

0916 铝矿采选行业系数手册

1.适用范围

本手册仅用于《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017）中 0916 铝矿采选行业使用系数法核算工业污染物产生量和排放量的工业企业。

利用本手册进行产排污核算得出的污染物产生量与排放量仅代表了特定行业、工艺、产品、原料在正常工况下污染物产生与排放的一般规律。

本行业废水指标包括：化学需氧量、氨氮、总氮；废气指标包括：颗粒物；固废指标包括：一般工业固废。

2.注意事项

2.1 多种生产工艺或多类产品企业的产排污核算

污染物产生量与产品产量有关；根据不同工段计算产污量后，再根据企业末端治理设施和运行情况计算各污染物的排污量。

企业某污染物指标的产生量、排放量为各工段产生量、排放量之和。

在企业实际排放量计算过程中，如果存在废水回用的情况，需要在利用产排污核算公式的基础上扣除废水回用的部分。公式如下：

$$\text{废水污染物实际排放量} = \text{计算排放量} \times (1 - \text{废水回用率})$$

2.2 采用多种废气治理设施组合处理企业的排污量核算

在排污量计算选择末端治理技术时，若没有对应的组合治理技术，以主要治理技术为准。

2.3 系数表中未涉及的产污系数及污染治理效率

铝矿采选行业中，铝露采矿石破碎参照 0916 铝采选坑采工段系数手册。

2.4 其他需要说明的问题

本手册中所列洗矿废水是输入到排泥库的洗泥液，排泥库溢流水回用于生产，废水零排放。

由于不同企业工业废气量与废水量差异较大，本手册所提供的工业废水量、工业废气量系数仅供参考。

为体现相同产污水平条件下，采用相同环保治理设施的不同企业对同一污染物去除效果的差异，引入末端治理设施实际运行率

(k) 对污染治理技术的实际去除率进行修正。 k 值反映的是污染治理设施运行的状态，越稳定运行， k 值越高；在取值上，若定义连续稳定运行的理想状态为 1，则 k 取值在 0-1 之间。

本手册给出本行业的 k 计算公式仅供参考，使用时，可根据 k 值定义，选取更适合企业实际情况的表达方式。

3.污染物排放量核算方法

针对企业实际生产情况，本行业在系数制定过程中将企业全生产流程划分或拆分为若干工段（核算环节），在核算企业污染物产排量时，可灵活选择本企业对应的工段进行核算。

3.1 计算工段污染物产生量

（1）根据产品、原料、污染物产生的主导生产工艺、企业规模（生产产能）这一组合查找和确定所对应的某一污染物的产污系数。

（2）根据该污染物的产污系数计量单位：单位产品产量或单位原料用量，获取企业实际产品产量或原料用量。

例如某组合内化学需氧量的产污系数单位为：千克/吨-产品，则计算产生量时需要获取企业实际产品产量。如果产污系数单位为：千克/吨-原料，则计算产生量时需要获取企业原料实际消耗量。

（3）污染物产生量按以下公式进行计算：

污染物产生量=污染物对应的产污系数×产品产量（原料用量）

$$G_{产i} = P_{产i} \times M_i$$

其中，

$G_{产i}$ ：工段 i 某污染物的平均产生量；

$P_{产i}$ ：工段 i 某污染物对应的产污系数；

M_i ：工段 i 的产品总量/原料总量。

3.2 计算工段污染物去除量

（1）根据企业对某一污染物所采用的治理技术查找和选择相应

的治理技术平均去除效率；

(2) 根据所填报的污染治理设施实际运行率参数及其计算公式得出该企业某一污染物的治理设施实际运行率 (k 值)。

(3) 利用污染物去除量计算公式 (如下) 进行计算:

污染物去除量=污染物产生量×污染物去除率
=污染物产生量×治理技术平均去除效率×治理设施实际运行率

$$R_{\text{减}i} = G_{\text{产}i} \times \eta_{Ti} \times k_{Ti}$$

其中,

$R_{\text{减}i}$: 工段 i 某污染物的去除量;

η_{Ti} : 工段 i 某污染物采用的末端治理技术的平均去除效率;

k_{Ti} : 工段 i 某污染物采用的末端治理设施的实际运行率。

3.3 计算工段污染物排放量

污染物排放量=污染物产生量-污染物去除量
=污染物对应的产污系数×产品产量 (原料用量) -污染物产生量
×治理技术平均去除效率×治理设施实际运行率

3.4 计算企业污染物排放量

同一企业某污染物全年的污染物产生 (排放) 总量为企业同年实际生产的全部工段、产品、原料、规模污染物产生 (排放) 量之和。

$$\begin{aligned} E_{\text{排}} &= G_{\text{产}} - R_{\text{减}} = \sum (G_{\text{产}i} - R_{\text{减}i}) \\ &= \sum [P_{\text{产}i} \times M_i (1 - \eta_{Ti} \times k_{Ti})] \end{aligned}$$

4. 污染物排放量核算案例

某铝采矿企业主要从事铝矿石生产。该企业涉及的主要污染物为：化学需氧量、氨氮、总氮、颗粒物。以化学需氧量为例说明排放量计算过程。

该企业基本信息如表 1 所示。

表 1 某铝采矿企业基本信息

| | 工段：采矿 | |
|---------|------------|-------------|
| | 名称 | 数量 |
| 产品及产量 | 铝矿石 | 465883.31 吨 |
| 原料及用量 | 铝原矿 | |
| 工艺 | 坑采 | |
| 规模（产能） | 1000000 吨 | |
| 污染治理设施 | 化学混凝 | |
| 废水回用率 | 0 | |
| 实际运行率参数 | 污水处理设施运行时间 | 8640 小时 |
| | 正生产时间 | 8640 小时 |

(1) 化学需氧量产生量计算

① 查找产污系数及其计量单位

根据企业基本信息，查找本手册中主要产品为：铝矿石，主要原料为：铝原矿，主要工艺为：坑采，生产规模为：所有的组合中化学需氧量的产污系数为 13.25，单位为克/吨-产品。

② 获取企业产品产量

该企业实际情况为：主要产品铝矿石 2017 年产量为 465883.31 吨。

③ 计算化学需氧量产生量

由于查询到的组合中，化学需氧量产生量产污系数的单位为克/吨(产品)，因此在核算化学需氧量产生量产生量时需获取产品产量。

化学需氧量产生量=化学需氧量产污系数×产品（铝矿石）产量
=13.25 克/吨-产品×465883.31 吨÷1000000=6.17 吨

（2）化学需氧量去除量计算

①查找治理技术平均去除效率

由于该企业化学需氧量治理技术采用化学混凝工艺，查询相应组合内化学混凝工艺的平均去除效率为 70%。

②计算污染治理技术实际运行率

根据产污系数组合查询结果，该组合中化学需氧量法对应的污染治理设施实际运行率计算公式为：

$$k=\text{污水治理设施运行时间}/\text{正常生产时间}=8640/8640=1$$

③计算化学需氧量去除量：

化学需氧量去除量=化学需氧量产生量×治理技术平均去除效率×
污染治理技术实际运行率

$$=6.17 \text{ 吨} \times 70\% \times 1 = 4.32 \text{ 吨}$$

（3）化学需氧量排放量计算

化学需氧量排放量=化学需氧量产生量-化学需氧量去除量

$$=6.17 \text{ 吨} - 4.32 \text{ 吨} = 1.85 \text{ 吨}$$

5.系数表

0916 铝采选行业系数表

| 工段名称 | 产品名称 | 原料名称 | 工艺名称 | 规模等级 | 污染物指标 | | 系数单位 | 产污系数 | 末端治理技术名称 | 末端治理技术平均去除效率 (%) | 参考 k 值计算公式*1 |
|------|------|------|------|------|--------|----------|--------|------|----------|------------------|-----------------------------------|
| 采矿 | 铝矿石 | 铝矿 | 露采 | 所有规模 | 废水 | 工业废水量 | 吨/吨-产品 | 0.12 | / | / | k=废水治理设施运行时间（小时/年）/企业正常生产时间（小时/年） |
| | | | | | | 化学需氧量 | 克/吨-产品 | 0.35 | 化学混凝 | 70 | |
| | | | | | | 氨氮 | 克/吨-产品 | 0.02 | | 25 | |
| | | | | | | 总氮 | 克/吨-产品 | 0.07 | | 25 | |
| | | | | | 一般工业固废 | 立方米/吨-产品 | 6.66 | 复垦 | / | / | |

*1: 该公式仅供参考，使用时，可根据 k 值定义，选取更适合企业实际情况的表达方式。

0916 采选行业系数表（续表 1）

| 工段名称 | 产品名称 | 原料名称 | 工艺名称 | 规模等级 | 污染物指标 | 系数单位 | 产污系数 | 末端治理技术名称 | 末端治理技术平均去除效率 (%) | 参考 k 值计算公式*1 | |
|------|------|------|------|------|--------|--------|---------|----------|------------------|--------------|-----------------------------------|
| 采矿 | 铝矿石 | 铝矿 | 坑采 | 所有规模 | 废水 | 工业废水量 | 吨/吨-产品 | 2.04 | / | / | k=废水治理设施运行时间（小时/年）/企业正常生产时间（小时/年） |
| | | | | | | 化学需氧量 | 克/吨-产品 | 13.25 | 化学混凝 | 70 | |
| | | | | | | 氨氮 | 克/吨-产品 | 0.48 | 25 | | |
| | | | | | | 总氮 | 克/吨-产品 | 2.72 | 25 | | |
| | | | | | 废气 | 颗粒物 | 千克/吨-产品 | 0.47 | 布袋除尘 | 98 | k=除尘治理设施运行时间（小时/年）/企业正常生产时间（小时/年） |
| | | | | | 一般工业固废 | 吨/吨-产品 | 0.17 | 充填 | / | / | |

*1: 该公式仅供参考，使用时，可根据 k 值定义，选取更适合企业实际情况的表达方式。

0916 采选行业系数表（续表 2）

| 工段名称 | 产品名称 | 原料名称 | 工艺名称 | 规模等级 | 污染物指标 | | 系数单位 | 产污系数 | 末端治理技术名称 | 末端治理技术平均去除效率 (%) | 参考 k 值计算公式*1 |
|------|-------|-------|------|------|--------|--------|--------|-------|----------|------------------|-----------------------------------|
| 选矿 | 洗后铝矿石 | 含泥铝矿石 | 洗矿 | 所有规模 | 废水 | 工业废水量 | 吨/吨-产品 | 3.13 | 循环利用 | / | k=废水治理设施运行时间（小时/年）/企业正常生产时间（小时/年） |
| | | | | | | 化学需氧量 | 克/吨-产品 | 33.49 | 沉淀分离 | 70 | |
| | | | | | | 氨氮 | 克/吨-产品 | 0.61 | | 25 | |
| | | | | | | 总氮 | 克/吨-产品 | 31.97 | | 25 | |
| | | | | | 一般工业固废 | 吨/吨-产品 | 1.36 | 堆存 | / | / | |

*1: 该公式仅供参考，使用时，可根据 k 值定义，选取更适合企业实际情况的表达方式。