

1449 其他乳制品制造行业系数手册

1.适用范围

本手册仅用于《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017）中 1449 其他乳制品制造行业使用产污系数法核算工业污染物产生量和排放量的工业企业。

利用本手册进行产排污核算得出的污染物产生量与排放量仅代表了特定行业的工艺、产品、原料在正常工况下污染物产生与排放量的一般规律。

本行业废水指标包括：工业废水量、化学需氧量、氨氮、总氮。

2.注意事项

2.1 多种生产工艺或生产多类产品企业的产排污核算

工业废水量、化学需氧量、氨氮、总氮：污染物产生量与产品产量有关，根据不同工段计算产污量后，再根据企业末端治理设施和运行情况计算排污量。

企业某污染物产生量、排放量为各工段产生量、排放量之和。

在企业实际排放量计算过程中，如果存在废水回用的情况，需要在利用产排污核算公式的基础上扣除废水回用的部分。公式如下：

实际排放量=计算排放量×（1-废水回用率）

2.2 采用多种废水治理设施组合处理企业的排污量核算

在排污量计算选择末端治理技术时，若没有对应的组合治理技术，以主要治理技术为准。

若某些企业采用的末端治理技术在系数表中没有对应的，则选择处理原理或处理效率最相近的治理技术。

2.3 系数表中未涉及的产污系数及污染治理效率

本手册已基本涵盖各种原料、工艺及规模的其他乳制品加工活动的产污系数和末端治理技术去除效率，对系数表单中未涉及的产品，按照工艺优先的原则，选用系数表单中相同工艺、相同规模的产污系数，当原料、工艺或规模有差异时根据表注说明进行系数调整。

调整后的产污系数=系数表单中选取的产污系数×调整系数

无需调整时调整系数取值为 1。同时需要注意，在某些情况下，工业废水量与其它污染物指标的调整系数取值不同。

2.4 其他需要说明的问题

由于不同企业工业废水量差异较大，本手册所提供的工业废水量系数仅供参考。

当同一企业生产多个产品时，以产品为依据，分别核算统计。

为体现相同产污水平条件下，采用相同环保治理设施的不同企业对同一污染物去除效果的差异，引入末端治理设施实际运行率（ k ）对污染治理技术的实际去除率进行修正。 k 值反映的是污染治理设施运行的状态，越稳定运行， k 值越高；在取值上，若定义连续稳定运行的理想状态为 1，则 k 取值在 0-1 之间。

本手册给出本行业的 k 计算公式仅供参考，使用时，可根据 k 值定义，选取更适合企业实际情况的表达方式。

3. 污染物排放量核算方法

3.1 计算工段污染物产生量

(1) 根据产品、原料、污染物产生的主导生产工艺、企业规模这一个组合查找和确定所对应的某一个污染物的产污系数。

(2) 根据该污染物的产污系数计量单位：单位产品产量或单位原料用量，获取企业实际产品产量或原料用量。

(3) 污染物产生量按以下公式进行计算：

污染物产生量=污染物对应的产污系数×原料用量（产品产量）

$$G_{产i} = P_{产} \times M_i$$

其中，

$G_{产i}$ ：工段 i 某污染物的平均产生量；

$P_{产}$ ：工段某污染物对应的产污系数；

M_i ：工段 i 的产品总量。

3.2 计算工段污染物去除量

(1) 根据企业对某一个污染物所采用的治理技术查找和选择相应的治理技术平均去除效率；

(2) 根据所填报的污染治理设施实际运行率参数及其计算公式得出该企业某一污染物的治理设施实际运行率（ k 值）。

(3) 利用污染物去除量计算公式（如下）进行计算：

污染物去除量=污染物产生量×污染物去除率=污染物产生量×治理技术平均去除效率×治理设施实际运行率

$$R_{减i} = G_{产i} \times \eta_T \times k_T$$

其中，

$R_{\text{减}i}$: 工段 i 某污染物的去除量;

η_T : 工段 i 某污染物采用的末端治理技术的平均去除效率;

k_T : 工段 i 某污染物采用的末端治理设施的实际运行率。

3.3 计算工段污染物排放量

污染物排放量=污染物产生量-污染物去除量

=污染物对应的产污系数×产品产量-污染物产生量

×治理技术平均去除效率×治理设施实际运行率

3.4 计算企业污染物排放量

同一企业某污染物全年的污染物产生(排放)总量为企业同年实际生产的全部工艺(工段)、产品、原料、规模污染物产生(排放)量之和。

$$\begin{aligned} E_{\#} &= G_{\text{产}} - R_{\text{减}} = \sum (G_{\text{产}i} - R_{\text{减}i}) \\ &= \sum [P_{\text{产}} \times M_i (1 - \eta_T \times k_T)] \end{aligned}$$

4. 污染物排放量核算案例

某炼乳生产企业以生鲜牛乳为原料生产甜炼乳，生产工艺为“收奶+冷贮+预处理+配料+均质+杀菌浓缩+冷却结晶+搅拌+灌装”，企业规模(年生产甜炼乳能力)为2万吨，年生产时间为360天，该企业污水处理技术主要为“厌氧生物处理法+好氧生物处理法”，污水处理设施参数为：年运行时间8640h/年、年耗电量188788kwh/年、总额定功率30kw。

(1) 化学需氧量产生量计算

① 查找产污系数及其计量单位

根据企业基本信息，查找本手册中主要产品为：甜炼乳，主要原料为：生鲜牛乳，主要工艺为：收奶+冷贮+预处理+配料+均质+杀菌浓缩+冷却结晶+搅拌+灌装，生产规模为：所有规模，组合中化学需氧量的产污系数为 9623.260，单位为克/吨-产品。

②获取企业产品产量

该企业实际填报情况：该企业甜炼乳年产量为 20000 吨。

③计算化学需氧量产生量

利用污染物产生量计算公式（如下）进行计算：

由于查询到的组合中，产污系数的单位为克/吨-产品，因此在核算产生量时采用产品产量。

污染物产生量=产污系数×产品（甜炼乳）产量

=9623.260 克/吨×20000 吨=192.47 吨

（2）化学需氧量去除量计算

①查找治理技术平均去除效率

由于该企业化学需氧量治理技术采用厌氧生物处理法+好氧生物处理法组合工艺，查询相应组合内厌氧生物处理法+好氧生物处理法组合工艺的平均去除效率为 98.26%。

（2）计算污染治理技术实际运行率

根根据该企业的污染治理设施年运行时间（h/年）、年耗电量（kwh/年）、总额定功率（kw）计算实际运行率参数

治理设施实际运行率（k 值）

=污水处理设施年耗电量/(总额定功率×年运行时间)

=188788 千瓦时/（30 千瓦×8640 小时）=0.728

③计算化学需氧量去除量:

污染物去除量=污染物产生量×治理技术去除效率×治理设施实际运行率

$$=192.47 \text{ 吨} \times 98.26\% \times 0.728 = 137.68 \text{ 吨}$$

(3) 化学需氧量排放量计算

污染物排放量=污染物产生量-污染物去除量

$$=192.47 \text{ 吨} - 137.68 \text{ 吨} = 54.79 \text{ 吨}$$

5.系数表

1449 其他乳制品制造行业系数表

工段名称	产品名称	原料名称	工艺名称	规模等级	污染物指标	系数单位	产污系数	末端治理技术名称	末端治理技术平均去除效率 (%)	参考 k 值计算公式 ^①	
/	干酪 ^②	生鲜牛乳、食用盐	收奶+冷贮+净乳+均质+杀菌冷却+乳酸发酵+凝乳+分离乳清+加盐+成型+包装	所有规模	废水	废水排放量	吨/吨产品	21.74	/	0	k=污水处理设施耗电量(千瓦时/年)/[总额定功率(千瓦)×年运行时间(小时)]
						化学需氧量	克/吨产品	56894.68	厌氧生物处理法+好氧生物处理法	96.02	
						氨氮	克/吨产品	509.12	厌氧生物处理法+好氧生物处理法	85.05	
						总氮	克/吨产品	1241.24	厌氧生物处理法+好氧生物处理法	85.36	
					固废	一般工业固废	千克/吨产品	3.41	综合利用	100	

注：①该公式仅供参考，使用时，可根据 K 值定义，选取更适合企业实际情况的表达方式。

②干酪指以生鲜牛乳为原料的干酪制品，国内专一生产干酪的企业数量极少，以成品干酪生产再制干酪的产污系数的调整系数为 0.3，废水排放量产污系数的调整系数为 0.5。

③炼乳指甜炼乳制品，淡炼乳产品产污系数的调整系数为 0.9。

④以乳粉为原料生产炼乳产品，参照系数表中炼乳的产污系数。

⑤国内以生鲜牛乳为原料生产奶油及乳清制品的企业极少，多为产量很小的副产品，生产过程所产生的污染物已在主产品中核算，无需重复计算奶油及乳清制品的污染量。

⑥干酪素产品的产污系数参照乳粉产污系数，其中化学需氧量产污系数的调整系数为 3.0。

1449 其他乳制品制造行业（续 1）

工段名称	产品名称	原料名称	工艺名称	规模等级	污染物指标	系数单位	产污系数	末端治理技术名称	末端治理技术平均去除效率（%）	参考 k 值计算公式 ^①	
/	炼乳 ^③	生鲜牛乳 ^④ 、奶粉、白砂糖、食用植物油	收奶+冷贮+预处理+配料+均质+杀菌浓缩+冷却结晶+搅拌+灌装	所有规模	废水	废水排放量	吨/吨产品	4.97	/	0	k=污水处理设施耗电量(千瓦时/年) / [总额定功率(千瓦)×年运行时间(小时)]
						化学需氧量	克/吨产品	9623.96	厌氧生物处理法+好氧生物处理法	98.26	
						氨氮	克/吨产品	74.60	厌氧生物处理法+好氧生物处理法	85.31	
						总氮	克/吨产品	238.25	厌氧生物处理法+好氧生物处理法	84.56	
					固废	一般工业固废	千克/吨产品	1.16	综合利用	100	

注：①该公式仅供参考，使用时，可根据 K 值定义，选取更适合企业实际情况的表达方式。

②干酪指以生鲜牛乳为原料的干酪制品，国内专一生产干酪的企业数量极少，以成品干酪生产再制干酪的产污系数的调整系数为 0.3，废水排放量产污系数的调整系数为 0.5。

③炼乳指甜炼乳制品，淡炼乳产品产污系数的调整系数为 0.9。

④以乳粉为原料生产炼乳产品，参照系数表中炼乳的产污系数。

⑤国内以生鲜牛乳为原料生产奶油及乳清制品的企业极少，多为产量很小的副产品，生产过程所产生的污染物已在主产品中核算，无需重复计算奶油及乳清制品的污染量。

⑥干酪素产品的产污系数参照乳粉产污系数，其中化学需氧量产污系数的调整系数为 3.0。