

1493 冷冻饮品及食用冰制造行业系数手册

1.适用范围

本手册仅用于《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017）中 1493 冷冻饮品及食用冰制造行业使用系数法核算工业污染物产生量和排放量的工业企业。

利用本手册进行产排污核算得出的污染物产生量与排放量仅代表了特定行业的工艺、产品、原料在正常工况下污染物产生与排放的一般规律。

冷冻饮品行业废水指标包括：工业废水量、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷、石油类。

食用冰行业废水指标包括：工业废水量、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷。

2.注意事项

2.1 多种生产工艺或生产多类产品企业的产排污量核算

废水中化学需氧量、氨氮、总氮、总磷、石油类：污染物产生量与产品产量有关，根据不同工段计算产污量后，再根据企业末端治理设施和运行情况计算排污量。

企业某污染物产生量、排放量为各工段产生量、排放量之和。

在企业实际排放量计算过程中，如果存在废水回用的情况，需要在利用产排污核算公式的基础上扣除废水回用的部分。公式如下：

实际排放量=计算排放量×（1-废水回用率）

2.2 采用多种废水治理设施组合的排污量核算

在排污量计算选择末端治理技术时，若没有对应的组合治理技术，以主要治理技术为准。

2.3 系数表中未涉及的产污系数及污染治理效率

系数表中未涉及的产品，按照工艺优先的原则，选用系数表中相同工艺、相同规模的产污系数，当工艺或规模有差异时根据表注说明进行系数调整。如调查企业的末端治理设施与系数表所列的不同，选择系数表中相近治理工艺的污染治理效率计算。

调整后的产污系数 = 系数表中选取的产污系数×调整系数。

无需调整时调整系数取值为 1。同时需要注意，在某些情况下，工业废水量与其它污染物指标的调整系数取值可能不同。

雪糕类使用《1493 冷冻饮品及食用冰制造行业系数手册》中同等规模的冰淇淋的产污系数及污染治理效率。

冰棒参照《1493 冷冻饮品及食用冰制造行业系数手册》中小规模冰淇淋的产排污系数进行调整，调整系数为 0.5，污染治理效率参照冰淇淋的污染治理效率。

2.4 其他需要说明的问题

由于不同企业工业废水量差异较大，本手册所提供的工业废水量系数仅供参考。

为体现相同产污水平条件下，采用相同环保治理设施的不同企业对同一污染物去除效果的差异，引入末端治理设施实际运行率（ k ）对污染治理技术的实际去除率进行修正。 k 值反映的是污染治理设施

运行的状态，越稳定运行， k 值越高；在取值上，若定义连续稳定运行的理想状态为 1，则 k 取值在 0-1 之间。

本手册给出本行业的 k 计算公式仅供参考，使用时，可根据 k 值定义，选取更适合企业实际情况的表达方式。

3. 污染物排放量核算方法

3.1 计算工段污染物产生量

(1) 根据产品、原料、污染物产生的主导生产工艺、企业规模（生产产能）这一组合查找和确定所对应的某一污染物的产污系数。

(2) 根据该污染物的产污系数计量单位：单位产品产量或单位原料用量，获取企业实际产品产量或原料用量。

例如某组合内化学需氧量的产污系数单位为：千克/吨-产品，则计算产生量时需要获取企业实际产品产量。如果产污系数单位为：千克/吨-原料，则计算产生量时需要获取企业原料实际消耗量。

(3) 污染物产生量按以下公式进行计算：

污染物产生量=污染物对应的产污系数×产品产量（原料用量）

$$G_{产i} = P_{产} \times M_i$$

其中，

$G_{产i}$: 工段 i 某污染物的平均产生量；

$P_{产}$: 工段某污染物对应的产污系数；

M_i : 工段 i 的产品总量/原料总量。

3.2 计算工段污染物去除量

(1) 根据企业对某一污染物所采用的治理技术查找和选择相应

的治理技术平均去除效率；

(2) 根据所填报的污染治理设施实际运行率参数及其计算公式得出该企业某一污染物的治理设施实际运行率 (k 值)。

(3) 利用污染物去除量计算公式 (如下) 进行计算:

$$\begin{aligned} \text{污染物去除量} &= \text{污染物产生量} \times \text{污染物去除率} \\ &= \text{污染物产生量} \times \text{治理技术平均去除效率} \times \text{治理设施实际运行率} \end{aligned}$$

$$R_{\text{减}i} = G_{\text{产}i} \times \eta_T \times k_T$$

其中,

$R_{\text{减}i}$: 工段 i 某污染物的去除量;

η_T : 工段 i 某污染物采用的末端治理技术的平均去除效率;

k_T : 工段 i 某污染物采用的末端治理设施的实际运行率。

3.3 计算工段污染物排放量

$$\text{污染物排放量} = \text{污染物产生量} - \text{污染物去除量}$$

$$= \text{污染物对应的产污系数} \times \text{产品产量 (原料用量)}$$

$$- \text{污染物产生量} \times \text{治理技术平均去除效率} \times \text{治理设施实际运行率}$$

3.4 计算企业污染物排放量

同一企业某污染物全年的污染物产生 (排放) 总量为企业同年实际生产的全部工段、产品、原料、规模污染物产生 (排放) 量之和。

$$\begin{aligned} E_{\text{排}} &= G_{\text{产}} - R_{\text{减}} = \sum (G_{\text{产}i} - R_{\text{减}i}) \\ &= \sum [P_{\text{产}} \times M_i (1 - \eta_T \times k_T)] \end{aligned}$$

4. 污染物排放量核算案例

某冰淇淋企业以水、白砂糖、乳粉等为原料生产冰淇淋，采用冰淇淋生产工艺，企业年生产冰淇淋食品 50000 吨，年生产时间为 300 天，该企业污水处理技术主要为“物理处理法+厌氧生物处理法+好氧生物处理法”，污水处理设施参数为：年运行时间 8760h/年、年耗电量 2407248kwh/年、总额定功率 300kw。

本核算示例以废水中化学需氧量为例，说明排放量的计算方法。

(1) 化学需氧量产生量计算

① 查找产污系数及其计量单位

根据企业基本信息，查找本手册中主要产品为：冰淇淋食品，主要原料为：水、白砂糖、乳粉等，主要工艺为：配料+均质+杀菌+冷却+老化+凝冻+硬化+包装，生产规模为：大规模，化学需氧量的产污系数为 13967.00，单位为克/吨-产品。

② 获取企业产品产量

该企业实际填报情况：主要产品冰淇淋食品 2017 年产量为 50000 吨。

③ 计算化学需氧量产生量

由于查询到的组合中，化学需氧量产污系数的单位为克/吨-产品，因此在核算产生量时采用产品产量。

化学需氧量产生量=化学需氧量产污系数×产品（冰淇淋）产量
=13967.00 克/吨-产品×50000 吨-产品=698350000=698.35 吨

(2) 化学需氧量去除量计算

①查找治理技术平均去除效率

由于该企业化学需氧量治理技术采用“物理处理法+厌氧生物处理法+好氧生物处理法”工艺，查询相应组合内平均去除效率为97.00%。

②计算污染治理技术实际运行率

根据产污系数组合查询结果，该组合中化学需氧量法对应的污染治理设施实际运行率计算公式为：

$$k = \frac{\text{污水处理设施年耗电量}}{(\text{总额定功率(千瓦)} \times \text{年运行时间(小时)})}$$
$$= \frac{2407248 \text{ 千瓦时}}{(300 \text{ 千瓦} \times 8760 \text{ 小时})} = 0.916$$

③计算化学需氧量去除量：

化学需氧量去除量=698.350 吨×97.00%×0.916=620.498 吨

(3) 化学需氧量排放量计算

化学需氧量排放量=污染物产生量-污染物去除量

=698.35 吨 - 620.498 吨=77.852 吨

5.系数表

1493 冷冻饮品及食用冰制造行业系数表

工段名称	产品名称	原料名称	工艺名称	规模等级	污染物指标	系数单位	产污系数	末端治理技术名称	末端治理技术平均去除效率 (%)	参考 k 值计算公式*1	
/	冰淇淋	水、白砂糖、乳粉等	配料+均质+杀菌+冷却+老化+凝冻+硬化+包装	≥3 万吨/年	废水	化学需氧量	克/吨-产品	13967.00	物理处理法+厌氧生物处理法+好氧生物处理法	97.00	$k = \frac{\text{污水处理设施年耗电量 (千瓦时)}}{(\text{总额定功率(千瓦)} \times \text{年运行时间(小时)})}$
						氨氮	克/吨-产品	22.46	物理处理法+厌氧生物处理法+好氧生物处理法	65.00	
						总氮	克/吨-产品	99.63	物理处理法+厌氧生物处理法+好氧生物处理法	80.00	
						总磷	克/吨-产品	69.04	物理处理法+厌氧生物处理法+好氧生物处理法	69.00	
						石油类	克/吨-产品	124.50	物理处理法+厌氧生物处理法+好氧生物处理法	99.00	
						工业废水量	吨/吨-产品	5.43	/	0	
				一般工业固废	千克/吨产品	3.94	综合利用	100	/		
				0.5-3 万吨/年	废水	化学需氧量	克/吨-产品	11062.33	物理处理法+厌氧生物处理法+好氧生物处理法	98.00	$k = \frac{\text{污水处理设施年耗电量 (千瓦时)}}{(\text{总额定功率(千瓦)} \times \text{年运行时间(小时)})}$
						氨氮	克/吨-产品	28.54	物理处理法+厌氧生物处理法+好氧生物处理法	73.00	
						总氮	克/吨-产品	110.87	物理处理法+厌氧生物处理法+好氧生物处理法	67.00	
总磷	克/吨-产品	22.21	物理处理法+厌氧生物处理法+好氧生物处理法			76.00					

1: 该公式仅供参考, 使用时, 可根据 k 值定义, 选取更适合企业实际情况的表达方式。

1493 冷冻饮品及食用冰制造行业系数表（续1）

工段名称	产品名称	原料名称	工艺名称	规模等级	污染物指标	系数单位	产污系数	末端治理技术名称	末端治理技术平均去除效率(%)	参考k值计算公式	
					石油类	克/吨-产品	103.52	物理处理法+厌氧生物处理法+好氧生物处理法	98.00		
					工业废水量	吨/吨-产品	6.51	/	0	/	
					一般工业固废	千克/吨产品	2.38	综合利用	100	/	
	食用冰	水	水处理+杀菌+灌装+速冻+脱膜+包装	所有规模	废水	化学需氧量	克/吨-产品	163.33	/	0	
						氨氮	克/吨-产品	0.38	/	0	
						总氮	克/吨-产品	2.84	/	0	
						总磷	克/吨-产品	1.28	/	0	
						工业废水量	吨/吨-产品	0.77	/	0	
	一般工业固废	千克/吨产品	0	/	0	/					