

3213 镍钴冶炼行业系数手册

1.适用范围

本手册仅用于《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017）中 3213 镍钴冶炼行业使用系数法核算工业污染物产生量和排放量的工业企业。

利用本手册进行产排污核算得出的污染物产生量与排放量仅代表了特定行业、工艺、产品、原料在正常工况下污染物产生与排放的一般规律。

本行业废水指标包括：工业废水量、化学需氧量、氨氮、总氮、石油类、汞、镉、铅、砷、镍、钴；废气指标包括：工业废气量、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物；固废指标包括：一般工业固体废物、危险废物。

2.注意事项

2.1 多种生产工艺或多类产品企业的产排污核算

污染物产生量与产品产量有关，根据不同工段计算产污量后，再根据企业末端治理设施和运行情况计算各污染物的排污量。

企业某污染物指标的产生量、排放量为各工段产生量、排放量之和。

在企业实际排放量计算过程中，如果存在废水回用的情况，需要在利用产排污核算公式的基础上扣除废水回用的部分。公式如下：

$$\text{实际排放量} = \text{计算排放量} \times (1 - \text{废水回用率})$$

2.2 采用多种废气治理设施组合处理企业的排污量核算

在排污量计算选择末端治理技术时，若没有对应的组合治理技术，以主要治理技术为准。

2.3 其他需要说明的问题

由于不同企业工业废气量与废水量差异较大，本手册所提供的工业废水量、工业废气量系数仅供参考。

为体现相同产污水平条件下，采用相同环保治理设施的不同企业对同一污染物去除效果的差异，引入末端治理设施实际运行率（ k ）对污染治理技术的实际去除率进行修正。 k 值反映的是污染治理设施运行的状态，越稳定运行， k 值越高；在取值上，若定义连续稳定运行的理想状态为 1，则 k 取值在 0-1 之间。

本手册给出本行业的 k 计算公式仅供参考，使用时，可根据 k 值定义，选取更适合企业实际情况的表达方式。

3.污染物排放量核算方法

3.1 计算工段污染物产生量

(1) 根据产品、原料、污染物产生的主导生产工艺、企业规模（生产产能）这一组合查找和确定所对应的某一污染物的产污系数。

(2) 根据该污染物的产污系数计量单位：单位产品产量，获取企业实际产品产量。

例如某组合内化学需氧量的产污系数单位为：克/吨-产品，则计算产生量时需要获取企业实际产品产量。

(3) 污染物产生量按以下公式进行计算：

污染物产生量=污染物对应的产污系数×产品产量

$$G_{产i} = P_{产} \times M_i$$

其中，

$G_{产i}$ ：工段 i 某污染物的平均产生量；

$P_{产}$ ：工段某污染物对应的产污系数；

M_i ：工段 i 的产品总量。

3.2 计算工段污染物去除量

(1) 根据企业对某一污染物所采用的治理技术查找和选择相应的治理技术平均去除效率；

(2) 根据企业的污染治理设施实际运行率参数及其计算公式得出该企业某一污染物的治理设施实际运行率（ k 值）。

(3) 利用污染物去除量计算公式（如下）进行计算：

污染物去除量=污染物产生量×污染物去除率

=污染物产生量×治理技术平均去除效率×治理设施实际运行率

$$R_{\text{减}i} = G_{\text{产}i} \times \eta_T \times k_T$$

其中，

$R_{\text{减}i}$: 工段 i 某污染物的去除量;

η_T : 工段 i 某污染物采用的末端治理技术的平均去除效率;

k_T : 工段 i 某污染物采用的末端治理设施的实际运行率。

3.3 计算工段污染物排放量

污染物排放量=污染物产生量-污染物去除量

=污染物对应的产污系数×产品产量-污染物产生量

×治理技术平均去除效率×治理设施实际运行率

3.4 计算企业污染物排放量

同一企业某污染物全年的污染物产生(排放)总量为企业同年实际生产的全部工段、产品、原料、规模污染物产生(排放)量之和。

$$\begin{aligned} E_{\text{排}} &= G_{\text{产}} - R_{\text{减}} = \sum (G_{\text{产}i} - R_{\text{减}i}) \\ &= \sum [P_{\text{产}} \times M_i (1 - \eta_T \times k_T)] \end{aligned}$$

若企业有废水回用，则污染物排放量计算：

$$E_{\text{排}} = (G_{\text{产}} - R_{\text{减}}) \times (1 - C_{\text{回用}})$$

其中， $C_{\text{回用}}$ ：废水回用率。

4. 污染物排放量核算案例

某钴冶炼企业主要从事电积钴的生产。该企业涉及的主要污染物为：工业废水量、化学需氧量、氨氮、总氮、石油类、汞、镉、铅、砷、镍、钴、工业废气量、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、一般工业固体废物、危险废物。以化学需氧量为例说明排放量计算过程。

该企业基本信息如表 1 所示。

表 1 某钴冶炼企业基本信息

原料名称	含钴渣或钴盐
产品名称	电积钴
年产量	3895 吨
生产工艺	钴盐-浸出+萃取+电积
污染治理设施	化学混凝法
废水回用率	95%
废水治理设施运行时间	7920 小时
企业年正常生产时间	7920 小时

(1) 化学需氧量产生量计算

① 查找产污系数及其计量单位

根据企业基本信息，查找本手册中主要产品为：电积钴，主要原料为：含钴渣或钴盐，主要工艺为：钴盐-浸出+萃取+电积，所有规模的组合中化学需氧量的产污系数为 65597.00，单位为克/吨-产品。

② 获取企业产品产量

该企业实际情况为：该企业主要产品电积钴 2017 年产量为 3895 吨。

③ 计算化学需氧量产生量

由于查询到的组合中，化学需氧量产生量产污系数的单位为克/吨-产品，因此在核算化学需氧量产生量时需获取产品产量。

$$\begin{aligned} \text{化学需氧量产生量} &= \text{化学需氧量产污系数} \times \text{产品（电积钴）产量} \\ &= 65597.00 \text{ 克/吨} \times 3895 \text{ 吨} / 1000 = 255500 \text{ 千克} \end{aligned}$$

(2) 化学需氧量去除量计算

①查找治理技术平均去除效率

由于该企业化学需氧量治理技术采用化学混凝法，查询相应组合内化学混凝法的平均去除效率为 70%。

②计算污染治理技术实际运行率

根据产污系数组合查询结果，该组合中化学需氧量对应的污染治理设施实际运行率计算公式为：

$$k = \text{废水治理设施运行时间} / \text{企业年正常生产时间} = 7920 / 7920 = 1$$

③计算化学需氧量去除量：

化学需氧量去除量 = 污染物产生量 × 治理技术平均去除效率 × 治理设施实际运行率 = 255500 千克 × 70% × 1 = 178850 千克

(3) 化学需氧量排放量计算

企业废水回用率 95%，则化学需氧量排放量计算：

化学需氧量排放量 = (污染物产生量 - 污染物去除量) × (1 - 废水回用率) = (255500 千克 - 178850 千克) × (1 - 95%) = 3832.5 千克

5.系数表

3213 镍钴冶炼行业系数表

工段名称	产品名称	原料名称	工艺名称	规模等级	污染物指标	单位	产污系数	末端治理技术名称	末端治理技术平均去除效率	参考 k 值计算公式*1	
/	高冰镍	硫化镍精矿	电炉	所有规模	废水	工业废水量	吨/吨-产品	14.61	/	/	k=废水治理设施运行时间（小时/年） /企业年正常生产时间（小时/年）
						化学需氧量	克/吨-产品	1847.00	化学混凝法	70	
									沉淀分离	30	
									膜分离	99	
						氨氮	克/吨-产品	49.75	化学混凝法	20	
									沉淀分离	10	
						总氮	克/吨-产品	249.54	化学混凝法	20	
									沉淀分离	10	
						石油类	克/吨-产品	108.04	化学混凝法	75	
									化学混凝法	88	
						汞	克/吨-产品	6.28×10 ⁻³	化学沉淀	80	
									离子交换	99	
									膜分离	99	
									化学混凝法	88	
						镉	克/吨-产品	1.63	化学沉淀	80	
									离子交换	99	
									膜分离	99	
									化学混凝法	88	
						铅	克/吨-产品	3.61	化学沉淀	80	
									离子交换	99	
膜分离	99										
化学混凝法	88										

							化学混凝法	88		
							化学沉淀	80		
							离子交换	99		
							膜分离	99		
						砷	克/吨-产品	2.22		
							化学混凝法	88		
							化学沉淀	80		
							离子交换	99		
							膜分离	99		
						镍	克/吨-产品	206.22		
							化学混凝法	88		
							化学沉淀	80		
							离子交换	99		
							膜分离	99		
						钴	克/吨-产品	24.51		
							化学混凝法	88		
							化学沉淀	80		
							离子交换	99		
							膜分离	99		
						工业废气量	标立方米/吨-产品	99735		
							/	/		
						颗粒物	千克/吨-产品	825.05	k=废气治理设施运行时间（小时/年）/企业年正常生产时间（小时/年）	
					湿法除尘（动力波）					99
					袋式除尘					98
					旋风除尘					50
						静电除尘	99.5			
						二氧化硫	千克/吨-产品	27.74		
					氨法					95
					石灰/石膏法					90
					石灰石/石膏法					85
						活性炭（焦）法	95			
						氮氧化物	千克/吨-产品	3.96	/	
						一般工业固体废物	吨/吨-产品	16.73	贮存/综合利用	
						危险废物	吨/吨-产品	0.26	安全处置/综合利用/贮存	

¹：该公式仅供参考，使用时，可根据 K 值定义，选取更适合企业实际情况的表达方式。

3213 镍钴冶炼行业系数表（续表 1）

工段名称	产品名称	原料名称	工艺名称	规模等级	污染物指标	单位	产污系数	末端治理技术名称	末端治理技术平均去除效率	参考 k 值计算公式*1	
/	高冰镍	硫化镍精矿	闪速熔炼	所有规模	废水	工业废水量	吨/吨-产品	7.84	/	/	k=废水治理设施运行时间（小时/年）/企业年正常生产时间（小时/年）
						化学需氧量	克/吨-产品	693.09	化学混凝法	70	
									沉淀分离	30	
									膜分离	99	
						氨氮	克/吨-产品	55.82	化学混凝法	20	
									沉淀分离	10	
						总氮	克/吨-产品	133.91	化学混凝法	20	
									沉淀分离	10	
						石油类	克/吨-产品	61.40	化学混凝法	75	
						汞	克/吨-产品	7.82×10 ⁻³	化学混凝法	88	
									化学沉淀	80	
									离子交换	99	
									膜分离	99	
						镉	克/吨-产品	1.20	化学混凝法	88	
									化学沉淀	80	
									离子交换	99	
膜分离	99										
铅	克/吨-产品	2.46	化学混凝法	88							
			化学沉淀	80							

					离子交换	99			
					膜分离	99			
			砷	克/吨-产品	3.48	化学混凝法		88	
						化学沉淀		80	
						离子交换		99	
						膜分离		99	
						化学混凝法		88	
			镍	克/吨-产品	301.35	化学沉淀		80	
						离子交换		99	
						膜分离		99	
						化学混凝法		88	
			钴	克/吨-产品	4.61	化学沉淀		80	
						离子交换		99	
						膜分离		99	
						化学混凝法		88	
			废气	工业废气量	标立方米/吨-产品	40825		/	k=废气治理设施运行时间（小时/年）/企业年正常生产时间（小时/年）
				颗粒物	千克/吨-产品	556.60	湿法除尘（动力波）	99	
							袋式除尘	98	
							旋风除尘	50	
							静电除尘	99.5	
				二氧化硫	千克/吨-产品	23.41	氨法	95	
							石灰/石膏法	90	
							石灰石/石膏法	85	
							活性炭（焦）法	95	
					氮氧化物	千克/吨-产品	5.89	/	
			固	一般工业固体废物	吨/吨-产品	10.30	贮存/综合利用	/	/

				废	危险废物	吨/吨-产品	84.00×10 ⁻³	安全处置/综合利用/贮存	/	/
--	--	--	--	---	------	--------	------------------------	--------------	---	---

3213 镍钴冶炼行业系数表（续表 2）

工段名称	产品名称	原料名称	工艺名称	规模等级	污染物指标	单位	产污系数	末端治理技术名称	末端治理技术平均去除效率	参考 k 值计算公式*1	
/	高冰镍	硫化镍精矿	顶吹熔炼	所有规模	废水	工业废水量	吨/吨-产品	6.66	/	/	k=废水治理设施运行时间（小时/年）/企业年正常生产时间（小时/年）
						化学需氧量	克/吨-产品	577.63	化学混凝法	70	
									沉淀分离	30	
									膜分离	99	
						氨氮	克/吨-产品	49.75	化学混凝法	20	
									沉淀分离	10	
						总氮	克/吨-产品	113.75	化学混凝法	20	
									沉淀分离	10	
						石油类	克/吨-产品	108.04	化学混凝法	75	
									化学混凝法	88	
						汞	克/吨-产品	6.28×10 ⁻³	化学沉淀	80	
									离子交换	99	
									膜分离	99	
镉	克/吨-产品	0.71	化学混凝法	88							
			化学沉淀	80							
			离子交换	99							

*1：该公式仅供参考，使用时，可根据 K 值定义，选取更适合企业实际情况的表达方式。

						膜分离	99	
						化学混凝法	88	
					铅	克/吨-产品	1.82	
						化学沉淀	80	
						离子交换	99	
						膜分离	99	
					砷	克/吨-产品	2.89	
						化学混凝法	88	
						化学沉淀	80	
						离子交换	99	
						膜分离	99	
					镍	克/吨-产品	206.22	
						化学混凝法	88	
						化学沉淀	80	
						离子交换	99	
						膜分离	99	
					钴	克/吨-产品	24.51	
						化学混凝法	88	
						化学沉淀	80	
						离子交换	99	
						膜分离	99	
					工业废气量	标立方米/吨-产品	47037	
						/	/	
					颗粒物	千克/吨-产品	450.63	
						湿法除尘（动力波）	99	k=废气治理设施运行时间（小时/年）/企业年正常生产时间（小时/年）
						袋式除尘	98	
						旋风除尘	50	
						静电除尘	99.5	
					二氧化硫	千克/吨-产品	24.74	
						氨法	95	
						石灰/石膏法	90	
						石灰石/石膏法	85	
						活性炭（焦）法	95	
					氮氧化物	千克/吨-产品	3.96	/
						/	/	/

					固废	一般工业固体废物	吨/吨-产品	11.43	贮存/综合利用	/	/
						危险废物	吨/吨-产品	99.00×10 ⁻³	安全处置/综合利用/贮存	/	/

3213 镍钴冶炼行业系数表（续表 3）

工段名称	产品名称	原料名称	工艺名称	规模等级	污染物指标	单位	产污系数	末端治理技术名称	末端治理技术平均去除效率	参考 k 值计算公式* ¹	
/	电镍	高冰镍	磨浮+电解	所有规模	废水	工业废水量	吨/吨-产品	9.33	/	/	k=废水治理设施运行时间（小时/年）/企业年正常生产时间（小时/年）
						化学需氧量	克/吨-产品	7222.56	化学混凝法	70	
									沉淀分离	30	
									膜分离	99	
						氨氮	克/吨-产品	60.50	化学混凝法	20	
									沉淀分离	10	
						总氮	克/吨-产品	159.36	化学混凝法	20	
									沉淀分离	10	
						石油类	克/吨-产品	124.67	化学混凝法	75	
									化学混凝法	88	
						汞	克/吨-产品	33.40×10 ⁻³	化学沉淀	80	
									离子交换	99	
膜分离	99										
镉	克/吨-产品	2.91	化学混凝法	88							
			化学沉淀	80							

¹：该公式仅供参考，使用时，可根据 K 值定义，选取更适合企业实际情况的表达方式。

						离子交换	99			
						膜分离	99			
					铅	克/吨-产品	5.10			
						化学混凝法	88			
						化学沉淀	80			
						离子交换	99			
						膜分离	99			
					砷	克/吨-产品	6.96			
						化学混凝法	88			
						化学沉淀	80			
						离子交换	99			
						膜分离	99			
					镍	克/吨-产品	111.34			
						化学混凝法	88			
						化学沉淀	80			
						离子交换	99			
						膜分离	99			
					钴	克/吨-产品	13.13			
						化学混凝法	88			
						化学沉淀	80			
						离子交换	99			
						膜分离	99			
				废气	工业废气量	标立方米/吨-产品	27268	k=废气治理设施 运行时间(小时/ 年)/企业年正常生 产时间(小时/年)		
					颗粒物	千克/吨-产品	0.71			
									湿法除尘(动力波)	99
									袋式除尘	98
								旋风除尘	50	
						静电除尘	99.5			
				固	一般工业固体废物	吨/吨-产品	17.00×10 ⁻³	贮存/综合利用	/	/

					废	危险废物	吨/吨-产品	0.25	安全处置/综合利用/贮存	/	/
--	--	--	--	--	---	------	--------	------	--------------	---	---

¹：该公式仅供参考，使用时，可根据 K 值定义，选取更适合企业实际情况的表达方式。

3213 镍钴冶炼行业系数表（续表 4）

工段名称	产品名称	原料名称	工艺名称	规模等级	污染物指标	单位	产污系数	末端治理技术名称	末端治理技术平均去除效率	参考 k 值计算公式*1	
/	电镍	高冰镍	浸出-电积	所有规模	废水	工业废水量	吨/吨-产品	14.14	/	/	k=废水治理设施运行时间（小时/年）/企业年正常生产时间（小时/年）
						化学需氧量	克/吨-产品	28987.01	化学混凝法	70	
									沉淀分离	30	
									膜分离	99	
						氨氮	克/吨-产品	99.69	化学混凝法	20	
									沉淀分离	10	
						总氮	克/吨-产品	241.51	化学混凝法	20	
									沉淀分离	10	
						石油类	克/吨-产品	226.24	化学混凝法	75	
									化学混凝法	88	
						汞	克/吨-产品	14.14×10 ⁻³	化学沉淀	80	
									离子交换	99	
									膜分离	99	
									化学混凝法	88	
						镉	克/吨-产品	4.67	化学沉淀	80	
									离子交换	99	
									膜分离	99	
									化学混凝法	88	
						铅	克/吨-产品	10.61	化学沉淀	80	
									离子交换	99	
膜分离	99										
化学混凝法	88										

						砷	克/吨-产品	14.42	化学混凝法	88	
									化学沉淀	80	
									离子交换	99	
									膜分离	99	
						镍	克/吨-产品	258.76	化学混凝法	88	
									化学沉淀	80	
									离子交换	99	
									膜分离	99	
						钴	克/吨-产品	14.14	化学混凝法	88	
									化学沉淀	80	
									离子交换	99	
									膜分离	99	
					废气	工业废气量	标立方米/吨-产品	354	/	/	k=废气治理设施 运行时间(小时/ 年)/企业年正常生 产时间(小时/年)
						颗粒物	千克/吨-产品	0.41	湿法除尘(动力波)	99	
									袋式除尘	98	
旋风除尘	50										
静电除尘	99.5										
固废	一般工业固体废物	吨/吨-产品	26.00×10^{-3}	贮存/综合利用	/	/					
	危险废物	吨/吨-产品	0.24	安全处置/综合利用/贮存	/	/					

¹：该公式仅供参考，使用时，可根据 K 值定义，选取更适合企业实际情况的表达方式。

3213 镍钴冶炼行业系数表（续表 5）

工段名称	产品名称	原料名称	工艺名称	规模等级	污染物指标	单位	产污系数	末端治理技术名称	末端治理技术平均去除效率	参考 k 值计算公式*1	
/	电镍	氧化镍矿	加压浸出+电解	所有规模	废水	工业废水量	吨/吨-产品	6.35	/	/	k=废水治理设施运行时间（小时/年）/企业年正常生产时间（小时/年）
						化学需氧量	克/吨-产品	1482.00	化学混凝法	70	
									沉淀分离	30	
									膜分离	99	
						氨氮	克/吨-产品	43.20	化学混凝法	20	
									沉淀分离	10	
						总氮	克/吨-产品	108.46	化学混凝法	20	
									沉淀分离	10	
						石油类	克/吨-产品	215.50	化学混凝法	75	
									化学混凝法	88	
						汞	克/吨-产品	46.00×10 ⁻³	化学沉淀	80	
									离子交换	99	
									膜分离	99	
									化学混凝法	88	
						镉	克/吨-产品	0.88	化学沉淀	80	
									离子交换	99	
									膜分离	99	
									化学混凝法	88	
						铅	克/吨-产品	3.55	化学沉淀	80	
									离子交换	99	
膜分离	99										
化学混凝法	88										

						砷	克/吨-产品	2.15	化学混凝法	88	
									化学沉淀	80	
									离子交换	99	
									膜分离	99	
						镍	克/吨-产品	79.48	化学混凝法	88	
									化学沉淀	80	
									离子交换	99	
									膜分离	99	
						钴	克/吨-产品	10.64	化学混凝法	88	
									化学沉淀	80	
									离子交换	99	
									膜分离	99	
					废气	工业废气量	标立方米/吨-产品	9625	/	/	k=废气治理设施运行时间(小时/年)/企业年正常生产时间(小时/年)
						颗粒物	千克/吨-产品	0.35	湿法除尘(动力波)	99	
									袋式除尘	98	
									旋风除尘	50	
									静电除尘	99.5	
						二氧化硫	千克/吨-产品	0.88	氨法	95	
									石灰/石膏法	90	
									石灰石/石膏法	85	
					活性炭(焦)法				95		
固废	氮氧化物	千克/吨-产品	0.45	/	/	/					
	一般工业固体废物	吨/吨-产品	55.45	贮存/综合利用	/	/					
	危险废物	吨/吨-产品	1.56	安全处置/综合利用/贮存	/	/					

¹：该公式仅供参考，使用时，可根据 k 值定义，选取更适合企业实际情况的表达方式。

3213 镍钴冶炼行业系数表（续表 6）

工段名称	产品名称	原料名称	工艺名称	规模等级	污染物指标	单位	产污系数	末端治理技术名称	末端治理技术平均去除效率	参考 k 值计算公式*1	
/	电镍	氧化镍矿	常压浸出+电解	所有规模	废水	工业废水量	吨/吨-产品	6.86	/	/	k=废水治理设施运行时间（小时/年）/企业年正常生产时间（小时/年）
						化学需氧量	克/吨-产品	1632.00	化学混凝法	70	
									沉淀分离	30	
									膜分离	99	
						氨氮	克/吨-产品	58.87	化学混凝法	20	
									沉淀分离	10	
						总氮	克/吨-产品	117.17	化学混凝法	20	
									沉淀分离	10	
						石油类	克/吨-产品	289.34	化学混凝法	75	
									化学混凝法	88	
						汞	克/吨-产品	68.00×10 ⁻³	化学沉淀	80	
									离子交换	99	
									膜分离	99	
									化学混凝法	88	
						镉	克/吨-产品	4.40	化学沉淀	80	
									离子交换	99	
									膜分离	99	
									化学混凝法	88	
						铅	克/吨-产品	4.25	化学混凝法	88	
									化学沉淀	80	
离子交换	99										
膜分离	99										

						砷	克/吨-产品	23.54	化学混凝法	88	
									化学沉淀	80	
									离子交换	99	
									膜分离	99	
						镍	克/吨-产品	308.14	化学混凝法	88	
									化学沉淀	80	
									离子交换	99	
									膜分离	99	
						钴	克/吨-产品	127.25	化学混凝法	88	
									化学沉淀	80	
									离子交换	99	
									膜分离	99	
					废气	工业废气量	标立方米/吨-产品	10984	/	/	k=废气治理设施 运行时间（小时/ 年）/企业年正常生 产时间（小时/年）
						颗粒物	千克/吨-产品	0.15	湿法除尘（动力波）	99	
									袋式除尘	98	
									旋风除尘	50	
									静电除尘	99.5	
						二氧化硫	千克/吨-产品	0.94	氨法	95	
									石灰/石膏法	90	
									石灰石/石膏法	85	
										活性炭（焦）法	
	氮氧化物	千克/吨-产品	0.54	/		/	/				
固废	一般工业固体废物	吨/吨-产品	55.49	贮存/综合利用	/	/					
	危险废物	吨/吨-产品	1.59	安全处置/综合利用/贮存	/	/					

¹：该公式仅供参考，使用时，可根据 K 值定义，选取更适合企业实际情况的表达方式。

3213 镍钴冶炼行业系数表（续表 7）

工段名称	产品名称	原料名称	工艺名称	规模等级	污染物指标	单位	产污系数	末端治理技术名称	末端治理技术平均去除效率	参考 k 值计算公式*1	
/	电镍	氧化镍矿	强化常压浸出+电解	所有规模	废水	工业废水量	吨/吨-产品	6.55	/	/	k=废水治理设施运行时间（小时/年）/企业年正常生产时间（小时/年）
						化学需氧量	克/吨-产品	1547.00	化学混凝法	70	
									沉淀分离	30	
									膜分离	99	
						氨氮	克/吨-产品	50.40	化学混凝法	20	
									沉淀分离	10	
						总氮	克/吨-产品	111.87	化学混凝法	20	
									沉淀分离	10	
						石油类	克/吨-产品	250.40	化学混凝法	75	
									化学混凝法	88	
						汞	克/吨-产品	32.00×10 ⁻³	化学沉淀	80	
									离子交换	99	
									膜分离	99	
									化学混凝法	88	
						镉	克/吨-产品	2.45	化学沉淀	80	
									离子交换	99	
									膜分离	99	
									化学混凝法	88	
						铅	克/吨-产品	2.37	化学沉淀	80	
									离子交换	99	
膜分离	99										
化学混凝法	88										

						砷	克/吨-产品	20.45	化学混凝法	88	
									化学沉淀	80	
									离子交换	99	
									膜分离	99	
						镍	克/吨-产品	258.54	化学混凝法	88	
									化学沉淀	80	
									离子交换	99	
									膜分离	99	
						钴	克/吨-产品	95.68	化学混凝法	88	
									化学沉淀	80	
									离子交换	99	
									膜分离	99	
					废气	工业废气量	标立方米/吨-产品	9472	/	/	k=废气治理设施 运行时间(小时/ 年)/企业年正常生 产时间(小时/年)
						颗粒物	千克/吨-产品	0.36	湿法除尘(动力波)	99	
									袋式除尘	98	
									旋风除尘	50	
静电除尘	99.5										
二氧化硫	千克/吨-产品	0.82	氨法	95							
			石灰/石膏法	90							
			石灰石/石膏法	85							
				活性炭(焦)法	95						
固废	氮氧化物	千克/吨-产品	0.56	/	/	/					
	一般工业固体废物	吨/吨-产品	55.65	贮存/综合利用	/	/					
	危险废物	吨/吨-产品	1.65	安全处置/综合利用/贮存	/	/					

¹：该公式仅供参考，使用时，可根据 K 值定义，选取更适合企业实际情况的表达方式。

3213 镍钴冶炼行业系数表（续表 8）

工段名称	产品名称	原料名称	工艺名称	规模等级	污染物指标	单位	产污系数	末端治理技术名称	末端治理技术平均去除效率	参考 k 值计算公式*1	
/	镍铁	红土镍矿	回转窑还原焙烧+精炼	所有规模	废水	工业废水量	吨/吨-产品	3.70	/	/	k=废水治理设施运行时间（小时/年）/企业年正常生产时间（小时/年）
						化学需氧量	克/吨-产品	541.12	化学混凝法	70	
									沉淀分离	30	
									膜分离	99	
						氨氮	克/吨-产品	45.57	化学混凝法	20	
									沉淀分离	10	
						总氮	克/吨-产品	63.2	化学混凝法	20	
									沉淀分离	10	
						石油类	克/吨-产品	74.91	化学混凝法	75	
									化学混凝法	88	
						汞	克/吨-产品	35.91×10 ⁻³	化学沉淀	80	
									离子交换	99	
									膜分离	99	
									化学混凝法	88	
						镉	克/吨-产品	0.82	化学沉淀	80	
									离子交换	99	
膜分离	99										
化学混凝法	88										
铅	克/吨-产品	1.59	化学沉淀	80							
			离子交换	99							
			膜分离	99							
			化学混凝法	88							

						砷	克/吨-产品	1.01	化学混凝法	88	
									化学沉淀	80	
									离子交换	99	
									膜分离	99	
						镍	克/吨-产品	0.32	化学混凝法	88	
									化学沉淀	80	
									离子交换	99	
									膜分离	99	
						钴	克/吨-产品	0.33	化学混凝法	88	
									化学沉淀	80	
									离子交换	99	
									膜分离	99	
					废气	工业废气量	标立方米/吨-产品	38095	/	/	k=废气治理设施 运行时间(小时/ 年)/企业年正常生 产时间(小时/年)
						颗粒物	千克/吨-产品	521.88	湿法除尘(动力波)	99	
									袋式除尘	98	
									旋风除尘	50	
									静电除尘	99.5	
						二氧化硫	千克/吨-产品	24.18	氨法	95	
									石灰/石膏法	90	
石灰石/石膏法	85										
活性炭(焦)法	95										
固废	氮氧化物	千克/吨-产品	5.59	/		/	/				
	一般工业固体废物	吨/吨-产品	8.93	贮存/综合利用	/	/					
	危险废物	吨/吨-产品	0.92	安全处置/综合利用/贮存	/	¹					

¹：该公式仅供参考，使用时，可根据 K 值定义，选取更适合企业实际情况的表达方式。

3213 镍钴冶炼行业系数表（续表 9）

工段名称	产品名称	原料名称	工艺名称	规模等级	污染物指标	单位	产污系数	末端治理技术名称	末端治理技术平均去除效率	参考k值计算公式*1	
/	镍铁	红土镍矿	烧结+鼓风炉熔炼	所有规模	废水	工业废水量	吨/吨-产品	2.31	/	/	k=废水治理设施运行时间（小时/年）/企业年正常生产时间（小时/年）
						化学需氧量	克/吨-产品	475.68	化学混凝法	70	
									沉淀分离	30	
									膜分离	99	
						氨氮	克/吨-产品	37.84	化学混凝法	20	
									沉淀分离	10	
						总氮	克/吨-产品	39.45	化学混凝法	20	
									沉淀分离	10	
						石油类	克/吨-产品	67.98	化学混凝法	75	
									化学混凝法	88	
						汞	克/吨-产品	41.7×10 ⁻³	化学沉淀	80	
									离子交换	99	
									膜分离	99	
						镉	克/吨-产品	0.92	化学混凝法	88	
									化学沉淀	80	
									离子交换	99	
膜分离	99										
铅	克/吨-产品	1.90	化学混凝法	88							
			化学沉淀	80							
			离子交换	99							
			膜分离	99							

					砷	克/吨-产品	1.02	化学混凝法	88	
								化学沉淀	80	
								离子交换	99	
								膜分离	99	
					镍	克/吨-产品	0.23	化学混凝法	88	
								化学沉淀	80	
								离子交换	99	
								膜分离	99	
					钴	克/吨-产品	0.36	化学混凝法	88	
								化学沉淀	80	
								离子交换	99	
								膜分离	99	
				废气	工业废气量	标立方米/吨-产品	35417	/	/	k=废气治理设施 运行时间（小时/ 年）/企业年正常 生产时间（小时/ 年）
					颗粒物	千克/吨-产品	79.14	湿法除尘（动力波）	99	
								袋式除尘	98	
								旋风除尘	50	
								静电除尘	99.5	
					二氧化硫	千克/吨-产品	23.90	氨法	95	
								石灰/石膏法	90	
				石灰石/石膏法				85		
							活性炭（焦）法	95		
					氮氧化物	千克/吨-产品	4.56	/	/	/
				固废	一般工业固体废物	吨/吨-产品	11.37	贮存/综合利用	/	/
						危险废物	吨/吨-产品	1.06	安全处置/综合利用/贮存	/

¹：该公式仅供参考，使用时，可根据 K 值定义，选取更适合企业实际情况的表达方式。

3213 镍钴冶炼行业系数表（续表 10）

工段名称	产品名称	原料名称	工艺名称	规模等级	污染物指标	单位	产污系数	末端治理技术名称	末端治理技术平均去除效率	参考k值计算公式*1	
/	钴盐	钴精矿	电炉熔炼	所有规模	废水	工业废水量	吨/吨-产品	4.61	/	/	k=废水治理设施运行时间(小时/年)/企业年正常生产时间(小时/年)
						化学需氧量	克/吨-产品	3994.52	化学混凝法	70	
									沉淀分离	30	
									膜分离	99	
						氨氮	克/吨-产品	2987.65	化学混凝法	20	
									沉淀分离	10	
						总氮	克/吨-产品	69.15	化学混凝法	20	
									沉淀分离	10	
						石油类	克/吨-产品	103.24	化学混凝法	75	
									化学混凝法	88	
						汞	克/吨-产品	7.68×10 ⁻³	化学沉淀	80	
									离子交换	99	
									膜分离	99	
									化学混凝法	88	
						镉	克/吨-产品	0.046	化学沉淀	80	
									离子交换	99	
									膜分离	99	
									化学混凝法	88	
						铅	克/吨-产品	1.18	化学沉淀	80	
									离子交换	99	
膜分离	99										
化学混凝法	88										

						砷	克/吨-产品	0.52	化学混凝法	88	
									化学沉淀	80	
									离子交换	99	
									膜分离	99	
						镍	克/吨-产品	16.96	化学混凝法	88	
									化学沉淀	80	
									离子交换	99	
									膜分离	99	
						钴	克/吨-产品	22.51	化学混凝法	88	
									化学沉淀	80	
									离子交换	99	
									膜分离	99	
					废气	工业废气量	标立方米/吨-产	119845	/	/	k=废气治理设施运行时间(小时/年)/企业年正常生产时间(小时/年)
						颗粒物	千克/吨-产品	48.25	湿法除尘(动力波)	99	
									袋式除尘	98	
									旋风除尘	50	
									静电除尘	99.5	
						二氧化硫	千克/吨-产品	4.04	氨法	95	
									石灰/石膏法	90	
									石灰石/石膏法	85	
					活性炭(焦)法				95		
固废	氮氧化物	千克/吨-产品	1.96	/	/	/					
	一般工业固体废物	吨/吨-产品	0.23	贮存/综合利用	/	/					
	危险废物	吨/吨-产品	0.12	安全处置/综合利用/贮存	/	/					

¹：该公式仅供参考，使用时，可根据 K 值定义，选取更适合企业实际情况的表达方式。

3213 镍钴冶炼行业系数表（续表 11）

工段名称	产品名称	原料名称	工艺名称	规模等级	污染物指标	单位	产污系数	末端治理技术名称	末端治理技术平均去除效率	参考 k 值计算公式*1	
/	钴盐	钴精矿	焙烧	所有规模	废水	工业废水量	吨/吨-产品	3.88	/	/	k=废水治理设施运行时间（小时/年）/企业年正常生产时间（小时/年）
						化学需氧量	克/吨-产品	4539.60	化学混凝法	70	
									沉淀分离	30	
									膜分离	99	
						氨氮	克/吨-产品	3076.84	化学混凝法	20	
									沉淀分离	10	
						总氮	克/吨-产品	58.2	化学混凝法	20	
									沉淀分离	10	
						石油类	克/吨-产品	104.76	化学混凝法	75	
									化学混凝法	88	
						汞	克/吨-产品	7.76×10 ⁻³	化学沉淀	80	
									离子交换	99	
									膜分离	99	
									化学混凝法	88	
						镉	克/吨-产品	47.00×10 ⁻³	化学沉淀	80	
									离子交换	99	
									膜分离	99	
									化学混凝法	88	
						铅	克/吨-产品	1.16	化学混凝法	88	
									化学沉淀	80	
离子交换	99										
膜分离	99										

						砷	克/吨-产品	0.54	化学混凝法	88	
									化学沉淀	80	
									离子交换	99	
									膜分离	99	
						镍	克/吨-产品	17.42	化学混凝法	88	
									化学沉淀	80	
									离子交换	99	
									膜分离	99	
						钴	克/吨-产品	22.27	化学混凝法	88	
									化学沉淀	80	
									离子交换	99	
									膜分离	99	
					废气	工业废气量	标立方米/吨-产品	120300	/	/	
						颗粒物	千克/吨-产品	49.44	湿法除尘（动力波）	99	
									袋式除尘	98	
									旋风除尘	50	
静电除尘	99.5										
二氧化硫	千克/吨-产品	3.37	氨法	95							
			石灰/石膏法	90							
			石灰石/石膏法	85							
				活性炭（焦）法	95						
固废	氮氧化物	千克/吨-产品	12.03	/	/						
	一般工业固体废物	吨/吨-产品	0.20	贮存/综合利用	/						
	危险废物	吨/吨-产品	0.10	安全处置/综合利用/贮存	/						

k=废气治理设施运行时间（小时/年）/企业年正常生产时间（小时/年）

¹：该公式仅供参考，使用时，可根据 k 值定义，选取更适合企业实际情况的表达方式。

3213 镍钴冶炼行业系数表（续表 12）

工段名称	产品名称	原料名称	工艺名称	规模等级	污染物指标	单位	产污系数	末端治理技术名称	末端治理技术平均去除效率	参考 k 值计算公式*1	
/	电积钴	含钴渣或钴盐	浸出+萃取+电积工艺	所有规模	废水	工业废水量	吨/吨-产品	32.80	/	/	k=废水治理设施运行时间（小时/年）/企业年正常生产时间（小时/年）
						化学需氧量	克/吨-产品	65597.00	化学混凝法	70	
									沉淀分离	30	
									膜分离	99	
						氨氮	克/吨-产品	164.00	化学混凝法	20	
									沉淀分离	10	
						总氮	克/吨-产品	2132.00	化学混凝法	20	
									沉淀分离	10	
									中和法+化学混凝法+沉淀分离+膜分离	80	
						石油类	克/吨-产品	655.97	化学混凝法	75	
						汞	克/吨-产品	65.60×10^{-3}	化学混凝法	88	
									化学沉淀	80	
									离子交换	99	
									膜分离	99	
						镉	克/吨-产品	1.64	化学混凝法	88	
									化学沉淀	80	
离子交换	99										
膜分离	99										
铅	克/吨-产品	3.28	化学混凝法	88							
			化学沉淀	80							

					离子交换	99			
					膜分离	99			
				砷	克/吨-产品	8.20	化学混凝法	88	
							化学沉淀	80	
							离子交换	99	
							膜分离	99	
							化学混凝法	88	
				镍	克/吨-产品	59.20	化学沉淀	80	
							离子交换	99	
							膜分离	99	
							化学混凝法	88	
				钴	克/吨-产品	59.04	化学沉淀	80	
							离子交换	99	
							膜分离	99	
							化学混凝法	88	
				工业废气量	标立方米/吨-产品	34600	/	/	
			废气	颗粒物	千克/吨-产品	0.35	湿法除尘（动力波）	99	k=废气治理设施 运行时间（小时/ 年）/企业年正常生 产时间（小时/年）
							袋式除尘	98	
							旋风除尘	50	
							静电除尘	99.5	
				二氧化硫	千克/吨-产品	3.46	氨法	95	
							石灰/石膏法	90	
							石灰石/石膏法	85	
				氮氧化物	千克/吨-产品	0.52	/	/	/
			固废	一般工业固体废物	吨/吨-产品	0.82	贮存/综合利用	/	/

					危险废物	吨/吨-产品	0.50	安全处置/综合利用/贮存	/	/
--	--	--	--	--	------	--------	------	--------------	---	---

1：该公式仅供参考，使用时，可根据 k 值定义，选取更适合企业实际情况的表达方式。

3213 镍钴冶炼行业系数表（续表 13）

工段名称	产品名称	原料名称	工艺名称	规模等级	污染物指标	单位	产污系数	末端治理技术名称	末端治理技术平均去除效率	参考 k 值计算公式*1	
/	钴盐	钴矿	浸出+萃取+除杂工艺	所有规模	废水	工业废水量	吨/吨-产品	77.42	/	/	k=废水治理设施运行时间（小时/年）/企业年正常生产时间（小时/年）
						化学需氧量	克/吨-产品	195908.16	化学混凝法	70	
									沉淀分离	30	
									膜分离	99	
						氨氮	克/吨-产品	130.68	化学混凝法	20	
									沉淀分离	10	
						总氮	克/吨-产品	5032.3	化学混凝法	20	
									沉淀分离	10	
						石油类	克/吨-产品	665.53	中和法+化学混凝法+沉淀分离+膜分离	80	
									化学混凝法	75	
						汞	克/吨-产品	65.85×10 ⁻³	化学混凝法	88	
									化学沉淀	80	
									离子交换	99	
									膜分离	99	
镉	克/吨-产品	59.04	化学混凝法	88							
			化学沉淀	80							
			离子交换	99							
			膜分离	99							

					铅	克/吨-产品	7.04	化学混凝法	88	
								化学沉淀	80	
								离子交换	99	
								膜分离	99	
					砷	克/吨-产品	1.01	化学混凝法	88	
								化学沉淀	80	
								离子交换	99	
								膜分离	99	
					镍	克/吨-产品	73.83	化学混凝法	88	
								化学沉淀	80	
								离子交换	99	
								膜分离	99	
					钴	克/吨-产品	105.49	化学混凝法	88	
								化学沉淀	80	
								离子交换	99	
								膜分离	99	
				废气	工业废气量	标立方米/吨-产品	63158	/	/	k=废气治理设施 运行时间（小时/ 年）/企业年正常 生产时间（小时/ 年）
					颗粒物	千克/吨-产品	0.50	湿法除尘（动力波）	99	
								袋式除尘	98	
								旋风除尘	50	
								静电除尘	99.5	
					二氧化硫	千克/吨-产品	1.40	氨法	95	
								石灰/石膏法	90	
				石灰石/石膏法				85		
							活性炭（焦）法	95		
					氮氧化物	千克/吨-产品	0.49	/	/	/
				固废	一般工业固体废物	吨/吨-产品	1.57	贮存/综合利用	/	/

						危险废物	吨/吨-产品	0.46	安全处置/综合利用/贮存	/	/
--	--	--	--	--	--	------	--------	------	--------------	---	---

¹：该公式仅供参考，使用时，可根据 K 值定义，选取更适合企业实际情况的表达方式。