移动源（油品储运销）污染物排放系数手册

移动源（油品储运销）污染物排放系数手册

1.适用范围

本手册给出了油品储运销环节污染物排放系数，仅用于第二次全国污染源普查移动源普查中，油品在储存、运输和销售过程中涉及到储油库、油罐车和加油站中挥发性有机物（VOCs）的排放量核算。

废气指标：挥发性有机物（VOCs）。

2.注意事项

2.1 储油库

燃油类型：包括原油、汽油、柴油（包括生物柴油）。其中，原油指各种碳氢化合物的复杂混合物，通常呈暗褐色或者黑色液态，少数呈黄色、淡红色、淡褐色。汽油指由常减压装置蒸馏产出的直馏汽油组分、二次加工装置产出的汽油组分(如催化汽油、加氢裂化汽油、催化重整汽油、加氢精制后的焦化汽油等）及高辛烷值汽油组分，按一定比例调合后加入适量抗氧防胶剂、金属钝化剂，必要时加入适量的抗爆剂和甲基叔丁基醚（MTBE）等制成。柴油指由常减压装置蒸馏产出的直馏柴油或经过精制的二次加工柴油组分（如催化裂化柴油、加氢裂化柴油、加氢精制后的焦化柴油等）按一定比例调合而成，供转速为每分钟1000转以上的柴油机使用的柴油。

储罐罐容：指实际储油过程中单个储罐可储藏的最大油料容积，又叫有效容积。

年周转量：指储油库的一个储罐在一年时间内，由各种运输工具或管道实际完成入库和出库的油品质量的总和。

储罐结构：包括内浮顶灌、外浮顶灌、固定顶罐。其中，内浮顶灌是指带罐顶的浮顶罐，储油罐内部具有一个漂浮在贮液表面上的浮动顶盖，随着储液的输入输出而上下浮动；外浮顶灌是指储油罐的顶部是一个漂浮在贮液表面上的浮动顶盖，油罐顶部结构随罐内储存液位的升降而升降，顶部活动；固定顶罐是指罐顶部结构与罐体采用焊接方式连接，顶部固定的储油罐，一般有拱顶和锥顶两种结构。

装油方式：包括底部装油和顶部装油。其中，底部装油是指从罐体的底部往罐内注油的装油方式，也叫下装装油方式，一般需要在罐体底部安装防溢漏系统、油气回收系统等结构；顶部装油是指从罐体上方的入孔往罐内注油的装油方式。

油气处理方法：包括吸附法、吸收法、冷凝法、膜分离法等。其中，吸附法是指利用固体吸附剂的物理吸附和化学吸附性能，去除油气的方法；吸收法是指利用选定的液体吸收剂吸收溶解或与吸收剂中的组分发生选择性化学反应从而去除油气的方法；冷凝法是指利用物质在不同温度下具有不同饱和蒸汽压这一物理性质，采用降低系统温度或提高系统压力的方法，使处于蒸汽状态的油气冷凝从而去除油气的方法；膜分离法是指利用特殊薄膜对液体中的某些成分进行选择性透过的方法，将浓度较高的油气通过薄膜分离出来的方法。

在线监测系统：指在线监测油气回收过程中的压力、油气回收效率是否正常的系统。

2.2 加油站

加油站总罐容：指加油站同一燃料类型储罐设计容积之总和。

油气回收阶段：分为一阶段、二阶段，完成卸油油气回收系统改造的称为一阶段，完成储油和加油油气回收系统改造的称为二阶段。

排放处理装置：指针对加油油气回收系统部分排放的油气，通过采用吸附、吸收、冷凝、膜分离等方法对这部分排放的油气进行回收处理的装置。

在线监测系统：指在线实时监测加油油气回收过程中的加油枪气液比、油气回收系统的密闭性、油气回收管线液阻是否正常的系统。

储罐类型：包括地上储罐、覆土立式油罐、覆土卧式油罐三种。地上储罐是指在地面以上，露天建设的立式储罐和卧式储罐的统称；覆土立式油罐是指独立设置在用土掩埋的罐室或护体内的立式油品储罐；覆土卧式储罐是指采用直接覆土或埋地方式设置的卧式油罐，包括埋地卧式油罐，埋地卧式储罐是指采用直接覆土或罐池充沙（细土）方式埋设在地下，且罐内最高液面低于罐外 4 米范围内地面的最低标高 0.2 米的卧式储罐。

储罐壳体类型：包括单层和双层。单层罐罐壁为单层的储罐；双层罐由内、外罐罐壁构成具有双层间隙的储罐。

防渗池：是指储罐外围专门设置的能够起到二次油品防渗保护的池子。对于储油库等的地下单层储罐来说，一般应采取防渗池等有效措施防治油品泄漏对水体的污染。

防渗漏监测措施：是指采用一定的方式方法，可以对双层储罐、防渗池进行有效监测的设施或措施。

双层管道：是由内、外管管壁形成的具有双层间隙的管道。

2.3 油品运输企业

年汽油运输总量：指企业在一年内所有油罐车运送所有标号汽油的总数量。

年柴油运输总量：指企业在一年内所有油罐车运送所有标号柴油（包括生物柴油）的总数量。

具有油气回收系统的油罐车数量：指企业完成油气回收系统改造的油罐车和新购置具有油气回收系统的油罐车数量之和。

定期进行油气回收检测的油罐车数量：指至少每年进行一次油气回收系统密闭性检测的油罐车数量之和。

3.污染物排放量核算方法

排放量核算时需要用排放系数表，以及Y101表“储油库油气回收情况”、Y102表“加油站油气回收情况”、Y103表“油品运输企业油气回收情况”中的油品年周转量、销售量、运输量等指标。其中汽油需要根据Y101表、Y102表、Y103表中上报的相关情况区分是否具有油气回收装置从而选择不同的排放系数，原油和柴油则不加以区分。

3.1 储油库排放量核算

（1）根据Y101表指标分别计算汽油、原油和柴油的挥发性有机物排放；

（2）根据Y101表指标06所在的地市选择相应地市的排放系数表单；

（3）汽油挥发性有机物测算

1）独立核算每个汽油储罐挥发性有机物，按照Y101表指标11和12判断是否有油气回收装置，指标11选择“1”或“2”且指标12选择“1”的判断为有油气回收装置，否则判断为无油气回收装置；

2） 根据Y101表指标11和指标09从系数表中选择相应位置的汽油静置损失和工作损失；

3）单个储罐挥发性有机物E=静置损失Ls+工作过程损失Lw*（乘）【Y101表 指标10.汽油年周转量Y】 （1-1）

上式中：

E：挥发性有机物排放量，吨；

Ls：静置损失，吨/年；

Lw：工作过程损失，吨/吨油品年周转量；

Y：年周转量，吨。

各汽油储罐年周转量判定方法：

当 Y101 表指标 08 汽油储罐编码仅有 1 列，年周转量按 Y101 表指标 10 取值。当 Y101 表指标 08 汽油储罐编码 2 列及以上，指标 10“年周转量”仅在汽油燃料第 1 列不为零，则视同该周转量为所有汽油储罐年周转量之和。某个汽油储罐年周转量=该储油库汽油年周转量*（乘）指标 09 该汽油储罐罐容÷（除以）指标 09 汽油储罐总罐容。

4） Y101 表汽油挥发性有机物 $E_{汽油}$=所有汽油储罐挥发性有机物之和。

（4）原油挥发性有机物测算

1） 按照各储罐年周转量总量进行测算，原油储罐年周转量 Y=Y101 表指标 10 原油年周转量之和；

2） 从对应地市排放系数表单中选择对应的原油“工作过程损失”排放系数；

3） Y101 表原油挥发性有机物 $E_{原油}$=原油储罐年周转量 Y*（乘）原油工作过程损失 Lw。 （1-2）

上式中各指标及单位参见公式 1-1。

（5）柴油挥发性有机物测算

1） 按照各储罐年周转量总量进行测算，柴油储罐年周转量 Y=Y101 表指标 10 柴油年周转量之和；

2）从对应地市排放系数表单中选择对应的柴油“工作过程损失”排放系数；

3）Y101 表柴油挥发性有机物 $E_{柴油}$=柴油储罐年周转量 Y*（乘）柴油工作过程损失 Lw；（1-3）

上式中各指标及单位参见公式 1-1。

（6）该储油库挥发性有机物 $E=E_{汽油}+E_{原油}+E_{柴油}$（1-4）

（7） 某个地区储油库挥发性有机物=地区所有储油库挥发性有机物 E 之和。

3.2 加油站排放量核算

（1）根据 Y102 表指标进行计算；分别计算汽油和柴油的挥发性有机物排放。

（2）根据 Y102 表指标 06 所在的地市选择相应地市的排放系数表单。

（3）汽油挥发性有机物测算

1)按照 Y102 表指标 14 判断该加油站完成油气回收改造的时间，当该时间为 2017 年 12 月 31 日（含）以前，则判断该企业为有油气回收系统；当该时间为 2018 年 1 月 1 日（含）及以后，则判断该企业在核算年无油气回收装置。

2）按照 Y102 表指标 11 以及指标 12、13 判断加油站油气回收装置的类型，从给定的加油站排放系数表中选择相应的系数栏；

3）按照 Y102 表指标 09“汽油总罐容”选择相应的汽油“工作过程损失”排放系数；

4）汽油挥发性有机物 $E_{汽油}$=汽油工作过程损失 Lw *（乘）【Y102 表 指标 10.汽油年销售量 Y】（2-1）

上式中：

E：挥发性有机物，吨；

Lw：工作过程损失排放系数，吨/吨油品年销售量；

Y：年销售量，吨。

（4）柴油挥发性有机物测算

1）从对应地市加油站排放系数表单中选择对应的柴油“工作过程损失”排放系数；

2）柴油挥发性有机物 $E_{柴油}$=柴油工作过程损失 Lw＊（乘）【Y102 表 指标 10.柴油年销售量 Y】 （2-2）

上式中各指标及单位参见公式 2-1。

（5）该加油站挥发性有机物 $E=E_{汽油}+E_{柴油}$ （2-3）

（6）某地区加油站挥发性有机物=地区所有加油站挥发性有机物之和。

3.3 油品运输企业排污量核算

（1）根据 Y103 表指标进行计算；分别计算汽油和柴油的挥发性有机物排放。

（2）根据 Y103 表指标 05 所在的地市选择相应地市的排放系数表单。

（3）汽油挥发性有机物测算

1）按照 Y103 表指标 10 和 11 计算具有油气回收系统油罐车的比例 A（=指标 11÷（除以）指标 10），按照 Y103 表指标 08 和 09 计算年汽油运输总量占该企业成品油运输总量的比例 B（=指标 08÷（除以）（指标 08+指标 09）），当 A≥B 时，判断该企业有油气回

收系统；当 A＜B 时，判断该企业无油气回收系统，从而选择油罐车相应栏的汽油“运输过程损失”排放系数。

2）汽油挥发性有机物 $E_{汽油}$=汽油运输过程损失 Lw*（乘）【Y103 表 指标 08.年汽油运输总量 Y】 （3-1）

上式中：

E：挥发性有机物排放量，吨；

Lw：运输过程损失排放系数，吨/吨油品年运输量；

Y：油品年运输量，吨。

（4）柴油挥发性有机物测算

1）从对应地市油罐车排放系数表单中选择对应的柴油“运输过程损失”排放系数。

2）柴油挥发性有机物 $E_{柴油}$=柴油运输过程损失 Lw*（乘）【Y103 表 指标 09.年柴油运输总量 Y】 （3-2）

上式中各指标及单位参见公式 3-1。

（5）该油品运输企业挥发性有机物=$E_{汽油}$+$E_{柴油}$

（6）某地区所有油罐车挥发性有机物=地区所有油品运输企业挥发性有机物之和。

4.污染物排放量核算案例

某城市（其他城市）油品储运销环节 VOCs 的排放系数表见表 1。

表 1 其他城市油品储运销环节 VOCs 的排放系数表

其他地	燃料	储罐类	储罐大小	无油气回收系统		有油气回收系统	
			罐容 L	静置损失	工作过程	静置损失	工作过程

市		型	（立方米）	（吨/年）	损失（吨/吨周转量）	（吨/年）	损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	2.383E-01	8.625E-04	2.383E-01	5.175E-04
			100＜L≤200	2.833E-01	8.604E-04	2.833E-01	5.163E-04
			200＜L≤300	3.283E-01	8.590E-04	3.283E-01	5.154E-04
			300＜L≤400	3.733E-01	8.579E-04	3.733E-01	5.148E-04
			400＜L≤500	4.328E-01	8.574E-04	4.328E-01	5.144E-04
			500＜L≤600	4.688E-01	8.568E-04	4.688E-01	5.141E-04
			600＜L≤700	4.778E-01	8.567E-04	4.778E-01	5.140E-04
			700＜L≤800	5.137E-01	8.562E-04	5.137E-01	5.137E-04
			800＜L≤1000	6.207E-01	8.556E-04	6.207E-01	5.133E-04
			1000＜L≤1500	6.882E-01	8.551E-04	6.882E-01	5.130E-04
			1500＜L≤2000	8.044E-01	8.546E-04	8.044E-01	5.128E-04
			2000＜L≤3000	9.683E-01	8.541E-04	9.683E-01	5.125E-04
			3000＜L≤5000	1.238E+00	8.535E-04	1.238E+00	5.121E-04
			5000＜L≤10000	1.442E+00	8.528E-04	1.442E+00	5.117E-04
			10000＜L≤20000	2.042E+00	8.523E-04	2.042E+00	5.114E-04
			20000＜L≤30000	2.143E+00	8.523E-04	2.143E+00	5.114E-04
			L＞30000	2.035E+00	8.520E-04	2.035E+00	5.112E-04
		外浮顶罐	≤10000	1.962E+00	8.528E-04	1.962E+00	5.117E-04
			10000＜L≤20000	2.183E+00	8.523E-04	2.183E+00	5.114E-04
			20000＜L≤	2.263E+00	8.523E-04	2.263E+00	5.114E-04

			30000				
			30000＜L≤50000	2.726E+00	8.520E-04	2.726E+00	5.112E-04
			50000＜L≤100000	3.188E+00	8.517E-04	3.188E+00	5.110E-04
			L＞100000	3.868E+00	8.516E-04	3.868E+00	5.110E-04
		固定顶罐	≤100	3.682E-01	1.009E-03	/	/
			100＜L≤200	6.672E-01	1.025E-03	/	/
			200＜L≤300	9.404E-01	1.041E-03	/	/
			300＜L≤400	1.193E+00	1.057E-03	/	/
			400＜L≤500	1.449E+00	1.073E-03	/	/
			500＜L≤600	1.682E+00	1.089E-03	/	/
			600＜L≤700	1.966E+00	1.105E-03	/	/
			700＜L≤800	2.140E+00	1.121E-03	/	/
			800＜L≤1000	2.635E+00	1.153E-03	/	/
			1000＜L≤1500	3.792E+00	1.233E-03	/	/
			1500＜L≤2000	5.283E+00	1.314E-03	/	/
			2000＜L≤3000	7.848E+00	1.474E-03	/	/
			3000＜L≤5000	1.293E+01	1.683E-03	/	/
			5000＜L≤10000	2.360E+01	1.683E-03	/	/
			10000＜L≤20000	4.604E+01	1.683E-03	/	/
			L＞20000	5.193E+01	1.683E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/

	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/	
加油站	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
				无油气回收系统	仅有一阶段油气回收系统	同时具有一阶段、二阶段油气回收系统	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽油	/	≤100	1.009E-03	7.062E-04	5.548E-04	5.347E-04	4.035E-04
		/	L＞100	1.025E-03	7.174E-04	5.637E-04	5.432E-04	4.099E-04
	柴油	/	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收系统	有油气回收系统
	汽油	/	/	1.000E-04	7.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

该地市上报的储油库各油品周转量及储罐信息如表 2 所示。

表 2 储油罐油品年周转量统计表

燃油类型	储罐编码	罐容/m3	年周转量/吨	顶罐结构	装油方式	油气处理方法
汽油	G01	1000	100000	内浮顶罐	底部装油	吸附法
	G02	2000	200000	外浮顶罐	底部装油	吸附法
	G03	3000	250000	内浮顶罐	顶部装油	无
	G04	2000	200000	固定顶罐	顶部装油	无
原油	Y01	10000	300000	外浮顶罐	底部装油	无
	Y02	20000	500000	外浮顶罐	底部装油	无
柴油	C01	3000	300000	固定顶罐	底部装油	无
	C02	5000	300000	固定顶罐	底部装油	无

根据公式 1-1，该储油库汽油的挥发性有机物排放量则为：

E_{G01}=6.207E-01+5.133E-04*100000=51.9507 吨

E_{G02}=1.962E-00+5.117E-04*200000=104.3020 吨

E_{G02}=9.683E-01+8.541E-04*250000=214.4933 吨

E_{G02}=5.283E00+1.314E-03*200000=268.0830 吨

四个汽油储罐总体挥发性有机物排放量为：

$E_{汽油}$= E_{G01} +E_{G02} +E_{G02} +E_{G02}=51.9507+104.3020+214.4933+

268.0830=638.8290 吨。

根据公式 1-2，该储油库原油的挥发性有机物排放量则为：

$E_{原油}$=1.720E-03*（300000+500000）=1376.0000 吨。

根据公式 1-3，该储油库柴油的挥发性有机物排放量则为：

$E_{柴油}$=5.000E-05*（300000+300000）=30.0000 吨。

该储油库总体的挥发性有机无排放量为：

E= $E_{汽油}$+$E_{原油}$+$E_{柴油}$=2044.8209 吨。

该地市某加油站油品销售情况统计见表 3。

表 3 该地市某加油站油品销售情况统计表（2017）

油品	总罐容	年销售量	油气回收阶段	油气处理设备	油气在线监测系统	完成改造时间
汽油	120	5000	二阶段	有	无	2016.12
柴油	90	2000	无	/	/	/

根据公式 2-1 和油气回收系统情况，该加油站汽油挥发性有机物排放量为：

E 汽油=5.347E-04*5000=2.6735 吨

根据公式 2-2，该加油站柴油挥发性有机物排放量为：

E 柴油=8.000E-05*2000=0.16 吨

该加油站总体的挥发性有机无排放量为：

E= $E_{汽油}$ +$E_{柴油}$=2.6735+0.16=2.8335 吨。

该地市某油品运输企业油品运输量情况统计见表 4。

表 4 该地市某油品运输企业油品运输量统计表（2017）

油品	年运输量	油罐车数量	具有油气回收系统油罐车数量
汽油	50000	50	40
柴油	10000		

在进行汽油运输过程排放量计算时，首先计算：

该企业具有油气回收系统油罐车/油罐车占比 A=40/50=0.8，该企业汽油运输量/油品运输量 A=5000/（5000+2000）=0.714，A＞B，则计算汽油运输过程排放量时，判断该企业汽油运输过程有油气回收系统。

根据公式 3-1，该油罐车汽油挥发性有机物排放量为：

$E_{汽油}$=7.000E-05*50000=3.5 吨

根据公式 3-2，该油罐车柴油挥发性有机物排放量为：

$E_{柴油}$=5.000E-05*10000=0.5 吨

该企业油品运输总体的挥发性有机物排放量为：

$E = E_{汽油} + E_{柴油} = 3.5 + 0.5 = 4.0$ 吨。

5. 油品储运销环节排放系数表

北京市

油品储运销行业系数手册

北京市	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	2.627E-01	1.020E-03	2.627E-01	2.041E-04
			100＜L≤200	3.123E-01	1.018E-03	3.123E-01	2.036E-04
			200＜L≤300	3.619E-01	1.017E-03	3.619E-01	2.034E-04
			300＜L≤400	4.115E-01	1.016E-03	4.115E-01	2.031E-04
			400＜L≤500	4.771E-01	1.015E-03	4.771E-01	2.030E-04
			500＜L≤600	5.167E-01	1.015E-03	5.167E-01	2.029E-04
			600＜L≤700	5.267E-01	1.014E-03	5.267E-01	2.029E-04
			700＜L≤800	5.663E-01	1.014E-03	5.663E-01	2.028E-04
			800＜L≤1000	6.843E-01	1.013E-03	6.843E-01	2.027E-04
			1000＜L≤1500	7.587E-01	1.013E-03	7.587E-01	2.026E-04
			1500＜L≤2000	8.868E-01	1.012E-03	8.868E-01	2.025E-04
			2000＜L≤3000	1.067E+00	1.012E-03	1.067E+00	2.024E-04
			3000＜L≤5000	1.365E+00	1.011E-03	1.365E+00	2.023E-04
			5000＜L≤10000	1.589E+00	1.011E-03	1.589E+00	2.021E-04
			10000＜L≤20000	2.251E+00	1.010E-03	2.251E+00	2.020E-04
			20000＜L≤30000	2.362E+00	1.010E-03	2.362E+00	2.020E-04
			L＞30000	1.797E+00	1.010E-03	1.797E+00	2.019E-04
		外浮顶罐	≤10000	1.081E+00	1.011E-03	1.081E+00	2.021E-04
			10000＜L≤20000	1.295E+00	1.010E-03	1.295E+00	2.020E-04
			20000＜L≤30000	1.377E+00	1.010E-03	1.377E+00	2.020E-04
			30000＜L≤50000	1.830E+00	1.010E-03	1.830E+00	2.019E-04

			50000＜L≤100000	2.284E+00	1.010E-03	2.284E+00	2.019E-04
			L＞100000	2.957E+00	1.009E-03	2.957E+00	2.019E-04
		固定顶罐	≤100	3.498E-01	1.196E-03	/	/
			100＜L≤200	6.271E-01	1.215E-03	/	/
			200＜L≤300	8.782E-01	1.234E-03	/	/
			300＜L≤400	1.110E+00	1.253E-03	/	/
			400＜L≤500	1.342E+00	1.272E-03	/	/
			500＜L≤600	1.554E+00	1.291E-03	/	/
			600＜L≤700	1.815E+00	1.310E-03	/	/
			700＜L≤800	1.970E+00	1.329E-03	/	/
			800＜L≤1000	2.419E+00	1.367E-03	/	/
			1000＜L≤1500	3.463E+00	1.462E-03	/	/
			1500＜L≤2000	4.815E+00	1.557E-03	/	/
			2000＜L≤3000	7.124E+00	1.748E-03	/	/
			3000＜L≤5000	1.168E+01	1.997E-03	/	/
			5000＜L≤10000	2.113E+01	1.997E-03	/	/
			10000＜L≤20000	4.089E+01	1.997E-03	/	/
			L＞20000	4.595E+01	1.997E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽油	≤100	1.196E-03	7.176E-04	2.392E-04	1.555E-04	1.196E-04
		L＞100	1.215E-03	7.290E-04	2.430E-04	1.579E-04	1.215E-04

	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/
油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）			
				无油气回收装置	有油气回收装置		
	汽油	/	/	1.000E-04	2.000E-05		
	柴油	/	/	5.000E-05	/		

天津市

油品储运销行业系数手册

天津市	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	2.689E-01	1.047E-03	2.689E-01	5.236E-04
			100＜L≤200	3.196E-01	1.045E-03	3.196E-01	5.226E-04
			200＜L≤300	3.704E-01	1.044E-03	3.704E-01	5.218E-04
			300＜L≤400	4.212E-01	1.043E-03	4.212E-01	5.213E-04
			400＜L≤500	4.883E-01	1.042E-03	4.883E-01	5.210E-04
			500＜L≤600	5.289E-01	1.041E-03	5.289E-01	5.207E-04
			600＜L≤700	5.391E-01	1.041E-03	5.391E-01	5.207E-04
			700＜L≤800	5.797E-01	1.041E-03	5.797E-01	5.205E-04
			800＜L≤1000	7.004E-01	1.040E-03	7.004E-01	5.201E-04
			1000＜L≤1500	7.765E-01	1.040E-03	7.765E-01	5.199E-04
			1500＜L≤2000	9.077E-01	1.039E-03	9.077E-01	5.197E-04
			2000＜L≤3000	1.093E+00	1.039E-03	1.093E+00	5.194E-04
			3000＜L≤5000	1.397E+00	1.038E-03	1.397E+00	5.191E-04
			5000＜L≤10000	1.627E+00	1.037E-03	1.627E+00	5.187E-04
			10000＜L≤20000	2.304E+00	1.037E-03	2.304E+00	5.185E-04
			20000＜L≤30000	2.418E+00	1.037E-03	2.418E+00	5.185E-04
			L＞30000	1.786E+00	1.037E-03	1.786E+00	5.183E-04
		外浮顶罐	≤10000	1.549E+00	1.037E-03	1.549E+00	5.187E-04
			10000＜L≤20000	1.783E+00	1.037E-03	1.783E+00	5.185E-04
			20000＜L≤30000	1.869E+00	1.037E-03	1.869E+00	5.185E-04
			30000＜	2.360E+00	1.037E-03	2.360E+00	5.183E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	2.852E+00	1.036E-03	2.852E+00	5.182E-04
			L＞100000	3.577E+00	1.036E-03	3.577E+00	5.182E-04
		固定顶罐	≤100	3.082E-01	1.228E-03	/	/
			100＜L≤200	5.516E-01	1.247E-03	/	/
			200＜L≤300	7.718E-01	1.267E-03	/	/
			300＜L≤400	9.744E-01	1.286E-03	/	/
			400＜L≤500	1.178E+00	1.306E-03	/	/
			500＜L≤600	1.364E+00	1.325E-03	/	/
			600＜L≤700	1.592E+00	1.345E-03	/	/
			700＜L≤800	1.727E+00	1.364E-03	/	/
			800＜L≤1000	2.120E+00	1.404E-03	/	/
			1000＜L≤1500	3.034E+00	1.501E-03	/	/
			1500＜L≤2000	4.216E+00	1.599E-03	/	/
			2000＜L≤3000	6.234E+00	1.794E-03	/	/
			3000＜L≤5000	1.021E+01	2.050E-03	/	/
			5000＜L≤10000	1.845E+01	2.050E-03	/	/
			10000＜L≤20000	3.567E+01	2.050E-03	/	/
			L＞20000	4.006E+01	2.050E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	1.228E-03	7.981E-04	4.911E-04	4.666E-04	3.683E-04

	油	L＞100	1.247E-03	8.108E-04	4.989E-04	4.740E-04	3.742E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/
油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）			
				无油气回收装置	有油气回收装置		
	汽油	/	/	1.000E-04	6.000E-05		
	柴油	/	/	5.000E-05	/		

河北省

油品储运销行业系数手册

石家庄	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	2.851E-01	1.086E-03	2.851E-01	5.431E-04
			100＜L≤200	3.389E-01	1.084E-03	3.389E-01	5.421E-04
			200＜L≤300	3.927E-01	1.083E-03	3.927E-01	5.414E-04
			300＜L≤400	4.465E-01	1.082E-03	4.465E-01	5.408E-04
			400＜L≤500	5.177E-01	1.081E-03	5.177E-01	5.405E-04
			500＜L≤600	5.607E-01	1.081E-03	5.607E-01	5.403E-04
			600＜L≤700	5.715E-01	1.080E-03	5.715E-01	5.402E-04
			700＜L≤800	6.146E-01	1.080E-03	6.146E-01	5.400E-04
			800＜L≤1000	7.425E-01	1.079E-03	7.425E-01	5.396E-04
			1000＜L≤1500	8.233E-01	1.079E-03	8.233E-01	5.394E-04
			1500＜L≤2000	9.623E-01	1.078E-03	9.623E-01	5.392E-04
			2000＜L≤3000	1.158E+00	1.078E-03	1.158E+00	5.389E-04
			3000＜L≤5000	1.481E+00	1.077E-03	1.481E+00	5.386E-04
			5000＜L≤10000	1.725E+00	1.077E-03	1.725E+00	5.383E-04
			10000＜L≤20000	2.443E+00	1.076E-03	2.443E+00	5.380E-04
			20000＜L≤30000	2.563E+00	1.076E-03	2.563E+00	5.380E-04
			L＞30000	1.802E+00	1.076E-03	1.802E+00	5.378E-04
		外浮顶罐	≤10000	1.101E+00	1.077E-03	1.101E+00	5.383E-04
			10000＜L≤20000	1.330E+00	1.076E-03	1.330E+00	5.380E-04
			20000＜L≤30000	1.418E+00	1.076E-03	1.418E+00	5.380E-04
			30000＜	1.904E+00	1.076E-03	1.904E+00	5.378E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	2.392E+00	1.075E-03	2.392E+00	5.377E-04
			L＞100000	3.115E+00	1.075E-03	3.115E+00	5.377E-04
		固定顶罐	≤100	3.302E-01	1.274E-03	/	/
			100＜L≤200	5.896E-01	1.294E-03	/	/
			200＜L≤300	8.237E-01	1.315E-03	/	/
			300＜L≤400	1.039E+00	1.335E-03	/	/
			400＜L≤500	1.255E+00	1.355E-03	/	/
			500＜L≤600	1.452E+00	1.375E-03	/	/
			600＜L≤700	1.695E+00	1.396E-03	/	/
			700＜L≤800	1.838E+00	1.416E-03	/	/
			800＜L≤1000	2.254E+00	1.456E-03	/	/
			1000＜L≤1500	3.223E+00	1.558E-03	/	/
			1500＜L≤2000	4.477E+00	1.659E-03	/	/
			2000＜L≤3000	6.614E+00	1.862E-03	/	/
			3000＜L≤5000	1.082E+01	2.127E-03	/	/
			5000＜L≤10000	1.952E+01	2.127E-03	/	/
			10000＜L≤20000	3.768E+01	2.127E-03	/	/
			L＞20000	4.229E+01	2.127E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	1.274E-03	8.281E-04	5.096E-04	4.841E-04	3.822E-04

	油	L＞100	1.294E-03	8.413E-04	5.177E-04	4.918E-04	3.883E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	6.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

唐山	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	2.473E-01	9.789E-04	2.473E-01	4.895E-04
			100＜L≤200	2.940E-01	9.768E-04	2.940E-01	4.884E-04
			200＜L≤300	3.406E-01	9.754E-04	3.406E-01	4.877E-04
			300＜L≤400	3.873E-01	9.744E-04	3.873E-01	4.872E-04
			400＜L≤500	4.491E-01	9.738E-04	4.491E-01	4.869E-04
			500＜L≤600	4.864E-01	9.732E-04	4.864E-01	4.866E-04
			600＜L≤700	4.957E-01	9.731E-04	4.957E-01	4.865E-04
			700＜L≤800	5.331E-01	9.726E-04	5.331E-01	4.863E-04
			800＜L≤1000	6.441E-01	9.720E-04	6.441E-01	4.860E-04
			1000＜L≤1500	7.141E-01	9.715E-04	7.141E-01	4.857E-04
			1500＜L≤2000	8.347E-01	9.710E-04	8.347E-01	4.855E-04
			2000＜L≤3000	1.005E+00	9.705E-04	1.005E+00	4.853E-04
			3000＜L≤5000	1.285E+00	9.700E-04	1.285E+00	4.850E-04
			5000＜L≤10000	1.496E+00	9.692E-04	1.496E+00	4.846E-04
			10000＜L≤20000	2.119E+00	9.687E-04	2.119E+00	4.844E-04
			20000＜L≤30000	2.223E+00	9.687E-04	2.223E+00	4.843E-04
			L＞30000	1.791E+00	9.684E-04	1.791E+00	4.842E-04
		外浮顶罐	≤10000	1.645E+00	9.692E-04	1.645E+00	4.846E-04
			10000＜L≤20000	1.866E+00	9.687E-04	1.866E+00	4.844E-04
			20000＜L≤30000	1.947E+00	9.687E-04	1.947E+00	4.843E-04
			30000＜	2.410E+00	9.684E-04	2.410E+00	4.842E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	2.873E+00	9.681E-04	2.873E+00	4.841E-04
			L＞100000	3.555E+00	9.680E-04	3.555E+00	4.840E-04
		固定顶罐	≤100	3.395E-01	1.147E-03	/	/
			100＜L≤200	6.104E-01	1.165E-03	/	/
			200＜L≤300	8.561E-01	1.183E-03	/	/
			300＜L≤400	1.083E+00	1.202E-03	/	/
			400＜L≤500	1.311E+00	1.220E-03	/	/
			500＜L≤600	1.519E+00	1.238E-03	/	/
			600＜L≤700	1.774E+00	1.256E-03	/	/
			700＜L≤800	1.927E+00	1.275E-03	/	/
			800＜L≤1000	2.368E+00	1.311E-03	/	/
			1000＜L≤1500	3.395E+00	1.402E-03	/	/
			1500＜L≤2000	4.722E+00	1.493E-03	/	/
			2000＜L≤3000	6.993E+00	1.676E-03	/	/
			3000＜L≤5000	1.148E+01	1.915E-03	/	/
			5000＜L≤10000	2.081E+01	1.915E-03	/	/
			10000＜L≤20000	4.035E+01	1.915E-03	/	/
			L＞20000	4.538E+01	1.915E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	1.147E-03	7.455E-04	4.587E-04	4.358E-04	3.441E-04

	油	L＞100	1.165E-03	7.573E-04	4.660E-04	4.427E-04	3.495E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/
油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）			
				无油气回收装置	有油气回收装置		
	汽油	/	/	1.000E-04	6.000E-05		
	柴油	/	/	5.000E-05	/		

秦皇岛	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	2.333E-01	9.389E-04	2.333E-01	5.633E-04
			100＜L≤200	2.774E-01	9.368E-04	2.774E-01	5.621E-04
			200＜L≤300	3.214E-01	9.353E-04	3.214E-01	5.612E-04
			300＜L≤400	3.655E-01	9.343E-04	3.655E-01	5.606E-04
			400＜L≤500	4.237E-01	9.337E-04	4.237E-01	5.602E-04
			500＜L≤600	4.590E-01	9.332E-04	4.590E-01	5.599E-04
			600＜L≤700	4.678E-01	9.330E-04	4.678E-01	5.598E-04
			700＜L≤800	5.030E-01	9.326E-04	5.030E-01	5.596E-04
			800＜L≤1000	6.078E-01	9.319E-04	6.078E-01	5.591E-04
			1000＜L≤1500	6.739E-01	9.314E-04	6.739E-01	5.588E-04
			1500＜L≤2000	7.876E-01	9.310E-04	7.876E-01	5.586E-04
			2000＜L≤3000	9.481E-01	9.305E-04	9.481E-01	5.583E-04
			3000＜L≤5000	1.212E+00	9.299E-04	1.212E+00	5.579E-04
			5000＜L≤10000	1.412E+00	9.292E-04	1.412E+00	5.575E-04
			10000＜L≤20000	2.000E+00	9.287E-04	2.000E+00	5.572E-04
			20000＜L≤30000	2.098E+00	9.286E-04	2.098E+00	5.572E-04
			L＞30000	1.786E+00	9.283E-04	1.786E+00	5.570E-04
		外浮顶罐	≤10000	1.147E+00	9.292E-04	1.147E+00	5.575E-04
			10000＜L≤20000	1.343E+00	9.287E-04	1.343E+00	5.572E-04
			20000＜L≤30000	1.417E+00	9.286E-04	1.417E+00	5.572E-04
			30000＜	1.832E+00	9.283E-04	1.832E+00	5.570E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	2.248E+00	9.281E-04	2.248E+00	5.569E-04
			L＞100000	2.862E+00	9.280E-04	2.862E+00	5.568E-04
		固定顶罐	≤100	2.878E-01	1.099E-03	/	/
			100＜L≤200	5.188E-01	1.117E-03	/	/
			200＜L≤300	7.289E-01	1.134E-03	/	/
			300＜L≤400	9.230E-01	1.152E-03	/	/
			400＜L≤500	1.118E+00	1.169E-03	/	/
			500＜L≤600	1.297E+00	1.187E-03	/	/
			600＜L≤700	1.515E+00	1.204E-03	/	/
			700＜L≤800	1.647E+00	1.222E-03	/	/
			800＜L≤1000	2.025E+00	1.257E-03	/	/
			1000＜L≤1500	2.906E+00	1.344E-03	/	/
			1500＜L≤2000	4.044E+00	1.432E-03	/	/
			2000＜L≤3000	5.996E+00	1.606E-03	/	/
			3000＜L≤5000	9.853E+00	1.836E-03	/	/
			5000＜L≤10000	1.790E+01	1.836E-03	/	/
			10000＜L≤20000	3.478E+01	1.836E-03	/	/
			L＞20000	3.915E+01	1.836E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	1.099E-03	7.696E-04	6.047E-04	5.827E-04	4.398E-04

	油	L＞100	1.117E-03	7.818E-04	6.143E-04	5.919E-04	4.467E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	7.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

邯郸	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	2.814E-01	1.075E-03	2.814E-01	5.374E-04
			100＜L≤200	3.345E-01	1.073E-03	3.345E-01	5.363E-04
			200＜L≤300	3.876E-01	1.071E-03	3.876E-01	5.356E-04
			300＜L≤400	4.407E-01	1.070E-03	4.407E-01	5.351E-04
			400＜L≤500	5.110E-01	1.070E-03	5.110E-01	5.348E-04
			500＜L≤600	5.535E-01	1.069E-03	5.535E-01	5.345E-04
			600＜L≤700	5.641E-01	1.069E-03	5.641E-01	5.345E-04
			700＜L≤800	6.066E-01	1.068E-03	6.066E-01	5.342E-04
			800＜L≤1000	7.329E-01	1.068E-03	7.329E-01	5.339E-04
			1000＜L≤1500	8.126E-01	1.067E-03	8.126E-01	5.337E-04
			1500＜L≤2000	9.498E-01	1.067E-03	9.498E-01	5.335E-04
			2000＜L≤3000	1.143E+00	1.066E-03	1.143E+00	5.332E-04
			3000＜L≤5000	1.462E+00	1.066E-03	1.462E+00	5.329E-04
			5000＜L≤10000	1.702E+00	1.065E-03	1.702E+00	5.325E-04
			10000＜L≤20000	2.411E+00	1.065E-03	2.411E+00	5.323E-04
			20000＜L≤30000	2.530E+00	1.065E-03	2.530E+00	5.323E-04
			L＞30000	1.802E+00	1.064E-03	1.802E+00	5.321E-04
		外浮顶罐	≤10000	1.461E+00	1.065E-03	1.461E+00	5.325E-04
			10000＜L≤20000	1.700E+00	1.065E-03	1.700E+00	5.323E-04
			20000＜L≤30000	1.790E+00	1.065E-03	1.790E+00	5.323E-04
			30000＜	2.295E+00	1.064E-03	2.295E+00	5.321E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	2.800E+00	1.064E-03	2.800E+00	5.320E-04
			L＞100000	3.547E+00	1.064E-03	3.547E+00	5.319E-04
		固定顶罐	≤100	3.323E-01	1.261E-03	/	/
			100＜L≤200	5.937E-01	1.281E-03	/	/
			200＜L≤300	8.298E-01	1.301E-03	/	/
			300＜L≤400	1.047E+00	1.321E-03	/	/
			400＜L≤500	1.265E+00	1.341E-03	/	/
			500＜L≤600	1.464E+00	1.361E-03	/	/
			600＜L≤700	1.708E+00	1.381E-03	/	/
			700＜L≤800	1.853E+00	1.401E-03	/	/
			800＜L≤1000	2.273E+00	1.441E-03	/	/
			1000＜L≤1500	3.251E+00	1.541E-03	/	/
			1500＜L≤2000	4.517E+00	1.641E-03	/	/
			2000＜L≤3000	6.674E+00	1.842E-03	/	/
			3000＜L≤5000	1.092E+01	2.104E-03	/	/
			5000＜L≤10000	1.972E+01	2.104E-03	/	/
			10000＜L≤20000	3.807E+01	2.104E-03	/	/
			L＞20000	4.273E+01	2.104E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	1.261E-03	8.193E-04	5.042E-04	4.790E-04	3.782E-04

	油	L＞100	1.281E-03	8.324E-04	5.122E-04	4.866E-04	3.842E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	6.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

邢台	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	2.775E-01	1.048E-03	2.775E-01	5.239E-04
			100＜L≤200	3.299E-01	1.046E-03	3.299E-01	5.229E-04
			200＜L≤300	3.823E-01	1.044E-03	3.823E-01	5.222E-04
			300＜L≤400	4.347E-01	1.043E-03	4.347E-01	5.216E-04
			400＜L≤500	5.040E-01	1.043E-03	5.040E-01	5.213E-04
			500＜L≤600	5.459E-01	1.042E-03	5.459E-01	5.211E-04
			600＜L≤700	5.564E-01	1.042E-03	5.564E-01	5.210E-04
			700＜L≤800	5.983E-01	1.042E-03	5.983E-01	5.208E-04
			800＜L≤1000	7.229E-01	1.041E-03	7.229E-01	5.204E-04
			1000＜L≤1500	8.015E-01	1.040E-03	8.015E-01	5.202E-04
			1500＜L≤2000	9.369E-01	1.040E-03	9.369E-01	5.200E-04
			2000＜L≤3000	1.128E+00	1.039E-03	1.128E+00	5.197E-04
			3000＜L≤5000	1.442E+00	1.039E-03	1.442E+00	5.194E-04
			5000＜L≤10000	1.679E+00	1.038E-03	1.679E+00	5.191E-04
			10000＜L≤20000	2.378E+00	1.038E-03	2.378E+00	5.188E-04
			20000＜L≤30000	2.495E+00	1.038E-03	2.495E+00	5.188E-04
			L＞30000	1.829E+00	1.037E-03	1.829E+00	5.186E-04
		外浮顶罐	≤10000	2.753E+00	1.038E-03	2.753E+00	5.191E-04
			10000＜L≤20000	3.020E+00	1.038E-03	3.020E+00	5.188E-04
			20000＜L≤30000	3.114E+00	1.038E-03	3.114E+00	5.188E-04
			30000＜	3.672E+00	1.037E-03	3.672E+00	5.186E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	4.227E+00	1.037E-03	4.227E+00	5.185E-04
			L＞100000	5.043E+00	1.037E-03	5.043E+00	5.185E-04
		固定顶罐	≤100	2.943E-01	1.229E-03	/	/
			100＜L≤200	5.268E-01	1.248E-03	/	/
			200＜L≤300	7.370E-01	1.268E-03	/	/
			300＜L≤400	9.305E-01	1.287E-03	/	/
			400＜L≤500	1.125E+00	1.307E-03	/	/
			500＜L≤600	1.302E+00	1.326E-03	/	/
			600＜L≤700	1.520E+00	1.346E-03	/	/
			700＜L≤800	1.649E+00	1.365E-03	/	/
			800＜L≤1000	2.024E+00	1.405E-03	/	/
			1000＜L≤1500	2.896E+00	1.502E-03	/	/
			1500＜L≤2000	4.025E+00	1.600E-03	/	/
			2000＜L≤3000	5.952E+00	1.796E-03	/	/
			3000＜L≤5000	9.746E+00	2.051E-03	/	/
			5000＜L≤10000	1.762E+01	2.051E-03	/	/
			10000＜L≤20000	3.405E+01	2.051E-03	/	/
			L＞20000	3.824E+01	2.051E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	1.229E-03	7.986E-04	4.915E-04	4.669E-04	3.686E-04

	油	L＞100	1.248E-03	8.113E-04	4.993E-04	4.743E-04	3.745E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/
油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）			
				无油气回收装置	有油气回收装置		
	汽油	/	/	1.000E-04	6.000E-05		
	柴油	/	/	5.000E-05	/		

保定	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	2.540E-01	9.930E-04	2.540E-01	4.965E-04
			100＜L≤200	3.019E-01	9.910E-04	3.019E-01	4.955E-04
			200＜L≤300	3.499E-01	9.895E-04	3.499E-01	4.948E-04
			300＜L≤400	3.978E-01	9.885E-04	3.978E-01	4.942E-04
			400＜L≤500	4.612E-01	9.879E-04	4.612E-01	4.939E-04
			500＜L≤600	4.996E-01	9.873E-04	4.996E-01	4.937E-04
			600＜L≤700	5.092E-01	9.872E-04	5.092E-01	4.936E-04
			700＜L≤800	5.475E-01	9.868E-04	5.475E-01	4.934E-04
			800＜L≤1000	6.616E-01	9.861E-04	6.616E-01	4.931E-04
			1000＜L≤1500	7.335E-01	9.856E-04	7.335E-01	4.928E-04
			1500＜L≤2000	8.573E-01	9.852E-04	8.573E-01	4.926E-04
			2000＜L≤3000	1.032E+00	9.847E-04	1.032E+00	4.923E-04
			3000＜L≤5000	1.320E+00	9.841E-04	1.320E+00	4.920E-04
			5000＜L≤10000	1.536E+00	9.834E-04	1.536E+00	4.917E-04
			10000＜L≤20000	2.176E+00	9.829E-04	2.176E+00	4.914E-04
			20000＜L≤30000	2.284E+00	9.828E-04	2.284E+00	4.914E-04
			L＞30000	1.790E+00	9.825E-04	1.790E+00	4.912E-04
		外浮顶罐	≤10000	1.390E+00	9.834E-04	1.390E+00	4.917E-04
			10000＜L≤20000	1.609E+00	9.829E-04	1.609E+00	4.914E-04
			20000＜L≤30000	1.690E+00	9.828E-04	1.690E+00	4.914E-04
			30000＜	2.150E+00	9.825E-04	2.150E+00	4.912E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	2.610E+00	9.823E-04	2.610E+00	4.911E-04
			L＞100000	3.290E+00	9.822E-04	3.290E+00	4.911E-04
		固定顶罐	≤100	3.299E-01	1.164E-03	/	/
			100＜L≤200	5.925E-01	1.182E-03	/	/
			200＜L≤300	8.306E-01	1.201E-03	/	/
			300＜L≤400	1.050E+00	1.219E-03	/	/
			400＜L≤500	1.271E+00	1.238E-03	/	/
			500＜L≤600	1.472E+00	1.256E-03	/	/
			600＜L≤700	1.719E+00	1.275E-03	/	/
			700＜L≤800	1.867E+00	1.293E-03	/	/
			800＜L≤1000	2.294E+00	1.330E-03	/	/
			1000＜L≤1500	3.287E+00	1.423E-03	/	/
			1500＜L≤2000	4.571E+00	1.516E-03	/	/
			2000＜L≤3000	6.768E+00	1.701E-03	/	/
			3000＜L≤5000	1.110E+01	1.944E-03	/	/
			5000＜L≤10000	2.012E+01	1.944E-03	/	/
			10000＜L≤20000	3.898E+01	1.944E-03	/	/
			L＞20000	4.382E+01	1.944E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	1.164E-03	7.564E-04	4.655E-04	4.422E-04	3.491E-04

	油	L＞100	1.182E-03	7.685E-04	4.729E-04	4.493E-04	3.547E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	6.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

张家口	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	2.432E-01	8.966E-04	2.432E-01	5.379E-04
			100＜L≤200	2.891E-01	8.945E-04	2.891E-01	5.367E-04
			200＜L≤300	3.350E-01	8.931E-04	3.350E-01	5.358E-04
			300＜L≤400	3.809E-01	8.920E-04	3.809E-01	5.352E-04
			400＜L≤500	4.416E-01	8.914E-04	4.416E-01	5.349E-04
			500＜L≤600	4.783E-01	8.909E-04	4.783E-01	5.345E-04
			600＜L≤700	4.875E-01	8.908E-04	4.875E-01	5.345E-04
			700＜L≤800	5.242E-01	8.903E-04	5.242E-01	5.342E-04
			800＜L≤1000	6.334E-01	8.896E-04	6.334E-01	5.338E-04
			1000＜L≤1500	7.022E-01	8.891E-04	7.022E-01	5.335E-04
			1500＜L≤2000	8.208E-01	8.887E-04	8.208E-01	5.332E-04
			2000＜L≤3000	9.880E-01	8.882E-04	9.880E-01	5.329E-04
			3000＜L≤5000	1.263E+00	8.876E-04	1.263E+00	5.326E-04
			5000＜L≤10000	1.471E+00	8.869E-04	1.471E+00	5.321E-04
			10000＜L≤20000	2.084E+00	8.864E-04	2.084E+00	5.318E-04
			20000＜L≤30000	2.186E+00	8.863E-04	2.186E+00	5.318E-04
			L＞30000	1.974E+00	8.860E-04	1.974E+00	5.316E-04
		外浮顶罐	≤10000	1.923E+00	8.869E-04	1.923E+00	5.321E-04
			10000＜L≤20000	2.147E+00	8.864E-04	2.147E+00	5.318E-04
			20000＜L≤30000	2.228E+00	8.863E-04	2.228E+00	5.318E-04
			30000＜	2.697E+00	8.860E-04	2.697E+00	5.316E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	3.165E+00	8.858E-04	3.165E+00	5.315E-04
			L＞100000	3.855E+00	8.857E-04	3.855E+00	5.314E-04
		固定顶罐	≤100	3.431E-01	1.049E-03	/	/
			100＜L≤200	6.202E-01	1.066E-03	/	/
			200＜L≤300	8.728E-01	1.083E-03	/	/
			300＜L≤400	1.107E+00	1.099E-03	/	/
			400＜L≤500	1.342E+00	1.116E-03	/	/
			500＜L≤600	1.557E+00	1.133E-03	/	/
			600＜L≤700	1.820E+00	1.149E-03	/	/
			700＜L≤800	1.980E+00	1.166E-03	/	/
			800＜L≤1000	2.436E+00	1.199E-03	/	/
			1000＜L≤1500	3.501E+00	1.283E-03	/	/
			1500＜L≤2000	4.876E+00	1.366E-03	/	/
			2000＜L≤3000	7.236E+00	1.533E-03	/	/
			3000＜L≤5000	1.191E+01	1.750E-03	/	/
			5000＜L≤10000	2.169E+01	1.750E-03	/	/
			10000＜L≤20000	4.223E+01	1.750E-03	/	/
			L＞20000	4.759E+01	1.750E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	1.049E-03	7.344E-04	5.771E-04	5.561E-04	4.197E-04

	油	L＞100	1.066E-03	7.461E-04	5.862E-04	5.649E-04	4.264E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	7.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

承德	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	2.373E-01	9.115E-04	2.373E-01	4.557E-04
			100＜L≤200	2.821E-01	9.094E-04	2.821E-01	4.547E-04
			200＜L≤300	3.269E-01	9.080E-04	3.269E-01	4.540E-04
			300＜L≤400	3.717E-01	9.069E-04	3.717E-01	4.535E-04
			400＜L≤500	4.310E-01	9.063E-04	4.310E-01	4.532E-04
			500＜L≤600	4.669E-01	9.058E-04	4.669E-01	4.529E-04
			600＜L≤700	4.758E-01	9.056E-04	4.758E-01	4.528E-04
			700＜L≤800	5.117E-01	9.052E-04	5.117E-01	4.526E-04
			800＜L≤1000	6.182E-01	9.045E-04	6.182E-01	4.523E-04
			1000＜L≤1500	6.854E-01	9.040E-04	6.854E-01	4.520E-04
			1500＜L≤2000	8.012E-01	9.036E-04	8.012E-01	4.518E-04
			2000＜L≤3000	9.643E-01	9.031E-04	9.643E-01	4.515E-04
			3000＜L≤5000	1.233E+00	9.025E-04	1.233E+00	4.513E-04
			5000＜L≤10000	1.436E+00	9.018E-04	1.436E+00	4.509E-04
			10000＜L≤20000	2.034E+00	9.013E-04	2.034E+00	4.506E-04
			20000＜L≤30000	2.134E+00	9.012E-04	2.134E+00	4.506E-04
			L＞30000	1.886E+00	9.009E-04	1.886E+00	4.505E-04
		外浮顶罐	≤10000	1.166E+00	9.018E-04	1.166E+00	4.509E-04
			10000＜L≤20000	1.366E+00	9.013E-04	1.366E+00	4.506E-04
			20000＜L≤30000	1.442E+00	9.012E-04	1.442E+00	4.506E-04
			30000＜	1.863E+00	9.009E-04	1.863E+00	4.505E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	2.286E+00	9.007E-04	2.286E+00	4.504E-04
			L＞100000	2.911E+00	9.006E-04	2.911E+00	4.503E-04
		固定顶罐	≤100	3.617E-01	1.067E-03	/	/
			100＜L≤200	6.532E-01	1.084E-03	/	/
			200＜L≤300	9.187E-01	1.101E-03	/	/
			300＜L≤400	1.164E+00	1.118E-03	/	/
			400＜L≤500	1.412E+00	1.135E-03	/	/
			500＜L≤600	1.637E+00	1.152E-03	/	/
			600＜L≤700	1.914E+00	1.169E-03	/	/
			700＜L≤800	2.081E+00	1.186E-03	/	/
			800＜L≤1000	2.560E+00	1.220E-03	/	/
			1000＜L≤1500	3.677E+00	1.304E-03	/	/
			1500＜L≤2000	5.120E+00	1.389E-03	/	/
			2000＜L≤3000	7.595E+00	1.559E-03	/	/
			3000＜L≤5000	1.249E+01	1.781E-03	/	/
			5000＜L≤10000	2.273E+01	1.781E-03	/	/
			10000＜L≤20000	4.423E+01	1.781E-03	/	/
			L＞20000	4.982E+01	1.781E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	1.067E-03	6.935E-04	4.268E-04	4.054E-04	3.201E-04

	油	L＞100	1.084E-03	7.045E-04	4.335E-04	4.119E-04	3.252E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	6.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

沧州	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	2.668E-01	1.043E-03	2.668E-01	5.213E-04
			100＜L≤200	3.172E-01	1.041E-03	3.172E-01	5.203E-04
			200＜L≤300	3.675E-01	1.039E-03	3.675E-01	5.195E-04
			300＜L≤400	4.179E-01	1.038E-03	4.179E-01	5.190E-04
			400＜L≤500	4.845E-01	1.037E-03	4.845E-01	5.187E-04
			500＜L≤600	5.248E-01	1.037E-03	5.248E-01	5.184E-04
			600＜L≤700	5.349E-01	1.037E-03	5.349E-01	5.184E-04
			700＜L≤800	5.752E-01	1.036E-03	5.752E-01	5.182E-04
			800＜L≤1000	6.950E-01	1.036E-03	6.950E-01	5.178E-04
			1000＜L≤1500	7.705E-01	1.035E-03	7.705E-01	5.176E-04
			1500＜L≤2000	9.006E-01	1.035E-03	9.006E-01	5.174E-04
			2000＜L≤3000	1.084E+00	1.034E-03	1.084E+00	5.171E-04
			3000＜L≤5000	1.386E+00	1.034E-03	1.386E+00	5.168E-04
			5000＜L≤10000	1.614E+00	1.033E-03	1.614E+00	5.164E-04
			10000＜L≤20000	2.286E+00	1.032E-03	2.286E+00	5.162E-04
			20000＜L≤30000	2.399E+00	1.032E-03	2.399E+00	5.162E-04
			L＞30000	1.787E+00	1.032E-03	1.787E+00	5.160E-04
		外浮顶罐	≤10000	1.695E+00	1.033E-03	1.695E+00	5.164E-04
			10000＜L≤20000	1.930E+00	1.032E-03	1.930E+00	5.162E-04
			20000＜L≤30000	2.018E+00	1.032E-03	2.018E+00	5.162E-04
			30000＜	2.513E+00	1.032E-03	2.513E+00	5.160E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	3.009E+00	1.032E-03	3.009E+00	5.159E-04
			L＞100000	3.739E+00	1.032E-03	3.739E+00	5.158E-04
		固定顶罐	≤100	3.642E-01	1.222E-03	/	/
			100＜L≤200	6.522E-01	1.242E-03	/	/
			200＜L≤300	9.126E-01	1.261E-03	/	/
			300＜L≤400	1.152E+00	1.281E-03	/	/
			400＜L≤500	1.393E+00	1.300E-03	/	/
			500＜L≤600	1.613E+00	1.319E-03	/	/
			600＜L≤700	1.883E+00	1.339E-03	/	/
			700＜L≤800	2.043E+00	1.358E-03	/	/
			800＜L≤1000	2.508E+00	1.397E-03	/	/
			1000＜L≤1500	3.589E+00	1.494E-03	/	/
			1500＜L≤2000	4.988E+00	1.592E-03	/	/
			2000＜L≤3000	7.377E+00	1.786E-03	/	/
			3000＜L≤5000	1.208E+01	2.041E-03	/	/
			5000＜L≤10000	2.185E+01	2.041E-03	/	/
			10000＜L≤20000	4.224E+01	2.041E-03	/	/
			L＞20000	4.744E+01	2.041E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	1.222E-03	7.945E-04	4.889E-04	4.645E-04	3.667E-04

	油	L＞100	1.242E-03	8.071E-04	4.967E-04	4.719E-04	3.725E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	6.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

廊坊	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	2.631E-01	1.029E-03	2.631E-01	5.145E-04
			100＜L≤200	3.128E-01	1.027E-03	3.128E-01	5.135E-04
			200＜L≤300	3.625E-01	1.026E-03	3.625E-01	5.128E-04
			300＜L≤400	4.121E-01	1.024E-03	4.121E-01	5.122E-04
			400＜L≤500	4.779E-01	1.024E-03	4.779E-01	5.119E-04
			500＜L≤600	5.176E-01	1.023E-03	5.176E-01	5.117E-04
			600＜L≤700	5.275E-01	1.023E-03	5.275E-01	5.116E-04
			700＜L≤800	5.673E-01	1.023E-03	5.673E-01	5.114E-04
			800＜L≤1000	6.854E-01	1.022E-03	6.854E-01	5.110E-04
			1000＜L≤1500	7.599E-01	1.022E-03	7.599E-01	5.108E-04
			1500＜L≤2000	8.882E-01	1.021E-03	8.882E-01	5.106E-04
			2000＜L≤3000	1.069E+00	1.021E-03	1.069E+00	5.103E-04
			3000＜L≤5000	1.367E+00	1.020E-03	1.367E+00	5.100E-04
			5000＜L≤10000	1.592E+00	1.019E-03	1.592E+00	5.097E-04
			10000＜L≤20000	2.255E+00	1.019E-03	2.255E+00	5.094E-04
			20000＜L≤30000	2.366E+00	1.019E-03	2.366E+00	5.094E-04
			L＞30000	1.789E+00	1.018E-03	1.789E+00	5.092E-04
		外浮顶罐	≤10000	1.152E+00	1.019E-03	1.152E+00	5.097E-04
			10000＜L≤20000	1.368E+00	1.019E-03	1.368E+00	5.094E-04
			20000＜L≤30000	1.451E+00	1.019E-03	1.451E+00	5.094E-04
			30000＜	1.909E+00	1.018E-03	1.909E+00	5.092E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	2.369E+00	1.018E-03	2.369E+00	5.091E-04
			L＞100000	3.049E+00	1.018E-03	3.049E+00	5.091E-04
		固定顶罐	≤100	3.369E-01	1.206E-03	/	/
			100＜L≤200	6.037E-01	1.225E-03	/	/
			200＜L≤300	8.451E-01	1.245E-03	/	/
			300＜L≤400	1.067E+00	1.264E-03	/	/
			400＜L≤500	1.291E+00	1.283E-03	/	/
			500＜L≤600	1.495E+00	1.302E-03	/	/
			600＜L≤700	1.745E+00	1.321E-03	/	/
			700＜L≤800	1.894E+00	1.341E-03	/	/
			800＜L≤1000	2.325E+00	1.379E-03	/	/
			1000＜L≤1500	3.329E+00	1.475E-03	/	/
			1500＜L≤2000	4.628E+00	1.571E-03	/	/
			2000＜L≤3000	6.846E+00	1.763E-03	/	/
			3000＜L≤5000	1.122E+01	2.014E-03	/	/
			5000＜L≤10000	2.029E+01	2.014E-03	/	/
			10000＜L≤20000	3.926E+01	2.014E-03	/	/
			L＞20000	4.411E+01	2.014E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	1.206E-03	7.841E-04	4.825E-04	4.584E-04	3.619E-04

	油	L＞100	1.225E-03	7.965E-04	4.902E-04	4.657E-04	3.676E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	6.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

衡水	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	2.741E-01	1.059E-03	2.741E-01	5.296E-04
			100＜L≤200	3.259E-01	1.057E-03	3.259E-01	5.286E-04
			200＜L≤300	3.776E-01	1.056E-03	3.776E-01	5.279E-04
			300＜L≤400	4.294E-01	1.055E-03	4.294E-01	5.273E-04
			400＜L≤500	4.978E-01	1.054E-03	4.978E-01	5.271E-04
			500＜L≤600	5.393E-01	1.054E-03	5.393E-01	5.268E-04
			600＜L≤700	5.496E-01	1.053E-03	5.496E-01	5.267E-04
			700＜L≤800	5.910E-01	1.053E-03	5.910E-01	5.265E-04
			800＜L≤1000	7.141E-01	1.052E-03	7.141E-01	5.262E-04
			1000＜L≤1500	7.917E-01	1.052E-03	7.917E-01	5.259E-04
			1500＜L≤2000	9.254E-01	1.051E-03	9.254E-01	5.257E-04
			2000＜L≤3000	1.114E+00	1.051E-03	1.114E+00	5.254E-04
			3000＜L≤5000	1.424E+00	1.050E-03	1.424E+00	5.251E-04
			5000＜L≤10000	1.658E+00	1.050E-03	1.658E+00	5.248E-04
			10000＜L≤20000	2.349E+00	1.049E-03	2.349E+00	5.245E-04
			20000＜L≤30000	2.465E+00	1.049E-03	2.465E+00	5.245E-04
			L＞30000	1.790E+00	1.049E-03	1.790E+00	5.244E-04
		外浮顶罐	≤10000	1.200E+00	1.050E-03	1.200E+00	5.248E-04
			10000＜L≤20000	1.426E+00	1.049E-03	1.426E+00	5.245E-04
			20000＜L≤30000	1.512E+00	1.049E-03	1.512E+00	5.245E-04
			30000＜	1.989E+00	1.049E-03	1.989E+00	5.244E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	2.468E+00	1.048E-03	2.468E+00	5.242E-04
			L＞100000	3.177E+00	1.048E-03	3.177E+00	5.242E-04
		固定顶罐	≤100	3.371E-01	1.242E-03	/	/
			100＜L≤200	6.030E-01	1.262E-03	/	/
			200＜L≤300	8.432E-01	1.282E-03	/	/
			300＜L≤400	1.064E+00	1.301E-03	/	/
			400＜L≤500	1.286E+00	1.321E-03	/	/
			500＜L≤600	1.489E+00	1.341E-03	/	/
			600＜L≤700	1.738E+00	1.361E-03	/	/
			700＜L≤800	1.885E+00	1.380E-03	/	/
			800＜L≤1000	2.313E+00	1.420E-03	/	/
			1000＜L≤1500	3.309E+00	1.519E-03	/	/
			1500＜L≤2000	4.599E+00	1.618E-03	/	/
			2000＜L≤3000	6.798E+00	1.815E-03	/	/
			3000＜L≤5000	1.113E+01	2.074E-03	/	/
			5000＜L≤10000	2.011E+01	2.074E-03	/	/
			10000＜L≤20000	3.885E+01	2.074E-03	/	/
			L＞20000	4.362E+01	2.074E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	1.242E-03	8.074E-04	4.968E-04	4.720E-04	3.726E-04

	油	L＞100	1.262E-03	8.202E-04	5.047E-04	4.795E-04	3.786E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	6.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

山西省

油品储运销行业系数手册

太原	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	2.666E-01	9.562E-04	2.666E-01	4.781E-04
			100＜L≤200	3.169E-01	9.541E-04	3.169E-01	4.770E-04
			200＜L≤300	3.673E-01	9.527E-04	3.673E-01	4.763E-04
			300＜L≤400	4.176E-01	9.516E-04	4.176E-01	4.758E-04
			400＜L≤500	4.842E-01	9.510E-04	4.842E-01	4.755E-04
			500＜L≤600	5.244E-01	9.505E-04	5.244E-01	4.752E-04
			600＜L≤700	5.345E-01	9.503E-04	5.345E-01	4.752E-04
			700＜L≤800	5.748E-01	9.499E-04	5.748E-01	4.749E-04
			800＜L≤1000	6.945E-01	9.492E-04	6.945E-01	4.746E-04
			1000＜L≤1500	7.700E-01	9.487E-04	7.700E-01	4.744E-04
			1500＜L≤2000	9.000E-01	9.483E-04	9.000E-01	4.742E-04
			2000＜L≤3000	1.083E+00	9.478E-04	1.083E+00	4.739E-04
			3000＜L≤5000	1.385E+00	9.472E-04	1.385E+00	4.736E-04
			5000＜L≤10000	1.613E+00	9.465E-04	1.613E+00	4.732E-04
			10000＜L≤20000	2.285E+00	9.460E-04	2.285E+00	4.730E-04
			20000＜L≤30000	2.397E+00	9.459E-04	2.397E+00	4.730E-04
			L＞30000	1.985E+00	9.456E-04	1.985E+00	4.728E-04
		外浮顶罐	≤10000	1.167E+00	9.465E-04	1.167E+00	4.732E-04
			10000＜L≤20000	1.386E+00	9.460E-04	1.386E+00	4.730E-04
			20000＜L≤30000	1.470E+00	9.459E-04	1.470E+00	4.730E-04
			30000＜	1.934E+00	9.456E-04	1.934E+00	4.728E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	2.401E+00	9.454E-04	2.401E+00	4.727E-04
			L＞100000	3.090E+00	9.453E-04	3.090E+00	4.726E-04
		固定顶罐	≤100	3.787E-01	1.120E-03	/	/
			100＜L≤200	6.818E-01	1.138E-03	/	/
			200＜L≤300	9.572E-01	1.155E-03	/	/
			300＜L≤400	1.211E+00	1.173E-03	/	/
			400＜L≤500	1.467E+00	1.191E-03	/	/
			500＜L≤600	1.701E+00	1.209E-03	/	/
			600＜L≤700	1.987E+00	1.227E-03	/	/
			700＜L≤800	2.159E+00	1.245E-03	/	/
			800＜L≤1000	2.654E+00	1.280E-03	/	/
			1000＜L≤1500	3.807E+00	1.369E-03	/	/
			1500＜L≤2000	5.297E+00	1.458E-03	/	/
			2000＜L≤3000	7.849E+00	1.636E-03	/	/
			3000＜L≤5000	1.289E+01	1.868E-03	/	/
			5000＜L≤10000	2.340E+01	1.868E-03	/	/
			10000＜L≤20000	4.543E+01	1.868E-03	/	/
			L＞20000	5.112E+01	1.868E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	1.120E-03	7.279E-04	4.479E-04	4.255E-04	3.360E-04

	油	L＞100	1.138E-03	7.395E-04	4.551E-04	4.323E-04	3.413E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	6.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

大同	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	2.297E-01	8.334E-04	2.297E-01	5.001E-04
			100＜L≤200	2.731E-01	8.314E-04	2.731E-01	4.988E-04
			200＜L≤300	3.164E-01	8.299E-04	3.164E-01	4.980E-04
			300＜L≤400	3.598E-01	8.289E-04	3.598E-01	4.973E-04
			400＜L≤500	4.172E-01	8.283E-04	4.172E-01	4.970E-04
			500＜L≤600	4.518E-01	8.277E-04	4.518E-01	4.966E-04
			600＜L≤700	4.605E-01	8.276E-04	4.605E-01	4.966E-04
			700＜L≤800	4.952E-01	8.272E-04	4.952E-01	4.963E-04
			800＜L≤1000	5.983E-01	8.265E-04	5.983E-01	4.959E-04
			1000＜L≤1500	6.634E-01	8.260E-04	6.634E-01	4.956E-04
			1500＜L≤2000	7.754E-01	8.256E-04	7.754E-01	4.953E-04
			2000＜L≤3000	9.333E-01	8.251E-04	9.333E-01	4.950E-04
			3000＜L≤5000	1.193E+00	8.245E-04	1.193E+00	4.947E-04
			5000＜L≤10000	1.390E+00	8.237E-04	1.390E+00	4.942E-04
			10000＜L≤20000	1.968E+00	8.233E-04	1.968E+00	4.940E-04
			20000＜L≤30000	2.065E+00	8.232E-04	2.065E+00	4.939E-04
			L＞30000	2.048E+00	8.229E-04	2.048E+00	4.937E-04
		外浮顶罐	≤10000	1.459E+00	8.237E-04	1.459E+00	4.942E-04
			10000＜L≤20000	1.662E+00	8.233E-04	1.662E+00	4.940E-04
			20000＜L≤30000	1.737E+00	8.232E-04	1.737E+00	4.939E-04
			30000＜	2.163E+00	8.229E-04	2.163E+00	4.937E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	2.590E+00	8.227E-04	2.590E+00	4.936E-04
			L＞100000	3.219E+00	8.226E-04	3.219E+00	4.935E-04
		固定顶罐	≤100	3.908E-01	9.744E-04	/	/
			100＜L≤200	7.099E-01	9.898E-04	/	/
			200＜L≤300	1.002E+00	1.005E-03	/	/
			300＜L≤400	1.272E+00	1.021E-03	/	/
			400＜L≤500	1.546E+00	1.036E-03	/	/
			500＜L≤600	1.795E+00	1.052E-03	/	/
			600＜L≤700	2.100E+00	1.067E-03	/	/
			700＜L≤800	2.287E+00	1.083E-03	/	/
			800＜L≤1000	2.817E+00	1.114E-03	/	/
			1000＜L≤1500	4.058E+00	1.191E-03	/	/
			1500＜L≤2000	5.656E+00	1.269E-03	/	/
			2000＜L≤3000	8.409E+00	1.424E-03	/	/
			3000＜L≤5000	1.388E+01	1.625E-03	/	/
			5000＜L≤10000	2.536E+01	1.625E-03	/	/
			10000＜L≤20000	4.956E+01	1.625E-03	/	/
			L＞20000	5.594E+01	1.625E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	9.744E-04	6.820E-04	5.359E-04	5.164E-04	3.897E-04

	油	L＞100	9.898E-04	6.929E-04	5.444E-04	5.246E-04	3.959E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	7.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

阳泉	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	2.689E-01	9.678E-04	2.689E-01	4.839E-04
			100＜L≤200	3.196E-01	9.657E-04	3.196E-01	4.829E-04
			200＜L≤300	3.704E-01	9.643E-04	3.704E-01	4.822E-04
			300＜L≤400	4.211E-01	9.633E-04	4.211E-01	4.816E-04
			400＜L≤500	4.883E-01	9.627E-04	4.883E-01	4.813E-04
			500＜L≤600	5.289E-01	9.621E-04	5.289E-01	4.811E-04
			600＜L≤700	5.390E-01	9.620E-04	5.390E-01	4.810E-04
			700＜L≤800	5.796E-01	9.615E-04	5.796E-01	4.808E-04
			800＜L≤1000	7.003E-01	9.609E-04	7.003E-01	4.804E-04
			1000＜L≤1500	7.765E-01	9.604E-04	7.765E-01	4.802E-04
			1500＜L≤2000	9.076E-01	9.600E-04	9.076E-01	4.800E-04
			2000＜L≤3000	1.092E+00	9.594E-04	1.092E+00	4.797E-04
			3000＜L≤5000	1.397E+00	9.589E-04	1.397E+00	4.794E-04
			5000＜L≤10000	1.627E+00	9.581E-04	1.627E+00	4.791E-04
			10000＜L≤20000	2.304E+00	9.576E-04	2.304E+00	4.788E-04
			20000＜L≤30000	2.417E+00	9.576E-04	2.417E+00	4.788E-04
			L＞30000	1.973E+00	9.573E-04	1.973E+00	4.786E-04
		外浮顶罐	≤10000	1.871E+00	9.581E-04	1.871E+00	4.791E-04
			10000＜L≤20000	2.113E+00	9.576E-04	2.113E+00	4.788E-04
			20000＜L≤30000	2.202E+00	9.576E-04	2.202E+00	4.788E-04
			30000＜	2.709E+00	9.573E-04	2.709E+00	4.786E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	3.216E+00	9.571E-04	3.216E+00	4.785E-04
			L＞100000	3.963E+00	9.569E-04	3.963E+00	4.785E-04
		固定顶罐	≤100	3.618E-01	1.134E-03	/	/
			100＜L≤200	6.509E-01	1.152E-03	/	/
			200＜L≤300	9.134E-01	1.170E-03	/	/
			300＜L≤400	1.156E+00	1.188E-03	/	/
			400＜L≤500	1.399E+00	1.206E-03	/	/
			500＜L≤600	1.622E+00	1.224E-03	/	/
			600＜L≤700	1.894E+00	1.242E-03	/	/
			700＜L≤800	2.058E+00	1.260E-03	/	/
			800＜L≤1000	2.529E+00	1.296E-03	/	/
			1000＜L≤1500	3.627E+00	1.386E-03	/	/
			1500＜L≤2000	5.046E+00	1.476E-03	/	/
			2000＜L≤3000	7.475E+00	1.656E-03	/	/
			3000＜L≤5000	1.227E+01	1.891E-03	/	/
			5000＜L≤10000	2.227E+01	1.891E-03	/	/
			10000＜L≤20000	4.320E+01	1.891E-03	/	/
			L＞20000	4.859E+01	1.891E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	1.134E-03	7.369E-04	4.535E-04	4.308E-04	3.401E-04

	油	L＞100	1.152E-03	7.486E-04	4.607E-04	4.376E-04	3.455E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	6.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

长治	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	2.698E-01	9.362E-04	2.698E-01	4.681E-04
			100＜L≤200	3.207E-01	9.341E-04	3.207E-01	4.670E-04
			200＜L≤300	3.716E-01	9.326E-04	3.716E-01	4.663E-04
			300＜L≤400	4.226E-01	9.316E-04	4.226E-01	4.658E-04
			400＜L≤500	4.899E-01	9.310E-04	4.899E-01	4.655E-04
			500＜L≤600	5.307E-01	9.305E-04	5.307E-01	4.652E-04
			600＜L≤700	5.409E-01	9.303E-04	5.409E-01	4.652E-04
			700＜L≤800	5.816E-01	9.299E-04	5.816E-01	4.649E-04
			800＜L≤1000	7.027E-01	9.292E-04	7.027E-01	4.646E-04
			1000＜L≤1500	7.791E-01	9.287E-04	7.791E-01	4.644E-04
			1500＜L≤2000	9.107E-01	9.283E-04	9.107E-01	4.641E-04
			2000＜L≤3000	1.096E+00	9.278E-04	1.096E+00	4.639E-04
			3000＜L≤5000	1.402E+00	9.272E-04	1.402E+00	4.636E-04
			5000＜L≤10000	1.632E+00	9.265E-04	1.632E+00	4.632E-04
			10000＜L≤20000	2.312E+00	9.260E-04	2.312E+00	4.630E-04
			20000＜L≤30000	2.426E+00	9.259E-04	2.426E+00	4.630E-04
			L＞30000	2.065E+00	9.256E-04	2.065E+00	4.628E-04
		外浮顶罐	≤10000	2.400E+00	9.265E-04	2.400E+00	4.632E-04
			10000＜L≤20000	2.654E+00	9.260E-04	2.654E+00	4.630E-04
			20000＜L≤30000	2.745E+00	9.259E-04	2.745E+00	4.630E-04
			30000＜	3.277E+00	9.256E-04	3.277E+00	4.628E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	3.806E+00	9.254E-04	3.806E+00	4.627E-04
			L＞100000	4.585E+00	9.253E-04	4.585E+00	4.626E-04
		固定顶罐	≤100	3.355E-01	1.096E-03	/	/
			100＜L≤200	6.049E-01	1.114E-03	/	/
			200＜L≤300	8.499E-01	1.131E-03	/	/
			300＜L≤400	1.076E+00	1.148E-03	/	/
			400＜L≤500	1.304E+00	1.166E-03	/	/
			500＜L≤600	1.512E+00	1.183E-03	/	/
			600＜L≤700	1.767E+00	1.201E-03	/	/
			700＜L≤800	1.920E+00	1.218E-03	/	/
			800＜L≤1000	2.361E+00	1.253E-03	/	/
			1000＜L≤1500	3.390E+00	1.340E-03	/	/
			1500＜L≤2000	4.718E+00	1.427E-03	/	/
			2000＜L≤3000	6.994E+00	1.602E-03	/	/
			3000＜L≤5000	1.150E+01	1.827E-03	/	/
			5000＜L≤10000	2.089E+01	1.827E-03	/	/
			10000＜L≤20000	4.059E+01	1.827E-03	/	/
			L＞20000	4.570E+01	1.827E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	1.096E-03	7.125E-04	4.384E-04	4.165E-04	3.288E-04

	油	L＞100	1.114E-03	7.238E-04	4.454E-04	4.231E-04	3.341E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	6.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

晋城	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	2.829E-01	1.006E-03	2.829E-01	5.032E-04
			100＜L≤200	3.362E-01	1.004E-03	3.362E-01	5.022E-04
			200＜L≤300	3.896E-01	1.003E-03	3.896E-01	5.015E-04
			300＜L≤400	4.430E-01	1.002E-03	4.430E-01	5.009E-04
			400＜L≤500	5.137E-01	1.001E-03	5.137E-01	5.006E-04
			500＜L≤600	5.564E-01	1.001E-03	5.564E-01	5.004E-04
			600＜L≤700	5.671E-01	1.001E-03	5.671E-01	5.003E-04
			700＜L≤800	6.098E-01	1.000E-03	6.098E-01	5.001E-04
			800＜L≤1000	7.368E-01	9.995E-04	7.368E-01	4.997E-04
			1000＜L≤1500	8.169E-01	9.990E-04	8.169E-01	4.995E-04
			1500＜L≤2000	9.548E-01	9.985E-04	9.548E-01	4.993E-04
			2000＜L≤3000	1.149E+00	9.980E-04	1.149E+00	4.990E-04
			3000＜L≤5000	1.470E+00	9.975E-04	1.470E+00	4.987E-04
			5000＜L≤10000	1.711E+00	9.967E-04	1.711E+00	4.984E-04
			10000＜L≤20000	2.424E+00	9.962E-04	2.424E+00	4.981E-04
			20000＜L≤30000	2.543E+00	9.962E-04	2.543E+00	4.981E-04
			L＞30000	1.967E+00	9.959E-04	1.967E+00	4.979E-04
		外浮顶罐	≤10000	1.796E+00	9.967E-04	1.796E+00	4.984E-04
			10000＜L≤20000	2.047E+00	9.962E-04	2.047E+00	4.981E-04
			20000＜L≤30000	2.139E+00	9.962E-04	2.139E+00	4.981E-04
			30000＜	2.664E+00	9.959E-04	2.664E+00	4.979E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	3.189E+00	9.956E-04	3.189E+00	4.978E-04
			L＞100000	3.964E+00	9.955E-04	3.964E+00	4.978E-04
		固定顶罐	≤100	3.397E-01	1.179E-03	/	/
			100＜L≤200	6.096E-01	1.198E-03	/	/
			200＜L≤300	8.541E-01	1.217E-03	/	/
			300＜L≤400	1.079E+00	1.236E-03	/	/
			400＜L≤500	1.306E+00	1.254E-03	/	/
			500＜L≤600	1.513E+00	1.273E-03	/	/
			600＜L≤700	1.767E+00	1.292E-03	/	/
			700＜L≤800	1.918E+00	1.311E-03	/	/
			800＜L≤1000	2.356E+00	1.348E-03	/	/
			1000＜L≤1500	3.374E+00	1.442E-03	/	/
			1500＜L≤2000	4.692E+00	1.536E-03	/	/
			2000＜L≤3000	6.944E+00	1.723E-03	/	/
			3000＜L≤5000	1.139E+01	1.967E-03	/	/
			5000＜L≤10000	2.062E+01	1.967E-03	/	/
			10000＜L≤20000	3.993E+01	1.967E-03	/	/
			L＞20000	4.488E+01	1.967E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	1.179E-03	7.666E-04	4.718E-04	4.482E-04	3.538E-04

	油	L＞100	1.198E-03	7.788E-04	4.793E-04	4.553E-04	3.595E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	6.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

朔州	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	2.409E-01	8.553E-04	2.409E-01	5.132E-04
			100＜L≤200	2.863E-01	8.533E-04	2.863E-01	5.120E-04
			200＜L≤300	3.318E-01	8.518E-04	3.318E-01	5.111E-04
			300＜L≤400	3.773E-01	8.508E-04	3.773E-01	5.105E-04
			400＜L≤500	4.374E-01	8.502E-04	4.374E-01	5.101E-04
			500＜L≤600	4.738E-01	8.496E-04	4.738E-01	5.098E-04
			600＜L≤700	4.829E-01	8.495E-04	4.829E-01	5.097E-04
			700＜L≤800	5.193E-01	8.491E-04	5.193E-01	5.094E-04
			800＜L≤1000	6.274E-01	8.484E-04	6.274E-01	5.090E-04
			1000＜L≤1500	6.956E-01	8.479E-04	6.956E-01	5.087E-04
			1500＜L≤2000	8.131E-01	8.475E-04	8.131E-01	5.085E-04
			2000＜L≤3000	9.787E-01	8.469E-04	9.787E-01	5.082E-04
			3000＜L≤5000	1.251E+00	8.464E-04	1.251E+00	5.078E-04
			5000＜L≤10000	1.457E+00	8.456E-04	1.457E+00	5.074E-04
			10000＜L≤20000	2.064E+00	8.451E-04	2.064E+00	5.071E-04
			20000＜L≤30000	2.166E+00	8.451E-04	2.166E+00	5.071E-04
			L＞30000	2.064E+00	8.448E-04	2.064E+00	5.069E-04
		外浮顶罐	≤10000	1.184E+00	8.456E-04	1.184E+00	5.074E-04
			10000＜L≤20000	1.386E+00	8.451E-04	1.386E+00	5.071E-04
			20000＜L≤30000	1.463E+00	8.451E-04	1.463E+00	5.071E-04
			30000＜	1.891E+00	8.448E-04	1.891E+00	5.069E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	2.320E+00	8.446E-04	2.320E+00	5.067E-04
			L＞100000	2.954E+00	8.444E-04	2.954E+00	5.067E-04
		固定顶罐	≤100	3.847E-01	1.000E-03	/	/
			100＜L≤200	6.976E-01	1.016E-03	/	/
			200＜L≤300	9.835E-01	1.032E-03	/	/
			300＜L≤400	1.248E+00	1.048E-03	/	/
			400＜L≤500	1.516E+00	1.064E-03	/	/
			500＜L≤600	1.760E+00	1.080E-03	/	/
			600＜L≤700	2.058E+00	1.096E-03	/	/
			700＜L≤800	2.240E+00	1.112E-03	/	/
			800＜L≤1000	2.758E+00	1.144E-03	/	/
			1000＜L≤1500	3.970E+00	1.223E-03	/	/
			1500＜L≤2000	5.531E+00	1.303E-03	/	/
			2000＜L≤3000	8.218E+00	1.462E-03	/	/
			3000＜L≤5000	1.355E+01	1.668E-03	/	/
			5000＜L≤10000	2.473E+01	1.668E-03	/	/
			10000＜L≤20000	4.827E+01	1.668E-03	/	/
			L＞20000	5.445E+01	1.668E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	1.000E-03	7.003E-04	5.502E-04	5.302E-04	4.001E-04

	油	L＞100	1.016E-03	7.114E-04	5.589E-04	5.386E-04	4.065E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	7.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

晋中	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	2.677E-01	9.579E-04	2.677E-01	5.748E-04
			100＜L≤200	3.182E-01	9.559E-04	3.182E-01	5.735E-04
			200＜L≤300	3.688E-01	9.544E-04	3.688E-01	5.727E-04
			300＜L≤400	4.193E-01	9.534E-04	4.193E-01	5.720E-04
			400＜L≤500	4.861E-01	9.528E-04	4.861E-01	5.717E-04
			500＜L≤600	5.266E-01	9.522E-04	5.266E-01	5.713E-04
			600＜L≤700	5.367E-01	9.521E-04	5.367E-01	5.713E-04
			700＜L≤800	5.771E-01	9.517E-04	5.771E-01	5.710E-04
			800＜L≤1000	6.973E-01	9.510E-04	6.973E-01	5.706E-04
			1000＜L≤1500	7.731E-01	9.505E-04	7.731E-01	5.703E-04
			1500＜L≤2000	9.037E-01	9.501E-04	9.037E-01	5.700E-04
			2000＜L≤3000	1.088E+00	9.496E-04	1.088E+00	5.697E-04
			3000＜L≤5000	1.391E+00	9.490E-04	1.391E+00	5.694E-04
			5000＜L≤10000	1.620E+00	9.483E-04	1.620E+00	5.690E-04
			10000＜L≤20000	2.294E+00	9.478E-04	2.294E+00	5.687E-04
			20000＜L≤30000	2.407E+00	9.477E-04	2.407E+00	5.686E-04
			L＞30000	1.989E+00	9.474E-04	1.989E+00	5.684E-04
		外浮顶罐	≤10000	1.390E+00	9.483E-04	1.390E+00	5.690E-04
			10000＜L≤20000	1.618E+00	9.478E-04	1.618E+00	5.687E-04
			20000＜L≤30000	1.703E+00	9.477E-04	1.703E+00	5.686E-04
			30000＜	2.183E+00	9.474E-04	2.183E+00	5.684E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	2.664E+00	9.472E-04	2.664E+00	5.683E-04
			L＞100000	3.375E+00	9.471E-04	3.375E+00	5.682E-04
		固定顶罐	≤100	4.055E-01	1.122E-03	/	/
			100＜L≤200	7.300E-01	1.140E-03	/	/
			200＜L≤300	1.025E+00	1.158E-03	/	/
			300＜L≤400	1.297E+00	1.175E-03	/	/
			400＜L≤500	1.571E+00	1.193E-03	/	/
			500＜L≤600	1.821E+00	1.211E-03	/	/
			600＜L≤700	2.127E+00	1.229E-03	/	/
			700＜L≤800	2.311E+00	1.247E-03	/	/
			800＜L≤1000	2.841E+00	1.283E-03	/	/
			1000＜L≤1500	4.075E+00	1.372E-03	/	/
			1500＜L≤2000	5.670E+00	1.461E-03	/	/
			2000＜L≤3000	8.401E+00	1.639E-03	/	/
			3000＜L≤5000	1.380E+01	1.871E-03	/	/
			5000＜L≤10000	2.504E+01	1.871E-03	/	/
			10000＜L≤20000	4.861E+01	1.871E-03	/	/
			L＞20000	5.470E+01	1.871E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	1.122E-03	7.854E-04	6.171E-04	5.946E-04	4.488E-04

	油	L＞100	1.140E-03	7.979E-04	6.269E-04	6.041E-04	4.559E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/
油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）			
				无油气回收装置	有油气回收装置		
	汽油	/	/	1.000E-04	7.000E-05		
	柴油	/	/	5.000E-05	/		

运城	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	2.912E-01	1.069E-03	2.912E-01	6.414E-04
			100＜L≤200	3.462E-01	1.067E-03	3.462E-01	6.401E-04
			200＜L≤300	4.011E-01	1.065E-03	4.011E-01	6.393E-04
			300＜L≤400	4.561E-01	1.064E-03	4.561E-01	6.387E-04
			400＜L≤500	5.288E-01	1.064E-03	5.288E-01	6.383E-04
			500＜L≤600	5.728E-01	1.063E-03	5.728E-01	6.380E-04
			600＜L≤700	5.838E-01	1.063E-03	5.838E-01	6.379E-04
			700＜L≤800	6.278E-01	1.063E-03	6.278E-01	6.376E-04
			800＜L≤1000	7.585E-01	1.062E-03	7.585E-01	6.372E-04
			1000＜L≤1500	8.410E-01	1.062E-03	8.410E-01	6.369E-04
			1500＜L≤2000	9.830E-01	1.061E-03	9.830E-01	6.367E-04
			2000＜L≤3000	1.183E+00	1.061E-03	1.183E+00	6.364E-04
			3000＜L≤5000	1.513E+00	1.060E-03	1.513E+00	6.360E-04
			5000＜L≤10000	1.762E+00	1.059E-03	1.762E+00	6.356E-04
			10000＜L≤20000	2.495E+00	1.059E-03	2.495E+00	6.353E-04
			20000＜L≤30000	2.618E+00	1.059E-03	2.618E+00	6.352E-04
			L＞30000	1.874E+00	1.058E-03	1.874E+00	6.351E-04
		外浮顶罐	≤10000	1.678E+00	1.059E-03	1.678E+00	6.356E-04
			10000＜L≤20000	1.930E+00	1.059E-03	1.930E+00	6.353E-04
			20000＜L≤30000	2.025E+00	1.059E-03	2.025E+00	6.352E-04
			30000＜	2.556E+00	1.058E-03	2.556E+00	6.351E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	3.089E+00	1.058E-03	3.089E+00	6.349E-04
			L＞100000	3.874E+00	1.058E-03	3.874E+00	6.349E-04
		固定顶罐	≤100	3.919E-01	1.254E-03	/	/
			100＜L≤200	7.006E-01	1.274E-03	/	/
			200＜L≤300	9.794E-01	1.294E-03	/	/
			300＜L≤400	1.236E+00	1.313E-03	/	/
			400＜L≤500	1.493E+00	1.333E-03	/	/
			500＜L≤600	1.728E+00	1.353E-03	/	/
			600＜L≤700	2.017E+00	1.373E-03	/	/
			700＜L≤800	2.188E+00	1.393E-03	/	/
			800＜L≤1000	2.685E+00	1.433E-03	/	/
			1000＜L≤1500	3.840E+00	1.533E-03	/	/
			1500＜L≤2000	5.335E+00	1.632E-03	/	/
			2000＜L≤3000	7.884E+00	1.832E-03	/	/
			3000＜L≤5000	1.290E+01	2.092E-03	/	/
			5000＜L≤10000	2.330E+01	2.092E-03	/	/
			10000＜L≤20000	4.501E+01	2.092E-03	/	/
			L＞20000	5.052E+01	2.092E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	1.254E-03	8.775E-04	6.895E-04	6.644E-04	5.014E-04

	油	L＞100	1.274E-03	8.915E-04	7.005E-04	6.750E-04	5.094E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	7.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

忻州	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	2.545E-01	9.172E-04	2.545E-01	5.503E-04
			100＜L≤200	3.025E-01	9.151E-04	3.025E-01	5.491E-04
			200＜L≤300	3.506E-01	9.137E-04	3.506E-01	5.482E-04
			300＜L≤400	3.986E-01	9.127E-04	3.986E-01	5.476E-04
			400＜L≤500	4.622E-01	9.121E-04	4.622E-01	5.472E-04
			500＜L≤600	5.006E-01	9.115E-04	5.006E-01	5.469E-04
			600＜L≤700	5.102E-01	9.114E-04	5.102E-01	5.468E-04
			700＜L≤800	5.486E-01	9.109E-04	5.486E-01	5.466E-04
			800＜L≤1000	6.629E-01	9.103E-04	6.629E-01	5.462E-04
			1000＜L≤1500	7.349E-01	9.098E-04	7.349E-01	5.459E-04
			1500＜L≤2000	8.590E-01	9.094E-04	8.590E-01	5.456E-04
			2000＜L≤3000	1.034E+00	9.088E-04	1.034E+00	5.453E-04
			3000＜L≤5000	1.322E+00	9.083E-04	1.322E+00	5.450E-04
			5000＜L≤10000	1.540E+00	9.075E-04	1.540E+00	5.445E-04
			10000＜L≤20000	2.181E+00	9.070E-04	2.181E+00	5.442E-04
			20000＜L≤30000	2.288E+00	9.070E-04	2.288E+00	5.442E-04
			L＞30000	1.999E+00	9.067E-04	1.999E+00	5.440E-04
		外浮顶罐	≤10000	1.771E+00	9.075E-04	1.771E+00	5.445E-04
			10000＜L≤20000	2.000E+00	9.070E-04	2.000E+00	5.442E-04
			20000＜L≤30000	2.084E+00	9.070E-04	2.084E+00	5.442E-04
			30000＜	2.564E+00	9.067E-04	2.564E+00	5.440E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	3.044E+00	9.065E-04	3.044E+00	5.439E-04
			L＞100000	3.751E+00	9.063E-04	3.751E+00	5.438E-04
		固定顶罐	≤100	3.585E-01	1.074E-03	/	/
			100＜L≤200	6.471E-01	1.091E-03	/	/
			200＜L≤300	9.099E-01	1.108E-03	/	/
			300＜L≤400	1.153E+00	1.125E-03	/	/
			400＜L≤500	1.398E+00	1.142E-03	/	/
			500＜L≤600	1.621E+00	1.159E-03	/	/
			600＜L≤700	1.894E+00	1.176E-03	/	/
			700＜L≤800	2.060E+00	1.193E-03	/	/
			800＜L≤1000	2.534E+00	1.227E-03	/	/
			1000＜L≤1500	3.639E+00	1.313E-03	/	/
			1500＜L≤2000	5.066E+00	1.398E-03	/	/
			2000＜L≤3000	7.514E+00	1.569E-03	/	/
			3000＜L≤5000	1.236E+01	1.791E-03	/	/
			5000＜L≤10000	2.248E+01	1.791E-03	/	/
			10000＜L≤20000	4.372E+01	1.791E-03	/	/
			L＞20000	4.924E+01	1.791E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	1.074E-03	7.516E-04	5.905E-04	5.691E-04	4.295E-04

	油	L＞100	1.091E-03	7.635E-04	5.999E-04	5.781E-04	4.363E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	7.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

临汾	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	2.942E-01	1.070E-03	2.942E-01	6.418E-04
			100＜L≤200	3.497E-01	1.068E-03	3.497E-01	6.405E-04
			200＜L≤300	4.052E-01	1.066E-03	4.052E-01	6.397E-04
			300＜L≤400	4.608E-01	1.065E-03	4.608E-01	6.391E-04
			400＜L≤500	5.342E-01	1.064E-03	5.342E-01	6.387E-04
			500＜L≤600	5.787E-01	1.064E-03	5.787E-01	6.384E-04
			600＜L≤700	5.898E-01	1.064E-03	5.898E-01	6.383E-04
			700＜L≤800	6.342E-01	1.063E-03	6.342E-01	6.380E-04
			800＜L≤1000	7.663E-01	1.063E-03	7.663E-01	6.376E-04
			1000＜L≤1500	8.496E-01	1.062E-03	8.496E-01	6.373E-04
			1500＜L≤2000	9.930E-01	1.062E-03	9.930E-01	6.371E-04
			2000＜L≤3000	1.195E+00	1.061E-03	1.195E+00	6.368E-04
			3000＜L≤5000	1.528E+00	1.061E-03	1.528E+00	6.364E-04
			5000＜L≤10000	1.780E+00	1.060E-03	1.780E+00	6.360E-04
			10000＜L≤20000	2.521E+00	1.059E-03	2.521E+00	6.357E-04
			20000＜L≤30000	2.645E+00	1.059E-03	2.645E+00	6.356E-04
			L＞30000	1.892E+00	1.059E-03	1.892E+00	6.355E-04
		外浮顶罐	≤10000	1.288E+00	1.060E-03	1.288E+00	6.360E-04
			10000＜L≤20000	1.530E+00	1.059E-03	1.530E+00	6.357E-04
			20000＜L≤30000	1.622E+00	1.059E-03	1.622E+00	6.356E-04
			30000＜	2.134E+00	1.059E-03	2.134E+00	6.355E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	2.649E+00	1.059E-03	2.649E+00	6.353E-04
			L＞100000	3.409E+00	1.059E-03	3.409E+00	6.353E-04
		固定顶罐	≤100	3.675E-01	1.254E-03	/	/
			100＜L≤200	6.570E-01	1.274E-03	/	/
			200＜L≤300	9.184E-01	1.294E-03	/	/
			300＜L≤400	1.159E+00	1.314E-03	/	/
			400＜L≤500	1.400E+00	1.334E-03	/	/
			500＜L≤600	1.621E+00	1.354E-03	/	/
			600＜L≤700	1.891E+00	1.374E-03	/	/
			700＜L≤800	2.052E+00	1.394E-03	/	/
			800＜L≤1000	2.517E+00	1.434E-03	/	/
			1000＜L≤1500	3.600E+00	1.534E-03	/	/
			1500＜L≤2000	5.002E+00	1.633E-03	/	/
			2000＜L≤3000	7.393E+00	1.833E-03	/	/
			3000＜L≤5000	1.210E+01	2.092E-03	/	/
			5000＜L≤10000	2.185E+01	2.092E-03	/	/
			10000＜L≤20000	4.220E+01	2.092E-03	/	/
			L＞20000	4.737E+01	2.092E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	1.254E-03	8.781E-04	6.899E-04	6.648E-04	5.018E-04

	油	L＞100	1.274E-03	8.920E-04	7.009E-04	6.754E-04	5.097E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	7.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

吕梁	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	2.690E-01	9.498E-04	2.690E-01	5.699E-04
			100＜L≤200	3.198E-01	9.477E-04	3.198E-01	5.686E-04
			200＜L≤300	3.705E-01	9.463E-04	3.705E-01	5.678E-04
			300＜L≤400	4.213E-01	9.452E-04	4.213E-01	5.671E-04
			400＜L≤500	4.885E-01	9.446E-04	4.885E-01	5.668E-04
			500＜L≤600	5.291E-01	9.441E-04	5.291E-01	5.665E-04
			600＜L≤700	5.393E-01	9.440E-04	5.393E-01	5.664E-04
			700＜L≤800	5.799E-01	9.435E-04	5.799E-01	5.661E-04
			800＜L≤1000	7.007E-01	9.428E-04	7.007E-01	5.657E-04
			1000＜L≤1500	7.768E-01	9.423E-04	7.768E-01	5.654E-04
			1500＜L≤2000	9.080E-01	9.419E-04	9.080E-01	5.652E-04
			2000＜L≤3000	1.093E+00	9.414E-04	1.093E+00	5.648E-04
			3000＜L≤5000	1.398E+00	9.408E-04	1.398E+00	5.645E-04
			5000＜L≤10000	1.627E+00	9.401E-04	1.627E+00	5.641E-04
			10000＜L≤20000	2.305E+00	9.396E-04	2.305E+00	5.638E-04
			20000＜L≤30000	2.419E+00	9.395E-04	2.419E+00	5.637E-04
			L＞30000	2.018E+00	9.392E-04	2.018E+00	5.635E-04
		外浮顶罐	≤10000	1.472E+00	9.401E-04	1.472E+00	5.641E-04
			10000＜L≤20000	1.704E+00	9.396E-04	1.704E+00	5.638E-04
			20000＜L≤30000	1.790E+00	9.395E-04	1.790E+00	5.637E-04
			30000＜	2.277E+00	9.392E-04	2.277E+00	5.635E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	2.765E+00	9.390E-04	2.765E+00	5.634E-04
			L＞100000	3.485E+00	9.389E-04	3.485E+00	5.633E-04
		固定顶罐	≤100	3.572E-01	1.112E-03	/	/
			100＜L≤200	6.434E-01	1.130E-03	/	/
			200＜L≤300	9.035E-01	1.148E-03	/	/
			300＜L≤400	1.144E+00	1.165E-03	/	/
			400＜L≤500	1.386E+00	1.183E-03	/	/
			500＜L≤600	1.606E+00	1.201E-03	/	/
			600＜L≤700	1.876E+00	1.218E-03	/	/
			700＜L≤800	2.039E+00	1.236E-03	/	/
			800＜L≤1000	2.507E+00	1.271E-03	/	/
			1000＜L≤1500	3.597E+00	1.360E-03	/	/
			1500＜L≤2000	5.005E+00	1.448E-03	/	/
			2000＜L≤3000	7.418E+00	1.625E-03	/	/
			3000＜L≤5000	1.219E+01	1.855E-03	/	/
			5000＜L≤10000	2.213E+01	1.855E-03	/	/
			10000＜L≤20000	4.297E+01	1.855E-03	/	/
			L＞20000	4.836E+01	1.855E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	1.112E-03	7.786E-04	6.118E-04	5.895E-04	4.449E-04

	油	L＞100	1.130E-03	7.910E-04	6.215E-04	5.989E-04	4.520E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	7.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

内蒙古自治区

油品储运销行业系数手册

呼和浩特	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	2.421E-01	8.684E-04	2.421E-01	4.342E-04
			100＜L≤200	2.878E-01	8.663E-04	2.878E-01	4.331E-04
			200＜L≤300	3.336E-01	8.649E-04	3.336E-01	4.324E-04
			300＜L≤400	3.793E-01	8.638E-04	3.793E-01	4.319E-04
			400＜L≤500	4.397E-01	8.632E-04	4.397E-01	4.316E-04
			500＜L≤600	4.763E-01	8.627E-04	4.763E-01	4.313E-04
			600＜L≤700	4.854E-01	8.625E-04	4.854E-01	4.313E-04
			700＜L≤800	5.220E-01	8.621E-04	5.220E-01	4.310E-04
			800＜L≤1000	6.307E-01	8.614E-04	6.307E-01	4.307E-04
			1000＜L≤1500	6.993E-01	8.609E-04	6.993E-01	4.305E-04
			1500＜L≤2000	8.174E-01	8.605E-04	8.174E-01	4.302E-04
			2000＜L≤3000	9.838E-01	8.600E-04	9.838E-01	4.300E-04
			3000＜L≤5000	1.258E+00	8.594E-04	1.258E+00	4.297E-04
			5000＜L≤10000	1.465E+00	8.587E-04	1.465E+00	4.293E-04
			10000＜L≤20000	2.075E+00	8.582E-04	2.075E+00	4.291E-04
			20000＜L≤30000	2.177E+00	8.581E-04	2.177E+00	4.291E-04
			L＞30000	2.045E+00	8.578E-04	2.045E+00	4.289E-04
		外浮顶罐	≤10000	9.968E-01	8.587E-04	9.968E-01	4.293E-04
			10000＜L≤20000	1.194E+00	8.582E-04	1.194E+00	4.291E-04
			20000＜L≤30000	1.269E+00	8.581E-04	1.269E+00	4.291E-04
			30000＜	1.687E+00	8.578E-04	1.687E+00	4.289E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	2.105E+00	8.576E-04	2.105E+00	4.288E-04
			L＞100000	2.726E+00	8.575E-04	2.726E+00	4.287E-04
		固定顶罐	≤100	3.364E-01	1.016E-03	/	/
			100＜L≤200	6.094E-01	1.032E-03	/	/
			200＜L≤300	8.587E-01	1.048E-03	/	/
			300＜L≤400	1.090E+00	1.064E-03	/	/
			400＜L≤500	1.323E+00	1.080E-03	/	/
			500＜L≤600	1.535E+00	1.097E-03	/	/
			600＜L≤700	1.795E+00	1.113E-03	/	/
			700＜L≤800	1.953E+00	1.129E-03	/	/
			800＜L≤1000	2.405E+00	1.161E-03	/	/
			1000＜L≤1500	3.459E+00	1.242E-03	/	/
			1500＜L≤2000	4.819E+00	1.323E-03	/	/
			2000＜L≤3000	7.158E+00	1.484E-03	/	/
			3000＜L≤5000	1.179E+01	1.694E-03	/	/
			5000＜L≤10000	2.151E+01	1.694E-03	/	/
			10000＜L≤20000	4.195E+01	1.694E-03	/	/
			L＞20000	4.731E+01	1.694E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	1.016E-03	6.602E-04	4.063E-04	3.860E-04	3.047E-04

	油	L＞100	1.032E-03	6.707E-04	4.128E-04	3.921E-04	3.096E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	6.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

锡林郭勒盟	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	2.248E-01	8.538E-04	2.248E-01	5.123E-04
			100＜L≤200	2.672E-01	8.517E-04	2.672E-01	5.110E-04
			200＜L≤300	3.096E-01	8.503E-04	3.096E-01	5.102E-04
			300＜L≤400	3.521E-01	8.492E-04	3.521E-01	5.095E-04
			400＜L≤500	4.082E-01	8.486E-04	4.082E-01	5.092E-04
			500＜L≤600	4.421E-01	8.481E-04	4.421E-01	5.088E-04
			600＜L≤700	4.506E-01	8.479E-04	4.506E-01	5.088E-04
			700＜L≤800	4.846E-01	8.475E-04	4.846E-01	5.085E-04
			800＜L≤1000	5.855E-01	8.468E-04	5.855E-01	5.081E-04
			1000＜L≤1500	6.491E-01	8.463E-04	6.491E-01	5.078E-04
			1500＜L≤2000	7.588E-01	8.459E-04	7.588E-01	5.075E-04
			2000＜L≤3000	9.133E-01	8.454E-04	9.133E-01	5.072E-04
			3000＜L≤5000	1.168E+00	8.448E-04	1.168E+00	5.069E-04
			5000＜L≤10000	1.360E+00	8.441E-04	1.360E+00	5.064E-04
			10000＜L≤20000	1.926E+00	8.436E-04	1.926E+00	5.061E-04
			20000＜L≤30000	2.021E+00	8.435E-04	2.021E+00	5.061E-04
			L＞30000	1.948E+00	8.432E-04	1.948E+00	5.059E-04
		外浮顶罐	≤10000	2.308E+00	8.441E-04	2.308E+00	5.064E-04
			10000＜L≤20000	2.526E+00	8.436E-04	2.526E+00	5.061E-04
			20000＜L≤30000	2.602E+00	8.435E-04	2.602E+00	5.061E-04

			30000＜L≤50000	3.057E+00	8.432E-04	3.057E+00	5.059E-04
			50000＜L≤100000	3.509E+00	8.430E-04	3.509E+00	5.058E-04
			L＞100000	4.173E+00	8.429E-04	4.173E+00	5.057E-04
		固定顶罐	≤100	3.155E-01	9.984E-04	/	/
			100＜L≤200	5.722E-01	1.014E-03	/	/
			200＜L≤300	8.068E-01	1.030E-03	/	/
			300＜L≤400	1.024E+00	1.046E-03	/	/
			400＜L≤500	1.244E+00	1.062E-03	/	/
			500＜L≤600	1.444E+00	1.078E-03	/	/
			600＜L≤700	1.688E+00	1.094E-03	/	/
			700＜L≤800	1.838E+00	1.110E-03	/	/
			800＜L≤1000	2.263E+00	1.141E-03	/	/
			1000＜L≤1500	3.257E+00	1.221E-03	/	/
			1500＜L≤2000	4.539E+00	1.300E-03	/	/
			2000＜L≤3000	6.744E+00	1.459E-03	/	/
			3000＜L≤5000	1.112E+01	1.666E-03	/	/
			5000＜L≤10000	2.030E+01	1.666E-03	/	/
			10000＜L≤20000	3.962E+01	1.666E-03	/	/
			L＞20000	4.470E+01	1.666E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统

	汽油	≤100	9.984E-04	6.989E-04	5.491E-04	5.292E-04	3.994E-04
		L＞100	1.014E-03	7.100E-04	5.579E-04	5.376E-04	4.057E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	7.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

兴安盟	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	1.829E-01	7.610E-04	1.829E-01	4.566E-04
			100＜L≤200	2.175E-01	7.589E-04	2.175E-01	4.553E-04
			200＜L≤300	2.520E-01	7.575E-04	2.520E-01	4.545E-04
			300＜L≤400	2.865E-01	7.564E-04	2.865E-01	4.538E-04
			400＜L≤500	3.322E-01	7.558E-04	3.322E-01	4.535E-04
			500＜L≤600	3.599E-01	7.553E-04	3.599E-01	4.532E-04
			600＜L≤700	3.668E-01	7.551E-04	3.668E-01	4.531E-04
			700＜L≤800	3.944E-01	7.547E-04	3.944E-01	4.528E-04
			800＜L≤1000	4.765E-01	7.540E-04	4.765E-01	4.524E-04
			1000＜L≤1500	5.283E-01	7.535E-04	5.283E-01	4.521E-04
			1500＜L≤2000	6.176E-01	7.531E-04	6.176E-01	4.519E-04
			2000＜L≤3000	7.433E-01	7.526E-04	7.433E-01	4.515E-04
			3000＜L≤5000	9.505E-01	7.520E-04	9.505E-01	4.512E-04
			5000＜L≤10000	1.107E+00	7.513E-04	1.107E+00	4.508E-04
			10000＜L≤20000	1.568E+00	7.508E-04	1.568E+00	4.505E-04
			20000＜L≤30000	1.645E+00	7.507E-04	1.645E+00	4.504E-04
			L＞30000	1.827E+00	7.504E-04	1.827E+00	4.502E-04
		外浮顶罐	≤10000	1.814E+00	7.513E-04	1.814E+00	4.508E-04
			10000＜L≤20000	1.991E+00	7.508E-04	1.991E+00	4.505E-04
			20000＜L≤30000	2.053E+00	7.507E-04	2.053E+00	4.504E-04
			30000＜	2.421E+00	7.504E-04	2.421E+00	4.502E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	2.786E+00	7.502E-04	2.786E+00	4.501E-04
			L＞100000	3.324E+00	7.501E-04	3.324E+00	4.500E-04
		固定顶罐	≤100	2.190E-01	8.885E-04	/	/
			100＜L≤200	4.000E-01	9.026E-04	/	/
			200＜L≤300	5.664E-01	9.168E-04	/	/
			300＜L≤400	7.212E-01	9.309E-04	/	/
			400＜L≤500	8.779E-01	9.450E-04	/	/
			500＜L≤600	1.021E+00	9.591E-04	/	/
			600＜L≤700	1.195E+00	9.733E-04	/	/
			700＜L≤800	1.303E+00	9.874E-04	/	/
			800＜L≤1000	1.608E+00	1.016E-03	/	/
			1000＜L≤1500	2.322E+00	1.086E-03	/	/
			1500＜L≤2000	3.241E+00	1.157E-03	/	/
			2000＜L≤3000	4.829E+00	1.298E-03	/	/
			3000＜L≤5000	7.994E+00	1.485E-03	/	/
			5000＜L≤10000	1.468E+01	1.485E-03	/	/
			10000＜L≤20000	2.882E+01	1.485E-03	/	/
			L＞20000	3.261E+01	1.485E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	8.885E-04	6.219E-04	4.887E-04	4.709E-04	3.554E-04

	油	L＞100	9.026E-04	6.318E-04	4.964E-04	4.784E-04	3.610E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	7.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

鄂尔多斯市	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	2.506E-01	8.619E-04	2.506E-01	5.172E-04
			100＜L≤200	2.979E-01	8.599E-04	2.979E-01	5.159E-04
			200＜L≤300	3.452E-01	8.584E-04	3.452E-01	5.151E-04
			300＜L≤400	3.925E-01	8.574E-04	3.925E-01	5.144E-04
			400＜L≤500	4.550E-01	8.568E-04	4.550E-01	5.141E-04
			500＜L≤600	4.929E-01	8.562E-04	4.929E-01	5.137E-04
			600＜L≤700	5.023E-01	8.561E-04	5.023E-01	5.137E-04
			700＜L≤800	5.402E-01	8.557E-04	5.402E-01	5.134E-04
			800＜L≤1000	6.527E-01	8.550E-04	6.527E-01	5.130E-04
			1000＜L≤1500	7.236E-01	8.545E-04	7.236E-01	5.127E-04
			1500＜L≤2000	8.458E-01	8.541E-04	8.458E-01	5.124E-04
			2000＜L≤3000	1.018E+00	8.535E-04	1.018E+00	5.121E-04
			3000＜L≤5000	1.302E+00	8.530E-04	1.302E+00	5.118E-04
			5000＜L≤10000	1.516E+00	8.522E-04	1.516E+00	5.113E-04
			10000＜L≤20000	2.147E+00	8.517E-04	2.147E+00	5.110E-04
			20000＜L≤30000	2.253E+00	8.517E-04	2.253E+00	5.110E-04
			L＞30000	2.135E+00	8.514E-04	2.135E+00	5.108E-04
		外浮顶罐	≤10000	2.399E+00	8.522E-04	2.399E+00	5.113E-04
			10000＜L≤20000	2.638E+00	8.517E-04	2.638E+00	5.110E-04
			20000＜L≤30000	2.723E+00	8.517E-04	2.723E+00	5.110E-04

			30000＜L≤50000	3.224E+00	8.514E-04	3.224E+00	5.108E-04
			50000＜L≤100000	3.721E+00	8.512E-04	3.721E+00	5.107E-04
			L＞100000	4.454E+00	8.510E-04	4.454E+00	5.106E-04
		固定顶罐	≤100	3.333E-01	1.008E-03	/	/
			100＜L≤200	6.040E-01	1.024E-03	/	/
			200＜L≤300	8.513E-01	1.040E-03	/	/
			300＜L≤400	1.080E+00	1.056E-03	/	/
			400＜L≤500	1.312E+00	1.072E-03	/	/
			500＜L≤600	1.522E+00	1.088E-03	/	/
			600＜L≤700	1.780E+00	1.104E-03	/	/
			700＜L≤800	1.938E+00	1.120E-03	/	/
			800＜L≤1000	2.386E+00	1.152E-03	/	/
			1000＜L≤1500	3.433E+00	1.233E-03	/	/
			1500＜L≤2000	4.783E+00	1.313E-03	/	/
			2000＜L≤3000	7.105E+00	1.473E-03	/	/
			3000＜L≤5000	1.171E+01	1.680E-03	/	/
			5000＜L≤10000	2.137E+01	1.680E-03	/	/
			10000＜L≤20000	4.169E+01	1.680E-03	/	/
			L＞20000	4.702E+01	1.680E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统

	汽油	≤100	1.008E-03	7.057E-04	5.545E-04	5.343E-04	4.032E-04
		L＞100	1.024E-03	7.169E-04	5.633E-04	5.428E-04	4.097E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	7.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

包头	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	2.383E-01	8.625E-04	2.383E-01	5.175E-04
			100＜L≤200	2.833E-01	8.604E-04	2.833E-01	5.163E-04
			200＜L≤300	3.283E-01	8.590E-04	3.283E-01	5.154E-04
			300＜L≤400	3.733E-01	8.579E-04	3.733E-01	5.148E-04
			400＜L≤500	4.328E-01	8.574E-04	4.328E-01	5.144E-04
			500＜L≤600	4.688E-01	8.568E-04	4.688E-01	5.141E-04
			600＜L≤700	4.778E-01	8.567E-04	4.778E-01	5.140E-04
			700＜L≤800	5.137E-01	8.562E-04	5.137E-01	5.137E-04
			800＜L≤1000	6.207E-01	8.556E-04	6.207E-01	5.133E-04
			1000＜L≤1500	6.882E-01	8.551E-04	6.882E-01	5.130E-04
			1500＜L≤2000	8.044E-01	8.546E-04	8.044E-01	5.128E-04
			2000＜L≤3000	9.683E-01	8.541E-04	9.683E-01	5.125E-04
			3000＜L≤5000	1.238E+00	8.535E-04	1.238E+00	5.121E-04
			5000＜L≤10000	1.442E+00	8.528E-04	1.442E+00	5.117E-04
			10000＜L≤20000	2.042E+00	8.523E-04	2.042E+00	5.114E-04
			20000＜L≤30000	2.143E+00	8.523E-04	2.143E+00	5.114E-04
			L＞30000	2.035E+00	8.520E-04	2.035E+00	5.112E-04
		外浮顶罐	≤10000	1.962E+00	8.528E-04	1.962E+00	5.117E-04
			10000＜L≤20000	2.183E+00	8.523E-04	2.183E+00	5.114E-04
			20000＜L≤30000	2.263E+00	8.523E-04	2.263E+00	5.114E-04
			30000＜	2.726E+00	8.520E-04	2.726E+00	5.112E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	3.188E+00	8.517E-04	3.188E+00	5.110E-04
			L＞100000	3.868E+00	8.516E-04	3.868E+00	5.110E-04
		固定顶罐	≤100	3.682E-01	1.009E-03	/	/
			100＜L≤200	6.672E-01	1.025E-03	/	/
			200＜L≤300	9.404E-01	1.041E-03	/	/
			300＜L≤400	1.193E+00	1.057E-03	/	/
			400＜L≤500	1.449E+00	1.073E-03	/	/
			500＜L≤600	1.682E+00	1.089E-03	/	/
			600＜L≤700	1.966E+00	1.105E-03	/	/
			700＜L≤800	2.140E+00	1.121E-03	/	/
			800＜L≤1000	2.635E+00	1.153E-03	/	/
			1000＜L≤1500	3.792E+00	1.233E-03	/	/
			1500＜L≤2000	5.283E+00	1.314E-03	/	/
			2000＜L≤3000	7.848E+00	1.474E-03	/	/
			3000＜L≤5000	1.293E+01	1.683E-03	/	/
			5000＜L≤10000	2.360E+01	1.683E-03	/	/
			10000＜L≤20000	4.604E+01	1.683E-03	/	/
			L＞20000	5.193E+01	1.683E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	1.009E-03	7.062E-04	5.548E-04	5.347E-04	4.035E-04

	油	L＞100	1.025E-03	7.174E-04	5.637E-04	5.432E-04	4.099E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	7.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

乌海	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	2.624E-01	9.199E-04	2.624E-01	5.519E-04
			100＜L≤200	3.120E-01	9.178E-04	3.120E-01	5.507E-04
			200＜L≤300	3.615E-01	9.164E-04	3.615E-01	5.498E-04
			300＜L≤400	4.111E-01	9.153E-04	4.111E-01	5.492E-04
			400＜L≤500	4.766E-01	9.147E-04	4.766E-01	5.488E-04
			500＜L≤600	5.162E-01	9.142E-04	5.162E-01	5.485E-04
			600＜L≤700	5.261E-01	9.141E-04	5.261E-01	5.484E-04
			700＜L≤800	5.658E-01	9.136E-04	5.658E-01	5.482E-04
			800＜L≤1000	6.836E-01	9.129E-04	6.836E-01	5.478E-04
			1000＜L≤1500	7.579E-01	9.124E-04	7.579E-01	5.475E-04
			1500＜L≤2000	8.859E-01	9.120E-04	8.859E-01	5.472E-04
			2000＜L≤3000	1.066E+00	9.115E-04	1.066E+00	5.469E-04
			3000＜L≤5000	1.363E+00	9.109E-04	1.363E+00	5.466E-04
			5000＜L≤10000	1.588E+00	9.102E-04	1.588E+00	5.461E-04
			10000＜L≤20000	2.249E+00	9.097E-04	2.249E+00	5.458E-04
			20000＜L≤30000	2.360E+00	9.097E-04	2.360E+00	5.458E-04
			L＞30000	2.062E+00	9.093E-04	2.062E+00	5.456E-04
		外浮顶罐	≤10000	1.746E+00	9.102E-04	1.746E+00	5.461E-04
			10000＜L≤20000	1.980E+00	9.097E-04	1.980E+00	5.458E-04
			20000＜L≤30000	2.066E+00	9.097E-04	2.066E+00	5.458E-04
			30000＜	2.557E+00	9.093E-04	2.557E+00	5.456E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	3.049E+00	9.091E-04	3.049E+00	5.455E-04
			L＞100000	3.773E+00	9.090E-04	3.773E+00	5.454E-04
		固定顶罐	≤100	4.293E-01	1.077E-03	/	/
			100＜L≤200	7.749E-01	1.094E-03	/	/
			200＜L≤300	1.090E+00	1.111E-03	/	/
			300＜L≤400	1.380E+00	1.128E-03	/	/
			400＜L≤500	1.673E+00	1.145E-03	/	/
			500＜L≤600	1.941E+00	1.162E-03	/	/
			600＜L≤700	2.268E+00	1.180E-03	/	/
			700＜L≤800	2.466E+00	1.197E-03	/	/
			800＜L≤1000	3.033E+00	1.231E-03	/	/
			1000＜L≤1500	4.356E+00	1.316E-03	/	/
			1500＜L≤2000	6.064E+00	1.402E-03	/	/
			2000＜L≤3000	8.994E+00	1.573E-03	/	/
			3000＜L≤5000	1.479E+01	1.795E-03	/	/
			5000＜L≤10000	2.690E+01	1.795E-03	/	/
			10000＜L≤20000	5.232E+01	1.795E-03	/	/
			L＞20000	5.892E+01	1.795E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	1.077E-03	7.538E-04	5.922E-04	5.707E-04	4.307E-04

	油	L＞100	1.094E-03	7.657E-04	6.017E-04	5.798E-04	4.376E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	7.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

赤峰	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	2.248E-01	8.538E-04	2.248E-01	5.123E-04
			100＜L≤200	2.672E-01	8.517E-04	2.672E-01	5.110E-04
			200＜L≤300	3.096E-01	8.503E-04	3.096E-01	5.102E-04
			300＜L≤400	3.521E-01	8.492E-04	3.521E-01	5.095E-04
			400＜L≤500	4.082E-01	8.486E-04	4.082E-01	5.092E-04
			500＜L≤600	4.421E-01	8.481E-04	4.421E-01	5.088E-04
			600＜L≤700	4.506E-01	8.479E-04	4.506E-01	5.088E-04
			700＜L≤800	4.846E-01	8.475E-04	4.846E-01	5.085E-04
			800＜L≤1000	5.855E-01	8.468E-04	5.855E-01	5.081E-04
			1000＜L≤1500	6.491E-01	8.463E-04	6.491E-01	5.078E-04
			1500＜L≤2000	7.588E-01	8.459E-04	7.588E-01	5.075E-04
			2000＜L≤3000	9.133E-01	8.454E-04	9.133E-01	5.072E-04
			3000＜L≤5000	1.168E+00	8.448E-04	1.168E+00	5.069E-04
			5000＜L≤10000	1.360E+00	8.441E-04	1.360E+00	5.064E-04
			10000＜L≤20000	1.926E+00	8.436E-04	1.926E+00	5.061E-04
			20000＜L≤30000	2.021E+00	8.435E-04	2.021E+00	5.061E-04
			L＞30000	1.948E+00	8.432E-04	1.948E+00	5.059E-04
		外浮顶罐	≤10000	1.850E+00	8.441E-04	1.850E+00	5.064E-04
			10000＜L≤20000	2.059E+00	8.436E-04	2.059E+00	5.061E-04
			20000＜L≤30000	2.134E+00	8.435E-04	2.134E+00	5.061E-04
			30000＜	2.571E+00	8.432E-04	2.571E+00	5.059E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	3.007E+00	8.430E-04	3.007E+00	5.058E-04
			L＞100000	3.648E+00	8.429E-04	3.648E+00	5.057E-04
		固定顶罐	≤100	3.155E-01	9.984E-04	/	/
			100＜L≤200	5.722E-01	1.014E-03	/	/
			200＜L≤300	8.068E-01	1.030E-03	/	/
			300＜L≤400	1.024E+00	1.046E-03	/	/
			400＜L≤500	1.244E+00	1.062E-03	/	/
			500＜L≤600	1.444E+00	1.078E-03	/	/
			600＜L≤700	1.688E+00	1.094E-03	/	/
			700＜L≤800	1.838E+00	1.110E-03	/	/
			800＜L≤1000	2.263E+00	1.141E-03	/	/
			1000＜L≤1500	3.257E+00	1.221E-03	/	/
			1500＜L≤2000	4.539E+00	1.300E-03	/	/
			2000＜L≤3000	6.744E+00	1.459E-03	/	/
			3000＜L≤5000	1.112E+01	1.666E-03	/	/
			5000＜L≤10000	2.030E+01	1.666E-03	/	/
			10000＜L≤20000	3.962E+01	1.666E-03	/	/
			L＞20000	4.470E+01	1.666E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	9.984E-04	6.989E-04	5.491E-04	5.292E-04	3.994E-04

	油	L＞100	1.014E-03	7.100E-04	5.579E-04	5.376E-04	4.057E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	7.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

通辽	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	2.149E-01	8.645E-04	2.149E-01	5.187E-04
			100＜L≤200	2.554E-01	8.624E-04	2.554E-01	5.175E-04
			200＜L≤300	2.960E-01	8.610E-04	2.960E-01	5.166E-04
			300＜L≤400	3.366E-01	8.600E-04	3.366E-01	5.160E-04
			400＜L≤500	3.902E-01	8.594E-04	3.902E-01	5.156E-04
			500＜L≤600	4.227E-01	8.588E-04	4.227E-01	5.153E-04
			600＜L≤700	4.308E-01	8.587E-04	4.308E-01	5.152E-04
			700＜L≤800	4.632E-01	8.583E-04	4.632E-01	5.150E-04
			800＜L≤1000	5.597E-01	8.576E-04	5.597E-01	5.145E-04
			1000＜L≤1500	6.205E-01	8.571E-04	6.205E-01	5.142E-04
			1500＜L≤2000	7.253E-01	8.567E-04	7.253E-01	5.140E-04
			2000＜L≤3000	8.730E-01	8.561E-04	8.730E-01	5.137E-04
			3000＜L≤5000	1.116E+00	8.556E-04	1.116E+00	5.133E-04
			5000＜L≤10000	1.300E+00	8.548E-04	1.300E+00	5.129E-04
			10000＜L≤20000	1.841E+00	8.543E-04	1.841E+00	5.126E-04
			20000＜L≤30000	1.932E+00	8.543E-04	1.932E+00	5.126E-04
			L＞30000	1.831E+00	8.540E-04	1.831E+00	5.124E-04
		外浮顶罐	≤10000	1.630E+00	8.548E-04	1.630E+00	5.129E-04
			10000＜L≤20000	1.827E+00	8.543E-04	1.827E+00	5.126E-04
			20000＜L≤30000	1.898E+00	8.543E-04	1.898E+00	5.126E-04
			30000＜	2.310E+00	8.540E-04	2.310E+00	5.124E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	2.721E+00	8.538E-04	2.721E+00	5.123E-04
			L＞100000	3.326E+00	8.536E-04	3.326E+00	5.122E-04
		固定顶罐	≤100	2.816E-01	1.011E-03	/	/
			100＜L≤200	5.102E-01	1.027E-03	/	/
			200＜L≤300	7.190E-01	1.043E-03	/	/
			300＜L≤400	9.124E-01	1.059E-03	/	/
			400＜L≤500	1.108E+00	1.076E-03	/	/
			500＜L≤600	1.286E+00	1.092E-03	/	/
			600＜L≤700	1.503E+00	1.108E-03	/	/
			700＜L≤800	1.636E+00	1.124E-03	/	/
			800＜L≤1000	2.014E+00	1.156E-03	/	/
			1000＜L≤1500	2.898E+00	1.236E-03	/	/
			1500＜L≤2000	4.038E+00	1.317E-03	/	/
			2000＜L≤3000	5.997E+00	1.478E-03	/	/
			3000＜L≤5000	9.884E+00	1.689E-03	/	/
			5000＜L≤10000	1.803E+01	1.689E-03	/	/
			10000＜L≤20000	3.517E+01	1.689E-03	/	/
			L＞20000	3.967E+01	1.689E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	1.011E-03	7.079E-04	5.562E-04	5.359E-04	4.045E-04

	油	L＞100	1.027E-03	7.191E-04	5.650E-04	5.445E-04	4.109E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/
油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）			
				无油气回收装置	有油气回收装置		
	汽油	/	/	1.000E-04	7.000E-05		
	柴油	/	/	5.000E-05	/		

阿拉善	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	2.556E-01	8.675E-04	2.556E-01	5.205E-04
			100＜L≤200	3.038E-01	8.655E-04	3.038E-01	5.193E-04
			200＜L≤300	3.521E-01	8.640E-04	3.521E-01	5.184E-04
			300＜L≤400	4.004E-01	8.630E-04	4.004E-01	5.178E-04
			400＜L≤500	4.642E-01	8.624E-04	4.642E-01	5.174E-04
			500＜L≤600	5.028E-01	8.618E-04	5.028E-01	5.171E-04
			600＜L≤700	5.124E-01	8.617E-04	5.124E-01	5.170E-04
			700＜L≤800	5.510E-01	8.613E-04	5.510E-01	5.168E-04
			800＜L≤1000	6.658E-01	8.606E-04	6.658E-01	5.164E-04
			1000＜L≤1500	7.382E-01	8.601E-04	7.382E-01	5.160E-04
			1500＜L≤2000	8.628E-01	8.597E-04	8.628E-01	5.158E-04
			2000＜L≤3000	1.039E+00	8.591E-04	1.039E+00	5.155E-04
			3000＜L≤5000	1.328E+00	8.586E-04	1.328E+00	5.151E-04
			5000＜L≤10000	1.546E+00	8.578E-04	1.546E+00	5.147E-04
			10000＜L≤20000	2.190E+00	8.574E-04	2.190E+00	5.144E-04
			20000＜L≤30000	2.298E+00	8.573E-04	2.298E+00	5.144E-04
			L＞30000	2.162E+00	8.570E-04	2.162E+00	5.142E-04
		外浮顶罐	≤10000	1.701E+00	8.578E-04	1.701E+00	5.147E-04
			10000＜L≤20000	1.929E+00	8.574E-04	1.929E+00	5.144E-04
			20000＜L≤30000	2.012E+00	8.573E-04	2.012E+00	5.144E-04
			30000＜	2.491E+00	8.570E-04	2.491E+00	5.142E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	2.969E+00	8.568E-04	2.969E+00	5.141E-04
			L＞100000	3.674E+00	8.566E-04	3.674E+00	5.140E-04
		固定顶罐	≤100	2.863E-01	1.015E-03	/	/
			100＜L≤200	5.187E-01	1.031E-03	/	/
			200＜L≤300	7.309E-01	1.047E-03	/	/
			300＜L≤400	9.274E-01	1.063E-03	/	/
			400＜L≤500	1.126E+00	1.079E-03	/	/
			500＜L≤600	1.307E+00	1.095E-03	/	/
			600＜L≤700	1.528E+00	1.112E-03	/	/
			700＜L≤800	1.663E+00	1.128E-03	/	/
			800＜L≤1000	2.047E+00	1.160E-03	/	/
			1000＜L≤1500	2.945E+00	1.241E-03	/	/
			1500＜L≤2000	4.103E+00	1.321E-03	/	/
			2000＜L≤3000	6.093E+00	1.483E-03	/	/
			3000＜L≤5000	1.004E+01	1.691E-03	/	/
			5000＜L≤10000	1.831E+01	1.691E-03	/	/
			10000＜L≤20000	3.572E+01	1.691E-03	/	/
			L＞20000	4.028E+01	1.691E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	1.015E-03	7.103E-04	5.581E-04	5.378E-04	4.059E-04

	油	L＞100	1.031E-03	7.216E-04	5.670E-04	5.464E-04	4.123E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	7.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

呼伦贝尔	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	1.546E-01	6.307E-04	1.546E-01	3.784E-04
			100＜L≤200	1.838E-01	6.286E-04	1.838E-01	3.772E-04
			200＜L≤300	2.130E-01	6.272E-04	2.130E-01	3.763E-04
			300＜L≤400	2.422E-01	6.261E-04	2.422E-01	3.757E-04
			400＜L≤500	2.808E-01	6.255E-04	2.808E-01	3.753E-04
			500＜L≤600	3.041E-01	6.250E-04	3.041E-01	3.750E-04
			600＜L≤700	3.100E-01	6.249E-04	3.100E-01	3.749E-04
			700＜L≤800	3.333E-01	6.244E-04	3.333E-01	3.746E-04
			800＜L≤1000	4.028E-01	6.237E-04	4.028E-01	3.742E-04
			1000＜L≤1500	4.465E-01	6.232E-04	4.465E-01	3.739E-04
			1500＜L≤2000	5.219E-01	6.228E-04	5.219E-01	3.737E-04
			2000＜L≤3000	6.282E-01	6.223E-04	6.282E-01	3.734E-04
			3000＜L≤5000	8.033E-01	6.217E-04	8.033E-01	3.730E-04
			5000＜L≤10000	9.354E-01	6.210E-04	9.354E-01	3.726E-04
			10000＜L≤20000	1.325E+00	6.205E-04	1.325E+00	3.723E-04
			20000＜L≤30000	1.390E+00	6.204E-04	1.390E+00	3.723E-04
			L＞30000	1.952E+00	6.201E-04	1.952E+00	3.721E-04
		外浮顶罐	≤10000	2.278E+00	6.210E-04	2.278E+00	3.726E-04
			10000＜L≤20000	2.439E+00	6.205E-04	2.439E+00	3.723E-04
			20000＜L≤30000	2.494E+00	6.204E-04	2.494E+00	3.723E-04
			30000＜	2.829E+00	6.201E-04	2.829E+00	3.721E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	3.159E+00	6.199E-04	3.159E+00	3.719E-04
			L＞100000	3.646E+00	6.198E-04	3.646E+00	3.719E-04
		固定顶罐	≤100	1.895E-01	7.340E-04	/	/
			100＜L≤200	3.499E-01	7.457E-04	/	/
			200＜L≤300	4.990E-01	7.574E-04	/	/
			300＜L≤400	6.384E-01	7.691E-04	/	/
			400＜L≤500	7.804E-01	7.807E-04	/	/
			500＜L≤600	9.097E-01	7.924E-04	/	/
			600＜L≤700	1.067E+00	8.041E-04	/	/
			700＜L≤800	1.167E+00	8.158E-04	/	/
			800＜L≤1000	1.445E+00	8.391E-04	/	/
			1000＜L≤1500	2.098E+00	8.975E-04	/	/
			1500＜L≤2000	2.935E+00	9.558E-04	/	/
			2000＜L≤3000	4.395E+00	1.073E-03	/	/
			3000＜L≤5000	7.325E+00	1.226E-03	/	/
			5000＜L≤10000	1.359E+01	1.226E-03	/	/
			10000＜L≤20000	2.696E+01	1.226E-03	/	/
			L＞20000	3.065E+01	1.226E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	7.340E-04	5.138E-04	4.037E-04	3.890E-04	2.936E-04

	油	L＞100	7.457E-04	5.220E-04	4.101E-04	3.952E-04	2.983E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	7.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

巴彦淖尔	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	2.469E-01	8.863E-04	2.469E-01	5.318E-04
			100＜L≤200	2.935E-01	8.843E-04	2.935E-01	5.306E-04
			200＜L≤300	3.401E-01	8.828E-04	3.401E-01	5.297E-04
			300＜L≤400	3.867E-01	8.818E-04	3.867E-01	5.291E-04
			400＜L≤500	4.484E-01	8.812E-04	4.484E-01	5.287E-04
			500＜L≤600	4.857E-01	8.806E-04	4.857E-01	5.284E-04
			600＜L≤700	4.950E-01	8.805E-04	4.950E-01	5.283E-04
			700＜L≤800	5.323E-01	8.801E-04	5.323E-01	5.280E-04
			800＜L≤1000	6.431E-01	8.794E-04	6.431E-01	5.276E-04
			1000＜L≤1500	7.131E-01	8.789E-04	7.131E-01	5.273E-04
			1500＜L≤2000	8.335E-01	8.785E-04	8.335E-01	5.271E-04
			2000＜L≤3000	1.003E+00	8.780E-04	1.003E+00	5.268E-04
			3000＜L≤5000	1.283E+00	8.774E-04	1.283E+00	5.264E-04
			5000＜L≤10000	1.494E+00	8.766E-04	1.494E+00	5.260E-04
			10000＜L≤20000	2.116E+00	8.762E-04	2.116E+00	5.257E-04
			20000＜L≤30000	2.220E+00	8.761E-04	2.220E+00	5.257E-04
			L＞30000	2.045E+00	8.758E-04	2.045E+00	5.255E-04
		外浮顶罐	≤10000	1.643E+00	8.766E-04	1.643E+00	5.260E-04
			10000＜L≤20000	1.863E+00	8.762E-04	1.863E+00	5.257E-04
			20000＜L≤30000	1.944E+00	8.761E-04	1.944E+00	5.257E-04
			30000＜	2.406E+00	8.758E-04	2.406E+00	5.255E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	2.868E+00	8.756E-04	2.868E+00	5.253E-04
			L＞100000	3.549E+00	8.754E-04	3.549E+00	5.253E-04
		固定顶罐	≤100	3.976E-01	1.037E-03	/	/
			100＜L≤200	7.193E-01	1.053E-03	/	/
			200＜L≤300	1.013E+00	1.070E-03	/	/
			300＜L≤400	1.284E+00	1.086E-03	/	/
			400＜L≤500	1.558E+00	1.103E-03	/	/
			500＜L≤600	1.808E+00	1.119E-03	/	/
			600＜L≤700	2.113E+00	1.136E-03	/	/
			700＜L≤800	2.299E+00	1.152E-03	/	/
			800＜L≤1000	2.830E+00	1.185E-03	/	/
			1000＜L≤1500	4.069E+00	1.268E-03	/	/
			1500＜L≤2000	5.667E+00	1.350E-03	/	/
			2000＜L≤3000	8.413E+00	1.515E-03	/	/
			3000＜L≤5000	1.385E+01	1.729E-03	/	/
			5000＜L≤10000	2.524E+01	1.729E-03	/	/
			10000＜L≤20000	4.918E+01	1.729E-03	/	/
			L＞20000	5.543E+01	1.729E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	1.037E-03	7.259E-04	5.703E-04	5.496E-04	4.148E-04

	油	L＞100	1.053E-03	7.374E-04	5.794E-04	5.583E-04	4.214E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	7.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

乌兰察布	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	2.264E-01	7.911E-04	2.264E-01	4.747E-04
			100＜L≤200	2.691E-01	7.890E-04	2.691E-01	4.734E-04
			200＜L≤300	3.119E-01	7.876E-04	3.119E-01	4.726E-04
			300＜L≤400	3.546E-01	7.865E-04	3.546E-01	4.719E-04
			400＜L≤500	4.111E-01	7.860E-04	4.111E-01	4.716E-04
			500＜L≤600	4.453E-01	7.854E-04	4.453E-01	4.712E-04
			600＜L≤700	4.539E-01	7.853E-04	4.539E-01	4.712E-04
			700＜L≤800	4.881E-01	7.848E-04	4.881E-01	4.709E-04
			800＜L≤1000	5.897E-01	7.842E-04	5.897E-01	4.705E-04
			1000＜L≤1500	6.538E-01	7.836E-04	6.538E-01	4.702E-04
			1500＜L≤2000	7.642E-01	7.832E-04	7.642E-01	4.699E-04
			2000＜L≤3000	9.198E-01	7.827E-04	9.198E-01	4.696E-04
			3000＜L≤5000	1.176E+00	7.821E-04	1.176E+00	4.693E-04
			5000＜L≤10000	1.370E+00	7.814E-04	1.370E+00	4.688E-04
			10000＜L≤20000	1.940E+00	7.809E-04	1.940E+00	4.686E-04
			20000＜L≤30000	2.036E+00	7.809E-04	2.036E+00	4.685E-04
			L＞30000	2.151E+00	7.806E-04	2.151E+00	4.683E-04
		外浮顶罐	≤10000	1.506E+00	7.814E-04	1.506E+00	4.688E-04
			10000＜L≤20000	1.708E+00	7.809E-04	1.708E+00	4.686E-04
			20000＜L≤30000	1.782E+00	7.809E-04	1.782E+00	4.685E-04
			30000＜	2.206E+00	7.806E-04	2.206E+00	4.683E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	2.630E+00	7.803E-04	2.630E+00	4.682E-04
			L＞100000	3.254E+00	7.802E-04	3.254E+00	4.681E-04
		固定顶罐	≤100	3.083E-01	9.242E-04	/	/
			100＜L≤200	5.618E-01	9.389E-04	/	/
			200＜L≤300	7.943E-01	9.536E-04	/	/
			300＜L≤400	1.010E+00	9.683E-04	/	/
			400＜L≤500	1.229E+00	9.830E-04	/	/
			500＜L≤600	1.428E+00	9.977E-04	/	/
			600＜L≤700	1.671E+00	1.012E-03	/	/
			700＜L≤800	1.822E+00	1.027E-03	/	/
			800＜L≤1000	2.246E+00	1.056E-03	/	/
			1000＜L≤1500	3.240E+00	1.130E-03	/	/
			1500＜L≤2000	4.519E+00	1.203E-03	/	/
			2000＜L≤3000	6.728E+00	1.350E-03	/	/
			3000＜L≤5000	1.112E+01	1.541E-03	/	/
			5000＜L≤10000	2.038E+01	1.541E-03	/	/
			10000＜L≤20000	3.994E+01	1.541E-03	/	/
			L＞20000	4.514E+01	1.541E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	9.242E-04	6.469E-04	5.083E-04	4.898E-04	3.697E-04

	油	L＞100	9.389E-04	6.572E-04	5.164E-04	4.976E-04	3.756E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	7.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

辽宁省

油品储运销行业系数手册

沈阳	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	2.154E-01	8.771E-04	2.154E-01	4.385E-04
			100＜L≤200	2.561E-01	8.750E-04	2.561E-01	4.375E-04
			200＜L≤300	2.968E-01	8.735E-04	2.968E-01	4.368E-04
			300＜L≤400	3.374E-01	8.725E-04	3.374E-01	4.362E-04
			400＜L≤500	3.912E-01	8.719E-04	3.912E-01	4.360E-04
			500＜L≤600	4.238E-01	8.713E-04	4.238E-01	4.357E-04
			600＜L≤700	4.319E-01	8.712E-04	4.319E-01	4.356E-04
			700＜L≤800	4.645E-01	8.708E-04	4.645E-01	4.354E-04
			800＜L≤1000	5.612E-01	8.701E-04	5.612E-01	4.351E-04
			1000＜L≤1500	6.222E-01	8.696E-04	6.222E-01	4.348E-04
			1500＜L≤2000	7.272E-01	8.692E-04	7.272E-01	4.346E-04
			2000＜L≤3000	8.754E-01	8.687E-04	8.754E-01	4.343E-04
			3000＜L≤5000	1.119E+00	8.681E-04	1.119E+00	4.340E-04
			5000＜L≤10000	1.303E+00	8.674E-04	1.303E+00	4.337E-04
			10000＜L≤20000	1.846E+00	8.669E-04	1.846E+00	4.334E-04
			20000＜L≤30000	1.937E+00	8.668E-04	1.937E+00	4.334E-04
			L＞30000	1.799E+00	8.665E-04	1.799E+00	4.332E-04
		外浮顶罐	≤10000	1.304E+00	8.674E-04	1.304E+00	4.337E-04
			10000＜L≤20000	1.493E+00	8.669E-04	1.493E+00	4.334E-04
			20000＜L≤30000	1.563E+00	8.668E-04	1.563E+00	4.334E-04
			30000＜	1.960E+00	8.665E-04	1.960E+00	4.332E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	2.357E+00	8.663E-04	2.357E+00	4.331E-04
			L＞100000	2.942E+00	8.662E-04	2.942E+00	4.331E-04
		固定顶罐	≤100	3.040E-01	1.026E-03	/	/
			100＜L≤200	5.504E-01	1.042E-03	/	/
			200＜L≤300	7.753E-01	1.059E-03	/	/
			300＜L≤400	9.834E-01	1.075E-03	/	/
			400＜L≤500	1.193E+00	1.091E-03	/	/
			500＜L≤600	1.385E+00	1.108E-03	/	/
			600＜L≤700	1.619E+00	1.124E-03	/	/
			700＜L≤800	1.762E+00	1.140E-03	/	/
			800＜L≤1000	2.169E+00	1.173E-03	/	/
			1000＜L≤1500	3.119E+00	1.255E-03	/	/
			1500＜L≤2000	4.344E+00	1.336E-03	/	/
			2000＜L≤3000	6.451E+00	1.499E-03	/	/
			3000＜L≤5000	1.063E+01	1.714E-03	/	/
			5000＜L≤10000	1.937E+01	1.714E-03	/	/
			10000＜L≤20000	3.776E+01	1.714E-03	/	/
			L＞20000	4.257E+01	1.714E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	1.026E-03	6.670E-04	4.104E-04	3.899E-04	3.078E-04

	油	L＞100	1.042E-03	6.776E-04	4.170E-04	3.961E-04	3.127E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	6.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

葫芦岛市	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	2.239E-01	9.093E-04	2.239E-01	5.456E-04
			100＜L≤200	2.661E-01	9.072E-04	2.661E-01	5.443E-04
			200＜L≤300	3.084E-01	9.058E-04	3.084E-01	5.435E-04
			300＜L≤400	3.506E-01	9.047E-04	3.506E-01	5.428E-04
			400＜L≤500	4.066E-01	9.041E-04	4.066E-01	5.425E-04
			500＜L≤600	4.404E-01	9.036E-04	4.404E-01	5.421E-04
			600＜L≤700	4.488E-01	9.034E-04	4.488E-01	5.421E-04
			700＜L≤800	4.826E-01	9.030E-04	4.826E-01	5.418E-04
			800＜L≤1000	5.831E-01	9.023E-04	5.831E-01	5.414E-04
			1000＜L≤1500	6.465E-01	9.018E-04	6.465E-01	5.411E-04
			1500＜L≤2000	7.557E-01	9.014E-04	7.557E-01	5.408E-04
			2000＜L≤3000	9.096E-01	9.009E-04	9.096E-01	5.405E-04
			3000＜L≤5000	1.163E+00	9.003E-04	1.163E+00	5.402E-04
			5000＜L≤10000	1.354E+00	8.996E-04	1.354E+00	5.397E-04
			10000＜L≤20000	1.918E+00	8.991E-04	1.918E+00	5.395E-04
			20000＜L≤30000	2.013E+00	8.990E-04	2.013E+00	5.394E-04
			L＞30000	1.792E+00	8.987E-04	1.792E+00	5.392E-04
		外浮顶罐	≤10000	2.067E+00	8.996E-04	2.067E+00	5.397E-04
			10000＜L≤20000	2.279E+00	8.991E-04	2.279E+00	5.395E-04
			20000＜L≤30000	2.355E+00	8.990E-04	2.355E+00	5.394E-04
			30000＜	2.799E+00	8.987E-04	2.799E+00	5.392E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	3.241E+00	8.985E-04	3.241E+00	5.391E-04
			L＞100000	3.892E+00	8.984E-04	3.892E+00	5.390E-04
		固定顶罐	≤100	3.325E-01	1.064E-03	/	/
			100＜L≤200	6.007E-01	1.081E-03	/	/
			200＜L≤300	8.449E-01	1.098E-03	/	/
			300＜L≤400	1.071E+00	1.115E-03	/	/
			400＜L≤500	1.298E+00	1.132E-03	/	/
			500＜L≤600	1.506E+00	1.149E-03	/	/
			600＜L≤700	1.760E+00	1.166E-03	/	/
			700＜L≤800	1.914E+00	1.183E-03	/	/
			800＜L≤1000	2.355E+00	1.217E-03	/	/
			1000＜L≤1500	3.383E+00	1.301E-03	/	/
			1500＜L≤2000	4.710E+00	1.386E-03	/	/
			2000＜L≤3000	6.988E+00	1.555E-03	/	/
			3000＜L≤5000	1.150E+01	1.778E-03	/	/
			5000＜L≤10000	2.092E+01	1.778E-03	/	/
			10000＜L≤20000	4.071E+01	1.778E-03	/	/
			L＞20000	4.586E+01	1.778E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	1.064E-03	7.450E-04	5.853E-04	5.641E-04	4.257E-04

	油	L＞100	1.081E-03	7.568E-04	5.946E-04	5.730E-04	4.325E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	7.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

大连	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	2.491E-01	9.801E-04	2.491E-01	5.881E-04
			100＜L≤200	2.961E-01	9.780E-04	2.961E-01	5.868E-04
			200＜L≤300	3.432E-01	9.766E-04	3.432E-01	5.860E-04
			300＜L≤400	3.902E-01	9.755E-04	3.902E-01	5.853E-04
			400＜L≤500	4.524E-01	9.750E-04	4.524E-01	5.850E-04
			500＜L≤600	4.900E-01	9.744E-04	4.900E-01	5.846E-04
			600＜L≤700	4.994E-01	9.743E-04	4.994E-01	5.846E-04
			700＜L≤800	5.370E-01	9.738E-04	5.370E-01	5.843E-04
			800＜L≤1000	6.489E-01	9.732E-04	6.489E-01	5.839E-04
			1000＜L≤1500	7.194E-01	9.726E-04	7.194E-01	5.836E-04
			1500＜L≤2000	8.409E-01	9.722E-04	8.409E-01	5.833E-04
			2000＜L≤3000	1.012E+00	9.717E-04	1.012E+00	5.830E-04
			3000＜L≤5000	1.294E+00	9.711E-04	1.294E+00	5.827E-04
			5000＜L≤10000	1.507E+00	9.704E-04	1.507E+00	5.822E-04
			10000＜L≤20000	2.135E+00	9.699E-04	2.135E+00	5.820E-04
			20000＜L≤30000	2.240E+00	9.699E-04	2.240E+00	5.819E-04
			L＞30000	1.807E+00	9.695E-04	1.807E+00	5.817E-04
		外浮顶罐	≤10000	2.133E+00	9.704E-04	2.133E+00	5.822E-04
			10000＜L≤20000	2.366E+00	9.699E-04	2.366E+00	5.820E-04
			20000＜L≤30000	2.449E+00	9.699E-04	2.449E+00	5.819E-04
			30000＜	2.937E+00	9.696E-04	2.937E+00	5.817E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	3.423E+00	9.693E-04	3.423E+00	5.816E-04
			L＞100000	4.138E+00	9.692E-04	4.138E+00	5.815E-04
		固定顶罐	≤100	2.101E-01	1.148E-03	/	/
			100＜L≤200	3.777E-01	1.166E-03	/	/
			200＜L≤300	5.297E-01	1.185E-03	/	/
			300＜L≤400	6.700E-01	1.203E-03	/	/
			400＜L≤500	8.111E-01	1.221E-03	/	/
			500＜L≤600	9.398E-01	1.240E-03	/	/
			600＜L≤700	1.098E+00	1.258E-03	/	/
			700＜L≤800	1.192E+00	1.276E-03	/	/
			800＜L≤1000	1.465E+00	1.313E-03	/	/
			1000＜L≤1500	2.100E+00	1.404E-03	/	/
			1500＜L≤2000	2.921E+00	1.495E-03	/	/
			2000＜L≤3000	4.326E+00	1.678E-03	/	/
			3000＜L≤5000	7.099E+00	1.917E-03	/	/
			5000＜L≤10000	1.287E+01	1.917E-03	/	/
			10000＜L≤20000	2.496E+01	1.917E-03	/	/
			L＞20000	2.807E+01	1.917E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	1.148E-03	8.038E-04	6.315E-04	6.086E-04	4.593E-04

	油	L＞100	1.166E-03	8.165E-04	6.416E-04	6.182E-04	4.666E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	7.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

鞍山	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	2.404E-01	9.539E-04	2.404E-01	5.724E-04
			100＜L≤200	2.858E-01	9.518E-04	2.858E-01	5.711E-04
			200＜L≤300	3.312E-01	9.504E-04	3.312E-01	5.702E-04
			300＜L≤400	3.766E-01	9.494E-04	3.766E-01	5.696E-04
			400＜L≤500	4.366E-01	9.488E-04	4.366E-01	5.693E-04
			500＜L≤600	4.729E-01	9.482E-04	4.729E-01	5.689E-04
			600＜L≤700	4.820E-01	9.481E-04	4.820E-01	5.689E-04
			700＜L≤800	5.183E-01	9.476E-04	5.183E-01	5.686E-04
			800＜L≤1000	6.262E-01	9.470E-04	6.262E-01	5.682E-04
			1000＜L≤1500	6.943E-01	9.465E-04	6.943E-01	5.679E-04
			1500＜L≤2000	8.115E-01	9.461E-04	8.115E-01	5.676E-04
			2000＜L≤3000	9.768E-01	9.455E-04	9.768E-01	5.673E-04
			3000＜L≤5000	1.249E+00	9.450E-04	1.249E+00	5.670E-04
			5000＜L≤10000	1.454E+00	9.442E-04	1.454E+00	5.665E-04
			10000＜L≤20000	2.060E+00	9.437E-04	2.060E+00	5.662E-04
			20000＜L≤30000	2.162E+00	9.437E-04	2.162E+00	5.662E-04
			L＞30000	1.805E+00	9.434E-04	1.805E+00	5.660E-04
		外浮顶罐	≤10000	1.748E+00	9.442E-04	1.748E+00	5.665E-04
			10000＜L≤20000	1.966E+00	9.437E-04	1.966E+00	5.662E-04
			20000＜L≤30000	2.046E+00	9.437E-04	2.046E+00	5.662E-04
			30000＜	2.503E+00	9.434E-04	2.503E+00	5.660E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	2.959E+00	9.432E-04	2.959E+00	5.659E-04
			L＞100000	3.632E+00	9.430E-04	3.632E+00	5.658E-04
		固定顶罐	≤100	2.580E-01	1.117E-03	/	/
			100＜L≤200	4.646E-01	1.135E-03	/	/
			200＜L≤300	6.523E-01	1.153E-03	/	/
			300＜L≤400	8.257E-01	1.171E-03	/	/
			400＜L≤500	1.000E+00	1.188E-03	/	/
			500＜L≤600	1.159E+00	1.206E-03	/	/
			600＜L≤700	1.354E+00	1.224E-03	/	/
			700＜L≤800	1.472E+00	1.242E-03	/	/
			800＜L≤1000	1.809E+00	1.277E-03	/	/
			1000＜L≤1500	2.595E+00	1.366E-03	/	/
			1500＜L≤2000	3.611E+00	1.455E-03	/	/
			2000＜L≤3000	5.352E+00	1.632E-03	/	/
			3000＜L≤5000	8.790E+00	1.866E-03	/	/
			5000＜L≤10000	1.596E+01	1.866E-03	/	/
			10000＜L≤20000	3.098E+01	1.866E-03	/	/
			L＞20000	3.486E+01	1.866E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	1.117E-03	7.820E-04	6.145E-04	5.921E-04	4.469E-04

	油	L＞100	1.135E-03	7.945E-04	6.242E-04	6.015E-04	4.540E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	7.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

抚顺	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	2.066E-01	8.429E-04	2.066E-01	5.057E-04
			100＜L≤200	2.456E-01	8.408E-04	2.456E-01	5.045E-04
			200＜L≤300	2.846E-01	8.394E-04	2.846E-01	5.036E-04
			300＜L≤400	3.235E-01	8.383E-04	3.235E-01	5.030E-04
			400＜L≤500	3.751E-01	8.377E-04	3.751E-01	5.026E-04
			500＜L≤600	4.063E-01	8.372E-04	4.063E-01	5.023E-04
			600＜L≤700	4.141E-01	8.370E-04	4.141E-01	5.022E-04
			700＜L≤800	4.453E-01	8.366E-04	4.453E-01	5.020E-04
			800＜L≤1000	5.381E-01	8.359E-04	5.381E-01	5.016E-04
			1000＜L≤1500	5.966E-01	8.354E-04	5.966E-01	5.012E-04
			1500＜L≤2000	6.973E-01	8.350E-04	6.973E-01	5.010E-04
			2000＜L≤3000	8.393E-01	8.345E-04	8.393E-01	5.007E-04
			3000＜L≤5000	1.073E+00	8.339E-04	1.073E+00	5.003E-04
			5000＜L≤10000	1.250E+00	8.332E-04	1.250E+00	4.999E-04
			10000＜L≤20000	1.770E+00	8.327E-04	1.770E+00	4.996E-04
			20000＜L≤30000	1.857E+00	8.326E-04	1.857E+00	4.996E-04
			L＞30000	1.815E+00	8.323E-04	1.815E+00	4.994E-04
		外浮顶罐	≤10000	1.312E+00	8.332E-04	1.312E+00	4.999E-04
			10000＜L≤20000	1.495E+00	8.327E-04	1.495E+00	4.996E-04
			20000＜L≤30000	1.562E+00	8.326E-04	1.562E+00	4.996E-04
			30000＜	1.946E+00	8.323E-04	1.946E+00	4.994E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	2.329E+00	8.321E-04	2.329E+00	4.993E-04
			L＞100000	2.895E+00	8.320E-04	2.895E+00	4.992E-04
		固定顶罐	≤100	3.117E-01	9.856E-04	/	/
			100＜L≤200	5.658E-01	1.001E-03	/	/
			200＜L≤300	7.981E-01	1.017E-03	/	/
			300＜L≤400	1.013E+00	1.033E-03	/	/
			400＜L≤500	1.231E+00	1.048E-03	/	/
			500＜L≤600	1.429E+00	1.064E-03	/	/
			600＜L≤700	1.671E+00	1.080E-03	/	/
			700＜L≤800	1.820E+00	1.095E-03	/	/
			800＜L≤1000	2.242E+00	1.127E-03	/	/
			1000＜L≤1500	3.227E+00	1.205E-03	/	/
			1500＜L≤2000	4.498E+00	1.283E-03	/	/
			2000＜L≤3000	6.686E+00	1.440E-03	/	/
			3000＜L≤5000	1.103E+01	1.646E-03	/	/
			5000＜L≤10000	2.014E+01	1.646E-03	/	/
			10000＜L≤20000	3.934E+01	1.646E-03	/	/
			L＞20000	4.440E+01	1.646E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	9.856E-04	6.899E-04	5.421E-04	5.224E-04	3.942E-04

	油	L＞100	1.001E-03	7.009E-04	5.507E-04	5.307E-04	4.005E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	7.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

本溪	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	2.203E-01	8.828E-04	2.203E-01	5.297E-04
			100＜L≤200	2.619E-01	8.807E-04	2.619E-01	5.284E-04
			200＜L≤300	3.035E-01	8.793E-04	3.035E-01	5.276E-04
			300＜L≤400	3.451E-01	8.782E-04	3.451E-01	5.269E-04
			400＜L≤500	4.001E-01	8.777E-04	4.001E-01	5.266E-04
			500＜L≤600	4.334E-01	8.771E-04	4.334E-01	5.263E-04
			600＜L≤700	4.417E-01	8.770E-04	4.417E-01	5.262E-04
			700＜L≤800	4.750E-01	8.765E-04	4.750E-01	5.259E-04
			800＜L≤1000	5.739E-01	8.759E-04	5.739E-01	5.255E-04
			1000＜L≤1500	6.363E-01	8.754E-04	6.363E-01	5.252E-04
			1500＜L≤2000	7.437E-01	8.749E-04	7.437E-01	5.250E-04
			2000＜L≤3000	8.952E-01	8.744E-04	8.952E-01	5.247E-04
			3000＜L≤5000	1.145E+00	8.738E-04	1.145E+00	5.243E-04
			5000＜L≤10000	1.333E+00	8.731E-04	1.333E+00	5.239E-04
			10000＜L≤20000	1.888E+00	8.726E-04	1.888E+00	5.236E-04
			20000＜L≤30000	1.981E+00	8.726E-04	1.981E+00	5.235E-04
			L＞30000	1.830E+00	8.723E-04	1.830E+00	5.234E-04
		外浮顶罐	≤10000	1.399E+00	8.731E-04	1.399E+00	5.239E-04
			10000＜L≤20000	1.594E+00	8.726E-04	1.594E+00	5.236E-04
			20000＜L≤30000	1.666E+00	8.726E-04	1.666E+00	5.235E-04
			30000＜	2.075E+00	8.723E-04	2.075E+00	5.234E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	2.484E+00	8.720E-04	2.484E+00	5.232E-04
			L＞100000	3.088E+00	8.719E-04	3.088E+00	5.232E-04
		固定顶罐	≤100	2.881E-01	1.033E-03	/	/
			100＜L≤200	5.214E-01	1.049E-03	/	/
			200＜L≤300	7.342E-01	1.066E-03	/	/
			300＜L≤400	9.312E-01	1.082E-03	/	/
			400＜L≤500	1.130E+00	1.099E-03	/	/
			500＜L≤600	1.311E+00	1.115E-03	/	/
			600＜L≤700	1.533E+00	1.131E-03	/	/
			700＜L≤800	1.668E+00	1.148E-03	/	/
			800＜L≤1000	2.052E+00	1.181E-03	/	/
			1000＜L≤1500	2.951E+00	1.263E-03	/	/
			1500＜L≤2000	4.110E+00	1.345E-03	/	/
			2000＜L≤3000	6.103E+00	1.509E-03	/	/
			3000＜L≤5000	1.005E+01	1.725E-03	/	/
			5000＜L≤10000	1.831E+01	1.725E-03	/	/
			10000＜L≤20000	3.569E+01	1.725E-03	/	/
			L＞20000	4.023E+01	1.725E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	1.033E-03	7.230E-04	5.681E-04	5.474E-04	4.132E-04

	油	L＞100	1.049E-03	7.345E-04	5.771E-04	5.561E-04	4.197E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	7.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

丹东	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	2.226E-01	9.032E-04	2.226E-01	5.419E-04
			100＜L≤200	2.646E-01	9.011E-04	2.646E-01	5.407E-04
			200＜L≤300	3.067E-01	8.997E-04	3.067E-01	5.398E-04
			300＜L≤400	3.487E-01	8.986E-04	3.487E-01	5.392E-04
			400＜L≤500	4.043E-01	8.980E-04	4.043E-01	5.388E-04
			500＜L≤600	4.379E-01	8.975E-04	4.379E-01	5.385E-04
			600＜L≤700	4.463E-01	8.973E-04	4.463E-01	5.384E-04
			700＜L≤800	4.799E-01	8.969E-04	4.799E-01	5.381E-04
			800＜L≤1000	5.799E-01	8.962E-04	5.799E-01	5.377E-04
			1000＜L≤1500	6.429E-01	8.957E-04	6.429E-01	5.374E-04
			1500＜L≤2000	7.515E-01	8.953E-04	7.515E-01	5.372E-04
			2000＜L≤3000	9.045E-01	8.948E-04	9.045E-01	5.369E-04
			3000＜L≤5000	1.157E+00	8.942E-04	1.157E+00	5.365E-04
			5000＜L≤10000	1.347E+00	8.935E-04	1.347E+00	5.361E-04
			10000＜L≤20000	1.908E+00	8.930E-04	1.908E+00	5.358E-04
			20000＜L≤30000	2.002E+00	8.929E-04	2.002E+00	5.358E-04
			L＞30000	1.789E+00	8.926E-04	1.789E+00	5.356E-04
		外浮顶罐	≤10000	1.760E+00	8.935E-04	1.760E+00	5.361E-04
			10000＜L≤20000	1.966E+00	8.930E-04	1.966E+00	5.358E-04
			20000＜L≤30000	2.040E+00	8.929E-04	2.040E+00	5.358E-04
			30000＜	2.469E+00	8.926E-04	2.469E+00	5.356E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	2.898E+00	8.924E-04	2.898E+00	5.354E-04
			L＞100000	3.529E+00	8.923E-04	3.529E+00	5.354E-04
		固定顶罐	≤100	2.494E-01	1.057E-03	/	/
			100＜L≤200	4.507E-01	1.074E-03	/	/
			200＜L≤300	6.341E-01	1.091E-03	/	/
			300＜L≤400	8.037E-01	1.108E-03	/	/
			400＜L≤500	9.748E-01	1.124E-03	/	/
			500＜L≤600	1.131E+00	1.141E-03	/	/
			600＜L≤700	1.322E+00	1.158E-03	/	/
			700＜L≤800	1.437E+00	1.175E-03	/	/
			800＜L≤1000	1.768E+00	1.208E-03	/	/
			1000＜L≤1500	2.541E+00	1.292E-03	/	/
			1500＜L≤2000	3.538E+00	1.377E-03	/	/
			2000＜L≤3000	5.250E+00	1.545E-03	/	/
			3000＜L≤5000	8.639E+00	1.766E-03	/	/
			5000＜L≤10000	1.573E+01	1.766E-03	/	/
			10000＜L≤20000	3.061E+01	1.766E-03	/	/
			L＞20000	3.449E+01	1.766E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	1.057E-03	7.400E-04	5.814E-04	5.602E-04	4.228E-04

	油	L＞100	1.074E-03	7.517E-04	5.906E-04	5.692E-04	4.296E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	7.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

锦州	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	2.273E-01	9.166E-04	2.273E-01	5.500E-04
			100＜L≤200	2.702E-01	9.145E-04	2.702E-01	5.487E-04
			200＜L≤300	3.131E-01	9.131E-04	3.131E-01	5.479E-04
			300＜L≤400	3.560E-01	9.121E-04	3.560E-01	5.472E-04
			400＜L≤500	4.127E-01	9.115E-04	4.127E-01	5.469E-04
			500＜L≤600	4.471E-01	9.109E-04	4.471E-01	5.465E-04
			600＜L≤700	4.556E-01	9.108E-04	4.556E-01	5.465E-04
			700＜L≤800	4.900E-01	9.103E-04	4.900E-01	5.462E-04
			800＜L≤1000	5.920E-01	9.097E-04	5.920E-01	5.458E-04
			1000＜L≤1500	6.564E-01	9.092E-04	6.564E-01	5.455E-04
			1500＜L≤2000	7.672E-01	9.087E-04	7.672E-01	5.452E-04
			2000＜L≤3000	9.235E-01	9.082E-04	9.235E-01	5.449E-04
			3000＜L≤5000	1.181E+00	9.077E-04	1.181E+00	5.446E-04
			5000＜L≤10000	1.375E+00	9.069E-04	1.375E+00	5.442E-04
			10000＜L≤20000	1.948E+00	9.064E-04	1.948E+00	5.439E-04
			20000＜L≤30000	2.044E+00	9.064E-04	2.044E+00	5.438E-04
			L＞30000	1.796E+00	9.061E-04	1.796E+00	5.436E-04
		外浮顶罐	≤10000	2.333E+00	9.069E-04	2.333E+00	5.442E-04
			10000＜L≤20000	2.554E+00	9.064E-04	2.554E+00	5.439E-04
			20000＜L≤30000	2.631E+00	9.064E-04	2.631E+00	5.438E-04
			30000＜	3.091E+00	9.061E-04	3.091E+00	5.436E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	3.548E+00	9.059E-04	3.548E+00	5.435E-04
			L＞100000	4.220E+00	9.057E-04	4.220E+00	5.434E-04
		固定顶罐	≤100	3.026E-01	1.073E-03	/	/
			100＜L≤200	5.463E-01	1.090E-03	/	/
			200＜L≤300	7.682E-01	1.107E-03	/	/
			300＜L≤400	9.733E-01	1.124E-03	/	/
			400＜L≤500	1.180E+00	1.141E-03	/	/
			500＜L≤600	1.369E+00	1.158E-03	/	/
			600＜L≤700	1.599E+00	1.175E-03	/	/
			700＜L≤800	1.739E+00	1.192E-03	/	/
			800＜L≤1000	2.139E+00	1.227E-03	/	/
			1000＜L≤1500	3.072E+00	1.312E-03	/	/
			1500＜L≤2000	4.277E+00	1.397E-03	/	/
			2000＜L≤3000	6.344E+00	1.568E-03	/	/
			3000＜L≤5000	1.043E+01	1.792E-03	/	/
			5000＜L≤10000	1.898E+01	1.792E-03	/	/
			10000＜L≤20000	3.692E+01	1.792E-03	/	/
			L＞20000	4.158E+01	1.792E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	1.073E-03	7.511E-04	5.901E-04	5.687E-04	4.292E-04

	油	L＞100	1.090E-03	7.630E-04	5.995E-04	5.777E-04	4.360E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	7.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

营口	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	2.286E-01	9.252E-04	2.286E-01	5.551E-04
			100＜L≤200	2.717E-01	9.232E-04	2.717E-01	5.539E-04
			200＜L≤300	3.149E-01	9.217E-04	3.149E-01	5.530E-04
			300＜L≤400	3.580E-01	9.207E-04	3.580E-01	5.524E-04
			400＜L≤500	4.151E-01	9.201E-04	4.151E-01	5.521E-04
			500＜L≤600	4.496E-01	9.195E-04	4.496E-01	5.517E-04
			600＜L≤700	4.582E-01	9.194E-04	4.582E-01	5.516E-04
			700＜L≤800	4.927E-01	9.190E-04	4.927E-01	5.514E-04
			800＜L≤1000	5.954E-01	9.183E-04	5.954E-01	5.510E-04
			1000＜L≤1500	6.601E-01	9.178E-04	6.601E-01	5.507E-04
			1500＜L≤2000	7.716E-01	9.174E-04	7.716E-01	5.504E-04
			2000＜L≤3000	9.287E-01	9.169E-04	9.287E-01	5.501E-04
			3000＜L≤5000	1.188E+00	9.163E-04	1.188E+00	5.498E-04
			5000＜L≤10000	1.383E+00	9.155E-04	1.383E+00	5.493E-04
			10000＜L≤20000	1.959E+00	9.151E-04	1.959E+00	5.490E-04
			20000＜L≤30000	2.055E+00	9.150E-04	2.055E+00	5.490E-04
			L＞30000	1.787E+00	9.147E-04	1.787E+00	5.488E-04
		外浮顶罐	≤10000	2.347E+00	9.155E-04	2.347E+00	5.493E-04
			10000＜L≤20000	2.568E+00	9.151E-04	2.568E+00	5.490E-04
			20000＜L≤30000	2.646E+00	9.150E-04	2.646E+00	5.490E-04
			30000＜	3.109E+00	9.147E-04	3.109E+00	5.488E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	3.568E+00	9.145E-04	3.568E+00	5.487E-04
			L＞100000	4.244E+00	9.143E-04	4.244E+00	5.486E-04
		固定顶罐	≤100	2.357E-01	1.083E-03	/	/
			100＜L≤200	4.252E-01	1.100E-03	/	/
			200＜L≤300	5.977E-01	1.118E-03	/	/
			300＜L≤400	7.571E-01	1.135E-03	/	/
			400＜L≤500	9.178E-01	1.152E-03	/	/
			500＜L≤600	1.064E+00	1.169E-03	/	/
			600＜L≤700	1.244E+00	1.187E-03	/	/
			700＜L≤800	1.352E+00	1.204E-03	/	/
			800＜L≤1000	1.663E+00	1.238E-03	/	/
			1000＜L≤1500	2.388E+00	1.324E-03	/	/
			1500＜L≤2000	3.324E+00	1.410E-03	/	/
			2000＜L≤3000	4.929E+00	1.583E-03	/	/
			3000＜L≤5000	8.104E+00	1.809E-03	/	/
			5000＜L≤10000	1.473E+01	1.809E-03	/	/
			10000＜L≤20000	2.865E+01	1.809E-03	/	/
			L＞20000	3.226E+01	1.809E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	1.083E-03	7.582E-04	5.958E-04	5.741E-04	4.333E-04

	油	L＞100	1.100E-03	7.703E-04	6.052E-04	5.832E-04	4.402E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	7.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

阜新	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	2.154E-01	8.471E-04	2.154E-01	5.083E-04
			100＜L≤200	2.561E-01	8.451E-04	2.561E-01	5.070E-04
			200＜L≤300	2.967E-01	8.436E-04	2.967E-01	5.062E-04
			300＜L≤400	3.374E-01	8.426E-04	3.374E-01	5.055E-04
			400＜L≤500	3.912E-01	8.420E-04	3.912E-01	5.052E-04
			500＜L≤600	4.237E-01	8.414E-04	4.237E-01	5.049E-04
			600＜L≤700	4.319E-01	8.413E-04	4.319E-01	5.048E-04
			700＜L≤800	4.644E-01	8.409E-04	4.644E-01	5.045E-04
			800＜L≤1000	5.611E-01	8.402E-04	5.611E-01	5.041E-04
			1000＜L≤1500	6.221E-01	8.397E-04	6.221E-01	5.038E-04
			1500＜L≤2000	7.271E-01	8.393E-04	7.271E-01	5.036E-04
			2000＜L≤3000	8.752E-01	8.388E-04	8.752E-01	5.033E-04
			3000＜L≤5000	1.119E+00	8.382E-04	1.119E+00	5.029E-04
			5000＜L≤10000	1.303E+00	8.374E-04	1.303E+00	5.025E-04
			10000＜L≤20000	1.846E+00	8.370E-04	1.846E+00	5.022E-04
			20000＜L≤30000	1.937E+00	8.369E-04	1.937E+00	5.021E-04
			L＞30000	1.882E+00	8.366E-04	1.882E+00	5.020E-04
		外浮顶罐	≤10000	2.062E+00	8.374E-04	2.062E+00	5.025E-04
			10000＜L≤20000	2.268E+00	8.370E-04	2.268E+00	5.022E-04
			20000＜L≤30000	2.341E+00	8.369E-04	2.341E+00	5.021E-04
			30000＜	2.771E+00	8.366E-04	2.771E+00	5.020E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	3.199E+00	8.364E-04	3.199E+00	5.018E-04
			L＞100000	3.829E+00	8.362E-04	3.829E+00	5.017E-04
		固定顶罐	≤100	2.995E-01	9.906E-04	/	/
			100＜L≤200	5.434E-01	1.006E-03	/	/
			200＜L≤300	7.664E-01	1.022E-03	/	/
			300＜L≤400	9.731E-01	1.038E-03	/	/
			400＜L≤500	1.182E+00	1.054E-03	/	/
			500＜L≤600	1.372E+00	1.069E-03	/	/
			600＜L≤700	1.605E+00	1.085E-03	/	/
			700＜L≤800	1.747E+00	1.101E-03	/	/
			800＜L≤1000	2.152E+00	1.132E-03	/	/
			1000＜L≤1500	3.097E+00	1.211E-03	/	/
			1500＜L≤2000	4.317E+00	1.290E-03	/	/
			2000＜L≤3000	6.415E+00	1.447E-03	/	/
			3000＜L≤5000	1.058E+01	1.654E-03	/	/
			5000＜L≤10000	1.932E+01	1.654E-03	/	/
			10000＜L≤20000	3.773E+01	1.654E-03	/	/
			L＞20000	4.257E+01	1.654E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	9.906E-04	6.934E-04	5.448E-04	5.250E-04	3.963E-04

	油	L＞100	1.006E-03	7.045E-04	5.535E-04	5.334E-04	4.026E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	7.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

辽阳	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	2.253E-01	9.123E-04	2.253E-01	5.474E-04
			100＜L≤200	2.679E-01	9.102E-04	2.679E-01	5.461E-04
			200＜L≤300	3.104E-01	9.088E-04	3.104E-01	5.453E-04
			300＜L≤400	3.530E-01	9.077E-04	3.530E-01	5.446E-04
			400＜L≤500	4.092E-01	9.071E-04	4.092E-01	5.443E-04
			500＜L≤600	4.433E-01	9.066E-04	4.433E-01	5.440E-04
			600＜L≤700	4.518E-01	9.065E-04	4.518E-01	5.439E-04
			700＜L≤800	4.858E-01	9.060E-04	4.858E-01	5.436E-04
			800＜L≤1000	5.870E-01	9.053E-04	5.870E-01	5.432E-04
			1000＜L≤1500	6.508E-01	9.048E-04	6.508E-01	5.429E-04
			1500＜L≤2000	7.607E-01	9.044E-04	7.607E-01	5.427E-04
			2000＜L≤3000	9.156E-01	9.039E-04	9.156E-01	5.423E-04
			3000＜L≤5000	1.171E+00	9.033E-04	1.171E+00	5.420E-04
			5000＜L≤10000	1.363E+00	9.026E-04	1.363E+00	5.416E-04
			10000＜L≤20000	1.931E+00	9.021E-04	1.931E+00	5.413E-04
			20000＜L≤30000	2.026E+00	9.021E-04	2.026E+00	5.412E-04
			L＞30000	1.792E+00	9.017E-04	1.792E+00	5.410E-04
		外浮顶罐	≤10000	1.170E+00	9.026E-04	1.170E+00	5.416E-04
			10000＜L≤20000	1.362E+00	9.021E-04	1.362E+00	5.413E-04
			20000＜L≤30000	1.434E+00	9.021E-04	1.434E+00	5.412E-04
			30000＜	1.838E+00	9.017E-04	1.838E+00	5.410E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	2.243E+00	9.015E-04	2.243E+00	5.409E-04
			L＞100000	2.841E+00	9.014E-04	2.841E+00	5.408E-04
		固定顶罐	≤100	2.939E-01	1.068E-03	/	/
			100＜L≤200	5.308E-01	1.085E-03	/	/
			200＜L≤300	7.465E-01	1.102E-03	/	/
			300＜L≤400	9.459E-01	1.119E-03	/	/
			400＜L≤500	1.147E+00	1.136E-03	/	/
			500＜L≤600	1.330E+00	1.153E-03	/	/
			600＜L≤700	1.555E+00	1.170E-03	/	/
			700＜L≤800	1.691E+00	1.187E-03	/	/
			800＜L≤1000	2.080E+00	1.221E-03	/	/
			1000＜L≤1500	2.987E+00	1.306E-03	/	/
			1500＜L≤2000	4.159E+00	1.391E-03	/	/
			2000＜L≤3000	6.170E+00	1.560E-03	/	/
			3000＜L≤5000	1.015E+01	1.784E-03	/	/
			5000＜L≤10000	1.847E+01	1.784E-03	/	/
			10000＜L≤20000	3.593E+01	1.784E-03	/	/
			L＞20000	4.047E+01	1.784E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	1.068E-03	7.475E-04	5.873E-04	5.660E-04	4.271E-04

	油	L＞100	1.085E-03	7.594E-04	5.967E-04	5.750E-04	4.339E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	7.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

盘锦	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	2.248E-01	9.127E-04	2.248E-01	5.476E-04
			100＜L≤200	2.673E-01	9.107E-04	2.673E-01	5.464E-04
			200＜L≤300	3.097E-01	9.092E-04	3.097E-01	5.455E-04
			300＜L≤400	3.521E-01	9.082E-04	3.521E-01	5.449E-04
			400＜L≤500	4.083E-01	9.076E-04	4.083E-01	5.445E-04
			500＜L≤600	4.422E-01	9.070E-04	4.422E-01	5.442E-04
			600＜L≤700	4.507E-01	9.069E-04	4.507E-01	5.441E-04
			700＜L≤800	4.847E-01	9.065E-04	4.847E-01	5.439E-04
			800＜L≤1000	5.856E-01	9.058E-04	5.856E-01	5.435E-04
			1000＜L≤1500	6.493E-01	9.053E-04	6.493E-01	5.432E-04
			1500＜L≤2000	7.589E-01	9.049E-04	7.589E-01	5.429E-04
			2000＜L≤3000	9.135E-01	9.043E-04	9.135E-01	5.426E-04
			3000＜L≤5000	1.168E+00	9.038E-04	1.168E+00	5.423E-04
			5000＜L≤10000	1.360E+00	9.030E-04	1.360E+00	5.418E-04
			10000＜L≤20000	1.927E+00	9.025E-04	1.927E+00	5.415E-04
			20000＜L≤30000	2.021E+00	9.025E-04	2.021E+00	5.415E-04
			L＞30000	1.788E+00	9.022E-04	1.788E+00	5.413E-04
		外浮顶罐	≤10000	2.152E+00	9.030E-04	2.152E+00	5.418E-04
			10000＜L≤20000	2.367E+00	9.025E-04	2.367E+00	5.415E-04
			20000＜L≤30000	2.443E+00	9.025E-04	2.443E+00	5.415E-04
			30000＜	2.892E+00	9.022E-04	2.892E+00	5.413E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	3.339E+00	9.020E-04	3.339E+00	5.412E-04
			L＞100000	3.996E+00	9.018E-04	3.996E+00	5.411E-04
		固定顶罐	≤100	2.765E-01	1.068E-03	/	/
			100＜L≤200	4.994E-01	1.085E-03	/	/
			200＜L≤300	7.023E-01	1.102E-03	/	/
			300＜L≤400	8.899E-01	1.119E-03	/	/
			400＜L≤500	1.079E+00	1.136E-03	/	/
			500＜L≤600	1.251E+00	1.153E-03	/	/
			600＜L≤700	1.463E+00	1.170E-03	/	/
			700＜L≤800	1.590E+00	1.187E-03	/	/
			800＜L≤1000	1.957E+00	1.221E-03	/	/
			1000＜L≤1500	2.810E+00	1.306E-03	/	/
			1500＜L≤2000	3.913E+00	1.391E-03	/	/
			2000＜L≤3000	5.804E+00	1.561E-03	/	/
			3000＜L≤5000	9.548E+00	1.785E-03	/	/
			5000＜L≤10000	1.737E+01	1.785E-03	/	/
			10000＜L≤20000	3.380E+01	1.785E-03	/	/
			L＞20000	3.807E+01	1.785E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	1.068E-03	7.479E-04	5.876E-04	5.662E-04	4.274E-04

	油	L＞100	1.085E-03	7.598E-04	5.970E-04	5.752E-04	4.341E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	7.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

铁岭	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	2.165E-01	8.754E-04	2.165E-01	5.252E-04
			100＜L≤200	2.574E-01	8.733E-04	2.574E-01	5.240E-04
			200＜L≤300	2.983E-01	8.719E-04	2.983E-01	5.231E-04
			300＜L≤400	3.392E-01	8.708E-04	3.392E-01	5.225E-04
			400＜L≤500	3.932E-01	8.702E-04	3.932E-01	5.221E-04
			500＜L≤600	4.259E-01	8.697E-04	4.259E-01	5.218E-04
			600＜L≤700	4.341E-01	8.695E-04	4.341E-01	5.217E-04
			700＜L≤800	4.668E-01	8.691E-04	4.668E-01	5.215E-04
			800＜L≤1000	5.640E-01	8.684E-04	5.640E-01	5.211E-04
			1000＜L≤1500	6.253E-01	8.679E-04	6.253E-01	5.207E-04
			1500＜L≤2000	7.309E-01	8.675E-04	7.309E-01	5.205E-04
			2000＜L≤3000	8.798E-01	8.670E-04	8.798E-01	5.202E-04
			3000＜L≤5000	1.125E+00	8.664E-04	1.125E+00	5.198E-04
			5000＜L≤10000	1.310E+00	8.657E-04	1.310E+00	5.194E-04
			10000＜L≤20000	1.856E+00	8.652E-04	1.856E+00	5.191E-04
			20000＜L≤30000	1.947E+00	8.651E-04	1.947E+00	5.191E-04
			L＞30000	1.808E+00	8.648E-04	1.808E+00	5.189E-04
		外浮顶罐	≤10000	1.575E+00	8.657E-04	1.575E+00	5.194E-04
			10000＜L≤20000	1.771E+00	8.652E-04	1.771E+00	5.191E-04
			20000＜L≤30000	1.843E+00	8.651E-04	1.843E+00	5.191E-04
			30000＜	2.254E+00	8.648E-04	2.254E+00	5.189E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	2.665E+00	8.646E-04	2.665E+00	5.188E-04
			L＞100000	3.271E+00	8.645E-04	3.271E+00	5.187E-04
		固定顶罐	≤100	2.716E-01	1.024E-03	/	/
			100＜L≤200	4.918E-01	1.040E-03	/	/
			200＜L≤300	6.928E-01	1.057E-03	/	/
			300＜L≤400	8.788E-01	1.073E-03	/	/
			400＜L≤500	1.067E+00	1.089E-03	/	/
			500＜L≤600	1.238E+00	1.106E-03	/	/
			600＜L≤700	1.447E+00	1.122E-03	/	/
			700＜L≤800	1.575E+00	1.138E-03	/	/
			800＜L≤1000	1.938E+00	1.171E-03	/	/
			1000＜L≤1500	2.788E+00	1.252E-03	/	/
			1500＜L≤2000	3.883E+00	1.334E-03	/	/
			2000＜L≤3000	5.766E+00	1.497E-03	/	/
			3000＜L≤5000	9.499E+00	1.711E-03	/	/
			5000＜L≤10000	1.732E+01	1.711E-03	/	/
			10000＜L≤20000	3.376E+01	1.711E-03	/	/
			L＞20000	3.806E+01	1.711E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	1.024E-03	7.169E-04	5.633E-04	5.428E-04	4.097E-04

	油	L＞100	1.040E-03	7.283E-04	5.722E-04	5.514E-04	4.162E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	7.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

朝阳	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	2.326E-01	9.177E-04	2.326E-01	5.506E-04
			100＜L≤200	2.765E-01	9.157E-04	2.765E-01	5.494E-04
			200＜L≤300	3.204E-01	9.142E-04	3.204E-01	5.485E-04
			300＜L≤400	3.643E-01	9.132E-04	3.643E-01	5.479E-04
			400＜L≤500	4.224E-01	9.126E-04	4.224E-01	5.476E-04
			500＜L≤600	4.575E-01	9.120E-04	4.575E-01	5.472E-04
			600＜L≤700	4.663E-01	9.119E-04	4.663E-01	5.471E-04
			700＜L≤800	5.015E-01	9.115E-04	5.015E-01	5.469E-04
			800＜L≤1000	6.059E-01	9.108E-04	6.059E-01	5.465E-04
			1000＜L≤1500	6.717E-01	9.103E-04	6.717E-01	5.462E-04
			1500＜L≤2000	7.852E-01	9.099E-04	7.852E-01	5.459E-04
			2000＜L≤3000	9.451E-01	9.094E-04	9.451E-01	5.456E-04
			3000＜L≤5000	1.209E+00	9.088E-04	1.209E+00	5.453E-04
			5000＜L≤10000	1.407E+00	9.080E-04	1.407E+00	5.448E-04
			10000＜L≤20000	1.993E+00	9.076E-04	1.993E+00	5.445E-04
			20000＜L≤30000	2.091E+00	9.075E-04	2.091E+00	5.445E-04
			L＞30000	1.828E+00	9.072E-04	1.828E+00	5.443E-04
		外浮顶罐	≤10000	1.765E+00	9.080E-04	1.765E+00	5.448E-04
			10000＜L≤20000	1.978E+00	9.076E-04	1.978E+00	5.445E-04
			20000＜L≤30000	2.055E+00	9.075E-04	2.055E+00	5.445E-04
			30000＜	2.500E+00	9.072E-04	2.500E+00	5.443E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	2.945E+00	9.070E-04	2.945E+00	5.442E-04
			L＞100000	3.600E+00	9.069E-04	3.600E+00	5.441E-04
		固定顶罐	≤100	3.478E-01	1.074E-03	/	/
			100＜L≤200	6.278E-01	1.091E-03	/	/
			200＜L≤300	8.828E-01	1.109E-03	/	/
			300＜L≤400	1.118E+00	1.126E-03	/	/
			400＜L≤500	1.356E+00	1.143E-03	/	/
			500＜L≤600	1.573E+00	1.160E-03	/	/
			600＜L≤700	1.838E+00	1.177E-03	/	/
			700＜L≤800	1.998E+00	1.194E-03	/	/
			800＜L≤1000	2.458E+00	1.228E-03	/	/
			1000＜L≤1500	3.530E+00	1.314E-03	/	/
			1500＜L≤2000	4.914E+00	1.399E-03	/	/
			2000＜L≤3000	7.289E+00	1.570E-03	/	/
			3000＜L≤5000	1.199E+01	1.794E-03	/	/
			5000＜L≤10000	2.180E+01	1.794E-03	/	/
			10000＜L≤20000	4.241E+01	1.794E-03	/	/
			L＞20000	4.776E+01	1.794E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	1.074E-03	7.521E-04	5.909E-04	5.694E-04	4.297E-04

	油	L＞100	1.091E-03	7.640E-04	6.003E-04	5.785E-04	4.366E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	7.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

吉林省

油品储运销行业系数手册

长春	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	1.997E-01	8.099E-04	1.997E-01	4.050E-04
			100＜L≤200	2.374E-01	8.078E-04	2.374E-01	4.039E-04
			200＜L≤300	2.751E-01	8.064E-04	2.751E-01	4.032E-04
			300＜L≤400	3.128E-01	8.053E-04	3.128E-01	4.027E-04
			400＜L≤500	3.627E-01	8.048E-04	3.627E-01	4.024E-04
			500＜L≤600	3.928E-01	8.042E-04	3.928E-01	4.021E-04
			600＜L≤700	4.004E-01	8.041E-04	4.004E-01	4.020E-04
			700＜L≤800	4.305E-01	8.036E-04	4.305E-01	4.018E-04
			800＜L≤1000	5.202E-01	8.030E-04	5.202E-01	4.015E-04
			1000＜L≤1500	5.767E-01	8.025E-04	5.767E-01	4.012E-04
			1500＜L≤2000	6.741E-01	8.020E-04	6.741E-01	4.010E-04
			2000＜L≤3000	8.114E-01	8.015E-04	8.114E-01	4.008E-04
			3000＜L≤5000	1.038E+00	8.010E-04	1.038E+00	4.005E-04
			5000＜L≤10000	1.208E+00	8.002E-04	1.208E+00	4.001E-04
			10000＜L≤20000	1.711E+00	7.997E-04	1.711E+00	3.999E-04
			20000＜L≤30000	1.796E+00	7.997E-04	1.796E+00	3.998E-04
			L＞30000	1.846E+00	7.994E-04	1.846E+00	3.997E-04
		外浮顶罐	≤10000	1.579E+00	8.002E-04	1.579E+00	4.001E-04
			10000＜L≤20000	1.763E+00	7.997E-04	1.763E+00	3.999E-04
			20000＜L≤30000	1.830E+00	7.997E-04	1.830E+00	3.998E-04
			30000＜	2.215E+00	7.994E-04	2.215E+00	3.997E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	2.600E+00	7.991E-04	2.600E+00	3.996E-04
			L＞100000	3.166E+00	7.990E-04	3.166E+00	3.995E-04
		固定顶罐	≤100	2.383E-01	9.465E-04	/	/
			100＜L≤200	4.337E-01	9.616E-04	/	/
			200＜L≤300	6.126E-01	9.766E-04	/	/
			300＜L≤400	7.788E-01	9.917E-04	/	/
			400＜L≤500	9.467E-01	1.007E-03	/	/
			500＜L≤600	1.100E+00	1.022E-03	/	/
			600＜L≤700	1.287E+00	1.037E-03	/	/
			700＜L≤800	1.402E+00	1.052E-03	/	/
			800＜L≤1000	1.728E+00	1.082E-03	/	/
			1000＜L≤1500	2.491E+00	1.157E-03	/	/
			1500＜L≤2000	3.473E+00	1.233E-03	/	/
			2000＜L≤3000	5.168E+00	1.383E-03	/	/
			3000＜L≤5000	8.536E+00	1.581E-03	/	/
			5000＜L≤10000	1.562E+01	1.581E-03	/	/
			10000＜L≤20000	3.058E+01	1.581E-03	/	/
			L＞20000	3.454E+01	1.581E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	9.465E-04	6.152E-04	3.786E-04	3.597E-04	2.840E-04

	油	L＞100	9.616E-04	6.250E-04	3.846E-04	3.654E-04	2.885E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	6.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

吉林	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	2.003E-01	8.025E-04	2.003E-01	4.815E-04
			100＜L≤200	2.381E-01	8.004E-04	2.381E-01	4.803E-04
			200＜L≤300	2.760E-01	7.990E-04	2.760E-01	4.794E-04
			300＜L≤400	3.138E-01	7.979E-04	3.138E-01	4.788E-04
			400＜L≤500	3.638E-01	7.974E-04	3.638E-01	4.784E-04
			500＜L≤600	3.940E-01	7.968E-04	3.940E-01	4.781E-04
			600＜L≤700	4.016E-01	7.967E-04	4.016E-01	4.780E-04
			700＜L≤800	4.319E-01	7.962E-04	4.319E-01	4.777E-04
			800＜L≤1000	5.218E-01	7.956E-04	5.218E-01	4.773E-04
			1000＜L≤1500	5.785E-01	7.950E-04	5.785E-01	4.770E-04
			1500＜L≤2000	6.762E-01	7.946E-04	6.762E-01	4.768E-04
			2000＜L≤3000	8.139E-01	7.941E-04	8.139E-01	4.765E-04
			3000＜L≤5000	1.041E+00	7.935E-04	1.041E+00	4.761E-04
			5000＜L≤10000	1.212E+00	7.928E-04	1.212E+00	4.757E-04
			10000＜L≤20000	1.717E+00	7.923E-04	1.717E+00	4.754E-04
			20000＜L≤30000	1.801E+00	7.923E-04	1.801E+00	4.754E-04
			L＞30000	1.859E+00	7.919E-04	1.859E+00	4.752E-04
		外浮顶罐	≤10000	2.127E+00	7.928E-04	2.127E+00	4.757E-04
			10000＜L≤20000	2.323E+00	7.923E-04	2.323E+00	4.754E-04
			20000＜L≤30000	2.391E+00	7.923E-04	2.391E+00	4.754E-04
			30000＜	2.799E+00	7.920E-04	2.799E+00	4.752E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	3.204E+00	7.917E-04	3.204E+00	4.750E-04
			L＞100000	3.800E+00	7.916E-04	3.800E+00	4.750E-04
		固定顶罐	≤100	1.963E-01	9.378E-04	/	/
			100＜L≤200	3.573E-01	9.527E-04	/	/
			200＜L≤300	5.050E-01	9.676E-04	/	/
			300＜L≤400	6.420E-01	9.826E-04	/	/
			400＜L≤500	7.807E-01	9.975E-04	/	/
			500＜L≤600	9.070E-01	1.012E-03	/	/
			600＜L≤700	1.061E+00	1.027E-03	/	/
			700＜L≤800	1.156E+00	1.042E-03	/	/
			800＜L≤1000	1.426E+00	1.072E-03	/	/
			1000＜L≤1500	2.055E+00	1.147E-03	/	/
			1500＜L≤2000	2.866E+00	1.221E-03	/	/
			2000＜L≤3000	4.266E+00	1.371E-03	/	/
			3000＜L≤5000	7.048E+00	1.567E-03	/	/
			5000＜L≤10000	1.290E+01	1.567E-03	/	/
			10000＜L≤20000	2.527E+01	1.567E-03	/	/
			L＞20000	2.855E+01	1.567E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	9.378E-04	6.565E-04	5.158E-04	4.970E-04	3.751E-04

	油	L＞100	9.527E-04	6.669E-04	5.240E-04	5.049E-04	3.811E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	7.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

四平	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	1.972E-01	8.049E-04	1.972E-01	4.830E-04
			100＜L≤200	2.345E-01	8.029E-04	2.345E-01	4.817E-04
			200＜L≤300	2.717E-01	8.014E-04	2.717E-01	4.809E-04
			300＜L≤400	3.089E-01	8.004E-04	3.089E-01	4.802E-04
			400＜L≤500	3.582E-01	7.998E-04	3.582E-01	4.799E-04
			500＜L≤600	3.879E-01	7.992E-04	3.879E-01	4.795E-04
			600＜L≤700	3.954E-01	7.991E-04	3.954E-01	4.795E-04
			700＜L≤800	4.252E-01	7.987E-04	4.252E-01	4.792E-04
			800＜L≤1000	5.137E-01	7.980E-04	5.137E-01	4.788E-04
			1000＜L≤1500	5.696E-01	7.975E-04	5.696E-01	4.785E-04
			1500＜L≤2000	6.658E-01	7.971E-04	6.658E-01	4.782E-04
			2000＜L≤3000	8.013E-01	7.965E-04	8.013E-01	4.779E-04
			3000＜L≤5000	1.025E+00	7.960E-04	1.025E+00	4.776E-04
			5000＜L≤10000	1.193E+00	7.952E-04	1.193E+00	4.771E-04
			10000＜L≤20000	1.690E+00	7.947E-04	1.690E+00	4.768E-04
			20000＜L≤30000	1.773E+00	7.947E-04	1.773E+00	4.768E-04
			L＞30000	1.831E+00	7.944E-04	1.831E+00	4.766E-04
		外浮顶罐	≤10000	1.821E+00	7.952E-04	1.821E+00	4.771E-04
			10000＜L≤20000	2.008E+00	7.947E-04	2.008E+00	4.768E-04
			20000＜L≤30000	2.075E+00	7.947E-04	2.075E+00	4.768E-04
			30000＜	2.466E+00	7.944E-04	2.466E+00	4.766E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	2.855E+00	7.942E-04	2.855E+00	4.765E-04
			L＞100000	3.429E+00	7.940E-04	3.429E+00	4.764E-04
		固定顶罐	≤100	2.683E-01	9.406E-04	/	/
			100＜L≤200	4.883E-01	9.556E-04	/	/
			200＜L≤300	6.901E-01	9.706E-04	/	/
			300＜L≤400	8.773E-01	9.855E-04	/	/
			400＜L≤500	1.067E+00	1.000E-03	/	/
			500＜L≤600	1.239E+00	1.015E-03	/	/
			600＜L≤700	1.450E+00	1.030E-03	/	/
			700＜L≤800	1.580E+00	1.045E-03	/	/
			800＜L≤1000	1.948E+00	1.075E-03	/	/
			1000＜L≤1500	2.808E+00	1.150E-03	/	/
			1500＜L≤2000	3.916E+00	1.225E-03	/	/
			2000＜L≤3000	5.827E+00	1.375E-03	/	/
			3000＜L≤5000	9.626E+00	1.572E-03	/	/
			5000＜L≤10000	1.762E+01	1.572E-03	/	/
			10000＜L≤20000	3.450E+01	1.572E-03	/	/
			L＞20000	3.898E+01	1.572E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	9.406E-04	6.584E-04	5.174E-04	4.985E-04	3.763E-04

	油	L＞100	9.556E-04	6.689E-04	5.256E-04	5.065E-04	3.822E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	7.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

辽源	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	1.979E-01	8.022E-04	1.979E-01	4.813E-04
			100＜L≤200	2.352E-01	8.001E-04	2.352E-01	4.801E-04
			200＜L≤300	2.726E-01	7.987E-04	2.726E-01	4.792E-04
			300＜L≤400	3.099E-01	7.976E-04	3.099E-01	4.786E-04
			400＜L≤500	3.594E-01	7.971E-04	3.594E-01	4.782E-04
			500＜L≤600	3.892E-01	7.965E-04	3.892E-01	4.779E-04
			600＜L≤700	3.967E-01	7.964E-04	3.967E-01	4.778E-04
			700＜L≤800	4.266E-01	7.959E-04	4.266E-01	4.776E-04
			800＜L≤1000	5.154E-01	7.953E-04	5.154E-01	4.772E-04
			1000＜L≤1500	5.715E-01	7.947E-04	5.715E-01	4.768E-04
			1500＜L≤2000	6.680E-01	7.943E-04	6.680E-01	4.766E-04
			2000＜L≤3000	8.040E-01	7.938E-04	8.040E-01	4.763E-04
			3000＜L≤5000	1.028E+00	7.932E-04	1.028E+00	4.759E-04
			5000＜L≤10000	1.197E+00	7.925E-04	1.197E+00	4.755E-04
			10000＜L≤20000	1.696E+00	7.920E-04	1.696E+00	4.752E-04
			20000＜L≤30000	1.779E+00	7.920E-04	1.779E+00	4.752E-04
			L＞30000	1.848E+00	7.917E-04	1.848E+00	4.750E-04
		外浮顶罐	≤10000	1.257E+00	7.925E-04	1.257E+00	4.755E-04
			10000＜L≤20000	1.432E+00	7.920E-04	1.432E+00	4.752E-04
			20000＜L≤30000	1.496E+00	7.920E-04	1.496E+00	4.752E-04
			30000＜	1.864E+00	7.917E-04	1.864E+00	4.750E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	2.231E+00	7.914E-04	2.231E+00	4.749E-04
			L＞100000	2.773E+00	7.913E-04	2.773E+00	4.748E-04
		固定顶罐	≤100	2.831E-01	9.374E-04	/	/
			100＜L≤200	5.155E-01	9.523E-04	/	/
			200＜L≤300	7.285E-01	9.672E-04	/	/
			300＜L≤400	9.263E-01	9.821E-04	/	/
			400＜L≤500	1.126E+00	9.970E-04	/	/
			500＜L≤600	1.309E+00	1.012E-03	/	/
			600＜L≤700	1.531E+00	1.027E-03	/	/
			700＜L≤800	1.668E+00	1.042E-03	/	/
			800＜L≤1000	2.057E+00	1.072E-03	/	/
			1000＜L≤1500	2.966E+00	1.146E-03	/	/
			1500＜L≤2000	4.136E+00	1.221E-03	/	/
			2000＜L≤3000	6.155E+00	1.370E-03	/	/
			3000＜L≤5000	1.017E+01	1.566E-03	/	/
			5000＜L≤10000	1.862E+01	1.566E-03	/	/
			10000＜L≤20000	3.646E+01	1.566E-03	/	/
			L＞20000	4.120E+01	1.566E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	9.374E-04	6.562E-04	5.156E-04	4.968E-04	3.750E-04

	油	L＞100	9.523E-04	6.666E-04	5.238E-04	5.047E-04	3.809E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	7.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

通化	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	2.044E-01	8.096E-04	2.044E-01	4.857E-04
			100＜L≤200	2.429E-01	8.075E-04	2.429E-01	4.845E-04
			200＜L≤300	2.815E-01	8.061E-04	2.815E-01	4.836E-04
			300＜L≤400	3.201E-01	8.050E-04	3.201E-01	4.830E-04
			400＜L≤500	3.711E-01	8.044E-04	3.711E-01	4.827E-04
			500＜L≤600	4.020E-01	8.039E-04	4.020E-01	4.823E-04
			600＜L≤700	4.097E-01	8.037E-04	4.097E-01	4.822E-04
			700＜L≤800	4.406E-01	8.033E-04	4.406E-01	4.820E-04
			800＜L≤1000	5.323E-01	8.026E-04	5.323E-01	4.816E-04
			1000＜L≤1500	5.902E-01	8.021E-04	5.902E-01	4.813E-04
			1500＜L≤2000	6.898E-01	8.017E-04	6.898E-01	4.810E-04
			2000＜L≤3000	8.303E-01	8.012E-04	8.303E-01	4.807E-04
			3000＜L≤5000	1.062E+00	8.006E-04	1.062E+00	4.804E-04
			5000＜L≤10000	1.236E+00	7.999E-04	1.236E+00	4.799E-04
			10000＜L≤20000	1.751E+00	7.994E-04	1.751E+00	4.796E-04
			20000＜L≤30000	1.837E+00	7.993E-04	1.837E+00	4.796E-04
			L＞30000	1.883E+00	7.990E-04	1.883E+00	4.794E-04
		外浮顶罐	≤10000	1.004E+00	7.999E-04	1.004E+00	4.799E-04
			10000＜L≤20000	1.176E+00	7.994E-04	1.176E+00	4.796E-04
			20000＜L≤30000	1.241E+00	7.993E-04	1.241E+00	4.796E-04
			30000＜	1.604E+00	7.990E-04	1.604E+00	4.794E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	1.969E+00	7.988E-04	1.969E+00	4.793E-04
			L＞100000	2.506E+00	7.987E-04	2.506E+00	4.792E-04
		固定顶罐	≤100	2.538E-01	9.461E-04	/	/
			100＜L≤200	4.617E-01	9.612E-04	/	/
			200＜L≤300	6.523E-01	9.762E-04	/	/
			300＜L≤400	8.292E-01	9.913E-04	/	/
			400＜L≤500	1.008E+00	1.006E-03	/	/
			500＜L≤600	1.171E+00	1.021E-03	/	/
			600＜L≤700	1.370E+00	1.036E-03	/	/
			700＜L≤800	1.493E+00	1.051E-03	/	/
			800＜L≤1000	1.840E+00	1.082E-03	/	/
			1000＜L≤1500	2.652E+00	1.157E-03	/	/
			1500＜L≤2000	3.698E+00	1.232E-03	/	/
			2000＜L≤3000	5.502E+00	1.383E-03	/	/
			3000＜L≤5000	9.088E+00	1.580E-03	/	/
			5000＜L≤10000	1.663E+01	1.580E-03	/	/
			10000＜L≤20000	3.256E+01	1.580E-03	/	/
			L＞20000	3.677E+01	1.580E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	9.461E-04	6.623E-04	5.204E-04	5.014E-04	3.785E-04

	油	L＞100	9.612E-04	6.728E-04	5.286E-04	5.094E-04	3.845E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	7.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

白山	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	1.939E-01	7.663E-04	1.939E-01	4.598E-04
			100＜L≤200	2.305E-01	7.642E-04	2.305E-01	4.585E-04
			200＜L≤300	2.671E-01	7.628E-04	2.671E-01	4.577E-04
			300＜L≤400	3.037E-01	7.617E-04	3.037E-01	4.570E-04
			400＜L≤500	3.522E-01	7.611E-04	3.522E-01	4.567E-04
			500＜L≤600	3.815E-01	7.606E-04	3.815E-01	4.564E-04
			600＜L≤700	3.888E-01	7.605E-04	3.888E-01	4.563E-04
			700＜L≤800	4.181E-01	7.600E-04	4.181E-01	4.560E-04
			800＜L≤1000	5.051E-01	7.594E-04	5.051E-01	4.556E-04
			1000＜L≤1500	5.601E-01	7.588E-04	5.601E-01	4.553E-04
			1500＜L≤2000	6.546E-01	7.584E-04	6.546E-01	4.551E-04
			2000＜L≤3000	7.879E-01	7.579E-04	7.879E-01	4.547E-04
			3000＜L≤5000	1.008E+00	7.573E-04	1.008E+00	4.544E-04
			5000＜L≤10000	1.173E+00	7.566E-04	1.173E+00	4.540E-04
			10000＜L≤20000	1.662E+00	7.561E-04	1.662E+00	4.537E-04
			20000＜L≤30000	1.744E+00	7.561E-04	1.744E+00	4.536E-04
			L＞30000	1.914E+00	7.557E-04	1.914E+00	4.534E-04
		外浮顶罐	≤10000	9.531E-01	7.566E-04	9.531E-01	4.540E-04
			10000＜L≤20000	1.116E+00	7.561E-04	1.116E+00	4.537E-04
			20000＜L≤30000	1.178E+00	7.561E-04	1.178E+00	4.536E-04
			30000＜	1.522E+00	7.557E-04	1.522E+00	4.534E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	1.868E+00	7.555E-04	1.868E+00	4.533E-04
			L＞100000	2.378E+00	7.554E-04	2.378E+00	4.532E-04
		固定顶罐	≤100	2.635E-01	8.948E-04	/	/
			100＜L≤200	4.810E-01	9.091E-04	/	/
			200＜L≤300	6.810E-01	9.233E-04	/	/
			300＜L≤400	8.669E-01	9.375E-04	/	/
			400＜L≤500	1.055E+00	9.518E-04	/	/
			500＜L≤600	1.227E+00	9.660E-04	/	/
			600＜L≤700	1.436E+00	9.802E-04	/	/
			700＜L≤800	1.566E+00	9.945E-04	/	/
			800＜L≤1000	1.932E+00	1.023E-03	/	/
			1000＜L≤1500	2.789E+00	1.094E-03	/	/
			1500＜L≤2000	3.892E+00	1.165E-03	/	/
			2000＜L≤3000	5.799E+00	1.308E-03	/	/
			3000＜L≤5000	9.597E+00	1.494E-03	/	/
			5000＜L≤10000	1.761E+01	1.494E-03	/	/
			10000＜L≤20000	3.458E+01	1.494E-03	/	/
			L＞20000	3.911E+01	1.494E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	8.948E-04	6.264E-04	4.922E-04	4.743E-04	3.579E-04

	油	L＞100	9.091E-04	6.363E-04	5.000E-04	4.818E-04	3.636E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/
油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）			
				无油气回收装置	有油气回收装置		
	汽油	/	/	1.000E-04	7.000E-05		
	柴油	/	/	5.000E-05	/		

松原	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	1.981E-01	8.137E-04	1.981E-01	4.882E-04
			100＜L≤200	2.355E-01	8.116E-04	2.355E-01	4.870E-04
			200＜L≤300	2.729E-01	8.102E-04	2.729E-01	4.861E-04
			300＜L≤400	3.103E-01	8.091E-04	3.103E-01	4.855E-04
			400＜L≤500	3.598E-01	8.085E-04	3.598E-01	4.851E-04
			500＜L≤600	3.897E-01	8.080E-04	3.897E-01	4.848E-04
			600＜L≤700	3.972E-01	8.078E-04	3.972E-01	4.847E-04
			700＜L≤800	4.271E-01	8.074E-04	4.271E-01	4.844E-04
			800＜L≤1000	5.161E-01	8.067E-04	5.161E-01	4.840E-04
			1000＜L≤1500	5.722E-01	8.062E-04	5.722E-01	4.837E-04
			1500＜L≤2000	6.688E-01	8.058E-04	6.688E-01	4.835E-04
			2000＜L≤3000	8.050E-01	8.053E-04	8.050E-01	4.832E-04
			3000＜L≤5000	1.029E+00	8.047E-04	1.029E+00	4.828E-04
			5000＜L≤10000	1.199E+00	8.040E-04	1.199E+00	4.824E-04
			10000＜L≤20000	1.698E+00	8.035E-04	1.698E+00	4.821E-04
			20000＜L≤30000	1.781E+00	8.034E-04	1.781E+00	4.821E-04
			L＞30000	1.824E+00	8.031E-04	1.824E+00	4.819E-04
		外浮顶罐	≤10000	1.503E+00	8.040E-04	1.503E+00	4.824E-04
			10000＜L≤20000	1.684E+00	8.035E-04	1.684E+00	4.821E-04
			20000＜L≤30000	1.750E+00	8.034E-04	1.750E+00	4.821E-04
			30000＜	2.130E+00	8.031E-04	2.130E+00	4.819E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	2.508E+00	8.029E-04	2.508E+00	4.817E-04
			L＞100000	3.066E+00	8.028E-04	3.066E+00	4.817E-04
		固定顶罐	≤100	2.294E-01	9.509E-04	/	/
			100＜L≤200	4.172E-01	9.661E-04	/	/
			200＜L≤300	5.893E-01	9.812E-04	/	/
			300＜L≤400	7.491E-01	9.963E-04	/	/
			400＜L≤500	9.105E-01	1.011E-03	/	/
			500＜L≤600	1.058E+00	1.027E-03	/	/
			600＜L≤700	1.237E+00	1.042E-03	/	/
			700＜L≤800	1.348E+00	1.057E-03	/	/
			800＜L≤1000	1.662E+00	1.087E-03	/	/
			1000＜L≤1500	2.395E+00	1.163E-03	/	/
			1500＜L≤2000	3.339E+00	1.238E-03	/	/
			2000＜L≤3000	4.967E+00	1.389E-03	/	/
			3000＜L≤5000	8.203E+00	1.589E-03	/	/
			5000＜L≤10000	1.501E+01	1.589E-03	/	/
			10000＜L≤20000	2.937E+01	1.589E-03	/	/
			L＞20000	3.317E+01	1.589E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	9.509E-04	6.657E-04	5.230E-04	5.040E-04	3.804E-04

	油	L＞100	9.661E-04	6.762E-04	5.313E-04	5.120E-04	3.864E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	7.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

白城	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	1.973E-01	8.085E-04	1.973E-01	4.851E-04
			100＜L≤200	2.345E-01	8.064E-04	2.345E-01	4.838E-04
			200＜L≤300	2.718E-01	8.050E-04	2.718E-01	4.830E-04
			300＜L≤400	3.090E-01	8.039E-04	3.090E-01	4.823E-04
			400＜L≤500	3.583E-01	8.033E-04	3.583E-01	4.820E-04
			500＜L≤600	3.881E-01	8.028E-04	3.881E-01	4.817E-04
			600＜L≤700	3.955E-01	8.026E-04	3.955E-01	4.816E-04
			700＜L≤800	4.253E-01	8.022E-04	4.253E-01	4.813E-04
			800＜L≤1000	5.139E-01	8.015E-04	5.139E-01	4.809E-04
			1000＜L≤1500	5.698E-01	8.010E-04	5.698E-01	4.806E-04
			1500＜L≤2000	6.660E-01	8.006E-04	6.660E-01	4.804E-04
			2000＜L≤3000	8.016E-01	8.001E-04	8.016E-01	4.801E-04
			3000＜L≤5000	1.025E+00	7.995E-04	1.025E+00	4.797E-04
			5000＜L≤10000	1.194E+00	7.988E-04	1.194E+00	4.793E-04
			10000＜L≤20000	1.691E+00	7.983E-04	1.691E+00	4.790E-04
			20000＜L≤30000	1.774E+00	7.982E-04	1.774E+00	4.789E-04
			L＞30000	1.828E+00	7.979E-04	1.828E+00	4.788E-04
		外浮顶罐	≤10000	1.560E+00	7.988E-04	1.560E+00	4.793E-04
			10000＜L≤20000	1.742E+00	7.983E-04	1.742E+00	4.790E-04
			20000＜L≤30000	1.808E+00	7.982E-04	1.808E+00	4.789E-04
			30000＜	2.189E+00	7.979E-04	2.189E+00	4.788E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	2.568E+00	7.977E-04	2.568E+00	4.786E-04
			L＞100000	3.128E+00	7.976E-04	3.128E+00	4.785E-04
		固定顶罐	≤100	2.667E-01	9.448E-04	/	/
			100＜L≤200	4.853E-01	9.598E-04	/	/
			200＜L≤300	6.857E-01	9.749E-04	/	/
			300＜L≤400	8.717E-01	9.899E-04	/	/
			400＜L≤500	1.060E+00	1.005E-03	/	/
			500＜L≤600	1.231E+00	1.020E-03	/	/
			600＜L≤700	1.440E+00	1.035E-03	/	/
			700＜L≤800	1.569E+00	1.050E-03	/	/
			800＜L≤1000	1.935E+00	1.080E-03	/	/
			1000＜L≤1500	2.789E+00	1.155E-03	/	/
			1500＜L≤2000	3.889E+00	1.230E-03	/	/
			2000＜L≤3000	5.786E+00	1.381E-03	/	/
			3000＜L≤5000	9.557E+00	1.578E-03	/	/
			5000＜L≤10000	1.749E+01	1.578E-03	/	/
			10000＜L≤20000	3.424E+01	1.578E-03	/	/
			L＞20000	3.868E+01	1.578E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	9.448E-04	6.614E-04	5.196E-04	5.007E-04	3.779E-04

	油	L＞100	9.598E-04	6.719E-04	5.279E-04	5.087E-04	3.839E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	7.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

延边市	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	2.003E-01	8.025E-04	2.003E-01	4.815E-04
			100＜L≤200	2.381E-01	8.004E-04	2.381E-01	4.803E-04
			200＜L≤300	2.760E-01	7.990E-04	2.760E-01	4.794E-04
			300＜L≤400	3.138E-01	7.979E-04	3.138E-01	4.788E-04
			400＜L≤500	3.638E-01	7.974E-04	3.638E-01	4.784E-04
			500＜L≤600	3.940E-01	7.968E-04	3.940E-01	4.781E-04
			600＜L≤700	4.016E-01	7.967E-04	4.016E-01	4.780E-04
			700＜L≤800	4.319E-01	7.962E-04	4.319E-01	4.777E-04
			800＜L≤1000	5.218E-01	7.956E-04	5.218E-01	4.773E-04
			1000＜L≤1500	5.785E-01	7.950E-04	5.785E-01	4.770E-04
			1500＜L≤2000	6.762E-01	7.946E-04	6.762E-01	4.768E-04
			2000＜L≤3000	8.139E-01	7.941E-04	8.139E-01	4.765E-04
			3000＜L≤5000	1.041E+00	7.935E-04	1.041E+00	4.761E-04
			5000＜L≤10000	1.212E+00	7.928E-04	1.212E+00	4.757E-04
			10000＜L≤20000	1.717E+00	7.923E-04	1.717E+00	4.754E-04
			20000＜L≤30000	1.801E+00	7.923E-04	1.801E+00	4.754E-04
			L＞30000	1.859E+00	7.919E-04	1.859E+00	4.752E-04
		外浮顶罐	≤10000	1.394E+00	7.928E-04	1.394E+00	4.757E-04
			10000＜L≤20000	1.575E+00	7.923E-04	1.575E+00	4.754E-04
			20000＜L≤30000	1.640E+00	7.923E-04	1.640E+00	4.754E-04
			30000＜	2.018E+00	7.920E-04	2.018E+00	4.752E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	2.396E+00	7.917E-04	2.396E+00	4.750E-04
			L＞100000	2.953E+00	7.916E-04	2.953E+00	4.750E-04
		固定顶罐	≤100	1.963E-01	9.378E-04	/	/
			100＜L≤200	3.573E-01	9.527E-04	/	/
			200＜L≤300	5.050E-01	9.676E-04	/	/
			300＜L≤400	6.420E-01	9.826E-04	/	/
			400＜L≤500	7.807E-01	9.975E-04	/	/
			500＜L≤600	9.070E-01	1.012E-03	/	/
			600＜L≤700	1.061E+00	1.027E-03	/	/
			700＜L≤800	1.156E+00	1.042E-03	/	/
			800＜L≤1000	1.426E+00	1.072E-03	/	/
			1000＜L≤1500	2.055E+00	1.147E-03	/	/
			1500＜L≤2000	2.866E+00	1.221E-03	/	/
			2000＜L≤3000	4.266E+00	1.371E-03	/	/
			3000＜L≤5000	7.048E+00	1.567E-03	/	/
			5000＜L≤10000	1.290E+01	1.567E-03	/	/
			10000＜L≤20000	2.527E+01	1.567E-03	/	/
			L＞20000	2.855E+01	1.567E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	9.378E-04	6.565E-04	5.158E-04	4.970E-04	3.751E-04

	油	L＞100	9.527E-04	6.669E-04	5.240E-04	5.049E-04	3.811E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	7.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

黑龙江省

油品储运销行业系数手册

哈尔滨	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	1.822E-01	7.578E-04	1.822E-01	3.789E-04
			100＜L≤200	2.166E-01	7.558E-04	2.166E-01	3.779E-04
			200＜L≤300	2.509E-01	7.543E-04	2.509E-01	3.772E-04
			300＜L≤400	2.853E-01	7.533E-04	2.853E-01	3.766E-04
			400＜L≤500	3.308E-01	7.527E-04	3.308E-01	3.763E-04
			500＜L≤600	3.583E-01	7.521E-04	3.583E-01	3.761E-04
			600＜L≤700	3.652E-01	7.520E-04	3.652E-01	3.760E-04
			700＜L≤800	3.927E-01	7.516E-04	3.927E-01	3.758E-04
			800＜L≤1000	4.745E-01	7.509E-04	4.745E-01	3.755E-04
			1000＜L≤1500	5.261E-01	7.504E-04	5.261E-01	3.752E-04
			1500＜L≤2000	6.149E-01	7.500E-04	6.149E-01	3.750E-04
			2000＜L≤3000	7.402E-01	7.495E-04	7.402E-01	3.747E-04
			3000＜L≤5000	9.465E-01	7.489E-04	9.465E-01	3.744E-04
			5000＜L≤10000	1.102E+00	7.481E-04	1.102E+00	3.741E-04
			10000＜L≤20000	1.561E+00	7.477E-04	1.561E+00	3.738E-04
			20000＜L≤30000	1.638E+00	7.476E-04	1.638E+00	3.738E-04
			L＞30000	1.820E+00	7.473E-04	1.820E+00	3.736E-04
		外浮顶罐	≤10000	1.682E+00	7.481E-04	1.682E+00	3.741E-04
			10000＜L≤20000	1.855E+00	7.477E-04	1.855E+00	3.738E-04
			20000＜L≤30000	1.916E+00	7.476E-04	1.916E+00	3.738E-04
			30000＜	2.278E+00	7.473E-04	2.278E+00	3.736E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	2.637E+00	7.471E-04	2.637E+00	3.735E-04
			L＞100000	3.167E+00	7.470E-04	3.167E+00	3.735E-04
		固定顶罐	≤100	2.074E-01	8.849E-04	/	/
			100＜L≤200	3.788E-01	8.989E-04	/	/
			200＜L≤300	5.365E-01	9.130E-04	/	/
			300＜L≤400	6.832E-01	9.271E-04	/	/
			400＜L≤500	8.317E-01	9.412E-04	/	/
			500＜L≤600	9.671E-01	9.552E-04	/	/
			600＜L≤700	1.132E+00	9.693E-04	/	/
			700＜L≤800	1.235E+00	9.834E-04	/	/
			800＜L≤1000	1.524E+00	1.012E-03	/	/
			1000＜L≤1500	2.200E+00	1.082E-03	/	/
			1500＜L≤2000	3.071E+00	1.152E-03	/	/
			2000＜L≤3000	4.577E+00	1.293E-03	/	/
			3000＜L≤5000	7.578E+00	1.479E-03	/	/
			5000＜L≤10000	1.392E+01	1.479E-03	/	/
			10000＜L≤20000	2.733E+01	1.479E-03	/	/
			L＞20000	3.092E+01	1.479E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	8.849E-04	5.752E-04	3.539E-04	3.362E-04	2.655E-04

	油	L＞100	8.989E-04	5.843E-04	3.596E-04	3.416E-04	2.697E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	6.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

齐齐哈尔	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	1.829E-01	7.610E-04	1.829E-01	4.566E-04
			100＜L≤200	2.175E-01	7.589E-04	2.175E-01	4.553E-04
			200＜L≤300	2.520E-01	7.575E-04	2.520E-01	4.545E-04
			300＜L≤400	2.865E-01	7.564E-04	2.865E-01	4.538E-04
			400＜L≤500	3.322E-01	7.558E-04	3.322E-01	4.535E-04
			500＜L≤600	3.599E-01	7.553E-04	3.599E-01	4.532E-04
			600＜L≤700	3.668E-01	7.551E-04	3.668E-01	4.531E-04
			700＜L≤800	3.944E-01	7.547E-04	3.944E-01	4.528E-04
			800＜L≤1000	4.765E-01	7.540E-04	4.765E-01	4.524E-04
			1000＜L≤1500	5.283E-01	7.535E-04	5.283E-01	4.521E-04
			1500＜L≤2000	6.176E-01	7.531E-04	6.176E-01	4.519E-04
			2000＜L≤3000	7.433E-01	7.526E-04	7.433E-01	4.515E-04
			3000＜L≤5000	9.505E-01	7.520E-04	9.505E-01	4.512E-04
			5000＜L≤10000	1.107E+00	7.513E-04	1.107E+00	4.508E-04
			10000＜L≤20000	1.568E+00	7.508E-04	1.568E+00	4.505E-04
			20000＜L≤30000	1.645E+00	7.507E-04	1.645E+00	4.504E-04
			L＞30000	1.827E+00	7.504E-04	1.827E+00	4.502E-04
		外浮顶罐	≤10000	1.330E+00	7.513E-04	1.330E+00	4.508E-04
			10000＜L≤20000	1.496E+00	7.508E-04	1.496E+00	4.505E-04
			20000＜L≤30000	1.557E+00	7.507E-04	1.557E+00	4.504E-04
			30000＜	1.905E+00	7.504E-04	1.905E+00	4.502E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	2.252E+00	7.502E-04	2.252E+00	4.501E-04
			L＞100000	2.764E+00	7.501E-04	2.764E+00	4.500E-04
		固定顶罐	≤100	2.190E-01	8.885E-04	/	/
			100＜L≤200	4.000E-01	9.026E-04	/	/
			200＜L≤300	5.664E-01	9.168E-04	/	/
			300＜L≤400	7.212E-01	9.309E-04	/	/
			400＜L≤500	8.779E-01	9.450E-04	/	/
			500＜L≤600	1.021E+00	9.591E-04	/	/
			600＜L≤700	1.195E+00	9.733E-04	/	/
			700＜L≤800	1.303E+00	9.874E-04	/	/
			800＜L≤1000	1.608E+00	1.016E-03	/	/
			1000＜L≤1500	2.322E+00	1.086E-03	/	/
			1500＜L≤2000	3.241E+00	1.157E-03	/	/
			2000＜L≤3000	4.829E+00	1.298E-03	/	/
			3000＜L≤5000	7.994E+00	1.485E-03	/	/
			5000＜L≤10000	1.468E+01	1.485E-03	/	/
			10000＜L≤20000	2.882E+01	1.485E-03	/	/
			L＞20000	3.261E+01	1.485E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	8.885E-04	6.219E-04	4.887E-04	4.709E-04	3.554E-04

	油	L＞100	9.026E-04	6.318E-04	4.964E-04	4.784E-04	3.610E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	7.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

鸡西	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	1.886E-01	7.672E-04	1.886E-01	4.603E-04
			100＜L≤200	2.242E-01	7.651E-04	2.242E-01	4.591E-04
			200＜L≤300	2.598E-01	7.637E-04	2.598E-01	4.582E-04
			300＜L≤400	2.954E-01	7.627E-04	2.954E-01	4.576E-04
			400＜L≤500	3.425E-01	7.621E-04	3.425E-01	4.572E-04
			500＜L≤600	3.710E-01	7.615E-04	3.710E-01	4.569E-04
			600＜L≤700	3.781E-01	7.614E-04	3.781E-01	4.568E-04
			700＜L≤800	4.066E-01	7.609E-04	4.066E-01	4.566E-04
			800＜L≤1000	4.913E-01	7.603E-04	4.913E-01	4.562E-04
			1000＜L≤1500	5.447E-01	7.598E-04	5.447E-01	4.559E-04
			1500＜L≤2000	6.367E-01	7.593E-04	6.367E-01	4.556E-04
			2000＜L≤3000	7.664E-01	7.588E-04	7.664E-01	4.553E-04
			3000＜L≤5000	9.800E-01	7.583E-04	9.800E-01	4.550E-04
			5000＜L≤10000	1.141E+00	7.575E-04	1.141E+00	4.545E-04
			10000＜L≤20000	1.616E+00	7.570E-04	1.616E+00	4.542E-04
			20000＜L≤30000	1.696E+00	7.570E-04	1.696E+00	4.542E-04
			L＞30000	1.859E+00	7.567E-04	1.859E+00	4.540E-04
		外浮顶罐	≤10000	2.346E+00	7.575E-04	2.346E+00	4.545E-04
			10000＜L≤20000	2.536E+00	7.570E-04	2.536E+00	4.542E-04
			20000＜L≤30000	2.601E+00	7.570E-04	2.601E+00	4.542E-04
			30000＜	2.997E+00	7.567E-04	2.997E+00	4.540E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	3.388E+00	7.564E-04	3.388E+00	4.539E-04
			L＞100000	3.965E+00	7.563E-04	3.965E+00	4.538E-04
		固定顶罐	≤100	2.066E-01	8.959E-04	/	/
			100＜L≤200	3.771E-01	9.102E-04	/	/
			200＜L≤300	5.339E-01	9.244E-04	/	/
			300＜L≤400	6.796E-01	9.387E-04	/	/
			400＜L≤500	8.272E-01	9.529E-04	/	/
			500＜L≤600	9.617E-01	9.672E-04	/	/
			600＜L≤700	1.126E+00	9.814E-04	/	/
			700＜L≤800	1.228E+00	9.957E-04	/	/
			800＜L≤1000	1.514E+00	1.024E-03	/	/
			1000＜L≤1500	2.186E+00	1.095E-03	/	/
			1500＜L≤2000	3.051E+00	1.167E-03	/	/
			2000＜L≤3000	4.545E+00	1.309E-03	/	/
			3000＜L≤5000	7.522E+00	1.497E-03	/	/
			5000＜L≤10000	1.381E+01	1.497E-03	/	/
			10000＜L≤20000	2.710E+01	1.497E-03	/	/
			L＞20000	3.065E+01	1.497E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	8.959E-04	6.272E-04	4.928E-04	4.748E-04	3.584E-04

	油	L＞100	9.102E-04	6.371E-04	5.006E-04	4.824E-04	3.641E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	7.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

鹤岗	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	1.642E-01	6.920E-04	1.642E-01	4.152E-04
			100＜L≤200	1.952E-01	6.899E-04	1.952E-01	4.140E-04
			200＜L≤300	2.262E-01	6.885E-04	2.262E-01	4.131E-04
			300＜L≤400	2.572E-01	6.875E-04	2.572E-01	4.125E-04
			400＜L≤500	2.982E-01	6.869E-04	2.982E-01	4.121E-04
			500＜L≤600	3.230E-01	6.863E-04	3.230E-01	4.118E-04
			600＜L≤700	3.292E-01	6.862E-04	3.292E-01	4.117E-04
			700＜L≤800	3.540E-01	6.857E-04	3.540E-01	4.114E-04
			800＜L≤1000	4.277E-01	6.851E-04	4.277E-01	4.110E-04
			1000＜L≤1500	4.742E-01	6.846E-04	4.742E-01	4.107E-04
			1500＜L≤2000	5.542E-01	6.842E-04	5.542E-01	4.105E-04
			2000＜L≤3000	6.671E-01	6.836E-04	6.671E-01	4.102E-04
			3000＜L≤5000	8.531E-01	6.831E-04	8.531E-01	4.098E-04
			5000＜L≤10000	9.933E-01	6.823E-04	9.933E-01	4.094E-04
			10000＜L≤20000	1.407E+00	6.818E-04	1.407E+00	4.091E-04
			20000＜L≤30000	1.476E+00	6.818E-04	1.476E+00	4.091E-04
			L＞30000	1.839E+00	6.815E-04	1.839E+00	4.089E-04
		外浮顶罐	≤10000	1.143E+00	6.823E-04	1.143E+00	4.094E-04
			10000＜L≤20000	1.291E+00	6.818E-04	1.291E+00	4.091E-04
			20000＜L≤30000	1.345E+00	6.818E-04	1.345E+00	4.091E-04
			30000＜	1.654E+00	6.815E-04	1.654E+00	4.089E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	1.964E+00	6.813E-04	1.964E+00	4.088E-04
			L＞100000	2.420E+00	6.811E-04	2.420E+00	4.087E-04
		固定顶罐	≤100	2.150E-01	8.068E-04	/	/
			100＜L≤200	3.949E-01	8.196E-04	/	/
			200＜L≤300	5.611E-01	8.325E-04	/	/
			300＜L≤400	7.163E-01	8.453E-04	/	/
			400＜L≤500	8.737E-01	8.581E-04	/	/
			500＜L≤600	1.017E+00	8.710E-04	/	/
			600＜L≤700	1.192E+00	8.838E-04	/	/
			700＜L≤800	1.302E+00	8.966E-04	/	/
			800＜L≤1000	1.609E+00	9.223E-04	/	/
			1000＜L≤1500	2.330E+00	9.865E-04	/	/
			1500＜L≤2000	3.256E+00	1.051E-03	/	/
			2000＜L≤3000	4.863E+00	1.179E-03	/	/
			3000＜L≤5000	8.078E+00	1.348E-03	/	/
			5000＜L≤10000	1.491E+01	1.348E-03	/	/
			10000＜L≤20000	2.942E+01	1.348E-03	/	/
			L＞20000	3.337E+01	1.348E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	8.068E-04	5.648E-04	4.437E-04	4.276E-04	3.227E-04

	油	L＞100	8.196E-04	5.737E-04	4.508E-04	4.344E-04	3.279E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	7.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

双鸭山	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	1.855E-01	7.648E-04	1.855E-01	4.589E-04
			100＜L≤200	2.205E-01	7.627E-04	2.205E-01	4.576E-04
			200＜L≤300	2.555E-01	7.612E-04	2.555E-01	4.567E-04
			300＜L≤400	2.905E-01	7.602E-04	2.905E-01	4.561E-04
			400＜L≤500	3.368E-01	7.596E-04	3.368E-01	4.558E-04
			500＜L≤600	3.648E-01	7.590E-04	3.648E-01	4.554E-04
			600＜L≤700	3.719E-01	7.589E-04	3.719E-01	4.554E-04
			700＜L≤800	3.999E-01	7.585E-04	3.999E-01	4.551E-04
			800＜L≤1000	4.831E-01	7.578E-04	4.831E-01	4.547E-04
			1000＜L≤1500	5.357E-01	7.573E-04	5.357E-01	4.544E-04
			1500＜L≤2000	6.261E-01	7.569E-04	6.261E-01	4.541E-04
			2000＜L≤3000	7.536E-01	7.564E-04	7.536E-01	4.538E-04
			3000＜L≤5000	9.637E-01	7.558E-04	9.637E-01	4.535E-04
			5000＜L≤10000	1.122E+00	7.551E-04	1.122E+00	4.530E-04
			10000＜L≤20000	1.589E+00	7.546E-04	1.589E+00	4.527E-04
			20000＜L≤30000	1.668E+00	7.545E-04	1.668E+00	4.527E-04
			L＞30000	1.837E+00	7.542E-04	1.837E+00	4.525E-04
		外浮顶罐	≤10000	1.123E+00	7.551E-04	1.123E+00	4.530E-04
			10000＜L≤20000	1.285E+00	7.546E-04	1.285E+00	4.527E-04
			20000＜L≤30000	1.346E+00	7.545E-04	1.346E+00	4.527E-04
			30000＜	1.687E+00	7.542E-04	1.687E+00	4.525E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	2.029E+00	7.540E-04	2.029E+00	4.524E-04
			L＞100000	2.533E+00	7.539E-04	2.533E+00	4.523E-04
		固定顶罐	≤100	1.784E-01	8.930E-04	/	/
			100＜L≤200	3.257E-01	9.072E-04	/	/
			200＜L≤300	4.612E-01	9.214E-04	/	/
			300＜L≤400	5.871E-01	9.356E-04	/	/
			400＜L≤500	7.146E-01	9.498E-04	/	/
			500＜L≤600	8.308E-01	9.640E-04	/	/
			600＜L≤700	9.725E-01	9.782E-04	/	/
			700＜L≤800	1.061E+00	9.924E-04	/	/
			800＜L≤1000	1.309E+00	1.021E-03	/	/
			1000＜L≤1500	1.889E+00	1.092E-03	/	/
			1500＜L≤2000	2.637E+00	1.163E-03	/	/
			2000＜L≤3000	3.928E+00	1.305E-03	/	/
			3000＜L≤5000	6.502E+00	1.492E-03	/	/
			5000＜L≤10000	1.193E+01	1.492E-03	/	/
			10000＜L≤20000	2.343E+01	1.492E-03	/	/
			L＞20000	2.650E+01	1.492E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	8.930E-04	6.251E-04	4.912E-04	4.733E-04	3.572E-04

	油	L＞100	9.072E-04	6.351E-04	4.990E-04	4.808E-04	3.629E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	7.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

大庆	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	1.898E-01	7.813E-04	1.898E-01	4.688E-04
			100＜L≤200	2.256E-01	7.793E-04	2.256E-01	4.676E-04
			200＜L≤300	2.614E-01	7.778E-04	2.614E-01	4.667E-04
			300＜L≤400	2.972E-01	7.768E-04	2.972E-01	4.661E-04
			400＜L≤500	3.446E-01	7.762E-04	3.446E-01	4.657E-04
			500＜L≤600	3.733E-01	7.756E-04	3.733E-01	4.654E-04
			600＜L≤700	3.805E-01	7.755E-04	3.805E-01	4.653E-04
			700＜L≤800	4.091E-01	7.751E-04	4.091E-01	4.650E-04
			800＜L≤1000	4.943E-01	7.744E-04	4.943E-01	4.646E-04
			1000＜L≤1500	5.481E-01	7.739E-04	5.481E-01	4.643E-04
			1500＜L≤2000	6.406E-01	7.735E-04	6.406E-01	4.641E-04
			2000＜L≤3000	7.711E-01	7.729E-04	7.711E-01	4.638E-04
			3000＜L≤5000	9.860E-01	7.724E-04	9.860E-01	4.634E-04
			5000＜L≤10000	1.148E+00	7.716E-04	1.148E+00	4.630E-04
			10000＜L≤20000	1.626E+00	7.711E-04	1.626E+00	4.627E-04
			20000＜L≤30000	1.706E+00	7.711E-04	1.706E+00	4.627E-04
			L＞30000	1.827E+00	7.708E-04	1.827E+00	4.625E-04
		外浮顶罐	≤10000	1.039E+00	7.716E-04	1.039E+00	4.630E-04
			10000＜L≤20000	1.202E+00	7.711E-04	1.202E+00	4.627E-04
			20000＜L≤30000	1.263E+00	7.711E-04	1.263E+00	4.627E-04
			30000＜	1.606E+00	7.708E-04	1.606E+00	4.625E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	1.950E+00	7.706E-04	1.950E+00	4.623E-04
			L＞100000	2.458E+00	7.704E-04	2.458E+00	4.623E-04
		固定顶罐	≤100	2.028E-01	9.127E-04	/	/
			100＜L≤200	3.697E-01	9.272E-04	/	/
			200＜L≤300	5.230E-01	9.417E-04	/	/
			300＜L≤400	6.655E-01	9.562E-04	/	/
			400＜L≤500	8.096E-01	9.707E-04	/	/
			500＜L≤600	9.410E-01	9.853E-04	/	/
			600＜L≤700	1.101E+00	9.998E-04	/	/
			700＜L≤800	1.201E+00	1.014E-03	/	/
			800＜L≤1000	1.481E+00	1.043E-03	/	/
			1000＜L≤1500	2.137E+00	1.116E-03	/	/
			1500＜L≤2000	2.981E+00	1.189E-03	/	/
			2000＜L≤3000	4.439E+00	1.334E-03	/	/
			3000＜L≤5000	7.341E+00	1.525E-03	/	/
			5000＜L≤10000	1.346E+01	1.525E-03	/	/
			10000＜L≤20000	2.639E+01	1.525E-03	/	/
			L＞20000	2.984E+01	1.525E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	9.127E-04	6.389E-04	5.020E-04	4.837E-04	3.651E-04

	油	L＞100	9.272E-04	6.490E-04	5.100E-04	4.914E-04	3.709E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	7.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

伊春	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	1.648E-01	6.874E-04	1.648E-01	4.125E-04
			100＜L≤200	1.960E-01	6.854E-04	1.960E-01	4.112E-04
			200＜L≤300	2.271E-01	6.839E-04	2.271E-01	4.104E-04
			300＜L≤400	2.582E-01	6.829E-04	2.582E-01	4.097E-04
			400＜L≤500	2.994E-01	6.823E-04	2.994E-01	4.094E-04
			500＜L≤600	3.243E-01	6.817E-04	3.243E-01	4.090E-04
			600＜L≤700	3.305E-01	6.816E-04	3.305E-01	4.090E-04
			700＜L≤800	3.554E-01	6.812E-04	3.554E-01	4.087E-04
			800＜L≤1000	4.294E-01	6.805E-04	4.294E-01	4.083E-04
			1000＜L≤1500	4.761E-01	6.800E-04	4.761E-01	4.080E-04
			1500＜L≤2000	5.565E-01	6.796E-04	5.565E-01	4.077E-04
			2000＜L≤3000	6.698E-01	6.791E-04	6.698E-01	4.074E-04
			3000＜L≤5000	8.565E-01	6.785E-04	8.565E-01	4.071E-04
			5000＜L≤10000	9.973E-01	6.778E-04	9.973E-01	4.067E-04
			10000＜L≤20000	1.413E+00	6.773E-04	1.413E+00	4.064E-04
			20000＜L≤30000	1.482E+00	6.772E-04	1.482E+00	4.063E-04
			L＞30000	1.858E+00	6.769E-04	1.858E+00	4.061E-04
		外浮顶罐	≤10000	1.147E+00	6.778E-04	1.147E+00	4.067E-04
			10000＜L≤20000	1.296E+00	6.773E-04	1.296E+00	4.064E-04
			20000＜L≤30000	1.350E+00	6.772E-04	1.350E+00	4.063E-04
			30000＜	1.661E+00	6.769E-04	1.661E+00	4.061E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	1.972E+00	6.767E-04	1.972E+00	4.060E-04
			L＞100000	2.430E+00	6.766E-04	2.430E+00	4.059E-04
		固定顶罐	≤100	2.095E-01	8.014E-04	/	/
			100＜L≤200	3.849E-01	8.142E-04	/	/
			200＜L≤300	5.471E-01	8.269E-04	/	/
			300＜L≤400	6.985E-01	8.397E-04	/	/
			400＜L≤500	8.522E-01	8.524E-04	/	/
			500＜L≤600	9.922E-01	8.651E-04	/	/
			600＜L≤700	1.162E+00	8.779E-04	/	/
			700＜L≤800	1.270E+00	8.906E-04	/	/
			800＜L≤1000	1.570E+00	9.161E-04	/	/
			1000＜L≤1500	2.274E+00	9.799E-04	/	/
			1500＜L≤2000	3.178E+00	1.044E-03	/	/
			2000＜L≤3000	4.747E+00	1.171E-03	/	/
			3000＜L≤5000	7.887E+00	1.339E-03	/	/
			5000＜L≤10000	1.456E+01	1.339E-03	/	/
			10000＜L≤20000	2.875E+01	1.339E-03	/	/
			L＞20000	3.261E+01	1.339E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	8.014E-04	5.610E-04	4.408E-04	4.247E-04	3.206E-04

	油	L＞100	8.142E-04	5.699E-04	4.478E-04	4.315E-04	3.257E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	7.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

佳木斯	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	1.743E-01	7.341E-04	1.743E-01	4.405E-04
			100＜L≤200	2.072E-01	7.320E-04	2.072E-01	4.392E-04
			200＜L≤300	2.401E-01	7.306E-04	2.401E-01	4.384E-04
			300＜L≤400	2.730E-01	7.295E-04	2.730E-01	4.377E-04
			400＜L≤500	3.165E-01	7.290E-04	3.165E-01	4.374E-04
			500＜L≤600	3.428E-01	7.284E-04	3.428E-01	4.370E-04
			600＜L≤700	3.494E-01	7.283E-04	3.494E-01	4.370E-04
			700＜L≤800	3.757E-01	7.278E-04	3.757E-01	4.367E-04
			800＜L≤1000	4.539E-01	7.272E-04	4.539E-01	4.363E-04
			1000＜L≤1500	5.033E-01	7.266E-04	5.033E-01	4.360E-04
			1500＜L≤2000	5.883E-01	7.262E-04	5.883E-01	4.357E-04
			2000＜L≤3000	7.081E-01	7.257E-04	7.081E-01	4.354E-04
			3000＜L≤5000	9.054E-01	7.251E-04	9.054E-01	4.351E-04
			5000＜L≤10000	1.054E+00	7.244E-04	1.054E+00	4.346E-04
			10000＜L≤20000	1.493E+00	7.239E-04	1.493E+00	4.344E-04
			20000＜L≤30000	1.567E+00	7.239E-04	1.567E+00	4.343E-04
			L＞30000	1.814E+00	7.235E-04	1.814E+00	4.341E-04
		外浮顶罐	≤10000	1.267E+00	7.244E-04	1.267E+00	4.346E-04
			10000＜L≤20000	1.425E+00	7.239E-04	1.425E+00	4.344E-04
			20000＜L≤30000	1.483E+00	7.239E-04	1.483E+00	4.343E-04
			30000＜	1.814E+00	7.236E-04	1.814E+00	4.341E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	2.145E+00	7.233E-04	2.145E+00	4.340E-04
			L＞100000	2.633E+00	7.232E-04	2.633E+00	4.339E-04
		固定顶罐	≤100	2.236E-01	8.567E-04	/	/
			100＜L≤200	4.094E-01	8.703E-04	/	/
			200＜L≤300	5.805E-01	8.840E-04	/	/
			300＜L≤400	7.398E-01	8.976E-04	/	/
			400＜L≤500	9.013E-01	9.112E-04	/	/
			500＜L≤600	1.048E+00	9.248E-04	/	/
			600＜L≤700	1.228E+00	9.385E-04	/	/
			700＜L≤800	1.340E+00	9.521E-04	/	/
			800＜L≤1000	1.654E+00	9.793E-04	/	/
			1000＜L≤1500	2.391E+00	1.047E-03	/	/
			1500＜L≤2000	3.339E+00	1.116E-03	/	/
			2000＜L≤3000	4.980E+00	1.252E-03	/	/
			3000＜L≤5000	8.254E+00	1.432E-03	/	/
			5000＜L≤10000	1.518E+01	1.432E-03	/	/
			10000＜L≤20000	2.987E+01	1.432E-03	/	/
			L＞20000	3.382E+01	1.432E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	8.567E-04	5.997E-04	4.712E-04	4.540E-04	3.427E-04

	油	L＞100	8.703E-04	6.092E-04	4.787E-04	4.613E-04	3.481E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	7.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

七台河	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	1.838E-01	7.509E-04	1.838E-01	4.505E-04
			100＜L≤200	2.185E-01	7.488E-04	2.185E-01	4.493E-04
			200＜L≤300	2.532E-01	7.474E-04	2.532E-01	4.484E-04
			300＜L≤400	2.879E-01	7.463E-04	2.879E-01	4.478E-04
			400＜L≤500	3.337E-01	7.458E-04	3.337E-01	4.475E-04
			500＜L≤600	3.615E-01	7.452E-04	3.615E-01	4.471E-04
			600＜L≤700	3.684E-01	7.451E-04	3.684E-01	4.470E-04
			700＜L≤800	3.962E-01	7.446E-04	3.962E-01	4.468E-04
			800＜L≤1000	4.787E-01	7.440E-04	4.787E-01	4.464E-04
			1000＜L≤1500	5.307E-01	7.434E-04	5.307E-01	4.461E-04
			1500＜L≤2000	6.204E-01	7.430E-04	6.204E-01	4.458E-04
			2000＜L≤3000	7.467E-01	7.425E-04	7.467E-01	4.455E-04
			3000＜L≤5000	9.548E-01	7.419E-04	9.548E-01	4.452E-04
			5000＜L≤10000	1.112E+00	7.412E-04	1.112E+00	4.447E-04
			10000＜L≤20000	1.575E+00	7.407E-04	1.575E+00	4.444E-04
			20000＜L≤30000	1.652E+00	7.407E-04	1.652E+00	4.444E-04
			L＞30000	1.847E+00	7.403E-04	1.847E+00	4.442E-04
		外浮顶罐	≤10000	1.223E+00	7.412E-04	1.223E+00	4.447E-04
			10000＜L≤20000	1.387E+00	7.407E-04	1.387E+00	4.444E-04
			20000＜L≤30000	1.447E+00	7.407E-04	1.447E+00	4.444E-04
			30000＜	1.791E+00	7.403E-04	1.791E+00	4.442E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	2.135E+00	7.401E-04	2.135E+00	4.441E-04
			L＞100000	2.642E+00	7.400E-04	2.642E+00	4.440E-04
		固定顶罐	≤100	1.834E-01	8.767E-04	/	/
			100＜L≤200	3.353E-01	8.906E-04	/	/
			200＜L≤300	4.750E-01	9.046E-04	/	/
			300＜L≤400	6.050E-01	9.185E-04	/	/
			400＜L≤500	7.366E-01	9.325E-04	/	/
			500＜L≤600	8.567E-01	9.464E-04	/	/
			600＜L≤700	1.003E+00	9.604E-04	/	/
			700＜L≤800	1.094E+00	9.743E-04	/	/
			800＜L≤1000	1.350E+00	1.002E-03	/	/
			1000＜L≤1500	1.950E+00	1.072E-03	/	/
			1500＜L≤2000	2.723E+00	1.142E-03	/	/
			2000＜L≤3000	4.058E+00	1.281E-03	/	/
			3000＜L≤5000	6.721E+00	1.465E-03	/	/
			5000＜L≤10000	1.235E+01	1.465E-03	/	/
			10000＜L≤20000	2.426E+01	1.465E-03	/	/
			L＞20000	2.746E+01	1.465E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	8.767E-04	6.137E-04	4.822E-04	4.646E-04	3.507E-04

	油	L＞100	8.906E-04	6.234E-04	4.898E-04	4.720E-04	3.563E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	7.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

牡丹江	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	1.892E-01	7.659E-04	1.892E-01	4.596E-04
			100＜L≤200	2.250E-01	7.639E-04	2.250E-01	4.583E-04
			200＜L≤300	2.607E-01	7.624E-04	2.607E-01	4.575E-04
			300＜L≤400	2.964E-01	7.614E-04	2.964E-01	4.568E-04
			400＜L≤500	3.437E-01	7.608E-04	3.437E-01	4.565E-04
			500＜L≤600	3.722E-01	7.602E-04	3.722E-01	4.561E-04
			600＜L≤700	3.794E-01	7.601E-04	3.794E-01	4.561E-04
			700＜L≤800	4.080E-01	7.597E-04	4.080E-01	4.558E-04
			800＜L≤1000	4.929E-01	7.590E-04	4.929E-01	4.554E-04
			1000＜L≤1500	5.465E-01	7.585E-04	5.465E-01	4.551E-04
			1500＜L≤2000	6.388E-01	7.581E-04	6.388E-01	4.548E-04
			2000＜L≤3000	7.689E-01	7.576E-04	7.689E-01	4.545E-04
			3000＜L≤5000	9.832E-01	7.570E-04	9.832E-01	4.542E-04
			5000＜L≤10000	1.145E+00	7.563E-04	1.145E+00	4.538E-04
			10000＜L≤20000	1.622E+00	7.558E-04	1.622E+00	4.535E-04
			20000＜L≤30000	1.702E+00	7.557E-04	1.702E+00	4.534E-04
			L＞30000	1.865E+00	7.554E-04	1.865E+00	4.532E-04
		外浮顶罐	≤10000	1.943E+00	7.563E-04	1.943E+00	4.538E-04
			10000＜L≤20000	2.126E+00	7.558E-04	2.126E+00	4.535E-04
			20000＜L≤30000	2.191E+00	7.557E-04	2.191E+00	4.534E-04
			30000＜	2.574E+00	7.554E-04	2.574E+00	4.532E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	2.954E+00	7.552E-04	2.954E+00	4.531E-04
			L＞100000	3.514E+00	7.551E-04	3.514E+00	4.530E-04
		固定顶罐	≤100	2.292E-01	8.945E-04	/	/
			100＜L≤200	4.185E-01	9.087E-04	/	/
			200＜L≤300	5.924E-01	9.229E-04	/	/
			300＜L≤400	7.542E-01	9.371E-04	/	/
			400＜L≤500	9.180E-01	9.514E-04	/	/
			500＜L≤600	1.067E+00	9.656E-04	/	/
			600＜L≤700	1.249E+00	9.798E-04	/	/
			700＜L≤800	1.362E+00	9.941E-04	/	/
			800＜L≤1000	1.681E+00	1.023E-03	/	/
			1000＜L≤1500	2.427E+00	1.094E-03	/	/
			1500＜L≤2000	3.386E+00	1.165E-03	/	/
			2000＜L≤3000	5.045E+00	1.307E-03	/	/
			3000＜L≤5000	8.350E+00	1.494E-03	/	/
			5000＜L≤10000	1.533E+01	1.494E-03	/	/
			10000＜L≤20000	3.008E+01	1.494E-03	/	/
			L＞20000	3.403E+01	1.494E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	8.945E-04	6.261E-04	4.919E-04	4.741E-04	3.578E-04

	油	L＞100	9.087E-04	6.361E-04	4.998E-04	4.816E-04	3.635E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	7.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

黑河	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	1.614E-01	6.806E-04	1.614E-01	4.083E-04
			100＜L≤200	1.919E-01	6.785E-04	1.919E-01	4.071E-04
			200＜L≤300	2.223E-01	6.771E-04	2.223E-01	4.062E-04
			300＜L≤400	2.528E-01	6.760E-04	2.528E-01	4.056E-04
			400＜L≤500	2.931E-01	6.754E-04	2.931E-01	4.053E-04
			500＜L≤600	3.175E-01	6.749E-04	3.175E-01	4.049E-04
			600＜L≤700	3.236E-01	6.748E-04	3.236E-01	4.049E-04
			700＜L≤800	3.480E-01	6.743E-04	3.480E-01	4.046E-04
			800＜L≤1000	4.204E-01	6.736E-04	4.204E-01	4.042E-04
			1000＜L≤1500	4.661E-01	6.731E-04	4.661E-01	4.039E-04
			1500＜L≤2000	5.449E-01	6.727E-04	5.449E-01	4.036E-04
			2000＜L≤3000	6.558E-01	6.722E-04	6.558E-01	4.033E-04
			3000＜L≤5000	8.386E-01	6.716E-04	8.386E-01	4.030E-04
			5000＜L≤10000	9.765E-01	6.709E-04	9.765E-01	4.025E-04
			10000＜L≤20000	1.383E+00	6.704E-04	1.383E+00	4.022E-04
			20000＜L≤30000	1.451E+00	6.703E-04	1.451E+00	4.022E-04
			L＞30000	1.835E+00	6.700E-04	1.835E+00	4.020E-04
		外浮顶罐	≤10000	1.276E+00	6.709E-04	1.276E+00	4.025E-04
			10000＜L≤20000	1.425E+00	6.704E-04	1.425E+00	4.022E-04
			20000＜L≤30000	1.479E+00	6.703E-04	1.479E+00	4.022E-04
			30000＜	1.790E+00	6.700E-04	1.790E+00	4.020E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	2.101E+00	6.698E-04	2.101E+00	4.019E-04
			L＞100000	2.559E+00	6.697E-04	2.559E+00	4.018E-04
		固定顶罐	≤100	1.762E-01	7.933E-04	/	/
			100＜L≤200	3.240E-01	8.059E-04	/	/
			200＜L≤300	4.607E-01	8.185E-04	/	/
			300＜L≤400	5.883E-01	8.312E-04	/	/
			400＜L≤500	7.179E-01	8.438E-04	/	/
			500＜L≤600	8.360E-01	8.564E-04	/	/
			600＜L≤700	9.795E-01	8.690E-04	/	/
			700＜L≤800	1.070E+00	8.817E-04	/	/
			800＜L≤1000	1.323E+00	9.069E-04	/	/
			1000＜L≤1500	1.917E+00	9.700E-04	/	/
			1500＜L≤2000	2.679E+00	1.033E-03	/	/
			2000＜L≤3000	4.004E+00	1.159E-03	/	/
			3000＜L≤5000	6.655E+00	1.326E-03	/	/
			5000＜L≤10000	1.229E+01	1.326E-03	/	/
			10000＜L≤20000	2.428E+01	1.326E-03	/	/
			L＞20000	2.755E+01	1.326E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	7.933E-04	5.553E-04	4.363E-04	4.204E-04	3.173E-04

	油	L＞100	8.059E-04	5.641E-04	4.433E-04	4.271E-04	3.224E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	7.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

绥化	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	1.783E-01	7.400E-04	1.783E-01	4.440E-04
			100＜L≤200	2.120E-01	7.379E-04	2.120E-01	4.427E-04
			200＜L≤300	2.456E-01	7.365E-04	2.456E-01	4.419E-04
			300＜L≤400	2.793E-01	7.354E-04	2.793E-01	4.412E-04
			400＜L≤500	3.238E-01	7.348E-04	3.238E-01	4.409E-04
			500＜L≤600	3.507E-01	7.343E-04	3.507E-01	4.406E-04
			600＜L≤700	3.575E-01	7.341E-04	3.575E-01	4.405E-04
			700＜L≤800	3.844E-01	7.337E-04	3.844E-01	4.402E-04
			800＜L≤1000	4.644E-01	7.330E-04	4.644E-01	4.398E-04
			1000＜L≤1500	5.149E-01	7.325E-04	5.149E-01	4.395E-04
			1500＜L≤2000	6.019E-01	7.321E-04	6.019E-01	4.393E-04
			2000＜L≤3000	7.245E-01	7.316E-04	7.245E-01	4.390E-04
			3000＜L≤5000	9.264E-01	7.310E-04	9.264E-01	4.386E-04
			5000＜L≤10000	1.079E+00	7.303E-04	1.079E+00	4.382E-04
			10000＜L≤20000	1.528E+00	7.298E-04	1.528E+00	4.379E-04
			20000＜L≤30000	1.603E+00	7.297E-04	1.603E+00	4.378E-04
			L＞30000	1.835E+00	7.294E-04	1.835E+00	4.377E-04
		外浮顶罐	≤10000	1.186E+00	7.303E-04	1.186E+00	4.382E-04
			10000＜L≤20000	1.345E+00	7.298E-04	1.345E+00	4.379E-04
			20000＜L≤30000	1.404E+00	7.297E-04	1.404E+00	4.378E-04
			30000＜	1.738E+00	7.294E-04	1.738E+00	4.377E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	2.071E+00	7.292E-04	2.071E+00	4.375E-04
			L＞100000	2.563E+00	7.291E-04	2.563E+00	4.374E-04
		固定顶罐	≤100	1.912E-01	8.637E-04	/	/
			100＜L≤200	3.498E-01	8.774E-04	/	/
			200＜L≤300	4.958E-01	8.911E-04	/	/
			300＜L≤400	6.317E-01	9.049E-04	/	/
			400＜L≤500	7.695E-01	9.186E-04	/	/
			500＜L≤600	8.951E-01	9.324E-04	/	/
			600＜L≤700	1.048E+00	9.461E-04	/	/
			700＜L≤800	1.144E+00	9.598E-04	/	/
			800＜L≤1000	1.412E+00	9.873E-04	/	/
			1000＜L≤1500	2.040E+00	1.056E-03	/	/
			1500＜L≤2000	2.848E+00	1.125E-03	/	/
			2000＜L≤3000	4.247E+00	1.262E-03	/	/
			3000＜L≤5000	7.038E+00	1.443E-03	/	/
			5000＜L≤10000	1.294E+01	1.443E-03	/	/
			10000＜L≤20000	2.545E+01	1.443E-03	/	/
			L＞20000	2.881E+01	1.443E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	8.637E-04	6.046E-04	4.750E-04	4.577E-04	3.455E-04

	油	L＞100	8.774E-04	6.142E-04	4.826E-04	4.650E-04	3.510E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	7.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

大兴安岭	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	1.648E-01	6.874E-04	1.648E-01	4.125E-04
			100＜L≤200	1.960E-01	6.854E-04	1.960E-01	4.112E-04
			200＜L≤300	2.271E-01	6.839E-04	2.271E-01	4.104E-04
			300＜L≤400	2.582E-01	6.829E-04	2.582E-01	4.097E-04
			400＜L≤500	2.994E-01	6.823E-04	2.994E-01	4.094E-04
			500＜L≤600	3.243E-01	6.817E-04	3.243E-01	4.090E-04
			600＜L≤700	3.305E-01	6.816E-04	3.305E-01	4.090E-04
			700＜L≤800	3.554E-01	6.812E-04	3.554E-01	4.087E-04
			800＜L≤1000	4.294E-01	6.805E-04	4.294E-01	4.083E-04
			1000＜L≤1500	4.761E-01	6.800E-04	4.761E-01	4.080E-04
			1500＜L≤2000	5.565E-01	6.796E-04	5.565E-01	4.077E-04
			2000＜L≤3000	6.698E-01	6.791E-04	6.698E-01	4.074E-04
			3000＜L≤5000	8.565E-01	6.785E-04	8.565E-01	4.071E-04
			5000＜L≤10000	9.973E-01	6.778E-04	9.973E-01	4.067E-04
			10000＜L≤20000	1.413E+00	6.773E-04	1.413E+00	4.064E-04
			20000＜L≤30000	1.482E+00	6.772E-04	1.482E+00	4.063E-04
			L＞30000	1.858E+00	6.769E-04	1.858E+00	4.061E-04
		外浮顶罐	≤10000	8.558E-01	6.778E-04	8.558E-01	4.067E-04
			10000＜L≤20000	9.960E-01	6.773E-04	9.960E-01	4.064E-04
			20000＜L≤30000	1.049E+00	6.772E-04	1.049E+00	4.063E-04
			30000＜	1.344E+00	6.769E-04	1.344E+00	4.061E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	1.641E+00	6.767E-04	1.641E+00	4.060E-04
			L＞100000	2.078E+00	6.766E-04	2.078E+00	4.059E-04
		固定顶罐	≤100	2.095E-01	8.014E-04	/	/
			100＜L≤200	3.849E-01	8.142E-04	/	/
			200＜L≤300	5.471E-01	8.269E-04	/	/
			300＜L≤400	6.985E-01	8.397E-04	/	/
			400＜L≤500	8.522E-01	8.524E-04	/	/
			500＜L≤600	9.922E-01	8.651E-04	/	/
			600＜L≤700	1.162E+00	8.779E-04	/	/
			700＜L≤800	1.270E+00	8.906E-04	/	/
			800＜L≤1000	1.570E+00	9.161E-04	/	/
			1000＜L≤1500	2.274E+00	9.799E-04	/	/
			1500＜L≤2000	3.178E+00	1.044E-03	/	/
			2000＜L≤3000	4.747E+00	1.171E-03	/	/
			3000＜L≤5000	7.887E+00	1.339E-03	/	/
			5000＜L≤10000	1.456E+01	1.339E-03	/	/
			10000＜L≤20000	2.875E+01	1.339E-03	/	/
			L＞20000	3.261E+01	1.339E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	8.014E-04	5.610E-04	4.408E-04	4.247E-04	3.206E-04

	油	L＞100	8.142E-04	5.699E-04	4.478E-04	4.315E-04	3.257E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	7.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

上海市

油品储运销行业系数手册

上海市	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	3.172E-01	1.180E-03	3.172E-01	3.541E-04
			100＜L≤200	3.770E-01	1.178E-03	3.770E-01	3.535E-04
			200＜L≤300	4.369E-01	1.177E-03	4.369E-01	3.530E-04
			300＜L≤400	4.968E-01	1.176E-03	4.968E-01	3.527E-04
			400＜L≤500	5.760E-01	1.175E-03	5.760E-01	3.525E-04
			500＜L≤600	6.239E-01	1.175E-03	6.239E-01	3.524E-04
			600＜L≤700	6.359E-01	1.174E-03	6.359E-01	3.523E-04
			700＜L≤800	6.837E-01	1.174E-03	6.837E-01	3.522E-04
			800＜L≤1000	8.261E-01	1.173E-03	8.261E-01	3.520E-04
			1000＜L≤1500	9.160E-01	1.173E-03	9.160E-01	3.519E-04
			1500＜L≤2000	1.071E+00	1.172E-03	1.071E+00	3.517E-04
			2000＜L≤3000	1.289E+00	1.172E-03	1.289E+00	3.516E-04
			3000＜L≤5000	1.648E+00	1.171E-03	1.648E+00	3.514E-04
			5000＜L≤10000	1.919E+00	1.171E-03	1.919E+00	3.512E-04
			10000＜L≤20000	2.718E+00	1.170E-03	2.718E+00	3.510E-04
			20000＜L≤30000	2.852E+00	1.170E-03	2.852E+00	3.510E-04
			L＞30000	1.786E+00	1.170E-03	1.786E+00	3.509E-04
		外浮顶罐	≤10000	6.559E-01	1.171E-03	6.559E-01	3.512E-04
			10000＜L≤20000	8.769E-01	1.170E-03	8.769E-01	3.510E-04
			20000＜L≤30000	9.677E-01	1.170E-03	9.677E-01	3.510E-04
			30000＜	1.447E+00	1.170E-03	1.447E+00	3.509E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	1.928E+00	1.170E-03	1.928E+00	3.509E-04
			L＞100000	2.649E+00	1.169E-03	2.649E+00	3.508E-04
		固定顶罐	≤100	2.394E-01	1.386E-03	/	/
			100＜L≤200	4.252E-01	1.408E-03	/	/
			200＜L≤300	5.922E-01	1.430E-03	/	/
			300＜L≤400	7.453E-01	1.452E-03	/	/
			400＜L≤500	8.987E-01	1.474E-03	/	/
			500＜L≤600	1.039E+00	1.496E-03	/	/
			600＜L≤700	1.211E+00	1.518E-03	/	/
			700＜L≤800	1.312E+00	1.540E-03	/	/
			800＜L≤1000	1.607E+00	1.584E-03	/	/
			1000＜L≤1500	2.292E+00	1.694E-03	/	/
			1500＜L≤2000	3.181E+00	1.805E-03	/	/
			2000＜L≤3000	4.691E+00	2.025E-03	/	/
			3000＜L≤5000	7.654E+00	2.312E-03	/	/
			5000＜L≤10000	1.376E+01	2.312E-03	/	/
			10000＜L≤20000	2.647E+01	2.312E-03	/	/
			L＞20000	2.965E+01	2.312E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	1.386E-03	8.314E-04	3.464E-04	2.494E-04	2.078E-04

	油	L＞100	1.408E-03	8.446E-04	3.519E-04	2.534E-04	2.112E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	3.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

江苏省

油品储运销行业系数手册

南京	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	3.015E-01	1.135E-03	3.015E-01	4.539E-04
			100＜L≤200	3.584E-01	1.133E-03	3.584E-01	4.530E-04
			200＜L≤300	4.154E-01	1.131E-03	4.154E-01	4.525E-04
			300＜L≤400	4.723E-01	1.130E-03	4.723E-01	4.520E-04
			400＜L≤500	5.476E-01	1.130E-03	5.476E-01	4.518E-04
			500＜L≤600	5.931E-01	1.129E-03	5.931E-01	4.516E-04
			600＜L≤700	6.045E-01	1.129E-03	6.045E-01	4.515E-04
			700＜L≤800	6.500E-01	1.128E-03	6.500E-01	4.514E-04
			800＜L≤1000	7.854E-01	1.128E-03	7.854E-01	4.511E-04
			1000＜L≤1500	8.708E-01	1.127E-03	8.708E-01	4.509E-04
			1500＜L≤2000	1.018E+00	1.127E-03	1.018E+00	4.507E-04
			2000＜L≤3000	1.225E+00	1.126E-03	1.225E+00	4.505E-04
			3000＜L≤5000	1.567E+00	1.126E-03	1.567E+00	4.503E-04
			5000＜L≤10000	1.824E+00	1.125E-03	1.824E+00	4.500E-04
			10000＜L≤20000	2.584E+00	1.124E-03	2.584E+00	4.498E-04
			20000＜L≤30000	2.711E+00	1.124E-03	2.711E+00	4.498E-04
			L＞30000	1.794E+00	1.124E-03	1.794E+00	4.496E-04
		外浮顶罐	≤10000	2.193E+00	1.125E-03	2.193E+00	4.500E-04
			10000＜L≤20000	2.466E+00	1.124E-03	2.466E+00	4.498E-04
			20000＜L≤30000	2.566E+00	1.124E-03	2.566E+00	4.498E-04
			30000＜	3.139E+00	1.124E-03	3.139E+00	4.496E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	3.712E+00	1.124E-03	3.712E+00	4.496E-04
			L＞100000	4.555E+00	1.124E-03	4.555E+00	4.495E-04
		固定顶罐	≤100	2.879E-01	1.332E-03	/	/
			100＜L≤200	5.127E-01	1.353E-03	/	/
			200＜L≤300	7.152E-01	1.374E-03	/	/
			300＜L≤400	9.010E-01	1.395E-03	/	/
			400＜L≤500	1.087E+00	1.416E-03	/	/
			500＜L≤600	1.257E+00	1.437E-03	/	/
			600＜L≤700	1.467E+00	1.459E-03	/	/
			700＜L≤800	1.590E+00	1.480E-03	/	/
			800＜L≤1000	1.949E+00	1.522E-03	/	/
			1000＜L≤1500	2.782E+00	1.628E-03	/	/
			1500＜L≤2000	3.863E+00	1.734E-03	/	/
			2000＜L≤3000	5.702E+00	1.946E-03	/	/
			3000＜L≤5000	9.314E+00	2.222E-03	/	/
			5000＜L≤10000	1.678E+01	2.222E-03	/	/
			10000＜L≤20000	3.232E+01	2.222E-03	/	/
			L＞20000	3.623E+01	2.222E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	1.332E-03	7.989E-04	3.995E-04	3.728E-04	3.329E-04

	油	L＞100	1.353E-03	8.116E-04	4.058E-04	3.788E-04	3.382E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	5.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

无锡	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	3.047E-01	1.146E-03	3.047E-01	4.584E-04
			100＜L≤200	3.622E-01	1.144E-03	3.622E-01	4.576E-04
			200＜L≤300	4.197E-01	1.143E-03	4.197E-01	4.570E-04
			300＜L≤400	4.772E-01	1.141E-03	4.772E-01	4.566E-04
			400＜L≤500	5.533E-01	1.141E-03	5.533E-01	4.564E-04
			500＜L≤600	5.994E-01	1.140E-03	5.994E-01	4.561E-04
			600＜L≤700	6.109E-01	1.140E-03	6.109E-01	4.561E-04
			700＜L≤800	6.569E-01	1.140E-03	6.569E-01	4.559E-04
			800＜L≤1000	7.937E-01	1.139E-03	7.937E-01	4.556E-04
			1000＜L≤1500	8.800E-01	1.139E-03	8.800E-01	4.554E-04
			1500＜L≤2000	1.029E+00	1.138E-03	1.029E+00	4.553E-04
			2000＜L≤3000	1.238E+00	1.138E-03	1.238E+00	4.551E-04
			3000＜L≤5000	1.583E+00	1.137E-03	1.583E+00	4.548E-04
			5000＜L≤10000	1.843E+00	1.136E-03	1.843E+00	4.545E-04
			10000＜L≤20000	2.611E+00	1.136E-03	2.611E+00	4.543E-04
			20000＜L≤30000	2.740E+00	1.136E-03	2.740E+00	4.543E-04
			L＞30000	1.787E+00	1.135E-03	1.787E+00	4.542E-04
		外浮顶罐	≤10000	1.935E+00	1.136E-03	1.935E+00	4.545E-04
			10000＜L≤20000	2.205E+00	1.136E-03	2.205E+00	4.543E-04
			20000＜L≤30000	2.304E+00	1.136E-03	2.304E+00	4.543E-04
			30000＜	2.870E+00	1.135E-03	2.870E+00	4.542E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	3.436E+00	1.135E-03	3.436E+00	4.541E-04
			L＞100000	4.270E+00	1.135E-03	4.270E+00	4.541E-04
		固定顶罐	≤100	2.900E-01	1.345E-03	/	/
			100＜L≤200	5.162E-01	1.366E-03	/	/
			200＜L≤300	7.197E-01	1.388E-03	/	/
			300＜L≤400	9.065E-01	1.409E-03	/	/
			400＜L≤500	1.094E+00	1.431E-03	/	/
			500＜L≤600	1.265E+00	1.452E-03	/	/
			600＜L≤700	1.475E+00	1.473E-03	/	/
			700＜L≤800	1.598E+00	1.495E-03	/	/
			800＜L≤1000	1.959E+00	1.538E-03	/	/
			1000＜L≤1500	2.796E+00	1.645E-03	/	/
			1500＜L≤2000	3.882E+00	1.752E-03	/	/
			2000＜L≤3000	5.728E+00	1.966E-03	/	/
			3000＜L≤5000	9.354E+00	2.245E-03	/	/
			5000＜L≤10000	1.684E+01	2.245E-03	/	/
			10000＜L≤20000	3.243E+01	2.245E-03	/	/
			L＞20000	3.635E+01	2.245E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	1.345E-03	8.070E-04	4.035E-04	3.766E-04	3.363E-04

	油	L＞100	1.366E-03	8.199E-04	4.099E-04	3.826E-04	3.416E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	5.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

徐州	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	2.905E-01	1.107E-03	2.905E-01	6.644E-04
			100＜L≤200	3.453E-01	1.105E-03	3.453E-01	6.632E-04
			200＜L≤300	4.001E-01	1.104E-03	4.001E-01	6.623E-04
			300＜L≤400	4.549E-01	1.103E-03	4.549E-01	6.617E-04
			400＜L≤500	5.275E-01	1.102E-03	5.275E-01	6.614E-04
			500＜L≤600	5.713E-01	1.102E-03	5.713E-01	6.610E-04
			600＜L≤700	5.823E-01	1.102E-03	5.823E-01	6.610E-04
			700＜L≤800	6.262E-01	1.101E-03	6.262E-01	6.607E-04
			800＜L≤1000	7.566E-01	1.100E-03	7.566E-01	6.603E-04
			1000＜L≤1500	8.388E-01	1.100E-03	8.388E-01	6.600E-04
			1500＜L≤2000	9.805E-01	1.100E-03	9.805E-01	6.597E-04
			2000＜L≤3000	1.180E+00	1.099E-03	1.180E+00	6.594E-04
			3000＜L≤5000	1.509E+00	1.098E-03	1.509E+00	6.591E-04
			5000＜L≤10000	1.757E+00	1.098E-03	1.757E+00	6.586E-04
			10000＜L≤20000	2.489E+00	1.097E-03	2.489E+00	6.583E-04
			20000＜L≤30000	2.612E+00	1.097E-03	2.612E+00	6.583E-04
			L＞30000	1.795E+00	1.097E-03	1.795E+00	6.581E-04
		外浮顶罐	≤10000	1.349E+00	1.098E-03	1.349E+00	6.586E-04
			10000＜L≤20000	1.590E+00	1.097E-03	1.590E+00	6.583E-04
			20000＜L≤30000	1.682E+00	1.097E-03	1.682E+00	6.583E-04
			30000＜	2.193E+00	1.097E-03	2.193E+00	6.581E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	2.706E+00	1.097E-03	2.706E+00	6.580E-04
			L＞100000	3.464E+00	1.097E-03	3.464E+00	6.579E-04
		固定顶罐	≤100	3.316E-01	1.299E-03	/	/
			100＜L≤200	5.914E-01	1.320E-03	/	/
			200＜L≤300	8.256E-01	1.340E-03	/	/
			300＜L≤400	1.041E+00	1.361E-03	/	/
			400＜L≤500	1.257E+00	1.382E-03	/	/
			500＜L≤600	1.454E+00	1.402E-03	/	/
			600＜L≤700	1.696E+00	1.423E-03	/	/
			700＜L≤800	1.839E+00	1.444E-03	/	/
			800＜L≤1000	2.255E+00	1.485E-03	/	/
			1000＜L≤1500	3.222E+00	1.588E-03	/	/
			1500＜L≤2000	4.475E+00	1.692E-03	/	/
			2000＜L≤3000	6.609E+00	1.898E-03	/	/
			3000＜L≤5000	1.080E+01	2.168E-03	/	/
			5000＜L≤10000	1.948E+01	2.168E-03	/	/
			10000＜L≤20000	3.756E+01	2.168E-03	/	/
			L＞20000	4.214E+01	2.168E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	1.299E-03	9.094E-04	7.145E-04	6.885E-04	5.197E-04

	油	L＞100	1.320E-03	9.239E-04	7.259E-04	6.995E-04	5.279E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	7.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

常州	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	3.041E-01	1.146E-03	3.041E-01	4.584E-04
			100＜L≤200	3.615E-01	1.144E-03	3.615E-01	4.576E-04
			200＜L≤300	4.189E-01	1.142E-03	4.189E-01	4.570E-04
			300＜L≤400	4.763E-01	1.141E-03	4.763E-01	4.566E-04
			400＜L≤500	5.522E-01	1.141E-03	5.522E-01	4.563E-04
			500＜L≤600	5.982E-01	1.140E-03	5.982E-01	4.561E-04
			600＜L≤700	6.096E-01	1.140E-03	6.096E-01	4.561E-04
			700＜L≤800	6.556E-01	1.140E-03	6.556E-01	4.559E-04
			800＜L≤1000	7.921E-01	1.139E-03	7.921E-01	4.556E-04
			1000＜L≤1500	8.782E-01	1.139E-03	8.782E-01	4.554E-04
			1500＜L≤2000	1.026E+00	1.138E-03	1.026E+00	4.552E-04
			2000＜L≤3000	1.236E+00	1.138E-03	1.236E+00	4.550E-04
			3000＜L≤5000	1.580E+00	1.137E-03	1.580E+00	4.548E-04
			5000＜L≤10000	1.840E+00	1.136E-03	1.840E+00	4.545E-04
			10000＜L≤20000	2.606E+00	1.136E-03	2.606E+00	4.543E-04
			20000＜L≤30000	2.734E+00	1.136E-03	2.734E+00	4.543E-04
			L＞30000	1.787E+00	1.135E-03	1.787E+00	4.542E-04
		外浮顶罐	≤10000	1.579E+00	1.136E-03	1.579E+00	4.545E-04
			10000＜L≤20000	1.837E+00	1.136E-03	1.837E+00	4.543E-04
			20000＜L≤30000	1.935E+00	1.136E-03	1.935E+00	4.543E-04
			30000＜	2.480E+00	1.135E-03	2.480E+00	4.542E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	3.027E+00	1.135E-03	3.027E+00	4.541E-04
			L＞100000	3.834E+00	1.135E-03	3.834E+00	4.540E-04
		固定顶罐	≤100	3.001E-01	1.345E-03	/	/
			100＜L≤200	5.340E-01	1.366E-03	/	/
			200＜L≤300	7.446E-01	1.388E-03	/	/
			300＜L≤400	9.378E-01	1.409E-03	/	/
			400＜L≤500	1.132E+00	1.431E-03	/	/
			500＜L≤600	1.308E+00	1.452E-03	/	/
			600＜L≤700	1.526E+00	1.473E-03	/	/
			700＜L≤800	1.654E+00	1.495E-03	/	/
			800＜L≤1000	2.027E+00	1.537E-03	/	/
			1000＜L≤1500	2.893E+00	1.644E-03	/	/
			1500＜L≤2000	4.016E+00	1.751E-03	/	/
			2000＜L≤3000	5.927E+00	1.965E-03	/	/
			3000＜L≤5000	9.678E+00	2.245E-03	/	/
			5000＜L≤10000	1.743E+01	2.245E-03	/	/
			10000＜L≤20000	3.355E+01	2.245E-03	/	/
			L＞20000	3.761E+01	2.245E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	1.345E-03	8.070E-04	4.035E-04	3.766E-04	3.362E-04

	油	L＞100	1.366E-03	8.198E-04	4.099E-04	3.826E-04	3.416E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	5.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

苏州	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	3.114E-01	1.161E-03	3.114E-01	4.644E-04
			100＜L≤200	3.702E-01	1.159E-03	3.702E-01	4.636E-04
			200＜L≤300	4.290E-01	1.158E-03	4.290E-01	4.630E-04
			300＜L≤400	4.878E-01	1.157E-03	4.878E-01	4.626E-04
			400＜L≤500	5.656E-01	1.156E-03	5.656E-01	4.624E-04
			500＜L≤600	6.126E-01	1.155E-03	6.126E-01	4.622E-04
			600＜L≤700	6.244E-01	1.155E-03	6.244E-01	4.621E-04
			700＜L≤800	6.714E-01	1.155E-03	6.714E-01	4.619E-04
			800＜L≤1000	8.112E-01	1.154E-03	8.112E-01	4.617E-04
			1000＜L≤1500	8.994E-01	1.154E-03	8.994E-01	4.615E-04
			1500＜L≤2000	1.051E+00	1.153E-03	1.051E+00	4.613E-04
			2000＜L≤3000	1.265E+00	1.153E-03	1.265E+00	4.611E-04
			3000＜L≤5000	1.618E+00	1.152E-03	1.618E+00	4.609E-04
			5000＜L≤10000	1.884E+00	1.151E-03	1.884E+00	4.606E-04
			10000＜L≤20000	2.669E+00	1.151E-03	2.669E+00	4.604E-04
			20000＜L≤30000	2.800E+00	1.151E-03	2.800E+00	4.603E-04
			L＞30000	1.788E+00	1.151E-03	1.788E+00	4.602E-04
		外浮顶罐	≤10000	2.363E+00	1.151E-03	2.363E+00	4.606E-04
			10000＜L≤20000	2.648E+00	1.151E-03	2.648E+00	4.604E-04
			20000＜L≤30000	2.751E+00	1.151E-03	2.751E+00	4.603E-04
			30000＜	3.348E+00	1.151E-03	3.348E+00	4.602E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	3.943E+00	1.150E-03	3.943E+00	4.601E-04
			L＞100000	4.820E+00	1.150E-03	4.820E+00	4.601E-04
		固定顶罐	≤100	2.517E-01	1.363E-03	/	/
			100＜L≤200	4.476E-01	1.385E-03	/	/
			200＜L≤300	6.237E-01	1.406E-03	/	/
			300＜L≤400	7.854E-01	1.428E-03	/	/
			400＜L≤500	9.473E-01	1.450E-03	/	/
			500＜L≤600	1.095E+00	1.471E-03	/	/
			600＜L≤700	1.277E+00	1.493E-03	/	/
			700＜L≤800	1.384E+00	1.515E-03	/	/
			800＜L≤1000	1.695E+00	1.558E-03	/	/
			1000＜L≤1500	2.419E+00	1.667E-03	/	/
			1500＜L≤2000	3.358E+00	1.775E-03	/	/
			2000＜L≤3000	4.954E+00	1.992E-03	/	/
			3000＜L≤5000	8.087E+00	2.275E-03	/	/
			5000＜L≤10000	1.455E+01	2.275E-03	/	/
			10000＜L≤20000	2.800E+01	2.275E-03	/	/
			L＞20000	3.138E+01	2.275E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	1.363E-03	8.178E-04	4.089E-04	3.816E-04	3.407E-04

	油	L＞100	1.385E-03	8.308E-04	4.154E-04	3.877E-04	3.462E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	5.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

南通	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	2.983E-01	1.129E-03	2.983E-01	4.515E-04
			100＜L≤200	3.547E-01	1.127E-03	3.547E-01	4.506E-04
			200＜L≤300	4.110E-01	1.125E-03	4.110E-01	4.501E-04
			300＜L≤400	4.673E-01	1.124E-03	4.673E-01	4.496E-04
			400＜L≤500	5.418E-01	1.124E-03	5.418E-01	4.494E-04
			500＜L≤600	5.869E-01	1.123E-03	5.869E-01	4.492E-04
			600＜L≤700	5.981E-01	1.123E-03	5.981E-01	4.491E-04
			700＜L≤800	6.432E-01	1.122E-03	6.432E-01	4.490E-04
			800＜L≤1000	7.771E-01	1.122E-03	7.771E-01	4.487E-04
			1000＜L≤1500	8.616E-01	1.121E-03	8.616E-01	4.485E-04
			1500＜L≤2000	1.007E+00	1.121E-03	1.007E+00	4.483E-04
			2000＜L≤3000	1.212E+00	1.120E-03	1.212E+00	4.481E-04
			3000＜L≤5000	1.550E+00	1.120E-03	1.550E+00	4.479E-04
			5000＜L≤10000	1.805E+00	1.119E-03	1.805E+00	4.476E-04
			10000＜L≤20000	2.557E+00	1.118E-03	2.557E+00	4.474E-04
			20000＜L≤30000	2.683E+00	1.118E-03	2.683E+00	4.474E-04
			L＞30000	1.787E+00	1.118E-03	1.787E+00	4.472E-04
		外浮顶罐	≤10000	2.456E+00	1.119E-03	2.456E+00	4.476E-04
			10000＜L≤20000	2.733E+00	1.118E-03	2.733E+00	4.474E-04
			20000＜L≤30000	2.833E+00	1.118E-03	2.833E+00	4.474E-04
			30000＜	3.413E+00	1.118E-03	3.413E+00	4.472E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	3.991E+00	1.118E-03	3.991E+00	4.472E-04
			L＞100000	4.842E+00	1.118E-03	4.842E+00	4.471E-04
		固定顶罐	≤100	2.916E-01	1.324E-03	/	/
			100＜L≤200	5.194E-01	1.346E-03	/	/
			200＜L≤300	7.246E-01	1.367E-03	/	/
			300＜L≤400	9.131E-01	1.388E-03	/	/
			400＜L≤500	1.102E+00	1.409E-03	/	/
			500＜L≤600	1.275E+00	1.430E-03	/	/
			600＜L≤700	1.487E+00	1.451E-03	/	/
			700＜L≤800	1.611E+00	1.472E-03	/	/
			800＜L≤1000	1.975E+00	1.514E-03	/	/
			1000＜L≤1500	2.821E+00	1.619E-03	/	/
			1500＜L≤2000	3.917E+00	1.725E-03	/	/
			2000＜L≤3000	5.782E+00	1.935E-03	/	/
			3000＜L≤5000	9.446E+00	2.211E-03	/	/
			5000＜L≤10000	1.702E+01	2.211E-03	/	/
			10000＜L≤20000	3.279E+01	2.211E-03	/	/
			L＞20000	3.677E+01	2.211E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	1.324E-03	7.947E-04	3.973E-04	3.708E-04	3.311E-04

	油	L＞100	1.346E-03	8.073E-04	4.037E-04	3.767E-04	3.364E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	5.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

连云港	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	2.769E-01	1.071E-03	2.769E-01	6.426E-04
			100＜L≤200	3.292E-01	1.069E-03	3.292E-01	6.414E-04
			200＜L≤300	3.815E-01	1.068E-03	3.815E-01	6.405E-04
			300＜L≤400	4.338E-01	1.066E-03	4.338E-01	6.399E-04
			400＜L≤500	5.029E-01	1.066E-03	5.029E-01	6.395E-04
			500＜L≤600	5.447E-01	1.065E-03	5.447E-01	6.392E-04
			600＜L≤700	5.552E-01	1.065E-03	5.552E-01	6.391E-04
			700＜L≤800	5.970E-01	1.065E-03	5.970E-01	6.389E-04
			800＜L≤1000	7.214E-01	1.064E-03	7.214E-01	6.385E-04
			1000＜L≤1500	7.998E-01	1.064E-03	7.998E-01	6.382E-04
			1500＜L≤2000	9.348E-01	1.063E-03	9.348E-01	6.379E-04
			2000＜L≤3000	1.125E+00	1.063E-03	1.125E+00	6.376E-04
			3000＜L≤5000	1.439E+00	1.062E-03	1.439E+00	6.373E-04
			5000＜L≤10000	1.675E+00	1.061E-03	1.675E+00	6.368E-04
			10000＜L≤20000	2.373E+00	1.061E-03	2.373E+00	6.365E-04
			20000＜L≤30000	2.490E+00	1.061E-03	2.490E+00	6.365E-04
			L＞30000	1.786E+00	1.061E-03	1.786E+00	6.363E-04
		外浮顶罐	≤10000	1.928E+00	1.061E-03	1.928E+00	6.368E-04
			10000＜L≤20000	2.177E+00	1.061E-03	2.177E+00	6.365E-04
			20000＜L≤30000	2.268E+00	1.061E-03	2.268E+00	6.365E-04
			30000＜	2.790E+00	1.061E-03	2.790E+00	6.363E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	3.312E+00	1.060E-03	3.312E+00	6.362E-04
			L＞100000	4.082E+00	1.060E-03	4.082E+00	6.361E-04
		固定顶罐	≤100	3.134E-01	1.256E-03	/	/
			100＜L≤200	5.603E-01	1.276E-03	/	/
			200＜L≤300	7.832E-01	1.296E-03	/	/
			300＜L≤400	9.882E-01	1.316E-03	/	/
			400＜L≤500	1.194E+00	1.336E-03	/	/
			500＜L≤600	1.382E+00	1.356E-03	/	/
			600＜L≤700	1.613E+00	1.376E-03	/	/
			700＜L≤800	1.749E+00	1.396E-03	/	/
			800＜L≤1000	2.146E+00	1.436E-03	/	/
			1000＜L≤1500	3.069E+00	1.536E-03	/	/
			1500＜L≤2000	4.265E+00	1.636E-03	/	/
			2000＜L≤3000	6.303E+00	1.835E-03	/	/
			3000＜L≤5000	1.031E+01	2.097E-03	/	/
			5000＜L≤10000	1.863E+01	2.097E-03	/	/
			10000＜L≤20000	3.597E+01	2.097E-03	/	/
			L＞20000	4.037E+01	2.097E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	1.256E-03	8.793E-04	6.908E-04	6.657E-04	5.024E-04

	油	L＞100	1.276E-03	8.932E-04	7.018E-04	6.763E-04	5.104E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	7.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

淮安	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	2.878E-01	1.098E-03	2.878E-01	6.590E-04
			100＜L≤200	3.422E-01	1.096E-03	3.422E-01	6.578E-04
			200＜L≤300	3.965E-01	1.095E-03	3.965E-01	6.569E-04
			300＜L≤400	4.509E-01	1.094E-03	4.509E-01	6.563E-04
			400＜L≤500	5.227E-01	1.093E-03	5.227E-01	6.559E-04
			500＜L≤600	5.662E-01	1.093E-03	5.662E-01	6.556E-04
			600＜L≤700	5.771E-01	1.093E-03	5.771E-01	6.555E-04
			700＜L≤800	6.205E-01	1.092E-03	6.205E-01	6.553E-04
			800＜L≤1000	7.498E-01	1.091E-03	7.498E-01	6.549E-04
			1000＜L≤1500	8.313E-01	1.091E-03	8.313E-01	6.546E-04
			1500＜L≤2000	9.717E-01	1.091E-03	9.717E-01	6.543E-04
			2000＜L≤3000	1.170E+00	1.090E-03	1.170E+00	6.540E-04
			3000＜L≤5000	1.496E+00	1.089E-03	1.496E+00	6.537E-04
			5000＜L≤10000	1.741E+00	1.089E-03	1.741E+00	6.532E-04
			10000＜L≤20000	2.467E+00	1.088E-03	2.467E+00	6.529E-04
			20000＜L≤30000	2.588E+00	1.088E-03	2.588E+00	6.529E-04
			L＞30000	1.787E+00	1.088E-03	1.787E+00	6.527E-04
		外浮顶罐	≤10000	1.576E+00	1.089E-03	1.576E+00	6.532E-04
			10000＜L≤20000	1.823E+00	1.088E-03	1.823E+00	6.529E-04
			20000＜L≤30000	1.916E+00	1.088E-03	1.916E+00	6.529E-04
			30000＜	2.436E+00	1.088E-03	2.436E+00	6.527E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	2.958E+00	1.088E-03	2.958E+00	6.526E-04
			L＞100000	3.729E+00	1.087E-03	3.729E+00	6.525E-04
		固定顶罐	≤100	2.993E-01	1.289E-03	/	/
			100＜L≤200	5.341E-01	1.309E-03	/	/
			200＜L≤300	7.459E-01	1.330E-03	/	/
			300＜L≤400	9.406E-01	1.350E-03	/	/
			400＜L≤500	1.136E+00	1.371E-03	/	/
			500＜L≤600	1.314E+00	1.391E-03	/	/
			600＜L≤700	1.533E+00	1.412E-03	/	/
			700＜L≤800	1.662E+00	1.432E-03	/	/
			800＜L≤1000	2.039E+00	1.473E-03	/	/
			1000＜L≤1500	2.914E+00	1.576E-03	/	/
			1500＜L≤2000	4.047E+00	1.678E-03	/	/
			2000＜L≤3000	5.978E+00	1.883E-03	/	/
			3000＜L≤5000	9.775E+00	2.151E-03	/	/
			5000＜L≤10000	1.763E+01	2.151E-03	/	/
			10000＜L≤20000	3.401E+01	2.151E-03	/	/
			L＞20000	3.816E+01	2.151E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	1.289E-03	9.020E-04	7.087E-04	6.829E-04	5.154E-04

	油	L＞100	1.309E-03	9.163E-04	7.200E-04	6.938E-04	5.236E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/
油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）			
				无油气回收装置	有油气回收装置		
	汽油	/	/	1.000E-04	7.000E-05		
	柴油	/	/	5.000E-05	/		

盐城	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	2.895E-01	1.104E-03	2.895E-01	6.627E-04
			100＜L≤200	3.442E-01	1.102E-03	3.442E-01	6.614E-04
			200＜L≤300	3.989E-01	1.101E-03	3.989E-01	6.606E-04
			300＜L≤400	4.535E-01	1.100E-03	4.535E-01	6.599E-04
			400＜L≤500	5.258E-01	1.099E-03	5.258E-01	6.596E-04
			500＜L≤600	5.696E-01	1.099E-03	5.696E-01	6.592E-04
			600＜L≤700	5.805E-01	1.099E-03	5.805E-01	6.592E-04
			700＜L≤800	6.242E-01	1.098E-03	6.242E-01	6.589E-04
			800＜L≤1000	7.542E-01	1.098E-03	7.542E-01	6.585E-04
			1000＜L≤1500	8.362E-01	1.097E-03	8.362E-01	6.582E-04
			1500＜L≤2000	9.774E-01	1.097E-03	9.774E-01	6.579E-04
			2000＜L≤3000	1.176E+00	1.096E-03	1.176E+00	6.576E-04
			3000＜L≤5000	1.504E+00	1.095E-03	1.504E+00	6.573E-04
			5000＜L≤10000	1.752E+00	1.095E-03	1.752E+00	6.569E-04
			10000＜L≤20000	2.481E+00	1.094E-03	2.481E+00	6.566E-04
			20000＜L≤30000	2.603E+00	1.094E-03	2.603E+00	6.565E-04
			L＞30000	1.786E+00	1.094E-03	1.786E+00	6.563E-04
		外浮顶罐	≤10000	1.839E+00	1.095E-03	1.839E+00	6.569E-04
			10000＜L≤20000	2.095E+00	1.094E-03	2.095E+00	6.566E-04
			20000＜L≤30000	2.189E+00	1.094E-03	2.189E+00	6.565E-04
			30000＜	2.727E+00	1.094E-03	2.727E+00	6.563E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	3.265E+00	1.094E-03	3.265E+00	6.562E-04
			L＞100000	4.058E+00	1.094E-03	4.058E+00	6.561E-04
		固定顶罐	≤100	2.838E-01	1.296E-03	/	/
			100＜L≤200	5.062E-01	1.316E-03	/	/
			200＜L≤300	7.068E-01	1.337E-03	/	/
			300＜L≤400	8.911E-01	1.358E-03	/	/
			400＜L≤500	1.076E+00	1.378E-03	/	/
			500＜L≤600	1.245E+00	1.399E-03	/	/
			600＜L≤700	1.452E+00	1.419E-03	/	/
			700＜L≤800	1.575E+00	1.440E-03	/	/
			800＜L≤1000	1.931E+00	1.481E-03	/	/
			1000＜L≤1500	2.759E+00	1.584E-03	/	/
			1500＜L≤2000	3.832E+00	1.687E-03	/	/
			2000＜L≤3000	5.660E+00	1.893E-03	/	/
			3000＜L≤5000	9.253E+00	2.163E-03	/	/
			5000＜L≤10000	1.669E+01	2.163E-03	/	/
			10000＜L≤20000	3.218E+01	2.163E-03	/	/
			L＞20000	3.610E+01	2.163E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	1.296E-03	9.070E-04	7.126E-04	6.867E-04	5.183E-04

	油	L＞100	1.316E-03	9.214E-04	7.240E-04	6.977E-04	5.265E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	7.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

扬州	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	2.960E-01	1.122E-03	2.960E-01	4.490E-04
			100＜L≤200	3.519E-01	1.120E-03	3.519E-01	4.481E-04
			200＜L≤300	4.078E-01	1.119E-03	4.078E-01	4.476E-04
			300＜L≤400	4.637E-01	1.118E-03	4.637E-01	4.471E-04
			400＜L≤500	5.376E-01	1.117E-03	5.376E-01	4.469E-04
			500＜L≤600	5.823E-01	1.117E-03	5.823E-01	4.467E-04
			600＜L≤700	5.935E-01	1.117E-03	5.935E-01	4.466E-04
			700＜L≤800	6.382E-01	1.116E-03	6.382E-01	4.464E-04
			800＜L≤1000	7.711E-01	1.115E-03	7.711E-01	4.462E-04
			1000＜L≤1500	8.550E-01	1.115E-03	8.550E-01	4.460E-04
			1500＜L≤2000	9.993E-01	1.115E-03	9.993E-01	4.458E-04
			2000＜L≤3000	1.203E+00	1.114E-03	1.203E+00	4.456E-04
			3000＜L≤5000	1.538E+00	1.113E-03	1.538E+00	4.454E-04
			5000＜L≤10000	1.791E+00	1.113E-03	1.791E+00	4.451E-04
			10000＜L≤20000	2.537E+00	1.112E-03	2.537E+00	4.449E-04
			20000＜L≤30000	2.662E+00	1.112E-03	2.662E+00	4.449E-04
			L＞30000	1.788E+00	1.112E-03	1.788E+00	4.447E-04
		外浮顶罐	≤10000	1.455E+00	1.113E-03	1.455E+00	4.451E-04
			10000＜L≤20000	1.704E+00	1.112E-03	1.704E+00	4.449E-04
			20000＜L≤30000	1.798E+00	1.112E-03	1.798E+00	4.449E-04
			30000＜	2.324E+00	1.112E-03	2.324E+00	4.447E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	2.852E+00	1.112E-03	2.852E+00	4.446E-04
			L＞100000	3.631E+00	1.111E-03	3.631E+00	4.446E-04
		固定顶罐	≤100	3.171E-01	1.317E-03	/	/
			100＜L≤200	5.650E-01	1.338E-03	/	/
			200＜L≤300	7.884E-01	1.359E-03	/	/
			300＜L≤400	9.937E-01	1.380E-03	/	/
			400＜L≤500	1.199E+00	1.401E-03	/	/
			500＜L≤600	1.387E+00	1.422E-03	/	/
			600＜L≤700	1.618E+00	1.443E-03	/	/
			700＜L≤800	1.754E+00	1.464E-03	/	/
			800＜L≤1000	2.151E+00	1.506E-03	/	/
			1000＜L≤1500	3.072E+00	1.610E-03	/	/
			1500＜L≤2000	4.265E+00	1.715E-03	/	/
			2000＜L≤3000	6.297E+00	1.925E-03	/	/
			3000＜L≤5000	1.029E+01	2.198E-03	/	/
			5000＜L≤10000	1.854E+01	2.198E-03	/	/
			10000＜L≤20000	3.574E+01	2.198E-03	/	/
			L＞20000	4.008E+01	2.198E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	1.317E-03	7.902E-04	3.951E-04	3.688E-04	3.292E-04

	油	L＞100	1.338E-03	8.028E-04	4.014E-04	3.746E-04	3.345E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	5.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

镇江	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	3.038E-01	1.140E-03	3.038E-01	4.560E-04
			100＜L≤200	3.611E-01	1.138E-03	3.611E-01	4.552E-04
			200＜L≤300	4.184E-01	1.136E-03	4.184E-01	4.546E-04
			300＜L≤400	4.758E-01	1.135E-03	4.758E-01	4.542E-04
			400＜L≤500	5.516E-01	1.135E-03	5.516E-01	4.539E-04
			500＜L≤600	5.975E-01	1.134E-03	5.975E-01	4.537E-04
			600＜L≤700	6.090E-01	1.134E-03	6.090E-01	4.537E-04
			700＜L≤800	6.549E-01	1.134E-03	6.549E-01	4.535E-04
			800＜L≤1000	7.913E-01	1.133E-03	7.913E-01	4.532E-04
			1000＜L≤1500	8.773E-01	1.133E-03	8.773E-01	4.530E-04
			1500＜L≤2000	1.025E+00	1.132E-03	1.025E+00	4.529E-04
			2000＜L≤3000	1.234E+00	1.132E-03	1.234E+00	4.526E-04
			3000＜L≤5000	1.578E+00	1.131E-03	1.578E+00	4.524E-04
			5000＜L≤10000	1.838E+00	1.130E-03	1.838E+00	4.521E-04
			10000＜L≤20000	2.603E+00	1.130E-03	2.603E+00	4.519E-04
			20000＜L≤30000	2.731E+00	1.130E-03	2.731E+00	4.519E-04
			L＞30000	1.792E+00	1.129E-03	1.792E+00	4.518E-04
		外浮顶罐	≤10000	1.577E+00	1.130E-03	1.577E+00	4.521E-04
			10000＜L≤20000	1.835E+00	1.130E-03	1.835E+00	4.519E-04
			20000＜L≤30000	1.933E+00	1.130E-03	1.933E+00	4.519E-04
			30000＜	2.477E+00	1.129E-03	2.477E+00	4.518E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	3.023E+00	1.129E-03	3.023E+00	4.517E-04
			L＞100000	3.830E+00	1.129E-03	3.830E+00	4.516E-04
		固定顶罐	≤100	2.764E-01	1.338E-03	/	/
			100＜L≤200	4.920E-01	1.359E-03	/	/
			200＜L≤300	6.861E-01	1.380E-03	/	/
			300＜L≤400	8.643E-01	1.402E-03	/	/
			400＜L≤500	1.043E+00	1.423E-03	/	/
			500＜L≤600	1.206E+00	1.444E-03	/	/
			600＜L≤700	1.407E+00	1.466E-03	/	/
			700＜L≤800	1.524E+00	1.487E-03	/	/
			800＜L≤1000	1.868E+00	1.529E-03	/	/
			1000＜L≤1500	2.668E+00	1.636E-03	/	/
			1500＜L≤2000	3.703E+00	1.742E-03	/	/
			2000＜L≤3000	5.466E+00	1.955E-03	/	/
			3000＜L≤5000	8.926E+00	2.233E-03	/	/
			5000＜L≤10000	1.608E+01	2.233E-03	/	/
			10000＜L≤20000	3.096E+01	2.233E-03	/	/
			L＞20000	3.471E+01	2.233E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	1.338E-03	8.027E-04	4.014E-04	3.746E-04	3.345E-04

	油	L＞100	1.359E-03	8.155E-04	4.078E-04	3.806E-04	3.398E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	5.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

泰州	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	2.914E-01	1.110E-03	2.914E-01	4.439E-04
			100＜L≤200	3.464E-01	1.108E-03	3.464E-01	4.431E-04
			200＜L≤300	4.014E-01	1.106E-03	4.014E-01	4.425E-04
			300＜L≤400	4.564E-01	1.105E-03	4.564E-01	4.421E-04
			400＜L≤500	5.292E-01	1.105E-03	5.292E-01	4.418E-04
			500＜L≤600	5.732E-01	1.104E-03	5.732E-01	4.416E-04
			600＜L≤700	5.842E-01	1.104E-03	5.842E-01	4.416E-04
			700＜L≤800	6.282E-01	1.103E-03	6.282E-01	4.414E-04
			800＜L≤1000	7.590E-01	1.103E-03	7.590E-01	4.411E-04
			1000＜L≤1500	8.415E-01	1.102E-03	8.415E-01	4.409E-04
			1500＜L≤2000	9.836E-01	1.102E-03	9.836E-01	4.408E-04
			2000＜L≤3000	1.184E+00	1.101E-03	1.184E+00	4.405E-04
			3000＜L≤5000	1.514E+00	1.101E-03	1.514E+00	4.403E-04
			5000＜L≤10000	1.763E+00	1.100E-03	1.763E+00	4.400E-04
			10000＜L≤20000	2.497E+00	1.100E-03	2.497E+00	4.398E-04
			20000＜L≤30000	2.620E+00	1.100E-03	2.620E+00	4.398E-04
			L＞30000	1.786E+00	1.099E-03	1.786E+00	4.397E-04
		外浮顶罐	≤10000	1.939E+00	1.100E-03	1.939E+00	4.400E-04
			10000＜L≤20000	2.199E+00	1.100E-03	2.199E+00	4.398E-04
			20000＜L≤30000	2.294E+00	1.100E-03	2.294E+00	4.398E-04
			30000＜	2.840E+00	1.099E-03	2.840E+00	4.397E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	3.385E+00	1.099E-03	3.385E+00	4.396E-04
			L＞100000	4.189E+00	1.099E-03	4.189E+00	4.395E-04
		固定顶罐	≤100	2.891E-01	1.302E-03	/	/
			100＜L≤200	5.156E-01	1.323E-03	/	/
			200＜L≤300	7.197E-01	1.343E-03	/	/
			300＜L≤400	9.073E-01	1.364E-03	/	/
			400＜L≤500	1.095E+00	1.385E-03	/	/
			500＜L≤600	1.267E+00	1.406E-03	/	/
			600＜L≤700	1.478E+00	1.426E-03	/	/
			700＜L≤800	1.603E+00	1.447E-03	/	/
			800＜L≤1000	1.965E+00	1.488E-03	/	/
			1000＜L≤1500	2.808E+00	1.592E-03	/	/
			1500＜L≤2000	3.900E+00	1.696E-03	/	/
			2000＜L≤3000	5.758E+00	1.903E-03	/	/
			3000＜L≤5000	9.413E+00	2.173E-03	/	/
			5000＜L≤10000	1.697E+01	2.173E-03	/	/
			10000＜L≤20000	3.272E+01	2.173E-03	/	/
			L＞20000	3.670E+01	2.173E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	1.302E-03	7.812E-04	3.906E-04	3.646E-04	3.255E-04

	油	L＞100	1.323E-03	7.936E-04	3.968E-04	3.704E-04	3.307E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	5.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

宿迁	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	2.880E-01	1.099E-03	2.880E-01	6.591E-04
			100＜L≤200	3.423E-01	1.096E-03	3.423E-01	6.579E-04
			200＜L≤300	3.967E-01	1.095E-03	3.967E-01	6.570E-04
			300＜L≤400	4.511E-01	1.094E-03	4.511E-01	6.564E-04
			400＜L≤500	5.230E-01	1.093E-03	5.230E-01	6.560E-04
			500＜L≤600	5.665E-01	1.093E-03	5.665E-01	6.557E-04
			600＜L≤700	5.773E-01	1.093E-03	5.773E-01	6.556E-04
			700＜L≤800	6.208E-01	1.092E-03	6.208E-01	6.554E-04
			800＜L≤1000	7.501E-01	1.092E-03	7.501E-01	6.550E-04
			1000＜L≤1500	8.317E-01	1.091E-03	8.317E-01	6.547E-04
			1500＜L≤2000	9.721E-01	1.091E-03	9.721E-01	6.544E-04
			2000＜L≤3000	1.170E+00	1.090E-03	1.170E+00	6.541E-04
			3000＜L≤5000	1.496E+00	1.090E-03	1.496E+00	6.538E-04
			5000＜L≤10000	1.742E+00	1.089E-03	1.742E+00	6.533E-04
			10000＜L≤20000	2.468E+00	1.088E-03	2.468E+00	6.530E-04
			20000＜L≤30000	2.589E+00	1.088E-03	2.589E+00	6.530E-04
			L＞30000	1.791E+00	1.088E-03	1.791E+00	6.528E-04
		外浮顶罐	≤10000	1.829E+00	1.089E-03	1.829E+00	6.533E-04
			10000＜L≤20000	2.084E+00	1.088E-03	2.084E+00	6.530E-04
			20000＜L≤30000	2.178E+00	1.088E-03	2.178E+00	6.530E-04
			30000＜	2.712E+00	1.088E-03	2.712E+00	6.528E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	3.247E+00	1.088E-03	3.247E+00	6.527E-04
			L＞100000	4.036E+00	1.088E-03	4.036E+00	6.526E-04
		固定顶罐	≤100	2.862E-01	1.289E-03	/	/
			100＜L≤200	5.108E-01	1.309E-03	/	/
			200＜L≤300	7.133E-01	1.330E-03	/	/
			300＜L≤400	8.995E-01	1.350E-03	/	/
			400＜L≤500	1.086E+00	1.371E-03	/	/
			500＜L≤600	1.257E+00	1.391E-03	/	/
			600＜L≤700	1.466E+00	1.412E-03	/	/
			700＜L≤800	1.590E+00	1.432E-03	/	/
			800＜L≤1000	1.950E+00	1.473E-03	/	/
			1000＜L≤1500	2.787E+00	1.576E-03	/	/
			1500＜L≤2000	3.870E+00	1.678E-03	/	/
			2000＜L≤3000	5.717E+00	1.883E-03	/	/
			3000＜L≤5000	9.347E+00	2.151E-03	/	/
			5000＜L≤10000	1.686E+01	2.151E-03	/	/
			10000＜L≤20000	3.252E+01	2.151E-03	/	/
			L＞20000	3.649E+01	2.151E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	1.289E-03	9.021E-04	7.088E-04	6.830E-04	5.155E-04

	油	L＞100	1.309E-03	9.164E-04	7.201E-04	6.939E-04	5.237E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	7.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

浙江省

油品储运销行业系数手册

杭州	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	3.196E-01	1.182E-03	3.196E-01	4.728E-04
			100＜L≤200	3.799E-01	1.180E-03	3.799E-01	4.720E-04
			200＜L≤300	4.403E-01	1.178E-03	4.403E-01	4.714E-04
			300＜L≤400	5.006E-01	1.177E-03	5.006E-01	4.710E-04
			400＜L≤500	5.804E-01	1.177E-03	5.804E-01	4.707E-04
			500＜L≤600	6.287E-01	1.176E-03	6.287E-01	4.705E-04
			600＜L≤700	6.408E-01	1.176E-03	6.408E-01	4.705E-04
			700＜L≤800	6.890E-01	1.176E-03	6.890E-01	4.703E-04
			800＜L≤1000	8.325E-01	1.175E-03	8.325E-01	4.700E-04
			1000＜L≤1500	9.230E-01	1.175E-03	9.230E-01	4.698E-04
			1500＜L≤2000	1.079E+00	1.174E-03	1.079E+00	4.697E-04
			2000＜L≤3000	1.299E+00	1.174E-03	1.299E+00	4.694E-04
			3000＜L≤5000	1.661E+00	1.173E-03	1.661E+00	4.692E-04
			5000＜L≤10000	1.934E+00	1.172E-03	1.934E+00	4.689E-04
			10000＜L≤20000	2.739E+00	1.172E-03	2.739E+00	4.687E-04
			20000＜L≤30000	2.874E+00	1.172E-03	2.874E+00	4.687E-04
			L＞30000	1.795E+00	1.171E-03	1.795E+00	4.686E-04
		外浮顶罐	≤10000	2.127E+00	1.172E-03	2.127E+00	4.689E-04
			10000＜L≤20000	2.412E+00	1.172E-03	2.412E+00	4.687E-04
			20000＜L≤30000	2.516E+00	1.172E-03	2.516E+00	4.687E-04
			30000＜	3.115E+00	1.171E-03	3.115E+00	4.686E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	3.713E+00	1.171E-03	3.713E+00	4.685E-04
			L＞100000	4.595E+00	1.171E-03	4.595E+00	4.684E-04
		固定顶罐	≤100	2.971E-01	1.388E-03	/	/
			100＜L≤200	5.276E-01	1.410E-03	/	/
			200＜L≤300	7.347E-01	1.432E-03	/	/
			300＜L≤400	9.247E-01	1.454E-03	/	/
			400＜L≤500	1.115E+00	1.476E-03	/	/
			500＜L≤600	1.289E+00	1.498E-03	/	/
			600＜L≤700	1.503E+00	1.520E-03	/	/
			700＜L≤800	1.627E+00	1.542E-03	/	/
			800＜L≤1000	1.994E+00	1.586E-03	/	/
			1000＜L≤1500	2.844E+00	1.697E-03	/	/
			1500＜L≤2000	3.946E+00	1.807E-03	/	/
			2000＜L≤3000	5.819E+00	2.028E-03	/	/
			3000＜L≤5000	9.494E+00	2.316E-03	/	/
			5000＜L≤10000	1.707E+01	2.316E-03	/	/
			10000＜L≤20000	3.283E+01	2.316E-03	/	/
			L＞20000	3.678E+01	2.316E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	1.388E-03	8.326E-04	4.163E-04	3.886E-04	3.469E-04

	油	L＞100	1.410E-03	8.459E-04	4.229E-04	3.947E-04	3.524E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	5.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

宁波	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	3.160E-01	1.176E-03	3.160E-01	4.705E-04
			100＜L≤200	3.757E-01	1.174E-03	3.757E-01	4.697E-04
			200＜L≤300	4.354E-01	1.173E-03	4.354E-01	4.691E-04
			300＜L≤400	4.950E-01	1.172E-03	4.950E-01	4.687E-04
			400＜L≤500	5.740E-01	1.171E-03	5.740E-01	4.685E-04
			500＜L≤600	6.217E-01	1.171E-03	6.217E-01	4.682E-04
			600＜L≤700	6.336E-01	1.170E-03	6.336E-01	4.682E-04
			700＜L≤800	6.813E-01	1.170E-03	6.813E-01	4.680E-04
			800＜L≤1000	8.232E-01	1.169E-03	8.232E-01	4.677E-04
			1000＜L≤1500	9.127E-01	1.169E-03	9.127E-01	4.675E-04
			1500＜L≤2000	1.067E+00	1.168E-03	1.067E+00	4.674E-04
			2000＜L≤3000	1.284E+00	1.168E-03	1.284E+00	4.672E-04
			3000＜L≤5000	1.642E+00	1.167E-03	1.642E+00	4.669E-04
			5000＜L≤10000	1.912E+00	1.167E-03	1.912E+00	4.666E-04
			10000＜L≤20000	2.708E+00	1.166E-03	2.708E+00	4.664E-04
			20000＜L≤30000	2.842E+00	1.166E-03	2.842E+00	4.664E-04
			L＞30000	1.788E+00	1.166E-03	1.788E+00	4.663E-04
		外浮顶罐	≤10000	2.298E+00	1.167E-03	2.298E+00	4.666E-04
			10000＜L≤20000	2.585E+00	1.166E-03	2.585E+00	4.664E-04
			20000＜L≤30000	2.689E+00	1.166E-03	2.689E+00	4.664E-04
			30000＜	3.290E+00	1.166E-03	3.290E+00	4.663E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	3.890E+00	1.166E-03	3.890E+00	4.662E-04
			L＞100000	4.775E+00	1.165E-03	4.775E+00	4.662E-04
		固定顶罐	≤100	2.831E-01	1.381E-03	/	/
			100＜L≤200	5.029E-01	1.403E-03	/	/
			200＜L≤300	7.005E-01	1.425E-03	/	/
			300＜L≤400	8.817E-01	1.447E-03	/	/
			400＜L≤500	1.063E+00	1.469E-03	/	/
			500＜L≤600	1.229E+00	1.491E-03	/	/
			600＜L≤700	1.433E+00	1.513E-03	/	/
			700＜L≤800	1.552E+00	1.535E-03	/	/
			800＜L≤1000	1.902E+00	1.579E-03	/	/
			1000＜L≤1500	2.713E+00	1.689E-03	/	/
			1500＜L≤2000	3.765E+00	1.798E-03	/	/
			2000＜L≤3000	5.552E+00	2.018E-03	/	/
			3000＜L≤5000	9.059E+00	2.305E-03	/	/
			5000＜L≤10000	1.629E+01	2.305E-03	/	/
			10000＜L≤20000	3.134E+01	2.305E-03	/	/
			L＞20000	3.511E+01	2.305E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	1.381E-03	8.285E-04	4.143E-04	3.867E-04	3.452E-04

	油	L＞100	1.403E-03	8.417E-04	4.209E-04	3.928E-04	3.507E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	5.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

温州	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	3.424E-01	1.241E-03	3.424E-01	7.446E-04
			100＜L≤200	4.070E-01	1.239E-03	4.070E-01	7.434E-04
			200＜L≤300	4.717E-01	1.238E-03	4.717E-01	7.425E-04
			300＜L≤400	5.363E-01	1.236E-03	5.363E-01	7.419E-04
			400＜L≤500	6.218E-01	1.236E-03	6.218E-01	7.415E-04
			500＜L≤600	6.735E-01	1.235E-03	6.735E-01	7.412E-04
			600＜L≤700	6.864E-01	1.235E-03	6.864E-01	7.411E-04
			700＜L≤800	7.381E-01	1.235E-03	7.381E-01	7.408E-04
			800＜L≤1000	8.919E-01	1.234E-03	8.919E-01	7.404E-04
			1000＜L≤1500	9.888E-01	1.234E-03	9.888E-01	7.401E-04
			1500＜L≤2000	1.156E+00	1.233E-03	1.156E+00	7.399E-04
			2000＜L≤3000	1.391E+00	1.233E-03	1.391E+00	7.396E-04
			3000＜L≤5000	1.779E+00	1.232E-03	1.779E+00	7.392E-04
			5000＜L≤10000	2.071E+00	1.231E-03	2.071E+00	7.388E-04
			10000＜L≤20000	2.934E+00	1.231E-03	2.934E+00	7.385E-04
			20000＜L≤30000	3.079E+00	1.231E-03	3.079E+00	7.385E-04
			L＞30000	1.794E+00	1.230E-03	1.794E+00	7.383E-04
		外浮顶罐	≤10000	9.201E-01	1.231E-03	9.201E-01	7.388E-04
			10000＜L≤20000	1.175E+00	1.231E-03	1.175E+00	7.385E-04
			20000＜L≤30000	1.277E+00	1.231E-03	1.277E+00	7.385E-04
			30000＜	1.823E+00	1.230E-03	1.823E+00	7.383E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	2.372E+00	1.230E-03	2.372E+00	7.382E-04
			L＞100000	3.190E+00	1.230E-03	3.190E+00	7.381E-04
		固定顶罐	≤100	2.974E-01	1.458E-03	/	/
			100＜L≤200	5.265E-01	1.481E-03	/	/
			200＜L≤300	7.319E-01	1.504E-03	/	/
			300＜L≤400	9.200E-01	1.527E-03	/	/
			400＜L≤500	1.108E+00	1.551E-03	/	/
			500＜L≤600	1.280E+00	1.574E-03	/	/
			600＜L≤700	1.492E+00	1.597E-03	/	/
			700＜L≤800	1.615E+00	1.620E-03	/	/
			800＜L≤1000	1.977E+00	1.666E-03	/	/
			1000＜L≤1500	2.816E+00	1.782E-03	/	/
			1500＜L≤2000	3.905E+00	1.898E-03	/	/
			2000＜L≤3000	5.753E+00	2.130E-03	/	/
			3000＜L≤5000	9.372E+00	2.432E-03	/	/
			5000＜L≤10000	1.682E+01	2.432E-03	/	/
			10000＜L≤20000	3.227E+01	2.432E-03	/	/
			L＞20000	3.612E+01	2.432E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	1.458E-03	1.020E-03	8.017E-04	7.726E-04	5.831E-04

	油	L＞100	1.481E-03	1.037E-03	8.145E-04	7.849E-04	5.924E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	7.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

嘉兴	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	3.093E-01	1.157E-03	3.093E-01	4.629E-04
			100＜L≤200	3.677E-01	1.155E-03	3.677E-01	4.621E-04
			200＜L≤300	4.261E-01	1.154E-03	4.261E-01	4.615E-04
			300＜L≤400	4.845E-01	1.153E-03	4.845E-01	4.611E-04
			400＜L≤500	5.617E-01	1.152E-03	5.617E-01	4.608E-04
			500＜L≤600	6.084E-01	1.152E-03	6.084E-01	4.606E-04
			600＜L≤700	6.201E-01	1.151E-03	6.201E-01	4.606E-04
			700＜L≤800	6.668E-01	1.151E-03	6.668E-01	4.604E-04
			800＜L≤1000	8.057E-01	1.150E-03	8.057E-01	4.601E-04
			1000＜L≤1500	8.933E-01	1.150E-03	8.933E-01	4.599E-04
			1500＜L≤2000	1.044E+00	1.149E-03	1.044E+00	4.597E-04
			2000＜L≤3000	1.257E+00	1.149E-03	1.257E+00	4.595E-04
			3000＜L≤5000	1.607E+00	1.148E-03	1.607E+00	4.593E-04
			5000＜L≤10000	1.871E+00	1.148E-03	1.871E+00	4.590E-04
			10000＜L≤20000	2.651E+00	1.147E-03	2.651E+00	4.588E-04
			20000＜L≤30000	2.781E+00	1.147E-03	2.781E+00	4.588E-04
			L＞30000	1.787E+00	1.147E-03	1.787E+00	4.587E-04
		外浮顶罐	≤10000	2.058E+00	1.148E-03	2.058E+00	4.590E-04
			10000＜L≤20000	2.334E+00	1.147E-03	2.334E+00	4.588E-04
			20000＜L≤30000	2.435E+00	1.147E-03	2.435E+00	4.588E-04
			30000＜	3.014E+00	1.147E-03	3.014E+00	4.587E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	3.593E+00	1.146E-03	3.593E+00	4.586E-04
			L＞100000	4.447E+00	1.146E-03	4.447E+00	4.585E-04
		固定顶罐	≤100	2.662E-01	1.358E-03	/	/
			100＜L≤200	4.734E-01	1.380E-03	/	/
			200＜L≤300	6.598E-01	1.402E-03	/	/
			300＜L≤400	8.308E-01	1.423E-03	/	/
			400＜L≤500	1.002E+00	1.445E-03	/	/
			500＜L≤600	1.159E+00	1.466E-03	/	/
			600＜L≤700	1.351E+00	1.488E-03	/	/
			700＜L≤800	1.464E+00	1.510E-03	/	/
			800＜L≤1000	1.794E+00	1.553E-03	/	/
			1000＜L≤1500	2.560E+00	1.661E-03	/	/
			1500＜L≤2000	3.554E+00	1.769E-03	/	/
			2000＜L≤3000	5.243E+00	1.985E-03	/	/
			3000＜L≤5000	8.560E+00	2.267E-03	/	/
			5000＜L≤10000	1.540E+01	2.267E-03	/	/
			10000＜L≤20000	2.965E+01	2.267E-03	/	/
			L＞20000	3.323E+01	2.267E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	1.358E-03	8.150E-04	4.075E-04	3.803E-04	3.396E-04

	油	L＞100	1.380E-03	8.280E-04	4.140E-04	3.864E-04	3.450E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	5.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

湖州	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	3.074E-01	1.153E-03	3.074E-01	4.612E-04
			100＜L≤200	3.655E-01	1.151E-03	3.655E-01	4.604E-04
			200＜L≤300	4.235E-01	1.149E-03	4.235E-01	4.598E-04
			300＜L≤400	4.815E-01	1.148E-03	4.815E-01	4.594E-04
			400＜L≤500	5.583E-01	1.148E-03	5.583E-01	4.591E-04
			500＜L≤600	6.047E-01	1.147E-03	6.047E-01	4.589E-04
			600＜L≤700	6.163E-01	1.147E-03	6.163E-01	4.589E-04
			700＜L≤800	6.628E-01	1.147E-03	6.628E-01	4.587E-04
			800＜L≤1000	8.008E-01	1.146E-03	8.008E-01	4.584E-04
			1000＜L≤1500	8.878E-01	1.146E-03	8.878E-01	4.582E-04
			1500＜L≤2000	1.038E+00	1.145E-03	1.038E+00	4.580E-04
			2000＜L≤3000	1.249E+00	1.145E-03	1.249E+00	4.578E-04
			3000＜L≤5000	1.597E+00	1.144E-03	1.597E+00	4.576E-04
			5000＜L≤10000	1.860E+00	1.143E-03	1.860E+00	4.573E-04
			10000＜L≤20000	2.635E+00	1.143E-03	2.635E+00	4.571E-04
			20000＜L≤30000	2.764E+00	1.143E-03	2.764E+00	4.571E-04
			L＞30000	1.787E+00	1.142E-03	1.787E+00	4.570E-04
		外浮顶罐	≤10000	1.953E+00	1.143E-03	1.953E+00	4.573E-04
			10000＜L≤20000	2.224E+00	1.143E-03	2.224E+00	4.571E-04

			20000＜L≤30000	2.325E+00	1.143E-03	2.325E+00	4.571E-04
			30000＜L≤50000	2.896E+00	1.142E-03	2.896E+00	4.570E-04
			50000＜L≤100000	3.467E+00	1.142E-03	3.467E+00	4.569E-04
			L＞100000	4.309E+00	1.142E-03	4.309E+00	4.568E-04
		固定顶罐	≤100	2.854E-01	1.353E-03	/	/
			100＜L≤200	5.078E-01	1.375E-03	/	/
			200＜L≤300	7.078E-01	1.396E-03	/	/
			300＜L≤400	8.914E-01	1.418E-03	/	/
			400＜L≤500	1.075E+00	1.439E-03	/	/
			500＜L≤600	1.243E+00	1.461E-03	/	/
			600＜L≤700	1.450E+00	1.482E-03	/	/
			700＜L≤800	1.571E+00	1.504E-03	/	/
			800＜L≤1000	1.925E+00	1.547E-03	/	/
			1000＜L≤1500	2.748E+00	1.655E-03	/	/
			1500＜L≤2000	3.815E+00	1.762E-03	/	/
			2000＜L≤3000	5.628E+00	1.978E-03	/	/
			3000＜L≤5000	9.189E+00	2.259E-03	/	/
			5000＜L≤10000	1.654E+01	2.259E-03	/	/
			10000＜L≤20000	3.184E+01	2.259E-03	/	/
			L＞20000	3.569E+01	2.259E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/

加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽油	≤100	1.353E-03	8.120E-04	4.060E-04	3.789E-04	3.383E-04
		L＞100	1.375E-03	8.249E-04	4.124E-04	3.849E-04	3.437E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	5.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

绍兴市	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	3.229E-01	1.195E-03	3.229E-01	4.782E-04
			100＜L≤200	3.839E-01	1.193E-03	3.839E-01	4.774E-04
			200＜L≤300	4.448E-01	1.192E-03	4.448E-01	4.768E-04
			300＜L≤400	5.058E-01	1.191E-03	5.058E-01	4.764E-04
			400＜L≤500	5.864E-01	1.190E-03	5.864E-01	4.761E-04
			500＜L≤600	6.352E-01	1.190E-03	6.352E-01	4.759E-04
			600＜L≤700	6.474E-01	1.190E-03	6.474E-01	4.759E-04
			700＜L≤800	6.962E-01	1.189E-03	6.962E-01	4.757E-04
			800＜L≤1000	8.412E-01	1.189E-03	8.412E-01	4.754E-04
			1000＜L≤1500	9.326E-01	1.188E-03	9.326E-01	4.752E-04
			1500＜L≤2000	1.090E+00	1.188E-03	1.090E+00	4.750E-04
			2000＜L≤3000	1.312E+00	1.187E-03	1.312E+00	4.748E-04
			3000＜L≤5000	1.678E+00	1.187E-03	1.678E+00	4.746E-04
			5000＜L≤10000	1.954E+00	1.186E-03	1.954E+00	4.743E-04
			10000＜L≤20000	2.767E+00	1.185E-03	2.767E+00	4.741E-04
			20000＜L≤30000	2.904E+00	1.185E-03	2.904E+00	4.741E-04
			L＞30000	1.788E+00	1.185E-03	1.788E+00	4.740E-04
		外浮顶罐	≤10000	1.413E+00	1.186E-03	1.413E+00	4.743E-04
			10000＜L≤20000	1.679E+00	1.185E-03	1.679E+00	4.741E-04
			20000＜L≤30000	1.781E+00	1.185E-03	1.781E+00	4.741E-04
			30000＜	2.343E+00	1.185E-03	2.343E+00	4.740E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	2.908E+00	1.185E-03	2.908E+00	4.739E-04
			L＞100000	3.742E+00	1.185E-03	3.742E+00	4.738E-04
		固定顶罐	≤100	2.798E-01	1.404E-03	/	/
			100＜L≤200	4.967E-01	1.426E-03	/	/
			200＜L≤300	6.914E-01	1.448E-03	/	/
			300＜L≤400	8.699E-01	1.471E-03	/	/
			400＜L≤500	1.049E+00	1.493E-03	/	/
			500＜L≤600	1.212E+00	1.515E-03	/	/
			600＜L≤700	1.413E+00	1.538E-03	/	/
			700＜L≤800	1.530E+00	1.560E-03	/	/
			800＜L≤1000	1.874E+00	1.605E-03	/	/
			1000＜L≤1500	2.672E+00	1.716E-03	/	/
			1500＜L≤2000	3.708E+00	1.828E-03	/	/
			2000＜L≤3000	5.466E+00	2.051E-03	/	/
			3000＜L≤5000	8.915E+00	2.342E-03	/	/
			5000＜L≤10000	1.602E+01	2.342E-03	/	/
			10000＜L≤20000	3.080E+01	2.342E-03	/	/
			L＞20000	3.449E+01	2.342E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	1.404E-03	8.422E-04	4.211E-04	3.930E-04	3.509E-04

	油	L＞100	1.426E-03	8.556E-04	4.278E-04	3.993E-04	3.565E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	5.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

金华市	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	3.339E-01	1.218E-03	3.339E-01	7.307E-04
			100＜L≤200	3.970E-01	1.216E-03	3.970E-01	7.294E-04
			200＜L≤300	4.600E-01	1.214E-03	4.600E-01	7.286E-04
			300＜L≤400	5.230E-01	1.213E-03	5.230E-01	7.279E-04
			400＜L≤500	6.064E-01	1.213E-03	6.064E-01	7.276E-04
			500＜L≤600	6.568E-01	1.212E-03	6.568E-01	7.272E-04
			600＜L≤700	6.695E-01	1.212E-03	6.695E-01	7.272E-04
			700＜L≤800	7.199E-01	1.211E-03	7.199E-01	7.269E-04
			800＜L≤1000	8.698E-01	1.211E-03	8.698E-01	7.265E-04
			1000＜L≤1500	9.644E-01	1.210E-03	9.644E-01	7.262E-04
			1500＜L≤2000	1.127E+00	1.210E-03	1.127E+00	7.259E-04
			2000＜L≤3000	1.357E+00	1.209E-03	1.357E+00	7.256E-04
			3000＜L≤5000	1.735E+00	1.209E-03	1.735E+00	7.253E-04
			5000＜L≤10000	2.020E+00	1.208E-03	2.020E+00	7.248E-04
			10000＜L≤20000	2.862E+00	1.208E-03	2.862E+00	7.245E-04
			20000＜L≤30000	3.002E+00	1.208E-03	3.002E+00	7.245E-04
			L＞30000	1.801E+00	1.207E-03	1.801E+00	7.243E-04
		外浮顶罐	≤10000	1.641E+00	1.208E-03	1.641E+00	7.248E-04
			10000＜L≤20000	1.922E+00	1.208E-03	1.922E+00	7.245E-04
			20000＜L≤30000	2.028E+00	1.208E-03	2.028E+00	7.245E-04
			30000＜	2.622E+00	1.207E-03	2.622E+00	7.243E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	3.217E+00	1.207E-03	3.217E+00	7.242E-04
			L＞100000	4.095E+00	1.207E-03	4.095E+00	7.241E-04
		固定顶罐	≤100	3.241E-01	1.430E-03	/	/
			100＜L≤200	5.746E-01	1.453E-03	/	/
			200＜L≤300	7.993E-01	1.476E-03	/	/
			300＜L≤400	1.005E+00	1.498E-03	/	/
			400＜L≤500	1.211E+00	1.521E-03	/	/
			500＜L≤600	1.400E+00	1.544E-03	/	/
			600＜L≤700	1.632E+00	1.567E-03	/	/
			700＜L≤800	1.766E+00	1.589E-03	/	/
			800＜L≤1000	2.163E+00	1.635E-03	/	/
			1000＜L≤1500	3.082E+00	1.749E-03	/	/
			1500＜L≤2000	4.276E+00	1.862E-03	/	/
			2000＜L≤3000	6.301E+00	2.090E-03	/	/
			3000＜L≤5000	1.027E+01	2.386E-03	/	/
			5000＜L≤10000	1.845E+01	2.386E-03	/	/
			10000＜L≤20000	3.543E+01	2.386E-03	/	/
			L＞20000	3.967E+01	2.386E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	1.430E-03	1.001E-03	7.865E-04	7.579E-04	5.720E-04

	油	L＞100	1.453E-03	1.017E-03	7.991E-04	7.700E-04	5.811E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	7.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

衢州市	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	3.243E-01	1.194E-03	3.243E-01	7.162E-04
			100＜L≤200	3.855E-01	1.192E-03	3.855E-01	7.150E-04
			200＜L≤300	4.467E-01	1.190E-03	4.467E-01	7.141E-04
			300＜L≤400	5.079E-01	1.189E-03	5.079E-01	7.135E-04
			400＜L≤500	5.889E-01	1.189E-03	5.889E-01	7.131E-04
			500＜L≤600	6.378E-01	1.188E-03	6.378E-01	7.128E-04
			600＜L≤700	6.501E-01	1.188E-03	6.501E-01	7.127E-04
			700＜L≤800	6.990E-01	1.187E-03	6.990E-01	7.125E-04
			800＜L≤1000	8.446E-01	1.187E-03	8.446E-01	7.121E-04
			1000＜L≤1500	9.365E-01	1.186E-03	9.365E-01	7.117E-04
			1500＜L≤2000	1.095E+00	1.186E-03	1.095E+00	7.115E-04
			2000＜L≤3000	1.318E+00	1.185E-03	1.318E+00	7.112E-04
			3000＜L≤5000	1.685E+00	1.185E-03	1.685E+00	7.108E-04
			5000＜L≤10000	1.962E+00	1.184E-03	1.962E+00	7.104E-04
			10000＜L≤20000	2.779E+00	1.184E-03	2.779E+00	7.101E-04
			20000＜L≤30000	2.916E+00	1.183E-03	2.916E+00	7.101E-04
			L＞30000	1.802E+00	1.183E-03	1.802E+00	7.099E-04
		外浮顶罐	≤10000	1.594E+00	1.184E-03	1.594E+00	7.104E-04
			10000＜L≤20000	1.867E+00	1.184E-03	1.867E+00	7.101E-04
			20000＜L≤30000	1.970E+00	1.183E-03	1.970E+00	7.101E-04
			30000＜	2.546E+00	1.183E-03	2.546E+00	7.099E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	3.123E+00	1.183E-03	3.123E+00	7.098E-04
			L＞100000	3.977E+00	1.183E-03	3.977E+00	7.097E-04
		固定顶罐	≤100	3.363E-01	1.402E-03	/	/
			100＜L≤200	5.970E-01	1.424E-03	/	/
			200＜L≤300	8.311E-01	1.446E-03	/	/
			300＜L≤400	1.046E+00	1.468E-03	/	/
			400＜L≤500	1.261E+00	1.491E-03	/	/
			500＜L≤600	1.457E+00	1.513E-03	/	/
			600＜L≤700	1.699E+00	1.535E-03	/	/
			700＜L≤800	1.839E+00	1.558E-03	/	/
			800＜L≤1000	2.253E+00	1.602E-03	/	/
			1000＜L≤1500	3.213E+00	1.714E-03	/	/
			1500＜L≤2000	4.458E+00	1.825E-03	/	/
			2000＜L≤3000	6.572E+00	2.048E-03	/	/
			3000＜L≤5000	1.072E+01	2.338E-03	/	/
			5000＜L≤10000	1.927E+01	2.338E-03	/	/
			10000＜L≤20000	3.703E+01	2.338E-03	/	/
			L＞20000	4.148E+01	2.338E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	1.402E-03	9.811E-04	7.708E-04	7.428E-04	5.606E-04

	油	L＞100	1.424E-03	9.967E-04	7.831E-04	7.546E-04	5.695E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	7.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

舟山市	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	3.120E-01	1.170E-03	3.120E-01	4.679E-04
			100＜L≤200	3.709E-01	1.168E-03	3.709E-01	4.671E-04
			200＜L≤300	4.298E-01	1.166E-03	4.298E-01	4.665E-04
			300＜L≤400	4.887E-01	1.165E-03	4.887E-01	4.661E-04
			400＜L≤500	5.666E-01	1.165E-03	5.666E-01	4.659E-04
			500＜L≤600	6.137E-01	1.164E-03	6.137E-01	4.656E-04
			600＜L≤700	6.255E-01	1.164E-03	6.255E-01	4.656E-04
			700＜L≤800	6.726E-01	1.164E-03	6.726E-01	4.654E-04
			800＜L≤1000	8.127E-01	1.163E-03	8.127E-01	4.651E-04
			1000＜L≤1500	9.010E-01	1.162E-03	9.010E-01	4.649E-04
			1500＜L≤2000	1.053E+00	1.162E-03	1.053E+00	4.648E-04
			2000＜L≤3000	1.268E+00	1.161E-03	1.268E+00	4.646E-04
			3000＜L≤5000	1.621E+00	1.161E-03	1.621E+00	4.643E-04
			5000＜L≤10000	1.887E+00	1.160E-03	1.887E+00	4.640E-04
			10000＜L≤20000	2.674E+00	1.160E-03	2.674E+00	4.638E-04
			20000＜L≤30000	2.805E+00	1.160E-03	2.805E+00	4.638E-04
			L＞30000	1.794E+00	1.159E-03	1.794E+00	4.637E-04
		外浮顶罐	≤10000	1.889E+00	1.160E-03	1.889E+00	4.640E-04
			10000＜L≤20000	2.162E+00	1.160E-03	2.162E+00	4.638E-04
			20000＜L≤30000	2.263E+00	1.160E-03	2.263E+00	4.638E-04
			30000＜	2.838E+00	1.159E-03	2.838E+00	4.637E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	3.413E+00	1.159E-03	3.413E+00	4.636E-04
			L＞100000	4.261E+00	1.159E-03	4.261E+00	4.636E-04
		固定顶罐	≤100	2.942E-01	1.373E-03	/	/
			100＜L≤200	5.229E-01	1.395E-03	/	/
			200＜L≤300	7.285E-01	1.417E-03	/	/
			300＜L≤400	9.172E-01	1.439E-03	/	/
			400＜L≤500	1.106E+00	1.460E-03	/	/
			500＜L≤600	1.279E+00	1.482E-03	/	/
			600＜L≤700	1.491E+00	1.504E-03	/	/
			700＜L≤800	1.615E+00	1.526E-03	/	/
			800＜L≤1000	1.979E+00	1.570E-03	/	/
			1000＜L≤1500	2.824E+00	1.679E-03	/	/
			1500＜L≤2000	3.919E+00	1.788E-03	/	/
			2000＜L≤3000	5.781E+00	2.006E-03	/	/
			3000＜L≤5000	9.434E+00	2.291E-03	/	/
			5000＜L≤10000	1.697E+01	2.291E-03	/	/
			10000＜L≤20000	3.265E+01	2.291E-03	/	/
			L＞20000	3.659E+01	2.291E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	1.373E-03	8.238E-04	4.119E-04	3.845E-04	3.433E-04

	油	L＞100	1.395E-03	8.369E-04	4.185E-04	3.906E-04	3.487E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	5.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

台州市	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	3.228E-01	1.197E-03	3.228E-01	7.180E-04
			100＜L≤200	3.838E-01	1.195E-03	3.838E-01	7.168E-04
			200＜L≤300	4.447E-01	1.193E-03	4.447E-01	7.159E-04
			300＜L≤400	5.057E-01	1.192E-03	5.057E-01	7.153E-04
			400＜L≤500	5.863E-01	1.192E-03	5.863E-01	7.150E-04
			500＜L≤600	6.351E-01	1.191E-03	6.351E-01	7.146E-04
			600＜L≤700	6.473E-01	1.191E-03	6.473E-01	7.146E-04
			700＜L≤800	6.960E-01	1.190E-03	6.960E-01	7.143E-04
			800＜L≤1000	8.410E-01	1.190E-03	8.410E-01	7.139E-04
			1000＜L≤1500	9.324E-01	1.189E-03	9.324E-01	7.136E-04
			1500＜L≤2000	1.090E+00	1.189E-03	1.090E+00	7.133E-04
			2000＜L≤3000	1.312E+00	1.188E-03	1.312E+00	7.130E-04
			3000＜L≤5000	1.677E+00	1.188E-03	1.677E+00	7.127E-04
			5000＜L≤10000	1.953E+00	1.187E-03	1.953E+00	7.122E-04
			10000＜L≤20000	2.767E+00	1.187E-03	2.767E+00	7.119E-04
			20000＜L≤30000	2.903E+00	1.187E-03	2.903E+00	7.119E-04
			L＞30000	1.788E+00	1.186E-03	1.788E+00	7.117E-04
		外浮顶罐	≤10000	1.499E+00	1.187E-03	1.499E+00	7.122E-04
			10000＜L≤20000	1.768E+00	1.187E-03	1.768E+00	7.119E-04
			20000＜L≤30000	1.870E+00	1.187E-03	1.870E+00	7.119E-04
			30000＜	2.438E+00	1.186E-03	2.438E+00	7.117E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	3.008E+00	1.186E-03	3.008E+00	7.116E-04
			L＞100000	3.850E+00	1.186E-03	3.850E+00	7.115E-04
		固定顶罐	≤100	3.463E-01	1.405E-03	/	/
			100＜L≤200	6.145E-01	1.427E-03	/	/
			200＜L≤300	8.554E-01	1.450E-03	/	/
			300＜L≤400	1.076E+00	1.472E-03	/	/
			400＜L≤500	1.297E+00	1.495E-03	/	/
			500＜L≤600	1.499E+00	1.517E-03	/	/
			600＜L≤700	1.748E+00	1.539E-03	/	/
			700＜L≤800	1.893E+00	1.562E-03	/	/
			800＜L≤1000	2.318E+00	1.606E-03	/	/
			1000＜L≤1500	3.306E+00	1.718E-03	/	/
			1500＜L≤2000	4.587E+00	1.830E-03	/	/
			2000＜L≤3000	6.762E+00	2.053E-03	/	/
			3000＜L≤5000	1.103E+01	2.345E-03	/	/
			5000＜L≤10000	1.982E+01	2.345E-03	/	/
			10000＜L≤20000	3.809E+01	2.345E-03	/	/
			L＞20000	4.267E+01	2.345E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	1.405E-03	9.836E-04	7.728E-04	7.447E-04	5.621E-04

	油	L＞100	1.427E-03	9.992E-04	7.851E-04	7.566E-04	5.710E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	7.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

丽水市	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	3.425E-01	1.238E-03	3.425E-01	7.425E-04
			100＜L≤200	4.071E-01	1.235E-03	4.071E-01	7.413E-04
			200＜L≤300	4.718E-01	1.234E-03	4.718E-01	7.404E-04
			300＜L≤400	5.364E-01	1.233E-03	5.364E-01	7.398E-04
			400＜L≤500	6.219E-01	1.232E-03	6.219E-01	7.394E-04
			500＜L≤600	6.736E-01	1.232E-03	6.736E-01	7.391E-04
			600＜L≤700	6.866E-01	1.232E-03	6.866E-01	7.390E-04
			700＜L≤800	7.383E-01	1.231E-03	7.383E-01	7.387E-04
			800＜L≤1000	8.921E-01	1.231E-03	8.921E-01	7.383E-04
			1000＜L≤1500	9.890E-01	1.230E-03	9.890E-01	7.380E-04
			1500＜L≤2000	1.156E+00	1.230E-03	1.156E+00	7.378E-04
			2000＜L≤3000	1.391E+00	1.229E-03	1.391E+00	7.375E-04
			3000＜L≤5000	1.779E+00	1.229E-03	1.779E+00	7.371E-04
			5000＜L≤10000	2.072E+00	1.228E-03	2.072E+00	7.367E-04
			10000＜L≤20000	2.935E+00	1.227E-03	2.935E+00	7.364E-04
			20000＜L≤30000	3.079E+00	1.227E-03	3.079E+00	7.364E-04
			L＞30000	1.801E+00	1.227E-03	1.801E+00	7.362E-04
		外浮顶罐	≤10000	1.155E+00	1.228E-03	1.155E+00	7.367E-04
			10000＜L≤20000	1.422E+00	1.227E-03	1.422E+00	7.364E-04
			20000＜L≤30000	1.527E+00	1.227E-03	1.527E+00	7.364E-04
			30000＜	2.097E+00	1.227E-03	2.097E+00	7.362E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	2.669E+00	1.227E-03	2.669E+00	7.360E-04
			L＞100000	3.519E+00	1.227E-03	3.519E+00	7.360E-04
		固定顶罐	≤100	3.699E-01	1.454E-03	/	/
			100＜L≤200	6.550E-01	1.477E-03	/	/
			200＜L≤300	9.106E-01	1.500E-03	/	/
			300＜L≤400	1.145E+00	1.523E-03	/	/
			400＜L≤500	1.379E+00	1.546E-03	/	/
			500＜L≤600	1.593E+00	1.569E-03	/	/
			600＜L≤700	1.857E+00	1.592E-03	/	/
			700＜L≤800	2.009E+00	1.615E-03	/	/
			800＜L≤1000	2.460E+00	1.662E-03	/	/
			1000＜L≤1500	3.505E+00	1.777E-03	/	/
			1500＜L≤2000	4.861E+00	1.893E-03	/	/
			2000＜L≤3000	7.161E+00	2.124E-03	/	/
			3000＜L≤5000	1.167E+01	2.425E-03	/	/
			5000＜L≤10000	2.094E+01	2.425E-03	/	/
			10000＜L≤20000	4.018E+01	2.425E-03	/	/
			L＞20000	4.498E+01	2.425E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	1.454E-03	1.017E-03	7.994E-04	7.704E-04	5.814E-04

	油	L＞100	1.477E-03	1.034E-03	8.122E-04	7.826E-04	5.907E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/
油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）			
				无油气回收装置	有油气回收装置		
	汽油	/	/	1.000E-04	7.000E-05		
	柴油	/	/	5.000E-05	/		

台州市	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	3.298E-01	1.211E-03	3.298E-01	4.846E-04
			100＜L≤200	3.920E-01	1.209E-03	3.920E-01	4.837E-04
			200＜L≤300	4.543E-01	1.208E-03	4.543E-01	4.831E-04
			300＜L≤400	5.165E-01	1.207E-03	5.165E-01	4.827E-04
			400＜L≤500	5.989E-01	1.206E-03	5.989E-01	4.825E-04
			500＜L≤600	6.487E-01	1.206E-03	6.487E-01	4.823E-04
			600＜L≤700	6.611E-01	1.206E-03	6.611E-01	4.822E-04
			700＜L≤800	7.109E-01	1.205E-03	7.109E-01	4.820E-04
			800＜L≤1000	8.590E-01	1.204E-03	8.590E-01	4.818E-04
			1000＜L≤1500	9.524E-01	1.204E-03	9.524E-01	4.816E-04
			1500＜L≤2000	1.113E+00	1.204E-03	1.113E+00	4.814E-04
			2000＜L≤3000	1.340E+00	1.203E-03	1.340E+00	4.812E-04
			3000＜L≤5000	1.713E+00	1.202E-03	1.713E+00	4.810E-04
			5000＜L≤10000	1.995E+00	1.202E-03	1.995E+00	4.807E-04
			10000＜L≤20000	2.826E+00	1.201E-03	2.826E+00	4.805E-04
			20000＜L≤30000	2.965E+00	1.201E-03	2.965E+00	4.805E-04
			L＞30000	1.788E+00	1.201E-03	1.788E+00	4.803E-04
		外浮顶罐	≤10000	1.996E+00	1.202E-03	1.996E+00	4.807E-04
			10000＜L≤20000	2.285E+00	1.201E-03	2.285E+00	4.805E-04
			20000＜L≤30000	2.392E+00	1.201E-03	2.392E+00	4.805E-04
			30000＜	3.000E+00	1.201E-03	3.000E+00	4.803E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	3.607E+00	1.201E-03	3.607E+00	4.802E-04
			L＞100000	4.504E+00	1.200E-03	4.504E+00	4.802E-04
		固定顶罐	≤100	2.743E-01	1.423E-03	/	/
			100＜L≤200	4.864E-01	1.445E-03	/	/
			200＜L≤300	6.768E-01	1.468E-03	/	/
			300＜L≤400	8.513E-01	1.490E-03	/	/
			400＜L≤500	1.026E+00	1.513E-03	/	/
			500＜L≤600	1.185E+00	1.536E-03	/	/
			600＜L≤700	1.382E+00	1.558E-03	/	/
			700＜L≤800	1.496E+00	1.581E-03	/	/
			800＜L≤1000	1.832E+00	1.626E-03	/	/
			1000＜L≤1500	2.611E+00	1.739E-03	/	/
			1500＜L≤2000	3.623E+00	1.853E-03	/	/
			2000＜L≤3000	5.340E+00	2.079E-03	/	/
			3000＜L≤5000	8.705E+00	2.374E-03	/	/
			5000＜L≤10000	1.564E+01	2.374E-03	/	/
			10000＜L≤20000	3.004E+01	2.374E-03	/	/
			L＞20000	3.364E+01	2.374E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	1.423E-03	8.535E-04	4.268E-04	3.983E-04	3.556E-04

	油	L＞100	1.445E-03	8.671E-04	4.336E-04	4.047E-04	3.613E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	5.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

安徽省

油品储运销行业系数手册

合肥市	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	3.031E-01	1.136E-03	3.031E-01	5.682E-04
			100＜L≤200	3.603E-01	1.134E-03	3.603E-01	5.672E-04
			200＜L≤300	4.176E-01	1.133E-03	4.176E-01	5.665E-04
			300＜L≤400	4.748E-01	1.132E-03	4.748E-01	5.659E-04
			400＜L≤500	5.505E-01	1.131E-03	5.505E-01	5.656E-04
			500＜L≤600	5.963E-01	1.131E-03	5.963E-01	5.654E-04
			600＜L≤700	6.077E-01	1.131E-03	6.077E-01	5.653E-04
			700＜L≤800	6.535E-01	1.130E-03	6.535E-01	5.651E-04
			800＜L≤1000	7.896E-01	1.129E-03	7.896E-01	5.647E-04
			1000＜L≤1500	8.754E-01	1.129E-03	8.754E-01	5.645E-04
			1500＜L≤2000	1.023E+00	1.129E-03	1.023E+00	5.643E-04
			2000＜L≤3000	1.232E+00	1.128E-03	1.232E+00	5.640E-04
			3000＜L≤5000	1.575E+00	1.127E-03	1.575E+00	5.637E-04
			5000＜L≤10000	1.834E+00	1.127E-03	1.834E+00	5.634E-04
			10000＜L≤20000	2.598E+00	1.126E-03	2.598E+00	5.631E-04
			20000＜L≤30000	2.725E+00	1.126E-03	2.725E+00	5.631E-04
			L＞30000	1.792E+00	1.126E-03	1.792E+00	5.629E-04
		外浮顶罐	≤10000	1.659E+00	1.127E-03	1.659E+00	5.634E-04
			10000＜L≤20000	1.920E+00	1.126E-03	1.920E+00	5.631E-04
			20000＜L≤30000	2.017E+00	1.126E-03	2.017E+00	5.631E-04
			30000＜	2.566E+00	1.126E-03	2.566E+00	5.629E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	3.115E+00	1.126E-03	3.115E+00	5.628E-04
			L＞100000	3.927E+00	1.126E-03	3.927E+00	5.628E-04
		固定顶罐	≤100	2.964E-01	1.334E-03	/	/
			100＜L≤200	5.277E-01	1.355E-03	/	/
			200＜L≤300	7.359E-01	1.376E-03	/	/
			300＜L≤400	9.272E-01	1.397E-03	/	/
			400＜L≤500	1.119E+00	1.419E-03	/	/
			500＜L≤600	1.294E+00	1.440E-03	/	/
			600＜L≤700	1.509E+00	1.461E-03	/	/
			700＜L≤800	1.635E+00	1.482E-03	/	/
			800＜L≤1000	2.005E+00	1.525E-03	/	/
			1000＜L≤1500	2.862E+00	1.631E-03	/	/
			1500＜L≤2000	3.974E+00	1.737E-03	/	/
			2000＜L≤3000	5.866E+00	1.949E-03	/	/
			3000＜L≤5000	9.581E+00	2.226E-03	/	/
			5000＜L≤10000	1.726E+01	2.226E-03	/	/
			10000＜L≤20000	3.324E+01	2.226E-03	/	/
			L＞20000	3.726E+01	2.226E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	1.334E-03	8.669E-04	5.335E-04	5.068E-04	4.001E-04

	油	L＞100	1.355E-03	8.807E-04	5.420E-04	5.149E-04	4.065E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/
油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）			
				无油气回收装置	有油气回收装置		
	汽油	/	/	1.000E-04	6.000E-05		
	柴油	/	/	5.000E-05	/		

池州市	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	3.071E-01	1.152E-03	3.071E-01	6.915E-04
			100＜L≤200	3.650E-01	1.150E-03	3.650E-01	6.902E-04
			200＜L≤300	4.230E-01	1.149E-03	4.230E-01	6.894E-04
			300＜L≤400	4.810E-01	1.148E-03	4.810E-01	6.887E-04
			400＜L≤500	5.576E-01	1.147E-03	5.576E-01	6.884E-04
			500＜L≤600	6.040E-01	1.147E-03	6.040E-01	6.880E-04
			600＜L≤700	6.156E-01	1.147E-03	6.156E-01	6.880E-04
			700＜L≤800	6.620E-01	1.146E-03	6.620E-01	6.877E-04
			800＜L≤1000	7.999E-01	1.146E-03	7.999E-01	6.873E-04
			1000＜L≤1500	8.868E-01	1.145E-03	8.868E-01	6.870E-04
			1500＜L≤2000	1.037E+00	1.145E-03	1.037E+00	6.868E-04
			2000＜L≤3000	1.248E+00	1.144E-03	1.248E+00	6.864E-04
			3000＜L≤5000	1.595E+00	1.143E-03	1.595E+00	6.861E-04
			5000＜L≤10000	1.858E+00	1.143E-03	1.858E+00	6.857E-04
			10000＜L≤20000	2.631E+00	1.142E-03	2.631E+00	6.854E-04
			20000＜L≤30000	2.761E+00	1.142E-03	2.761E+00	6.853E-04
			L＞30000	1.789E+00	1.142E-03	1.789E+00	6.851E-04
		外浮顶罐	≤10000	2.330E+00	1.143E-03	2.330E+00	6.857E-04
			10000＜L≤20000	2.611E+00	1.142E-03	2.611E+00	6.854E-04
			20000＜L≤30000	2.713E+00	1.142E-03	2.713E+00	6.853E-04
			30000＜	3.301E+00	1.142E-03	3.301E+00	6.851E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	3.888E+00	1.142E-03	3.888E+00	6.850E-04
			L＞100000	4.753E+00	1.142E-03	4.753E+00	6.849E-04
		固定顶罐	≤100	2.680E-01	1.353E-03	/	/
			100＜L≤200	4.768E-01	1.374E-03	/	/
			200＜L≤300	6.646E-01	1.396E-03	/	/
			300＜L≤400	8.370E-01	1.417E-03	/	/
			400＜L≤500	1.010E+00	1.439E-03	/	/
			500＜L≤600	1.168E+00	1.460E-03	/	/
			600＜L≤700	1.362E+00	1.482E-03	/	/
			700＜L≤800	1.475E+00	1.503E-03	/	/
			800＜L≤1000	1.808E+00	1.546E-03	/	/
			1000＜L≤1500	2.581E+00	1.654E-03	/	/
			1500＜L≤2000	3.582E+00	1.761E-03	/	/
			2000＜L≤3000	5.286E+00	1.977E-03	/	/
			3000＜L≤5000	8.630E+00	2.257E-03	/	/
			5000＜L≤10000	1.553E+01	2.257E-03	/	/
			10000＜L≤20000	2.990E+01	2.257E-03	/	/
			L＞20000	3.352E+01	2.257E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	1.353E-03	9.468E-04	7.439E-04	7.169E-04	5.410E-04

	油	L＞100	1.374E-03	9.619E-04	7.558E-04	7.283E-04	5.497E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	7.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

芜湖市	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	3.070E-01	1.150E-03	3.070E-01	6.903E-04
			100＜L≤200	3.650E-01	1.148E-03	3.650E-01	6.891E-04
			200＜L≤300	4.229E-01	1.147E-03	4.229E-01	6.882E-04
			300＜L≤400	4.809E-01	1.146E-03	4.809E-01	6.876E-04
			400＜L≤500	5.576E-01	1.145E-03	5.576E-01	6.872E-04
			500＜L≤600	6.040E-01	1.145E-03	6.040E-01	6.869E-04
			600＜L≤700	6.155E-01	1.145E-03	6.155E-01	6.868E-04
			700＜L≤800	6.619E-01	1.144E-03	6.619E-01	6.865E-04
			800＜L≤1000	7.998E-01	1.144E-03	7.998E-01	6.861E-04
			1000＜L≤1500	8.867E-01	1.143E-03	8.867E-01	6.858E-04
			1500＜L≤2000	1.036E+00	1.143E-03	1.036E+00	6.856E-04
			2000＜L≤3000	1.248E+00	1.142E-03	1.248E+00	6.853E-04
			3000＜L≤5000	1.595E+00	1.142E-03	1.595E+00	6.849E-04
			5000＜L≤10000	1.857E+00	1.141E-03	1.857E+00	6.845E-04
			10000＜L≤20000	2.631E+00	1.140E-03	2.631E+00	6.842E-04
			20000＜L≤30000	2.761E+00	1.140E-03	2.761E+00	6.842E-04
			L＞30000	1.789E+00	1.140E-03	1.789E+00	6.840E-04
		外浮顶罐	≤10000	1.769E+00	1.141E-03	1.769E+00	6.845E-04
			10000＜L≤20000	2.035E+00	1.140E-03	2.035E+00	6.842E-04
			20000＜L≤30000	2.135E+00	1.140E-03	2.135E+00	6.842E-04
			30000＜	2.695E+00	1.140E-03	2.695E+00	6.840E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	3.257E+00	1.140E-03	3.257E+00	6.838E-04
			L＞100000	4.085E+00	1.140E-03	4.085E+00	6.838E-04
		固定顶罐	≤100	2.660E-01	1.350E-03	/	/
			100＜L≤200	4.732E-01	1.372E-03	/	/
			200＜L≤300	6.596E-01	1.393E-03	/	/
			300＜L≤400	8.308E-01	1.415E-03	/	/
			400＜L≤500	1.002E+00	1.436E-03	/	/
			500＜L≤600	1.159E+00	1.458E-03	/	/
			600＜L≤700	1.352E+00	1.479E-03	/	/
			700＜L≤800	1.464E+00	1.501E-03	/	/
			800＜L≤1000	1.795E+00	1.544E-03	/	/
			1000＜L≤1500	2.562E+00	1.651E-03	/	/
			1500＜L≤2000	3.556E+00	1.759E-03	/	/
			2000＜L≤3000	5.247E+00	1.973E-03	/	/
			3000＜L≤5000	8.567E+00	2.254E-03	/	/
			5000＜L≤10000	1.542E+01	2.254E-03	/	/
			10000＜L≤20000	2.969E+01	2.254E-03	/	/
			L＞20000	3.328E+01	2.254E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	1.350E-03	9.452E-04	7.427E-04	7.157E-04	5.401E-04

	油	L＞100	1.372E-03	9.603E-04	7.545E-04	7.271E-04	5.487E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	7.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

蚌埠市	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	2.912E-01	1.109E-03	2.912E-01	6.655E-04
			100＜L≤200	3.461E-01	1.107E-03	3.461E-01	6.643E-04
			200＜L≤300	4.011E-01	1.106E-03	4.011E-01	6.634E-04
			300＜L≤400	4.561E-01	1.105E-03	4.561E-01	6.628E-04
			400＜L≤500	5.288E-01	1.104E-03	5.288E-01	6.624E-04
			500＜L≤600	5.728E-01	1.104E-03	5.728E-01	6.621E-04
			600＜L≤700	5.838E-01	1.103E-03	5.838E-01	6.620E-04
			700＜L≤800	6.277E-01	1.103E-03	6.277E-01	6.618E-04
			800＜L≤1000	7.585E-01	1.102E-03	7.585E-01	6.614E-04
			1000＜L≤1500	8.409E-01	1.102E-03	8.409E-01	6.611E-04
			1500＜L≤2000	9.829E-01	1.101E-03	9.829E-01	6.608E-04
			2000＜L≤3000	1.183E+00	1.101E-03	1.183E+00	6.605E-04
			3000＜L≤5000	1.513E+00	1.100E-03	1.513E+00	6.602E-04
			5000＜L≤10000	1.762E+00	1.100E-03	1.762E+00	6.597E-04
			10000＜L≤20000	2.495E+00	1.099E-03	2.495E+00	6.594E-04
			20000＜L≤30000	2.618E+00	1.099E-03	2.618E+00	6.594E-04
			L＞30000	1.792E+00	1.099E-03	1.792E+00	6.592E-04
		外浮顶罐	≤10000	2.117E+00	1.100E-03	2.117E+00	6.597E-04
			10000＜L≤20000	2.382E+00	1.099E-03	2.382E+00	6.594E-04
			20000＜L≤30000	2.478E+00	1.099E-03	2.478E+00	6.594E-04
			30000＜	3.031E+00	1.099E-03	3.031E+00	6.592E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	3.584E+00	1.098E-03	3.584E+00	6.591E-04
			L＞100000	4.399E+00	1.098E-03	4.399E+00	6.590E-04
		固定顶罐	≤100	3.315E-01	1.301E-03	/	/
			100＜L≤200	5.912E-01	1.322E-03	/	/
			200＜L≤300	8.253E-01	1.343E-03	/	/
			300＜L≤400	1.040E+00	1.363E-03	/	/
			400＜L≤500	1.256E+00	1.384E-03	/	/
			500＜L≤600	1.453E+00	1.405E-03	/	/
			600＜L≤700	1.696E+00	1.426E-03	/	/
			700＜L≤800	1.838E+00	1.446E-03	/	/
			800＜L≤1000	2.254E+00	1.488E-03	/	/
			1000＜L≤1500	3.220E+00	1.591E-03	/	/
			1500＜L≤2000	4.472E+00	1.695E-03	/	/
			2000＜L≤3000	6.604E+00	1.902E-03	/	/
			3000＜L≤5000	1.080E+01	2.172E-03	/	/
			5000＜L≤10000	1.947E+01	2.172E-03	/	/
			10000＜L≤20000	3.753E+01	2.172E-03	/	/
			L＞20000	4.210E+01	2.172E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	1.301E-03	9.109E-04	7.157E-04	6.897E-04	5.205E-04

	油	L＞100	1.322E-03	9.254E-04	7.271E-04	7.007E-04	5.288E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	7.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

淮南市	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	2.961E-01	1.115E-03	2.961E-01	6.691E-04
			100＜L≤200	3.520E-01	1.113E-03	3.520E-01	6.679E-04
			200＜L≤300	4.080E-01	1.112E-03	4.080E-01	6.670E-04
			300＜L≤400	4.639E-01	1.111E-03	4.639E-01	6.664E-04
			400＜L≤500	5.378E-01	1.110E-03	5.378E-01	6.660E-04
			500＜L≤600	5.825E-01	1.109E-03	5.825E-01	6.657E-04
			600＜L≤700	5.937E-01	1.109E-03	5.937E-01	6.656E-04
			700＜L≤800	6.384E-01	1.109E-03	6.384E-01	6.653E-04
			800＜L≤1000	7.714E-01	1.108E-03	7.714E-01	6.649E-04
			1000＜L≤1500	8.553E-01	1.108E-03	8.553E-01	6.646E-04
			1500＜L≤2000	9.997E-01	1.107E-03	9.997E-01	6.644E-04
			2000＜L≤3000	1.203E+00	1.107E-03	1.203E+00	6.641E-04
			3000＜L≤5000	1.539E+00	1.106E-03	1.539E+00	6.637E-04
			5000＜L≤10000	1.792E+00	1.105E-03	1.792E+00	6.633E-04
			10000＜L≤20000	2.538E+00	1.105E-03	2.538E+00	6.630E-04
			20000＜L≤30000	2.663E+00	1.105E-03	2.663E+00	6.630E-04
			L＞30000	1.802E+00	1.105E-03	1.802E+00	6.628E-04
		外浮顶罐	≤10000	2.061E+00	1.105E-03	2.061E+00	6.633E-04
			10000＜L≤20000	2.328E+00	1.105E-03	2.328E+00	6.630E-04
			20000＜L≤30000	2.425E+00	1.105E-03	2.425E+00	6.630E-04
			30000＜	2.984E+00	1.105E-03	2.984E+00	6.628E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	3.542E+00	1.104E-03	3.542E+00	6.626E-04
			L＞100000	4.365E+00	1.104E-03	4.365E+00	6.626E-04
		固定顶罐	≤100	2.969E-01	1.308E-03	/	/
			100＜L≤200	5.293E-01	1.329E-03	/	/
			200＜L≤300	7.388E-01	1.350E-03	/	/
			300＜L≤400	9.313E-01	1.371E-03	/	/
			400＜L≤500	1.124E+00	1.392E-03	/	/
			500＜L≤600	1.300E+00	1.413E-03	/	/
			600＜L≤700	1.517E+00	1.433E-03	/	/
			700＜L≤800	1.645E+00	1.454E-03	/	/
			800＜L≤1000	2.016E+00	1.496E-03	/	/
			1000＜L≤1500	2.881E+00	1.600E-03	/	/
			1500＜L≤2000	4.000E+00	1.704E-03	/	/
			2000＜L≤3000	5.907E+00	1.912E-03	/	/
			3000＜L≤5000	9.653E+00	2.184E-03	/	/
			5000＜L≤10000	1.740E+01	2.184E-03	/	/
			10000＜L≤20000	3.355E+01	2.184E-03	/	/
			L＞20000	3.762E+01	2.184E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	1.308E-03	9.159E-04	7.196E-04	6.935E-04	5.234E-04

	油	L＞100	1.329E-03	9.305E-04	7.311E-04	7.045E-04	5.317E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	7.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

马鞍山市	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	3.035E-01	1.133E-03	3.035E-01	6.795E-04
			100＜L≤200	3.608E-01	1.130E-03	3.608E-01	6.783E-04
			200＜L≤300	4.181E-01	1.129E-03	4.181E-01	6.774E-04
			300＜L≤400	4.754E-01	1.128E-03	4.754E-01	6.768E-04
			400＜L≤500	5.511E-01	1.127E-03	5.511E-01	6.764E-04
			500＜L≤600	5.970E-01	1.127E-03	5.970E-01	6.761E-04
			600＜L≤700	6.084E-01	1.127E-03	6.084E-01	6.760E-04
			700＜L≤800	6.543E-01	1.126E-03	6.543E-01	6.758E-04
			800＜L≤1000	7.905E-01	1.126E-03	7.905E-01	6.754E-04
			1000＜L≤1500	8.765E-01	1.125E-03	8.765E-01	6.750E-04
			1500＜L≤2000	1.024E+00	1.125E-03	1.024E+00	6.748E-04
			2000＜L≤3000	1.233E+00	1.124E-03	1.233E+00	6.745E-04
			3000＜L≤5000	1.577E+00	1.124E-03	1.577E+00	6.741E-04
			5000＜L≤10000	1.836E+00	1.123E-03	1.836E+00	6.737E-04
			10000＜L≤20000	2.601E+00	1.122E-03	2.601E+00	6.734E-04
			20000＜L≤30000	2.729E+00	1.122E-03	2.729E+00	6.734E-04
			L＞30000	1.804E+00	1.122E-03	1.804E+00	6.732E-04
		外浮顶罐	≤10000	2.400E+00	1.123E-03	2.400E+00	6.737E-04
			10000＜L≤20000	2.680E+00	1.122E-03	2.680E+00	6.734E-04
			20000＜L≤30000	2.781E+00	1.122E-03	2.781E+00	6.734E-04
			30000＜	3.367E+00	1.122E-03	3.367E+00	6.732E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	3.951E+00	1.122E-03	3.951E+00	6.731E-04
			L＞100000	4.811E+00	1.122E-03	4.811E+00	6.730E-04
		固定顶罐	≤100	2.864E-01	1.329E-03	/	/
			100＜L≤200	5.101E-01	1.350E-03	/	/
			200＜L≤300	7.116E-01	1.371E-03	/	/
			300＜L≤400	8.965E-01	1.392E-03	/	/
			400＜L≤500	1.082E+00	1.414E-03	/	/
			500＜L≤600	1.251E+00	1.435E-03	/	/
			600＜L≤700	1.460E+00	1.456E-03	/	/
			700＜L≤800	1.582E+00	1.477E-03	/	/
			800＜L≤1000	1.939E+00	1.519E-03	/	/
			1000＜L≤1500	2.769E+00	1.625E-03	/	/
			1500＜L≤2000	3.844E+00	1.731E-03	/	/
			2000＜L≤3000	5.674E+00	1.942E-03	/	/
			3000＜L≤5000	9.270E+00	2.218E-03	/	/
			5000＜L≤10000	1.670E+01	2.218E-03	/	/
			10000＜L≤20000	3.217E+01	2.218E-03	/	/
			L＞20000	3.607E+01	2.218E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	1.329E-03	9.303E-04	7.310E-04	7.044E-04	5.316E-04

	油	L＞100	1.350E-03	9.451E-04	7.426E-04	7.156E-04	5.401E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	7.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

淮北市	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	2.871E-01	1.096E-03	2.871E-01	6.577E-04
			100＜L≤200	3.413E-01	1.094E-03	3.413E-01	6.564E-04
			200＜L≤300	3.955E-01	1.093E-03	3.955E-01	6.556E-04
			300＜L≤400	4.497E-01	1.092E-03	4.497E-01	6.549E-04
			400＜L≤500	5.214E-01	1.091E-03	5.214E-01	6.546E-04
			500＜L≤600	5.647E-01	1.090E-03	5.647E-01	6.542E-04
			600＜L≤700	5.756E-01	1.090E-03	5.756E-01	6.542E-04
			700＜L≤800	6.189E-01	1.090E-03	6.189E-01	6.539E-04
			800＜L≤1000	7.478E-01	1.089E-03	7.478E-01	6.535E-04
			1000＜L≤1500	8.291E-01	1.089E-03	8.291E-01	6.532E-04
			1500＜L≤2000	9.691E-01	1.088E-03	9.691E-01	6.529E-04
			2000＜L≤3000	1.167E+00	1.088E-03	1.167E+00	6.526E-04
			3000＜L≤5000	1.492E+00	1.087E-03	1.492E+00	6.523E-04
			5000＜L≤10000	1.737E+00	1.086E-03	1.737E+00	6.518E-04
			10000＜L≤20000	2.460E+00	1.086E-03	2.460E+00	6.515E-04
			20000＜L≤30000	2.581E+00	1.086E-03	2.581E+00	6.515E-04
			L＞30000	1.793E+00	1.086E-03	1.793E+00	6.513E-04
		外浮顶罐	≤10000	1.823E+00	1.086E-03	1.823E+00	6.518E-04
			10000＜L≤20000	2.077E+00	1.086E-03	2.077E+00	6.515E-04
			20000＜L≤30000	2.171E+00	1.086E-03	2.171E+00	6.515E-04
			30000＜	2.704E+00	1.086E-03	2.704E+00	6.513E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	3.237E+00	1.085E-03	3.237E+00	6.512E-04
			L＞100000	4.024E+00	1.085E-03	4.024E+00	6.511E-04
		固定顶罐	≤100	3.373E-01	1.286E-03	/	/
			100＜L≤200	6.020E-01	1.306E-03	/	/
			200＜L≤300	8.408E-01	1.327E-03	/	/
			300＜L≤400	1.060E+00	1.347E-03	/	/
			400＜L≤500	1.280E+00	1.368E-03	/	/
			500＜L≤600	1.481E+00	1.388E-03	/	/
			600＜L≤700	1.729E+00	1.408E-03	/	/
			700＜L≤800	1.874E+00	1.429E-03	/	/
			800＜L≤1000	2.299E+00	1.470E-03	/	/
			1000＜L≤1500	3.285E+00	1.572E-03	/	/
			1500＜L≤2000	4.563E+00	1.674E-03	/	/
			2000＜L≤3000	6.741E+00	1.879E-03	/	/
			3000＜L≤5000	1.102E+01	2.146E-03	/	/
			5000＜L≤10000	1.989E+01	2.146E-03	/	/
			10000＜L≤20000	3.836E+01	2.146E-03	/	/
			L＞20000	4.304E+01	2.146E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	1.286E-03	9.000E-04	7.072E-04	6.815E-04	5.143E-04

	油	L＞100	1.306E-03	9.144E-04	7.184E-04	6.923E-04	5.225E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	7.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

铜陵市	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	3.071E-01	1.152E-03	3.071E-01	6.915E-04
			100＜L≤200	3.650E-01	1.150E-03	3.650E-01	6.902E-04
			200＜L≤300	4.230E-01	1.149E-03	4.230E-01	6.894E-04
			300＜L≤400	4.810E-01	1.148E-03	4.810E-01	6.887E-04
			400＜L≤500	5.576E-01	1.147E-03	5.576E-01	6.884E-04
			500＜L≤600	6.040E-01	1.147E-03	6.040E-01	6.880E-04
			600＜L≤700	6.156E-01	1.147E-03	6.156E-01	6.880E-04
			700＜L≤800	6.620E-01	1.146E-03	6.620E-01	6.877E-04
			800＜L≤1000	7.999E-01	1.146E-03	7.999E-01	6.873E-04
			1000＜L≤1500	8.868E-01	1.145E-03	8.868E-01	6.870E-04
			1500＜L≤2000	1.037E+00	1.145E-03	1.037E+00	6.868E-04
			2000＜L≤3000	1.248E+00	1.144E-03	1.248E+00	6.864E-04
			3000＜L≤5000	1.595E+00	1.143E-03	1.595E+00	6.861E-04
			5000＜L≤10000	1.858E+00	1.143E-03	1.858E+00	6.857E-04
			10000＜L≤20000	2.631E+00	1.142E-03	2.631E+00	6.854E-04
			20000＜L≤30000	2.761E+00	1.142E-03	2.761E+00	6.853E-04
			L＞30000	1.789E+00	1.142E-03	1.789E+00	6.851E-04
		外浮顶罐	≤10000	2.330E+00	1.143E-03	2.330E+00	6.857E-04
			10000＜L≤20000	2.611E+00	1.142E-03	2.611E+00	6.854E-04
			20000＜L≤30000	2.713E+00	1.142E-03	2.713E+00	6.853E-04
			30000＜	3.301E+00	1.142E-03	3.301E+00	6.851E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	3.888E+00	1.142E-03	3.888E+00	6.850E-04
			L＞100000	4.753E+00	1.142E-03	4.753E+00	6.849E-04
		固定顶罐	≤100	2.680E-01	1.353E-03	/	/
			100＜L≤200	4.768E-01	1.374E-03	/	/
			200＜L≤300	6.646E-01	1.396E-03	/	/
			300＜L≤400	8.370E-01	1.417E-03	/	/
			400＜L≤500	1.010E+00	1.439E-03	/	/
			500＜L≤600	1.168E+00	1.460E-03	/	/
			600＜L≤700	1.362E+00	1.482E-03	/	/
			700＜L≤800	1.475E+00	1.503E-03	/	/
			800＜L≤1000	1.808E+00	1.546E-03	/	/
			1000＜L≤1500	2.581E+00	1.654E-03	/	/
			1500＜L≤2000	3.582E+00	1.761E-03	/	/
			2000＜L≤3000	5.286E+00	1.977E-03	/	/
			3000＜L≤5000	8.630E+00	2.257E-03	/	/
			5000＜L≤10000	1.553E+01	2.257E-03	/	/
			10000＜L≤20000	2.990E+01	2.257E-03	/	/
			L＞20000	3.352E+01	2.257E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	1.353E-03	9.468E-04	7.439E-04	7.169E-04	5.410E-04

	油	L＞100	1.374E-03	9.619E-04	7.558E-04	7.283E-04	5.497E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	7.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

安庆市	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	2.859E-01	9.850E-04	2.859E-01	5.910E-04
			100＜L≤200	3.398E-01	9.829E-04	3.398E-01	5.897E-04
			200＜L≤300	3.938E-01	9.815E-04	3.938E-01	5.889E-04
			300＜L≤400	4.478E-01	9.804E-04	4.478E-01	5.883E-04
			400＜L≤500	5.192E-01	9.798E-04	5.192E-01	5.879E-04
			500＜L≤600	5.624E-01	9.793E-04	5.624E-01	5.876E-04
			600＜L≤700	5.731E-01	9.792E-04	5.731E-01	5.875E-04
			700＜L≤800	6.163E-01	9.787E-04	6.163E-01	5.872E-04
			800＜L≤1000	7.447E-01	9.780E-04	7.447E-01	5.868E-04
			1000＜L≤1500	8.256E-01	9.775E-04	8.256E-01	5.865E-04
			1500＜L≤2000	9.650E-01	9.771E-04	9.650E-01	5.863E-04
			2000＜L≤3000	1.162E+00	9.766E-04	1.162E+00	5.860E-04
			3000＜L≤5000	1.485E+00	9.760E-04	1.485E+00	5.856E-04
			5000＜L≤10000	1.730E+00	9.753E-04	1.730E+00	5.852E-04
			10000＜L≤20000	2.450E+00	9.748E-04	2.450E+00	5.849E-04
			20000＜L≤30000	2.570E+00	9.747E-04	2.570E+00	5.848E-04
			L＞30000	2.023E+00	9.744E-04	2.023E+00	5.847E-04
		外浮顶罐	≤10000	2.835E+00	9.753E-04	2.835E+00	5.852E-04
			10000＜L≤20000	3.111E+00	9.748E-04	3.111E+00	5.849E-04
			20000＜L≤30000	3.208E+00	9.747E-04	3.208E+00	5.848E-04
			30000＜	3.783E+00	9.744E-04	3.783E+00	5.847E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	4.354E+00	9.742E-04	4.354E+00	5.845E-04
			L＞100000	5.194E+00	9.741E-04	5.194E+00	5.845E-04
		固定顶罐	≤100	2.081E-01	1.154E-03	/	/
			100＜L≤200	3.739E-01	1.173E-03	/	/
			200＜L≤300	5.243E-01	1.191E-03	/	/
			300＜L≤400	6.630E-01	1.209E-03	/	/
			400＜L≤500	8.025E-01	1.228E-03	/	/
			500＜L≤600	9.298E-01	1.246E-03	/	/
			600＜L≤700	1.086E+00	1.264E-03	/	/
			700＜L≤800	1.179E+00	1.283E-03	/	/
			800＜L≤1000	1.449E+00	1.319E-03	/	/
			1000＜L≤1500	2.077E+00	1.411E-03	/	/
			1500＜L≤2000	2.889E+00	1.503E-03	/	/
			2000＜L≤3000	4.277E+00	1.687E-03	/	/
			3000＜L≤5000	7.018E+00	1.925E-03	/	/
			5000＜L≤10000	1.272E+01	1.925E-03	/	/
			10000＜L≤20000	2.466E+01	1.925E-03	/	/
			L＞20000	2.773E+01	1.925E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	1.154E-03	8.079E-04	6.348E-04	6.117E-04	4.617E-04

	油	L＞100	1.173E-03	8.208E-04	6.449E-04	6.214E-04	4.690E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	7.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

黄山市	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	3.211E-01	1.172E-03	3.211E-01	7.030E-04
			100＜L≤200	3.817E-01	1.170E-03	3.817E-01	7.018E-04
			200＜L≤300	4.423E-01	1.168E-03	4.423E-01	7.009E-04
			300＜L≤400	5.029E-01	1.167E-03	5.029E-01	7.003E-04
			400＜L≤500	5.830E-01	1.167E-03	5.830E-01	6.999E-04
			500＜L≤600	6.315E-01	1.166E-03	6.315E-01	6.996E-04
			600＜L≤700	6.437E-01	1.166E-03	6.437E-01	6.995E-04
			700＜L≤800	6.921E-01	1.165E-03	6.921E-01	6.992E-04
			800＜L≤1000	8.363E-01	1.165E-03	8.363E-01	6.988E-04
			1000＜L≤1500	9.272E-01	1.164E-03	9.272E-01	6.985E-04
			1500＜L≤2000	1.084E+00	1.164E-03	1.084E+00	6.983E-04
			2000＜L≤3000	1.304E+00	1.163E-03	1.304E+00	6.980E-04
			3000＜L≤5000	1.668E+00	1.163E-03	1.668E+00	6.976E-04
			5000＜L≤10000	1.942E+00	1.162E-03	1.942E+00	6.972E-04
			10000＜L≤20000	2.751E+00	1.162E-03	2.751E+00	6.969E-04
			20000＜L≤30000	2.887E+00	1.161E-03	2.887E+00	6.969E-04
			L＞30000	1.820E+00	1.161E-03	1.820E+00	6.967E-04
		外浮顶罐	≤10000	1.240E+00	1.162E-03	1.240E+00	6.972E-04
			10000＜L≤20000	1.498E+00	1.162E-03	1.498E+00	6.969E-04
			20000＜L≤30000	1.598E+00	1.161E-03	1.598E+00	6.969E-04
			30000＜	2.144E+00	1.161E-03	2.144E+00	6.967E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	2.694E+00	1.161E-03	2.694E+00	6.966E-04
			L＞100000	3.508E+00	1.161E-03	3.508E+00	6.965E-04
		固定顶罐	≤100	3.284E-01	1.375E-03	/	/
			100＜L≤200	5.836E-01	1.397E-03	/	/
			200＜L≤300	8.130E-01	1.419E-03	/	/
			300＜L≤400	1.023E+00	1.441E-03	/	/
			400＜L≤500	1.234E+00	1.463E-03	/	/
			500＜L≤600	1.427E+00	1.485E-03	/	/
			600＜L≤700	1.664E+00	1.507E-03	/	/
			700＜L≤800	1.802E+00	1.529E-03	/	/
			800＜L≤1000	2.208E+00	1.572E-03	/	/
			1000＜L≤1500	3.150E+00	1.682E-03	/	/
			1500＜L≤2000	4.372E+00	1.791E-03	/	/
			2000＜L≤3000	6.448E+00	2.010E-03	/	/
			3000＜L≤5000	1.052E+01	2.295E-03	/	/
			5000＜L≤10000	1.893E+01	2.295E-03	/	/
			10000＜L≤20000	3.641E+01	2.295E-03	/	/
			L＞20000	4.080E+01	2.295E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	1.375E-03	9.628E-04	7.565E-04	7.290E-04	5.502E-04

	油	L＞100	1.397E-03	9.782E-04	7.685E-04	7.406E-04	5.589E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	7.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

滁州市	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	2.914E-01	1.104E-03	2.914E-01	6.626E-04
			100＜L≤200	3.465E-01	1.102E-03	3.465E-01	6.614E-04
			200＜L≤300	4.015E-01	1.101E-03	4.015E-01	6.605E-04
			300＜L≤400	4.565E-01	1.100E-03	4.565E-01	6.599E-04
			400＜L≤500	5.293E-01	1.099E-03	5.293E-01	6.595E-04
			500＜L≤600	5.733E-01	1.099E-03	5.733E-01	6.592E-04
			600＜L≤700	5.843E-01	1.099E-03	5.843E-01	6.591E-04
			700＜L≤800	6.283E-01	1.098E-03	6.283E-01	6.588E-04
			800＜L≤1000	7.592E-01	1.097E-03	7.592E-01	6.584E-04
			1000＜L≤1500	8.417E-01	1.097E-03	8.417E-01	6.581E-04
			1500＜L≤2000	9.838E-01	1.096E-03	9.838E-01	6.579E-04
			2000＜L≤3000	1.184E+00	1.096E-03	1.184E+00	6.576E-04
			3000＜L≤5000	1.514E+00	1.095E-03	1.514E+00	6.572E-04
			5000＜L≤10000	1.763E+00	1.095E-03	1.763E+00	6.568E-04
			10000＜L≤20000	2.498E+00	1.094E-03	2.498E+00	6.565E-04
			20000＜L≤30000	2.621E+00	1.094E-03	2.621E+00	6.565E-04
			L＞30000	1.794E+00	1.094E-03	1.794E+00	6.563E-04
		外浮顶罐	≤10000	1.595E+00	1.095E-03	1.595E+00	6.568E-04
			10000＜L≤20000	1.846E+00	1.094E-03	1.846E+00	6.565E-04
			20000＜L≤30000	1.940E+00	1.094E-03	1.940E+00	6.565E-04
			30000＜	2.467E+00	1.094E-03	2.467E+00	6.563E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	2.995E+00	1.094E-03	2.995E+00	6.561E-04
			L＞100000	3.775E+00	1.093E-03	3.775E+00	6.561E-04
		固定顶罐	≤100	2.987E-01	1.296E-03	/	/
			100＜L≤200	5.328E-01	1.316E-03	/	/
			200＜L≤300	7.439E-01	1.337E-03	/	/
			300＜L≤400	9.379E-01	1.357E-03	/	/
			400＜L≤500	1.133E+00	1.378E-03	/	/
			500＜L≤600	1.310E+00	1.399E-03	/	/
			600＜L≤700	1.529E+00	1.419E-03	/	/
			700＜L≤800	1.657E+00	1.440E-03	/	/
			800＜L≤1000	2.032E+00	1.481E-03	/	/
			1000＜L≤1500	2.904E+00	1.584E-03	/	/
			1500＜L≤2000	4.033E+00	1.687E-03	/	/
			2000＜L≤3000	5.957E+00	1.893E-03	/	/
			3000＜L≤5000	9.738E+00	2.163E-03	/	/
			5000＜L≤10000	1.756E+01	2.163E-03	/	/
			10000＜L≤20000	3.387E+01	2.163E-03	/	/
			L＞20000	3.799E+01	2.163E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	1.296E-03	9.069E-04	7.126E-04	6.867E-04	5.183E-04

	油	L＞100	1.316E-03	9.214E-04	7.239E-04	6.976E-04	5.265E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	7.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

阜阳市	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	2.908E-01	1.102E-03	2.908E-01	6.614E-04
			100＜L≤200	3.457E-01	1.100E-03	3.457E-01	6.602E-04
			200＜L≤300	4.006E-01	1.099E-03	4.006E-01	6.593E-04
			300＜L≤400	4.555E-01	1.098E-03	4.555E-01	6.587E-04
			400＜L≤500	5.281E-01	1.097E-03	5.281E-01	6.583E-04
			500＜L≤600	5.720E-01	1.097E-03	5.720E-01	6.580E-04
			600＜L≤700	5.830E-01	1.097E-03	5.830E-01	6.579E-04
			700＜L≤800	6.269E-01	1.096E-03	6.269E-01	6.576E-04
			800＜L≤1000	7.575E-01	1.095E-03	7.575E-01	6.572E-04
			1000＜L≤1500	8.398E-01	1.095E-03	8.398E-01	6.569E-04
			1500＜L≤2000	9.816E-01	1.094E-03	9.816E-01	6.567E-04
			2000＜L≤3000	1.182E+00	1.094E-03	1.182E+00	6.564E-04
			3000＜L≤5000	1.511E+00	1.093E-03	1.511E+00	6.560E-04
			5000＜L≤10000	1.759E+00	1.093E-03	1.759E+00	6.556E-04
			10000＜L≤20000	2.492E+00	1.092E-03	2.492E+00	6.553E-04
			20000＜L≤30000	2.615E+00	1.092E-03	2.615E+00	6.553E-04
			L＞30000	1.793E+00	1.092E-03	1.793E+00	6.551E-04
		外浮顶罐	≤10000	1.847E+00	1.093E-03	1.847E+00	6.556E-04
			10000＜L≤20000	2.104E+00	1.092E-03	2.104E+00	6.553E-04
			20000＜L≤30000	2.199E+00	1.092E-03	2.199E+00	6.553E-04
			30000＜	2.739E+00	1.092E-03	2.739E+00	6.551E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	3.279E+00	1.092E-03	3.279E+00	6.550E-04
			L＞100000	4.075E+00	1.091E-03	4.075E+00	6.549E-04
		固定顶罐	≤100	3.120E-01	1.293E-03	/	/
			100＜L≤200	5.566E-01	1.314E-03	/	/
			200＜L≤300	7.772E-01	1.334E-03	/	/
			300＜L≤400	9.799E-01	1.355E-03	/	/
			400＜L≤500	1.183E+00	1.376E-03	/	/
			500＜L≤600	1.369E+00	1.396E-03	/	/
			600＜L≤700	1.597E+00	1.417E-03	/	/
			700＜L≤800	1.732E+00	1.437E-03	/	/
			800＜L≤1000	2.124E+00	1.478E-03	/	/
			1000＜L≤1500	3.035E+00	1.581E-03	/	/
			1500＜L≤2000	4.215E+00	1.684E-03	/	/
			2000＜L≤3000	6.225E+00	1.890E-03	/	/
			3000＜L≤5000	1.018E+01	2.159E-03	/	/
			5000＜L≤10000	1.835E+01	2.159E-03	/	/
			10000＜L≤20000	3.540E+01	2.159E-03	/	/
			L＞20000	3.971E+01	2.159E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	1.293E-03	9.053E-04	7.113E-04	6.854E-04	5.173E-04

	油	L＞100	1.314E-03	9.197E-04	7.226E-04	6.963E-04	5.255E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	7.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

宿州市	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	2.924E-01	1.112E-03	2.924E-01	6.671E-04
			100＜L≤200	3.476E-01	1.110E-03	3.476E-01	6.659E-04
			200＜L≤300	4.028E-01	1.108E-03	4.028E-01	6.650E-04
			300＜L≤400	4.580E-01	1.107E-03	4.580E-01	6.644E-04
			400＜L≤500	5.310E-01	1.107E-03	5.310E-01	6.640E-04
			500＜L≤600	5.751E-01	1.106E-03	5.751E-01	6.637E-04
			600＜L≤700	5.862E-01	1.106E-03	5.862E-01	6.636E-04
			700＜L≤800	6.303E-01	1.106E-03	6.303E-01	6.634E-04
			800＜L≤1000	7.616E-01	1.105E-03	7.616E-01	6.630E-04
			1000＜L≤1500	8.444E-01	1.104E-03	8.444E-01	6.627E-04
			1500＜L≤2000	9.870E-01	1.104E-03	9.870E-01	6.624E-04
			2000＜L≤3000	1.188E+00	1.103E-03	1.188E+00	6.621E-04
			3000＜L≤5000	1.519E+00	1.103E-03	1.519E+00	6.618E-04
			5000＜L≤10000	1.769E+00	1.102E-03	1.769E+00	6.613E-04
			10000＜L≤20000	2.506E+00	1.102E-03	2.506E+00	6.610E-04
			20000＜L≤30000	2.629E+00	1.102E-03	2.629E+00	6.610E-04
			L＞30000	1.792E+00	1.101E-03	1.792E+00	6.608E-04
		外浮顶罐	≤10000	1.518E+00	1.102E-03	1.518E+00	6.613E-04
			10000＜L≤20000	1.767E+00	1.102E-03	1.767E+00	6.610E-04
			20000＜L≤30000	1.860E+00	1.102E-03	1.860E+00	6.610E-04
			30000＜	2.384E+00	1.101E-03	2.384E+00	6.608E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	2.910E+00	1.101E-03	2.910E+00	6.607E-04
			L＞100000	3.686E+00	1.101E-03	3.686E+00	6.606E-04
		固定顶罐	≤100	3.294E-01	1.304E-03	/	/
			100＜L≤200	5.873E-01	1.325E-03	/	/
			200＜L≤300	8.198E-01	1.346E-03	/	/
			300＜L≤400	1.033E+00	1.367E-03	/	/
			400＜L≤500	1.248E+00	1.387E-03	/	/
			500＜L≤600	1.443E+00	1.408E-03	/	/
			600＜L≤700	1.684E+00	1.429E-03	/	/
			700＜L≤800	1.825E+00	1.450E-03	/	/
			800＜L≤1000	2.238E+00	1.491E-03	/	/
			1000＜L≤1500	3.198E+00	1.595E-03	/	/
			1500＜L≤2000	4.441E+00	1.699E-03	/	/
			2000＜L≤3000	6.557E+00	1.906E-03	/	/
			3000＜L≤5000	1.072E+01	2.177E-03	/	/
			5000＜L≤10000	1.932E+01	2.177E-03	/	/
			10000＜L≤20000	3.725E+01	2.177E-03	/	/
			L＞20000	4.179E+01	2.177E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	1.304E-03	9.131E-04	7.175E-04	6.914E-04	5.218E-04

	油	L＞100	1.325E-03	9.277E-04	7.289E-04	7.024E-04	5.301E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	7.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

六安市	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	3.040E-01	1.134E-03	3.040E-01	6.805E-04
			100＜L≤200	3.614E-01	1.132E-03	3.614E-01	6.792E-04
			200＜L≤300	4.188E-01	1.131E-03	4.188E-01	6.784E-04
			300＜L≤400	4.761E-01	1.130E-03	4.761E-01	6.777E-04
			400＜L≤500	5.521E-01	1.129E-03	5.521E-01	6.774E-04
			500＜L≤600	5.980E-01	1.128E-03	5.980E-01	6.771E-04
			600＜L≤700	6.094E-01	1.128E-03	6.094E-01	6.770E-04
			700＜L≤800	6.553E-01	1.128E-03	6.553E-01	6.767E-04
			800＜L≤1000	7.918E-01	1.127E-03	7.918E-01	6.763E-04
			1000＜L≤1500	8.779E-01	1.127E-03	8.779E-01	6.760E-04
			1500＜L≤2000	1.026E+00	1.126E-03	1.026E+00	6.758E-04
			2000＜L≤3000	1.235E+00	1.126E-03	1.235E+00	6.754E-04
			3000＜L≤5000	1.579E+00	1.125E-03	1.579E+00	6.751E-04
			5000＜L≤10000	1.839E+00	1.124E-03	1.839E+00	6.747E-04
			10000＜L≤20000	2.605E+00	1.124E-03	2.605E+00	6.744E-04
			20000＜L≤30000	2.733E+00	1.124E-03	2.733E+00	6.743E-04
			L＞30000	1.804E+00	1.124E-03	1.804E+00	6.741E-04
		外浮顶罐	≤10000	1.578E+00	1.124E-03	1.578E+00	6.747E-04
			10000＜L≤20000	1.837E+00	1.124E-03	1.837E+00	6.744E-04
			20000＜L≤30000	1.934E+00	1.124E-03	1.934E+00	6.743E-04
			30000＜	2.479E+00	1.124E-03	2.479E+00	6.741E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	3.026E+00	1.123E-03	3.026E+00	6.740E-04
			L＞100000	3.833E+00	1.123E-03	3.833E+00	6.739E-04
		固定顶罐	≤100	2.830E-01	1.331E-03	/	/
			100＜L≤200	5.040E-01	1.352E-03	/	/
			200＜L≤300	7.030E-01	1.373E-03	/	/
			300＜L≤400	8.857E-01	1.394E-03	/	/
			400＜L≤500	1.069E+00	1.416E-03	/	/
			500＜L≤600	1.236E+00	1.437E-03	/	/
			600＜L≤700	1.442E+00	1.458E-03	/	/
			700＜L≤800	1.562E+00	1.479E-03	/	/
			800＜L≤1000	1.915E+00	1.522E-03	/	/
			1000＜L≤1500	2.735E+00	1.627E-03	/	/
			1500＜L≤2000	3.797E+00	1.733E-03	/	/
			2000＜L≤3000	5.605E+00	1.945E-03	/	/
			3000＜L≤5000	9.155E+00	2.221E-03	/	/
			5000＜L≤10000	1.649E+01	2.221E-03	/	/
			10000＜L≤20000	3.177E+01	2.221E-03	/	/
			L＞20000	3.562E+01	2.221E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	1.331E-03	9.317E-04	7.320E-04	7.054E-04	5.324E-04

	油	L＞100	1.352E-03	9.465E-04	7.437E-04	7.166E-04	5.408E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	7.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

亳州市	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	2.917E-01	1.107E-03	2.917E-01	6.642E-04
			100＜L≤200	3.467E-01	1.105E-03	3.467E-01	6.630E-04
			200＜L≤300	4.018E-01	1.103E-03	4.018E-01	6.621E-04
			300＜L≤400	4.569E-01	1.102E-03	4.569E-01	6.615E-04
			400＜L≤500	5.297E-01	1.102E-03	5.297E-01	6.611E-04
			500＜L≤600	5.738E-01	1.101E-03	5.738E-01	6.608E-04
			600＜L≤700	5.848E-01	1.101E-03	5.848E-01	6.607E-04
			700＜L≤800	6.288E-01	1.101E-03	6.288E-01	6.604E-04
			800＜L≤1000	7.598E-01	1.100E-03	7.598E-01	6.600E-04
			1000＜L≤1500	8.424E-01	1.100E-03	8.424E-01	6.597E-04
			1500＜L≤2000	9.846E-01	1.099E-03	9.846E-01	6.595E-04
			2000＜L≤3000	1.185E+00	1.099E-03	1.185E+00	6.592E-04
			3000＜L≤5000	1.515E+00	1.098E-03	1.515E+00	6.588E-04
			5000＜L≤10000	1.765E+00	1.097E-03	1.765E+00	6.584E-04
			10000＜L≤20000	2.500E+00	1.097E-03	2.500E+00	6.581E-04
			20000＜L≤30000	2.623E+00	1.097E-03	2.623E+00	6.581E-04
			L＞30000	1.795E+00	1.096E-03	1.795E+00	6.579E-04
		外浮顶罐	≤10000	2.121E+00	1.097E-03	2.121E+00	6.584E-04
			10000＜L≤20000	2.386E+00	1.097E-03	2.386E+00	6.581E-04
			20000＜L≤30000	2.482E+00	1.097E-03	2.482E+00	6.581E-04
			30000＜	3.037E+00	1.096E-03	3.037E+00	6.579E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	3.591E+00	1.096E-03	3.591E+00	6.577E-04
			L＞100000	4.407E+00	1.096E-03	4.407E+00	6.577E-04
		固定顶罐	≤100	3.162E-01	1.299E-03	/	/
			100＜L≤200	5.640E-01	1.319E-03	/	/
			200＜L≤300	7.875E-01	1.340E-03	/	/
			300＜L≤400	9.928E-01	1.361E-03	/	/
			400＜L≤500	1.199E+00	1.381E-03	/	/
			500＜L≤600	1.387E+00	1.402E-03	/	/
			600＜L≤700	1.618E+00	1.423E-03	/	/
			700＜L≤800	1.754E+00	1.443E-03	/	/
			800＜L≤1000	2.151E+00	1.485E-03	/	/
			1000＜L≤1500	3.073E+00	1.588E-03	/	/
			1500＜L≤2000	4.268E+00	1.691E-03	/	/
			2000＜L≤3000	6.303E+00	1.898E-03	/	/
			3000＜L≤5000	1.030E+01	2.168E-03	/	/
			5000＜L≤10000	1.858E+01	2.168E-03	/	/
			10000＜L≤20000	3.583E+01	2.168E-03	/	/
			L＞20000	4.019E+01	2.168E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	1.299E-03	9.091E-04	7.143E-04	6.883E-04	5.195E-04

	油	L＞100	1.319E-03	9.236E-04	7.257E-04	6.993E-04	5.278E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	7.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

宣城市	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	3.034E-01	1.140E-03	3.034E-01	6.838E-04
			100＜L≤200	3.607E-01	1.138E-03	3.607E-01	6.826E-04
			200＜L≤300	4.180E-01	1.136E-03	4.180E-01	6.817E-04
			300＜L≤400	4.753E-01	1.135E-03	4.753E-01	6.811E-04
			400＜L≤500	5.511E-01	1.135E-03	5.511E-01	6.807E-04
			500＜L≤600	5.969E-01	1.134E-03	5.969E-01	6.804E-04
			600＜L≤700	6.083E-01	1.134E-03	6.083E-01	6.803E-04
			700＜L≤800	6.542E-01	1.133E-03	6.542E-01	6.801E-04
			800＜L≤1000	7.904E-01	1.133E-03	7.904E-01	6.797E-04
			1000＜L≤1500	8.763E-01	1.132E-03	8.763E-01	6.794E-04
			1500＜L≤2000	1.024E+00	1.132E-03	1.024E+00	6.791E-04
			2000＜L≤3000	1.233E+00	1.131E-03	1.233E+00	6.788E-04
			3000＜L≤5000	1.577E+00	1.131E-03	1.577E+00	6.785E-04
			5000＜L≤10000	1.836E+00	1.130E-03	1.836E+00	6.780E-04
			10000＜L≤20000	2.600E+00	1.130E-03	2.600E+00	6.777E-04
			20000＜L≤30000	2.728E+00	1.129E-03	2.728E+00	6.777E-04
			L＞30000	1.794E+00	1.129E-03	1.794E+00	6.775E-04
		外浮顶罐	≤10000	1.748E+00	1.130E-03	1.748E+00	6.780E-04
			10000＜L≤20000	2.012E+00	1.130E-03	2.012E+00	6.777E-04
			20000＜L≤30000	2.110E+00	1.129E-03	2.110E+00	6.777E-04
			30000＜	2.664E+00	1.129E-03	2.664E+00	6.775E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	3.218E+00	1.129E-03	3.218E+00	6.774E-04
			L＞100000	4.037E+00	1.129E-03	4.037E+00	6.773E-04
		固定顶罐	≤100	3.109E-01	1.338E-03	/	/
			100＜L≤200	5.534E-01	1.359E-03	/	/
			200＜L≤300	7.718E-01	1.380E-03	/	/
			300＜L≤400	9.722E-01	1.401E-03	/	/
			400＜L≤500	1.173E+00	1.423E-03	/	/
			500＜L≤600	1.357E+00	1.444E-03	/	/
			600＜L≤700	1.582E+00	1.465E-03	/	/
			700＜L≤800	1.715E+00	1.486E-03	/	/
			800＜L≤1000	2.102E+00	1.529E-03	/	/
			1000＜L≤1500	3.001E+00	1.635E-03	/	/
			1500＜L≤2000	4.166E+00	1.742E-03	/	/
			2000＜L≤3000	6.148E+00	1.955E-03	/	/
			3000＜L≤5000	1.004E+01	2.232E-03	/	/
			5000＜L≤10000	1.808E+01	2.232E-03	/	/
			10000＜L≤20000	3.483E+01	2.232E-03	/	/
			L＞20000	3.905E+01	2.232E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	1.338E-03	9.363E-04	7.356E-04	7.089E-04	5.350E-04

	油	L＞100	1.359E-03	9.512E-04	7.473E-04	7.202E-04	5.435E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	7.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

巢湖市	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	3.031E-01	1.136E-03	3.031E-01	6.819E-04
			100＜L≤200	3.603E-01	1.134E-03	3.603E-01	6.806E-04
			200＜L≤300	4.176E-01	1.133E-03	4.176E-01	6.797E-04
			300＜L≤400	4.748E-01	1.132E-03	4.748E-01	6.791E-04
			400＜L≤500	5.505E-01	1.131E-03	5.505E-01	6.788E-04
			500＜L≤600	5.963E-01	1.131E-03	5.963E-01	6.784E-04
			600＜L≤700	6.077E-01	1.131E-03	6.077E-01	6.784E-04
			700＜L≤800	6.535E-01	1.130E-03	6.535E-01	6.781E-04
			800＜L≤1000	7.896E-01	1.129E-03	7.896E-01	6.777E-04
			1000＜L≤1500	8.754E-01	1.129E-03	8.754E-01	6.774E-04
			1500＜L≤2000	1.023E+00	1.129E-03	1.023E+00	6.771E-04
			2000＜L≤3000	1.232E+00	1.128E-03	1.232E+00	6.768E-04
			3000＜L≤5000	1.575E+00	1.127E-03	1.575E+00	6.765E-04
			5000＜L≤10000	1.834E+00	1.127E-03	1.834E+00	6.760E-04
			10000＜L≤20000	2.598E+00	1.126E-03	2.598E+00	6.757E-04
			20000＜L≤30000	2.725E+00	1.126E-03	2.725E+00	6.757E-04
			L＞30000	1.792E+00	1.126E-03	1.792E+00	6.755E-04
		外浮顶罐	≤10000	2.110E+00	1.127E-03	2.110E+00	6.760E-04
			10000＜L≤20000	2.383E+00	1.126E-03	2.383E+00	6.757E-04
			20000＜L≤30000	2.482E+00	1.126E-03	2.482E+00	6.757E-04
			30000＜	3.054E+00	1.126E-03	3.054E+00	6.755E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	3.626E+00	1.126E-03	3.626E+00	6.754E-04
			L＞100000	4.468E+00	1.126E-03	4.468E+00	6.753E-04
		固定顶罐	≤100	2.964E-01	1.334E-03	/	/
			100＜L≤200	5.277E-01	1.355E-03	/	/
			200＜L≤300	7.359E-01	1.376E-03	/	/
			300＜L≤400	9.272E-01	1.397E-03	/	/
			400＜L≤500	1.119E+00	1.419E-03	/	/
			500＜L≤600	1.294E+00	1.440E-03	/	/
			600＜L≤700	1.509E+00	1.461E-03	/	/
			700＜L≤800	1.635E+00	1.482E-03	/	/
			800＜L≤1000	2.005E+00	1.525E-03	/	/
			1000＜L≤1500	2.862E+00	1.631E-03	/	/
			1500＜L≤2000	3.974E+00	1.737E-03	/	/
			2000＜L≤3000	5.866E+00	1.949E-03	/	/
			3000＜L≤5000	9.581E+00	2.226E-03	/	/
			5000＜L≤10000	1.726E+01	2.226E-03	/	/
			10000＜L≤20000	3.324E+01	2.226E-03	/	/
			L＞20000	3.726E+01	2.226E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	1.334E-03	9.336E-04	7.335E-04	7.069E-04	5.335E-04

	油	L＞100	1.355E-03	9.484E-04	7.452E-04	7.181E-04	5.420E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	7.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

福建省

油品储运销行业系数手册

福州市	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	3.667E-01	1.298E-03	3.667E-01	6.489E-04
			100＜L≤200	4.359E-01	1.296E-03	4.359E-01	6.478E-04
			200＜L≤300	5.052E-01	1.294E-03	5.052E-01	6.471E-04
			300＜L≤400	5.744E-01	1.293E-03	5.744E-01	6.466E-04
			400＜L≤500	6.660E-01	1.293E-03	6.660E-01	6.463E-04
			500＜L≤600	7.214E-01	1.292E-03	7.214E-01	6.460E-04
			600＜L≤700	7.352E-01	1.292E-03	7.352E-01	6.459E-04
			700＜L≤800	7.906E-01	1.291E-03	7.906E-01	6.457E-04
			800＜L≤1000	9.552E-01	1.291E-03	9.552E-01	6.454E-04
			1000＜L≤1500	1.059E+00	1.290E-03	1.059E+00	6.451E-04
			1500＜L≤2000	1.238E+00	1.290E-03	1.238E+00	6.449E-04
			2000＜L≤3000	1.490E+00	1.289E-03	1.490E+00	6.447E-04
			3000＜L≤5000	1.905E+00	1.289E-03	1.905E+00	6.444E-04
			5000＜L≤10000	2.219E+00	1.288E-03	2.219E+00	6.440E-04
			10000＜L≤20000	3.143E+00	1.288E-03	3.143E+00	6.438E-04
			20000＜L≤30000	3.297E+00	1.287E-03	3.297E+00	6.437E-04
			L＞30000	1.808E+00	1.287E-03	1.808E+00	6.436E-04
		外浮顶罐	≤10000	2.329E+00	1.288E-03	2.329E+00	6.440E-04
			10000＜L≤20000	2.653E+00	1.288E-03	2.653E+00	6.438E-04
			20000＜L≤30000	2.773E+00	1.287E-03	2.773E+00	6.437E-04
			30000＜	3.454E+00	1.287E-03	3.454E+00	6.436E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	4.135E+00	1.287E-03	4.135E+00	6.435E-04
			L＞100000	5.140E+00	1.287E-03	5.140E+00	6.434E-04
		固定顶罐	≤100	3.242E-01	1.525E-03	/	/
			100＜L≤200	5.723E-01	1.549E-03	/	/
			200＜L≤300	7.942E-01	1.573E-03	/	/
			300＜L≤400	9.972E-01	1.598E-03	/	/
			400＜L≤500	1.200E+00	1.622E-03	/	/
			500＜L≤600	1.385E+00	1.646E-03	/	/
			600＜L≤700	1.614E+00	1.670E-03	/	/
			700＜L≤800	1.746E+00	1.695E-03	/	/
			800＜L≤1000	2.136E+00	1.743E-03	/	/
			1000＜L≤1500	3.039E+00	1.865E-03	/	/
			1500＜L≤2000	4.212E+00	1.986E-03	/	/
			2000＜L≤3000	6.199E+00	2.229E-03	/	/
			3000＜L≤5000	1.009E+01	2.543E-03	/	/
			5000＜L≤10000	1.807E+01	2.543E-03	/	/
			10000＜L≤20000	3.461E+01	2.543E-03	/	/
			L＞20000	3.871E+01	2.543E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	1.525E-03	9.912E-04	6.100E-04	5.795E-04	4.575E-04

	油	L＞100	1.549E-03	1.007E-03	6.197E-04	5.887E-04	4.647E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	6.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

厦门市	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	3.814E-01	1.333E-03	3.814E-01	8.000E-04
			100＜L≤200	4.533E-01	1.331E-03	4.533E-01	7.988E-04
			200＜L≤300	5.253E-01	1.330E-03	5.253E-01	7.979E-04
			300＜L≤400	5.973E-01	1.329E-03	5.973E-01	7.973E-04
			400＜L≤500	6.926E-01	1.328E-03	6.926E-01	7.969E-04
			500＜L≤600	7.502E-01	1.328E-03	7.502E-01	7.966E-04
			600＜L≤700	7.646E-01	1.328E-03	7.646E-01	7.965E-04
			700＜L≤800	8.221E-01	1.327E-03	8.221E-01	7.962E-04
			800＜L≤1000	9.934E-01	1.326E-03	9.934E-01	7.958E-04
			1000＜L≤1500	1.101E+00	1.326E-03	1.101E+00	7.955E-04
			1500＜L≤2000	1.287E+00	1.325E-03	1.287E+00	7.953E-04
			2000＜L≤3000	1.550E+00	1.325E-03	1.550E+00	7.950E-04
			3000＜L≤5000	1.981E+00	1.324E-03	1.981E+00	7.946E-04
			5000＜L≤10000	2.307E+00	1.324E-03	2.307E+00	7.942E-04
			10000＜L≤20000	3.268E+00	1.323E-03	3.268E+00	7.939E-04
			20000＜L≤30000	3.429E+00	1.323E-03	3.429E+00	7.939E-04
			L＞30000	1.822E+00	1.323E-03	1.822E+00	7.937E-04
		外浮顶罐	≤10000	3.140E+00	1.324E-03	3.140E+00	7.942E-04
			10000＜L≤20000	3.494E+00	1.323E-03	3.494E+00	7.939E-04
			20000＜L≤30000	3.621E+00	1.323E-03	3.621E+00	7.939E-04
			30000＜	4.363E+00	1.323E-03	4.363E+00	7.937E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	5.101E+00	1.323E-03	5.101E+00	7.935E-04
			L＞100000	6.190E+00	1.322E-03	6.190E+00	7.935E-04
		固定顶罐	≤100	3.436E-01	1.567E-03	/	/
			100＜L≤200	6.055E-01	1.592E-03	/	/
			200＜L≤300	8.395E-01	1.617E-03	/	/
			300＜L≤400	1.053E+00	1.642E-03	/	/
			400＜L≤500	1.267E+00	1.667E-03	/	/
			500＜L≤600	1.462E+00	1.692E-03	/	/
			600＜L≤700	1.703E+00	1.717E-03	/	/
			700＜L≤800	1.841E+00	1.741E-03	/	/
			800＜L≤1000	2.251E+00	1.791E-03	/	/
			1000＜L≤1500	3.202E+00	1.916E-03	/	/
			1500＜L≤2000	4.437E+00	2.041E-03	/	/
			2000＜L≤3000	6.526E+00	2.290E-03	/	/
			3000＜L≤5000	1.061E+01	2.612E-03	/	/
			5000＜L≤10000	1.898E+01	2.612E-03	/	/
			10000＜L≤20000	3.633E+01	2.612E-03	/	/
			L＞20000	4.061E+01	2.612E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	1.567E-03	1.097E-03	8.618E-04	8.305E-04	6.268E-04

	油	L＞100	1.592E-03	1.114E-03	8.755E-04	8.437E-04	6.368E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	7.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

莆田市	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	3.762E-01	1.326E-03	3.762E-01	7.958E-04
			100＜L≤200	4.473E-01	1.324E-03	4.473E-01	7.946E-04
			200＜L≤300	5.183E-01	1.323E-03	5.183E-01	7.937E-04
			300＜L≤400	5.893E-01	1.322E-03	5.893E-01	7.931E-04
			400＜L≤500	6.833E-01	1.321E-03	6.833E-01	7.927E-04
			500＜L≤600	7.401E-01	1.321E-03	7.401E-01	7.924E-04
			600＜L≤700	7.543E-01	1.321E-03	7.543E-01	7.923E-04
			700＜L≤800	8.111E-01	1.320E-03	8.111E-01	7.921E-04
			800＜L≤1000	9.800E-01	1.319E-03	9.800E-01	7.917E-04
			1000＜L≤1500	1.087E+00	1.319E-03	1.087E+00	7.914E-04
			1500＜L≤2000	1.270E+00	1.319E-03	1.270E+00	7.911E-04
			2000＜L≤3000	1.529E+00	1.318E-03	1.529E+00	7.908E-04
			3000＜L≤5000	1.955E+00	1.317E-03	1.955E+00	7.905E-04
			5000＜L≤10000	2.276E+00	1.317E-03	2.276E+00	7.900E-04
			10000＜L≤20000	3.224E+00	1.316E-03	3.224E+00	7.897E-04
			20000＜L≤30000	3.383E+00	1.316E-03	3.383E+00	7.897E-04
			L＞30000	1.808E+00	1.316E-03	1.808E+00	7.895E-04
		外浮顶罐	≤10000	2.390E+00	1.317E-03	2.390E+00	7.900E-04
			10000＜L≤20000	2.722E+00	1.316E-03	2.722E+00	7.897E-04
			20000＜L≤30000	2.845E+00	1.316E-03	2.845E+00	7.897E-04
			30000＜	3.544E+00	1.316E-03	3.544E+00	7.895E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	4.242E+00	1.316E-03	4.242E+00	7.894E-04
			L＞100000	5.273E+00	1.315E-03	5.273E+00	7.893E-04
		固定顶罐	≤100	3.251E-01	1.559E-03	/	/
			100＜L≤200	5.731E-01	1.584E-03	/	/
			200＜L≤300	7.947E-01	1.608E-03	/	/
			300＜L≤400	9.973E-01	1.633E-03	/	/
			400＜L≤500	1.200E+00	1.658E-03	/	/
			500＜L≤600	1.384E+00	1.683E-03	/	/
			600＜L≤700	1.613E+00	1.708E-03	/	/
			700＜L≤800	1.744E+00	1.732E-03	/	/
			800＜L≤1000	2.132E+00	1.782E-03	/	/
			1000＜L≤1500	3.033E+00	1.906E-03	/	/
			1500＜L≤2000	4.203E+00	2.030E-03	/	/
			2000＜L≤3000	6.183E+00	2.278E-03	/	/
			3000＜L≤5000	1.005E+01	2.599E-03	/	/
			5000＜L≤10000	1.799E+01	2.599E-03	/	/
			10000＜L≤20000	3.444E+01	2.599E-03	/	/
			L＞20000	3.850E+01	2.599E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	1.559E-03	1.091E-03	8.573E-04	8.262E-04	6.235E-04

	油	L＞100	1.584E-03	1.109E-03	8.710E-04	8.393E-04	6.334E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	7.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

三明市	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	3.729E-01	1.298E-03	3.729E-01	7.786E-04
			100＜L≤200	4.433E-01	1.296E-03	4.433E-01	7.773E-04
			200＜L≤300	5.137E-01	1.294E-03	5.137E-01	7.765E-04
			300＜L≤400	5.841E-01	1.293E-03	5.841E-01	7.758E-04
			400＜L≤500	6.772E-01	1.292E-03	6.772E-01	7.755E-04
			500＜L≤600	7.336E-01	1.292E-03	7.336E-01	7.752E-04
			600＜L≤700	7.476E-01	1.292E-03	7.476E-01	7.751E-04
			700＜L≤800	8.040E-01	1.291E-03	8.040E-01	7.748E-04
			800＜L≤1000	9.714E-01	1.291E-03	9.714E-01	7.744E-04
			1000＜L≤1500	1.077E+00	1.290E-03	1.077E+00	7.741E-04
			1500＜L≤2000	1.259E+00	1.290E-03	1.259E+00	7.739E-04
			2000＜L≤3000	1.515E+00	1.289E-03	1.515E+00	7.736E-04
			3000＜L≤5000	1.938E+00	1.289E-03	1.938E+00	7.732E-04
			5000＜L≤10000	2.256E+00	1.288E-03	2.256E+00	7.728E-04
			10000＜L≤20000	3.196E+00	1.287E-03	3.196E+00	7.725E-04
			20000＜L≤30000	3.353E+00	1.287E-03	3.353E+00	7.724E-04
			L＞30000	1.838E+00	1.287E-03	1.838E+00	7.723E-04
		外浮顶罐	≤10000	2.041E+00	1.288E-03	2.041E+00	7.728E-04
			10000＜L≤20000	2.362E+00	1.287E-03	2.362E+00	7.725E-04
			20000＜L≤30000	2.482E+00	1.287E-03	2.482E+00	7.724E-04
			30000＜	3.157E+00	1.287E-03	3.157E+00	7.723E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	3.833E+00	1.287E-03	3.833E+00	7.721E-04
			L＞100000	4.831E+00	1.287E-03	4.831E+00	7.720E-04
		固定顶罐	≤100	4.044E-01	1.525E-03	/	/
			100＜L≤200	7.139E-01	1.549E-03	/	/
			200＜L≤300	9.908E-01	1.573E-03	/	/
			300＜L≤400	1.244E+00	1.598E-03	/	/
			400＜L≤500	1.497E+00	1.622E-03	/	/
			500＜L≤600	1.728E+00	1.646E-03	/	/
			600＜L≤700	2.014E+00	1.670E-03	/	/
			700＜L≤800	2.178E+00	1.695E-03	/	/
			800＜L≤1000	2.664E+00	1.743E-03	/	/
			1000＜L≤1500	3.791E+00	1.864E-03	/	/
			1500＜L≤2000	5.255E+00	1.986E-03	/	/
			2000＜L≤3000	7.734E+00	2.228E-03	/	/
			3000＜L≤5000	1.258E+01	2.542E-03	/	/
			5000＜L≤10000	2.254E+01	2.542E-03	/	/
			10000＜L≤20000	4.318E+01	2.542E-03	/	/
			L＞20000	4.829E+01	2.542E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	1.525E-03	1.067E-03	8.386E-04	8.081E-04	6.099E-04

	油	L＞100	1.549E-03	1.084E-03	8.520E-04	8.210E-04	6.196E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	7.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

泉州市	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	3.892E-01	1.362E-03	3.892E-01	8.171E-04
			100＜L≤200	4.627E-01	1.360E-03	4.627E-01	8.158E-04
			200＜L≤300	5.362E-01	1.358E-03	5.362E-01	8.149E-04
			300＜L≤400	6.097E-01	1.357E-03	6.097E-01	8.143E-04
			400＜L≤500	7.068E-01	1.357E-03	7.068E-01	8.140E-04
			500＜L≤600	7.656E-01	1.356E-03	7.656E-01	8.136E-04
			600＜L≤700	7.803E-01	1.356E-03	7.803E-01	8.136E-04
			700＜L≤800	8.391E-01	1.355E-03	8.391E-01	8.133E-04
			800＜L≤1000	1.014E+00	1.355E-03	1.014E+00	8.129E-04
			1000＜L≤1500	1.124E+00	1.354E-03	1.124E+00	8.126E-04
			1500＜L≤2000	1.314E+00	1.354E-03	1.314E+00	8.123E-04
			2000＜L≤3000	1.581E+00	1.353E-03	1.581E+00	8.120E-04
			3000＜L≤5000	2.022E+00	1.353E-03	2.022E+00	8.117E-04
			5000＜L≤10000	2.355E+00	1.352E-03	2.355E+00	8.112E-04
			10000＜L≤20000	3.335E+00	1.352E-03	3.335E+00	8.109E-04
			20000＜L≤30000	3.500E+00	1.352E-03	3.500E+00	8.109E-04
			L＞30000	1.801E+00	1.351E-03	1.801E+00	8.107E-04
		外浮顶罐	≤10000	1.704E+00	1.352E-03	1.704E+00	8.112E-04
			10000＜L≤20000	2.024E+00	1.352E-03	2.024E+00	8.109E-04
			20000＜L≤30000	2.146E+00	1.352E-03	2.146E+00	8.109E-04
			30000＜	2.824E+00	1.351E-03	2.824E+00	8.107E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	3.504E+00	1.351E-03	3.504E+00	8.106E-04
			L＞100000	4.511E+00	1.351E-03	4.511E+00	8.105E-04
		固定顶罐	≤100	3.661E-01	1.601E-03	/	/
			100＜L≤200	6.443E-01	1.626E-03	/	/
			200＜L≤300	8.925E-01	1.652E-03	/	/
			300＜L≤400	1.119E+00	1.677E-03	/	/
			400＜L≤500	1.346E+00	1.703E-03	/	/
			500＜L≤600	1.553E+00	1.728E-03	/	/
			600＜L≤700	1.808E+00	1.754E-03	/	/
			700＜L≤800	1.954E+00	1.779E-03	/	/
			800＜L≤1000	2.389E+00	1.830E-03	/	/
			1000＜L≤1500	3.395E+00	1.957E-03	/	/
			1500＜L≤2000	4.704E+00	2.085E-03	/	/
			2000＜L≤3000	6.916E+00	2.339E-03	/	/
			3000＜L≤5000	1.124E+01	2.668E-03	/	/
			5000＜L≤10000	2.009E+01	2.668E-03	/	/
			10000＜L≤20000	3.842E+01	2.668E-03	/	/
			L＞20000	4.293E+01	2.668E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	1.601E-03	1.121E-03	8.804E-04	8.484E-04	6.403E-04

	油	L＞100	1.626E-03	1.138E-03	8.944E-04	8.619E-04	6.505E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	7.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

漳州市	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	3.901E-01	1.366E-03	3.901E-01	8.194E-04
			100＜L≤200	4.637E-01	1.364E-03	4.637E-01	8.182E-04
			200＜L≤300	5.374E-01	1.362E-03	5.374E-01	8.173E-04
			300＜L≤400	6.110E-01	1.361E-03	6.110E-01	8.167E-04
			400＜L≤500	7.085E-01	1.361E-03	7.085E-01	8.163E-04
			500＜L≤600	7.674E-01	1.360E-03	7.674E-01	8.160E-04
			600＜L≤700	7.821E-01	1.360E-03	7.821E-01	8.159E-04
			700＜L≤800	8.410E-01	1.359E-03	8.410E-01	8.157E-04
			800＜L≤1000	1.016E+00	1.359E-03	1.016E+00	8.153E-04
			1000＜L≤1500	1.127E+00	1.358E-03	1.127E+00	8.149E-04
			1500＜L≤2000	1.317E+00	1.358E-03	1.317E+00	8.147E-04
			2000＜L≤3000	1.585E+00	1.357E-03	1.585E+00	8.144E-04
			3000＜L≤5000	2.027E+00	1.357E-03	2.027E+00	8.140E-04
			5000＜L≤10000	2.360E+00	1.356E-03	2.360E+00	8.136E-04
			10000＜L≤20000	3.343E+00	1.356E-03	3.343E+00	8.133E-04
			20000＜L≤30000	3.508E+00	1.355E-03	3.508E+00	8.133E-04
			L＞30000	1.801E+00	1.355E-03	1.801E+00	8.131E-04
		外浮顶罐	≤10000	1.917E+00	1.356E-03	1.917E+00	8.136E-04
			10000＜L≤20000	2.246E+00	1.356E-03	2.246E+00	8.133E-04
			20000＜L≤30000	2.370E+00	1.355E-03	2.370E+00	8.133E-04
			30000＜	3.063E+00	1.355E-03	3.063E+00	8.131E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	3.758E+00	1.355E-03	3.758E+00	8.130E-04
			L＞100000	4.785E+00	1.355E-03	4.785E+00	8.129E-04
		固定顶罐	≤100	3.972E-01	1.605E-03	/	/
			100＜L≤200	6.989E-01	1.631E-03	/	/
			200＜L≤300	9.681E-01	1.656E-03	/	/
			300＜L≤400	1.214E+00	1.682E-03	/	/
			400＜L≤500	1.459E+00	1.708E-03	/	/
			500＜L≤600	1.684E+00	1.733E-03	/	/
			600＜L≤700	1.961E+00	1.759E-03	/	/
			700＜L≤800	2.119E+00	1.784E-03	/	/
			800＜L≤1000	2.591E+00	1.835E-03	/	/
			1000＜L≤1500	3.682E+00	1.963E-03	/	/
			1500＜L≤2000	5.101E+00	2.091E-03	/	/
			2000＜L≤3000	7.499E+00	2.346E-03	/	/
			3000＜L≤5000	1.218E+01	2.676E-03	/	/
			5000＜L≤10000	2.178E+01	2.676E-03	/	/
			10000＜L≤20000	4.164E+01	2.676E-03	/	/
			L＞20000	4.653E+01	2.676E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	1.605E-03	1.124E-03	8.830E-04	8.509E-04	6.422E-04

	油	L＞100	1.631E-03	1.142E-03	8.970E-04	8.644E-04	6.524E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	7.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

南平市	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	3.577E-01	1.265E-03	3.577E-01	7.588E-04
			100＜L≤200	4.252E-01	1.263E-03	4.252E-01	7.576E-04
			200＜L≤300	4.927E-01	1.261E-03	4.927E-01	7.567E-04
			300＜L≤400	5.602E-01	1.260E-03	5.602E-01	7.561E-04
			400＜L≤500	6.496E-01	1.260E-03	6.496E-01	7.558E-04
			500＜L≤600	7.036E-01	1.259E-03	7.036E-01	7.554E-04
			600＜L≤700	7.171E-01	1.259E-03	7.171E-01	7.553E-04
			700＜L≤800	7.711E-01	1.258E-03	7.711E-01	7.551E-04
			800＜L≤1000	9.317E-01	1.258E-03	9.317E-01	7.547E-04
			1000＜L≤1500	1.033E+00	1.257E-03	1.033E+00	7.544E-04
			1500＜L≤2000	1.207E+00	1.257E-03	1.207E+00	7.541E-04
			2000＜L≤3000	1.453E+00	1.256E-03	1.453E+00	7.538E-04
			3000＜L≤5000	1.858E+00	1.256E-03	1.858E+00	7.535E-04
			5000＜L≤10000	2.164E+00	1.255E-03	2.164E+00	7.530E-04
			10000＜L≤20000	3.065E+00	1.255E-03	3.065E+00	7.527E-04
			20000＜L≤30000	3.216E+00	1.254E-03	3.216E+00	7.527E-04
			L＞30000	1.829E+00	1.254E-03	1.829E+00	7.525E-04
		外浮顶罐	≤10000	1.293E+00	1.255E-03	1.293E+00	7.530E-04
			10000＜L≤20000	1.576E+00	1.255E-03	1.576E+00	7.527E-04
			20000＜L≤30000	1.686E+00	1.254E-03	1.686E+00	7.527E-04
			30000＜	2.289E+00	1.254E-03	2.289E+00	7.525E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	2.894E+00	1.254E-03	2.894E+00	7.524E-04
			L＞100000	3.791E+00	1.254E-03	3.791E+00	7.523E-04
		固定顶罐	≤100	3.915E-01	1.486E-03	/	/
			100＜L≤200	6.924E-01	1.509E-03	/	/
			200＜L≤300	9.618E-01	1.533E-03	/	/
			300＜L≤400	1.208E+00	1.557E-03	/	/
			400＜L≤500	1.455E+00	1.580E-03	/	/
			500＜L≤600	1.680E+00	1.604E-03	/	/
			600＜L≤700	1.958E+00	1.628E-03	/	/
			700＜L≤800	2.119E+00	1.651E-03	/	/
			800＜L≤1000	2.593E+00	1.698E-03	/	/
			1000＜L≤1500	3.692E+00	1.817E-03	/	/
			1500＜L≤2000	5.119E+00	1.935E-03	/	/
			2000＜L≤3000	7.538E+00	2.171E-03	/	/
			3000＜L≤5000	1.227E+01	2.477E-03	/	/
			5000＜L≤10000	2.201E+01	2.477E-03	/	/
			10000＜L≤20000	4.220E+01	2.477E-03	/	/
			L＞20000	4.722E+01	2.477E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	1.486E-03	1.040E-03	8.172E-04	7.874E-04	5.943E-04

	油	L＞100	1.509E-03	1.057E-03	8.302E-04	8.000E-04	6.037E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	7.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

龙岩市	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	3.837E-01	1.303E-03	3.837E-01	7.820E-04
			100＜L≤200	4.562E-01	1.301E-03	4.562E-01	7.808E-04
			200＜L≤300	5.286E-01	1.300E-03	5.286E-01	7.799E-04
			300＜L≤400	6.011E-01	1.299E-03	6.011E-01	7.793E-04
			400＜L≤500	6.969E-01	1.298E-03	6.969E-01	7.790E-04
			500＜L≤600	7.548E-01	1.298E-03	7.548E-01	7.786E-04
			600＜L≤700	7.693E-01	1.298E-03	7.693E-01	7.785E-04
			700＜L≤800	8.273E-01	1.297E-03	8.273E-01	7.783E-04
			800＜L≤1000	9.996E-01	1.296E-03	9.996E-01	7.779E-04
			1000＜L≤1500	1.108E+00	1.296E-03	1.108E+00	7.776E-04
			1500＜L≤2000	1.295E+00	1.296E-03	1.295E+00	7.773E-04
			2000＜L≤3000	1.559E+00	1.295E-03	1.559E+00	7.770E-04
			3000＜L≤5000	1.994E+00	1.294E-03	1.994E+00	7.767E-04
			5000＜L≤10000	2.322E+00	1.294E-03	2.322E+00	7.762E-04
			10000＜L≤20000	3.288E+00	1.293E-03	3.288E+00	7.759E-04
			20000＜L≤30000	3.450E+00	1.293E-03	3.450E+00	7.759E-04
			L＞30000	1.878E+00	1.293E-03	1.878E+00	7.757E-04
		外浮顶罐	≤10000	1.992E+00	1.294E-03	1.992E+00	7.762E-04
			10000＜L≤20000	2.319E+00	1.293E-03	2.319E+00	7.759E-04
			20000＜L≤30000	2.441E+00	1.293E-03	2.441E+00	7.759E-04
			30000＜	3.130E+00	1.293E-03	3.130E+00	7.757E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	3.819E+00	1.293E-03	3.819E+00	7.756E-04
			L＞100000	4.838E+00	1.293E-03	4.838E+00	7.755E-04
		固定顶罐	≤100	4.322E-01	1.532E-03	/	/
			100＜L≤200	7.628E-01	1.556E-03	/	/
			200＜L≤300	1.058E+00	1.580E-03	/	/
			300＜L≤400	1.329E+00	1.605E-03	/	/
			400＜L≤500	1.599E+00	1.629E-03	/	/
			500＜L≤600	1.846E+00	1.653E-03	/	/
			600＜L≤700	2.151E+00	1.678E-03	/	/
			700＜L≤800	2.326E+00	1.702E-03	/	/
			800＜L≤1000	2.845E+00	1.751E-03	/	/
			1000＜L≤1500	4.048E+00	1.873E-03	/	/
			1500＜L≤2000	5.611E+00	1.994E-03	/	/
			2000＜L≤3000	8.257E+00	2.238E-03	/	/
			3000＜L≤5000	1.343E+01	2.552E-03	/	/
			5000＜L≤10000	2.405E+01	2.552E-03	/	/
			10000＜L≤20000	4.608E+01	2.552E-03	/	/
			L＞20000	5.153E+01	2.552E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	1.532E-03	1.072E-03	8.424E-04	8.117E-04	6.126E-04

	油	L＞100	1.556E-03	1.089E-03	8.558E-04	8.246E-04	6.224E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	7.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

宁德市	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	3.524E-01	1.268E-03	3.524E-01	7.606E-04
			100＜L≤200	4.189E-01	1.266E-03	4.189E-01	7.594E-04
			200＜L≤300	4.855E-01	1.264E-03	4.855E-01	7.585E-04
			300＜L≤400	5.520E-01	1.263E-03	5.520E-01	7.579E-04
			400＜L≤500	6.400E-01	1.263E-03	6.400E-01	7.575E-04
			500＜L≤600	6.932E-01	1.262E-03	6.932E-01	7.572E-04
			600＜L≤700	7.065E-01	1.262E-03	7.065E-01	7.571E-04
			700＜L≤800	7.597E-01	1.261E-03	7.597E-01	7.568E-04
			800＜L≤1000	9.180E-01	1.261E-03	9.180E-01	7.564E-04
			1000＜L≤1500	1.018E+00	1.260E-03	1.018E+00	7.561E-04
			1500＜L≤2000	1.190E+00	1.260E-03	1.190E+00	7.559E-04
			2000＜L≤3000	1.432E+00	1.259E-03	1.432E+00	7.556E-04
			3000＜L≤5000	1.831E+00	1.259E-03	1.831E+00	7.552E-04
			5000＜L≤10000	2.132E+00	1.258E-03	2.132E+00	7.548E-04
			10000＜L≤20000	3.020E+00	1.257E-03	3.020E+00	7.545E-04
			20000＜L≤30000	3.169E+00	1.257E-03	3.169E+00	7.545E-04
			L＞30000	1.795E+00	1.257E-03	1.795E+00	7.543E-04
		外浮顶罐	≤10000	1.274E+00	1.258E-03	1.274E+00	7.548E-04
			10000＜L≤20000	1.553E+00	1.257E-03	1.553E+00	7.545E-04
			20000＜L≤30000	1.662E+00	1.257E-03	1.662E+00	7.545E-04
			30000＜	2.255E+00	1.257E-03	2.255E+00	7.543E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	2.851E+00	1.257E-03	2.851E+00	7.541E-04
			L＞100000	3.736E+00	1.257E-03	3.736E+00	7.541E-04
		固定顶罐	≤100	2.741E-01	1.489E-03	/	/
			100＜L≤200	4.847E-01	1.513E-03	/	/
			200＜L≤300	6.732E-01	1.537E-03	/	/
			300＜L≤400	8.458E-01	1.560E-03	/	/
			400＜L≤500	1.018E+00	1.584E-03	/	/
			500＜L≤600	1.176E+00	1.608E-03	/	/
			600＜L≤700	1.371E+00	1.631E-03	/	/
			700＜L≤800	1.483E+00	1.655E-03	/	/
			800＜L≤1000	1.814E+00	1.703E-03	/	/
			1000＜L≤1500	2.583E+00	1.821E-03	/	/
			1500＜L≤2000	3.582E+00	1.940E-03	/	/
			2000＜L≤3000	5.274E+00	2.177E-03	/	/
			3000＜L≤5000	8.587E+00	2.484E-03	/	/
			5000＜L≤10000	1.539E+01	2.484E-03	/	/
			10000＜L≤20000	2.952E+01	2.484E-03	/	/
			L＞20000	3.303E+01	2.484E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	1.489E-03	1.043E-03	8.191E-04	7.893E-04	5.957E-04

	油	L＞100	1.513E-03	1.059E-03	8.321E-04	8.019E-04	6.052E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	7.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

江西省

油品储运销行业系数手册

南昌市	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	3.374E-01	1.229E-03	3.374E-01	6.145E-04
			100＜L≤200	4.011E-01	1.227E-03	4.011E-01	6.135E-04
			200＜L≤300	4.648E-01	1.226E-03	4.648E-01	6.128E-04
			300＜L≤400	5.285E-01	1.224E-03	5.285E-01	6.122E-04
			400＜L≤500	6.128E-01	1.224E-03	6.128E-01	6.120E-04
			500＜L≤600	6.637E-01	1.223E-03	6.637E-01	6.117E-04
			600＜L≤700	6.765E-01	1.223E-03	6.765E-01	6.116E-04
			700＜L≤800	7.274E-01	1.223E-03	7.274E-01	6.114E-04
			800＜L≤1000	8.789E-01	1.222E-03	8.789E-01	6.111E-04
			1000＜L≤1500	9.745E-01	1.222E-03	9.745E-01	6.108E-04
			1500＜L≤2000	1.139E+00	1.221E-03	1.139E+00	6.106E-04
			2000＜L≤3000	1.371E+00	1.221E-03	1.371E+00	6.103E-04
			3000＜L≤5000	1.753E+00	1.220E-03	1.753E+00	6.100E-04
			5000＜L≤10000	2.041E+00	1.219E-03	2.041E+00	6.097E-04
			10000＜L≤20000	2.892E+00	1.219E-03	2.892E+00	6.094E-04
			20000＜L≤30000	3.034E+00	1.219E-03	3.034E+00	6.094E-04
			L＞30000	1.797E+00	1.219E-03	1.797E+00	6.093E-04
		外浮顶罐	≤10000	1.389E+00	1.219E-03	1.389E+00	6.097E-04
			10000＜L≤20000	1.663E+00	1.219E-03	1.663E+00	6.094E-04
			20000＜L≤30000	1.769E+00	1.219E-03	1.769E+00	6.094E-04
			30000＜	2.350E+00	1.219E-03	2.350E+00	6.093E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	2.934E+00	1.218E-03	2.934E+00	6.091E-04
			L＞100000	3.798E+00	1.218E-03	3.798E+00	6.091E-04
		固定顶罐	≤100	2.644E-01	1.443E-03	/	/
			100＜L≤200	4.685E-01	1.466E-03	/	/
			200＜L≤300	6.514E-01	1.489E-03	/	/
			300＜L≤400	8.191E-01	1.512E-03	/	/
			400＜L≤500	9.868E-01	1.535E-03	/	/
			500＜L≤600	1.140E+00	1.558E-03	/	/
			600＜L≤700	1.329E+00	1.581E-03	/	/
			700＜L≤800	1.438E+00	1.604E-03	/	/
			800＜L≤1000	1.761E+00	1.650E-03	/	/
			1000＜L≤1500	2.509E+00	1.765E-03	/	/
			1500＜L≤2000	3.480E+00	1.880E-03	/	/
			2000＜L≤3000	5.128E+00	2.109E-03	/	/
			3000＜L≤5000	8.357E+00	2.408E-03	/	/
			5000＜L≤10000	1.500E+01	2.408E-03	/	/
			10000＜L≤20000	2.880E+01	2.408E-03	/	/
			L＞20000	3.224E+01	2.408E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	1.443E-03	9.382E-04	5.774E-04	5.485E-04	4.330E-04

	油	L＞100	1.466E-03	9.532E-04	5.866E-04	5.572E-04	4.399E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	6.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

景德镇市	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	3.320E-01	1.211E-03	3.320E-01	7.265E-04
			100＜L≤200	3.946E-01	1.209E-03	3.946E-01	7.252E-04
			200＜L≤300	4.573E-01	1.207E-03	4.573E-01	7.243E-04
			300＜L≤400	5.200E-01	1.206E-03	5.200E-01	7.237E-04
			400＜L≤500	6.029E-01	1.206E-03	6.029E-01	7.234E-04
			500＜L≤600	6.530E-01	1.205E-03	6.530E-01	7.230E-04
			600＜L≤700	6.655E-01	1.205E-03	6.655E-01	7.230E-04
			700＜L≤800	7.157E-01	1.204E-03	7.157E-01	7.227E-04
			800＜L≤1000	8.647E-01	1.204E-03	8.647E-01	7.223E-04
			1000＜L≤1500	9.587E-01	1.203E-03	9.587E-01	7.220E-04
			1500＜L≤2000	1.121E+00	1.203E-03	1.121E+00	7.217E-04
			2000＜L≤3000	1.349E+00	1.202E-03	1.349E+00	7.214E-04
			3000＜L≤5000	1.725E+00	1.202E-03	1.725E+00	7.211E-04
			5000＜L≤10000	2.008E+00	1.201E-03	2.008E+00	7.206E-04
			10000＜L≤20000	2.845E+00	1.201E-03	2.845E+00	7.203E-04
			20000＜L≤30000	2.985E+00	1.201E-03	2.985E+00	7.203E-04
			L＞30000	1.802E+00	1.200E-03	1.802E+00	7.201E-04
		外浮顶罐	≤10000	1.041E+00	1.201E-03	1.041E+00	7.206E-04
			10000＜L≤20000	1.297E+00	1.201E-03	1.297E+00	7.203E-04
			20000＜L≤30000	1.398E+00	1.201E-03	1.398E+00	7.203E-04
			30000＜	1.943E+00	1.200E-03	1.943E+00	7.201E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	2.490E+00	1.200E-03	2.490E+00	7.200E-04
			L＞100000	3.304E+00	1.200E-03	3.304E+00	7.199E-04
		固定顶罐	≤100	3.261E-01	1.422E-03	/	/
			100＜L≤200	5.783E-01	1.444E-03	/	/
			200＜L≤300	8.046E-01	1.467E-03	/	/
			300＜L≤400	1.012E+00	1.490E-03	/	/
			400＜L≤500	1.220E+00	1.512E-03	/	/
			500＜L≤600	1.409E+00	1.535E-03	/	/
			600＜L≤700	1.643E+00	1.558E-03	/	/
			700＜L≤800	1.779E+00	1.580E-03	/	/
			800＜L≤1000	2.178E+00	1.625E-03	/	/
			1000＜L≤1500	3.105E+00	1.739E-03	/	/
			1500＜L≤2000	4.307E+00	1.852E-03	/	/
			2000＜L≤3000	6.349E+00	2.078E-03	/	/
			3000＜L≤5000	1.035E+01	2.372E-03	/	/
			5000＜L≤10000	1.859E+01	2.372E-03	/	/
			10000＜L≤20000	3.572E+01	2.372E-03	/	/
			L＞20000	3.999E+01	2.372E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	1.422E-03	9.953E-04	7.820E-04	7.535E-04	5.687E-04

	油	L＞100	1.444E-03	1.011E-03	7.944E-04	7.655E-04	5.778E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	7.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

萍乡市	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	3.340E-01	1.206E-03	3.340E-01	7.239E-04
			100＜L≤200	3.971E-01	1.204E-03	3.971E-01	7.226E-04
			200＜L≤300	4.601E-01	1.203E-03	4.601E-01	7.218E-04
			300＜L≤400	5.232E-01	1.202E-03	5.232E-01	7.212E-04
			400＜L≤500	6.066E-01	1.201E-03	6.066E-01	7.208E-04
			500＜L≤600	6.571E-01	1.201E-03	6.571E-01	7.205E-04
			600＜L≤700	6.697E-01	1.201E-03	6.697E-01	7.204E-04
			700＜L≤800	7.201E-01	1.200E-03	7.201E-01	7.201E-04
			800＜L≤1000	8.701E-01	1.200E-03	8.701E-01	7.197E-04
			1000＜L≤1500	9.647E-01	1.199E-03	9.647E-01	7.194E-04
			1500＜L≤2000	1.128E+00	1.199E-03	1.128E+00	7.192E-04
			2000＜L≤3000	1.357E+00	1.198E-03	1.357E+00	7.189E-04
			3000＜L≤5000	1.735E+00	1.198E-03	1.735E+00	7.185E-04
			5000＜L≤10000	2.021E+00	1.197E-03	2.021E+00	7.181E-04
			10000＜L≤20000	2.862E+00	1.196E-03	2.862E+00	7.178E-04
			20000＜L≤30000	3.003E+00	1.196E-03	3.003E+00	7.177E-04
			L＞30000	1.815E+00	1.196E-03	1.815E+00	7.176E-04
		外浮顶罐	≤10000	1.551E+00	1.197E-03	1.551E+00	7.181E-04
			10000＜L≤20000	1.829E+00	1.196E-03	1.829E+00	7.178E-04
			20000＜L≤30000	1.935E+00	1.196E-03	1.935E+00	7.177E-04
			30000＜	2.522E+00	1.196E-03	2.522E+00	7.176E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	3.112E+00	1.196E-03	3.112E+00	7.174E-04
			L＞100000	3.983E+00	1.196E-03	3.983E+00	7.174E-04
		固定顶罐	≤100	2.922E-01	1.417E-03	/	/
			100＜L≤200	5.182E-01	1.439E-03	/	/
			200＜L≤300	7.211E-01	1.462E-03	/	/
			300＜L≤400	9.071E-01	1.484E-03	/	/
			400＜L≤500	1.093E+00	1.507E-03	/	/
			500＜L≤600	1.263E+00	1.530E-03	/	/
			600＜L≤700	1.473E+00	1.552E-03	/	/
			700＜L≤800	1.595E+00	1.575E-03	/	/
			800＜L≤1000	1.953E+00	1.620E-03	/	/
			1000＜L≤1500	2.784E+00	1.732E-03	/	/
			1500＜L≤2000	3.862E+00	1.845E-03	/	/
			2000＜L≤3000	5.693E+00	2.071E-03	/	/
			3000＜L≤5000	9.282E+00	2.364E-03	/	/
			5000＜L≤10000	1.668E+01	2.364E-03	/	/
			10000＜L≤20000	3.204E+01	2.364E-03	/	/
			L＞20000	3.588E+01	2.364E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	1.417E-03	9.917E-04	7.792E-04	7.509E-04	5.667E-04

	油	L＞100	1.439E-03	1.008E-03	7.916E-04	7.628E-04	5.757E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	7.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

九江市	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	3.067E-01	1.140E-03	3.067E-01	6.840E-04
			100＜L≤200	3.646E-01	1.138E-03	3.646E-01	6.827E-04
			200＜L≤300	4.225E-01	1.136E-03	4.225E-01	6.819E-04
			300＜L≤400	4.804E-01	1.135E-03	4.804E-01	6.812E-04
			400＜L≤500	5.570E-01	1.135E-03	5.570E-01	6.809E-04
			500＜L≤600	6.033E-01	1.134E-03	6.033E-01	6.805E-04
			600＜L≤700	6.148E-01	1.134E-03	6.148E-01	6.805E-04
			700＜L≤800	6.612E-01	1.134E-03	6.612E-01	6.802E-04
			800＜L≤1000	7.989E-01	1.133E-03	7.989E-01	6.798E-04
			1000＜L≤1500	8.857E-01	1.132E-03	8.857E-01	6.795E-04
			1500＜L≤2000	1.035E+00	1.132E-03	1.035E+00	6.792E-04
			2000＜L≤3000	1.246E+00	1.132E-03	1.246E+00	6.789E-04
			3000＜L≤5000	1.593E+00	1.131E-03	1.593E+00	6.786E-04
			5000＜L≤10000	1.855E+00	1.130E-03	1.855E+00	6.781E-04
			10000＜L≤20000	2.628E+00	1.130E-03	2.628E+00	6.779E-04
			20000＜L≤30000	2.758E+00	1.130E-03	2.758E+00	6.778E-04
			L＞30000	1.804E+00	1.129E-03	1.804E+00	6.776E-04
		外浮顶罐	≤10000	1.857E+00	1.130E-03	1.857E+00	6.781E-04
			10000＜L≤20000	2.125E+00	1.130E-03	2.125E+00	6.779E-04
			20000＜L≤30000	2.225E+00	1.130E-03	2.225E+00	6.778E-04
			30000＜	2.790E+00	1.129E-03	2.790E+00	6.776E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	3.355E+00	1.129E-03	3.355E+00	6.775E-04
			L＞100000	4.189E+00	1.129E-03	4.189E+00	6.774E-04
		固定顶罐	≤100	2.673E-01	1.338E-03	/	/
			100＜L≤200	4.759E-01	1.359E-03	/	/
			200＜L≤300	6.636E-01	1.380E-03	/	/
			300＜L≤400	8.360E-01	1.402E-03	/	/
			400＜L≤500	1.009E+00	1.423E-03	/	/
			500＜L≤600	1.167E+00	1.444E-03	/	/
			600＜L≤700	1.361E+00	1.466E-03	/	/
			700＜L≤800	1.474E+00	1.487E-03	/	/
			800＜L≤1000	1.807E+00	1.529E-03	/	/
			1000＜L≤1500	2.580E+00	1.636E-03	/	/
			1500＜L≤2000	3.582E+00	1.742E-03	/	/
			2000＜L≤3000	5.287E+00	1.955E-03	/	/
			3000＜L≤5000	8.634E+00	2.233E-03	/	/
			5000＜L≤10000	1.555E+01	2.233E-03	/	/
			10000＜L≤20000	2.995E+01	2.233E-03	/	/
			L＞20000	3.357E+01	2.233E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	1.338E-03	9.365E-04	7.358E-04	7.091E-04	5.351E-04

	油	L＞100	1.359E-03	9.514E-04	7.475E-04	7.203E-04	5.437E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	7.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

新余市	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	3.303E-01	1.190E-03	3.303E-01	7.137E-04
			100＜L≤200	3.926E-01	1.187E-03	3.926E-01	7.125E-04
			200＜L≤300	4.550E-01	1.186E-03	4.550E-01	7.116E-04
			300＜L≤400	5.173E-01	1.185E-03	5.173E-01	7.110E-04
			400＜L≤500	5.998E-01	1.184E-03	5.998E-01	7.106E-04
			500＜L≤600	6.497E-01	1.184E-03	6.497E-01	7.103E-04
			600＜L≤700	6.621E-01	1.184E-03	6.621E-01	7.102E-04
			700＜L≤800	7.120E-01	1.183E-03	7.120E-01	7.100E-04
			800＜L≤1000	8.603E-01	1.183E-03	8.603E-01	7.096E-04
			1000＜L≤1500	9.538E-01	1.182E-03	9.538E-01	7.092E-04
			1500＜L≤2000	1.115E+00	1.182E-03	1.115E+00	7.090E-04
			2000＜L≤3000	1.342E+00	1.181E-03	1.342E+00	7.087E-04
			3000＜L≤5000	1.716E+00	1.181E-03	1.716E+00	7.083E-04
			5000＜L≤10000	1.998E+00	1.180E-03	1.998E+00	7.079E-04
			10000＜L≤20000	2.830E+00	1.179E-03	2.830E+00	7.076E-04
			20000＜L≤30000	2.970E+00	1.179E-03	2.970E+00	7.076E-04
			L＞30000	1.832E+00	1.179E-03	1.832E+00	7.074E-04
		外浮顶罐	≤10000	1.276E+00	1.180E-03	1.276E+00	7.079E-04
			10000＜L≤20000	1.541E+00	1.179E-03	1.541E+00	7.076E-04
			20000＜L≤30000	1.643E+00	1.179E-03	1.643E+00	7.076E-04
			30000＜	2.206E+00	1.179E-03	2.206E+00	7.074E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	2.771E+00	1.179E-03	2.771E+00	7.073E-04
			L＞100000	3.609E+00	1.179E-03	3.609E+00	7.072E-04
		固定顶罐	≤100	2.534E-01	1.397E-03	/	/
			100＜L≤200	4.499E-01	1.419E-03	/	/
			200＜L≤300	6.264E-01	1.441E-03	/	/
			300＜L≤400	7.882E-01	1.463E-03	/	/
			400＜L≤500	9.503E-01	1.486E-03	/	/
			500＜L≤600	1.098E+00	1.508E-03	/	/
			600＜L≤700	1.281E+00	1.530E-03	/	/
			700＜L≤800	1.387E+00	1.552E-03	/	/
			800＜L≤1000	1.699E+00	1.597E-03	/	/
			1000＜L≤1500	2.422E+00	1.708E-03	/	/
			1500＜L≤2000	3.361E+00	1.819E-03	/	/
			2000＜L≤3000	4.956E+00	2.041E-03	/	/
			3000＜L≤5000	8.084E+00	2.330E-03	/	/
			5000＜L≤10000	1.453E+01	2.330E-03	/	/
			10000＜L≤20000	2.794E+01	2.330E-03	/	/
			L＞20000	3.130E+01	2.330E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	1.397E-03	9.777E-04	7.682E-04	7.402E-04	5.587E-04

	油	L＞100	1.419E-03	9.932E-04	7.804E-04	7.520E-04	5.675E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/
油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）			
				无油气回收装置	有油气回收装置		
	汽油	/	/	1.000E-04	7.000E-05		
	柴油	/	/	5.000E-05	/		

鹰潭市	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	3.354E-01	1.221E-03	3.354E-01	7.327E-04
			100＜L≤200	3.987E-01	1.219E-03	3.987E-01	7.314E-04
			200＜L≤300	4.620E-01	1.218E-03	4.620E-01	7.306E-04
			300＜L≤400	5.253E-01	1.217E-03	5.253E-01	7.299E-04
			400＜L≤500	6.091E-01	1.216E-03	6.091E-01	7.296E-04
			500＜L≤600	6.597E-01	1.215E-03	6.597E-01	7.292E-04
			600＜L≤700	6.724E-01	1.215E-03	6.724E-01	7.292E-04
			700＜L≤800	7.230E-01	1.215E-03	7.230E-01	7.289E-04
			800＜L≤1000	8.736E-01	1.214E-03	8.736E-01	7.285E-04
			1000＜L≤1500	9.686E-01	1.214E-03	9.686E-01	7.282E-04
			1500＜L≤2000	1.132E+00	1.213E-03	1.132E+00	7.279E-04
			2000＜L≤3000	1.363E+00	1.213E-03	1.363E+00	7.276E-04
			3000＜L≤5000	1.743E+00	1.212E-03	1.743E+00	7.273E-04
			5000＜L≤10000	2.029E+00	1.211E-03	2.029E+00	7.268E-04
			10000＜L≤20000	2.874E+00	1.211E-03	2.874E+00	7.265E-04
			20000＜L≤30000	3.016E+00	1.211E-03	3.016E+00	7.265E-04
			L＞30000	1.801E+00	1.211E-03	1.801E+00	7.263E-04
		外浮顶罐	≤10000	2.231E+00	1.211E-03	2.231E+00	7.268E-04
			10000＜L≤20000	2.531E+00	1.211E-03	2.531E+00	7.265E-04
			20000＜L≤30000	2.641E+00	1.211E-03	2.641E+00	7.265E-04
			30000＜	3.268E+00	1.211E-03	3.268E+00	7.263E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	3.896E+00	1.210E-03	3.896E+00	7.262E-04
			L＞100000	4.821E+00	1.210E-03	4.821E+00	7.261E-04
		固定顶罐	≤100	3.167E-01	1.434E-03	/	/
			100＜L≤200	5.614E-01	1.457E-03	/	/
			200＜L≤300	7.808E-01	1.480E-03	/	/
			300＜L≤400	9.819E-01	1.502E-03	/	/
			400＜L≤500	1.183E+00	1.525E-03	/	/
			500＜L≤600	1.367E+00	1.548E-03	/	/
			600＜L≤700	1.594E+00	1.571E-03	/	/
			700＜L≤800	1.725E+00	1.594E-03	/	/
			800＜L≤1000	2.112E+00	1.639E-03	/	/
			1000＜L≤1500	3.010E+00	1.753E-03	/	/
			1500＜L≤2000	4.175E+00	1.868E-03	/	/
			2000＜L≤3000	6.153E+00	2.096E-03	/	/
			3000＜L≤5000	1.003E+01	2.392E-03	/	/
			5000＜L≤10000	1.801E+01	2.392E-03	/	/
			10000＜L≤20000	3.458E+01	2.392E-03	/	/
			L＞20000	3.872E+01	2.392E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	1.434E-03	1.004E-03	7.887E-04	7.600E-04	5.736E-04

	油	L＞100	1.457E-03	1.020E-03	8.013E-04	7.721E-04	5.827E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	7.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

赣州市	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	3.588E-01	1.274E-03	3.588E-01	7.642E-04
			100＜L≤200	4.265E-01	1.272E-03	4.265E-01	7.629E-04
			200＜L≤300	4.942E-01	1.270E-03	4.942E-01	7.621E-04
			300＜L≤400	5.620E-01	1.269E-03	5.620E-01	7.614E-04
			400＜L≤500	6.516E-01	1.268E-03	6.516E-01	7.611E-04
			500＜L≤600	7.058E-01	1.268E-03	7.058E-01	7.607E-04
			600＜L≤700	7.193E-01	1.268E-03	7.193E-01	7.607E-04
			700＜L≤800	7.735E-01	1.267E-03	7.735E-01	7.604E-04
			800＜L≤1000	9.346E-01	1.267E-03	9.346E-01	7.600E-04
			1000＜L≤1500	1.036E+00	1.266E-03	1.036E+00	7.597E-04
			1500＜L≤2000	1.211E+00	1.266E-03	1.211E+00	7.594E-04
			2000＜L≤3000	1.458E+00	1.265E-03	1.458E+00	7.591E-04
			3000＜L≤5000	1.864E+00	1.265E-03	1.864E+00	7.588E-04
			5000＜L≤10000	2.171E+00	1.264E-03	2.171E+00	7.583E-04
			10000＜L≤20000	3.075E+00	1.263E-03	3.075E+00	7.580E-04
			20000＜L≤30000	3.226E+00	1.263E-03	3.226E+00	7.580E-04
			L＞30000	1.821E+00	1.263E-03	1.821E+00	7.578E-04
		外浮顶罐	≤10000	1.477E+00	1.264E-03	1.477E+00	7.583E-04
			10000＜L≤20000	1.769E+00	1.263E-03	1.769E+00	7.580E-04
			20000＜L≤30000	1.881E+00	1.263E-03	1.881E+00	7.580E-04
			30000＜	2.499E+00	1.263E-03	2.499E+00	7.578E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	3.120E+00	1.263E-03	3.120E+00	7.577E-04
			L＞100000	4.039E+00	1.263E-03	4.039E+00	7.576E-04
		固定顶罐	≤100	3.460E-01	1.496E-03	/	/
			100＜L≤200	6.115E-01	1.520E-03	/	/
			200＜L≤300	8.492E-01	1.544E-03	/	/
			300＜L≤400	1.067E+00	1.568E-03	/	/
			400＜L≤500	1.284E+00	1.591E-03	/	/
			500＜L≤600	1.483E+00	1.615E-03	/	/
			600＜L≤700	1.728E+00	1.639E-03	/	/
			700＜L≤800	1.870E+00	1.663E-03	/	/
			800＜L≤1000	2.288E+00	1.710E-03	/	/
			1000＜L≤1500	3.257E+00	1.829E-03	/	/
			1500＜L≤2000	4.516E+00	1.948E-03	/	/
			2000＜L≤3000	6.648E+00	2.187E-03	/	/
			3000＜L≤5000	1.082E+01	2.495E-03	/	/
			5000＜L≤10000	1.940E+01	2.495E-03	/	/
			10000＜L≤20000	3.719E+01	2.495E-03	/	/
			L＞20000	4.161E+01	2.495E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	1.496E-03	1.047E-03	8.229E-04	7.930E-04	5.985E-04

	油	L＞100	1.520E-03	1.064E-03	8.360E-04	8.056E-04	6.080E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	7.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

吉安市	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	3.426E-01	1.236E-03	3.426E-01	7.418E-04
			100＜L≤200	4.073E-01	1.234E-03	4.073E-01	7.405E-04
			200＜L≤300	4.720E-01	1.233E-03	4.720E-01	7.397E-04
			300＜L≤400	5.367E-01	1.232E-03	5.367E-01	7.390E-04
			400＜L≤500	6.223E-01	1.231E-03	6.223E-01	7.387E-04
			500＜L≤600	6.740E-01	1.231E-03	6.740E-01	7.383E-04
			600＜L≤700	6.869E-01	1.230E-03	6.869E-01	7.383E-04
			700＜L≤800	7.387E-01	1.230E-03	7.387E-01	7.380E-04
			800＜L≤1000	8.925E-01	1.229E-03	8.925E-01	7.376E-04
			1000＜L≤1500	9.896E-01	1.229E-03	9.896E-01	7.373E-04
			1500＜L≤2000	1.157E+00	1.228E-03	1.157E+00	7.370E-04
			2000＜L≤3000	1.392E+00	1.228E-03	1.392E+00	7.367E-04
			3000＜L≤5000	1.780E+00	1.227E-03	1.780E+00	7.364E-04
			5000＜L≤10000	2.073E+00	1.227E-03	2.073E+00	7.359E-04
			10000＜L≤20000	2.936E+00	1.226E-03	2.936E+00	7.356E-04
			20000＜L≤30000	3.081E+00	1.226E-03	3.081E+00	7.356E-04
			L＞30000	1.805E+00	1.226E-03	1.805E+00	7.354E-04
		外浮顶罐	≤10000	1.500E+00	1.227E-03	1.500E+00	7.359E-04
			10000＜L≤20000	1.782E+00	1.226E-03	1.782E+00	7.356E-04
			20000＜L≤30000	1.890E+00	1.226E-03	1.890E+00	7.356E-04
			30000＜	2.486E+00	1.226E-03	2.486E+00	7.354E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	3.085E+00	1.226E-03	3.085E+00	7.353E-04
			L＞100000	3.971E+00	1.225E-03	3.971E+00	7.352E-04
		固定顶罐	≤100	2.905E-01	1.452E-03	/	/
			100＜L≤200	5.145E-01	1.475E-03	/	/
			200＜L≤300	7.152E-01	1.498E-03	/	/
			300＜L≤400	8.992E-01	1.521E-03	/	/
			400＜L≤500	1.083E+00	1.544E-03	/	/
			500＜L≤600	1.251E+00	1.568E-03	/	/
			600＜L≤700	1.459E+00	1.591E-03	/	/
			700＜L≤800	1.578E+00	1.614E-03	/	/
			800＜L≤1000	1.932E+00	1.660E-03	/	/
			1000＜L≤1500	2.753E+00	1.776E-03	/	/
			1500＜L≤2000	3.818E+00	1.891E-03	/	/
			2000＜L≤3000	5.625E+00	2.122E-03	/	/
			3000＜L≤5000	9.165E+00	2.422E-03	/	/
			5000＜L≤10000	1.645E+01	2.422E-03	/	/
			10000＜L≤20000	3.157E+01	2.422E-03	/	/
			L＞20000	3.534E+01	2.422E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	1.452E-03	1.016E-03	7.986E-04	7.696E-04	5.808E-04

	油	L＞100	1.475E-03	1.033E-03	8.113E-04	7.818E-04	5.901E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	7.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

宜春市	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	3.289E-01	1.192E-03	3.289E-01	7.151E-04
			100＜L≤200	3.910E-01	1.190E-03	3.910E-01	7.139E-04
			200＜L≤300	4.531E-01	1.188E-03	4.531E-01	7.130E-04
			300＜L≤400	5.152E-01	1.187E-03	5.152E-01	7.124E-04
			400＜L≤500	5.974E-01	1.187E-03	5.974E-01	7.120E-04
			500＜L≤600	6.471E-01	1.186E-03	6.471E-01	7.117E-04
			600＜L≤700	6.595E-01	1.186E-03	6.595E-01	7.116E-04
			700＜L≤800	7.092E-01	1.186E-03	7.092E-01	7.114E-04
			800＜L≤1000	8.569E-01	1.185E-03	8.569E-01	7.110E-04
			1000＜L≤1500	9.500E-01	1.184E-03	9.500E-01	7.107E-04
			1500＜L≤2000	1.110E+00	1.184E-03	1.110E+00	7.104E-04
			2000＜L≤3000	1.337E+00	1.184E-03	1.337E+00	7.101E-04
			3000＜L≤5000	1.709E+00	1.183E-03	1.709E+00	7.098E-04
			5000＜L≤10000	1.990E+00	1.182E-03	1.990E+00	7.093E-04
			10000＜L≤20000	2.819E+00	1.182E-03	2.819E+00	7.090E-04
			20000＜L≤30000	2.958E+00	1.182E-03	2.958E+00	7.090E-04
			L＞30000	1.818E+00	1.181E-03	1.818E+00	7.088E-04
		外浮顶罐	≤10000	1.617E+00	1.182E-03	1.617E+00	7.093E-04
			10000＜L≤20000	1.894E+00	1.182E-03	1.894E+00	7.090E-04
			20000＜L≤30000	1.998E+00	1.182E-03	1.998E+00	7.090E-04
			30000＜	2.583E+00	1.181E-03	2.583E+00	7.088E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	3.169E+00	1.181E-03	3.169E+00	7.087E-04
			L＞100000	4.035E+00	1.181E-03	4.035E+00	7.086E-04
		固定顶罐	≤100	2.882E-01	1.399E-03	/	/
			100＜L≤200	5.116E-01	1.422E-03	/	/
			200＜L≤300	7.122E-01	1.444E-03	/	/
			300＜L≤400	8.962E-01	1.466E-03	/	/
			400＜L≤500	1.080E+00	1.489E-03	/	/
			500＜L≤600	1.249E+00	1.511E-03	/	/
			600＜L≤700	1.456E+00	1.533E-03	/	/
			700＜L≤800	1.576E+00	1.555E-03	/	/
			800＜L≤1000	1.931E+00	1.600E-03	/	/
			1000＜L≤1500	2.754E+00	1.711E-03	/	/
			1500＜L≤2000	3.821E+00	1.823E-03	/	/
			2000＜L≤3000	5.633E+00	2.045E-03	/	/
			3000＜L≤5000	9.188E+00	2.335E-03	/	/
			5000＜L≤10000	1.651E+01	2.335E-03	/	/
			10000＜L≤20000	3.175E+01	2.335E-03	/	/
			L＞20000	3.556E+01	2.335E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	1.399E-03	9.796E-04	7.697E-04	7.417E-04	5.598E-04

	油	L＞100	1.422E-03	9.952E-04	7.820E-04	7.535E-04	5.687E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	7.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

抚州市	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	3.292E-01	1.201E-03	3.292E-01	7.209E-04
			100＜L≤200	3.913E-01	1.199E-03	3.913E-01	7.196E-04
			200＜L≤300	4.534E-01	1.198E-03	4.534E-01	7.188E-04
			300＜L≤400	5.156E-01	1.197E-03	5.156E-01	7.182E-04
			400＜L≤500	5.978E-01	1.196E-03	5.978E-01	7.178E-04
			500＜L≤600	6.475E-01	1.196E-03	6.475E-01	7.175E-04
			600＜L≤700	6.599E-01	1.196E-03	6.599E-01	7.174E-04
			700＜L≤800	7.096E-01	1.195E-03	7.096E-01	7.171E-04
			800＜L≤1000	8.574E-01	1.195E-03	8.574E-01	7.167E-04
			1000＜L≤1500	9.506E-01	1.194E-03	9.506E-01	7.164E-04
			1500＜L≤2000	1.111E+00	1.194E-03	1.111E+00	7.162E-04
			2000＜L≤3000	1.337E+00	1.193E-03	1.337E+00	7.159E-04
			3000＜L≤5000	1.710E+00	1.193E-03	1.710E+00	7.155E-04
			5000＜L≤10000	1.991E+00	1.192E-03	1.991E+00	7.151E-04
			10000＜L≤20000	2.821E+00	1.191E-03	2.821E+00	7.148E-04
			20000＜L≤30000	2.960E+00	1.191E-03	2.960E+00	7.148E-04
			L＞30000	1.805E+00	1.191E-03	1.805E+00	7.146E-04
		外浮顶罐	≤10000	2.498E+00	1.192E-03	2.498E+00	7.151E-04
			10000＜L≤20000	2.799E+00	1.191E-03	2.799E+00	7.148E-04
			20000＜L≤30000	2.908E+00	1.191E-03	2.908E+00	7.148E-04
			30000＜	3.539E+00	1.191E-03	3.539E+00	7.146E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	4.168E+00	1.191E-03	4.168E+00	7.144E-04
			L＞100000	5.095E+00	1.191E-03	5.095E+00	7.144E-04
		固定顶罐	≤100	2.990E-01	1.411E-03	/	/
			100＜L≤200	5.305E-01	1.433E-03	/	/
			200＜L≤300	7.384E-01	1.456E-03	/	/
			300＜L≤400	9.290E-01	1.478E-03	/	/
			400＜L≤500	1.120E+00	1.501E-03	/	/
			500＜L≤600	1.294E+00	1.523E-03	/	/
			600＜L≤700	1.509E+00	1.545E-03	/	/
			700＜L≤800	1.633E+00	1.568E-03	/	/
			800＜L≤1000	2.000E+00	1.613E-03	/	/
			1000＜L≤1500	2.852E+00	1.725E-03	/	/
			1500＜L≤2000	3.957E+00	1.837E-03	/	/
			2000＜L≤3000	5.833E+00	2.062E-03	/	/
			3000＜L≤5000	9.512E+00	2.354E-03	/	/
			5000＜L≤10000	1.709E+01	2.354E-03	/	/
			10000＜L≤20000	3.284E+01	2.354E-03	/	/
			L＞20000	3.679E+01	2.354E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	1.411E-03	9.876E-04	7.759E-04	7.477E-04	5.643E-04

	油	L＞100	1.433E-03	1.003E-03	7.883E-04	7.596E-04	5.733E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	7.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

上饶市	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	3.325E-01	1.206E-03	3.325E-01	7.234E-04
			100＜L≤200	3.953E-01	1.204E-03	3.953E-01	7.221E-04
			200＜L≤300	4.581E-01	1.202E-03	4.581E-01	7.213E-04
			300＜L≤400	5.208E-01	1.201E-03	5.208E-01	7.206E-04
			400＜L≤500	6.039E-01	1.200E-03	6.039E-01	7.203E-04
			500＜L≤600	6.541E-01	1.200E-03	6.541E-01	7.199E-04
			600＜L≤700	6.667E-01	1.200E-03	6.667E-01	7.199E-04
			700＜L≤800	7.169E-01	1.199E-03	7.169E-01	7.196E-04
			800＜L≤1000	8.662E-01	1.199E-03	8.662E-01	7.192E-04
			1000＜L≤1500	9.603E-01	1.198E-03	9.603E-01	7.189E-04
			1500＜L≤2000	1.123E+00	1.198E-03	1.123E+00	7.186E-04
			2000＜L≤3000	1.351E+00	1.197E-03	1.351E+00	7.183E-04
			3000＜L≤5000	1.728E+00	1.197E-03	1.728E+00	7.180E-04
			5000＜L≤10000	2.012E+00	1.196E-03	2.012E+00	7.176E-04
			10000＜L≤20000	2.850E+00	1.195E-03	2.850E+00	7.173E-04
			20000＜L≤30000	2.990E+00	1.195E-03	2.990E+00	7.172E-04
			L＞30000	1.815E+00	1.195E-03	1.815E+00	7.170E-04
		外浮顶罐	≤10000	1.726E+00	1.196E-03	1.726E+00	7.176E-04
			10000＜L≤20000	2.009E+00	1.195E-03	2.009E+00	7.173E-04
			20000＜L≤30000	2.116E+00	1.195E-03	2.116E+00	7.172E-04
			30000＜	2.712E+00	1.195E-03	2.712E+00	7.170E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	3.310E+00	1.195E-03	3.310E+00	7.169E-04
			L＞100000	4.192E+00	1.195E-03	4.192E+00	7.168E-04
		固定顶罐	≤100	3.383E-01	1.416E-03	/	/
			100＜L≤200	6.001E-01	1.438E-03	/	/
			200＜L≤300	8.351E-01	1.461E-03	/	/
			300＜L≤400	1.051E+00	1.483E-03	/	/
			400＜L≤500	1.266E+00	1.506E-03	/	/
			500＜L≤600	1.463E+00	1.528E-03	/	/
			600＜L≤700	1.706E+00	1.551E-03	/	/
			700＜L≤800	1.847E+00	1.573E-03	/	/
			800＜L≤1000	2.262E+00	1.618E-03	/	/
			1000＜L≤1500	3.224E+00	1.731E-03	/	/
			1500＜L≤2000	4.474E+00	1.844E-03	/	/
			2000＜L≤3000	6.594E+00	2.069E-03	/	/
			3000＜L≤5000	1.075E+01	2.362E-03	/	/
			5000＜L≤10000	1.932E+01	2.362E-03	/	/
			10000＜L≤20000	3.711E+01	2.362E-03	/	/
			L＞20000	4.156E+01	2.362E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	1.416E-03	9.910E-04	7.786E-04	7.503E-04	5.663E-04

	油	L＞100	1.438E-03	1.007E-03	7.910E-04	7.623E-04	5.753E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	7.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

山东省

油品储运销行业系数手册

济南市	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	2.908E-01	1.090E-03	2.908E-01	5.450E-04
			100＜L≤200	3.457E-01	1.088E-03	3.457E-01	5.440E-04
			200＜L≤300	4.005E-01	1.087E-03	4.005E-01	5.433E-04
			300＜L≤400	4.554E-01	1.086E-03	4.554E-01	5.428E-04
			400＜L≤500	5.281E-01	1.085E-03	5.281E-01	5.425E-04
			500＜L≤600	5.720E-01	1.084E-03	5.720E-01	5.422E-04
			600＜L≤700	5.829E-01	1.084E-03	5.829E-01	5.421E-04
			700＜L≤800	6.269E-01	1.084E-03	6.269E-01	5.419E-04
			800＜L≤1000	7.574E-01	1.083E-03	7.574E-01	5.416E-04
			1000＜L≤1500	8.397E-01	1.083E-03	8.397E-01	5.413E-04
			1500＜L≤2000	9.815E-01	1.082E-03	9.815E-01	5.411E-04
			2000＜L≤3000	1.181E+00	1.082E-03	1.181E+00	5.408E-04
			3000＜L≤5000	1.511E+00	1.081E-03	1.511E+00	5.406E-04
			5000＜L≤10000	1.759E+00	1.080E-03	1.759E+00	5.402E-04
			10000＜L≤20000	2.492E+00	1.080E-03	2.492E+00	5.399E-04
			20000＜L≤30000	2.614E+00	1.080E-03	2.614E+00	5.399E-04
			L＞30000	1.825E+00	1.080E-03	1.825E+00	5.398E-04
		外浮顶罐	≤10000	1.935E+00	1.080E-03	1.935E+00	5.402E-04
			10000＜L≤20000	2.194E+00	1.080E-03	2.194E+00	5.399E-04
			20000＜L≤30000	2.289E+00	1.080E-03	2.289E+00	5.399E-04
			30000＜	2.834E+00	1.080E-03	2.834E+00	5.398E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	3.378E+00	1.079E-03	3.378E+00	5.397E-04
			L＞100000	4.180E+00	1.079E-03	4.180E+00	5.396E-04
		固定顶罐	≤100	3.088E-01	1.279E-03	/	/
			100＜L≤200	5.513E-01	1.299E-03	/	/
			200＜L≤300	7.701E-01	1.319E-03	/	/
			300＜L≤400	9.713E-01	1.340E-03	/	/
			400＜L≤500	1.173E+00	1.360E-03	/	/
			500＜L≤600	1.357E+00	1.380E-03	/	/
			600＜L≤700	1.584E+00	1.401E-03	/	/
			700＜L≤800	1.718E+00	1.421E-03	/	/
			800＜L≤1000	2.107E+00	1.462E-03	/	/
			1000＜L≤1500	3.012E+00	1.563E-03	/	/
			1500＜L≤2000	4.183E+00	1.665E-03	/	/
			2000＜L≤3000	6.180E+00	1.868E-03	/	/
			3000＜L≤5000	1.011E+01	2.134E-03	/	/
			5000＜L≤10000	1.824E+01	2.134E-03	/	/
			10000＜L≤20000	3.519E+01	2.134E-03	/	/
			L＞20000	3.949E+01	2.134E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	1.279E-03	8.311E-04	5.115E-04	4.859E-04	3.836E-04

	油	L＞100	1.299E-03	8.443E-04	5.196E-04	4.936E-04	3.897E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	6.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

青岛市	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	2.681E-01	1.035E-03	2.681E-01	6.212E-04
			100＜L≤200	3.187E-01	1.033E-03	3.187E-01	6.200E-04
			200＜L≤300	3.693E-01	1.032E-03	3.693E-01	6.191E-04
			300＜L≤400	4.200E-01	1.031E-03	4.200E-01	6.185E-04
			400＜L≤500	4.869E-01	1.030E-03	4.869E-01	6.181E-04
			500＜L≤600	5.274E-01	1.030E-03	5.274E-01	6.178E-04
			600＜L≤700	5.375E-01	1.030E-03	5.375E-01	6.177E-04
			700＜L≤800	5.780E-01	1.029E-03	5.780E-01	6.174E-04
			800＜L≤1000	6.984E-01	1.028E-03	6.984E-01	6.170E-04
			1000＜L≤1500	7.743E-01	1.028E-03	7.743E-01	6.167E-04
			1500＜L≤2000	9.051E-01	1.027E-03	9.051E-01	6.165E-04
			2000＜L≤3000	1.089E+00	1.027E-03	1.089E+00	6.162E-04
			3000＜L≤5000	1.393E+00	1.026E-03	1.393E+00	6.158E-04
			5000＜L≤10000	1.622E+00	1.026E-03	1.622E+00	6.154E-04
			10000＜L≤20000	2.298E+00	1.025E-03	2.298E+00	6.151E-04
			20000＜L≤30000	2.411E+00	1.025E-03	2.411E+00	6.151E-04
			L＞30000	1.803E+00	1.025E-03	1.803E+00	6.149E-04
		外浮顶罐	≤10000	2.659E+00	1.026E-03	2.659E+00	6.154E-04
			10000＜L≤20000	2.917E+00	1.025E-03	2.917E+00	6.151E-04
			20000＜L≤30000	3.008E+00	1.025E-03	3.008E+00	6.151E-04
			30000＜	3.548E+00	1.025E-03	3.548E+00	6.149E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	4.083E+00	1.025E-03	4.083E+00	6.147E-04
			L＞100000	4.872E+00	1.024E-03	4.872E+00	6.147E-04
		固定顶罐	≤100	1.926E-01	1.214E-03	/	/
			100＜L≤200	3.451E-01	1.233E-03	/	/
			200＜L≤300	4.830E-01	1.252E-03	/	/
			300＜L≤400	6.099E-01	1.272E-03	/	/
			400＜L≤500	7.375E-01	1.291E-03	/	/
			500＜L≤600	8.539E-01	1.310E-03	/	/
			600＜L≤700	9.969E-01	1.330E-03	/	/
			700＜L≤800	1.082E+00	1.349E-03	/	/
			800＜L≤1000	1.328E+00	1.388E-03	/	/
			1000＜L≤1500	1.901E+00	1.484E-03	/	/
			1500＜L≤2000	2.642E+00	1.581E-03	/	/
			2000＜L≤3000	3.908E+00	1.774E-03	/	/
			3000＜L≤5000	6.402E+00	2.026E-03	/	/
			5000＜L≤10000	1.158E+01	2.026E-03	/	/
			10000＜L≤20000	2.240E+01	2.026E-03	/	/
			L＞20000	2.516E+01	2.026E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	1.214E-03	8.496E-04	6.676E-04	6.433E-04	4.855E-04

	油	L＞100	1.233E-03	8.631E-04	6.782E-04	6.535E-04	4.932E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	7.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

淄博市	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	2.723E-01	1.050E-03	2.723E-01	5.250E-04
			100＜L≤200	3.237E-01	1.048E-03	3.237E-01	5.239E-04
			200＜L≤300	3.752E-01	1.046E-03	3.752E-01	5.232E-04
			300＜L≤400	4.266E-01	1.045E-03	4.266E-01	5.227E-04
			400＜L≤500	4.946E-01	1.045E-03	4.946E-01	5.224E-04
			500＜L≤600	5.357E-01	1.044E-03	5.357E-01	5.221E-04
			600＜L≤700	5.460E-01	1.044E-03	5.460E-01	5.221E-04
			700＜L≤800	5.871E-01	1.044E-03	5.871E-01	5.218E-04
			800＜L≤1000	7.094E-01	1.043E-03	7.094E-01	5.215E-04
			1000＜L≤1500	7.865E-01	1.043E-03	7.865E-01	5.213E-04
			1500＜L≤2000	9.193E-01	1.042E-03	9.193E-01	5.211E-04
			2000＜L≤3000	1.107E+00	1.042E-03	1.107E+00	5.208E-04
			3000＜L≤5000	1.415E+00	1.041E-03	1.415E+00	5.205E-04
			5000＜L≤10000	1.648E+00	1.040E-03	1.648E+00	5.201E-04
			10000＜L≤20000	2.334E+00	1.040E-03	2.334E+00	5.199E-04
			20000＜L≤30000	2.449E+00	1.040E-03	2.449E+00	5.199E-04
			L＞30000	1.793E+00	1.039E-03	1.793E+00	5.197E-04
		外浮顶罐	≤10000	1.491E+00	1.040E-03	1.491E+00	5.201E-04
			10000＜L≤20000	1.725E+00	1.040E-03	1.725E+00	5.199E-04
			20000＜L≤30000	1.812E+00	1.040E-03	1.812E+00	5.199E-04
			30000＜	2.305E+00	1.039E-03	2.305E+00	5.197E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	2.799E+00	1.039E-03	2.799E+00	5.196E-04
			L＞100000	3.528E+00	1.039E-03	3.528E+00	5.195E-04
		固定顶罐	≤100	3.463E-01	1.231E-03	/	/
			100＜L≤200	6.197E-01	1.251E-03	/	/
			200＜L≤300	8.669E-01	1.270E-03	/	/
			300＜L≤400	1.095E+00	1.290E-03	/	/
			400＜L≤500	1.323E+00	1.310E-03	/	/
			500＜L≤600	1.532E+00	1.329E-03	/	/
			600＜L≤700	1.788E+00	1.349E-03	/	/
			700＜L≤800	1.940E+00	1.368E-03	/	/
			800＜L≤1000	2.381E+00	1.407E-03	/	/
			1000＜L≤1500	3.406E+00	1.505E-03	/	/
			1500＜L≤2000	4.734E+00	1.603E-03	/	/
			2000＜L≤3000	6.999E+00	1.799E-03	/	/
			3000＜L≤5000	1.146E+01	2.056E-03	/	/
			5000＜L≤10000	2.071E+01	2.056E-03	/	/
			10000＜L≤20000	4.004E+01	2.056E-03	/	/
			L＞20000	4.496E+01	2.056E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	1.231E-03	8.002E-04	4.925E-04	4.678E-04	3.693E-04

	油	L＞100	1.251E-03	8.130E-04	5.003E-04	4.753E-04	3.752E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	6.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

枣庄市	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	2.870E-01	1.090E-03	2.870E-01	6.537E-04
			100＜L≤200	3.412E-01	1.087E-03	3.412E-01	6.525E-04
			200＜L≤300	3.953E-01	1.086E-03	3.953E-01	6.516E-04
			300＜L≤400	4.495E-01	1.085E-03	4.495E-01	6.510E-04
			400＜L≤500	5.212E-01	1.084E-03	5.212E-01	6.506E-04
			500＜L≤600	5.645E-01	1.084E-03	5.645E-01	6.503E-04
			600＜L≤700	5.754E-01	1.084E-03	5.754E-01	6.502E-04
			700＜L≤800	6.187E-01	1.083E-03	6.187E-01	6.500E-04
			800＜L≤1000	7.475E-01	1.083E-03	7.475E-01	6.496E-04
			1000＜L≤1500	8.288E-01	1.082E-03	8.288E-01	6.493E-04
			1500＜L≤2000	9.688E-01	1.082E-03	9.688E-01	6.490E-04
			2000＜L≤3000	1.166E+00	1.081E-03	1.166E+00	6.487E-04
			3000＜L≤5000	1.491E+00	1.081E-03	1.491E+00	6.484E-04
			5000＜L≤10000	1.736E+00	1.080E-03	1.736E+00	6.479E-04
			10000＜L≤20000	2.459E+00	1.079E-03	2.459E+00	6.476E-04
			20000＜L≤30000	2.580E+00	1.079E-03	2.580E+00	6.476E-04
			L＞30000	1.803E+00	1.079E-03	1.803E+00	6.474E-04
		外浮顶罐	≤10000	1.410E+00	1.080E-03	1.410E+00	6.479E-04
			10000＜L≤20000	1.652E+00	1.079E-03	1.652E+00	6.476E-04
			20000＜L≤30000	1.743E+00	1.079E-03	1.743E+00	6.476E-04
			30000＜	2.253E+00	1.079E-03	2.253E+00	6.474E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	2.764E+00	1.079E-03	2.764E+00	6.473E-04
			L＞100000	3.520E+00	1.079E-03	3.520E+00	6.472E-04
		固定顶罐	≤100	3.336E-01	1.278E-03	/	/
			100＜L≤200	5.955E-01	1.298E-03	/	/
			200＜L≤300	8.319E-01	1.319E-03	/	/
			300＜L≤400	1.049E+00	1.339E-03	/	/
			400＜L≤500	1.267E+00	1.359E-03	/	/
			500＜L≤600	1.466E+00	1.380E-03	/	/
			600＜L≤700	1.711E+00	1.400E-03	/	/
			700＜L≤800	1.855E+00	1.420E-03	/	/
			800＜L≤1000	2.276E+00	1.461E-03	/	/
			1000＜L≤1500	3.253E+00	1.563E-03	/	/
			1500＜L≤2000	4.519E+00	1.664E-03	/	/
			2000＜L≤3000	6.676E+00	1.868E-03	/	/
			3000＜L≤5000	1.092E+01	2.133E-03	/	/
			5000＜L≤10000	1.970E+01	2.133E-03	/	/
			10000＜L≤20000	3.802E+01	2.133E-03	/	/
			L＞20000	4.266E+01	2.133E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	1.278E-03	8.946E-04	7.029E-04	6.774E-04	5.112E-04

	油	L＞100	1.298E-03	9.089E-04	7.141E-04	6.881E-04	5.193E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	7.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

东营市	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	2.737E-01	1.059E-03	2.737E-01	6.355E-04
			100＜L≤200	3.253E-01	1.057E-03	3.253E-01	6.343E-04
			200＜L≤300	3.770E-01	1.056E-03	3.770E-01	6.334E-04
			300＜L≤400	4.286E-01	1.055E-03	4.286E-01	6.328E-04
			400＜L≤500	4.970E-01	1.054E-03	4.970E-01	6.325E-04
			500＜L≤600	5.383E-01	1.054E-03	5.383E-01	6.321E-04
			600＜L≤700	5.486E-01	1.053E-03	5.486E-01	6.320E-04
			700＜L≤800	5.900E-01	1.053E-03	5.900E-01	6.318E-04
			800＜L≤1000	7.128E-01	1.052E-03	7.128E-01	6.314E-04
			1000＜L≤1500	7.903E-01	1.052E-03	7.903E-01	6.311E-04
			1500＜L≤2000	9.238E-01	1.051E-03	9.238E-01	6.308E-04
			2000＜L≤3000	1.112E+00	1.051E-03	1.112E+00	6.305E-04
			3000＜L≤5000	1.422E+00	1.050E-03	1.422E+00	6.302E-04
			5000＜L≤10000	1.656E+00	1.050E-03	1.656E+00	6.297E-04
			10000＜L≤20000	2.345E+00	1.049E-03	2.345E+00	6.294E-04
			20000＜L≤30000	2.461E+00	1.049E-03	2.461E+00	6.294E-04
			L＞30000	1.787E+00	1.049E-03	1.787E+00	6.292E-04
		外浮顶罐	≤10000	1.657E+00	1.050E-03	1.657E+00	6.297E-04
			10000＜L≤20000	1.897E+00	1.049E-03	1.897E+00	6.294E-04
			20000＜L≤30000	1.985E+00	1.049E-03	1.985E+00	6.294E-04
			30000＜	2.489E+00	1.049E-03	2.489E+00	6.292E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	2.994E+00	1.048E-03	2.994E+00	6.291E-04
			L＞100000	3.738E+00	1.048E-03	3.738E+00	6.290E-04
		固定顶罐	≤100	3.024E-01	1.242E-03	/	/
			100＜L≤200	5.410E-01	1.262E-03	/	/
			200＜L≤300	7.565E-01	1.282E-03	/	/
			300＜L≤400	9.549E-01	1.301E-03	/	/
			400＜L≤500	1.154E+00	1.321E-03	/	/
			500＜L≤600	1.336E+00	1.341E-03	/	/
			600＜L≤700	1.559E+00	1.361E-03	/	/
			700＜L≤800	1.691E+00	1.380E-03	/	/
			800＜L≤1000	2.076E+00	1.420E-03	/	/
			1000＜L≤1500	2.969E+00	1.519E-03	/	/
			1500＜L≤2000	4.126E+00	1.617E-03	/	/
			2000＜L≤3000	6.099E+00	1.815E-03	/	/
			3000＜L≤5000	9.984E+00	2.074E-03	/	/
			5000＜L≤10000	1.804E+01	2.074E-03	/	/
			10000＜L≤20000	3.485E+01	2.074E-03	/	/
			L＞20000	3.913E+01	2.074E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	1.242E-03	8.695E-04	6.831E-04	6.583E-04	4.968E-04

	油	L＞100	1.262E-03	8.833E-04	6.940E-04	6.688E-04	5.047E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	7.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

烟台市	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	2.627E-01	1.020E-03	2.627E-01	6.122E-04
			100＜L≤200	3.123E-01	1.018E-03	3.123E-01	6.110E-04
			200＜L≤300	3.619E-01	1.017E-03	3.619E-01	6.101E-04
			300＜L≤400	4.115E-01	1.016E-03	4.115E-01	6.095E-04
			400＜L≤500	4.771E-01	1.015E-03	4.771E-01	6.091E-04
			500＜L≤600	5.168E-01	1.015E-03	5.168E-01	6.088E-04
			600＜L≤700	5.267E-01	1.015E-03	5.267E-01	6.087E-04
			700＜L≤800	5.664E-01	1.014E-03	5.664E-01	6.085E-04
			800＜L≤1000	6.844E-01	1.013E-03	6.844E-01	6.081E-04
			1000＜L≤1500	7.588E-01	1.013E-03	7.588E-01	6.077E-04
			1500＜L≤2000	8.869E-01	1.013E-03	8.869E-01	6.075E-04
			2000＜L≤3000	1.068E+00	1.012E-03	1.068E+00	6.072E-04
			3000＜L≤5000	1.365E+00	1.011E-03	1.365E+00	6.068E-04
			5000＜L≤10000	1.590E+00	1.011E-03	1.590E+00	6.064E-04
			10000＜L≤20000	2.252E+00	1.010E-03	2.252E+00	6.061E-04
			20000＜L≤30000	2.362E+00	1.010E-03	2.362E+00	6.061E-04
			L＞30000	1.804E+00	1.010E-03	1.804E+00	6.059E-04
		外浮顶罐	≤10000	2.978E+00	1.011E-03	2.978E+00	6.064E-04
			10000＜L≤20000	3.238E+00	1.010E-03	3.238E+00	6.061E-04
			20000＜L≤30000	3.328E+00	1.010E-03	3.328E+00	6.061E-04
			30000＜	3.870E+00	1.010E-03	3.870E+00	6.059E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	4.407E+00	1.010E-03	4.407E+00	6.058E-04
			L＞100000	5.197E+00	1.009E-03	5.197E+00	6.057E-04
		固定顶罐	≤100	2.433E-01	1.196E-03	/	/
			100＜L≤200	4.363E-01	1.215E-03	/	/
			200＜L≤300	6.110E-01	1.234E-03	/	/
			300＜L≤400	7.720E-01	1.253E-03	/	/
			400＜L≤500	9.338E-01	1.272E-03	/	/
			500＜L≤600	1.081E+00	1.291E-03	/	/
			600＜L≤700	1.263E+00	1.310E-03	/	/
			700＜L≤800	1.370E+00	1.329E-03	/	/
			800＜L≤1000	1.683E+00	1.367E-03	/	/
			1000＜L≤1500	2.410E+00	1.462E-03	/	/
			1500＜L≤2000	3.350E+00	1.557E-03	/	/
			2000＜L≤3000	4.957E+00	1.748E-03	/	/
			3000＜L≤5000	8.124E+00	1.997E-03	/	/
			5000＜L≤10000	1.470E+01	1.997E-03	/	/
			10000＜L≤20000	2.845E+01	1.997E-03	/	/
			L＞20000	3.197E+01	1.997E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	1.196E-03	8.372E-04	6.578E-04	6.339E-04	4.784E-04

	油	L＞100	1.215E-03	8.505E-04	6.683E-04	6.440E-04	4.860E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	7.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

潍坊市	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	2.729E-01	1.056E-03	2.729E-01	6.339E-04
			100＜L≤200	3.244E-01	1.054E-03	3.244E-01	6.326E-04
			200＜L≤300	3.760E-01	1.053E-03	3.760E-01	6.318E-04
			300＜L≤400	4.275E-01	1.052E-03	4.275E-01	6.312E-04
			400＜L≤500	4.956E-01	1.051E-03	4.956E-01	6.308E-04
			500＜L≤600	5.368E-01	1.051E-03	5.368E-01	6.305E-04
			600＜L≤700	5.472E-01	1.051E-03	5.472E-01	6.304E-04
			700＜L≤800	5.884E-01	1.050E-03	5.884E-01	6.301E-04
			800＜L≤1000	7.109E-01	1.050E-03	7.109E-01	6.297E-04
			1000＜L≤1500	7.882E-01	1.049E-03	7.882E-01	6.294E-04
			1500＜L≤2000	9.213E-01	1.049E-03	9.213E-01	6.292E-04
			2000＜L≤3000	1.109E+00	1.048E-03	1.109E+00	6.289E-04
			3000＜L≤5000	1.418E+00	1.048E-03	1.418E+00	6.285E-04
			5000＜L≤10000	1.651E+00	1.047E-03	1.651E+00	6.281E-04
			10000＜L≤20000	2.339E+00	1.046E-03	2.339E+00	6.278E-04
			20000＜L≤30000	2.454E+00	1.046E-03	2.454E+00	6.277E-04
			L＞30000	1.790E+00	1.046E-03	1.790E+00	6.276E-04
		外浮顶罐	≤10000	1.494E+00	1.047E-03	1.494E+00	6.281E-04
			10000＜L≤20000	1.728E+00	1.046E-03	1.728E+00	6.278E-04
			20000＜L≤30000	1.816E+00	1.046E-03	1.816E+00	6.277E-04
			30000＜	2.310E+00	1.046E-03	2.310E+00	6.276E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	2.805E+00	1.046E-03	2.805E+00	6.274E-04
			L＞100000	3.535E+00	1.046E-03	3.535E+00	6.274E-04
		固定顶罐	≤100	3.210E-01	1.239E-03	/	/
			100＜L≤200	5.743E-01	1.259E-03	/	/
			200＜L≤300	8.031E-01	1.278E-03	/	/
			300＜L≤400	1.014E+00	1.298E-03	/	/
			400＜L≤500	1.225E+00	1.318E-03	/	/
			500＜L≤600	1.418E+00	1.337E-03	/	/
			600＜L≤700	1.656E+00	1.357E-03	/	/
			700＜L≤800	1.796E+00	1.377E-03	/	/
			800＜L≤1000	2.204E+00	1.416E-03	/	/
			1000＜L≤1500	3.153E+00	1.515E-03	/	/
			1500＜L≤2000	4.382E+00	1.613E-03	/	/
			2000＜L≤3000	6.478E+00	1.810E-03	/	/
			3000＜L≤5000	1.061E+01	2.068E-03	/	/
			5000＜L≤10000	1.916E+01	2.068E-03	/	/
			10000＜L≤20000	3.703E+01	2.068E-03	/	/
			L＞20000	4.158E+01	2.068E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	1.239E-03	8.672E-04	6.814E-04	6.566E-04	4.955E-04

	油	L＞100	1.259E-03	8.810E-04	6.922E-04	6.670E-04	5.034E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/
油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）			
				无油气回收装置	有油气回收装置		
	汽油	/	/	1.000E-04	7.000E-05		
	柴油	/	/	5.000E-05	/		

济宁市	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	2.905E-01	1.105E-03	2.905E-01	5.525E-04
			100＜L≤200	3.453E-01	1.103E-03	3.453E-01	5.515E-04
			200＜L≤300	4.001E-01	1.102E-03	4.001E-01	5.508E-04
			300＜L≤400	4.549E-01	1.101E-03	4.549E-01	5.503E-04
			400＜L≤500	5.275E-01	1.100E-03	5.275E-01	5.500E-04
			500＜L≤600	5.713E-01	1.099E-03	5.713E-01	5.497E-04
			600＜L≤700	5.823E-01	1.099E-03	5.823E-01	5.496E-04
			700＜L≤800	6.262E-01	1.099E-03	6.262E-01	5.494E-04
			800＜L≤1000	7.566E-01	1.098E-03	7.566E-01	5.491E-04
			1000＜L≤1500	8.388E-01	1.098E-03	8.388E-01	5.488E-04
			1500＜L≤2000	9.805E-01	1.097E-03	9.805E-01	5.486E-04
			2000＜L≤3000	1.180E+00	1.097E-03	1.180E+00	5.483E-04
			3000＜L≤5000	1.509E+00	1.096E-03	1.509E+00	5.481E-04
			5000＜L≤10000	1.757E+00	1.095E-03	1.757E+00	5.477E-04
			10000＜L≤20000	2.489E+00	1.095E-03	2.489E+00	5.474E-04
			20000＜L≤30000	2.612E+00	1.095E-03	2.612E+00	5.474E-04
			L＞30000	1.795E+00	1.095E-03	1.795E+00	5.473E-04
		外浮顶罐	≤10000	1.271E+00	1.095E-03	1.271E+00	5.477E-04
			10000＜L≤20000	1.510E+00	1.095E-03	1.510E+00	5.474E-04
			20000＜L≤30000	1.602E+00	1.095E-03	1.602E+00	5.474E-04
			30000＜	2.107E+00	1.095E-03	2.107E+00	5.473E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	2.615E+00	1.094E-03	2.615E+00	5.472E-04
			L＞100000	3.366E+00	1.094E-03	3.366E+00	5.471E-04
		固定顶罐	≤100	3.215E-01	1.296E-03	/	/
			100＜L≤200	5.735E-01	1.317E-03	/	/
			200＜L≤300	8.007E-01	1.338E-03	/	/
			300＜L≤400	1.010E+00	1.358E-03	/	/
			400＜L≤500	1.219E+00	1.379E-03	/	/
			500＜L≤600	1.410E+00	1.400E-03	/	/
			600＜L≤700	1.645E+00	1.420E-03	/	/
			700＜L≤800	1.784E+00	1.441E-03	/	/
			800＜L≤1000	2.187E+00	1.482E-03	/	/
			1000＜L≤1500	3.126E+00	1.585E-03	/	/
			1500＜L≤2000	4.341E+00	1.688E-03	/	/
			2000＜L≤3000	6.411E+00	1.894E-03	/	/
			3000＜L≤5000	1.048E+01	2.164E-03	/	/
			5000＜L≤10000	1.890E+01	2.164E-03	/	/
			10000＜L≤20000	3.645E+01	2.164E-03	/	/
			L＞20000	4.089E+01	2.164E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	1.296E-03	8.427E-04	5.186E-04	4.926E-04	3.889E-04

	油	L＞100	1.317E-03	8.561E-04	5.268E-04	5.005E-04	3.951E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	6.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

泰安市	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	2.758E-01	1.052E-03	2.758E-01	6.314E-04
			100＜L≤200	3.279E-01	1.050E-03	3.279E-01	6.301E-04
			200＜L≤300	3.799E-01	1.049E-03	3.799E-01	6.293E-04
			300＜L≤400	4.320E-01	1.048E-03	4.320E-01	6.287E-04
			400＜L≤500	5.009E-01	1.047E-03	5.009E-01	6.283E-04
			500＜L≤600	5.425E-01	1.047E-03	5.425E-01	6.280E-04
			600＜L≤700	5.530E-01	1.046E-03	5.530E-01	6.279E-04
			700＜L≤800	5.946E-01	1.046E-03	5.946E-01	6.276E-04
			800＜L≤1000	7.184E-01	1.045E-03	7.184E-01	6.272E-04
			1000＜L≤1500	7.965E-01	1.045E-03	7.965E-01	6.269E-04
			1500＜L≤2000	9.310E-01	1.044E-03	9.310E-01	6.267E-04
			2000＜L≤3000	1.121E+00	1.044E-03	1.121E+00	6.264E-04
			3000＜L≤5000	1.433E+00	1.043E-03	1.433E+00	6.260E-04
			5000＜L≤10000	1.669E+00	1.043E-03	1.669E+00	6.256E-04
			10000＜L≤20000	2.364E+00	1.042E-03	2.364E+00	6.253E-04
			20000＜L≤30000	2.480E+00	1.042E-03	2.480E+00	6.252E-04
			L＞30000	1.815E+00	1.042E-03	1.815E+00	6.251E-04
		外浮顶罐	≤10000	1.355E+00	1.043E-03	1.355E+00	6.256E-04
			10000＜L≤20000	1.588E+00	1.042E-03	1.588E+00	6.253E-04
			20000＜L≤30000	1.675E+00	1.042E-03	1.675E+00	6.252E-04
			30000＜	2.165E+00	1.042E-03	2.165E+00	6.251E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	2.657E+00	1.042E-03	2.657E+00	6.249E-04
			L＞100000	3.383E+00	1.041E-03	3.383E+00	6.249E-04
		固定顶罐	≤100	3.480E-01	1.234E-03	/	/
			100＜L≤200	6.227E-01	1.254E-03	/	/
			200＜L≤300	8.710E-01	1.273E-03	/	/
			300＜L≤400	1.100E+00	1.293E-03	/	/
			400＜L≤500	1.329E+00	1.312E-03	/	/
			500＜L≤600	1.538E+00	1.332E-03	/	/
			600＜L≤700	1.796E+00	1.352E-03	/	/
			700＜L≤800	1.948E+00	1.371E-03	/	/
			800＜L≤1000	2.391E+00	1.411E-03	/	/
			1000＜L≤1500	3.421E+00	1.509E-03	/	/
			1500＜L≤2000	4.755E+00	1.607E-03	/	/
			2000＜L≤3000	7.030E+00	1.803E-03	/	/
			3000＜L≤5000	1.151E+01	2.060E-03	/	/
			5000＜L≤10000	2.080E+01	2.060E-03	/	/
			10000＜L≤20000	4.020E+01	2.060E-03	/	/
			L＞20000	4.514E+01	2.060E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	1.234E-03	8.637E-04	6.786E-04	6.540E-04	4.936E-04

	油	L＞100	1.254E-03	8.775E-04	6.894E-04	6.644E-04	5.014E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	7.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

威海市	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	2.591E-01	1.003E-03	2.591E-01	6.020E-04
			100＜L≤200	3.080E-01	1.001E-03	3.080E-01	6.007E-04
			200＜L≤300	3.569E-01	9.998E-04	3.569E-01	5.999E-04
			300＜L≤400	4.058E-01	9.987E-04	4.058E-01	5.992E-04
			400＜L≤500	4.705E-01	9.982E-04	4.705E-01	5.989E-04
			500＜L≤600	5.096E-01	9.976E-04	5.096E-01	5.986E-04
			600＜L≤700	5.194E-01	9.975E-04	5.194E-01	5.985E-04
			700＜L≤800	5.585E-01	9.970E-04	5.585E-01	5.982E-04
			800＜L≤1000	6.748E-01	9.964E-04	6.748E-01	5.978E-04
			1000＜L≤1500	7.482E-01	9.958E-04	7.482E-01	5.975E-04
			1500＜L≤2000	8.745E-01	9.954E-04	8.745E-01	5.973E-04
			2000＜L≤3000	1.053E+00	9.949E-04	1.053E+00	5.970E-04
			3000＜L≤5000	1.346E+00	9.943E-04	1.346E+00	5.966E-04
			5000＜L≤10000	1.567E+00	9.936E-04	1.567E+00	5.962E-04
			10000＜L≤20000	2.220E+00	9.931E-04	2.220E+00	5.959E-04
			20000＜L≤30000	2.329E+00	9.931E-04	2.329E+00	5.958E-04
			L＞30000	1.813E+00	9.928E-04	1.813E+00	5.957E-04
		外浮顶罐	≤10000	2.751E+00	9.936E-04	2.751E+00	5.962E-04
			10000＜L≤20000	3.004E+00	9.931E-04	3.004E+00	5.959E-04
			20000＜L≤30000	3.092E+00	9.931E-04	3.092E+00	5.958E-04
			30000＜	3.620E+00	9.928E-04	3.620E+00	5.957E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	4.143E+00	9.925E-04	4.143E+00	5.955E-04
			L＞100000	4.914E+00	9.924E-04	4.914E+00	5.954E-04
		固定顶罐	≤100	2.428E-01	1.176E-03	/	/
			100＜L≤200	4.358E-01	1.195E-03	/	/
			200＜L≤300	6.107E-01	1.213E-03	/	/
			300＜L≤400	7.719E-01	1.232E-03	/	/
			400＜L≤500	9.340E-01	1.251E-03	/	/
			500＜L≤600	1.082E+00	1.269E-03	/	/
			600＜L≤700	1.263E+00	1.288E-03	/	/
			700＜L≤800	1.372E+00	1.307E-03	/	/
			800＜L≤1000	1.685E+00	1.344E-03	/	/
			1000＜L≤1500	2.414E+00	1.438E-03	/	/
			1500＜L≤2000	3.356E+00	1.531E-03	/	/
			2000＜L≤3000	4.967E+00	1.718E-03	/	/
			3000＜L≤5000	8.146E+00	1.963E-03	/	/
			5000＜L≤10000	1.475E+01	1.963E-03	/	/
			10000＜L≤20000	2.858E+01	1.963E-03	/	/
			L＞20000	3.212E+01	1.963E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	1.176E-03	8.231E-04	6.467E-04	6.232E-04	4.703E-04

	油	L＞100	1.195E-03	8.362E-04	6.570E-04	6.331E-04	4.778E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	7.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

日照市	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	2.716E-01	1.046E-03	2.716E-01	6.276E-04
			100＜L≤200	3.229E-01	1.044E-03	3.229E-01	6.263E-04
			200＜L≤300	3.742E-01	1.042E-03	3.742E-01	6.255E-04
			300＜L≤400	4.255E-01	1.041E-03	4.255E-01	6.248E-04
			400＜L≤500	4.933E-01	1.041E-03	4.933E-01	6.245E-04
			500＜L≤600	5.343E-01	1.040E-03	5.343E-01	6.241E-04
			600＜L≤700	5.446E-01	1.040E-03	5.446E-01	6.241E-04
			700＜L≤800	5.856E-01	1.040E-03	5.856E-01	6.238E-04
			800＜L≤1000	7.076E-01	1.039E-03	7.076E-01	6.234E-04
			1000＜L≤1500	7.845E-01	1.038E-03	7.845E-01	6.231E-04
			1500＜L≤2000	9.170E-01	1.038E-03	9.170E-01	6.228E-04
			2000＜L≤3000	1.104E+00	1.038E-03	1.104E+00	6.225E-04
			3000＜L≤5000	1.411E+00	1.037E-03	1.411E+00	6.222E-04
			5000＜L≤10000	1.643E+00	1.036E-03	1.643E+00	6.217E-04
			10000＜L≤20000	2.328E+00	1.036E-03	2.328E+00	6.215E-04
			20000＜L≤30000	2.442E+00	1.036E-03	2.442E+00	6.214E-04
			L＞30000	1.800E+00	1.035E-03	1.800E+00	6.212E-04
		外浮顶罐	≤10000	2.508E+00	1.036E-03	2.508E+00	6.217E-04
			10000＜L≤20000	2.766E+00	1.036E-03	2.766E+00	6.215E-04
			20000＜L≤30000	2.857E+00	1.036E-03	2.857E+00	6.214E-04
			30000＜	3.397E+00	1.035E-03	3.397E+00	6.212E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	3.933E+00	1.035E-03	3.933E+00	6.211E-04
			L＞100000	4.722E+00	1.035E-03	4.722E+00	6.210E-04
		固定顶罐	≤100	2.280E-01	1.226E-03	/	/
			100＜L≤200	4.082E-01	1.246E-03	/	/
			200＜L≤300	5.711E-01	1.265E-03	/	/
			300＜L≤400	7.210E-01	1.285E-03	/	/
			400＜L≤500	8.717E-01	1.304E-03	/	/
			500＜L≤600	1.009E+00	1.324E-03	/	/
			600＜L≤700	1.178E+00	1.343E-03	/	/
			700＜L≤800	1.278E+00	1.363E-03	/	/
			800＜L≤1000	1.569E+00	1.402E-03	/	/
			1000＜L≤1500	2.245E+00	1.499E-03	/	/
			1500＜L≤2000	3.120E+00	1.597E-03	/	/
			2000＜L≤3000	4.614E+00	1.792E-03	/	/
			3000＜L≤5000	7.555E+00	2.048E-03	/	/
			5000＜L≤10000	1.366E+01	2.048E-03	/	/
			10000＜L≤20000	2.640E+01	2.048E-03	/	/
			L＞20000	2.965E+01	2.048E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	1.226E-03	8.585E-04	6.745E-04	6.500E-04	4.905E-04

	油	L＞100	1.246E-03	8.721E-04	6.852E-04	6.603E-04	4.983E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/
油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）			
				无油气回收装置	有油气回收装置		
	汽油	/	/	1.000E-04	7.000E-05		
	柴油	/	/	5.000E-05	/		

莱芜市	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	2.803E-01	1.054E-03	2.803E-01	6.326E-04
			100＜L≤200	3.333E-01	1.052E-03	3.333E-01	6.313E-04
			200＜L≤300	3.862E-01	1.051E-03	3.862E-01	6.305E-04
			300＜L≤400	4.391E-01	1.050E-03	4.391E-01	6.298E-04
			400＜L≤500	5.091E-01	1.049E-03	5.091E-01	6.295E-04
			500＜L≤600	5.515E-01	1.049E-03	5.515E-01	6.292E-04
			600＜L≤700	5.620E-01	1.048E-03	5.620E-01	6.291E-04
			700＜L≤800	6.044E-01	1.048E-03	6.044E-01	6.288E-04
			800＜L≤1000	7.302E-01	1.047E-03	7.302E-01	6.284E-04
			1000＜L≤1500	8.096E-01	1.047E-03	8.096E-01	6.281E-04
			1500＜L≤2000	9.463E-01	1.046E-03	9.463E-01	6.279E-04
			2000＜L≤3000	1.139E+00	1.046E-03	1.139E+00	6.276E-04
			3000＜L≤5000	1.457E+00	1.045E-03	1.457E+00	6.272E-04
			5000＜L≤10000	1.696E+00	1.045E-03	1.696E+00	6.268E-04
			10000＜L≤20000	2.402E+00	1.044E-03	2.402E+00	6.265E-04
			20000＜L≤30000	2.521E+00	1.044E-03	2.521E+00	6.264E-04
			L＞30000	1.839E+00	1.044E-03	1.839E+00	6.263E-04
		外浮顶罐	≤10000	1.378E+00	1.045E-03	1.378E+00	6.268E-04
			10000＜L≤20000	1.614E+00	1.044E-03	1.614E+00	6.265E-04
			20000＜L≤30000	1.703E+00	1.044E-03	1.703E+00	6.264E-04
			30000＜	2.201E+00	1.044E-03	2.201E+00	6.263E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	2.700E+00	1.044E-03	2.700E+00	6.261E-04
			L＞100000	3.438E+00	1.043E-03	3.438E+00	6.260E-04
		固定顶罐	≤100	3.159E-01	1.236E-03	/	/
			100＜L≤200	5.652E-01	1.256E-03	/	/
			200＜L≤300	7.906E-01	1.276E-03	/	/
			300＜L≤400	9.980E-01	1.295E-03	/	/
			400＜L≤500	1.206E+00	1.315E-03	/	/
			500＜L≤600	1.396E+00	1.335E-03	/	/
			600＜L≤700	1.630E+00	1.354E-03	/	/
			700＜L≤800	1.768E+00	1.374E-03	/	/
			800＜L≤1000	2.170E+00	1.413E-03	/	/
			1000＜L≤1500	3.105E+00	1.512E-03	/	/
			1500＜L≤2000	4.315E+00	1.610E-03	/	/
			2000＜L≤3000	6.379E+00	1.807E-03	/	/
			3000＜L≤5000	1.044E+01	2.063E-03	/	/
			5000＜L≤10000	1.887E+01	2.063E-03	/	/
			10000＜L≤20000	3.647E+01	2.063E-03	/	/
			L＞20000	4.095E+01	2.063E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	1.236E-03	8.654E-04	6.799E-04	6.552E-04	4.945E-04

	油	L＞100	1.256E-03	8.791E-04	6.908E-04	6.656E-04	5.024E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	7.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

临沂市	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	2.810E-01	1.066E-03	2.810E-01	6.393E-04
			100＜L≤200	3.340E-01	1.063E-03	3.340E-01	6.381E-04
			200＜L≤300	3.870E-01	1.062E-03	3.870E-01	6.372E-04
			300＜L≤400	4.401E-01	1.061E-03	4.401E-01	6.366E-04
			400＜L≤500	5.102E-01	1.060E-03	5.102E-01	6.363E-04
			500＜L≤600	5.527E-01	1.060E-03	5.527E-01	6.359E-04
			600＜L≤700	5.633E-01	1.060E-03	5.633E-01	6.358E-04
			700＜L≤800	6.057E-01	1.059E-03	6.057E-01	6.356E-04
			800＜L≤1000	7.319E-01	1.059E-03	7.319E-01	6.352E-04
			1000＜L≤1500	8.114E-01	1.058E-03	8.114E-01	6.349E-04
			1500＜L≤2000	9.484E-01	1.058E-03	9.484E-01	6.346E-04
			2000＜L≤3000	1.142E+00	1.057E-03	1.142E+00	6.343E-04
			3000＜L≤5000	1.460E+00	1.057E-03	1.460E+00	6.340E-04
			5000＜L≤10000	1.700E+00	1.056E-03	1.700E+00	6.335E-04
			10000＜L≤20000	2.408E+00	1.055E-03	2.408E+00	6.332E-04
			20000＜L≤30000	2.526E+00	1.055E-03	2.526E+00	6.332E-04
			L＞30000	1.814E+00	1.055E-03	1.814E+00	6.330E-04
		外浮顶罐	≤10000	2.405E+00	1.056E-03	2.405E+00	6.335E-04
			10000＜L≤20000	2.669E+00	1.055E-03	2.669E+00	6.332E-04
			20000＜L≤30000	2.763E+00	1.055E-03	2.763E+00	6.332E-04
			30000＜	3.313E+00	1.055E-03	3.313E+00	6.330E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	3.861E+00	1.055E-03	3.861E+00	6.329E-04
			L＞100000	4.667E+00	1.055E-03	4.667E+00	6.328E-04
		固定顶罐	≤100	2.916E-01	1.250E-03	/	/
			100＜L≤200	5.213E-01	1.270E-03	/	/
			200＜L≤300	7.288E-01	1.289E-03	/	/
			300＜L≤400	9.198E-01	1.309E-03	/	/
			400＜L≤500	1.112E+00	1.329E-03	/	/
			500＜L≤600	1.286E+00	1.349E-03	/	/
			600＜L≤700	1.501E+00	1.369E-03	/	/
			700＜L≤800	1.629E+00	1.389E-03	/	/
			800＜L≤1000	1.998E+00	1.429E-03	/	/
			1000＜L≤1500	2.858E+00	1.528E-03	/	/
			1500＜L≤2000	3.971E+00	1.627E-03	/	/
			2000＜L≤3000	5.870E+00	1.826E-03	/	/
			3000＜L≤5000	9.607E+00	2.086E-03	/	/
			5000＜L≤10000	1.735E+01	2.086E-03	/	/
			10000＜L≤20000	3.352E+01	2.086E-03	/	/
			L＞20000	3.763E+01	2.086E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	1.250E-03	8.748E-04	6.873E-04	6.623E-04	4.999E-04

	油	L＞100	1.270E-03	8.887E-04	6.982E-04	6.728E-04	5.078E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/
油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）			
				无油气回收装置	有油气回收装置		
	汽油	/	/	1.000E-04	7.000E-05		
	柴油	/	/	5.000E-05	/		

德州市	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	2.784E-01	1.072E-03	2.784E-01	5.362E-04
			100＜L≤200	3.309E-01	1.070E-03	3.309E-01	5.352E-04
			200＜L≤300	3.835E-01	1.069E-03	3.835E-01	5.345E-04
			300＜L≤400	4.360E-01	1.068E-03	4.360E-01	5.339E-04
			400＜L≤500	5.055E-01	1.067E-03	5.055E-01	5.336E-04
			500＜L≤600	5.475E-01	1.067E-03	5.475E-01	5.334E-04
			600＜L≤700	5.581E-01	1.067E-03	5.581E-01	5.333E-04
			700＜L≤800	6.001E-01	1.066E-03	6.001E-01	5.331E-04
			800＜L≤1000	7.251E-01	1.066E-03	7.251E-01	5.328E-04
			1000＜L≤1500	8.039E-01	1.065E-03	8.039E-01	5.325E-04
			1500＜L≤2000	9.396E-01	1.065E-03	9.396E-01	5.323E-04
			2000＜L≤3000	1.131E+00	1.064E-03	1.131E+00	5.320E-04
			3000＜L≤5000	1.446E+00	1.063E-03	1.446E+00	5.317E-04
			5000＜L≤10000	1.684E+00	1.063E-03	1.684E+00	5.314E-04
			10000＜L≤20000	2.385E+00	1.062E-03	2.385E+00	5.311E-04
			20000＜L≤30000	2.503E+00	1.062E-03	2.503E+00	5.311E-04
			L＞30000	1.791E+00	1.062E-03	1.791E+00	5.309E-04
		外浮顶罐	≤10000	1.445E+00	1.063E-03	1.445E+00	5.314E-04
			10000＜L≤20000	1.682E+00	1.062E-03	1.682E+00	5.311E-04
			20000＜L≤30000	1.771E+00	1.062E-03	1.771E+00	5.311E-04
			30000＜	2.270E+00	1.062E-03	2.270E+00	5.309E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	2.771E+00	1.062E-03	2.771E+00	5.308E-04
			L＞100000	3.509E+00	1.062E-03	3.509E+00	5.308E-04
		固定顶罐	≤100	3.164E-01	1.258E-03	/	/
			100＜L≤200	5.655E-01	1.278E-03	/	/
			200＜L≤300	7.904E-01	1.298E-03	/	/
			300＜L≤400	9.973E-01	1.318E-03	/	/
			400＜L≤500	1.205E+00	1.338E-03	/	/
			500＜L≤600	1.395E+00	1.358E-03	/	/
			600＜L≤700	1.628E+00	1.378E-03	/	/
			700＜L≤800	1.765E+00	1.398E-03	/	/
			800＜L≤1000	2.166E+00	1.438E-03	/	/
			1000＜L≤1500	3.097E+00	1.538E-03	/	/
			1500＜L≤2000	4.303E+00	1.638E-03	/	/
			2000＜L≤3000	6.360E+00	1.838E-03	/	/
			3000＜L≤5000	1.041E+01	2.100E-03	/	/
			5000＜L≤10000	1.879E+01	2.100E-03	/	/
			10000＜L≤20000	3.629E+01	2.100E-03	/	/
			L＞20000	4.073E+01	2.100E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	1.258E-03	8.175E-04	5.031E-04	4.779E-04	3.773E-04

	油	L＞100	1.278E-03	8.305E-04	5.111E-04	4.855E-04	3.833E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	6.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

聊城市	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	2.741E-01	1.054E-03	2.741E-01	5.271E-04
			100＜L≤200	3.258E-01	1.052E-03	3.258E-01	5.261E-04
			200＜L≤300	3.775E-01	1.051E-03	3.775E-01	5.254E-04
			300＜L≤400	4.293E-01	1.050E-03	4.293E-01	5.248E-04
			400＜L≤500	4.977E-01	1.049E-03	4.977E-01	5.245E-04
			500＜L≤600	5.391E-01	1.049E-03	5.391E-01	5.243E-04
			600＜L≤700	5.495E-01	1.048E-03	5.495E-01	5.242E-04
			700＜L≤800	5.908E-01	1.048E-03	5.908E-01	5.240E-04
			800＜L≤1000	7.139E-01	1.047E-03	7.139E-01	5.237E-04
			1000＜L≤1500	7.915E-01	1.047E-03	7.915E-01	5.234E-04
			1500＜L≤2000	9.252E-01	1.046E-03	9.252E-01	5.232E-04
			2000＜L≤3000	1.114E+00	1.046E-03	1.114E+00	5.229E-04
			3000＜L≤5000	1.424E+00	1.045E-03	1.424E+00	5.226E-04
			5000＜L≤10000	1.658E+00	1.045E-03	1.658E+00	5.223E-04
			10000＜L≤20000	2.349E+00	1.044E-03	2.349E+00	5.220E-04
			20000＜L≤30000	2.464E+00	1.044E-03	2.464E+00	5.220E-04
			L＞30000	1.793E+00	1.044E-03	1.793E+00	5.218E-04
		外浮顶罐	≤10000	1.059E+00	1.045E-03	1.059E+00	5.223E-04
			10000＜L≤20000	1.279E+00	1.044E-03	1.279E+00	5.220E-04
			20000＜L≤30000	1.364E+00	1.044E-03	1.364E+00	5.220E-04
			30000＜	1.831E+00	1.044E-03	1.831E+00	5.218E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	2.300E+00	1.043E-03	2.300E+00	5.217E-04
			L＞100000	2.995E+00	1.043E-03	2.995E+00	5.217E-04
		固定顶罐	≤100	3.369E-01	1.236E-03	/	/
			100＜L≤200	6.029E-01	1.256E-03	/	/
			200＜L≤300	8.432E-01	1.276E-03	/	/
			300＜L≤400	1.064E+00	1.295E-03	/	/
			400＜L≤500	1.287E+00	1.315E-03	/	/
			500＜L≤600	1.489E+00	1.335E-03	/	/
			600＜L≤700	1.738E+00	1.354E-03	/	/
			700＜L≤800	1.886E+00	1.374E-03	/	/
			800＜L≤1000	2.314E+00	1.413E-03	/	/
			1000＜L≤1500	3.311E+00	1.512E-03	/	/
			1500＜L≤2000	4.601E+00	1.610E-03	/	/
			2000＜L≤3000	6.803E+00	1.807E-03	/	/
			3000＜L≤5000	1.114E+01	2.064E-03	/	/
			5000＜L≤10000	2.013E+01	2.064E-03	/	/
			10000＜L≤20000	3.890E+01	2.064E-03	/	/
			L＞20000	4.367E+01	2.064E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	1.236E-03	8.036E-04	4.945E-04	4.698E-04	3.709E-04

	油	L＞100	1.256E-03	8.163E-04	5.024E-04	4.772E-04	3.768E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/
油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）			
				无油气回收装置	有油气回收装置		
	汽油	/	/	1.000E-04	6.000E-05		
	柴油	/	/	5.000E-05	/		

滨州市	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	2.658E-01	1.035E-03	2.658E-01	5.175E-04
			100＜L≤200	3.160E-01	1.033E-03	3.160E-01	5.165E-04
			200＜L≤300	3.662E-01	1.031E-03	3.662E-01	5.157E-04
			300＜L≤400	4.163E-01	1.030E-03	4.163E-01	5.152E-04
			400＜L≤500	4.827E-01	1.030E-03	4.827E-01	5.149E-04
			500＜L≤600	5.229E-01	1.029E-03	5.229E-01	5.146E-04
			600＜L≤700	5.329E-01	1.029E-03	5.329E-01	5.146E-04
			700＜L≤800	5.730E-01	1.029E-03	5.730E-01	5.144E-04
			800＜L≤1000	6.924E-01	1.028E-03	6.924E-01	5.140E-04
			1000＜L≤1500	7.676E-01	1.028E-03	7.676E-01	5.138E-04
			1500＜L≤2000	8.973E-01	1.027E-03	8.973E-01	5.136E-04
			2000＜L≤3000	1.080E+00	1.027E-03	1.080E+00	5.133E-04
			3000＜L≤5000	1.381E+00	1.026E-03	1.381E+00	5.130E-04
			5000＜L≤10000	1.608E+00	1.025E-03	1.608E+00	5.126E-04
			10000＜L≤20000	2.278E+00	1.025E-03	2.278E+00	5.124E-04
			20000＜L≤30000	2.390E+00	1.025E-03	2.390E+00	5.124E-04
			L＞30000	1.788E+00	1.024E-03	1.788E+00	5.122E-04
		外浮顶罐	≤10000	1.455E+00	1.025E-03	1.455E+00	5.126E-04
			10000＜L≤20000	1.683E+00	1.025E-03	1.683E+00	5.124E-04
			20000＜L≤30000	1.769E+00	1.025E-03	1.769E+00	5.124E-04
			30000＜	2.250E+00	1.024E-03	2.250E+00	5.122E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	2.732E+00	1.024E-03	2.732E+00	5.121E-04
			L＞100000	3.443E+00	1.024E-03	3.443E+00	5.120E-04
		固定顶罐	≤100	3.393E-01	1.213E-03	/	/
			100＜L≤200	6.077E-01	1.233E-03	/	/
			200＜L≤300	8.506E-01	1.252E-03	/	/
			300＜L≤400	1.074E+00	1.271E-03	/	/
			400＜L≤500	1.299E+00	1.291E-03	/	/
			500＜L≤600	1.504E+00	1.310E-03	/	/
			600＜L≤700	1.756E+00	1.329E-03	/	/
			700＜L≤800	1.905E+00	1.348E-03	/	/
			800＜L≤1000	2.339E+00	1.387E-03	/	/
			1000＜L≤1500	3.348E+00	1.484E-03	/	/
			1500＜L≤2000	4.654E+00	1.580E-03	/	/
			2000＜L≤3000	6.884E+00	1.773E-03	/	/
			3000＜L≤5000	1.128E+01	2.026E-03	/	/
			5000＜L≤10000	2.040E+01	2.026E-03	/	/
			10000＜L≤20000	3.945E+01	2.026E-03	/	/
			L＞20000	4.431E+01	2.026E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	1.213E-03	7.887E-04	4.853E-04	4.611E-04	3.640E-04

	油	L＞100	1.233E-03	8.012E-04	4.931E-04	4.684E-04	3.698E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/
油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）			
				无油气回收装置	有油气回收装置		
	汽油	/	/	1.000E-04	6.000E-05		
	柴油	/	/	5.000E-05	/		

菏泽市	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	2.902E-01	1.104E-03	2.902E-01	5.518E-04
			100＜L≤200	3.450E-01	1.102E-03	3.450E-01	5.508E-04
			200＜L≤300	3.998E-01	1.100E-03	3.998E-01	5.500E-04
			300＜L≤400	4.546E-01	1.099E-03	4.546E-01	5.495E-04
			400＜L≤500	5.271E-01	1.098E-03	5.271E-01	5.492E-04
			500＜L≤600	5.709E-01	1.098E-03	5.709E-01	5.490E-04
			600＜L≤700	5.819E-01	1.098E-03	5.819E-01	5.489E-04
			700＜L≤800	6.257E-01	1.097E-03	6.257E-01	5.487E-04
			800＜L≤1000	7.560E-01	1.097E-03	7.560E-01	5.483E-04
			1000＜L≤1500	8.382E-01	1.096E-03	8.382E-01	5.481E-04
			1500＜L≤2000	9.798E-01	1.096E-03	9.798E-01	5.479E-04
			2000＜L≤3000	1.179E+00	1.095E-03	1.179E+00	5.476E-04
			3000＜L≤5000	1.508E+00	1.095E-03	1.508E+00	5.473E-04
			5000＜L≤10000	1.756E+00	1.094E-03	1.756E+00	5.470E-04
			10000＜L≤20000	2.487E+00	1.093E-03	2.487E+00	5.467E-04
			20000＜L≤30000	2.610E+00	1.093E-03	2.610E+00	5.467E-04
			L＞30000	1.797E+00	1.093E-03	1.797E+00	5.465E-04
		外浮顶罐	≤10000	1.589E+00	1.094E-03	1.589E+00	5.470E-04
			10000＜L≤20000	1.838E+00	1.093E-03	1.838E+00	5.467E-04
			20000＜L≤30000	1.932E+00	1.093E-03	1.932E+00	5.467E-04
			30000＜	2.457E+00	1.093E-03	2.457E+00	5.465E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	2.983E+00	1.093E-03	2.983E+00	5.464E-04
			L＞100000	3.760E+00	1.093E-03	3.760E+00	5.464E-04
		固定顶罐	≤100	3.314E-01	1.295E-03	/	/
			100＜L≤200	5.911E-01	1.315E-03	/	/
			200＜L≤300	8.254E-01	1.336E-03	/	/
			300＜L≤400	1.041E+00	1.356E-03	/	/
			400＜L≤500	1.257E+00	1.377E-03	/	/
			500＜L≤600	1.454E+00	1.398E-03	/	/
			600＜L≤700	1.696E+00	1.418E-03	/	/
			700＜L≤800	1.839E+00	1.439E-03	/	/
			800＜L≤1000	2.255E+00	1.480E-03	/	/
			1000＜L≤1500	3.223E+00	1.583E-03	/	/
			1500＜L≤2000	4.476E+00	1.686E-03	/	/
			2000＜L≤3000	6.610E+00	1.892E-03	/	/
			3000＜L≤5000	1.081E+01	2.161E-03	/	/
			5000＜L≤10000	1.949E+01	2.161E-03	/	/
			10000＜L≤20000	3.759E+01	2.161E-03	/	/
			L＞20000	4.217E+01	2.161E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	1.295E-03	8.415E-04	5.179E-04	4.920E-04	3.884E-04

	油	L＞100	1.315E-03	8.549E-04	5.261E-04	4.998E-04	3.946E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/
油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）			
				无油气回收装置	有油气回收装置		
	汽油	/	/	1.000E-04	6.000E-05		
	柴油	/	/	5.000E-05	/		

河南省

油品储运销行业系数手册

郑州市	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	2.990E-01	1.119E-03	2.990E-01	5.593E-04
			100＜L≤200	3.554E-01	1.116E-03	3.554E-01	5.582E-04
			200＜L≤300	4.118E-01	1.115E-03	4.118E-01	5.575E-04
			300＜L≤400	4.683E-01	1.114E-03	4.683E-01	5.570E-04
			400＜L≤500	5.429E-01	1.113E-03	5.429E-01	5.567E-04
			500＜L≤600	5.881E-01	1.113E-03	5.881E-01	5.564E-04
			600＜L≤700	5.993E-01	1.113E-03	5.993E-01	5.563E-04
			700＜L≤800	6.445E-01	1.112E-03	6.445E-01	5.561E-04
			800＜L≤1000	7.787E-01	1.112E-03	7.787E-01	5.558E-04
			1000＜L≤1500	8.634E-01	1.111E-03	8.634E-01	5.555E-04
			1500＜L≤2000	1.009E+00	1.111E-03	1.009E+00	5.553E-04
			2000＜L≤3000	1.215E+00	1.110E-03	1.215E+00	5.551E-04
			3000＜L≤5000	1.553E+00	1.110E-03	1.553E+00	5.548E-04
			5000＜L≤10000	1.809E+00	1.109E-03	1.809E+00	5.544E-04
			10000＜L≤20000	2.562E+00	1.108E-03	2.562E+00	5.542E-04
			20000＜L≤30000	2.688E+00	1.108E-03	2.688E+00	5.541E-04
			L＞30000	1.811E+00	1.108E-03	1.811E+00	5.540E-04
		外浮顶罐	≤10000	1.636E+00	1.109E-03	1.636E+00	5.544E-04
			10000＜L≤20000	1.893E+00	1.108E-03	1.893E+00	5.542E-04
			20000＜L≤30000	1.990E+00	1.108E-03	1.990E+00	5.541E-04
			30000＜	2.531E+00	1.108E-03	2.531E+00	5.540E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	3.073E+00	1.108E-03	3.073E+00	5.539E-04
			L＞100000	3.873E+00	1.108E-03	3.873E+00	5.538E-04
		固定顶罐	≤100	3.421E-01	1.312E-03	/	/
			100＜L≤200	6.098E-01	1.333E-03	/	/
			200＜L≤300	8.510E-01	1.354E-03	/	/
			300＜L≤400	1.073E+00	1.375E-03	/	/
			400＜L≤500	1.295E+00	1.396E-03	/	/
			500＜L≤600	1.498E+00	1.417E-03	/	/
			600＜L≤700	1.747E+00	1.438E-03	/	/
			700＜L≤800	1.894E+00	1.459E-03	/	/
			800＜L≤1000	2.322E+00	1.500E-03	/	/
			1000＜L≤1500	3.317E+00	1.605E-03	/	/
			1500＜L≤2000	4.606E+00	1.709E-03	/	/
			2000＜L≤3000	6.801E+00	1.918E-03	/	/
			3000＜L≤5000	1.111E+01	2.190E-03	/	/
			5000＜L≤10000	2.003E+01	2.190E-03	/	/
			10000＜L≤20000	3.861E+01	2.190E-03	/	/
			L＞20000	4.330E+01	2.190E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	1.312E-03	8.530E-04	5.250E-04	4.987E-04	3.937E-04

	油	L＞100	1.333E-03	8.666E-04	5.333E-04	5.066E-04	4.000E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	6.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

开封市	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	2.918E-01	1.102E-03	2.918E-01	5.511E-04
			100＜L≤200	3.469E-01	1.100E-03	3.469E-01	5.501E-04
			200＜L≤300	4.020E-01	1.099E-03	4.020E-01	5.494E-04
			300＜L≤400	4.571E-01	1.098E-03	4.571E-01	5.488E-04
			400＜L≤500	5.300E-01	1.097E-03	5.300E-01	5.485E-04
			500＜L≤600	5.740E-01	1.097E-03	5.740E-01	5.483E-04
			600＜L≤700	5.850E-01	1.096E-03	5.850E-01	5.482E-04
			700＜L≤800	6.291E-01	1.096E-03	6.291E-01	5.480E-04
			800＜L≤1000	7.601E-01	1.095E-03	7.601E-01	5.476E-04
			1000＜L≤1500	8.428E-01	1.095E-03	8.428E-01	5.474E-04
			1500＜L≤2000	9.851E-01	1.094E-03	9.851E-01	5.472E-04
			2000＜L≤3000	1.186E+00	1.094E-03	1.186E+00	5.469E-04
			3000＜L≤5000	1.516E+00	1.093E-03	1.516E+00	5.466E-04
			5000＜L≤10000	1.765E+00	1.093E-03	1.765E+00	5.463E-04
			10000＜L≤20000	2.501E+00	1.092E-03	2.501E+00	5.460E-04
			20000＜L≤30000	2.624E+00	1.092E-03	2.624E+00	5.460E-04
			L＞30000	1.803E+00	1.092E-03	1.803E+00	5.458E-04
		外浮顶罐	≤10000	1.767E+00	1.093E-03	1.767E+00	5.463E-04
			10000＜L≤20000	2.022E+00	1.092E-03	2.022E+00	5.460E-04
			20000＜L≤30000	2.117E+00	1.092E-03	2.117E+00	5.460E-04
			30000＜	2.654E+00	1.092E-03	2.654E+00	5.458E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	3.192E+00	1.091E-03	3.192E+00	5.457E-04
			L＞100000	3.986E+00	1.091E-03	3.986E+00	5.457E-04
		固定顶罐	≤100	3.042E-01	1.293E-03	/	/
			100＜L≤200	5.427E-01	1.314E-03	/	/
			200＜L≤300	7.578E-01	1.334E-03	/	/
			300＜L≤400	9.555E-01	1.355E-03	/	/
			400＜L≤500	1.154E+00	1.375E-03	/	/
			500＜L≤600	1.335E+00	1.396E-03	/	/
			600＜L≤700	1.557E+00	1.417E-03	/	/
			700＜L≤800	1.689E+00	1.437E-03	/	/
			800＜L≤1000	2.071E+00	1.478E-03	/	/
			1000＜L≤1500	2.959E+00	1.581E-03	/	/
			1500＜L≤2000	4.110E+00	1.684E-03	/	/
			2000＜L≤3000	6.070E+00	1.890E-03	/	/
			3000＜L≤5000	9.924E+00	2.158E-03	/	/
			5000＜L≤10000	1.790E+01	2.158E-03	/	/
			10000＜L≤20000	3.452E+01	2.158E-03	/	/
			L＞20000	3.873E+01	2.158E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	1.293E-03	8.405E-04	5.172E-04	4.914E-04	3.879E-04

	油	L＞100	1.314E-03	8.539E-04	5.255E-04	4.992E-04	3.941E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	6.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

洛阳市	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	2.967E-01	1.087E-03	2.967E-01	6.524E-04
			100＜L≤200	3.528E-01	1.085E-03	3.528E-01	6.512E-04
			200＜L≤300	4.088E-01	1.084E-03	4.088E-01	6.503E-04
			300＜L≤400	4.648E-01	1.083E-03	4.648E-01	6.497E-04
			400＜L≤500	5.389E-01	1.082E-03	5.389E-01	6.493E-04
			500＜L≤600	5.837E-01	1.082E-03	5.837E-01	6.490E-04
			600＜L≤700	5.949E-01	1.082E-03	5.949E-01	6.489E-04
			700＜L≤800	6.397E-01	1.081E-03	6.397E-01	6.487E-04
			800＜L≤1000	7.730E-01	1.080E-03	7.730E-01	6.483E-04
			1000＜L≤1500	8.570E-01	1.080E-03	8.570E-01	6.479E-04
			1500＜L≤2000	1.002E+00	1.079E-03	1.002E+00	6.477E-04
			2000＜L≤3000	1.206E+00	1.079E-03	1.206E+00	6.474E-04
			3000＜L≤5000	1.542E+00	1.078E-03	1.542E+00	6.470E-04
			5000＜L≤10000	1.795E+00	1.078E-03	1.795E+00	6.466E-04
			10000＜L≤20000	2.543E+00	1.077E-03	2.543E+00	6.463E-04
			20000＜L≤30000	2.668E+00	1.077E-03	2.668E+00	6.463E-04
			L＞30000	1.863E+00	1.077E-03	1.863E+00	6.461E-04
		外浮顶罐	≤10000	2.739E+00	1.078E-03	2.739E+00	6.466E-04
			10000＜L≤20000	3.021E+00	1.077E-03	3.021E+00	6.463E-04
			20000＜L≤30000	3.122E+00	1.077E-03	3.122E+00	6.463E-04
			30000＜	3.710E+00	1.077E-03	3.710E+00	6.461E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	4.296E+00	1.077E-03	4.296E+00	6.460E-04
			L＞100000	5.159E+00	1.076E-03	5.159E+00	6.459E-04
		固定顶罐	≤100	3.056E-01	1.275E-03	/	/
			100＜L≤200	5.458E-01	1.296E-03	/	/
			200＜L≤300	7.624E-01	1.316E-03	/	/
			300＜L≤400	9.617E-01	1.336E-03	/	/
			400＜L≤500	1.162E+00	1.357E-03	/	/
			500＜L≤600	1.344E+00	1.377E-03	/	/
			600＜L≤700	1.568E+00	1.397E-03	/	/
			700＜L≤800	1.701E+00	1.417E-03	/	/
			800＜L≤1000	2.086E+00	1.458E-03	/	/
			1000＜L≤1500	2.982E+00	1.560E-03	/	/
			1500＜L≤2000	4.143E+00	1.661E-03	/	/
			2000＜L≤3000	6.121E+00	1.864E-03	/	/
			3000＜L≤5000	1.001E+01	2.128E-03	/	/
			5000＜L≤10000	1.807E+01	2.128E-03	/	/
			10000＜L≤20000	3.486E+01	2.128E-03	/	/
			L＞20000	3.912E+01	2.128E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	1.275E-03	8.928E-04	7.015E-04	6.760E-04	5.102E-04

	油	L＞100	1.296E-03	9.070E-04	7.127E-04	6.867E-04	5.183E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	7.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

平顶山市	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	2.815E-01	1.069E-03	2.815E-01	6.414E-04
			100＜L≤200	3.346E-01	1.067E-03	3.346E-01	6.402E-04
			200＜L≤300	3.878E-01	1.065E-03	3.878E-01	6.393E-04
			300＜L≤400	4.409E-01	1.064E-03	4.409E-01	6.387E-04
			400＜L≤500	5.112E-01	1.064E-03	5.112E-01	6.383E-04
			500＜L≤600	5.537E-01	1.063E-03	5.537E-01	6.380E-04
			600＜L≤700	5.643E-01	1.063E-03	5.643E-01	6.379E-04
			700＜L≤800	6.069E-01	1.063E-03	6.069E-01	6.376E-04
			800＜L≤1000	7.332E-01	1.062E-03	7.332E-01	6.372E-04
			1000＜L≤1500	8.130E-01	1.062E-03	8.130E-01	6.369E-04
			1500＜L≤2000	9.502E-01	1.061E-03	9.502E-01	6.367E-04
			2000＜L≤3000	1.144E+00	1.061E-03	1.144E+00	6.364E-04
			3000＜L≤5000	1.463E+00	1.060E-03	1.463E+00	6.360E-04
			5000＜L≤10000	1.703E+00	1.059E-03	1.703E+00	6.356E-04
			10000＜L≤20000	2.412E+00	1.059E-03	2.412E+00	6.353E-04
			20000＜L≤30000	2.531E+00	1.059E-03	2.531E+00	6.353E-04
			L＞30000	1.806E+00	1.058E-03	1.806E+00	6.351E-04
		外浮顶罐	≤10000	1.873E+00	1.059E-03	1.873E+00	6.356E-04
			10000＜L≤20000	2.124E+00	1.059E-03	2.124E+00	6.353E-04
			20000＜L≤30000	2.216E+00	1.059E-03	2.216E+00	6.353E-04
			30000＜	2.743E+00	1.058E-03	2.743E+00	6.351E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	3.270E+00	1.058E-03	3.270E+00	6.349E-04
			L＞100000	4.047E+00	1.058E-03	4.047E+00	6.349E-04
		固定顶罐	≤100	3.351E-01	1.254E-03	/	/
			100＜L≤200	5.991E-01	1.274E-03	/	/
			200＜L≤300	8.374E-01	1.294E-03	/	/
			300＜L≤400	1.057E+00	1.314E-03	/	/
			400＜L≤500	1.277E+00	1.334E-03	/	/
			500＜L≤600	1.478E+00	1.353E-03	/	/
			600＜L≤700	1.725E+00	1.373E-03	/	/
			700＜L≤800	1.871E+00	1.393E-03	/	/
			800＜L≤1000	2.295E+00	1.433E-03	/	/
			1000＜L≤1500	3.283E+00	1.533E-03	/	/
			1500＜L≤2000	4.561E+00	1.633E-03	/	/
			2000＜L≤3000	6.741E+00	1.832E-03	/	/
			3000＜L≤5000	1.103E+01	2.093E-03	/	/
			5000＜L≤10000	1.992E+01	2.093E-03	/	/
			10000＜L≤20000	3.848E+01	2.093E-03	/	/
			L＞20000	4.319E+01	2.093E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	1.254E-03	8.776E-04	6.896E-04	6.645E-04	5.015E-04

	油	L＞100	1.274E-03	8.916E-04	7.005E-04	6.751E-04	5.095E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	7.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

安阳市	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	2.888E-01	1.077E-03	2.888E-01	5.385E-04
			100＜L≤200	3.433E-01	1.075E-03	3.433E-01	5.375E-04
			200＜L≤300	3.978E-01	1.074E-03	3.978E-01	5.368E-04
			300＜L≤400	4.523E-01	1.072E-03	4.523E-01	5.362E-04
			400＜L≤500	5.245E-01	1.072E-03	5.245E-01	5.359E-04
			500＜L≤600	5.681E-01	1.071E-03	5.681E-01	5.357E-04
			600＜L≤700	5.790E-01	1.071E-03	5.790E-01	5.356E-04
			700＜L≤800	6.226E-01	1.071E-03	6.226E-01	5.354E-04
			800＜L≤1000	7.523E-01	1.070E-03	7.523E-01	5.350E-04
			1000＜L≤1500	8.340E-01	1.070E-03	8.340E-01	5.348E-04
			1500＜L≤2000	9.749E-01	1.069E-03	9.749E-01	5.346E-04
			2000＜L≤3000	1.173E+00	1.069E-03	1.173E+00	5.343E-04
			3000＜L≤5000	1.500E+00	1.068E-03	1.500E+00	5.340E-04
			5000＜L≤10000	1.747E+00	1.067E-03	1.747E+00	5.337E-04
			10000＜L≤20000	2.475E+00	1.067E-03	2.475E+00	5.334E-04
			20000＜L≤30000	2.597E+00	1.067E-03	2.597E+00	5.334E-04
			L＞30000	1.831E+00	1.066E-03	1.831E+00	5.332E-04
		外浮顶罐	≤10000	2.100E+00	1.067E-03	2.100E+00	5.337E-04
			10000＜L≤20000	2.362E+00	1.067E-03	2.362E+00	5.334E-04
			20000＜L≤30000	2.458E+00	1.067E-03	2.458E+00	5.334E-04
			30000＜	3.007E+00	1.066E-03	3.007E+00	5.332E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	3.555E+00	1.066E-03	3.555E+00	5.331E-04
			L＞100000	4.363E+00	1.066E-03	4.363E+00	5.331E-04
		固定顶罐	≤100	3.018E-01	1.263E-03	/	/
			100＜L≤200	5.392E-01	1.283E-03	/	/
			200＜L≤300	7.536E-01	1.303E-03	/	/
			300＜L≤400	9.507E-01	1.324E-03	/	/
			400＜L≤500	1.149E+00	1.344E-03	/	/
			500＜L≤600	1.329E+00	1.364E-03	/	/
			600＜L≤700	1.551E+00	1.384E-03	/	/
			700＜L≤800	1.682E+00	1.404E-03	/	/
			800＜L≤1000	2.064E+00	1.444E-03	/	/
			1000＜L≤1500	2.951E+00	1.545E-03	/	/
			1500＜L≤2000	4.100E+00	1.645E-03	/	/
			2000＜L≤3000	6.059E+00	1.846E-03	/	/
			3000＜L≤5000	9.912E+00	2.109E-03	/	/
			5000＜L≤10000	1.790E+01	2.109E-03	/	/
			10000＜L≤20000	3.455E+01	2.109E-03	/	/
			L＞20000	3.878E+01	2.109E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	1.263E-03	8.211E-04	5.053E-04	4.800E-04	3.790E-04

	油	L＞100	1.283E-03	8.342E-04	5.133E-04	4.877E-04	3.850E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	6.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

鹤壁市	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	2.888E-01	1.077E-03	2.888E-01	5.385E-04
			100＜L≤200	3.433E-01	1.075E-03	3.433E-01	5.375E-04
			200＜L≤300	3.978E-01	1.074E-03	3.978E-01	5.368E-04
			300＜L≤400	4.523E-01	1.072E-03	4.523E-01	5.362E-04
			400＜L≤500	5.245E-01	1.072E-03	5.245E-01	5.359E-04
			500＜L≤600	5.681E-01	1.071E-03	5.681E-01	5.357E-04
			600＜L≤700	5.790E-01	1.071E-03	5.790E-01	5.356E-04
			700＜L≤800	6.226E-01	1.071E-03	6.226E-01	5.354E-04
			800＜L≤1000	7.523E-01	1.070E-03	7.523E-01	5.350E-04
			1000＜L≤1500	8.340E-01	1.070E-03	8.340E-01	5.348E-04
			1500＜L≤2000	9.749E-01	1.069E-03	9.749E-01	5.346E-04
			2000＜L≤3000	1.173E+00	1.069E-03	1.173E+00	5.343E-04
			3000＜L≤5000	1.500E+00	1.068E-03	1.500E+00	5.340E-04
			5000＜L≤10000	1.747E+00	1.067E-03	1.747E+00	5.337E-04
			10000＜L≤20000	2.475E+00	1.067E-03	2.475E+00	5.334E-04
			20000＜L≤30000	2.597E+00	1.067E-03	2.597E+00	5.334E-04
			L＞30000	1.831E+00	1.066E-03	1.831E+00	5.332E-04
		外浮顶罐	≤10000	2.100E+00	1.067E-03	2.100E+00	5.337E-04
			10000＜L≤20000	2.362E+00	1.067E-03	2.362E+00	5.334E-04
			20000＜L≤30000	2.458E+00	1.067E-03	2.458E+00	5.334E-04
			30000＜	3.007E+00	1.066E-03	3.007E+00	5.332E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	3.555E+00	1.066E-03	3.555E+00	5.331E-04
			L＞100000	4.363E+00	1.066E-03	4.363E+00	5.331E-04
		固定顶罐	≤100	3.018E-01	1.263E-03	/	/
			100＜L≤200	5.392E-01	1.283E-03	/	/
			200＜L≤300	7.536E-01	1.303E-03	/	/
			300＜L≤400	9.507E-01	1.324E-03	/	/
			400＜L≤500	1.149E+00	1.344E-03	/	/
			500＜L≤600	1.329E+00	1.364E-03	/	/
			600＜L≤700	1.551E+00	1.384E-03	/	/
			700＜L≤800	1.682E+00	1.404E-03	/	/
			800＜L≤1000	2.064E+00	1.444E-03	/	/
			1000＜L≤1500	2.951E+00	1.545E-03	/	/
			1500＜L≤2000	4.100E+00	1.645E-03	/	/
			2000＜L≤3000	6.059E+00	1.846E-03	/	/
			3000＜L≤5000	9.912E+00	2.109E-03	/	/
			5000＜L≤10000	1.790E+01	2.109E-03	/	/
			10000＜L≤20000	3.455E+01	2.109E-03	/	/
			L＞20000	3.878E+01	2.109E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	1.263E-03	8.211E-04	5.053E-04	4.800E-04	3.790E-04

	油	L＞100	1.283E-03	8.342E-04	5.133E-04	4.877E-04	3.850E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	6.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

新乡市	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	2.911E-01	1.105E-03	2.911E-01	5.523E-04
			100＜L≤200	3.461E-01	1.103E-03	3.461E-01	5.513E-04
			200＜L≤300	4.010E-01	1.101E-03	4.010E-01	5.506E-04
			300＜L≤400	4.560E-01	1.100E-03	4.560E-01	5.501E-04
			400＜L≤500	5.286E-01	1.100E-03	5.286E-01	5.498E-04
			500＜L≤600	5.726E-01	1.099E-03	5.726E-01	5.495E-04
			600＜L≤700	5.836E-01	1.099E-03	5.836E-01	5.494E-04
			700＜L≤800	6.276E-01	1.098E-03	6.276E-01	5.492E-04
			800＜L≤1000	7.583E-01	1.098E-03	7.583E-01	5.489E-04
			1000＜L≤1500	8.407E-01	1.097E-03	8.407E-01	5.486E-04
			1500＜L≤2000	9.827E-01	1.097E-03	9.827E-01	5.484E-04
			2000＜L≤3000	1.183E+00	1.096E-03	1.183E+00	5.481E-04
			3000＜L≤5000	1.512E+00	1.096E-03	1.512E+00	5.479E-04
			5000＜L≤10000	1.761E+00	1.095E-03	1.761E+00	5.475E-04
			10000＜L≤20000	2.495E+00	1.094E-03	2.495E+00	5.472E-04
			20000＜L≤30000	2.617E+00	1.094E-03	2.617E+00	5.472E-04
			L＞30000	1.802E+00	1.094E-03	1.802E+00	5.471E-04
		外浮顶罐	≤10000	1.762E+00	1.095E-03	1.762E+00	5.475E-04
			10000＜L≤20000	2.017E+00	1.094E-03	2.017E+00	5.472E-04
			20000＜L≤30000	2.112E+00	1.094E-03	2.112E+00	5.472E-04
			30000＜	2.648E+00	1.094E-03	2.648E+00	5.471E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	3.184E+00	1.094E-03	3.184E+00	5.470E-04
			L＞100000	3.976E+00	1.094E-03	3.976E+00	5.469E-04
		固定顶罐	≤100	3.488E-01	1.296E-03	/	/
			100＜L≤200	6.222E-01	1.317E-03	/	/
			200＜L≤300	8.687E-01	1.337E-03	/	/
			300＜L≤400	1.095E+00	1.358E-03	/	/
			400＜L≤500	1.323E+00	1.378E-03	/	/
			500＜L≤600	1.530E+00	1.399E-03	/	/
			600＜L≤700	1.785E+00	1.420E-03	/	/
			700＜L≤800	1.935E+00	1.440E-03	/	/
			800＜L≤1000	2.373E+00	1.481E-03	/	/
			1000＜L≤1500	3.391E+00	1.584E-03	/	/
			1500＜L≤2000	4.710E+00	1.687E-03	/	/
			2000＜L≤3000	6.956E+00	1.894E-03	/	/
			3000＜L≤5000	1.137E+01	2.163E-03	/	/
			5000＜L≤10000	2.051E+01	2.163E-03	/	/
			10000＜L≤20000	3.955E+01	2.163E-03	/	/
			L＞20000	4.437E+01	2.163E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	1.296E-03	8.423E-04	5.184E-04	4.924E-04	3.888E-04

	油	L＞100	1.317E-03	8.557E-04	5.266E-04	5.003E-04	3.950E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	6.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

焦作市	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	3.069E-01	1.146E-03	3.069E-01	5.730E-04
			100＜L≤200	3.648E-01	1.144E-03	3.648E-01	5.720E-04
			200＜L≤300	4.227E-01	1.143E-03	4.227E-01	5.713E-04
			300＜L≤400	4.807E-01	1.142E-03	4.807E-01	5.708E-04
			400＜L≤500	5.573E-01	1.141E-03	5.573E-01	5.705E-04
			500＜L≤600	6.037E-01	1.140E-03	6.037E-01	5.702E-04
			600＜L≤700	6.152E-01	1.140E-03	6.152E-01	5.701E-04
			700＜L≤800	6.616E-01	1.140E-03	6.616E-01	5.699E-04
			800＜L≤1000	7.994E-01	1.139E-03	7.994E-01	5.696E-04
			1000＜L≤1500	8.863E-01	1.139E-03	8.863E-01	5.693E-04
			1500＜L≤2000	1.036E+00	1.138E-03	1.036E+00	5.691E-04
			2000＜L≤3000	1.247E+00	1.138E-03	1.247E+00	5.689E-04
			3000＜L≤5000	1.594E+00	1.137E-03	1.594E+00	5.686E-04
			5000＜L≤10000	1.857E+00	1.136E-03	1.857E+00	5.682E-04
			10000＜L≤20000	2.630E+00	1.136E-03	2.630E+00	5.680E-04
			20000＜L≤30000	2.759E+00	1.136E-03	2.759E+00	5.679E-04
			L＞30000	1.812E+00	1.136E-03	1.812E+00	5.678E-04
		外浮顶罐	≤10000	1.343E+00	1.136E-03	1.343E+00	5.682E-04
			10000＜L≤20000	1.596E+00	1.136E-03	1.596E+00	5.680E-04
			20000＜L≤30000	1.692E+00	1.136E-03	1.692E+00	5.679E-04
			30000＜	2.227E+00	1.136E-03	2.227E+00	5.678E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	2.763E+00	1.135E-03	2.763E+00	5.677E-04
			L＞100000	3.556E+00	1.135E-03	3.556E+00	5.676E-04
		固定顶罐	≤100	3.674E-01	1.345E-03	/	/
			100＜L≤200	6.538E-01	1.366E-03	/	/
			200＜L≤300	9.116E-01	1.388E-03	/	/
			300＜L≤400	1.148E+00	1.409E-03	/	/
			400＜L≤500	1.385E+00	1.431E-03	/	/
			500＜L≤600	1.602E+00	1.452E-03	/	/
			600＜L≤700	1.869E+00	1.473E-03	/	/
			700＜L≤800	2.024E+00	1.495E-03	/	/
			800＜L≤1000	2.481E+00	1.537E-03	/	/
			1000＜L≤1500	3.542E+00	1.644E-03	/	/
			1500＜L≤2000	4.917E+00	1.751E-03	/	/
			2000＜L≤3000	7.256E+00	1.965E-03	/	/
			3000＜L≤5000	1.185E+01	2.244E-03	/	/
			5000＜L≤10000	2.134E+01	2.244E-03	/	/
			10000＜L≤20000	4.108E+01	2.244E-03	/	/
			L＞20000	4.605E+01	2.244E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	1.345E-03	8.742E-04	5.380E-04	5.111E-04	4.035E-04

	油	L＞100	1.366E-03	8.881E-04	5.465E-04	5.192E-04	4.099E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	6.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

濮阳市	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	2.772E-01	1.065E-03	2.772E-01	5.326E-04
			100＜L≤200	3.295E-01	1.063E-03	3.295E-01	5.316E-04
			200＜L≤300	3.819E-01	1.062E-03	3.819E-01	5.309E-04
			300＜L≤400	4.342E-01	1.061E-03	4.342E-01	5.303E-04
			400＜L≤500	5.034E-01	1.060E-03	5.034E-01	5.300E-04
			500＜L≤600	5.453E-01	1.060E-03	5.453E-01	5.298E-04
			600＜L≤700	5.557E-01	1.059E-03	5.557E-01	5.297E-04
			700＜L≤800	5.976E-01	1.059E-03	5.976E-01	5.295E-04
			800＜L≤1000	7.221E-01	1.058E-03	7.221E-01	5.291E-04
			1000＜L≤1500	8.006E-01	1.058E-03	8.006E-01	5.289E-04
			1500＜L≤2000	9.357E-01	1.057E-03	9.357E-01	5.287E-04
			2000＜L≤3000	1.126E+00	1.057E-03	1.126E+00	5.284E-04
			3000＜L≤5000	1.440E+00	1.056E-03	1.440E+00	5.281E-04
			5000＜L≤10000	1.677E+00	1.056E-03	1.677E+00	5.278E-04
			10000＜L≤20000	2.375E+00	1.055E-03	2.375E+00	5.275E-04
			20000＜L≤30000	2.492E+00	1.055E-03	2.492E+00	5.275E-04
			L＞30000	1.798E+00	1.055E-03	1.798E+00	5.273E-04
		外浮顶罐	≤10000	1.517E+00	1.056E-03	1.517E+00	5.278E-04
			10000＜L≤20000	1.756E+00	1.055E-03	1.756E+00	5.275E-04
			20000＜L≤30000	1.845E+00	1.055E-03	1.845E+00	5.275E-04
			30000＜	2.346E+00	1.055E-03	2.346E+00	5.273E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	2.849E+00	1.054E-03	2.849E+00	5.272E-04
			L＞100000	3.591E+00	1.054E-03	3.591E+00	5.272E-04
		固定顶罐	≤100	3.415E-01	1.249E-03	/	/
			100＜L≤200	6.106E-01	1.269E-03	/	/
			200＜L≤300	8.537E-01	1.289E-03	/	/
			300＜L≤400	1.077E+00	1.309E-03	/	/
			400＜L≤500	1.302E+00	1.329E-03	/	/
			500＜L≤600	1.507E+00	1.349E-03	/	/
			600＜L≤700	1.759E+00	1.368E-03	/	/
			700＜L≤800	1.908E+00	1.388E-03	/	/
			800＜L≤1000	2.341E+00	1.428E-03	/	/
			1000＜L≤1500	3.348E+00	1.527E-03	/	/
			1500＜L≤2000	4.652E+00	1.627E-03	/	/
			2000＜L≤3000	6.877E+00	1.825E-03	/	/
			3000＜L≤5000	1.125E+01	2.085E-03	/	/
			5000＜L≤10000	2.033E+01	2.085E-03	/	/
			10000＜L≤20000	3.927E+01	2.085E-03	/	/
			L＞20000	4.408E+01	2.085E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	1.249E-03	8.120E-04	4.997E-04	4.747E-04	3.748E-04

	油	L＞100	1.269E-03	8.249E-04	5.076E-04	4.822E-04	3.807E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	6.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

许昌市	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	2.777E-01	1.061E-03	2.777E-01	6.368E-04
			100＜L≤200	3.302E-01	1.059E-03	3.302E-01	6.355E-04
			200＜L≤300	3.826E-01	1.058E-03	3.826E-01	6.347E-04
			300＜L≤400	4.350E-01	1.057E-03	4.350E-01	6.341E-04
			400＜L≤500	5.044E-01	1.056E-03	5.044E-01	6.337E-04
			500＜L≤600	5.464E-01	1.056E-03	5.464E-01	6.334E-04
			600＜L≤700	5.568E-01	1.055E-03	5.568E-01	6.333E-04
			700＜L≤800	5.988E-01	1.055E-03	5.988E-01	6.330E-04
			800＜L≤1000	7.235E-01	1.054E-03	7.235E-01	6.326E-04
			1000＜L≤1500	8.021E-01	1.054E-03	8.021E-01	6.323E-04
			1500＜L≤2000	9.376E-01	1.053E-03	9.376E-01	6.321E-04
			2000＜L≤3000	1.129E+00	1.053E-03	1.129E+00	6.318E-04
			3000＜L≤5000	1.443E+00	1.052E-03	1.443E+00	6.314E-04
			5000＜L≤10000	1.680E+00	1.052E-03	1.680E+00	6.310E-04
			10000＜L≤20000	2.380E+00	1.051E-03	2.380E+00	6.307E-04
			20000＜L≤30000	2.497E+00	1.051E-03	2.497E+00	6.306E-04
			L＞30000	1.801E+00	1.051E-03	1.801E+00	6.305E-04
		外浮顶罐	≤10000	1.764E+00	1.052E-03	1.764E+00	6.310E-04
			10000＜L≤20000	2.010E+00	1.051E-03	2.010E+00	6.307E-04
			20000＜L≤30000	2.100E+00	1.051E-03	2.100E+00	6.306E-04
			30000＜	2.616E+00	1.051E-03	2.616E+00	6.305E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	3.132E+00	1.051E-03	3.132E+00	6.303E-04
			L＞100000	3.893E+00	1.050E-03	3.893E+00	6.303E-04
		固定顶罐	≤100	3.426E-01	1.245E-03	/	/
			100＜L≤200	6.127E-01	1.264E-03	/	/
			200＜L≤300	8.568E-01	1.284E-03	/	/
			300＜L≤400	1.081E+00	1.304E-03	/	/
			400＜L≤500	1.307E+00	1.324E-03	/	/
			500＜L≤600	1.513E+00	1.344E-03	/	/
			600＜L≤700	1.765E+00	1.363E-03	/	/
			700＜L≤800	1.915E+00	1.383E-03	/	/
			800＜L≤1000	2.350E+00	1.423E-03	/	/
			1000＜L≤1500	3.362E+00	1.522E-03	/	/
			1500＜L≤2000	4.671E+00	1.621E-03	/	/
			2000＜L≤3000	6.905E+00	1.819E-03	/	/
			3000＜L≤5000	1.130E+01	2.078E-03	/	/
			5000＜L≤10000	2.042E+01	2.078E-03	/	/
			10000＜L≤20000	3.945E+01	2.078E-03	/	/
			L＞20000	4.429E+01	2.078E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	1.245E-03	8.712E-04	6.845E-04	6.596E-04	4.978E-04

	油	L＞100	1.264E-03	8.851E-04	6.954E-04	6.701E-04	5.058E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	7.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

漯河市	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	2.882E-01	1.095E-03	2.882E-01	6.571E-04
			100＜L≤200	3.426E-01	1.093E-03	3.426E-01	6.558E-04
			200＜L≤300	3.970E-01	1.092E-03	3.970E-01	6.550E-04
			300＜L≤400	4.514E-01	1.091E-03	4.514E-01	6.543E-04
			400＜L≤500	5.234E-01	1.090E-03	5.234E-01	6.540E-04
			500＜L≤600	5.669E-01	1.089E-03	5.669E-01	6.537E-04
			600＜L≤700	5.778E-01	1.089E-03	5.778E-01	6.536E-04
			700＜L≤800	6.213E-01	1.089E-03	6.213E-01	6.533E-04
			800＜L≤1000	7.507E-01	1.088E-03	7.507E-01	6.529E-04
			1000＜L≤1500	8.323E-01	1.088E-03	8.323E-01	6.526E-04
			1500＜L≤2000	9.729E-01	1.087E-03	9.729E-01	6.524E-04
			2000＜L≤3000	1.171E+00	1.087E-03	1.171E+00	6.520E-04
			3000＜L≤5000	1.497E+00	1.086E-03	1.497E+00	6.517E-04
			5000＜L≤10000	1.744E+00	1.085E-03	1.744E+00	6.513E-04
			10000＜L≤20000	2.470E+00	1.085E-03	2.470E+00	6.510E-04
			20000＜L≤30000	2.591E+00	1.085E-03	2.591E+00	6.509E-04
			L＞30000	1.800E+00	1.085E-03	1.800E+00	6.507E-04
		外浮顶罐	≤10000	1.261E+00	1.085E-03	1.261E+00	6.513E-04
			10000＜L≤20000	1.499E+00	1.085E-03	1.499E+00	6.510E-04
			20000＜L≤30000	1.589E+00	1.085E-03	1.589E+00	6.509E-04
			30000＜	2.091E+00	1.085E-03	2.091E+00	6.507E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	2.595E+00	1.084E-03	2.595E+00	6.506E-04
			L＞100000	3.340E+00	1.084E-03	3.340E+00	6.505E-04
		固定顶罐	≤100	3.401E-01	1.285E-03	/	/
			100＜L≤200	6.070E-01	1.305E-03	/	/
			200＜L≤300	8.478E-01	1.326E-03	/	/
			300＜L≤400	1.069E+00	1.346E-03	/	/
			400＜L≤500	1.291E+00	1.366E-03	/	/
			500＜L≤600	1.494E+00	1.387E-03	/	/
			600＜L≤700	1.743E+00	1.407E-03	/	/
			700＜L≤800	1.890E+00	1.428E-03	/	/
			800＜L≤1000	2.318E+00	1.469E-03	/	/
			1000＜L≤1500	3.313E+00	1.571E-03	/	/
			1500＜L≤2000	4.602E+00	1.673E-03	/	/
			2000＜L≤3000	6.798E+00	1.877E-03	/	/
			3000＜L≤5000	1.112E+01	2.144E-03	/	/
			5000＜L≤10000	2.005E+01	2.144E-03	/	/
			10000＜L≤20000	3.869E+01	2.144E-03	/	/
			L＞20000	4.341E+01	2.144E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	1.285E-03	8.993E-04	7.066E-04	6.809E-04	5.139E-04

	油	L＞100	1.305E-03	9.136E-04	7.178E-04	6.917E-04	5.220E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	7.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

三门峡市	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	2.943E-01	1.075E-03	2.943E-01	6.448E-04
			100＜L≤200	3.499E-01	1.073E-03	3.499E-01	6.436E-04
			200＜L≤300	4.054E-01	1.071E-03	4.054E-01	6.427E-04
			300＜L≤400	4.610E-01	1.070E-03	4.610E-01	6.421E-04
			400＜L≤500	5.345E-01	1.070E-03	5.345E-01	6.417E-04
			500＜L≤600	5.789E-01	1.069E-03	5.789E-01	6.414E-04
			600＜L≤700	5.901E-01	1.069E-03	5.901E-01	6.413E-04
			700＜L≤800	6.345E-01	1.068E-03	6.345E-01	6.411E-04
			800＜L≤1000	7.667E-01	1.068E-03	7.667E-01	6.407E-04
			1000＜L≤1500	8.500E-01	1.067E-03	8.500E-01	6.403E-04
			1500＜L≤2000	9.935E-01	1.067E-03	9.935E-01	6.401E-04
			2000＜L≤3000	1.196E+00	1.066E-03	1.196E+00	6.398E-04
			3000＜L≤5000	1.529E+00	1.066E-03	1.529E+00	6.394E-04
			5000＜L≤10000	1.781E+00	1.065E-03	1.781E+00	6.390E-04
			10000＜L≤20000	2.522E+00	1.065E-03	2.522E+00	6.387E-04
			20000＜L≤30000	2.646E+00	1.064E-03	2.646E+00	6.387E-04
			L＞30000	1.882E+00	1.064E-03	1.882E+00	6.385E-04
		外浮顶罐	≤10000	1.782E+00	1.065E-03	1.782E+00	6.390E-04
			10000＜L≤20000	2.040E+00	1.065E-03	2.040E+00	6.387E-04
			20000＜L≤30000	2.135E+00	1.064E-03	2.135E+00	6.387E-04
			30000＜	2.677E+00	1.064E-03	2.677E+00	6.385E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	3.220E+00	1.064E-03	3.220E+00	6.384E-04
			L＞100000	4.020E+00	1.064E-03	4.020E+00	6.383E-04
		固定顶罐	≤100	3.531E-01	1.260E-03	/	/
			100＜L≤200	6.310E-01	1.280E-03	/	/
			200＜L≤300	8.819E-01	1.300E-03	/	/
			300＜L≤400	1.113E+00	1.321E-03	/	/
			400＜L≤500	1.344E+00	1.341E-03	/	/
			500＜L≤600	1.556E+00	1.361E-03	/	/
			600＜L≤700	1.816E+00	1.381E-03	/	/
			700＜L≤800	1.969E+00	1.401E-03	/	/
			800＜L≤1000	2.416E+00	1.441E-03	/	/
			1000＜L≤1500	3.455E+00	1.541E-03	/	/
			1500＜L≤2000	4.800E+00	1.641E-03	/	/
			2000＜L≤3000	7.093E+00	1.842E-03	/	/
			3000＜L≤5000	1.161E+01	2.103E-03	/	/
			5000＜L≤10000	2.096E+01	2.103E-03	/	/
			10000＜L≤20000	4.046E+01	2.103E-03	/	/
			L＞20000	4.542E+01	2.103E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	1.260E-03	8.823E-04	6.932E-04	6.680E-04	5.042E-04

	油	L＞100	1.280E-03	8.963E-04	7.042E-04	6.786E-04	5.122E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	7.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

南阳市	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	2.944E-01	1.097E-03	2.944E-01	6.581E-04
			100＜L≤200	3.499E-01	1.095E-03	3.499E-01	6.569E-04
			200＜L≤300	4.055E-01	1.093E-03	4.055E-01	6.560E-04
			300＜L≤400	4.611E-01	1.092E-03	4.611E-01	6.554E-04
			400＜L≤500	5.346E-01	1.092E-03	5.346E-01	6.550E-04
			500＜L≤600	5.790E-01	1.091E-03	5.790E-01	6.547E-04
			600＜L≤700	5.901E-01	1.091E-03	5.901E-01	6.546E-04
			700＜L≤800	6.346E-01	1.091E-03	6.346E-01	6.544E-04
			800＜L≤1000	7.668E-01	1.090E-03	7.668E-01	6.540E-04
			1000＜L≤1500	8.501E-01	1.089E-03	8.501E-01	6.537E-04
			1500＜L≤2000	9.937E-01	1.089E-03	9.937E-01	6.534E-04
			2000＜L≤3000	1.196E+00	1.088E-03	1.196E+00	6.531E-04
			3000＜L≤5000	1.529E+00	1.088E-03	1.529E+00	6.528E-04
			5000＜L≤10000	1.781E+00	1.087E-03	1.781E+00	6.523E-04
			10000＜L≤20000	2.523E+00	1.087E-03	2.523E+00	6.520E-04
			20000＜L≤30000	2.647E+00	1.087E-03	2.647E+00	6.520E-04
			L＞30000	1.828E+00	1.086E-03	1.828E+00	6.518E-04
		外浮顶罐	≤10000	2.141E+00	1.087E-03	2.141E+00	6.523E-04
			10000＜L≤20000	2.408E+00	1.087E-03	2.408E+00	6.520E-04
			20000＜L≤30000	2.505E+00	1.087E-03	2.505E+00	6.520E-04
			30000＜	3.065E+00	1.086E-03	3.065E+00	6.518E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	3.623E+00	1.086E-03	3.623E+00	6.517E-04
			L＞100000	4.447E+00	1.086E-03	4.447E+00	6.516E-04
		固定顶罐	≤100	3.262E-01	1.287E-03	/	/
			100＜L≤200	5.821E-01	1.307E-03	/	/
			200＜L≤300	8.129E-01	1.328E-03	/	/
			300＜L≤400	1.025E+00	1.348E-03	/	/
			400＜L≤500	1.238E+00	1.369E-03	/	/
			500＜L≤600	1.432E+00	1.389E-03	/	/
			600＜L≤700	1.671E+00	1.410E-03	/	/
			700＜L≤800	1.812E+00	1.430E-03	/	/
			800＜L≤1000	2.222E+00	1.471E-03	/	/
			1000＜L≤1500	3.176E+00	1.573E-03	/	/
			1500＜L≤2000	4.412E+00	1.676E-03	/	/
			2000＜L≤3000	6.516E+00	1.880E-03	/	/
			3000＜L≤5000	1.066E+01	2.147E-03	/	/
			5000＜L≤10000	1.922E+01	2.147E-03	/	/
			10000＜L≤20000	3.708E+01	2.147E-03	/	/
			L＞20000	4.160E+01	2.147E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	1.287E-03	9.007E-04	7.077E-04	6.820E-04	5.147E-04

	油	L＞100	1.307E-03	9.151E-04	7.190E-04	6.928E-04	5.229E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	7.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

商丘市	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	2.765E-01	1.059E-03	2.765E-01	6.355E-04
			100＜L≤200	3.287E-01	1.057E-03	3.287E-01	6.343E-04
			200＜L≤300	3.809E-01	1.056E-03	3.809E-01	6.334E-04
			300＜L≤400	4.331E-01	1.055E-03	4.331E-01	6.328E-04
			400＜L≤500	5.021E-01	1.054E-03	5.021E-01	6.324E-04
			500＜L≤600	5.439E-01	1.054E-03	5.439E-01	6.321E-04
			600＜L≤700	5.543E-01	1.053E-03	5.543E-01	6.320E-04
			700＜L≤800	5.961E-01	1.053E-03	5.961E-01	6.318E-04
			800＜L≤1000	7.202E-01	1.052E-03	7.202E-01	6.314E-04
			1000＜L≤1500	7.985E-01	1.052E-03	7.985E-01	6.311E-04
			1500＜L≤2000	9.333E-01	1.051E-03	9.333E-01	6.308E-04
			2000＜L≤3000	1.123E+00	1.051E-03	1.123E+00	6.305E-04
			3000＜L≤5000	1.437E+00	1.050E-03	1.437E+00	6.302E-04
			5000＜L≤10000	1.673E+00	1.050E-03	1.673E+00	6.297E-04
			10000＜L≤20000	2.369E+00	1.049E-03	2.369E+00	6.294E-04
			20000＜L≤30000	2.486E+00	1.049E-03	2.486E+00	6.294E-04
			L＞30000	1.797E+00	1.049E-03	1.797E+00	6.292E-04
		外浮顶罐	≤10000	1.593E+00	1.050E-03	1.593E+00	6.297E-04
			10000＜L≤20000	1.833E+00	1.049E-03	1.833E+00	6.294E-04
			20000＜L≤30000	1.922E+00	1.049E-03	1.922E+00	6.294E-04
			30000＜	2.427E+00	1.049E-03	2.427E+00	6.292E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	2.933E+00	1.048E-03	2.933E+00	6.291E-04
			L＞100000	3.678E+00	1.048E-03	3.678E+00	6.290E-04
		固定顶罐	≤100	3.309E-01	1.242E-03	/	/
			100＜L≤200	5.919E-01	1.262E-03	/	/
			200＜L≤300	8.277E-01	1.282E-03	/	/
			300＜L≤400	1.045E+00	1.301E-03	/	/
			400＜L≤500	1.263E+00	1.321E-03	/	/
			500＜L≤600	1.461E+00	1.341E-03	/	/
			600＜L≤700	1.706E+00	1.361E-03	/	/
			700＜L≤800	1.850E+00	1.380E-03	/	/
			800＜L≤1000	2.271E+00	1.420E-03	/	/
			1000＜L≤1500	3.248E+00	1.519E-03	/	/
			1500＜L≤2000	4.514E+00	1.618E-03	/	/
			2000＜L≤3000	6.673E+00	1.815E-03	/	/
			3000＜L≤5000	1.092E+01	2.074E-03	/	/
			5000＜L≤10000	1.973E+01	2.074E-03	/	/
			10000＜L≤20000	3.813E+01	2.074E-03	/	/
			L＞20000	4.281E+01	2.074E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	1.242E-03	8.695E-04	6.832E-04	6.583E-04	4.969E-04

	油	L＞100	1.262E-03	8.833E-04	6.940E-04	6.688E-04	5.048E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	7.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

信阳市	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	3.024E-01	1.124E-03	3.024E-01	6.742E-04
			100＜L≤200	3.595E-01	1.122E-03	3.595E-01	6.729E-04
			200＜L≤300	4.166E-01	1.120E-03	4.166E-01	6.721E-04
			300＜L≤400	4.736E-01	1.119E-03	4.736E-01	6.715E-04
			400＜L≤500	5.492E-01	1.119E-03	5.492E-01	6.711E-04
			500＜L≤600	5.948E-01	1.118E-03	5.948E-01	6.708E-04
			600＜L≤700	6.062E-01	1.118E-03	6.062E-01	6.707E-04
			700＜L≤800	6.519E-01	1.117E-03	6.519E-01	6.704E-04
			800＜L≤1000	7.877E-01	1.117E-03	7.877E-01	6.700E-04
			1000＜L≤1500	8.733E-01	1.116E-03	8.733E-01	6.697E-04
			1500＜L≤2000	1.021E+00	1.116E-03	1.021E+00	6.695E-04
			2000＜L≤3000	1.229E+00	1.115E-03	1.229E+00	6.692E-04
			3000＜L≤5000	1.571E+00	1.115E-03	1.571E+00	6.688E-04
			5000＜L≤10000	1.829E+00	1.114E-03	1.829E+00	6.684E-04
			10000＜L≤20000	2.591E+00	1.113E-03	2.591E+00	6.681E-04
			20000＜L≤30000	2.719E+00	1.113E-03	2.719E+00	6.680E-04
			L＞30000	1.812E+00	1.113E-03	1.812E+00	6.679E-04
		外浮顶罐	≤10000	1.742E+00	1.114E-03	1.742E+00	6.684E-04
			10000＜L≤20000	2.005E+00	1.113E-03	2.005E+00	6.681E-04
			20000＜L≤30000	2.102E+00	1.113E-03	2.102E+00	6.680E-04
			30000＜	2.654E+00	1.113E-03	2.654E+00	6.679E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	3.207E+00	1.113E-03	3.207E+00	6.677E-04
			L＞100000	4.023E+00	1.113E-03	4.023E+00	6.677E-04
		固定顶罐	≤100	2.707E-01	1.319E-03	/	/
			100＜L≤200	4.823E-01	1.340E-03	/	/
			200＜L≤300	6.730E-01	1.361E-03	/	/
			300＜L≤400	8.481E-01	1.381E-03	/	/
			400＜L≤500	1.024E+00	1.402E-03	/	/
			500＜L≤600	1.184E+00	1.423E-03	/	/
			600＜L≤700	1.381E+00	1.444E-03	/	/
			700＜L≤800	1.497E+00	1.465E-03	/	/
			800＜L≤1000	1.835E+00	1.507E-03	/	/
			1000＜L≤1500	2.621E+00	1.612E-03	/	/
			1500＜L≤2000	3.640E+00	1.717E-03	/	/
			2000＜L≤3000	5.374E+00	1.927E-03	/	/
			3000＜L≤5000	8.780E+00	2.201E-03	/	/
			5000＜L≤10000	1.582E+01	2.201E-03	/	/
			10000＜L≤20000	3.049E+01	2.201E-03	/	/
			L＞20000	3.419E+01	2.201E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	1.319E-03	9.230E-04	7.252E-04	6.988E-04	5.274E-04

	油	L＞100	1.340E-03	9.377E-04	7.367E-04	7.099E-04	5.358E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	7.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

周口市	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	3.008E-01	1.131E-03	3.008E-01	6.786E-04
			100＜L≤200	3.576E-01	1.129E-03	3.576E-01	6.774E-04
			200＜L≤300	4.144E-01	1.128E-03	4.144E-01	6.765E-04
			300＜L≤400	4.712E-01	1.126E-03	4.712E-01	6.759E-04
			400＜L≤500	5.463E-01	1.126E-03	5.463E-01	6.755E-04
			500＜L≤600	5.917E-01	1.125E-03	5.917E-01	6.752E-04
			600＜L≤700	6.031E-01	1.125E-03	6.031E-01	6.751E-04
			700＜L≤800	6.485E-01	1.125E-03	6.485E-01	6.749E-04
			800＜L≤1000	7.836E-01	1.124E-03	7.836E-01	6.745E-04
			1000＜L≤1500	8.687E-01	1.124E-03	8.687E-01	6.741E-04
			1500＜L≤2000	1.015E+00	1.123E-03	1.015E+00	6.739E-04
			2000＜L≤3000	1.222E+00	1.123E-03	1.222E+00	6.736E-04
			3000＜L≤5000	1.563E+00	1.122E-03	1.563E+00	6.732E-04
			5000＜L≤10000	1.820E+00	1.121E-03	1.820E+00	6.728E-04
			10000＜L≤20000	2.578E+00	1.121E-03	2.578E+00	6.725E-04
			20000＜L≤30000	2.705E+00	1.121E-03	2.705E+00	6.725E-04
			L＞30000	1.797E+00	1.120E-03	1.797E+00	6.723E-04
		外浮顶罐	≤10000	1.162E+00	1.121E-03	1.162E+00	6.728E-04
			10000＜L≤20000	1.403E+00	1.121E-03	1.403E+00	6.725E-04
			20000＜L≤30000	1.497E+00	1.121E-03	1.497E+00	6.725E-04
			30000＜	2.009E+00	1.120E-03	2.009E+00	6.723E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	2.524E+00	1.120E-03	2.524E+00	6.722E-04
			L＞100000	3.287E+00	1.120E-03	3.287E+00	6.721E-04
		固定顶罐	≤100	3.055E-01	1.327E-03	/	/
			100＜L≤200	5.441E-01	1.348E-03	/	/
			200＜L≤300	7.590E-01	1.369E-03	/	/
			300＜L≤400	9.564E-01	1.391E-03	/	/
			400＜L≤500	1.154E+00	1.412E-03	/	/
			500＜L≤600	1.335E+00	1.433E-03	/	/
			600＜L≤700	1.557E+00	1.454E-03	/	/
			700＜L≤800	1.688E+00	1.475E-03	/	/
			800＜L≤1000	2.069E+00	1.517E-03	/	/
			1000＜L≤1500	2.954E+00	1.623E-03	/	/
			1500＜L≤2000	4.102E+00	1.728E-03	/	/
			2000＜L≤3000	6.055E+00	1.940E-03	/	/
			3000＜L≤5000	9.891E+00	2.215E-03	/	/
			5000＜L≤10000	1.782E+01	2.215E-03	/	/
			10000＜L≤20000	3.433E+01	2.215E-03	/	/
			L＞20000	3.849E+01	2.215E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	1.327E-03	9.291E-04	7.300E-04	7.034E-04	5.309E-04

	油	L＞100	1.348E-03	9.438E-04	7.416E-04	7.146E-04	5.393E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	7.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

驻马店市	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	2.876E-01	1.084E-03	2.876E-01	6.503E-04
			100＜L≤200	3.419E-01	1.082E-03	3.419E-01	6.491E-04
			200＜L≤300	3.962E-01	1.080E-03	3.962E-01	6.482E-04
			300＜L≤400	4.505E-01	1.079E-03	4.505E-01	6.476E-04
			400＜L≤500	5.223E-01	1.079E-03	5.223E-01	6.472E-04
			500＜L≤600	5.658E-01	1.078E-03	5.658E-01	6.469E-04
			600＜L≤700	5.766E-01	1.078E-03	5.766E-01	6.468E-04
			700＜L≤800	6.201E-01	1.078E-03	6.201E-01	6.465E-04
			800＜L≤1000	7.492E-01	1.077E-03	7.492E-01	6.461E-04
			1000＜L≤1500	8.307E-01	1.076E-03	8.307E-01	6.458E-04
			1500＜L≤2000	9.709E-01	1.076E-03	9.709E-01	6.456E-04
			2000＜L≤3000	1.169E+00	1.075E-03	1.169E+00	6.453E-04
			3000＜L≤5000	1.494E+00	1.075E-03	1.494E+00	6.449E-04
			5000＜L≤10000	1.740E+00	1.074E-03	1.740E+00	6.445E-04
			10000＜L≤20000	2.465E+00	1.074E-03	2.465E+00	6.442E-04
			20000＜L≤30000	2.586E+00	1.074E-03	2.586E+00	6.442E-04
			L＞30000	1.810E+00	1.073E-03	1.810E+00	6.440E-04
		外浮顶罐	≤10000	1.741E+00	1.074E-03	1.741E+00	6.445E-04
			10000＜L≤20000	1.993E+00	1.074E-03	1.993E+00	6.442E-04
			20000＜L≤30000	2.087E+00	1.074E-03	2.087E+00	6.442E-04
			30000＜	2.616E+00	1.073E-03	2.616E+00	6.440E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	3.146E+00	1.073E-03	3.146E+00	6.438E-04
			L＞100000	3.928E+00	1.073E-03	3.928E+00	6.438E-04
		固定顶罐	≤100	3.078E-01	1.271E-03	/	/
			100＜L≤200	5.497E-01	1.292E-03	/	/
			200＜L≤300	7.680E-01	1.312E-03	/	/
			300＜L≤400	9.688E-01	1.332E-03	/	/
			400＜L≤500	1.170E+00	1.352E-03	/	/
			500＜L≤600	1.354E+00	1.372E-03	/	/
			600＜L≤700	1.580E+00	1.393E-03	/	/
			700＜L≤800	1.714E+00	1.413E-03	/	/
			800＜L≤1000	2.102E+00	1.453E-03	/	/
			1000＜L≤1500	3.005E+00	1.555E-03	/	/
			1500＜L≤2000	4.175E+00	1.656E-03	/	/
			2000＜L≤3000	6.168E+00	1.858E-03	/	/
			3000＜L≤5000	1.009E+01	2.122E-03	/	/
			5000＜L≤10000	1.821E+01	2.122E-03	/	/
			10000＜L≤20000	3.515E+01	2.122E-03	/	/
			L＞20000	3.945E+01	2.122E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	1.271E-03	8.899E-04	6.992E-04	6.738E-04	5.085E-04

	油	L＞100	1.292E-03	9.041E-04	7.104E-04	6.845E-04	5.166E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	7.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

济源市	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	2.967E-01	1.087E-03	2.967E-01	6.524E-04
			100＜L≤200	3.528E-01	1.085E-03	3.528E-01	6.512E-04
			200＜L≤300	4.088E-01	1.084E-03	4.088E-01	6.503E-04
			300＜L≤400	4.648E-01	1.083E-03	4.648E-01	6.497E-04
			400＜L≤500	5.389E-01	1.082E-03	5.389E-01	6.493E-04
			500＜L≤600	5.837E-01	1.082E-03	5.837E-01	6.490E-04
			600＜L≤700	5.949E-01	1.082E-03	5.949E-01	6.489E-04
			700＜L≤800	6.397E-01	1.081E-03	6.397E-01	6.487E-04
			800＜L≤1000	7.730E-01	1.080E-03	7.730E-01	6.483E-04
			1000＜L≤1500	8.570E-01	1.080E-03	8.570E-01	6.479E-04
			1500＜L≤2000	1.002E+00	1.079E-03	1.002E+00	6.477E-04
			2000＜L≤3000	1.206E+00	1.079E-03	1.206E+00	6.474E-04
			3000＜L≤5000	1.542E+00	1.078E-03	1.542E+00	6.470E-04
			5000＜L≤10000	1.795E+00	1.078E-03	1.795E+00	6.466E-04
			10000＜L≤20000	2.543E+00	1.077E-03	2.543E+00	6.463E-04
			20000＜L≤30000	2.668E+00	1.077E-03	2.668E+00	6.463E-04
			L＞30000	1.863E+00	1.077E-03	1.863E+00	6.461E-04
		外浮顶罐	≤10000	1.299E+00	1.078E-03	1.299E+00	6.466E-04
			10000＜L≤20000	1.543E+00	1.077E-03	1.543E+00	6.463E-04
			20000＜L≤30000	1.636E+00	1.077E-03	1.636E+00	6.463E-04
			30000＜	2.153E+00	1.077E-03	2.153E+00	6.461E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	2.672E+00	1.077E-03	2.672E+00	6.460E-04
			L＞100000	3.439E+00	1.076E-03	3.439E+00	6.459E-04
		固定顶罐	≤100	3.056E-01	1.275E-03	/	/
			100＜L≤200	5.458E-01	1.296E-03	/	/
			200＜L≤300	7.624E-01	1.316E-03	/	/
			300＜L≤400	9.617E-01	1.336E-03	/	/
			400＜L≤500	1.162E+00	1.357E-03	/	/
			500＜L≤600	1.344E+00	1.377E-03	/	/
			600＜L≤700	1.568E+00	1.397E-03	/	/
			700＜L≤800	1.701E+00	1.417E-03	/	/
			800＜L≤1000	2.086E+00	1.458E-03	/	/
			1000＜L≤1500	2.982E+00	1.560E-03	/	/
			1500＜L≤2000	4.143E+00	1.661E-03	/	/
			2000＜L≤3000	6.121E+00	1.864E-03	/	/
			3000＜L≤5000	1.001E+01	2.128E-03	/	/
			5000＜L≤10000	1.807E+01	2.128E-03	/	/
			10000＜L≤20000	3.486E+01	2.128E-03	/	/
			L＞20000	3.912E+01	2.128E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	1.275E-03	8.928E-04	7.015E-04	6.760E-04	5.102E-04

	油	L＞100	1.296E-03	9.070E-04	7.127E-04	6.867E-04	5.183E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	7.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

湖北省

油品储运销行业系数手册

武汉市	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	3.064E-01	1.146E-03	3.064E-01	5.728E-04
			100＜L≤200	3.643E-01	1.143E-03	3.643E-01	5.717E-04
			200＜L≤300	4.221E-01	1.142E-03	4.221E-01	5.710E-04
			300＜L≤400	4.800E-01	1.141E-03	4.800E-01	5.705E-04
			400＜L≤500	5.565E-01	1.140E-03	5.565E-01	5.702E-04
			500＜L≤600	6.027E-01	1.140E-03	6.027E-01	5.699E-04
			600＜L≤700	6.143E-01	1.140E-03	6.143E-01	5.699E-04
			700＜L≤800	6.606E-01	1.139E-03	6.606E-01	5.696E-04
			800＜L≤1000	7.982E-01	1.139E-03	7.982E-01	5.693E-04
			1000＜L≤1500	8.849E-01	1.138E-03	8.849E-01	5.690E-04
			1500＜L≤2000	1.034E+00	1.138E-03	1.034E+00	5.688E-04
			2000＜L≤3000	1.245E+00	1.137E-03	1.245E+00	5.686E-04
			3000＜L≤5000	1.592E+00	1.137E-03	1.592E+00	5.683E-04
			5000＜L≤10000	1.854E+00	1.136E-03	1.854E+00	5.679E-04
			10000＜L≤20000	2.626E+00	1.135E-03	2.626E+00	5.677E-04
			20000＜L≤30000	2.755E+00	1.135E-03	2.755E+00	5.677E-04
			L＞30000	1.792E+00	1.135E-03	1.792E+00	5.675E-04
		外浮顶罐	≤10000	1.423E+00	1.136E-03	1.423E+00	5.679E-04
			10000＜L≤20000	1.678E+00	1.135E-03	1.678E+00	5.677E-04

			20000＜L≤30000	1.775E+00	1.135E-03	1.775E+00	5.677E-04
			30000＜L≤50000	2.314E+00	1.135E-03	2.314E+00	5.675E-04
			50000＜L≤100000	2.855E+00	1.135E-03	2.855E+00	5.674E-04
			L＞100000	3.654E+00	1.135E-03	3.654E+00	5.673E-04
		固定顶罐	≤100	2.975E-01	1.344E-03	/	/
			100＜L≤200	5.294E-01	1.366E-03	/	/
			200＜L≤300	7.382E-01	1.387E-03	/	/
			300＜L≤400	9.298E-01	1.409E-03	/	/
			400＜L≤500	1.122E+00	1.430E-03	/	/
			500＜L≤600	1.297E+00	1.451E-03	/	/
			600＜L≤700	1.513E+00	1.473E-03	/	/
			700＜L≤800	1.639E+00	1.494E-03	/	/
			800＜L≤1000	2.009E+00	1.537E-03	/	/
			1000＜L≤1500	2.868E+00	1.644E-03	/	/
			1500＜L≤2000	3.982E+00	1.751E-03	/	/
			2000＜L≤3000	5.876E+00	1.965E-03	/	/
			3000＜L≤5000	9.595E+00	2.244E-03	/	/
			5000＜L≤10000	1.728E+01	2.244E-03	/	/
			10000＜L≤20000	3.327E+01	2.244E-03	/	/
			L＞20000	3.729E+01	2.244E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/

加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽油	≤100	1.344E-03	8.739E-04	5.378E-04	5.109E-04	4.033E-04
		L＞100	1.366E-03	8.878E-04	5.464E-04	5.190E-04	4.098E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	6.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

黄石市	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	3.152E-01	1.169E-03	3.152E-01	7.012E-04
			100＜L≤200	3.747E-01	1.167E-03	3.747E-01	7.000E-04
			200＜L≤300	4.342E-01	1.165E-03	4.342E-01	6.991E-04
			300＜L≤400	4.937E-01	1.164E-03	4.937E-01	6.985E-04
			400＜L≤500	5.724E-01	1.164E-03	5.724E-01	6.981E-04
			500＜L≤600	6.200E-01	1.163E-03	6.200E-01	6.978E-04
			600＜L≤700	6.319E-01	1.163E-03	6.319E-01	6.977E-04
			700＜L≤800	6.795E-01	1.162E-03	6.795E-01	6.974E-04
			800＜L≤1000	8.211E-01	1.162E-03	8.211E-01	6.970E-04
			1000＜L≤1500	9.103E-01	1.161E-03	9.103E-01	6.967E-04
			1500＜L≤2000	1.064E+00	1.161E-03	1.064E+00	6.965E-04
			2000＜L≤3000	1.281E+00	1.160E-03	1.281E+00	6.962E-04
			3000＜L≤5000	1.638E+00	1.160E-03	1.638E+00	6.958E-04
			5000＜L≤10000	1.907E+00	1.159E-03	1.907E+00	6.954E-04
			10000＜L≤20000	2.701E+00	1.159E-03	2.701E+00	6.951E-04
			20000＜L≤30000	2.834E+00	1.158E-03	2.834E+00	6.951E-04
			L＞30000	1.797E+00	1.158E-03	1.797E+00	6.949E-04
		外浮顶罐	≤10000	1.725E+00	1.159E-03	1.725E+00	6.954E-04
			10000＜L≤20000	1.996E+00	1.159E-03	1.996E+00	6.951E-04
			20000＜L≤30000	2.098E+00	1.158E-03	2.098E+00	6.951E-04
			30000＜	2.668E+00	1.158E-03	2.668E+00	6.949E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	3.240E+00	1.158E-03	3.240E+00	6.948E-04
			L＞100000	4.083E+00	1.158E-03	4.083E+00	6.947E-04
		固定顶罐	≤100	3.000E-01	1.372E-03	/	/
			100＜L≤200	5.332E-01	1.394E-03	/	/
			200＜L≤300	7.429E-01	1.416E-03	/	/
			300＜L≤400	9.353E-01	1.437E-03	/	/
			400＜L≤500	1.128E+00	1.459E-03	/	/
			500＜L≤600	1.304E+00	1.481E-03	/	/
			600＜L≤700	1.521E+00	1.503E-03	/	/
			700＜L≤800	1.647E+00	1.525E-03	/	/
			800＜L≤1000	2.018E+00	1.568E-03	/	/
			1000＜L≤1500	2.879E+00	1.678E-03	/	/
			1500＜L≤2000	3.996E+00	1.787E-03	/	/
			2000＜L≤3000	5.895E+00	2.005E-03	/	/
			3000＜L≤5000	9.620E+00	2.289E-03	/	/
			5000＜L≤10000	1.731E+01	2.289E-03	/	/
			10000＜L≤20000	3.330E+01	2.289E-03	/	/
			L＞20000	3.731E+01	2.289E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	1.372E-03	9.603E-04	7.546E-04	7.271E-04	5.488E-04

	油	L＞100	1.394E-03	9.756E-04	7.666E-04	7.387E-04	5.575E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	7.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

十堰市	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	3.118E-01	1.132E-03	3.118E-01	6.792E-04
			100＜L≤200	3.707E-01	1.130E-03	3.707E-01	6.780E-04
			200＜L≤300	4.296E-01	1.129E-03	4.296E-01	6.771E-04
			300＜L≤400	4.884E-01	1.127E-03	4.884E-01	6.765E-04
			400＜L≤500	5.663E-01	1.127E-03	5.663E-01	6.761E-04
			500＜L≤600	6.134E-01	1.126E-03	6.134E-01	6.758E-04
			600＜L≤700	6.252E-01	1.126E-03	6.252E-01	6.757E-04
			700＜L≤800	6.722E-01	1.126E-03	6.722E-01	6.755E-04
			800＜L≤1000	8.122E-01	1.125E-03	8.122E-01	6.751E-04
			1000＜L≤1500	9.005E-01	1.125E-03	9.005E-01	6.747E-04
			1500＜L≤2000	1.053E+00	1.124E-03	1.053E+00	6.745E-04
			2000＜L≤3000	1.267E+00	1.124E-03	1.267E+00	6.742E-04
			3000＜L≤5000	1.620E+00	1.123E-03	1.620E+00	6.738E-04
			5000＜L≤10000	1.886E+00	1.122E-03	1.886E+00	6.734E-04
			10000＜L≤20000	2.672E+00	1.122E-03	2.672E+00	6.731E-04
			20000＜L≤30000	2.804E+00	1.122E-03	2.804E+00	6.731E-04
			L＞30000	1.853E+00	1.121E-03	1.853E+00	6.729E-04
		外浮顶罐	≤10000	1.448E+00	1.122E-03	1.448E+00	6.734E-04
			10000＜L≤20000	1.707E+00	1.122E-03	1.707E+00	6.731E-04
			20000＜L≤30000	1.806E+00	1.122E-03	1.806E+00	6.731E-04
			30000＜	2.355E+00	1.121E-03	2.355E+00	6.729E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	2.905E+00	1.121E-03	2.905E+00	6.728E-04
			L＞100000	3.719E+00	1.121E-03	3.719E+00	6.727E-04
		固定顶罐	≤100	3.588E-01	1.328E-03	/	/
			100＜L≤200	6.391E-01	1.350E-03	/	/
			200＜L≤300	8.915E-01	1.371E-03	/	/
			300＜L≤400	1.123E+00	1.392E-03	/	/
			400＜L≤500	1.356E+00	1.413E-03	/	/
			500＜L≤600	1.568E+00	1.434E-03	/	/
			600＜L≤700	1.829E+00	1.455E-03	/	/
			700＜L≤800	1.982E+00	1.476E-03	/	/
			800＜L≤1000	2.429E+00	1.519E-03	/	/
			1000＜L≤1500	3.469E+00	1.624E-03	/	/
			1500＜L≤2000	4.817E+00	1.730E-03	/	/
			2000＜L≤3000	7.110E+00	1.941E-03	/	/
			3000＜L≤5000	1.161E+01	2.216E-03	/	/
			5000＜L≤10000	2.092E+01	2.216E-03	/	/
			10000＜L≤20000	4.031E+01	2.216E-03	/	/
			L＞20000	4.519E+01	2.216E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	1.328E-03	9.299E-04	7.306E-04	7.041E-04	5.314E-04

	油	L＞100	1.350E-03	9.447E-04	7.423E-04	7.153E-04	5.398E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	7.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

宜昌市	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	3.211E-01	1.174E-03	3.211E-01	7.047E-04
			100＜L≤200	3.817E-01	1.172E-03	3.817E-01	7.034E-04
			200＜L≤300	4.423E-01	1.171E-03	4.423E-01	7.026E-04
			300＜L≤400	5.029E-01	1.170E-03	5.029E-01	7.019E-04
			400＜L≤500	5.831E-01	1.169E-03	5.831E-01	7.016E-04
			500＜L≤600	6.316E-01	1.169E-03	6.316E-01	7.012E-04
			600＜L≤700	6.437E-01	1.169E-03	6.437E-01	7.012E-04
			700＜L≤800	6.922E-01	1.168E-03	6.922E-01	7.009E-04
			800＜L≤1000	8.363E-01	1.167E-03	8.363E-01	7.005E-04
			1000＜L≤1500	9.272E-01	1.167E-03	9.272E-01	7.002E-04
			1500＜L≤2000	1.084E+00	1.167E-03	1.084E+00	6.999E-04
			2000＜L≤3000	1.305E+00	1.166E-03	1.305E+00	6.996E-04
			3000＜L≤5000	1.668E+00	1.165E-03	1.668E+00	6.993E-04
			5000＜L≤10000	1.942E+00	1.165E-03	1.942E+00	6.988E-04
			10000＜L≤20000	2.751E+00	1.164E-03	2.751E+00	6.985E-04
			20000＜L≤30000	2.887E+00	1.164E-03	2.887E+00	6.985E-04
			L＞30000	1.813E+00	1.164E-03	1.813E+00	6.983E-04
		外浮顶罐	≤10000	1.007E+00	1.165E-03	1.007E+00	6.988E-04
			10000＜L≤20000	1.254E+00	1.164E-03	1.254E+00	6.985E-04
			20000＜L≤30000	1.352E+00	1.164E-03	1.352E+00	6.985E-04
			30000＜	1.879E+00	1.164E-03	1.879E+00	6.983E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	2.409E+00	1.164E-03	2.409E+00	6.982E-04
			L＞100000	3.196E+00	1.164E-03	3.196E+00	6.981E-04
		固定顶罐	≤100	2.915E-01	1.379E-03	/	/
			100＜L≤200	5.179E-01	1.401E-03	/	/
			200＜L≤300	7.214E-01	1.423E-03	/	/
			300＜L≤400	9.081E-01	1.445E-03	/	/
			400＜L≤500	1.095E+00	1.467E-03	/	/
			500＜L≤600	1.266E+00	1.488E-03	/	/
			600＜L≤700	1.476E+00	1.510E-03	/	/
			700＜L≤800	1.599E+00	1.532E-03	/	/
			800＜L≤1000	1.959E+00	1.576E-03	/	/
			1000＜L≤1500	2.795E+00	1.686E-03	/	/
			1500＜L≤2000	3.878E+00	1.796E-03	/	/
			2000＜L≤3000	5.720E+00	2.015E-03	/	/
			3000＜L≤5000	9.333E+00	2.301E-03	/	/
			5000＜L≤10000	1.679E+01	2.301E-03	/	/
			10000＜L≤20000	3.229E+01	2.301E-03	/	/
			L＞20000	3.618E+01	2.301E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	1.379E-03	9.651E-04	7.583E-04	7.307E-04	5.515E-04

	油	L＞100	1.401E-03	9.805E-04	7.704E-04	7.424E-04	5.603E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	7.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

襄阳市	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	3.033E-01	1.122E-03	3.033E-01	6.731E-04
			100＜L≤200	3.605E-01	1.120E-03	3.605E-01	6.718E-04
			200＜L≤300	4.178E-01	1.118E-03	4.178E-01	6.710E-04
			300＜L≤400	4.750E-01	1.117E-03	4.750E-01	6.704E-04
			400＜L≤500	5.508E-01	1.117E-03	5.508E-01	6.700E-04
			500＜L≤600	5.966E-01	1.116E-03	5.966E-01	6.697E-04
			600＜L≤700	6.080E-01	1.116E-03	6.080E-01	6.696E-04
			700＜L≤800	6.538E-01	1.116E-03	6.538E-01	6.693E-04
			800＜L≤1000	7.900E-01	1.115E-03	7.900E-01	6.689E-04
			1000＜L≤1500	8.759E-01	1.114E-03	8.759E-01	6.686E-04
			1500＜L≤2000	1.024E+00	1.114E-03	1.024E+00	6.684E-04
			2000＜L≤3000	1.232E+00	1.113E-03	1.232E+00	6.681E-04
			3000＜L≤5000	1.576E+00	1.113E-03	1.576E+00	6.677E-04
			5000＜L≤10000	1.835E+00	1.112E-03	1.835E+00	6.673E-04
			10000＜L≤20000	2.599E+00	1.112E-03	2.599E+00	6.670E-04
			20000＜L≤30000	2.727E+00	1.112E-03	2.727E+00	6.669E-04
			L＞30000	1.824E+00	1.111E-03	1.824E+00	6.668E-04
		外浮顶罐	≤10000	3.114E+00	1.112E-03	3.114E+00	6.673E-04
			10000＜L≤20000	3.408E+00	1.112E-03	3.408E+00	6.670E-04
			20000＜L≤30000	3.511E+00	1.112E-03	3.511E+00	6.669E-04
			30000＜	4.125E+00	1.111E-03	4.125E+00	6.668E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	4.734E+00	1.111E-03	4.734E+00	6.666E-04
			L＞100000	5.631E+00	1.111E-03	5.631E+00	6.666E-04
		固定顶罐	≤100	2.781E-01	1.316E-03	/	/
			100＜L≤200	4.956E-01	1.337E-03	/	/
			200＜L≤300	6.916E-01	1.358E-03	/	/
			300＜L≤400	8.716E-01	1.379E-03	/	/
			400＜L≤500	1.052E+00	1.400E-03	/	/
			500＜L≤600	1.217E+00	1.421E-03	/	/
			600＜L≤700	1.420E+00	1.442E-03	/	/
			700＜L≤800	1.539E+00	1.463E-03	/	/
			800＜L≤1000	1.886E+00	1.505E-03	/	/
			1000＜L≤1500	2.694E+00	1.610E-03	/	/
			1500＜L≤2000	3.742E+00	1.714E-03	/	/
			2000＜L≤3000	5.524E+00	1.924E-03	/	/
			3000＜L≤5000	9.026E+00	2.197E-03	/	/
			5000＜L≤10000	1.627E+01	2.197E-03	/	/
			10000＜L≤20000	3.135E+01	2.197E-03	/	/
			L＞20000	3.516E+01	2.197E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	1.316E-03	9.214E-04	7.240E-04	6.977E-04	5.265E-04

	油	L＞100	1.337E-03	9.361E-04	7.355E-04	7.088E-04	5.349E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	7.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

荆门市	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	3.085E-01	1.132E-03	3.085E-01	6.793E-04
			100＜L≤200	3.668E-01	1.130E-03	3.668E-01	6.780E-04
			200＜L≤300	4.250E-01	1.129E-03	4.250E-01	6.772E-04
			300＜L≤400	4.833E-01	1.128E-03	4.833E-01	6.765E-04
			400＜L≤500	5.603E-01	1.127E-03	5.603E-01	6.762E-04
			500＜L≤600	6.069E-01	1.126E-03	6.069E-01	6.758E-04
			600＜L≤700	6.186E-01	1.126E-03	6.186E-01	6.758E-04
			700＜L≤800	6.652E-01	1.126E-03	6.652E-01	6.755E-04
			800＜L≤1000	8.037E-01	1.125E-03	8.037E-01	6.751E-04
			1000＜L≤1500	8.910E-01	1.125E-03	8.910E-01	6.748E-04
			1500＜L≤2000	1.042E+00	1.124E-03	1.042E+00	6.745E-04
			2000＜L≤3000	1.254E+00	1.124E-03	1.254E+00	6.742E-04
			3000＜L≤5000	1.603E+00	1.123E-03	1.603E+00	6.739E-04
			5000＜L≤10000	1.867E+00	1.122E-03	1.867E+00	6.735E-04
			10000＜L≤20000	2.644E+00	1.122E-03	2.644E+00	6.732E-04
			20000＜L≤30000	2.774E+00	1.122E-03	2.774E+00	6.731E-04
			L＞30000	1.832E+00	1.122E-03	1.832E+00	6.729E-04
		外浮顶罐	≤10000	3.497E+00	1.122E-03	3.497E+00	6.735E-04
			10000＜L≤20000	3.803E+00	1.122E-03	3.803E+00	6.732E-04
			20000＜L≤30000	3.909E+00	1.122E-03	3.909E+00	6.731E-04
			30000＜	4.545E+00	1.122E-03	4.545E+00	6.729E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	5.175E+00	1.121E-03	5.175E+00	6.728E-04
			L＞100000	6.103E+00	1.121E-03	6.103E+00	6.727E-04
		固定顶罐	≤100	2.496E-01	1.329E-03	/	/
			100＜L≤200	4.446E-01	1.350E-03	/	/
			200＜L≤300	6.202E-01	1.371E-03	/	/
			300＜L≤400	7.814E-01	1.392E-03	/	/
			400＜L≤500	9.431E-01	1.413E-03	/	/
			500＜L≤600	1.091E+00	1.434E-03	/	/
			600＜L≤700	1.272E+00	1.455E-03	/	/
			700＜L≤800	1.379E+00	1.477E-03	/	/
			800＜L≤1000	1.690E+00	1.519E-03	/	/
			1000＜L≤1500	2.413E+00	1.625E-03	/	/
			1500＜L≤2000	3.351E+00	1.730E-03	/	/
			2000＜L≤3000	4.946E+00	1.942E-03	/	/
			3000＜L≤5000	8.080E+00	2.217E-03	/	/
			5000＜L≤10000	1.455E+01	2.217E-03	/	/
			10000＜L≤20000	2.804E+01	2.217E-03	/	/
			L＞20000	3.144E+01	2.217E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	1.329E-03	9.300E-04	7.307E-04	7.041E-04	5.314E-04

	油	L＞100	1.350E-03	9.448E-04	7.423E-04	7.153E-04	5.399E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	7.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

孝感市	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	3.097E-01	1.154E-03	3.097E-01	6.925E-04
			100＜L≤200	3.682E-01	1.152E-03	3.682E-01	6.913E-04
			200＜L≤300	4.267E-01	1.151E-03	4.267E-01	6.904E-04
			300＜L≤400	4.851E-01	1.150E-03	4.851E-01	6.898E-04
			400＜L≤500	5.625E-01	1.149E-03	5.625E-01	6.894E-04
			500＜L≤600	6.092E-01	1.148E-03	6.092E-01	6.891E-04
			600＜L≤700	6.209E-01	1.148E-03	6.209E-01	6.890E-04
			700＜L≤800	6.677E-01	1.148E-03	6.677E-01	6.887E-04
			800＜L≤1000	8.068E-01	1.147E-03	8.068E-01	6.883E-04
			1000＜L≤1500	8.945E-01	1.147E-03	8.945E-01	6.880E-04
			1500＜L≤2000	1.046E+00	1.146E-03	1.046E+00	6.878E-04
			2000＜L≤3000	1.258E+00	1.146E-03	1.258E+00	6.875E-04
			3000＜L≤5000	1.609E+00	1.145E-03	1.609E+00	6.871E-04
			5000＜L≤10000	1.874E+00	1.144E-03	1.874E+00	6.867E-04
			10000＜L≤20000	2.654E+00	1.144E-03	2.654E+00	6.864E-04
			20000＜L≤30000	2.785E+00	1.144E-03	2.785E+00	6.864E-04
			L＞30000	1.793E+00	1.144E-03	1.793E+00	6.862E-04
		外浮顶罐	≤10000	1.784E+00	1.144E-03	1.784E+00	6.867E-04
			10000＜L≤20000	2.053E+00	1.144E-03	2.053E+00	6.864E-04
			20000＜L≤30000	2.153E+00	1.144E-03	2.153E+00	6.864E-04
			30000＜	2.719E+00	1.144E-03	2.719E+00	6.862E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	3.285E+00	1.143E-03	3.285E+00	6.860E-04
			L＞100000	4.121E+00	1.143E-03	4.121E+00	6.860E-04
		固定顶罐	≤100	2.898E-01	1.355E-03	/	/
			100＜L≤200	5.155E-01	1.376E-03	/	/
			200＜L≤300	7.185E-01	1.398E-03	/	/
			300＜L≤400	9.049E-01	1.419E-03	/	/
			400＜L≤500	1.092E+00	1.441E-03	/	/
			500＜L≤600	1.262E+00	1.463E-03	/	/
			600＜L≤700	1.472E+00	1.484E-03	/	/
			700＜L≤800	1.595E+00	1.506E-03	/	/
			800＜L≤1000	1.954E+00	1.549E-03	/	/
			1000＜L≤1500	2.789E+00	1.657E-03	/	/
			1500＜L≤2000	3.872E+00	1.764E-03	/	/
			2000＜L≤3000	5.712E+00	1.980E-03	/	/
			3000＜L≤5000	9.326E+00	2.261E-03	/	/
			5000＜L≤10000	1.679E+01	2.261E-03	/	/
			10000＜L≤20000	3.231E+01	2.261E-03	/	/
			L＞20000	3.622E+01	2.261E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	1.355E-03	9.483E-04	7.451E-04	7.180E-04	5.419E-04

	油	L＞100	1.376E-03	9.634E-04	7.570E-04	7.294E-04	5.505E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	7.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

荆州市	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	3.081E-01	1.150E-03	3.081E-01	6.902E-04
			100＜L≤200	3.662E-01	1.148E-03	3.662E-01	6.889E-04
			200＜L≤300	4.244E-01	1.147E-03	4.244E-01	6.881E-04
			300＜L≤400	4.826E-01	1.146E-03	4.826E-01	6.874E-04
			400＜L≤500	5.595E-01	1.145E-03	5.595E-01	6.871E-04
			500＜L≤600	6.060E-01	1.145E-03	6.060E-01	6.868E-04
			600＜L≤700	6.177E-01	1.144E-03	6.177E-01	6.867E-04
			700＜L≤800	6.642E-01	1.144E-03	6.642E-01	6.864E-04
			800＜L≤1000	8.025E-01	1.143E-03	8.025E-01	6.860E-04
			1000＜L≤1500	8.897E-01	1.143E-03	8.897E-01	6.857E-04
			1500＜L≤2000	1.040E+00	1.142E-03	1.040E+00	6.855E-04
			2000＜L≤3000	1.252E+00	1.142E-03	1.252E+00	6.851E-04
			3000＜L≤5000	1.601E+00	1.141E-03	1.601E+00	6.848E-04
			5000＜L≤10000	1.864E+00	1.141E-03	1.864E+00	6.844E-04
			10000＜L≤20000	2.640E+00	1.140E-03	2.640E+00	6.841E-04
			20000＜L≤30000	2.770E+00	1.140E-03	2.770E+00	6.840E-04
			L＞30000	1.794E+00	1.140E-03	1.794E+00	6.838E-04
		外浮顶罐	≤10000	1.686E+00	1.141E-03	1.686E+00	6.844E-04
			10000＜L≤20000	1.951E+00	1.140E-03	1.951E+00	6.841E-04
			20000＜L≤30000	2.050E+00	1.140E-03	2.050E+00	6.840E-04
			30000＜	2.608E+00	1.140E-03	2.608E+00	6.838E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	3.166E+00	1.140E-03	3.166E+00	6.837E-04
			L＞100000	3.991E+00	1.139E-03	3.991E+00	6.836E-04
		固定顶罐	≤100	2.785E-01	1.350E-03	/	/
			100＜L≤200	4.956E-01	1.372E-03	/	/
			200＜L≤300	6.909E-01	1.393E-03	/	/
			300＜L≤400	8.701E-01	1.415E-03	/	/
			400＜L≤500	1.050E+00	1.436E-03	/	/
			500＜L≤600	1.214E+00	1.458E-03	/	/
			600＜L≤700	1.416E+00	1.479E-03	/	/
			700＜L≤800	1.534E+00	1.500E-03	/	/
			800＜L≤1000	1.880E+00	1.543E-03	/	/
			1000＜L≤1500	2.683E+00	1.651E-03	/	/
			1500＜L≤2000	3.725E+00	1.758E-03	/	/
			2000＜L≤3000	5.496E+00	1.973E-03	/	/
			3000＜L≤5000	8.973E+00	2.253E-03	/	/
			5000＜L≤10000	1.615E+01	2.253E-03	/	/
			10000＜L≤20000	3.110E+01	2.253E-03	/	/
			L＞20000	3.486E+01	2.253E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	1.350E-03	9.451E-04	7.426E-04	7.156E-04	5.400E-04

	油	L＞100	1.372E-03	9.601E-04	7.544E-04	7.269E-04	5.486E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	7.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

黄冈市	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	3.125E-01	1.161E-03	3.125E-01	6.968E-04
			100＜L≤200	3.715E-01	1.159E-03	3.715E-01	6.956E-04
			200＜L≤300	4.305E-01	1.158E-03	4.305E-01	6.947E-04
			300＜L≤400	4.895E-01	1.157E-03	4.895E-01	6.941E-04
			400＜L≤500	5.676E-01	1.156E-03	5.676E-01	6.937E-04
			500＜L≤600	6.148E-01	1.156E-03	6.148E-01	6.934E-04
			600＜L≤700	6.266E-01	1.156E-03	6.266E-01	6.933E-04
			700＜L≤800	6.738E-01	1.155E-03	6.738E-01	6.931E-04
			800＜L≤1000	8.141E-01	1.154E-03	8.141E-01	6.927E-04
			1000＜L≤1500	9.026E-01	1.154E-03	9.026E-01	6.923E-04
			1500＜L≤2000	1.055E+00	1.154E-03	1.055E+00	6.921E-04
			2000＜L≤3000	1.270E+00	1.153E-03	1.270E+00	6.918E-04
			3000＜L≤5000	1.624E+00	1.152E-03	1.624E+00	6.914E-04
			5000＜L≤10000	1.891E+00	1.152E-03	1.891E+00	6.910E-04
			10000＜L≤20000	2.678E+00	1.151E-03	2.678E+00	6.907E-04
			20000＜L≤30000	2.810E+00	1.151E-03	2.810E+00	6.907E-04
			L＞30000	1.794E+00	1.151E-03	1.794E+00	6.905E-04
		外浮顶罐	≤10000	2.273E+00	1.152E-03	2.273E+00	6.910E-04
			10000＜L≤20000	2.556E+00	1.151E-03	2.556E+00	6.907E-04
			20000＜L≤30000	2.660E+00	1.151E-03	2.660E+00	6.907E-04
			30000＜	3.254E+00	1.151E-03	3.254E+00	6.905E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	3.847E+00	1.151E-03	3.847E+00	6.904E-04
			L＞100000	4.722E+00	1.150E-03	4.722E+00	6.903E-04
		固定顶罐	≤100	2.730E-01	1.363E-03	/	/
			100＜L≤200	4.855E-01	1.385E-03	/	/
			200＜L≤300	6.765E-01	1.407E-03	/	/
			300＜L≤400	8.519E-01	1.428E-03	/	/
			400＜L≤500	1.028E+00	1.450E-03	/	/
			500＜L≤600	1.188E+00	1.472E-03	/	/
			600＜L≤700	1.385E+00	1.493E-03	/	/
			700＜L≤800	1.501E+00	1.515E-03	/	/
			800＜L≤1000	1.839E+00	1.559E-03	/	/
			1000＜L≤1500	2.624E+00	1.667E-03	/	/
			1500＜L≤2000	3.642E+00	1.775E-03	/	/
			2000＜L≤3000	5.373E+00	1.992E-03	/	/
			3000＜L≤5000	8.771E+00	2.275E-03	/	/
			5000＜L≤10000	1.578E+01	2.275E-03	/	/
			10000＜L≤20000	3.037E+01	2.275E-03	/	/
			L＞20000	3.404E+01	2.275E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	1.363E-03	9.543E-04	7.498E-04	7.225E-04	5.453E-04

	油	L＞100	1.385E-03	9.695E-04	7.617E-04	7.340E-04	5.540E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	7.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

咸宁市	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	3.130E-01	1.153E-03	3.130E-01	6.917E-04
			100＜L≤200	3.721E-01	1.151E-03	3.721E-01	6.904E-04
			200＜L≤300	4.312E-01	1.149E-03	4.312E-01	6.895E-04
			300＜L≤400	4.903E-01	1.148E-03	4.903E-01	6.889E-04
			400＜L≤500	5.684E-01	1.148E-03	5.684E-01	6.886E-04
			500＜L≤600	6.157E-01	1.147E-03	6.157E-01	6.882E-04
			600＜L≤700	6.275E-01	1.147E-03	6.275E-01	6.882E-04
			700＜L≤800	6.748E-01	1.146E-03	6.748E-01	6.879E-04
			800＜L≤1000	8.153E-01	1.146E-03	8.153E-01	6.875E-04
			1000＜L≤1500	9.040E-01	1.145E-03	9.040E-01	6.872E-04
			1500＜L≤2000	1.057E+00	1.145E-03	1.057E+00	6.869E-04
			2000＜L≤3000	1.272E+00	1.144E-03	1.272E+00	6.866E-04
			3000＜L≤5000	1.626E+00	1.144E-03	1.626E+00	6.863E-04
			5000＜L≤10000	1.894E+00	1.143E-03	1.894E+00	6.858E-04
			10000＜L≤20000	2.682E+00	1.143E-03	2.682E+00	6.855E-04
			20000＜L≤30000	2.814E+00	1.143E-03	2.814E+00	6.855E-04
			L＞30000	1.810E+00	1.142E-03	1.810E+00	6.853E-04
		外浮顶罐	≤10000	1.895E+00	1.143E-03	1.895E+00	6.858E-04
			10000＜L≤20000	2.169E+00	1.143E-03	2.169E+00	6.855E-04
			20000＜L≤30000	2.271E+00	1.143E-03	2.271E+00	6.855E-04
			30000＜	2.847E+00	1.142E-03	2.847E+00	6.853E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	3.424E+00	1.142E-03	3.424E+00	6.852E-04
			L＞100000	4.275E+00	1.142E-03	4.275E+00	6.851E-04
		固定顶罐	≤100	2.923E-01	1.353E-03	/	/
			100＜L≤200	5.200E-01	1.375E-03	/	/
			200＜L≤300	7.248E-01	1.396E-03	/	/
			300＜L≤400	9.129E-01	1.418E-03	/	/
			400＜L≤500	1.101E+00	1.439E-03	/	/
			500＜L≤600	1.273E+00	1.461E-03	/	/
			600＜L≤700	1.485E+00	1.482E-03	/	/
			700＜L≤800	1.609E+00	1.504E-03	/	/
			800＜L≤1000	1.972E+00	1.547E-03	/	/
			1000＜L≤1500	2.814E+00	1.655E-03	/	/
			1500＜L≤2000	3.906E+00	1.762E-03	/	/
			2000＜L≤3000	5.764E+00	1.978E-03	/	/
			3000＜L≤5000	9.410E+00	2.258E-03	/	/
			5000＜L≤10000	1.694E+01	2.258E-03	/	/
			10000＜L≤20000	3.261E+01	2.258E-03	/	/
			L＞20000	3.655E+01	2.258E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	1.353E-03	9.472E-04	7.442E-04	7.171E-04	5.412E-04

	油	L＞100	1.375E-03	9.622E-04	7.560E-04	7.285E-04	5.498E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	7.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

随州市	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	2.977E-01	1.113E-03	2.977E-01	6.678E-04
			100＜L≤200	3.539E-01	1.111E-03	3.539E-01	6.666E-04
			200＜L≤300	4.101E-01	1.110E-03	4.101E-01	6.657E-04
			300＜L≤400	4.663E-01	1.109E-03	4.663E-01	6.651E-04
			400＜L≤500	5.407E-01	1.108E-03	5.407E-01	6.648E-04
			500＜L≤600	5.856E-01	1.107E-03	5.856E-01	6.644E-04
			600＜L≤700	5.969E-01	1.107E-03	5.969E-01	6.643E-04
			700＜L≤800	6.418E-01	1.107E-03	6.418E-01	6.641E-04
			800＜L≤1000	7.755E-01	1.106E-03	7.755E-01	6.637E-04
			1000＜L≤1500	8.598E-01	1.106E-03	8.598E-01	6.634E-04
			1500＜L≤2000	1.005E+00	1.105E-03	1.005E+00	6.631E-04
			2000＜L≤3000	1.210E+00	1.105E-03	1.210E+00	6.628E-04
			3000＜L≤5000	1.547E+00	1.104E-03	1.547E+00	6.625E-04
			5000＜L≤10000	1.801E+00	1.103E-03	1.801E+00	6.620E-04
			10000＜L≤20000	2.551E+00	1.103E-03	2.551E+00	6.617E-04
			20000＜L≤30000	2.677E+00	1.103E-03	2.677E+00	6.617E-04
			L＞30000	1.811E+00	1.103E-03	1.811E+00	6.615E-04
		外浮顶罐	≤10000	1.303E+00	1.103E-03	1.303E+00	6.620E-04
			10000＜L≤20000	1.548E+00	1.103E-03	1.548E+00	6.617E-04
			20000＜L≤30000	1.642E+00	1.103E-03	1.642E+00	6.617E-04
			30000＜	2.160E+00	1.103E-03	2.160E+00	6.615E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	2.681E+00	1.102E-03	2.681E+00	6.614E-04
			L＞100000	3.450E+00	1.102E-03	3.450E+00	6.613E-04
		固定顶罐	≤100	3.322E-01	1.306E-03	/	/
			100＜L≤200	5.922E-01	1.327E-03	/	/
			200＜L≤300	8.266E-01	1.348E-03	/	/
			300＜L≤400	1.042E+00	1.368E-03	/	/
			400＜L≤500	1.258E+00	1.389E-03	/	/
			500＜L≤600	1.455E+00	1.410E-03	/	/
			600＜L≤700	1.698E+00	1.431E-03	/	/
			700＜L≤800	1.840E+00	1.451E-03	/	/
			800＜L≤1000	2.257E+00	1.493E-03	/	/
			1000＜L≤1500	3.224E+00	1.597E-03	/	/
			1500＜L≤2000	4.477E+00	1.701E-03	/	/
			2000＜L≤3000	6.611E+00	1.909E-03	/	/
			3000＜L≤5000	1.080E+01	2.180E-03	/	/
			5000＜L≤10000	1.948E+01	2.180E-03	/	/
			10000＜L≤20000	3.755E+01	2.180E-03	/	/
			L＞20000	4.212E+01	2.180E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	1.306E-03	9.142E-04	7.183E-04	6.922E-04	5.224E-04

	油	L＞100	1.327E-03	9.287E-04	7.297E-04	7.032E-04	5.307E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	7.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

恩施州	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	3.211E-01	1.174E-03	3.211E-01	7.047E-04
			100＜L≤200	3.817E-01	1.172E-03	3.817E-01	7.034E-04
			200＜L≤300	4.423E-01	1.171E-03	4.423E-01	7.026E-04
			300＜L≤400	5.029E-01	1.170E-03	5.029E-01	7.019E-04
			400＜L≤500	5.831E-01	1.169E-03	5.831E-01	7.016E-04
			500＜L≤600	6.316E-01	1.169E-03	6.316E-01	7.012E-04
			600＜L≤700	6.437E-01	1.169E-03	6.437E-01	7.012E-04
			700＜L≤800	6.922E-01	1.168E-03	6.922E-01	7.009E-04
			800＜L≤1000	8.363E-01	1.167E-03	8.363E-01	7.005E-04
			1000＜L≤1500	9.272E-01	1.167E-03	9.272E-01	7.002E-04
			1500＜L≤2000	1.084E+00	1.167E-03	1.084E+00	6.999E-04
			2000＜L≤3000	1.305E+00	1.166E-03	1.305E+00	6.996E-04
			3000＜L≤5000	1.668E+00	1.165E-03	1.668E+00	6.993E-04
			5000＜L≤10000	1.942E+00	1.165E-03	1.942E+00	6.988E-04
			10000＜L≤20000	2.751E+00	1.164E-03	2.751E+00	6.985E-04
			20000＜L≤30000	2.887E+00	1.164E-03	2.887E+00	6.985E-04
			L＞30000	1.813E+00	1.164E-03	1.813E+00	6.983E-04
		外浮顶罐	≤10000	8.628E-01	1.165E-03	8.628E-01	6.988E-04
			10000＜L≤20000	1.102E+00	1.164E-03	1.102E+00	6.985E-04
			20000＜L≤30000	1.197E+00	1.164E-03	1.197E+00	6.985E-04
			30000＜	1.709E+00	1.164E-03	1.709E+00	6.983E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	2.224E+00	1.164E-03	2.224E+00	6.982E-04
			L＞100000	2.991E+00	1.164E-03	2.991E+00	6.981E-04
		固定顶罐	≤100	2.915E-01	1.379E-03	/	/
			100＜L≤200	5.179E-01	1.401E-03	/	/
			200＜L≤300	7.214E-01	1.423E-03	/	/
			300＜L≤400	9.081E-01	1.445E-03	/	/
			400＜L≤500	1.095E+00	1.467E-03	/	/
			500＜L≤600	1.266E+00	1.488E-03	/	/
			600＜L≤700	1.476E+00	1.510E-03	/	/
			700＜L≤800	1.599E+00	1.532E-03	/	/
			800＜L≤1000	1.959E+00	1.576E-03	/	/
			1000＜L≤1500	2.795E+00	1.686E-03	/	/
			1500＜L≤2000	3.878E+00	1.796E-03	/	/
			2000＜L≤3000	5.720E+00	2.015E-03	/	/
			3000＜L≤5000	9.333E+00	2.301E-03	/	/
			5000＜L≤10000	1.679E+01	2.301E-03	/	/
			10000＜L≤20000	3.229E+01	2.301E-03	/	/
			L＞20000	3.618E+01	2.301E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	1.379E-03	9.651E-04	7.583E-04	7.307E-04	5.515E-04

	油	L＞100	1.401E-03	9.805E-04	7.704E-04	7.424E-04	5.603E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	7.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

仙桃市	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	3.081E-01	1.150E-03	3.081E-01	6.902E-04
			100＜L≤200	3.662E-01	1.148E-03	3.662E-01	6.889E-04
			200＜L≤300	4.244E-01	1.147E-03	4.244E-01	6.881E-04
			300＜L≤400	4.826E-01	1.146E-03	4.826E-01	6.874E-04
			400＜L≤500	5.595E-01	1.145E-03	5.595E-01	6.871E-04
			500＜L≤600	6.060E-01	1.145E-03	6.060E-01	6.868E-04
			600＜L≤700	6.177E-01	1.144E-03	6.177E-01	6.867E-04
			700＜L≤800	6.642E-01	1.144E-03	6.642E-01	6.864E-04
			800＜L≤1000	8.025E-01	1.143E-03	8.025E-01	6.860E-04
			1000＜L≤1500	8.897E-01	1.143E-03	8.897E-01	6.857E-04
			1500＜L≤2000	1.040E+00	1.142E-03	1.040E+00	6.855E-04
			2000＜L≤3000	1.252E+00	1.142E-03	1.252E+00	6.851E-04
			3000＜L≤5000	1.601E+00	1.141E-03	1.601E+00	6.848E-04
			5000＜L≤10000	1.864E+00	1.141E-03	1.864E+00	6.844E-04
			10000＜L≤20000	2.640E+00	1.140E-03	2.640E+00	6.841E-04
			20000＜L≤30000	2.770E+00	1.140E-03	2.770E+00	6.840E-04
			L＞30000	1.794E+00	1.140E-03	1.794E+00	6.838E-04
		外浮顶罐	≤10000	1.599E+00	1.141E-03	1.599E+00	6.844E-04
			10000＜L≤20000	1.862E+00	1.140E-03	1.862E+00	6.841E-04
			20000＜L≤30000	1.960E+00	1.140E-03	1.960E+00	6.840E-04
			30000＜	2.513E+00	1.140E-03	2.513E+00	6.838E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	3.066E+00	1.140E-03	3.066E+00	6.837E-04
			L＞100000	3.884E+00	1.139E-03	3.884E+00	6.836E-04
		固定顶罐	≤100	2.785E-01	1.350E-03	/	/
			100＜L≤200	4.956E-01	1.372E-03	/	/
			200＜L≤300	6.909E-01	1.393E-03	/	/
			300＜L≤400	8.701E-01	1.415E-03	/	/
			400＜L≤500	1.050E+00	1.436E-03	/	/
			500＜L≤600	1.214E+00	1.458E-03	/	/
			600＜L≤700	1.416E+00	1.479E-03	/	/
			700＜L≤800	1.534E+00	1.500E-03	/	/
			800＜L≤1000	1.880E+00	1.543E-03	/	/
			1000＜L≤1500	2.683E+00	1.651E-03	/	/
			1500＜L≤2000	3.725E+00	1.758E-03	/	/
			2000＜L≤3000	5.496E+00	1.973E-03	/	/
			3000＜L≤5000	8.973E+00	2.253E-03	/	/
			5000＜L≤10000	1.615E+01	2.253E-03	/	/
			10000＜L≤20000	3.110E+01	2.253E-03	/	/
			L＞20000	3.486E+01	2.253E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	1.350E-03	9.451E-04	7.426E-04	7.156E-04	5.400E-04

	油	L＞100	1.372E-03	9.601E-04	7.544E-04	7.269E-04	5.486E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	7.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

潜江市	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	3.081E-01	1.150E-03	3.081E-01	6.902E-04
			100＜L≤200	3.662E-01	1.148E-03	3.662E-01	6.889E-04
			200＜L≤300	4.244E-01	1.147E-03	4.244E-01	6.881E-04
			300＜L≤400	4.826E-01	1.146E-03	4.826E-01	6.874E-04
			400＜L≤500	5.595E-01	1.145E-03	5.595E-01	6.871E-04
			500＜L≤600	6.060E-01	1.145E-03	6.060E-01	6.868E-04
			600＜L≤700	6.177E-01	1.144E-03	6.177E-01	6.867E-04
			700＜L≤800	6.642E-01	1.144E-03	6.642E-01	6.864E-04
			800＜L≤1000	8.025E-01	1.143E-03	8.025E-01	6.860E-04
			1000＜L≤1500	8.897E-01	1.143E-03	8.897E-01	6.857E-04
			1500＜L≤2000	1.040E+00	1.142E-03	1.040E+00	6.855E-04
			2000＜L≤3000	1.252E+00	1.142E-03	1.252E+00	6.851E-04
			3000＜L≤5000	1.601E+00	1.141E-03	1.601E+00	6.848E-04
			5000＜L≤10000	1.864E+00	1.141E-03	1.864E+00	6.844E-04
			10000＜L≤20000	2.640E+00	1.140E-03	2.640E+00	6.841E-04
			20000＜L≤30000	2.770E+00	1.140E-03	2.770E+00	6.840E-04
			L＞30000	1.794E+00	1.140E-03	1.794E+00	6.838E-04
		外浮顶罐	≤10000	1.775E+00	1.141E-03	1.775E+00	6.844E-04
			10000＜L≤20000	2.042E+00	1.140E-03	2.042E+00	6.841E-04
			20000＜L≤30000	2.142E+00	1.140E-03	2.142E+00	6.840E-04
			30000＜	2.704E+00	1.140E-03	2.704E+00	6.838E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	3.268E+00	1.140E-03	3.268E+00	6.837E-04
			L＞100000	4.099E+00	1.139E-03	4.099E+00	6.836E-04
		固定顶罐	≤100	2.785E-01	1.350E-03	/	/
			100＜L≤200	4.956E-01	1.372E-03	/	/
			200＜L≤300	6.909E-01	1.393E-03	/	/
			300＜L≤400	8.701E-01	1.415E-03	/	/
			400＜L≤500	1.050E+00	1.436E-03	/	/
			500＜L≤600	1.214E+00	1.458E-03	/	/
			600＜L≤700	1.416E+00	1.479E-03	/	/
			700＜L≤800	1.534E+00	1.500E-03	/	/
			800＜L≤1000	1.880E+00	1.543E-03	/	/
			1000＜L≤1500	2.683E+00	1.651E-03	/	/
			1500＜L≤2000	3.725E+00	1.758E-03	/	/
			2000＜L≤3000	5.496E+00	1.973E-03	/	/
			3000＜L≤5000	8.973E+00	2.253E-03	/	/
			5000＜L≤10000	1.615E+01	2.253E-03	/	/
			10000＜L≤20000	3.110E+01	2.253E-03	/	/
			L＞20000	3.486E+01	2.253E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	1.350E-03	9.451E-04	7.426E-04	7.156E-04	5.400E-04

	油	L＞100	1.372E-03	9.601E-04	7.544E-04	7.269E-04	5.486E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	7.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

天门市	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	3.085E-01	1.132E-03	3.085E-01	6.793E-04
			100＜L≤200	3.668E-01	1.130E-03	3.668E-01	6.780E-04
			200＜L≤300	4.250E-01	1.129E-03	4.250E-01	6.772E-04
			300＜L≤400	4.833E-01	1.128E-03	4.833E-01	6.765E-04
			400＜L≤500	5.603E-01	1.127E-03	5.603E-01	6.762E-04
			500＜L≤600	6.069E-01	1.126E-03	6.069E-01	6.758E-04
			600＜L≤700	6.186E-01	1.126E-03	6.186E-01	6.758E-04
			700＜L≤800	6.652E-01	1.126E-03	6.652E-01	6.755E-04
			800＜L≤1000	8.037E-01	1.125E-03	8.037E-01	6.751E-04
			1000＜L≤1500	8.910E-01	1.125E-03	8.910E-01	6.748E-04
			1500＜L≤2000	1.042E+00	1.124E-03	1.042E+00	6.745E-04
			2000＜L≤3000	1.254E+00	1.124E-03	1.254E+00	6.742E-04
			3000＜L≤5000	1.603E+00	1.123E-03	1.603E+00	6.739E-04
			5000＜L≤10000	1.867E+00	1.122E-03	1.867E+00	6.735E-04
			10000＜L≤20000	2.644E+00	1.122E-03	2.644E+00	6.732E-04
			20000＜L≤30000	2.774E+00	1.122E-03	2.774E+00	6.731E-04
			L＞30000	1.832E+00	1.122E-03	1.832E+00	6.729E-04
		外浮顶罐	≤10000	1.602E+00	1.122E-03	1.602E+00	6.735E-04
			10000＜L≤20000	1.864E+00	1.122E-03	1.864E+00	6.732E-04
			20000＜L≤30000	1.963E+00	1.122E-03	1.963E+00	6.731E-04
			30000＜	2.516E+00	1.122E-03	2.516E+00	6.729E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	3.071E+00	1.121E-03	3.071E+00	6.728E-04
			L＞100000	3.890E+00	1.121E-03	3.890E+00	6.727E-04
		固定顶罐	≤100	2.496E-01	1.329E-03	/	/
			100＜L≤200	4.446E-01	1.350E-03	/	/
			200＜L≤300	6.202E-01	1.371E-03	/	/
			300＜L≤400	7.814E-01	1.392E-03	/	/
			400＜L≤500	9.431E-01	1.413E-03	/	/
			500＜L≤600	1.091E+00	1.434E-03	/	/
			600＜L≤700	1.272E+00	1.455E-03	/	/
			700＜L≤800	1.379E+00	1.477E-03	/	/
			800＜L≤1000	1.690E+00	1.519E-03	/	/
			1000＜L≤1500	2.413E+00	1.625E-03	/	/
			1500＜L≤2000	3.351E+00	1.730E-03	/	/
			2000＜L≤3000	4.946E+00	1.942E-03	/	/
			3000＜L≤5000	8.080E+00	2.217E-03	/	/
			5000＜L≤10000	1.455E+01	2.217E-03	/	/
			10000＜L≤20000	2.804E+01	2.217E-03	/	/
			L＞20000	3.144E+01	2.217E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	1.329E-03	9.300E-04	7.307E-04	7.041E-04	5.314E-04

	油	L＞100	1.350E-03	9.448E-04	7.423E-04	7.153E-04	5.399E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	7.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

鄂州市	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	3.125E-01	1.161E-03	3.125E-01	6.968E-04
			100＜L≤200	3.715E-01	1.159E-03	3.715E-01	6.956E-04
			200＜L≤300	4.305E-01	1.158E-03	4.305E-01	6.947E-04
			300＜L≤400	4.895E-01	1.157E-03	4.895E-01	6.941E-04
			400＜L≤500	5.676E-01	1.156E-03	5.676E-01	6.937E-04
			500＜L≤600	6.148E-01	1.156E-03	6.148E-01	6.934E-04
			600＜L≤700	6.266E-01	1.156E-03	6.266E-01	6.933E-04
			700＜L≤800	6.738E-01	1.155E-03	6.738E-01	6.931E-04
			800＜L≤1000	8.141E-01	1.154E-03	8.141E-01	6.927E-04
			1000＜L≤1500	9.026E-01	1.154E-03	9.026E-01	6.923E-04
			1500＜L≤2000	1.055E+00	1.154E-03	1.055E+00	6.921E-04
			2000＜L≤3000	1.270E+00	1.153E-03	1.270E+00	6.918E-04
			3000＜L≤5000	1.624E+00	1.152E-03	1.624E+00	6.914E-04
			5000＜L≤10000	1.891E+00	1.152E-03	1.891E+00	6.910E-04
			10000＜L≤20000	2.678E+00	1.151E-03	2.678E+00	6.907E-04
			20000＜L≤30000	2.810E+00	1.151E-03	2.810E+00	6.907E-04
			L＞30000	1.794E+00	1.151E-03	1.794E+00	6.905E-04
		外浮顶罐	≤10000	1.711E+00	1.152E-03	1.711E+00	6.910E-04
			10000＜L≤20000	1.979E+00	1.151E-03	1.979E+00	6.907E-04
			20000＜L≤30000	2.080E+00	1.151E-03	2.080E+00	6.907E-04
			30000＜	2.645E+00	1.151E-03	2.645E+00	6.905E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	3.212E+00	1.151E-03	3.212E+00	6.904E-04
			L＞100000	4.049E+00	1.150E-03	4.049E+00	6.903E-04
		固定顶罐	≤100	2.730E-01	1.363E-03	/	/
			100＜L≤200	4.855E-01	1.385E-03	/	/
			200＜L≤300	6.765E-01	1.407E-03	/	/
			300＜L≤400	8.519E-01	1.428E-03	/	/
			400＜L≤500	1.028E+00	1.450E-03	/	/
			500＜L≤600	1.188E+00	1.472E-03	/	/
			600＜L≤700	1.385E+00	1.493E-03	/	/
			700＜L≤800	1.501E+00	1.515E-03	/	/
			800＜L≤1000	1.839E+00	1.559E-03	/	/
			1000＜L≤1500	2.624E+00	1.667E-03	/	/
			1500＜L≤2000	3.642E+00	1.775E-03	/	/
			2000＜L≤3000	5.373E+00	1.992E-03	/	/
			3000＜L≤5000	8.771E+00	2.275E-03	/	/
			5000＜L≤10000	1.578E+01	2.275E-03	/	/
			10000＜L≤20000	3.037E+01	2.275E-03	/	/
			L＞20000	3.404E+01	2.275E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	1.363E-03	9.543E-04	7.498E-04	7.225E-04	5.453E-04

	油	L＞100	1.385E-03	9.695E-04	7.617E-04	7.340E-04	5.540E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	7.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

神农架林区	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	3.118E-01	1.132E-03	3.118E-01	6.792E-04
			100＜L≤200	3.707E-01	1.130E-03	3.707E-01	6.780E-04
			200＜L≤300	4.296E-01	1.129E-03	4.296E-01	6.771E-04
			300＜L≤400	4.884E-01	1.127E-03	4.884E-01	6.765E-04
			400＜L≤500	5.663E-01	1.127E-03	5.663E-01	6.761E-04
			500＜L≤600	6.134E-01	1.126E-03	6.134E-01	6.758E-04
			600＜L≤700	6.252E-01	1.126E-03	6.252E-01	6.757E-04
			700＜L≤800	6.722E-01	1.126E-03	6.722E-01	6.755E-04
			800＜L≤1000	8.122E-01	1.125E-03	8.122E-01	6.751E-04
			1000＜L≤1500	9.005E-01	1.125E-03	9.005E-01	6.747E-04
			1500＜L≤2000	1.053E+00	1.124E-03	1.053E+00	6.745E-04
			2000＜L≤3000	1.267E+00	1.124E-03	1.267E+00	6.742E-04
			3000＜L≤5000	1.620E+00	1.123E-03	1.620E+00	6.738E-04
			5000＜L≤10000	1.886E+00	1.122E-03	1.886E+00	6.734E-04
			10000＜L≤20000	2.672E+00	1.122E-03	2.672E+00	6.731E-04
			20000＜L≤30000	2.804E+00	1.122E-03	2.804E+00	6.731E-04
			L＞30000	1.853E+00	1.121E-03	1.853E+00	6.729E-04
		外浮顶罐	≤10000	1.532E+00	1.122E-03	1.532E+00	6.734E-04
			10000＜L≤20000	1.795E+00	1.122E-03	1.795E+00	6.731E-04
			20000＜L≤30000	1.894E+00	1.122E-03	1.894E+00	6.731E-04

			30000＜L≤50000	2.448E+00	1.121E-03	2.448E+00	6.729E-04
			50000＜L≤100000	3.004E+00	1.121E-03	3.004E+00	6.728E-04
			L＞100000	3.824E+00	1.121E-03	3.824E+00	6.727E-04
		固定顶罐	≤100	3.588E-01	1.328E-03	/	/
			100＜L≤200	6.391E-01	1.350E-03	/	/
			200＜L≤300	8.915E-01	1.371E-03	/	/
			300＜L≤400	1.123E+00	1.392E-03	/	/
			400＜L≤500	1.356E+00	1.413E-03	/	/
			500＜L≤600	1.568E+00	1.434E-03	/	/
			600＜L≤700	1.829E+00	1.455E-03	/	/
			700＜L≤800	1.982E+00	1.476E-03	/	/
			800＜L≤1000	2.429E+00	1.519E-03	/	/
			1000＜L≤1500	3.469E+00	1.624E-03	/	/
			1500＜L≤2000	4.817E+00	1.730E-03	/	/
			2000＜L≤3000	7.110E+00	1.941E-03	/	/
			3000＜L≤5000	1.161E+01	2.216E-03	/	/
			5000＜L≤10000	2.092E+01	2.216E-03	/	/
			10000＜L≤20000	4.031E+01	2.216E-03	/	/
			L＞20000	4.519E+01	2.216E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统

	汽油	≤100	1.328E-03	9.299E-04	7.306E-04	7.041E-04	5.314E-04
		L＞100	1.350E-03	9.447E-04	7.423E-04	7.153E-04	5.398E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	7.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

湖南省

油品储运销行业系数手册

长沙市	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	3.242E-01	1.182E-03	3.242E-01	5.912E-04
			100＜L≤200	3.854E-01	1.180E-03	3.854E-01	5.902E-04
			200＜L≤300	4.466E-01	1.179E-03	4.466E-01	5.895E-04
			300＜L≤400	5.078E-01	1.178E-03	5.078E-01	5.889E-04
			400＜L≤500	5.887E-01	1.177E-03	5.887E-01	5.886E-04
			500＜L≤600	6.377E-01	1.177E-03	6.377E-01	5.884E-04
			600＜L≤700	6.499E-01	1.177E-03	6.499E-01	5.883E-04
			700＜L≤800	6.989E-01	1.176E-03	6.989E-01	5.881E-04
			800＜L≤1000	8.444E-01	1.175E-03	8.444E-01	5.877E-04
			1000＜L≤1500	9.362E-01	1.175E-03	9.362E-01	5.875E-04
			1500＜L≤2000	1.094E+00	1.175E-03	1.094E+00	5.873E-04
			2000＜L≤3000	1.317E+00	1.174E-03	1.317E+00	5.870E-04
			3000＜L≤5000	1.684E+00	1.173E-03	1.684E+00	5.867E-04
			5000＜L≤10000	1.961E+00	1.173E-03	1.961E+00	5.864E-04
			10000＜L≤20000	2.778E+00	1.172E-03	2.778E+00	5.861E-04
			20000＜L≤30000	2.915E+00	1.172E-03	2.915E+00	5.861E-04
			L＞30000	1.812E+00	1.172E-03	1.812E+00	5.859E-04
		外浮顶罐	≤10000	2.157E+00	1.173E-03	2.157E+00	5.864E-04
			10000＜L≤20000	2.446E+00	1.172E-03	2.446E+00	5.861E-04
			20000＜L≤30000	2.552E+00	1.172E-03	2.552E+00	5.861E-04
			30000＜	3.159E+00	1.172E-03	3.159E+00	5.859E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	3.766E+00	1.172E-03	3.766E+00	5.858E-04
			L＞100000	4.660E+00	1.172E-03	4.660E+00	5.858E-04
		固定顶罐	≤100	2.794E-01	1.388E-03	/	/
			100＜L≤200	4.962E-01	1.410E-03	/	/
			200＜L≤300	6.910E-01	1.432E-03	/	/
			300＜L≤400	8.697E-01	1.455E-03	/	/
			400＜L≤500	1.049E+00	1.477E-03	/	/
			500＜L≤600	1.212E+00	1.499E-03	/	/
			600＜L≤700	1.413E+00	1.521E-03	/	/
			700＜L≤800	1.531E+00	1.543E-03	/	/
			800＜L≤1000	1.875E+00	1.587E-03	/	/
			1000＜L≤1500	2.674E+00	1.698E-03	/	/
			1500＜L≤2000	3.711E+00	1.808E-03	/	/
			2000＜L≤3000	5.473E+00	2.029E-03	/	/
			3000＜L≤5000	8.928E+00	2.316E-03	/	/
			5000＜L≤10000	1.605E+01	2.316E-03	/	/
			10000＜L≤20000	3.087E+01	2.316E-03	/	/
			L＞20000	3.458E+01	2.316E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	1.388E-03	9.024E-04	5.553E-04	5.275E-04	4.165E-04

	油	L＞100	1.410E-03	9.167E-04	5.641E-04	5.359E-04	4.231E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	6.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

株洲市	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	3.285E-01	1.198E-03	3.285E-01	7.185E-04
			100＜L≤200	3.905E-01	1.195E-03	3.905E-01	7.173E-04
			200＜L≤300	4.525E-01	1.194E-03	4.525E-01	7.164E-04
			300＜L≤400	5.145E-01	1.193E-03	5.145E-01	7.158E-04
			400＜L≤500	5.965E-01	1.192E-03	5.965E-01	7.154E-04
			500＜L≤600	6.461E-01	1.192E-03	6.461E-01	7.151E-04
			600＜L≤700	6.585E-01	1.192E-03	6.585E-01	7.150E-04
			700＜L≤800	7.081E-01	1.191E-03	7.081E-01	7.148E-04
			800＜L≤1000	8.556E-01	1.191E-03	8.556E-01	7.144E-04
			1000＜L≤1500	9.486E-01	1.190E-03	9.486E-01	7.140E-04
			1500＜L≤2000	1.109E+00	1.190E-03	1.109E+00	7.138E-04
			2000＜L≤3000	1.335E+00	1.189E-03	1.335E+00	7.135E-04
			3000＜L≤5000	1.707E+00	1.189E-03	1.707E+00	7.131E-04
			5000＜L≤10000	1.987E+00	1.188E-03	1.987E+00	7.127E-04
			10000＜L≤20000	2.815E+00	1.187E-03	2.815E+00	7.124E-04
			20000＜L≤30000	2.953E+00	1.187E-03	2.953E+00	7.124E-04
			L＞30000	1.805E+00	1.187E-03	1.805E+00	7.122E-04
		外浮顶罐	≤10000	1.614E+00	1.188E-03	1.614E+00	7.127E-04
			10000＜L≤20000	1.891E+00	1.187E-03	1.891E+00	7.124E-04
			20000＜L≤30000	1.995E+00	1.187E-03	1.995E+00	7.124E-04
			30000＜	2.579E+00	1.187E-03	2.579E+00	7.122E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	3.164E+00	1.187E-03	3.164E+00	7.121E-04
			L＞100000	4.029E+00	1.187E-03	4.029E+00	7.120E-04
		固定顶罐	≤100	2.718E-01	1.406E-03	/	/
			100＜L≤200	4.824E-01	1.429E-03	/	/
			200＜L≤300	6.714E-01	1.451E-03	/	/
			300＜L≤400	8.447E-01	1.473E-03	/	/
			400＜L≤500	1.018E+00	1.496E-03	/	/
			500＜L≤600	1.177E+00	1.518E-03	/	/
			600＜L≤700	1.372E+00	1.540E-03	/	/
			700＜L≤800	1.486E+00	1.563E-03	/	/
			800＜L≤1000	1.819E+00	1.608E-03	/	/
			1000＜L≤1500	2.594E+00	1.719E-03	/	/
			1500＜L≤2000	3.600E+00	1.831E-03	/	/
			2000＜L≤3000	5.307E+00	2.055E-03	/	/
			3000＜L≤5000	8.654E+00	2.346E-03	/	/
			5000＜L≤10000	1.555E+01	2.346E-03	/	/
			10000＜L≤20000	2.989E+01	2.346E-03	/	/
			L＞20000	3.348E+01	2.346E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	1.406E-03	9.843E-04	7.734E-04	7.453E-04	5.625E-04

	油	L＞100	1.429E-03	1.000E-03	7.857E-04	7.571E-04	5.714E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	7.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

湘潭市	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	3.224E-01	1.183E-03	3.224E-01	7.097E-04
			100＜L≤200	3.833E-01	1.181E-03	3.833E-01	7.084E-04
			200＜L≤300	4.442E-01	1.179E-03	4.442E-01	7.076E-04
			300＜L≤400	5.050E-01	1.178E-03	5.050E-01	7.070E-04
			400＜L≤500	5.856E-01	1.178E-03	5.856E-01	7.066E-04
			500＜L≤600	6.342E-01	1.177E-03	6.342E-01	7.063E-04
			600＜L≤700	6.464E-01	1.177E-03	6.464E-01	7.062E-04
			700＜L≤800	6.951E-01	1.177E-03	6.951E-01	7.059E-04
			800＜L≤1000	8.399E-01	1.176E-03	8.399E-01	7.055E-04
			1000＜L≤1500	9.312E-01	1.175E-03	9.312E-01	7.052E-04
			1500＜L≤2000	1.088E+00	1.175E-03	1.088E+00	7.050E-04
			2000＜L≤3000	1.310E+00	1.174E-03	1.310E+00	7.047E-04
			3000＜L≤5000	1.675E+00	1.174E-03	1.675E+00	7.043E-04
			5000＜L≤10000	1.951E+00	1.173E-03	1.951E+00	7.039E-04
			10000＜L≤20000	2.763E+00	1.173E-03	2.763E+00	7.036E-04
			20000＜L≤30000	2.899E+00	1.173E-03	2.899E+00	7.035E-04
			L＞30000	1.803E+00	1.172E-03	1.803E+00	7.034E-04
		外浮顶罐	≤10000	1.952E+00	1.173E-03	1.952E+00	7.039E-04
			10000＜L≤20000	2.234E+00	1.173E-03	2.234E+00	7.036E-04
			20000＜L≤30000	2.339E+00	1.173E-03	2.339E+00	7.035E-04
			30000＜	2.933E+00	1.172E-03	2.933E+00	7.034E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	3.527E+00	1.172E-03	3.527E+00	7.032E-04
			L＞100000	4.404E+00	1.172E-03	4.404E+00	7.032E-04
		固定顶罐	≤100	2.800E-01	1.389E-03	/	/
			100＜L≤200	4.973E-01	1.411E-03	/	/
			200＜L≤300	6.926E-01	1.433E-03	/	/
			300＜L≤400	8.717E-01	1.455E-03	/	/
			400＜L≤500	1.051E+00	1.477E-03	/	/
			500＜L≤600	1.215E+00	1.499E-03	/	/
			600＜L≤700	1.417E+00	1.521E-03	/	/
			700＜L≤800	1.534E+00	1.543E-03	/	/
			800＜L≤1000	1.879E+00	1.588E-03	/	/
			1000＜L≤1500	2.680E+00	1.698E-03	/	/
			1500＜L≤2000	3.720E+00	1.809E-03	/	/
			2000＜L≤3000	5.485E+00	2.030E-03	/	/
			3000＜L≤5000	8.948E+00	2.317E-03	/	/
			5000＜L≤10000	1.609E+01	2.317E-03	/	/
			10000＜L≤20000	3.094E+01	2.317E-03	/	/
			L＞20000	3.466E+01	2.317E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	1.389E-03	9.721E-04	7.638E-04	7.360E-04	5.555E-04

	油	L＞100	1.411E-03	9.876E-04	7.759E-04	7.477E-04	5.643E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	7.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

衡阳市	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	3.384E-01	1.218E-03	3.384E-01	7.308E-04
			100＜L≤200	4.023E-01	1.216E-03	4.023E-01	7.295E-04
			200＜L≤300	4.662E-01	1.214E-03	4.662E-01	7.287E-04
			300＜L≤400	5.301E-01	1.213E-03	5.301E-01	7.280E-04
			400＜L≤500	6.146E-01	1.213E-03	6.146E-01	7.277E-04
			500＜L≤600	6.657E-01	1.212E-03	6.657E-01	7.274E-04
			600＜L≤700	6.785E-01	1.212E-03	6.785E-01	7.273E-04
			700＜L≤800	7.296E-01	1.212E-03	7.296E-01	7.270E-04
			800＜L≤1000	8.815E-01	1.211E-03	8.815E-01	7.266E-04
			1000＜L≤1500	9.774E-01	1.211E-03	9.774E-01	7.263E-04
			1500＜L≤2000	1.142E+00	1.210E-03	1.142E+00	7.261E-04
			2000＜L≤3000	1.375E+00	1.210E-03	1.375E+00	7.257E-04
			3000＜L≤5000	1.758E+00	1.209E-03	1.758E+00	7.254E-04
			5000＜L≤10000	2.047E+00	1.208E-03	2.047E+00	7.250E-04
			10000＜L≤20000	2.900E+00	1.208E-03	2.900E+00	7.247E-04
			20000＜L≤30000	3.043E+00	1.208E-03	3.043E+00	7.246E-04
			L＞30000	1.812E+00	1.207E-03	1.812E+00	7.244E-04
		外浮顶罐	≤10000	1.663E+00	1.208E-03	1.663E+00	7.250E-04
			10000＜L≤20000	1.948E+00	1.208E-03	1.948E+00	7.247E-04
			20000＜L≤30000	2.056E+00	1.208E-03	2.056E+00	7.246E-04
			30000＜	2.657E+00	1.207E-03	2.657E+00	7.244E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	3.260E+00	1.207E-03	3.260E+00	7.243E-04
			L＞100000	4.151E+00	1.207E-03	4.151E+00	7.242E-04
		固定顶罐	≤100	2.506E-01	1.430E-03	/	/
			100＜L≤200	4.442E-01	1.453E-03	/	/
			200＜L≤300	6.178E-01	1.476E-03	/	/
			300＜L≤400	7.770E-01	1.499E-03	/	/
			400＜L≤500	9.363E-01	1.521E-03	/	/
			500＜L≤600	1.082E+00	1.544E-03	/	/
			600＜L≤700	1.261E+00	1.567E-03	/	/
			700＜L≤800	1.365E+00	1.590E-03	/	/
			800＜L≤1000	1.671E+00	1.635E-03	/	/
			1000＜L≤1500	2.382E+00	1.749E-03	/	/
			1500＜L≤2000	3.305E+00	1.863E-03	/	/
			2000＜L≤3000	4.870E+00	2.091E-03	/	/
			3000＜L≤5000	7.938E+00	2.387E-03	/	/
			5000＜L≤10000	1.426E+01	2.387E-03	/	/
			10000＜L≤20000	2.738E+01	2.387E-03	/	/
			L＞20000	3.066E+01	2.387E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	1.430E-03	1.001E-03	7.867E-04	7.581E-04	5.722E-04

	油	L＞100	1.453E-03	1.017E-03	7.992E-04	7.702E-04	5.813E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	7.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

邵阳市	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	3.240E-01	1.162E-03	3.240E-01	6.971E-04
			100＜L≤200	3.851E-01	1.160E-03	3.851E-01	6.959E-04
			200＜L≤300	4.463E-01	1.158E-03	4.463E-01	6.950E-04
			300＜L≤400	5.074E-01	1.157E-03	5.074E-01	6.944E-04
			400＜L≤500	5.884E-01	1.157E-03	5.884E-01	6.941E-04
			500＜L≤600	6.373E-01	1.156E-03	6.373E-01	6.937E-04
			600＜L≤700	6.495E-01	1.156E-03	6.495E-01	6.936E-04
			700＜L≤800	6.984E-01	1.156E-03	6.984E-01	6.934E-04
			800＜L≤1000	8.439E-01	1.155E-03	8.439E-01	6.930E-04
			1000＜L≤1500	9.356E-01	1.154E-03	9.356E-01	6.927E-04
			1500＜L≤2000	1.094E+00	1.154E-03	1.094E+00	6.924E-04
			2000＜L≤3000	1.316E+00	1.154E-03	1.316E+00	6.921E-04
			3000＜L≤5000	1.683E+00	1.153E-03	1.683E+00	6.918E-04
			5000＜L≤10000	1.960E+00	1.152E-03	1.960E+00	6.913E-04
			10000＜L≤20000	2.776E+00	1.152E-03	2.776E+00	6.910E-04
			20000＜L≤30000	2.913E+00	1.152E-03	2.913E+00	6.910E-04
			L＞30000	1.846E+00	1.151E-03	1.846E+00	6.908E-04
		外浮顶罐	≤10000	1.773E+00	1.152E-03	1.773E+00	6.913E-04
			10000＜L≤20000	2.052E+00	1.152E-03	2.052E+00	6.910E-04
			20000＜L≤30000	2.156E+00	1.152E-03	2.156E+00	6.910E-04
			30000＜	2.742E+00	1.151E-03	2.742E+00	6.908E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	3.330E+00	1.151E-03	3.330E+00	6.907E-04
			L＞100000	4.197E+00	1.151E-03	4.197E+00	6.906E-04
		固定顶罐	≤100	2.802E-01	1.364E-03	/	/
			100＜L≤200	4.983E-01	1.386E-03	/	/
			200＜L≤300	6.943E-01	1.407E-03	/	/
			300＜L≤400	8.743E-01	1.429E-03	/	/
			400＜L≤500	1.055E+00	1.451E-03	/	/
			500＜L≤600	1.219E+00	1.472E-03	/	/
			600＜L≤700	1.422E+00	1.494E-03	/	/
			700＜L≤800	1.540E+00	1.516E-03	/	/
			800＜L≤1000	1.887E+00	1.559E-03	/	/
			1000＜L≤1500	2.693E+00	1.668E-03	/	/
			1500＜L≤2000	3.738E+00	1.776E-03	/	/
			2000＜L≤3000	5.514E+00	1.994E-03	/	/
			3000＜L≤5000	9.001E+00	2.276E-03	/	/
			5000＜L≤10000	1.620E+01	2.276E-03	/	/
			10000＜L≤20000	3.116E+01	2.276E-03	/	/
			L＞20000	3.493E+01	2.276E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	1.364E-03	9.548E-04	7.502E-04	7.229E-04	5.456E-04

	油	L＞100	1.386E-03	9.700E-04	7.621E-04	7.344E-04	5.543E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	7.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

岳阳市	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	3.183E-01	1.175E-03	3.183E-01	7.048E-04
			100＜L≤200	3.784E-01	1.173E-03	3.784E-01	7.035E-04
			200＜L≤300	4.385E-01	1.171E-03	4.385E-01	7.027E-04
			300＜L≤400	4.986E-01	1.170E-03	4.986E-01	7.020E-04
			400＜L≤500	5.781E-01	1.169E-03	5.781E-01	7.017E-04
			500＜L≤600	6.262E-01	1.169E-03	6.262E-01	7.013E-04
			600＜L≤700	6.382E-01	1.169E-03	6.382E-01	7.013E-04
			700＜L≤800	6.863E-01	1.168E-03	6.863E-01	7.010E-04
			800＜L≤1000	8.292E-01	1.168E-03	8.292E-01	7.006E-04
			1000＜L≤1500	9.194E-01	1.167E-03	9.194E-01	7.003E-04
			1500＜L≤2000	1.075E+00	1.167E-03	1.075E+00	7.001E-04
			2000＜L≤3000	1.293E+00	1.166E-03	1.293E+00	6.997E-04
			3000＜L≤5000	1.654E+00	1.166E-03	1.654E+00	6.994E-04
			5000＜L≤10000	1.926E+00	1.165E-03	1.926E+00	6.990E-04
			10000＜L≤20000	2.728E+00	1.164E-03	2.728E+00	6.987E-04
			20000＜L≤30000	2.862E+00	1.164E-03	2.862E+00	6.986E-04
			L＞30000	1.799E+00	1.164E-03	1.799E+00	6.984E-04
		外浮顶罐	≤10000	2.315E+00	1.165E-03	2.315E+00	6.990E-04
			10000＜L≤20000	2.604E+00	1.164E-03	2.604E+00	6.987E-04
			20000＜L≤30000	2.709E+00	1.164E-03	2.709E+00	6.986E-04
			30000＜	3.314E+00	1.164E-03	3.314E+00	6.984E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	3.919E+00	1.164E-03	3.919E+00	6.983E-04
			L＞100000	4.809E+00	1.164E-03	4.809E+00	6.982E-04
		固定顶罐	≤100	2.110E-01	1.379E-03	/	/
			100＜L≤200	3.749E-01	1.401E-03	/	/
			200＜L≤300	5.222E-01	1.423E-03	/	/
			300＜L≤400	6.573E-01	1.445E-03	/	/
			400＜L≤500	7.926E-01	1.467E-03	/	/
			500＜L≤600	9.162E-01	1.489E-03	/	/
			600＜L≤700	1.068E+00	1.511E-03	/	/
			700＜L≤800	1.157E+00	1.533E-03	/	/
			800＜L≤1000	1.418E+00	1.576E-03	/	/
			1000＜L≤1500	2.023E+00	1.686E-03	/	/
			1500＜L≤2000	2.807E+00	1.796E-03	/	/
			2000＜L≤3000	4.140E+00	2.015E-03	/	/
			3000＜L≤5000	6.755E+00	2.301E-03	/	/
			5000＜L≤10000	1.215E+01	2.301E-03	/	/
			10000＜L≤20000	2.337E+01	2.301E-03	/	/
			L＞20000	2.618E+01	2.301E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	1.379E-03	9.653E-04	7.584E-04	7.309E-04	5.516E-04

	油	L＞100	1.401E-03	9.806E-04	7.705E-04	7.425E-04	5.604E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	7.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

常德市	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	3.133E-01	1.147E-03	3.133E-01	6.882E-04
			100＜L≤200	3.725E-01	1.145E-03	3.725E-01	6.870E-04
			200＜L≤300	4.316E-01	1.144E-03	4.316E-01	6.861E-04
			300＜L≤400	4.907E-01	1.142E-03	4.907E-01	6.855E-04
			400＜L≤500	5.690E-01	1.142E-03	5.690E-01	6.851E-04
			500＜L≤600	6.163E-01	1.141E-03	6.163E-01	6.848E-04
			600＜L≤700	6.281E-01	1.141E-03	6.281E-01	6.847E-04
			700＜L≤800	6.754E-01	1.141E-03	6.754E-01	6.845E-04
			800＜L≤1000	8.161E-01	1.140E-03	8.161E-01	6.841E-04
			1000＜L≤1500	9.048E-01	1.140E-03	9.048E-01	6.837E-04
			1500＜L≤2000	1.058E+00	1.139E-03	1.058E+00	6.835E-04
			2000＜L≤3000	1.273E+00	1.139E-03	1.273E+00	6.832E-04
			3000＜L≤5000	1.628E+00	1.138E-03	1.628E+00	6.828E-04
			5000＜L≤10000	1.895E+00	1.137E-03	1.895E+00	6.824E-04
			10000＜L≤20000	2.685E+00	1.137E-03	2.685E+00	6.821E-04
			20000＜L≤30000	2.817E+00	1.137E-03	2.817E+00	6.821E-04
			L＞30000	1.822E+00	1.136E-03	1.822E+00	6.819E-04
		外浮顶罐	≤10000	2.278E+00	1.137E-03	2.278E+00	6.824E-04
			10000＜L≤20000	2.563E+00	1.137E-03	2.563E+00	6.821E-04
			20000＜L≤30000	2.666E+00	1.137E-03	2.666E+00	6.821E-04
			30000＜	3.262E+00	1.136E-03	3.262E+00	6.819E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	3.857E+00	1.136E-03	3.857E+00	6.818E-04
			L＞100000	4.733E+00	1.136E-03	4.733E+00	6.817E-04
		固定顶罐	≤100	2.547E-01	1.346E-03	/	/
			100＜L≤200	4.533E-01	1.368E-03	/	/
			200＜L≤300	6.320E-01	1.389E-03	/	/
			300＜L≤400	7.960E-01	1.411E-03	/	/
			400＜L≤500	9.604E-01	1.432E-03	/	/
			500＜L≤600	1.110E+00	1.453E-03	/	/
			600＜L≤700	1.295E+00	1.475E-03	/	/
			700＜L≤800	1.403E+00	1.496E-03	/	/
			800＜L≤1000	1.720E+00	1.539E-03	/	/
			1000＜L≤1500	2.455E+00	1.646E-03	/	/
			1500＜L≤2000	3.408E+00	1.753E-03	/	/
			2000＜L≤3000	5.029E+00	1.968E-03	/	/
			3000＜L≤5000	8.213E+00	2.247E-03	/	/
			5000＜L≤10000	1.479E+01	2.247E-03	/	/
			10000＜L≤20000	2.847E+01	2.247E-03	/	/
			L＞20000	3.191E+01	2.247E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	1.346E-03	9.424E-04	7.405E-04	7.135E-04	5.385E-04

	油	L＞100	1.368E-03	9.574E-04	7.523E-04	7.249E-04	5.471E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	7.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

张家界市	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	3.284E-01	1.184E-03	3.284E-01	7.102E-04
			100＜L≤200	3.904E-01	1.182E-03	3.904E-01	7.089E-04
			200＜L≤300	4.524E-01	1.180E-03	4.524E-01	7.081E-04
			300＜L≤400	5.144E-01	1.179E-03	5.144E-01	7.074E-04
			400＜L≤500	5.964E-01	1.178E-03	5.964E-01	7.071E-04
			500＜L≤600	6.460E-01	1.178E-03	6.460E-01	7.068E-04
			600＜L≤700	6.584E-01	1.178E-03	6.584E-01	7.067E-04
			700＜L≤800	7.080E-01	1.177E-03	7.080E-01	7.064E-04
			800＜L≤1000	8.554E-01	1.177E-03	8.554E-01	7.060E-04
			1000＜L≤1500	9.484E-01	1.176E-03	9.484E-01	7.057E-04
			1500＜L≤2000	1.109E+00	1.176E-03	1.109E+00	7.055E-04
			2000＜L≤3000	1.334E+00	1.175E-03	1.334E+00	7.052E-04
			3000＜L≤5000	1.706E+00	1.175E-03	1.706E+00	7.048E-04
			5000＜L≤10000	1.987E+00	1.174E-03	1.987E+00	7.044E-04
			10000＜L≤20000	2.814E+00	1.173E-03	2.814E+00	7.041E-04
			20000＜L≤30000	2.953E+00	1.173E-03	2.953E+00	7.040E-04
			L＞30000	1.829E+00	1.173E-03	1.829E+00	7.039E-04
		外浮顶罐	≤10000	9.552E-01	1.174E-03	9.552E-01	7.044E-04
			10000＜L≤20000	1.204E+00	1.173E-03	1.204E+00	7.041E-04
			20000＜L≤30000	1.303E+00	1.173E-03	1.303E+00	7.040E-04
			30000＜	1.834E+00	1.173E-03	1.834E+00	7.039E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	2.369E+00	1.173E-03	2.369E+00	7.037E-04
			L＞100000	3.164E+00	1.173E-03	3.164E+00	7.036E-04
		固定顶罐	≤100	2.898E-01	1.390E-03	/	/
			100＜L≤200	5.146E-01	1.412E-03	/	/
			200＜L≤300	7.166E-01	1.434E-03	/	/
			300＜L≤400	9.018E-01	1.456E-03	/	/
			400＜L≤500	1.087E+00	1.478E-03	/	/
			500＜L≤600	1.257E+00	1.500E-03	/	/
			600＜L≤700	1.465E+00	1.522E-03	/	/
			700＜L≤800	1.587E+00	1.545E-03	/	/
			800＜L≤1000	1.944E+00	1.589E-03	/	/
			1000＜L≤1500	2.773E+00	1.699E-03	/	/
			1500＜L≤2000	3.848E+00	1.810E-03	/	/
			2000＜L≤3000	5.674E+00	2.031E-03	/	/
			3000＜L≤5000	9.256E+00	2.319E-03	/	/
			5000＜L≤10000	1.664E+01	2.319E-03	/	/
			10000＜L≤20000	3.200E+01	2.319E-03	/	/
			L＞20000	3.585E+01	2.319E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	1.390E-03	9.728E-04	7.643E-04	7.365E-04	5.559E-04

	油	L＞100	1.412E-03	9.883E-04	7.765E-04	7.483E-04	5.647E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	7.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

益阳市	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	3.223E-01	1.183E-03	3.223E-01	7.098E-04
			100＜L≤200	3.831E-01	1.181E-03	3.831E-01	7.085E-04
			200＜L≤300	4.439E-01	1.179E-03	4.439E-01	7.077E-04
			300＜L≤400	5.048E-01	1.178E-03	5.048E-01	7.070E-04
			400＜L≤500	5.853E-01	1.178E-03	5.853E-01	7.067E-04
			500＜L≤600	6.339E-01	1.177E-03	6.339E-01	7.064E-04
			600＜L≤700	6.461E-01	1.177E-03	6.461E-01	7.063E-04
			700＜L≤800	6.948E-01	1.177E-03	6.948E-01	7.060E-04
			800＜L≤1000	8.394E-01	1.176E-03	8.394E-01	7.056E-04
			1000＜L≤1500	9.307E-01	1.176E-03	9.307E-01	7.053E-04
			1500＜L≤2000	1.088E+00	1.175E-03	1.088E+00	7.051E-04
			2000＜L≤3000	1.309E+00	1.175E-03	1.309E+00	7.047E-04
			3000＜L≤5000	1.674E+00	1.174E-03	1.674E+00	7.044E-04
			5000＜L≤10000	1.950E+00	1.173E-03	1.950E+00	7.040E-04
			10000＜L≤20000	2.762E+00	1.173E-03	2.762E+00	7.037E-04
			20000＜L≤30000	2.898E+00	1.173E-03	2.898E+00	7.036E-04
			L＞30000	1.799E+00	1.172E-03	1.799E+00	7.034E-04
		外浮顶罐	≤10000	1.496E+00	1.173E-03	1.496E+00	7.040E-04
			10000＜L≤20000	1.765E+00	1.173E-03	1.765E+00	7.037E-04
			20000＜L≤30000	1.867E+00	1.173E-03	1.867E+00	7.036E-04
			30000＜	2.433E+00	1.172E-03	2.433E+00	7.034E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	3.002E+00	1.172E-03	3.002E+00	7.033E-04
			L＞100000	3.843E+00	1.172E-03	3.843E+00	7.032E-04
		固定顶罐	≤100	2.493E-01	1.389E-03	/	/
			100＜L≤200	4.427E-01	1.411E-03	/	/
			200＜L≤300	6.165E-01	1.433E-03	/	/
			300＜L≤400	7.759E-01	1.455E-03	/	/
			400＜L≤500	9.356E-01	1.477E-03	/	/
			500＜L≤600	1.081E+00	1.499E-03	/	/
			600＜L≤700	1.261E+00	1.522E-03	/	/
			700＜L≤800	1.366E+00	1.544E-03	/	/
			800＜L≤1000	1.673E+00	1.588E-03	/	/
			1000＜L≤1500	2.386E+00	1.698E-03	/	/
			1500＜L≤2000	3.311E+00	1.809E-03	/	/
			2000＜L≤3000	4.882E+00	2.030E-03	/	/
			3000＜L≤5000	7.965E+00	2.318E-03	/	/
			5000＜L≤10000	1.432E+01	2.318E-03	/	/
			10000＜L≤20000	2.754E+01	2.318E-03	/	/
			L＞20000	3.085E+01	2.318E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	1.389E-03	9.722E-04	7.639E-04	7.361E-04	5.556E-04

	油	L＞100	1.411E-03	9.877E-04	7.761E-04	7.478E-04	5.644E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	7.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

郴州市	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	3.311E-01	1.168E-03	3.311E-01	7.008E-04
			100＜L≤200	3.936E-01	1.166E-03	3.936E-01	6.996E-04
			200＜L≤300	4.561E-01	1.165E-03	4.561E-01	6.987E-04
			300＜L≤400	5.186E-01	1.163E-03	5.186E-01	6.981E-04
			400＜L≤500	6.013E-01	1.163E-03	6.013E-01	6.977E-04
			500＜L≤600	6.513E-01	1.162E-03	6.513E-01	6.974E-04
			600＜L≤700	6.638E-01	1.162E-03	6.638E-01	6.973E-04
			700＜L≤800	7.138E-01	1.162E-03	7.138E-01	6.971E-04
			800＜L≤1000	8.624E-01	1.161E-03	8.624E-01	6.967E-04
			1000＜L≤1500	9.562E-01	1.161E-03	9.562E-01	6.964E-04
			1500＜L≤2000	1.118E+00	1.160E-03	1.118E+00	6.961E-04
			2000＜L≤3000	1.345E+00	1.160E-03	1.345E+00	6.958E-04
			3000＜L≤5000	1.720E+00	1.159E-03	1.720E+00	6.955E-04
			5000＜L≤10000	2.003E+00	1.158E-03	2.003E+00	6.950E-04
			10000＜L≤20000	2.837E+00	1.158E-03	2.837E+00	6.947E-04
			20000＜L≤30000	2.977E+00	1.158E-03	2.977E+00	6.947E-04
			L＞30000	1.875E+00	1.158E-03	1.875E+00	6.945E-04
		外浮顶罐	≤10000	3.873E+00	1.158E-03	3.873E+00	6.950E-04
			10000＜L≤20000	4.203E+00	1.158E-03	4.203E+00	6.947E-04
			20000＜L≤30000	4.317E+00	1.158E-03	4.317E+00	6.947E-04
			30000＜	5.004E+00	1.158E-03	5.004E+00	6.945E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	5.684E+00	1.157E-03	5.684E+00	6.944E-04
			L＞100000	6.684E+00	1.157E-03	6.684E+00	6.943E-04
		固定顶罐	≤100	2.558E-01	1.371E-03	/	/
			100＜L≤200	4.546E-01	1.393E-03	/	/
			200＜L≤300	6.334E-01	1.415E-03	/	/
			300＜L≤400	7.974E-01	1.437E-03	/	/
			400＜L≤500	9.618E-01	1.458E-03	/	/
			500＜L≤600	1.112E+00	1.480E-03	/	/
			600＜L≤700	1.297E+00	1.502E-03	/	/
			700＜L≤800	1.404E+00	1.524E-03	/	/
			800＜L≤1000	1.721E+00	1.568E-03	/	/
			1000＜L≤1500	2.455E+00	1.677E-03	/	/
			1500＜L≤2000	3.408E+00	1.786E-03	/	/
			2000＜L≤3000	5.026E+00	2.004E-03	/	/
			3000＜L≤5000	8.203E+00	2.287E-03	/	/
			5000＜L≤10000	1.476E+01	2.287E-03	/	/
			10000＜L≤20000	2.839E+01	2.287E-03	/	/
			L＞20000	3.181E+01	2.287E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	1.371E-03	9.598E-04	7.542E-04	7.267E-04	5.485E-04

	油	L＞100	1.393E-03	9.751E-04	7.662E-04	7.383E-04	5.572E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	7.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

永州市	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	3.352E-01	1.201E-03	3.352E-01	7.204E-04
			100＜L≤200	3.984E-01	1.199E-03	3.984E-01	7.192E-04
			200＜L≤300	4.617E-01	1.197E-03	4.617E-01	7.183E-04
			300＜L≤400	5.250E-01	1.196E-03	5.250E-01	7.177E-04
			400＜L≤500	6.087E-01	1.196E-03	6.087E-01	7.174E-04
			500＜L≤600	6.593E-01	1.195E-03	6.593E-01	7.170E-04
			600＜L≤700	6.720E-01	1.195E-03	6.720E-01	7.169E-04
			700＜L≤800	7.226E-01	1.194E-03	7.226E-01	7.167E-04
			800＜L≤1000	8.731E-01	1.194E-03	8.731E-01	7.163E-04
			1000＜L≤1500	9.680E-01	1.193E-03	9.680E-01	7.160E-04
			1500＜L≤2000	1.131E+00	1.193E-03	1.131E+00	7.157E-04
			2000＜L≤3000	1.362E+00	1.192E-03	1.362E+00	7.154E-04
			3000＜L≤5000	1.741E+00	1.192E-03	1.741E+00	7.151E-04
			5000＜L≤10000	2.028E+00	1.191E-03	2.028E+00	7.146E-04
			10000＜L≤20000	2.872E+00	1.191E-03	2.872E+00	7.143E-04
			20000＜L≤30000	3.014E+00	1.190E-03	3.014E+00	7.143E-04
			L＞30000	1.828E+00	1.190E-03	1.828E+00	7.141E-04
		外浮顶罐	≤10000	2.129E+00	1.191E-03	2.129E+00	7.146E-04
			10000＜L≤20000	2.425E+00	1.191E-03	2.425E+00	7.143E-04
			20000＜L≤30000	2.534E+00	1.190E-03	2.534E+00	7.143E-04
			30000＜	3.157E+00	1.190E-03	3.157E+00	7.141E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	3.779E+00	1.190E-03	3.779E+00	7.140E-04
			L＞100000	4.697E+00	1.190E-03	4.697E+00	7.139E-04
		固定顶罐	≤100	2.555E-01	1.410E-03	/	/
			100＜L≤200	4.533E-01	1.432E-03	/	/
			200＜L≤300	6.309E-01	1.455E-03	/	/
			300＜L≤400	7.938E-01	1.477E-03	/	/
			400＜L≤500	9.568E-01	1.500E-03	/	/
			500＜L≤600	1.106E+00	1.522E-03	/	/
			600＜L≤700	1.289E+00	1.545E-03	/	/
			700＜L≤800	1.396E+00	1.567E-03	/	/
			800＜L≤1000	1.709E+00	1.612E-03	/	/
			1000＜L≤1500	2.437E+00	1.724E-03	/	/
			1500＜L≤2000	3.381E+00	1.836E-03	/	/
			2000＜L≤3000	4.985E+00	2.061E-03	/	/
			3000＜L≤5000	8.128E+00	2.352E-03	/	/
			5000＜L≤10000	1.461E+01	2.352E-03	/	/
			10000＜L≤20000	2.807E+01	2.352E-03	/	/
			L＞20000	3.143E+01	2.352E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	1.410E-03	9.870E-04	7.755E-04	7.473E-04	5.640E-04

	油	L＞100	1.432E-03	1.003E-03	7.878E-04	7.592E-04	5.730E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	7.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

怀化市	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	3.223E-01	1.156E-03	3.223E-01	6.937E-04
			100＜L≤200	3.831E-01	1.154E-03	3.831E-01	6.924E-04
			200＜L≤300	4.440E-01	1.153E-03	4.440E-01	6.916E-04
			300＜L≤400	5.048E-01	1.152E-03	5.048E-01	6.909E-04
			400＜L≤500	5.853E-01	1.151E-03	5.853E-01	6.906E-04
			500＜L≤600	6.340E-01	1.150E-03	6.340E-01	6.903E-04
			600＜L≤700	6.461E-01	1.150E-03	6.461E-01	6.902E-04
			700＜L≤800	6.948E-01	1.150E-03	6.948E-01	6.899E-04
			800＜L≤1000	8.395E-01	1.149E-03	8.395E-01	6.895E-04
			1000＜L≤1500	9.308E-01	1.149E-03	9.308E-01	6.892E-04
			1500＜L≤2000	1.088E+00	1.148E-03	1.088E+00	6.890E-04
			2000＜L≤3000	1.310E+00	1.148E-03	1.310E+00	6.886E-04
			3000＜L≤5000	1.674E+00	1.147E-03	1.674E+00	6.883E-04
			5000＜L≤10000	1.950E+00	1.146E-03	1.950E+00	6.879E-04
			10000＜L≤20000	2.762E+00	1.146E-03	2.762E+00	6.876E-04
			20000＜L≤30000	2.898E+00	1.146E-03	2.898E+00	6.875E-04
			L＞30000	1.851E+00	1.146E-03	1.851E+00	6.873E-04
		外浮顶罐	≤10000	1.165E+00	1.146E-03	1.165E+00	6.879E-04
			10000＜L≤20000	1.420E+00	1.146E-03	1.420E+00	6.876E-04
			20000＜L≤30000	1.520E+00	1.146E-03	1.520E+00	6.875E-04
			30000＜	2.062E+00	1.146E-03	2.062E+00	6.873E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	2.608E+00	1.145E-03	2.608E+00	6.872E-04
			L＞100000	3.416E+00	1.145E-03	3.416E+00	6.871E-04
		固定顶罐	≤100	2.781E-01	1.357E-03	/	/
			100＜L≤200	4.947E-01	1.379E-03	/	/
			200＜L≤300	6.895E-01	1.400E-03	/	/
			300＜L≤400	8.683E-01	1.422E-03	/	/
			400＜L≤500	1.047E+00	1.443E-03	/	/
			500＜L≤600	1.211E+00	1.465E-03	/	/
			600＜L≤700	1.412E+00	1.487E-03	/	/
			700＜L≤800	1.530E+00	1.508E-03	/	/
			800＜L≤1000	1.875E+00	1.551E-03	/	/
			1000＜L≤1500	2.676E+00	1.659E-03	/	/
			1500＜L≤2000	3.715E+00	1.767E-03	/	/
			2000＜L≤3000	5.480E+00	1.983E-03	/	/
			3000＜L≤5000	8.947E+00	2.264E-03	/	/
			5000＜L≤10000	1.610E+01	2.264E-03	/	/
			10000＜L≤20000	3.099E+01	2.264E-03	/	/
			L＞20000	3.473E+01	2.264E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	1.357E-03	9.500E-04	7.464E-04	7.193E-04	5.428E-04

	油	L＞100	1.379E-03	9.651E-04	7.583E-04	7.307E-04	5.515E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	7.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

娄底市	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	3.248E-01	1.171E-03	3.248E-01	7.024E-04
			100＜L≤200	3.861E-01	1.169E-03	3.861E-01	7.012E-04
			200＜L≤300	4.474E-01	1.167E-03	4.474E-01	7.003E-04
			300＜L≤400	5.087E-01	1.166E-03	5.087E-01	6.997E-04
			400＜L≤500	5.898E-01	1.166E-03	5.898E-01	6.993E-04
			500＜L≤600	6.389E-01	1.165E-03	6.389E-01	6.990E-04
			600＜L≤700	6.512E-01	1.165E-03	6.512E-01	6.989E-04
			700＜L≤800	7.002E-01	1.164E-03	7.002E-01	6.987E-04
			800＜L≤1000	8.460E-01	1.164E-03	8.460E-01	6.983E-04
			1000＜L≤1500	9.380E-01	1.163E-03	9.380E-01	6.980E-04
			1500＜L≤2000	1.096E+00	1.163E-03	1.096E+00	6.977E-04
			2000＜L≤3000	1.320E+00	1.162E-03	1.320E+00	6.974E-04
			3000＜L≤5000	1.688E+00	1.162E-03	1.688E+00	6.971E-04
			5000＜L≤10000	1.965E+00	1.161E-03	1.965E+00	6.966E-04
			10000＜L≤20000	2.783E+00	1.161E-03	2.783E+00	6.963E-04
			20000＜L≤30000	2.920E+00	1.160E-03	2.920E+00	6.963E-04
			L＞30000	1.836E+00	1.160E-03	1.836E+00	6.961E-04
		外浮顶罐	≤10000	1.596E+00	1.161E-03	1.596E+00	6.966E-04
			10000＜L≤20000	1.870E+00	1.161E-03	1.870E+00	6.963E-04
			20000＜L≤30000	1.973E+00	1.160E-03	1.973E+00	6.963E-04
			30000＜	2.550E+00	1.160E-03	2.550E+00	6.961E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	3.129E+00	1.160E-03	3.129E+00	6.960E-04
			L＞100000	3.984E+00	1.160E-03	3.984E+00	6.959E-04
		固定顶罐	≤100	2.685E-01	1.374E-03	/	/
			100＜L≤200	4.772E-01	1.396E-03	/	/
			200＜L≤300	6.648E-01	1.418E-03	/	/
			300＜L≤400	8.369E-01	1.440E-03	/	/
			400＜L≤500	1.009E+00	1.462E-03	/	/
			500＜L≤600	1.167E+00	1.484E-03	/	/
			600＜L≤700	1.361E+00	1.506E-03	/	/
			700＜L≤800	1.474E+00	1.528E-03	/	/
			800＜L≤1000	1.806E+00	1.571E-03	/	/
			1000＜L≤1500	2.576E+00	1.681E-03	/	/
			1500＜L≤2000	3.575E+00	1.790E-03	/	/
			2000＜L≤3000	5.273E+00	2.009E-03	/	/
			3000＜L≤5000	8.606E+00	2.293E-03	/	/
			5000＜L≤10000	1.548E+01	2.293E-03	/	/
			10000＜L≤20000	2.978E+01	2.293E-03	/	/
			L＞20000	3.337E+01	2.293E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	1.374E-03	9.621E-04	7.559E-04	7.284E-04	5.498E-04

	油	L＞100	1.396E-03	9.774E-04	7.679E-04	7.400E-04	5.585E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	7.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

湘西州	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	3.223E-01	1.156E-03	3.223E-01	6.937E-04
			100＜L≤200	3.831E-01	1.154E-03	3.831E-01	6.924E-04
			200＜L≤300	4.440E-01	1.153E-03	4.440E-01	6.916E-04
			300＜L≤400	5.048E-01	1.152E-03	5.048E-01	6.909E-04
			400＜L≤500	5.853E-01	1.151E-03	5.853E-01	6.906E-04
			500＜L≤600	6.340E-01	1.150E-03	6.340E-01	6.903E-04
			600＜L≤700	6.461E-01	1.150E-03	6.461E-01	6.902E-04
			700＜L≤800	6.948E-01	1.150E-03	6.948E-01	6.899E-04
			800＜L≤1000	8.395E-01	1.149E-03	8.395E-01	6.895E-04
			1000＜L≤1500	9.308E-01	1.149E-03	9.308E-01	6.892E-04
			1500＜L≤2000	1.088E+00	1.148E-03	1.088E+00	6.890E-04
			2000＜L≤3000	1.310E+00	1.148E-03	1.310E+00	6.886E-04
			3000＜L≤5000	1.674E+00	1.147E-03	1.674E+00	6.883E-04
			5000＜L≤10000	1.950E+00	1.146E-03	1.950E+00	6.879E-04
			10000＜L≤20000	2.762E+00	1.146E-03	2.762E+00	6.876E-04
			20000＜L≤30000	2.898E+00	1.146E-03	2.898E+00	6.875E-04
			L＞30000	1.851E+00	1.146E-03	1.851E+00	6.873E-04
		外浮顶罐	≤10000	1.087E+00	1.146E-03	1.087E+00	6.879E-04
			10000＜L≤20000	1.339E+00	1.146E-03	1.339E+00	6.876E-04
			20000＜L≤30000	1.437E+00	1.146E-03	1.437E+00	6.875E-04
			30000＜	1.973E+00	1.146E-03	1.973E+00	6.873E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	2.512E+00	1.145E-03	2.512E+00	6.872E-04
			L＞100000	3.312E+00	1.145E-03	3.312E+00	6.871E-04
		固定顶罐	≤100	2.781E-01	1.357E-03	/	/
			100＜L≤200	4.947E-01	1.379E-03	/	/
			200＜L≤300	6.895E-01	1.400E-03	/	/
			300＜L≤400	8.683E-01	1.422E-03	/	/
			400＜L≤500	1.047E+00	1.443E-03	/	/
			500＜L≤600	1.211E+00	1.465E-03	/	/
			600＜L≤700	1.412E+00	1.487E-03	/	/
			700＜L≤800	1.530E+00	1.508E-03	/	/
			800＜L≤1000	1.875E+00	1.551E-03	/	/
			1000＜L≤1500	2.676E+00	1.659E-03	/	/
			1500＜L≤2000	3.715E+00	1.767E-03	/	/
			2000＜L≤3000	5.480E+00	1.983E-03	/	/
			3000＜L≤5000	8.947E+00	2.264E-03	/	/
			5000＜L≤10000	1.610E+01	2.264E-03	/	/
			10000＜L≤20000	3.099E+01	2.264E-03	/	/
			L＞20000	3.473E+01	2.264E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	1.357E-03	9.500E-04	7.464E-04	7.193E-04	5.428E-04

	油	L＞100	1.379E-03	9.651E-04	7.583E-04	7.307E-04	5.515E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	7.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

广东省

油品储运销行业系数手册

广州市	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	4.041E-01	1.185E-03	4.041E-01	4.742E-04
			100＜L≤200	4.804E-01	1.397E-03	4.804E-01	5.590E-04
			200＜L≤300	5.567E-01	1.396E-03	5.567E-01	5.584E-04
			300＜L≤400	6.329E-01	1.395E-03	6.329E-01	5.580E-04
			400＜L≤500	7.339E-01	1.394E-03	7.339E-01	5.578E-04
			500＜L≤600	7.949E-01	1.394E-03	7.949E-01	5.575E-04
			600＜L≤700	8.101E-01	1.394E-03	8.101E-01	5.575E-04
			700＜L≤800	8.712E-01	1.393E-03	8.712E-01	5.573E-04
			800＜L≤1000	1.053E+00	1.393E-03	1.053E+00	5.570E-04
			1000＜L≤1500	1.167E+00	1.392E-03	1.167E+00	5.568E-04
			1500＜L≤2000	1.364E+00	1.392E-03	1.364E+00	5.567E-04
			2000＜L≤3000	1.642E+00	1.391E-03	1.642E+00	5.565E-04
			3000＜L≤5000	2.100E+00	1.391E-03	2.100E+00	5.562E-04
			5000＜L≤10000	2.445E+00	1.390E-03	2.445E+00	5.559E-04
			10000＜L≤20000	3.463E+00	1.389E-03	3.463E+00	5.558E-04
			20000＜L≤30000	3.633E+00	1.389E-03	3.633E+00	5.557E-04
			L＞30000	1.796E+00	1.175E-03	1.796E+00	4.700E-04
		外浮顶罐	≤10000	1.769E+00	1.176E-03	1.769E+00	4.703E-04
			10000＜L≤20000	2.101E+00	1.389E-03	2.101E+00	5.558E-04
			20000＜L≤30000	2.228E+00	1.389E-03	2.228E+00	5.557E-04
			30000＜	2.932E+00	1.389E-03	2.932E+00	5.556E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	3.638E+00	1.389E-03	3.638E+00	5.555E-04
			L＞100000	4.683E+00	1.389E-03	4.683E+00	5.555E-04
		固定顶罐	≤100	3.618E-01	1.431E-03	/	/
			100＜L≤200	6.357E-01	1.672E-03	/	/
			200＜L≤300	8.798E-01	1.698E-03	/	/
			300＜L≤400	1.103E+00	1.724E-03	/	/
			400＜L≤500	1.325E+00	1.750E-03	/	/
			500＜L≤600	1.528E+00	1.777E-03	/	/
			600＜L≤700	1.779E+00	1.803E-03	/	/
			700＜L≤800	1.922E+00	1.829E-03	/	/
			800＜L≤1000	2.349E+00	1.881E-03	/	/
			1000＜L≤1500	3.336E+00	2.012E-03	/	/
			1500＜L≤2000	4.621E+00	2.143E-03	/	/
			2000＜L≤3000	6.790E+00	2.405E-03	/	/
			3000＜L≤5000	1.102E+01	2.743E-03	/	/
			5000＜L≤10000	1.969E+01	2.743E-03	/	/
			10000＜L≤20000	3.761E+01	2.743E-03	/	/
			L＞20000	4.200E+01	2.743E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	1.431E-03	8.589E-04	4.294E-04	4.008E-04	3.579E-04

	油	L＞100	1.672E-03	1.003E-03	5.015E-04	4.681E-04	4.179E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	5.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

韶关市	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	3.652E-01	1.289E-03	3.652E-01	7.737E-04
			100＜L≤200	4.341E-01	1.287E-03	4.341E-01	7.724E-04
			200＜L≤300	5.030E-01	1.286E-03	5.030E-01	7.716E-04
			300＜L≤400	5.720E-01	1.285E-03	5.720E-01	7.709E-04
			400＜L≤500	6.631E-01	1.284E-03	6.631E-01	7.706E-04
			500＜L≤600	7.183E-01	1.284E-03	7.183E-01	7.703E-04
			600＜L≤700	7.321E-01	1.284E-03	7.321E-01	7.702E-04
			700＜L≤800	7.872E-01	1.283E-03	7.872E-01	7.699E-04
			800＜L≤1000	9.512E-01	1.283E-03	9.512E-01	7.695E-04
			1000＜L≤1500	1.055E+00	1.282E-03	1.055E+00	7.692E-04
			1500＜L≤2000	1.233E+00	1.282E-03	1.233E+00	7.690E-04
			2000＜L≤3000	1.484E+00	1.281E-03	1.484E+00	7.686E-04
			3000＜L≤5000	1.897E+00	1.281E-03	1.897E+00	7.683E-04
			5000＜L≤10000	2.209E+00	1.280E-03	2.209E+00	7.679E-04
			10000＜L≤20000	3.129E+00	1.279E-03	3.129E+00	7.676E-04
			20000＜L≤30000	3.283E+00	1.279E-03	3.283E+00	7.675E-04
			L＞30000	1.818E+00	1.279E-03	1.818E+00	7.673E-04
		外浮顶罐	≤10000	2.542E+00	1.280E-03	2.542E+00	7.679E-04
			10000＜L≤20000	2.870E+00	1.279E-03	2.870E+00	7.676E-04
			20000＜L≤30000	2.990E+00	1.279E-03	2.990E+00	7.675E-04
			30000＜	3.679E+00	1.279E-03	3.679E+00	7.673E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	4.368E+00	1.279E-03	4.368E+00	7.672E-04
			L＞100000	5.382E+00	1.279E-03	5.382E+00	7.671E-04
		固定顶罐	≤100	3.718E-01	1.515E-03	/	/
			100＜L≤200	6.566E-01	1.539E-03	/	/
			200＜L≤300	9.114E-01	1.563E-03	/	/
			300＜L≤400	1.145E+00	1.587E-03	/	/
			400＜L≤500	1.378E+00	1.611E-03	/	/
			500＜L≤600	1.590E+00	1.636E-03	/	/
			600＜L≤700	1.853E+00	1.660E-03	/	/
			700＜L≤800	2.004E+00	1.684E-03	/	/
			800＜L≤1000	2.452E+00	1.732E-03	/	/
			1000＜L≤1500	3.490E+00	1.853E-03	/	/
			1500＜L≤2000	4.838E+00	1.973E-03	/	/
			2000＜L≤3000	7.122E+00	2.214E-03	/	/
			3000＜L≤5000	1.159E+01	2.526E-03	/	/
			5000＜L≤10000	2.076E+01	2.526E-03	/	/
			10000＜L≤20000	3.979E+01	2.526E-03	/	/
			L＞20000	4.450E+01	2.526E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	1.515E-03	1.061E-03	8.333E-04	8.030E-04	6.060E-04

	油	L＞100	1.539E-03	1.077E-03	8.465E-04	8.158E-04	6.157E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	7.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

深圳市	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	4.063E-01	1.400E-03	4.063E-01	5.600E-04
			100＜L≤200	4.830E-01	1.398E-03	4.830E-01	5.592E-04
			200＜L≤300	5.597E-01	1.397E-03	5.597E-01	5.586E-04
			300＜L≤400	6.364E-01	1.396E-03	6.364E-01	5.582E-04
			400＜L≤500	7.378E-01	1.395E-03	7.378E-01	5.580E-04
			500＜L≤600	7.992E-01	1.394E-03	7.992E-01	5.578E-04
			600＜L≤700	8.145E-01	1.394E-03	8.145E-01	5.577E-04
			700＜L≤800	8.759E-01	1.394E-03	8.759E-01	5.575E-04
			800＜L≤1000	1.058E+00	1.393E-03	1.058E+00	5.573E-04
			1000＜L≤1500	1.173E+00	1.393E-03	1.173E+00	5.571E-04
			1500＜L≤2000	1.371E+00	1.392E-03	1.371E+00	5.569E-04
			2000＜L≤3000	1.651E+00	1.392E-03	1.651E+00	5.567E-04
			3000＜L≤5000	2.111E+00	1.391E-03	2.111E+00	5.564E-04
			5000＜L≤10000	2.458E+00	1.390E-03	2.458E+00	5.562E-04
			10000＜L≤20000	3.482E+00	1.390E-03	3.482E+00	5.560E-04
			20000＜L≤30000	3.653E+00	1.390E-03	3.653E+00	5.559E-04
			L＞30000	1.807E+00	1.390E-03	1.807E+00	5.558E-04
		外浮顶罐	≤10000	2.109E+00	1.390E-03	2.109E+00	5.562E-04
			10000＜L≤20000	2.455E+00	1.390E-03	2.455E+00	5.560E-04
			20000＜L≤30000	2.585E+00	1.390E-03	2.585E+00	5.559E-04
			30000＜	3.313E+00	1.390E-03	3.313E+00	5.558E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	4.044E+00	1.389E-03	4.044E+00	5.557E-04
			L＞100000	5.122E+00	1.389E-03	5.122E+00	5.557E-04
		固定顶罐	≤100	3.287E-01	1.646E-03	/	/
			100＜L≤200	5.774E-01	1.672E-03	/	/
			200＜L≤300	7.991E-01	1.699E-03	/	/
			300＜L≤400	1.002E+00	1.725E-03	/	/
			400＜L≤500	1.203E+00	1.751E-03	/	/
			500＜L≤600	1.388E+00	1.777E-03	/	/
			600＜L≤700	1.616E+00	1.803E-03	/	/
			700＜L≤800	1.746E+00	1.829E-03	/	/
			800＜L≤1000	2.133E+00	1.882E-03	/	/
			1000＜L≤1500	3.030E+00	2.013E-03	/	/
			1500＜L≤2000	4.197E+00	2.144E-03	/	/
			2000＜L≤3000	6.167E+00	2.406E-03	/	/
			3000＜L≤5000	1.001E+01	2.743E-03	/	/
			5000＜L≤10000	1.788E+01	2.743E-03	/	/
			10000＜L≤20000	3.416E+01	2.743E-03	/	/
			L＞20000	3.815E+01	2.743E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	1.646E-03	9.877E-04	4.939E-04	4.609E-04	4.115E-04

	油	L＞100	1.672E-03	1.003E-03	5.017E-04	4.683E-04	4.181E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	5.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

珠海市	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	3.987E-01	1.391E-03	3.987E-01	5.565E-04
			100＜L≤200	4.739E-01	1.389E-03	4.739E-01	5.557E-04
			200＜L≤300	5.492E-01	1.388E-03	5.492E-01	5.551E-04
			300＜L≤400	6.244E-01	1.387E-03	6.244E-01	5.547E-04
			400＜L≤500	7.240E-01	1.386E-03	7.240E-01	5.545E-04
			500＜L≤600	7.842E-01	1.386E-03	7.842E-01	5.542E-04
			600＜L≤700	7.992E-01	1.385E-03	7.992E-01	5.542E-04
			700＜L≤800	8.594E-01	1.385E-03	8.594E-01	5.540E-04
			800＜L≤1000	1.038E+00	1.384E-03	1.038E+00	5.537E-04
			1000＜L≤1500	1.151E+00	1.384E-03	1.151E+00	5.535E-04
			1500＜L≤2000	1.346E+00	1.383E-03	1.346E+00	5.534E-04
			2000＜L≤3000	1.620E+00	1.383E-03	1.620E+00	5.532E-04
			3000＜L≤5000	2.071E+00	1.382E-03	2.071E+00	5.529E-04
			5000＜L≤10000	2.412E+00	1.382E-03	2.412E+00	5.526E-04
			10000＜L≤20000	3.416E+00	1.381E-03	3.416E+00	5.524E-04
			20000＜L≤30000	3.584E+00	1.381E-03	3.584E+00	5.524E-04
			L＞30000	1.805E+00	1.381E-03	1.805E+00	5.523E-04
		外浮顶罐	≤10000	3.025E+00	1.382E-03	3.025E+00	5.526E-04
			10000＜L≤20000	3.390E+00	1.381E-03	3.390E+00	5.524E-04
			20000＜L≤30000	3.522E+00	1.381E-03	3.522E+00	5.524E-04
			30000＜	4.286E+00	1.381E-03	4.286E+00	5.523E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	5.048E+00	1.381E-03	5.048E+00	5.522E-04
			L＞100000	6.170E+00	1.380E-03	6.170E+00	5.522E-04
		固定顶罐	≤100	3.092E-01	1.636E-03	/	/
			100＜L≤200	5.435E-01	1.662E-03	/	/
			200＜L≤300	7.523E-01	1.688E-03	/	/
			300＜L≤400	9.430E-01	1.714E-03	/	/
			400＜L≤500	1.133E+00	1.740E-03	/	/
			500＜L≤600	1.307E+00	1.766E-03	/	/
			600＜L≤700	1.522E+00	1.792E-03	/	/
			700＜L≤800	1.644E+00	1.818E-03	/	/
			800＜L≤1000	2.010E+00	1.870E-03	/	/
			1000＜L≤1500	2.855E+00	2.000E-03	/	/
			1500＜L≤2000	3.954E+00	2.130E-03	/	/
			2000＜L≤3000	5.812E+00	2.390E-03	/	/
			3000＜L≤5000	9.437E+00	2.725E-03	/	/
			5000＜L≤10000	1.686E+01	2.725E-03	/	/
			10000＜L≤20000	3.221E+01	2.725E-03	/	/
			L＞20000	3.598E+01	2.725E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	1.636E-03	9.813E-04	4.907E-04	4.580E-04	4.089E-04

	油	L＞100	1.662E-03	9.970E-04	4.985E-04	4.652E-04	4.154E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/
油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）			
				无油气回收装置	有油气回收装置		
	汽油	/	/	1.000E-04	5.000E-05		
	柴油	/	/	5.000E-05	/		

汕头市	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	3.981E-01	1.390E-03	3.981E-01	8.343E-04
			100＜L≤200	4.732E-01	1.388E-03	4.732E-01	8.330E-04
			200＜L≤300	5.484E-01	1.387E-03	5.484E-01	8.322E-04
			300＜L≤400	6.235E-01	1.386E-03	6.235E-01	8.316E-04
			400＜L≤500	7.229E-01	1.385E-03	7.229E-01	8.312E-04
			500＜L≤600	7.831E-01	1.385E-03	7.831E-01	8.309E-04
			600＜L≤700	7.981E-01	1.385E-03	7.981E-01	8.308E-04
			700＜L≤800	8.582E-01	1.384E-03	8.582E-01	8.305E-04
			800＜L≤1000	1.037E+00	1.384E-03	1.037E+00	8.301E-04
			1000＜L≤1500	1.150E+00	1.383E-03	1.150E+00	8.298E-04
			1500＜L≤2000	1.344E+00	1.383E-03	1.344E+00	8.296E-04
			2000＜L≤3000	1.617E+00	1.382E-03	1.617E+00	8.293E-04
			3000＜L≤5000	2.068E+00	1.382E-03	2.068E+00	8.289E-04
			5000＜L≤10000	2.408E+00	1.381E-03	2.408E+00	8.285E-04
			10000＜L≤20000	3.411E+00	1.380E-03	3.411E+00	8.282E-04
			20000＜L≤30000	3.579E+00	1.380E-03	3.579E+00	8.281E-04
			L＞30000	1.792E+00	1.380E-03	1.792E+00	8.280E-04
		外浮顶罐	≤10000	1.956E+00	1.381E-03	1.956E+00	8.285E-04
			10000＜L≤20000	2.291E+00	1.380E-03	2.291E+00	8.282E-04
			20000＜L≤30000	2.418E+00	1.380E-03	2.418E+00	8.281E-04
			30000＜	3.125E+00	1.380E-03	3.125E+00	8.280E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	3.835E+00	1.380E-03	3.835E+00	8.278E-04
			L＞100000	4.882E+00	1.380E-03	4.882E+00	8.278E-04
		固定顶罐	≤100	3.303E-01	1.635E-03	/	/
			100＜L≤200	5.805E-01	1.661E-03	/	/
			200＜L≤300	8.035E-01	1.687E-03	/	/
			300＜L≤400	1.007E+00	1.713E-03	/	/
			400＜L≤500	1.210E+00	1.739E-03	/	/
			500＜L≤600	1.396E+00	1.765E-03	/	/
			600＜L≤700	1.626E+00	1.791E-03	/	/
			700＜L≤800	1.756E+00	1.817E-03	/	/
			800＜L≤1000	2.147E+00	1.869E-03	/	/
			1000＜L≤1500	3.049E+00	1.999E-03	/	/
			1500＜L≤2000	4.224E+00	2.129E-03	/	/
			2000＜L≤3000	6.207E+00	2.389E-03	/	/
			3000＜L≤5000	1.008E+01	2.725E-03	/	/
			5000＜L≤10000	1.801E+01	2.725E-03	/	/
			10000＜L≤20000	3.441E+01	2.725E-03	/	/
			L＞20000	3.843E+01	2.725E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	1.635E-03	1.144E-03	8.991E-04	8.664E-04	6.539E-04

	油	L＞100	1.661E-03	1.163E-03	9.134E-04	8.802E-04	6.643E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	7.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

佛山市	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	3.948E-01	1.374E-03	3.948E-01	5.497E-04
			100＜L≤200	4.693E-01	1.372E-03	4.693E-01	5.489E-04
			200＜L≤300	5.438E-01	1.371E-03	5.438E-01	5.483E-04
			300＜L≤400	6.183E-01	1.370E-03	6.183E-01	5.479E-04
			400＜L≤500	7.169E-01	1.369E-03	7.169E-01	5.477E-04
			500＜L≤600	7.765E-01	1.369E-03	7.765E-01	5.475E-04
			600＜L≤700	7.914E-01	1.369E-03	7.914E-01	5.474E-04
			700＜L≤800	8.510E-01	1.368E-03	8.510E-01	5.472E-04
			800＜L≤1000	1.028E+00	1.367E-03	1.028E+00	5.470E-04
			1000＜L≤1500	1.140E+00	1.367E-03	1.140E+00	5.468E-04
			1500＜L≤2000	1.333E+00	1.366E-03	1.333E+00	5.466E-04
			2000＜L≤3000	1.604E+00	1.366E-03	1.604E+00	5.464E-04
			3000＜L≤5000	2.051E+00	1.365E-03	2.051E+00	5.462E-04
			5000＜L≤10000	2.388E+00	1.365E-03	2.388E+00	5.459E-04
			10000＜L≤20000	3.383E+00	1.364E-03	3.383E+00	5.457E-04
			20000＜L≤30000	3.549E+00	1.364E-03	3.549E+00	5.456E-04
			L＞30000	1.799E+00	1.364E-03	1.799E+00	5.455E-04
		外浮顶罐	≤10000	2.627E+00	1.365E-03	2.627E+00	5.459E-04
			10000＜L≤20000	2.979E+00	1.364E-03	2.979E+00	5.457E-04
			20000＜L≤30000	3.108E+00	1.364E-03	3.108E+00	5.456E-04
			30000＜	3.847E+00	1.364E-03	3.847E+00	5.455E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	4.586E+00	1.364E-03	4.586E+00	5.454E-04
			L＞100000	5.675E+00	1.363E-03	5.675E+00	5.454E-04
		固定顶罐	≤100	3.338E-01	1.616E-03	/	/
			100＜L≤200	5.872E-01	1.641E-03	/	/
			200＜L≤300	8.132E-01	1.667E-03	/	/
			300＜L≤400	1.020E+00	1.693E-03	/	/
			400＜L≤500	1.226E+00	1.719E-03	/	/
			500＜L≤600	1.414E+00	1.744E-03	/	/
			600＜L≤700	1.647E+00	1.770E-03	/	/
			700＜L≤800	1.779E+00	1.796E-03	/	/
			800＜L≤1000	2.175E+00	1.847E-03	/	/
			1000＜L≤1500	3.090E+00	1.976E-03	/	/
			1500＜L≤2000	4.281E+00	2.104E-03	/	/
			2000＜L≤3000	6.292E+00	2.361E-03	/	/
			3000＜L≤5000	1.022E+01	2.693E-03	/	/
			5000＜L≤10000	1.827E+01	2.693E-03	/	/
			10000＜L≤20000	3.492E+01	2.693E-03	/	/
			L＞20000	3.901E+01	2.693E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	1.616E-03	9.694E-04	4.847E-04	4.524E-04	4.039E-04

	油	L＞100	1.641E-03	9.849E-04	4.924E-04	4.596E-04	4.104E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	5.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

江门市	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	4.021E-01	1.392E-03	4.021E-01	5.567E-04
			100＜L≤200	4.780E-01	1.390E-03	4.780E-01	5.559E-04
			200＜L≤300	5.539E-01	1.388E-03	5.539E-01	5.553E-04
			300＜L≤400	6.298E-01	1.387E-03	6.298E-01	5.549E-04
			400＜L≤500	7.302E-01	1.387E-03	7.302E-01	5.546E-04
			500＜L≤600	7.910E-01	1.386E-03	7.910E-01	5.544E-04
			600＜L≤700	8.061E-01	1.386E-03	8.061E-01	5.544E-04
			700＜L≤800	8.669E-01	1.385E-03	8.669E-01	5.542E-04
			800＜L≤1000	1.047E+00	1.385E-03	1.047E+00	5.539E-04
			1000＜L≤1500	1.161E+00	1.384E-03	1.161E+00	5.537E-04
			1500＜L≤2000	1.357E+00	1.384E-03	1.357E+00	5.535E-04
			2000＜L≤3000	1.634E+00	1.383E-03	1.634E+00	5.533E-04
			3000＜L≤5000	2.089E+00	1.383E-03	2.089E+00	5.531E-04
			5000＜L≤10000	2.433E+00	1.382E-03	2.433E+00	5.528E-04
			10000＜L≤20000	3.446E+00	1.382E-03	3.446E+00	5.526E-04
			20000＜L≤30000	3.615E+00	1.381E-03	3.615E+00	5.526E-04
			L＞30000	1.801E+00	1.381E-03	1.801E+00	5.525E-04
		外浮顶罐	≤10000	3.051E+00	1.382E-03	3.051E+00	5.528E-04
			10000＜L≤20000	3.419E+00	1.382E-03	3.419E+00	5.526E-04
			20000＜L≤30000	3.552E+00	1.381E-03	3.552E+00	5.526E-04
			30000＜	4.323E+00	1.381E-03	4.323E+00	5.525E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	5.091E+00	1.381E-03	5.091E+00	5.524E-04
			L＞100000	6.224E+00	1.381E-03	6.224E+00	5.523E-04
		固定顶罐	≤100	3.104E-01	1.636E-03	/	/
			100＜L≤200	5.455E-01	1.662E-03	/	/
			200＜L≤300	7.551E-01	1.688E-03	/	/
			300＜L≤400	9.464E-01	1.714E-03	/	/
			400＜L≤500	1.137E+00	1.740E-03	/	/
			500＜L≤600	1.312E+00	1.766E-03	/	/
			600＜L≤700	1.528E+00	1.792E-03	/	/
			700＜L≤800	1.650E+00	1.819E-03	/	/
			800＜L≤1000	2.017E+00	1.871E-03	/	/
			1000＜L≤1500	2.865E+00	2.001E-03	/	/
			1500＜L≤2000	3.968E+00	2.131E-03	/	/
			2000＜L≤3000	5.832E+00	2.391E-03	/	/
			3000＜L≤5000	9.470E+00	2.727E-03	/	/
			5000＜L≤10000	1.692E+01	2.727E-03	/	/
			10000＜L≤20000	3.232E+01	2.727E-03	/	/
			L＞20000	3.611E+01	2.727E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	1.636E-03	9.818E-04	4.909E-04	4.582E-04	4.091E-04

	油	L＞100	1.662E-03	9.974E-04	4.987E-04	4.654E-04	4.156E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/
油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）			
				无油气回收装置	有油气回收装置		
	汽油	/	/	1.000E-04	5.000E-05		
	柴油	/	/	5.000E-05	/		

湛江市	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	4.054E-01	1.398E-03	4.054E-01	8.389E-04
			100＜L≤200	4.819E-01	1.396E-03	4.819E-01	8.377E-04
			200＜L≤300	5.584E-01	1.395E-03	5.584E-01	8.368E-04
			300＜L≤400	6.349E-01	1.394E-03	6.349E-01	8.362E-04
			400＜L≤500	7.361E-01	1.393E-03	7.361E-01	8.358E-04
			500＜L≤600	7.974E-01	1.392E-03	7.974E-01	8.355E-04
			600＜L≤700	8.127E-01	1.392E-03	8.127E-01	8.354E-04
			700＜L≤800	8.739E-01	1.392E-03	8.739E-01	8.351E-04
			800＜L≤1000	1.056E+00	1.391E-03	1.056E+00	8.347E-04
			1000＜L≤1500	1.171E+00	1.391E-03	1.171E+00	8.344E-04
			1500＜L≤2000	1.368E+00	1.390E-03	1.368E+00	8.342E-04
			2000＜L≤3000	1.647E+00	1.390E-03	1.647E+00	8.339E-04
			3000＜L≤5000	2.106E+00	1.389E-03	2.106E+00	8.335E-04
			5000＜L≤10000	2.452E+00	1.388E-03	2.452E+00	8.331E-04
			10000＜L≤20000	3.474E+00	1.388E-03	3.474E+00	8.328E-04
			20000＜L≤30000	3.645E+00	1.388E-03	3.645E+00	8.328E-04
			L＞30000	1.807E+00	1.388E-03	1.807E+00	8.326E-04
		外浮顶罐	≤10000	3.880E+00	1.388E-03	3.880E+00	8.331E-04
			10000＜L≤20000	4.268E+00	1.388E-03	4.268E+00	8.328E-04
			20000＜L≤30000	4.405E+00	1.388E-03	4.405E+00	8.328E-04
			30000＜	5.215E+00	1.388E-03	5.215E+00	8.326E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	6.020E+00	1.387E-03	6.020E+00	8.324E-04
			L＞100000	7.205E+00	1.387E-03	7.205E+00	8.324E-04
		固定顶罐	≤100	3.243E-01	1.644E-03	/	/
			100＜L≤200	5.699E-01	1.670E-03	/	/
			200＜L≤300	7.887E-01	1.696E-03	/	/
			300＜L≤400	9.884E-01	1.722E-03	/	/
			400＜L≤500	1.188E+00	1.748E-03	/	/
			500＜L≤600	1.370E+00	1.775E-03	/	/
			600＜L≤700	1.595E+00	1.801E-03	/	/
			700＜L≤800	1.723E+00	1.827E-03	/	/
			800＜L≤1000	2.106E+00	1.879E-03	/	/
			1000＜L≤1500	2.991E+00	2.010E-03	/	/
			1500＜L≤2000	4.143E+00	2.141E-03	/	/
			2000＜L≤3000	6.088E+00	2.402E-03	/	/
			3000＜L≤5000	9.884E+00	2.740E-03	/	/
			5000＜L≤10000	1.765E+01	2.740E-03	/	/
			10000＜L≤20000	3.372E+01	2.740E-03	/	/
			L＞20000	3.767E+01	2.740E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	1.644E-03	1.151E-03	9.041E-04	8.713E-04	6.576E-04

	油	L＞100	1.670E-03	1.169E-03	9.185E-04	8.851E-04	6.680E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	7.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

茂名市	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	4.093E-01	1.408E-03	4.093E-01	8.451E-04
			100＜L≤200	4.865E-01	1.406E-03	4.865E-01	8.438E-04
			200＜L≤300	5.638E-01	1.405E-03	5.638E-01	8.430E-04
			300＜L≤400	6.411E-01	1.404E-03	6.411E-01	8.424E-04
			400＜L≤500	7.433E-01	1.403E-03	7.433E-01	8.420E-04
			500＜L≤600	8.051E-01	1.403E-03	8.051E-01	8.417E-04
			600＜L≤700	8.205E-01	1.403E-03	8.205E-01	8.416E-04
			700＜L≤800	8.823E-01	1.402E-03	8.823E-01	8.413E-04
			800＜L≤1000	1.066E+00	1.402E-03	1.066E+00	8.409E-04
			1000＜L≤1500	1.182E+00	1.401E-03	1.182E+00	8.406E-04
			1500＜L≤2000	1.382E+00	1.401E-03	1.382E+00	8.404E-04
			2000＜L≤3000	1.663E+00	1.400E-03	1.663E+00	8.401E-04
			3000＜L≤5000	2.126E+00	1.400E-03	2.126E+00	8.397E-04
			5000＜L≤10000	2.476E+00	1.399E-03	2.476E+00	8.393E-04
			10000＜L≤20000	3.507E+00	1.398E-03	3.507E+00	8.390E-04
			20000＜L≤30000	3.680E+00	1.398E-03	3.680E+00	8.389E-04
			L＞30000	1.802E+00	1.398E-03	1.802E+00	8.388E-04
		外浮顶罐	≤10000	2.599E+00	1.399E-03	2.599E+00	8.393E-04
			10000＜L≤20000	2.961E+00	1.398E-03	2.961E+00	8.390E-04
			20000＜L≤30000	3.095E+00	1.398E-03	3.095E+00	8.389E-04
			30000＜	3.855E+00	1.398E-03	3.855E+00	8.388E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	4.615E+00	1.398E-03	4.615E+00	8.386E-04
			L＞100000	5.736E+00	1.398E-03	5.736E+00	8.386E-04
		固定顶罐	≤100	3.958E-01	1.656E-03	/	/
			100＜L≤200	6.951E-01	1.683E-03	/	/
			200＜L≤300	9.618E-01	1.709E-03	/	/
			300＜L≤400	1.205E+00	1.735E-03	/	/
			400＜L≤500	1.448E+00	1.762E-03	/	/
			500＜L≤600	1.670E+00	1.788E-03	/	/
			600＜L≤700	1.944E+00	1.814E-03	/	/
			700＜L≤800	2.100E+00	1.841E-03	/	/
			800＜L≤1000	2.566E+00	1.893E-03	/	/
			1000＜L≤1500	3.644E+00	2.025E-03	/	/
			1500＜L≤2000	5.047E+00	2.157E-03	/	/
			2000＜L≤3000	7.415E+00	2.420E-03	/	/
			3000＜L≤5000	1.204E+01	2.760E-03	/	/
			5000＜L≤10000	2.149E+01	2.760E-03	/	/
			10000＜L≤20000	4.104E+01	2.760E-03	/	/
			L＞20000	4.584E+01	2.760E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	1.656E-03	1.159E-03	9.109E-04	8.778E-04	6.625E-04

	油	L＞100	1.683E-03	1.178E-03	9.254E-04	8.917E-04	6.730E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	7.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

肇庆市	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	3.914E-01	1.361E-03	3.914E-01	5.442E-04
			100＜L≤200	4.653E-01	1.358E-03	4.653E-01	5.434E-04
			200＜L≤300	5.392E-01	1.357E-03	5.392E-01	5.428E-04
			300＜L≤400	6.131E-01	1.356E-03	6.131E-01	5.424E-04
			400＜L≤500	7.108E-01	1.355E-03	7.108E-01	5.422E-04
			500＜L≤600	7.700E-01	1.355E-03	7.700E-01	5.419E-04
			600＜L≤700	7.847E-01	1.355E-03	7.847E-01	5.419E-04
			700＜L≤800	8.438E-01	1.354E-03	8.438E-01	5.417E-04
			800＜L≤1000	1.020E+00	1.354E-03	1.020E+00	5.414E-04
			1000＜L≤1500	1.130E+00	1.353E-03	1.130E+00	5.412E-04
			1500＜L≤2000	1.321E+00	1.353E-03	1.321E+00	5.411E-04
			2000＜L≤3000	1.590E+00	1.352E-03	1.590E+00	5.409E-04
			3000＜L≤5000	2.034E+00	1.352E-03	2.034E+00	5.406E-04
			5000＜L≤10000	2.368E+00	1.351E-03	2.368E+00	5.403E-04
			10000＜L≤20000	3.354E+00	1.350E-03	3.354E+00	5.401E-04
			20000＜L≤30000	3.519E+00	1.350E-03	3.519E+00	5.401E-04
			L＞30000	1.806E+00	1.350E-03	1.806E+00	5.400E-04
		外浮顶罐	≤10000	2.143E+00	1.351E-03	2.143E+00	5.403E-04
			10000＜L≤20000	2.479E+00	1.350E-03	2.479E+00	5.401E-04
			20000＜L≤30000	2.605E+00	1.350E-03	2.605E+00	5.401E-04
			30000＜	3.313E+00	1.350E-03	3.313E+00	5.400E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	4.023E+00	1.350E-03	4.023E+00	5.399E-04
			L＞100000	5.071E+00	1.350E-03	5.071E+00	5.399E-04
		固定顶罐	≤100	3.478E-01	1.599E-03	/	/
			100＜L≤200	6.121E-01	1.625E-03	/	/
			200＜L≤300	8.480E-01	1.650E-03	/	/
			300＜L≤400	1.064E+00	1.676E-03	/	/
			400＜L≤500	1.279E+00	1.701E-03	/	/
			500＜L≤600	1.475E+00	1.727E-03	/	/
			600＜L≤700	1.718E+00	1.752E-03	/	/
			700＜L≤800	1.857E+00	1.778E-03	/	/
			800＜L≤1000	2.270E+00	1.828E-03	/	/
			1000＜L≤1500	3.226E+00	1.956E-03	/	/
			1500＜L≤2000	4.470E+00	2.083E-03	/	/
			2000＜L≤3000	6.572E+00	2.337E-03	/	/
			3000＜L≤5000	1.068E+01	2.666E-03	/	/
			5000＜L≤10000	1.909E+01	2.666E-03	/	/
			10000＜L≤20000	3.651E+01	2.666E-03	/	/
			L＞20000	4.080E+01	2.666E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	1.599E-03	9.596E-04	4.798E-04	4.478E-04	3.998E-04

	油	L＞100	1.625E-03	9.749E-04	4.874E-04	4.549E-04	4.062E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	5.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

惠州市	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	3.950E-01	1.365E-03	3.950E-01	5.459E-04
			100＜L≤200	4.695E-01	1.363E-03	4.695E-01	5.450E-04
			200＜L≤300	5.441E-01	1.361E-03	5.441E-01	5.444E-04
			300＜L≤400	6.187E-01	1.360E-03	6.187E-01	5.440E-04
			400＜L≤500	7.173E-01	1.359E-03	7.173E-01	5.438E-04
			500＜L≤600	7.770E-01	1.359E-03	7.770E-01	5.436E-04
			600＜L≤700	7.919E-01	1.359E-03	7.919E-01	5.435E-04
			700＜L≤800	8.515E-01	1.358E-03	8.515E-01	5.433E-04
			800＜L≤1000	1.029E+00	1.358E-03	1.029E+00	5.431E-04
			1000＜L≤1500	1.141E+00	1.357E-03	1.141E+00	5.429E-04
			1500＜L≤2000	1.333E+00	1.357E-03	1.333E+00	5.427E-04
			2000＜L≤3000	1.605E+00	1.356E-03	1.605E+00	5.425E-04
			3000＜L≤5000	2.052E+00	1.356E-03	2.052E+00	5.423E-04
			5000＜L≤10000	2.390E+00	1.355E-03	2.390E+00	5.420E-04
			10000＜L≤20000	3.385E+00	1.354E-03	3.385E+00	5.418E-04
			20000＜L≤30000	3.551E+00	1.354E-03	3.551E+00	5.418E-04
			L＞30000	1.817E+00	1.354E-03	1.817E+00	5.416E-04
		外浮顶罐	≤10000	2.509E+00	1.355E-03	2.509E+00	5.420E-04
			10000＜L≤20000	2.858E+00	1.354E-03	2.858E+00	5.418E-04
			20000＜L≤30000	2.987E+00	1.354E-03	2.987E+00	5.418E-04
			30000＜	3.720E+00	1.354E-03	3.720E+00	5.416E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	4.454E+00	1.354E-03	4.454E+00	5.415E-04
			L＞100000	5.536E+00	1.354E-03	5.536E+00	5.415E-04
		固定顶罐	≤100	3.651E-01	1.604E-03	/	/
			100＜L≤200	6.425E-01	1.630E-03	/	/
			200＜L≤300	8.899E-01	1.655E-03	/	/
			300＜L≤400	1.116E+00	1.681E-03	/	/
			400＜L≤500	1.342E+00	1.706E-03	/	/
			500＜L≤600	1.548E+00	1.732E-03	/	/
			600＜L≤700	1.803E+00	1.757E-03	/	/
			700＜L≤800	1.948E+00	1.783E-03	/	/
			800＜L≤1000	2.381E+00	1.834E-03	/	/
			1000＜L≤1500	3.385E+00	1.962E-03	/	/
			1500＜L≤2000	4.689E+00	2.089E-03	/	/
			2000＜L≤3000	6.894E+00	2.344E-03	/	/
			3000＜L≤5000	1.120E+01	2.674E-03	/	/
			5000＜L≤10000	2.002E+01	2.674E-03	/	/
			10000＜L≤20000	3.828E+01	2.674E-03	/	/
			L＞20000	4.278E+01	2.674E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	1.604E-03	9.625E-04	4.813E-04	4.492E-04	4.010E-04

	油	L＞100	1.630E-03	9.778E-04	4.889E-04	4.563E-04	4.074E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/
油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）			
				无油气回收装置	有油气回收装置		
	汽油	/	/	1.000E-04	5.000E-05		
	柴油	/	/	5.000E-05	/		

梅州市	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	3.859E-01	1.343E-03	3.859E-01	8.056E-04
			100＜L≤200	4.588E-01	1.341E-03	4.588E-01	8.043E-04
			200＜L≤300	5.316E-01	1.339E-03	5.316E-01	8.035E-04
			300＜L≤400	6.045E-01	1.338E-03	6.045E-01	8.029E-04
			400＜L≤500	7.008E-01	1.338E-03	7.008E-01	8.025E-04
			500＜L≤600	7.591E-01	1.337E-03	7.591E-01	8.022E-04
			600＜L≤700	7.737E-01	1.337E-03	7.737E-01	8.021E-04
			700＜L≤800	8.320E-01	1.336E-03	8.320E-01	8.018E-04
			800＜L≤1000	1.005E+00	1.336E-03	1.005E+00	8.014E-04
			1000＜L≤1500	1.115E+00	1.335E-03	1.115E+00	8.011E-04
			1500＜L≤2000	1.303E+00	1.335E-03	1.303E+00	8.009E-04
			2000＜L≤3000	1.568E+00	1.334E-03	1.568E+00	8.006E-04
			3000＜L≤5000	2.005E+00	1.334E-03	2.005E+00	8.002E-04
			5000＜L≤10000	2.335E+00	1.333E-03	2.335E+00	7.998E-04
			10000＜L≤20000	3.307E+00	1.332E-03	3.307E+00	7.995E-04
			20000＜L≤30000	3.470E+00	1.332E-03	3.470E+00	7.994E-04
			L＞30000	1.818E+00	1.332E-03	1.818E+00	7.993E-04
		外浮顶罐	≤10000	1.792E+00	1.333E-03	1.792E+00	7.998E-04
			10000＜L≤20000	2.113E+00	1.332E-03	2.113E+00	7.995E-04
			20000＜L≤30000	2.235E+00	1.332E-03	2.235E+00	7.994E-04
			30000＜	2.914E+00	1.332E-03	2.914E+00	7.993E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	3.595E+00	1.332E-03	3.595E+00	7.991E-04
			L＞100000	4.602E+00	1.332E-03	4.602E+00	7.991E-04
		固定顶罐	≤100	4.354E-01	1.578E-03	/	/
			100＜L≤200	7.670E-01	1.603E-03	/	/
			200＜L≤300	1.063E+00	1.628E-03	/	/
			300＜L≤400	1.334E+00	1.653E-03	/	/
			400＜L≤500	1.604E+00	1.679E-03	/	/
			500＜L≤600	1.851E+00	1.704E-03	/	/
			600＜L≤700	2.156E+00	1.729E-03	/	/
			700＜L≤800	2.330E+00	1.754E-03	/	/
			800＜L≤1000	2.849E+00	1.804E-03	/	/
			1000＜L≤1500	4.051E+00	1.930E-03	/	/
			1500＜L≤2000	5.614E+00	2.055E-03	/	/
			2000＜L≤3000	8.256E+00	2.306E-03	/	/
			3000＜L≤5000	1.342E+01	2.631E-03	/	/
			5000＜L≤10000	2.400E+01	2.631E-03	/	/
			10000＜L≤20000	4.593E+01	2.631E-03	/	/
			L＞20000	5.133E+01	2.631E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	1.578E-03	1.105E-03	8.680E-04	8.364E-04	6.312E-04

	油	L＞100	1.603E-03	1.122E-03	8.818E-04	8.497E-04	6.413E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	7.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

汕尾市	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	3.974E-01	1.386E-03	3.974E-01	8.317E-04
			100＜L≤200	4.724E-01	1.384E-03	4.724E-01	8.305E-04
			200＜L≤300	5.474E-01	1.383E-03	5.474E-01	8.296E-04
			300＜L≤400	6.224E-01	1.382E-03	6.224E-01	8.290E-04
			400＜L≤500	7.216E-01	1.381E-03	7.216E-01	8.287E-04
			500＜L≤600	7.816E-01	1.381E-03	7.816E-01	8.283E-04
			600＜L≤700	7.967E-01	1.380E-03	7.967E-01	8.282E-04
			700＜L≤800	8.567E-01	1.380E-03	8.567E-01	8.280E-04
			800＜L≤1000	1.035E+00	1.379E-03	1.035E+00	8.276E-04
			1000＜L≤1500	1.148E+00	1.379E-03	1.148E+00	8.273E-04
			1500＜L≤2000	1.341E+00	1.378E-03	1.341E+00	8.270E-04
			2000＜L≤3000	1.615E+00	1.378E-03	1.615E+00	8.267E-04
			3000＜L≤5000	2.065E+00	1.377E-03	2.065E+00	8.264E-04
			5000＜L≤10000	2.404E+00	1.377E-03	2.404E+00	8.259E-04
			10000＜L≤20000	3.405E+00	1.376E-03	3.405E+00	8.256E-04
			20000＜L≤30000	3.573E+00	1.376E-03	3.573E+00	8.256E-04
			L＞30000	1.796E+00	1.376E-03	1.796E+00	8.254E-04
		外浮顶罐	≤10000	2.644E+00	1.377E-03	2.644E+00	8.259E-04
			10000＜L≤20000	2.998E+00	1.376E-03	2.998E+00	8.256E-04
			20000＜L≤30000	3.129E+00	1.376E-03	3.129E+00	8.256E-04
			30000＜	3.872E+00	1.376E-03	3.872E+00	8.254E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	4.616E+00	1.375E-03	4.616E+00	8.253E-04
			L＞100000	5.712E+00	1.375E-03	5.712E+00	8.252E-04
		固定顶罐	≤100	3.119E-01	1.630E-03	/	/
			100＜L≤200	5.484E-01	1.656E-03	/	/
			200＜L≤300	7.592E-01	1.682E-03	/	/
			300＜L≤400	9.516E-01	1.708E-03	/	/
			400＜L≤500	1.144E+00	1.733E-03	/	/
			500＜L≤600	1.319E+00	1.759E-03	/	/
			600＜L≤700	1.536E+00	1.785E-03	/	/
			700＜L≤800	1.660E+00	1.811E-03	/	/
			800＜L≤1000	2.029E+00	1.863E-03	/	/
			1000＜L≤1500	2.882E+00	1.993E-03	/	/
			1500＜L≤2000	3.992E+00	2.122E-03	/	/
			2000＜L≤3000	5.867E+00	2.382E-03	/	/
			3000＜L≤5000	9.528E+00	2.716E-03	/	/
			5000＜L≤10000	1.702E+01	2.716E-03	/	/
			10000＜L≤20000	3.253E+01	2.716E-03	/	/
			L＞20000	3.634E+01	2.716E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	1.630E-03	1.141E-03	8.964E-04	8.638E-04	6.519E-04

	油	L＞100	1.656E-03	1.159E-03	9.106E-04	8.775E-04	6.623E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	7.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

河源市	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	3.876E-01	1.353E-03	3.876E-01	8.121E-04
			100＜L≤200	4.608E-01	1.351E-03	4.608E-01	8.108E-04
			200＜L≤300	5.340E-01	1.350E-03	5.340E-01	8.100E-04
			300＜L≤400	6.072E-01	1.349E-03	6.072E-01	8.093E-04
			400＜L≤500	7.040E-01	1.348E-03	7.040E-01	8.090E-04
			500＜L≤600	7.625E-01	1.348E-03	7.625E-01	8.086E-04
			600＜L≤700	7.771E-01	1.348E-03	7.771E-01	8.086E-04
			700＜L≤800	8.357E-01	1.347E-03	8.357E-01	8.083E-04
			800＜L≤1000	1.010E+00	1.347E-03	1.010E+00	8.079E-04
			1000＜L≤1500	1.119E+00	1.346E-03	1.119E+00	8.076E-04
			1500＜L≤2000	1.309E+00	1.346E-03	1.309E+00	8.074E-04
			2000＜L≤3000	1.575E+00	1.345E-03	1.575E+00	8.070E-04
			3000＜L≤5000	2.014E+00	1.344E-03	2.014E+00	8.067E-04
			5000＜L≤10000	2.345E+00	1.344E-03	2.345E+00	8.063E-04
			10000＜L≤20000	3.322E+00	1.343E-03	3.322E+00	8.060E-04
			20000＜L≤30000	3.485E+00	1.343E-03	3.485E+00	8.059E-04
			L＞30000	1.808E+00	1.343E-03	1.808E+00	8.057E-04
		外浮顶罐	≤10000	2.012E+00	1.344E-03	2.012E+00	8.063E-04
			10000＜L≤20000	2.342E+00	1.343E-03	2.342E+00	8.060E-04
			20000＜L≤30000	2.466E+00	1.343E-03	2.466E+00	8.059E-04
			30000＜	3.161E+00	1.343E-03	3.161E+00	8.057E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	3.858E+00	1.343E-03	3.858E+00	8.056E-04
			L＞100000	4.887E+00	1.343E-03	4.887E+00	8.055E-04
		固定顶罐	≤100	3.880E-01	1.591E-03	/	/
			100＜L≤200	6.831E-01	1.616E-03	/	/
			200＜L≤300	9.465E-01	1.642E-03	/	/
			300＜L≤400	1.187E+00	1.667E-03	/	/
			400＜L≤500	1.428E+00	1.692E-03	/	/
			500＜L≤600	1.647E+00	1.717E-03	/	/
			600＜L≤700	1.919E+00	1.743E-03	/	/
			700＜L≤800	2.073E+00	1.768E-03	/	/
			800＜L≤1000	2.535E+00	1.819E-03	/	/
			1000＜L≤1500	3.603E+00	1.945E-03	/	/
			1500＜L≤2000	4.993E+00	2.072E-03	/	/
			2000＜L≤3000	7.341E+00	2.325E-03	/	/
			3000＜L≤5000	1.193E+01	2.652E-03	/	/
			5000＜L≤10000	2.133E+01	2.652E-03	/	/
			10000＜L≤20000	4.080E+01	2.652E-03	/	/
			L＞20000	4.560E+01	2.652E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	1.591E-03	1.114E-03	8.750E-04	8.432E-04	6.364E-04

	油	L＞100	1.616E-03	1.131E-03	8.889E-04	8.566E-04	6.465E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	7.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

阳江市	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	3.993E-01	1.375E-03	3.993E-01	8.247E-04
			100＜L≤200	4.747E-01	1.372E-03	4.747E-01	8.235E-04
			200＜L≤300	5.501E-01	1.371E-03	5.501E-01	8.226E-04
			300＜L≤400	6.255E-01	1.370E-03	6.255E-01	8.220E-04
			400＜L≤500	7.252E-01	1.369E-03	7.252E-01	8.216E-04
			500＜L≤600	7.855E-01	1.369E-03	7.855E-01	8.213E-04
			600＜L≤700	8.006E-01	1.369E-03	8.006E-01	8.212E-04
			700＜L≤800	8.609E-01	1.368E-03	8.609E-01	8.209E-04
			800＜L≤1000	1.040E+00	1.368E-03	1.040E+00	8.205E-04
			1000＜L≤1500	1.153E+00	1.367E-03	1.153E+00	8.202E-04
			1500＜L≤2000	1.348E+00	1.367E-03	1.348E+00	8.200E-04
			2000＜L≤3000	1.623E+00	1.366E-03	1.623E+00	8.197E-04
			3000＜L≤5000	2.075E+00	1.366E-03	2.075E+00	8.193E-04
			5000＜L≤10000	2.416E+00	1.365E-03	2.416E+00	8.189E-04
			10000＜L≤20000	3.422E+00	1.364E-03	3.422E+00	8.186E-04
			20000＜L≤30000	3.591E+00	1.364E-03	3.591E+00	8.186E-04
			L＞30000	1.814E+00	1.364E-03	1.814E+00	8.184E-04
		外浮顶罐	≤10000	3.961E+00	1.365E-03	3.961E+00	8.189E-04
			10000＜L≤20000	4.345E+00	1.364E-03	4.345E+00	8.186E-04
			20000＜L≤30000	4.481E+00	1.364E-03	4.481E+00	8.186E-04
			30000＜	5.284E+00	1.364E-03	5.284E+00	8.184E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	6.082E+00	1.364E-03	6.082E+00	8.182E-04
			L＞100000	7.256E+00	1.364E-03	7.256E+00	8.182E-04
		固定顶罐	≤100	2.896E-01	1.616E-03	/	/
			100＜L≤200	5.094E-01	1.642E-03	/	/
			200＜L≤300	7.055E-01	1.667E-03	/	/
			300＜L≤400	8.845E-01	1.693E-03	/	/
			400＜L≤500	1.063E+00	1.719E-03	/	/
			500＜L≤600	1.226E+00	1.744E-03	/	/
			600＜L≤700	1.429E+00	1.770E-03	/	/
			700＜L≤800	1.543E+00	1.796E-03	/	/
			800＜L≤1000	1.886E+00	1.847E-03	/	/
			1000＜L≤1500	2.681E+00	1.976E-03	/	/
			1500＜L≤2000	3.713E+00	2.104E-03	/	/
			2000＜L≤3000	5.459E+00	2.362E-03	/	/
			3000＜L≤5000	8.867E+00	2.694E-03	/	/
			5000＜L≤10000	1.585E+01	2.694E-03	/	/
			10000＜L≤20000	3.029E+01	2.694E-03	/	/
			L＞20000	3.384E+01	2.694E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	1.616E-03	1.131E-03	8.888E-04	8.564E-04	6.464E-04

	油	L＞100	1.642E-03	1.149E-03	9.029E-04	8.701E-04	6.567E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	7.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

清远市	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	3.857E-01	1.345E-03	3.857E-01	8.068E-04
			100＜L≤200	4.585E-01	1.343E-03	4.585E-01	8.056E-04
			200＜L≤300	5.313E-01	1.341E-03	5.313E-01	8.047E-04
			300＜L≤400	6.041E-01	1.340E-03	6.041E-01	8.041E-04
			400＜L≤500	7.004E-01	1.340E-03	7.004E-01	8.037E-04
			500＜L≤600	7.587E-01	1.339E-03	7.587E-01	8.034E-04
			600＜L≤700	7.732E-01	1.339E-03	7.732E-01	8.033E-04
			700＜L≤800	8.315E-01	1.338E-03	8.315E-01	8.030E-04
			800＜L≤1000	1.005E+00	1.338E-03	1.005E+00	8.026E-04
			1000＜L≤1500	1.114E+00	1.337E-03	1.114E+00	8.023E-04
			1500＜L≤2000	1.302E+00	1.337E-03	1.302E+00	8.021E-04
			2000＜L≤3000	1.567E+00	1.336E-03	1.567E+00	8.018E-04
			3000＜L≤5000	2.004E+00	1.336E-03	2.004E+00	8.014E-04
			5000＜L≤10000	2.333E+00	1.335E-03	2.333E+00	8.010E-04
			10000＜L≤20000	3.305E+00	1.334E-03	3.305E+00	8.007E-04
			20000＜L≤30000	3.468E+00	1.334E-03	3.468E+00	8.007E-04
			L＞30000	1.810E+00	1.334E-03	1.810E+00	8.005E-04
		外浮顶罐	≤10000	3.430E+00	1.335E-03	3.430E+00	8.010E-04
			10000＜L≤20000	3.794E+00	1.334E-03	3.794E+00	8.007E-04
			20000＜L≤30000	3.924E+00	1.334E-03	3.924E+00	8.007E-04
			30000＜	4.684E+00	1.334E-03	4.684E+00	8.005E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	5.441E+00	1.334E-03	5.441E+00	8.003E-04
			L＞100000	6.555E+00	1.334E-03	6.555E+00	8.003E-04
		固定顶罐	≤100	3.438E-01	1.581E-03	/	/
			100＜L≤200	6.056E-01	1.606E-03	/	/
			200＜L≤300	8.393E-01	1.631E-03	/	/
			300＜L≤400	1.053E+00	1.656E-03	/	/
			400＜L≤500	1.266E+00	1.681E-03	/	/
			500＜L≤600	1.461E+00	1.706E-03	/	/
			600＜L≤700	1.702E+00	1.731E-03	/	/
			700＜L≤800	1.840E+00	1.757E-03	/	/
			800＜L≤1000	2.249E+00	1.807E-03	/	/
			1000＜L≤1500	3.198E+00	1.933E-03	/	/
			1500＜L≤2000	4.431E+00	2.058E-03	/	/
			2000＜L≤3000	6.516E+00	2.310E-03	/	/
			3000＜L≤5000	1.059E+01	2.635E-03	/	/
			5000＜L≤10000	1.894E+01	2.635E-03	/	/
			10000＜L≤20000	3.624E+01	2.635E-03	/	/
			L＞20000	4.051E+01	2.635E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	1.581E-03	1.106E-03	8.693E-04	8.377E-04	6.322E-04

	油	L＞100	1.606E-03	1.124E-03	8.831E-04	8.510E-04	6.423E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	7.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

东莞市	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	3.989E-01	1.383E-03	3.989E-01	5.531E-04
			100＜L≤200	4.741E-01	1.381E-03	4.741E-01	5.523E-04
			200＜L≤300	5.494E-01	1.379E-03	5.494E-01	5.517E-04
			300＜L≤400	6.247E-01	1.378E-03	6.247E-01	5.513E-04
			400＜L≤500	7.243E-01	1.378E-03	7.243E-01	5.511E-04
			500＜L≤600	7.846E-01	1.377E-03	7.846E-01	5.509E-04
			600＜L≤700	7.996E-01	1.377E-03	7.996E-01	5.508E-04
			700＜L≤800	8.599E-01	1.377E-03	8.599E-01	5.506E-04
			800＜L≤1000	1.039E+00	1.376E-03	1.039E+00	5.504E-04
			1000＜L≤1500	1.152E+00	1.375E-03	1.152E+00	5.502E-04
			1500＜L≤2000	1.346E+00	1.375E-03	1.346E+00	5.500E-04
			2000＜L≤3000	1.621E+00	1.374E-03	1.621E+00	5.498E-04
			3000＜L≤5000	2.072E+00	1.374E-03	2.072E+00	5.496E-04
			5000＜L≤10000	2.413E+00	1.373E-03	2.413E+00	5.493E-04
			10000＜L≤20000	3.418E+00	1.373E-03	3.418E+00	5.491E-04
			20000＜L≤30000	3.586E+00	1.373E-03	3.586E+00	5.490E-04
			L＞30000	1.805E+00	1.372E-03	1.805E+00	5.489E-04
		外浮顶罐	≤10000	2.654E+00	1.373E-03	2.654E+00	5.493E-04
			10000＜L≤20000	3.010E+00	1.373E-03	3.010E+00	5.491E-04
			20000＜L≤30000	3.140E+00	1.373E-03	3.140E+00	5.490E-04
			30000＜	3.887E+00	1.372E-03	3.887E+00	5.489E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	4.633E+00	1.372E-03	4.633E+00	5.488E-04
			L＞100000	5.734E+00	1.372E-03	5.734E+00	5.488E-04
		固定顶罐	≤100	3.446E-01	1.626E-03	/	/
			100＜L≤200	6.059E-01	1.652E-03	/	/
			200＜L≤300	8.390E-01	1.677E-03	/	/
			300＜L≤400	1.052E+00	1.703E-03	/	/
			400＜L≤500	1.264E+00	1.729E-03	/	/
			500＜L≤600	1.458E+00	1.755E-03	/	/
			600＜L≤700	1.698E+00	1.781E-03	/	/
			700＜L≤800	1.835E+00	1.807E-03	/	/
			800＜L≤1000	2.242E+00	1.859E-03	/	/
			1000＜L≤1500	3.186E+00	1.988E-03	/	/
			1500＜L≤2000	4.413E+00	2.117E-03	/	/
			2000＜L≤3000	6.486E+00	2.376E-03	/	/
			3000＜L≤5000	1.053E+01	2.710E-03	/	/
			5000＜L≤10000	1.882E+01	2.710E-03	/	/
			10000＜L≤20000	3.597E+01	2.710E-03	/	/
			L＞20000	4.019E+01	2.710E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	1.626E-03	9.755E-04	4.877E-04	4.552E-04	4.064E-04

	油	L＞100	1.652E-03	9.910E-04	4.955E-04	4.625E-04	4.129E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	5.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

中山市	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	3.976E-01	1.384E-03	3.976E-01	5.535E-04
			100＜L≤200	4.727E-01	1.382E-03	4.727E-01	5.526E-04
			200＜L≤300	5.477E-01	1.380E-03	5.477E-01	5.521E-04
			300＜L≤400	6.228E-01	1.379E-03	6.228E-01	5.516E-04
			400＜L≤500	7.221E-01	1.379E-03	7.221E-01	5.514E-04
			500＜L≤600	7.821E-01	1.378E-03	7.821E-01	5.512E-04
			600＜L≤700	7.971E-01	1.378E-03	7.971E-01	5.511E-04
			700＜L≤800	8.572E-01	1.377E-03	8.572E-01	5.510E-04
			800＜L≤1000	1.036E+00	1.377E-03	1.036E+00	5.507E-04
			1000＜L≤1500	1.148E+00	1.376E-03	1.148E+00	5.505E-04
			1500＜L≤2000	1.342E+00	1.376E-03	1.342E+00	5.503E-04
			2000＜L≤3000	1.616E+00	1.375E-03	1.616E+00	5.501E-04
			3000＜L≤5000	2.066E+00	1.375E-03	2.066E+00	5.499E-04
			5000＜L≤10000	2.405E+00	1.374E-03	2.405E+00	5.496E-04
			10000＜L≤20000	3.407E+00	1.373E-03	3.407E+00	5.494E-04
			20000＜L≤30000	3.575E+00	1.373E-03	3.575E+00	5.494E-04
			L＞30000	1.800E+00	1.373E-03	1.800E+00	5.492E-04
		外浮顶罐	≤10000	2.064E+00	1.374E-03	2.064E+00	5.496E-04
			10000＜L≤20000	2.402E+00	1.373E-03	2.402E+00	5.494E-04
			20000＜L≤30000	2.530E+00	1.373E-03	2.530E+00	5.494E-04
			30000＜	3.243E+00	1.373E-03	3.243E+00	5.492E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	3.957E+00	1.373E-03	3.957E+00	5.492E-04
			L＞100000	5.013E+00	1.373E-03	5.013E+00	5.491E-04
		固定顶罐	≤100	3.391E-01	1.627E-03	/	/
			100＜L≤200	5.962E-01	1.653E-03	/	/
			200＜L≤300	8.255E-01	1.678E-03	/	/
			300＜L≤400	1.035E+00	1.704E-03	/	/
			400＜L≤500	1.244E+00	1.730E-03	/	/
			500＜L≤600	1.435E+00	1.756E-03	/	/
			600＜L≤700	1.671E+00	1.782E-03	/	/
			700＜L≤800	1.805E+00	1.808E-03	/	/
			800＜L≤1000	2.206E+00	1.860E-03	/	/
			1000＜L≤1500	3.134E+00	1.989E-03	/	/
			1500＜L≤2000	4.342E+00	2.118E-03	/	/
			2000＜L≤3000	6.382E+00	2.377E-03	/	/
			3000＜L≤5000	1.036E+01	2.711E-03	/	/
			5000＜L≤10000	1.852E+01	2.711E-03	/	/
			10000＜L≤20000	3.539E+01	2.711E-03	/	/
			L＞20000	3.954E+01	2.711E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	1.627E-03	9.760E-04	4.880E-04	4.555E-04	4.067E-04

	油	L＞100	1.653E-03	9.915E-04	4.958E-04	4.627E-04	4.131E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	5.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

潮州市	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	3.854E-01	1.350E-03	3.854E-01	8.102E-04
			100＜L≤200	4.581E-01	1.348E-03	4.581E-01	8.090E-04
			200＜L≤300	5.308E-01	1.347E-03	5.308E-01	8.081E-04
			300＜L≤400	6.036E-01	1.346E-03	6.036E-01	8.075E-04
			400＜L≤500	6.998E-01	1.345E-03	6.998E-01	8.071E-04
			500＜L≤600	7.580E-01	1.345E-03	7.580E-01	8.068E-04
			600＜L≤700	7.726E-01	1.345E-03	7.726E-01	8.067E-04
			700＜L≤800	8.308E-01	1.344E-03	8.308E-01	8.065E-04
			800＜L≤1000	1.004E+00	1.343E-03	1.004E+00	8.060E-04
			1000＜L≤1500	1.113E+00	1.343E-03	1.113E+00	8.057E-04
			1500＜L≤2000	1.301E+00	1.342E-03	1.301E+00	8.055E-04
			2000＜L≤3000	1.566E+00	1.342E-03	1.566E+00	8.052E-04
			3000＜L≤5000	2.002E+00	1.341E-03	2.002E+00	8.048E-04
			5000＜L≤10000	2.331E+00	1.341E-03	2.331E+00	8.044E-04
			10000＜L≤20000	3.302E+00	1.340E-03	3.302E+00	8.041E-04
			20000＜L≤30000	3.465E+00	1.340E-03	3.465E+00	8.041E-04
			L＞30000	1.805E+00	1.340E-03	1.805E+00	8.039E-04
		外浮顶罐	≤10000	1.894E+00	1.341E-03	1.894E+00	8.044E-04
			10000＜L≤20000	2.218E+00	1.340E-03	2.218E+00	8.041E-04
			20000＜L≤30000	2.341E+00	1.340E-03	2.341E+00	8.041E-04
			30000＜	3.025E+00	1.340E-03	3.025E+00	8.039E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	3.712E+00	1.340E-03	3.712E+00	8.038E-04
			L＞100000	4.726E+00	1.339E-03	4.726E+00	8.037E-04
		固定顶罐	≤100	4.068E-01	1.587E-03	/	/
			100＜L≤200	7.163E-01	1.612E-03	/	/
			200＜L≤300	9.927E-01	1.638E-03	/	/
			300＜L≤400	1.245E+00	1.663E-03	/	/
			400＜L≤500	1.497E+00	1.688E-03	/	/
			500＜L≤600	1.728E+00	1.713E-03	/	/
			600＜L≤700	2.012E+00	1.739E-03	/	/
			700＜L≤800	2.175E+00	1.764E-03	/	/
			800＜L≤1000	2.659E+00	1.814E-03	/	/
			1000＜L≤1500	3.780E+00	1.941E-03	/	/
			1500＜L≤2000	5.238E+00	2.067E-03	/	/
			2000＜L≤3000	7.702E+00	2.319E-03	/	/
			3000＜L≤5000	1.252E+01	2.646E-03	/	/
			5000＜L≤10000	2.239E+01	2.646E-03	/	/
			10000＜L≤20000	4.282E+01	2.646E-03	/	/
			L＞20000	4.786E+01	2.646E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	1.587E-03	1.111E-03	8.730E-04	8.412E-04	6.349E-04

	油	L＞100	1.612E-03	1.129E-03	8.869E-04	8.546E-04	6.450E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	7.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

揭阳市	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	3.903E-01	1.363E-03	3.903E-01	8.177E-04
			100＜L≤200	4.640E-01	1.361E-03	4.640E-01	8.164E-04
			200＜L≤300	5.377E-01	1.359E-03	5.377E-01	8.155E-04
			300＜L≤400	6.113E-01	1.358E-03	6.113E-01	8.149E-04
			400＜L≤500	7.088E-01	1.358E-03	7.088E-01	8.146E-04
			500＜L≤600	7.677E-01	1.357E-03	7.677E-01	8.142E-04
			600＜L≤700	7.825E-01	1.357E-03	7.825E-01	8.142E-04
			700＜L≤800	8.414E-01	1.356E-03	8.414E-01	8.139E-04
			800＜L≤1000	1.017E+00	1.356E-03	1.017E+00	8.135E-04
			1000＜L≤1500	1.127E+00	1.355E-03	1.127E+00	8.132E-04
			1500＜L≤2000	1.318E+00	1.355E-03	1.318E+00	8.129E-04
			2000＜L≤3000	1.586E+00	1.354E-03	1.586E+00	8.126E-04
			3000＜L≤5000	2.028E+00	1.354E-03	2.028E+00	8.123E-04
			5000＜L≤10000	2.361E+00	1.353E-03	2.361E+00	8.118E-04
			10000＜L≤20000	3.345E+00	1.353E-03	3.345E+00	8.115E-04
			20000＜L≤30000	3.509E+00	1.353E-03	3.509E+00	8.115E-04
			L＞30000	1.802E+00	1.352E-03	1.802E+00	8.113E-04
		外浮顶罐	≤10000	2.136E+00	1.353E-03	2.136E+00	8.118E-04
			10000＜L≤20000	2.472E+00	1.353E-03	2.472E+00	8.115E-04
			20000＜L≤30000	2.597E+00	1.353E-03	2.597E+00	8.115E-04
			30000＜	3.304E+00	1.352E-03	3.304E+00	8.113E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	4.011E+00	1.352E-03	4.011E+00	8.112E-04
			L＞100000	5.056E+00	1.352E-03	5.056E+00	8.111E-04
		固定顶罐	≤100	3.744E-01	1.602E-03	/	/
			100＜L≤200	6.589E-01	1.627E-03	/	/
			200＜L≤300	9.128E-01	1.653E-03	/	/
			300＜L≤400	1.145E+00	1.678E-03	/	/
			400＜L≤500	1.376E+00	1.704E-03	/	/
			500＜L≤600	1.588E+00	1.729E-03	/	/
			600＜L≤700	1.849E+00	1.755E-03	/	/
			700＜L≤800	1.999E+00	1.780E-03	/	/
			800＜L≤1000	2.443E+00	1.831E-03	/	/
			1000＜L≤1500	3.472E+00	1.959E-03	/	/
			1500＜L≤2000	4.811E+00	2.086E-03	/	/
			2000＜L≤3000	7.073E+00	2.341E-03	/	/
			3000＜L≤5000	1.149E+01	2.671E-03	/	/
			5000＜L≤10000	2.054E+01	2.671E-03	/	/
			10000＜L≤20000	3.928E+01	2.671E-03	/	/
			L＞20000	4.390E+01	2.671E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	1.602E-03	1.121E-03	8.811E-04	8.490E-04	6.408E-04

	油	L＞100	1.627E-03	1.139E-03	8.951E-04	8.625E-04	6.510E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	7.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

云浮市	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	3.904E-01	1.351E-03	3.904E-01	8.104E-04
			100＜L≤200	4.641E-01	1.349E-03	4.641E-01	8.092E-04
			200＜L≤300	5.378E-01	1.347E-03	5.378E-01	8.083E-04
			300＜L≤400	6.115E-01	1.346E-03	6.115E-01	8.077E-04
			400＜L≤500	7.090E-01	1.346E-03	7.090E-01	8.073E-04
			500＜L≤600	7.680E-01	1.345E-03	7.680E-01	8.070E-04
			600＜L≤700	7.827E-01	1.345E-03	7.827E-01	8.069E-04
			700＜L≤800	8.417E-01	1.344E-03	8.417E-01	8.067E-04
			800＜L≤1000	1.017E+00	1.344E-03	1.017E+00	8.063E-04
			1000＜L≤1500	1.128E+00	1.343E-03	1.128E+00	8.060E-04
			1500＜L≤2000	1.318E+00	1.343E-03	1.318E+00	8.057E-04
			2000＜L≤3000	1.586E+00	1.342E-03	1.586E+00	8.054E-04
			3000＜L≤5000	2.028E+00	1.342E-03	2.028E+00	8.051E-04
			5000＜L≤10000	2.362E+00	1.341E-03	2.362E+00	8.046E-04
			10000＜L≤20000	3.346E+00	1.341E-03	3.346E+00	8.043E-04
			20000＜L≤30000	3.510E+00	1.340E-03	3.510E+00	8.043E-04
			L＞30000	1.816E+00	1.340E-03	1.816E+00	8.041E-04
		外浮顶罐	≤10000	1.508E+00	1.341E-03	1.508E+00	8.046E-04
			10000＜L≤20000	1.821E+00	1.341E-03	1.821E+00	8.043E-04
			20000＜L≤30000	1.943E+00	1.340E-03	1.943E+00	8.043E-04
			30000＜	2.608E+00	1.340E-03	2.608E+00	8.041E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	3.276E+00	1.340E-03	3.276E+00	8.040E-04
			L＞100000	4.266E+00	1.340E-03	4.266E+00	8.039E-04
		固定顶罐	≤100	3.545E-01	1.588E-03	/	/
			100＜L≤200	6.242E-01	1.613E-03	/	/
			200＜L≤300	8.650E-01	1.638E-03	/	/
			300＜L≤400	1.085E+00	1.664E-03	/	/
			400＜L≤500	1.305E+00	1.689E-03	/	/
			500＜L≤600	1.505E+00	1.714E-03	/	/
			600＜L≤700	1.754E+00	1.739E-03	/	/
			700＜L≤800	1.895E+00	1.765E-03	/	/
			800＜L≤1000	2.317E+00	1.815E-03	/	/
			1000＜L≤1500	3.294E+00	1.941E-03	/	/
			1500＜L≤2000	4.564E+00	2.068E-03	/	/
			2000＜L≤3000	6.711E+00	2.321E-03	/	/
			3000＜L≤5000	1.091E+01	2.647E-03	/	/
			5000＜L≤10000	1.950E+01	2.647E-03	/	/
			10000＜L≤20000	3.731E+01	2.647E-03	/	/
			L＞20000	4.170E+01	2.647E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	1.588E-03	1.111E-03	8.733E-04	8.415E-04	6.351E-04

	油	L＞100	1.613E-03	1.129E-03	8.872E-04	8.549E-04	6.452E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	7.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

广西壮族自治区

油品储运销行业系数手册

南宁市	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	3.944E-01	1.364E-03	3.944E-01	6.820E-04
			100＜L≤200	4.688E-01	1.362E-03	4.688E-01	6.810E-04
			200＜L≤300	5.433E-01	1.361E-03	5.433E-01	6.803E-04
			300＜L≤400	6.177E-01	1.360E-03	6.177E-01	6.798E-04
			400＜L≤500	7.162E-01	1.359E-03	7.162E-01	6.795E-04
			500＜L≤600	7.758E-01	1.358E-03	7.758E-01	6.792E-04
			600＜L≤700	7.907E-01	1.358E-03	7.907E-01	6.791E-04
			700＜L≤800	8.502E-01	1.358E-03	8.502E-01	6.789E-04
			800＜L≤1000	1.027E+00	1.357E-03	1.027E+00	6.786E-04
			1000＜L≤1500	1.139E+00	1.357E-03	1.139E+00	6.783E-04
			1500＜L≤2000	1.331E+00	1.356E-03	1.331E+00	6.781E-04
			2000＜L≤3000	1.602E+00	1.356E-03	1.602E+00	6.779E-04
			3000＜L≤5000	2.049E+00	1.355E-03	2.049E+00	6.776E-04
			5000＜L≤10000	2.386E+00	1.354E-03	2.386E+00	6.772E-04
			10000＜L≤20000	3.380E+00	1.354E-03	3.380E+00	6.770E-04
			20000＜L≤30000	3.546E+00	1.354E-03	3.546E+00	6.769E-04
			L＞30000	1.811E+00	1.354E-03	1.811E+00	6.768E-04
		外浮顶罐	≤10000	2.505E+00	1.354E-03	2.505E+00	6.772E-04
			10000＜L≤20000	2.854E+00	1.354E-03	2.854E+00	6.770E-04
			20000＜L≤30000	2.982E+00	1.354E-03	2.982E+00	6.769E-04
			30000＜	3.715E+00	1.354E-03	3.715E+00	6.768E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	4.447E+00	1.353E-03	4.447E+00	6.767E-04
			L＞100000	5.527E+00	1.353E-03	5.527E+00	6.766E-04
		固定顶罐	≤100	3.394E-01	1.604E-03	/	/
			100＜L≤200	5.973E-01	1.629E-03	/	/
			200＜L≤300	8.274E-01	1.655E-03	/	/
			300＜L≤400	1.038E+00	1.680E-03	/	/
			400＜L≤500	1.247E+00	1.706E-03	/	/
			500＜L≤600	1.439E+00	1.731E-03	/	/
			600＜L≤700	1.676E+00	1.757E-03	/	/
			700＜L≤800	1.811E+00	1.782E-03	/	/
			800＜L≤1000	2.214E+00	1.833E-03	/	/
			1000＜L≤1500	3.147E+00	1.961E-03	/	/
			1500＜L≤2000	4.360E+00	2.088E-03	/	/
			2000＜L≤3000	6.410E+00	2.344E-03	/	/
			3000＜L≤5000	1.041E+01	2.673E-03	/	/
			5000＜L≤10000	1.862E+01	2.673E-03	/	/
			10000＜L≤20000	3.560E+01	2.673E-03	/	/
			L＞20000	3.978E+01	2.673E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	1.604E-03	1.042E-03	6.414E-04	6.094E-04	4.811E-04

	油	L＞100	1.629E-03	1.059E-03	6.516E-04	6.191E-04	4.887E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	6.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

柳州市	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	3.778E-01	1.319E-03	3.778E-01	7.917E-04
			100＜L≤200	4.492E-01	1.317E-03	4.492E-01	7.904E-04
			200＜L≤300	5.205E-01	1.316E-03	5.205E-01	7.895E-04
			300＜L≤400	5.918E-01	1.315E-03	5.918E-01	7.889E-04
			400＜L≤500	6.862E-01	1.314E-03	6.862E-01	7.886E-04
			500＜L≤600	7.432E-01	1.314E-03	7.432E-01	7.882E-04
			600＜L≤700	7.575E-01	1.314E-03	7.575E-01	7.882E-04
			700＜L≤800	8.146E-01	1.313E-03	8.146E-01	7.879E-04
			800＜L≤1000	9.842E-01	1.312E-03	9.842E-01	7.875E-04
			1000＜L≤1500	1.091E+00	1.312E-03	1.091E+00	7.872E-04
			1500＜L≤2000	1.275E+00	1.312E-03	1.275E+00	7.869E-04
			2000＜L≤3000	1.535E+00	1.311E-03	1.535E+00	7.866E-04
			3000＜L≤5000	1.963E+00	1.310E-03	1.963E+00	7.863E-04
			5000＜L≤10000	2.286E+00	1.310E-03	2.286E+00	7.858E-04
			10000＜L≤20000	3.238E+00	1.309E-03	3.238E+00	7.855E-04
			20000＜L≤30000	3.397E+00	1.309E-03	3.397E+00	7.855E-04
			L＞30000	1.815E+00	1.309E-03	1.815E+00	7.853E-04
		外浮顶罐	≤10000	1.754E+00	1.310E-03	1.754E+00	7.858E-04
			10000＜L≤20000	2.069E+00	1.309E-03	2.069E+00	7.855E-04
			20000＜L≤30000	2.188E+00	1.309E-03	2.188E+00	7.855E-04
			30000＜	2.853E+00	1.309E-03	2.853E+00	7.853E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	3.520E+00	1.309E-03	3.520E+00	7.852E-04
			L＞100000	4.506E+00	1.309E-03	4.506E+00	7.851E-04
		固定顶罐	≤100	3.007E-01	1.551E-03	/	/
			100＜L≤200	5.303E-01	1.575E-03	/	/
			200＜L≤300	7.354E-01	1.600E-03	/	/
			300＜L≤400	9.230E-01	1.625E-03	/	/
			400＜L≤500	1.110E+00	1.649E-03	/	/
			500＜L≤600	1.282E+00	1.674E-03	/	/
			600＜L≤700	1.493E+00	1.699E-03	/	/
			700＜L≤800	1.614E+00	1.723E-03	/	/
			800＜L≤1000	1.974E+00	1.773E-03	/	/
			1000＜L≤1500	2.808E+00	1.896E-03	/	/
			1500＜L≤2000	3.892E+00	2.020E-03	/	/
			2000＜L≤3000	5.726E+00	2.266E-03	/	/
			3000＜L≤5000	9.312E+00	2.586E-03	/	/
			5000＜L≤10000	1.667E+01	2.586E-03	/	/
			10000＜L≤20000	3.191E+01	2.586E-03	/	/
			L＞20000	3.568E+01	2.586E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	1.551E-03	1.085E-03	8.529E-04	8.218E-04	6.203E-04

	油	L＞100	1.575E-03	1.103E-03	8.664E-04	8.349E-04	6.301E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	7.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

桂林市	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	3.575E-01	1.260E-03	3.575E-01	7.558E-04
			100＜L≤200	4.249E-01	1.258E-03	4.249E-01	7.546E-04
			200＜L≤300	4.924E-01	1.256E-03	4.924E-01	7.537E-04
			300＜L≤400	5.599E-01	1.255E-03	5.599E-01	7.531E-04
			400＜L≤500	6.491E-01	1.255E-03	6.491E-01	7.528E-04
			500＜L≤600	7.031E-01	1.254E-03	7.031E-01	7.524E-04
			600＜L≤700	7.166E-01	1.254E-03	7.166E-01	7.523E-04
			700＜L≤800	7.706E-01	1.253E-03	7.706E-01	7.521E-04
			800＜L≤1000	9.311E-01	1.253E-03	9.311E-01	7.517E-04
			1000＜L≤1500	1.032E+00	1.252E-03	1.032E+00	7.514E-04
			1500＜L≤2000	1.207E+00	1.252E-03	1.207E+00	7.511E-04
			2000＜L≤3000	1.452E+00	1.251E-03	1.452E+00	7.508E-04
			3000＜L≤5000	1.857E+00	1.251E-03	1.857E+00	7.505E-04
			5000＜L≤10000	2.163E+00	1.250E-03	2.163E+00	7.500E-04
			10000＜L≤20000	3.063E+00	1.250E-03	3.063E+00	7.497E-04
			20000＜L≤30000	3.214E+00	1.249E-03	3.214E+00	7.497E-04
			L＞30000	1.828E+00	1.249E-03	1.828E+00	7.495E-04
		外浮顶罐	≤10000	1.957E+00	1.250E-03	1.957E+00	7.500E-04
			10000＜L≤20000	2.264E+00	1.250E-03	2.264E+00	7.497E-04
			20000＜L≤30000	2.379E+00	1.249E-03	2.379E+00	7.497E-04
			30000＜	3.026E+00	1.249E-03	3.026E+00	7.495E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	3.674E+00	1.249E-03	3.674E+00	7.494E-04
			L＞100000	4.631E+00	1.249E-03	4.631E+00	7.493E-04
		固定顶罐	≤100	2.778E-01	1.480E-03	/	/
			100＜L≤200	4.914E-01	1.503E-03	/	/
			200＜L≤300	6.827E-01	1.527E-03	/	/
			300＜L≤400	8.578E-01	1.551E-03	/	/
			400＜L≤500	1.033E+00	1.574E-03	/	/
			500＜L≤600	1.193E+00	1.598E-03	/	/
			600＜L≤700	1.390E+00	1.621E-03	/	/
			700＜L≤800	1.504E+00	1.645E-03	/	/
			800＜L≤1000	1.841E+00	1.692E-03	/	/
			1000＜L≤1500	2.621E+00	1.810E-03	/	/
			1500＜L≤2000	3.635E+00	1.927E-03	/	/
			2000＜L≤3000	5.353E+00	2.163E-03	/	/
			3000＜L≤5000	8.717E+00	2.468E-03	/	/
			5000＜L≤10000	1.563E+01	2.468E-03	/	/
			10000＜L≤20000	2.998E+01	2.468E-03	/	/
			L＞20000	3.355E+01	2.468E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	1.480E-03	1.036E-03	8.139E-04	7.844E-04	5.920E-04

	油	L＞100	1.503E-03	1.052E-03	8.269E-04	7.968E-04	6.014E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	7.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

梧州市	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	3.821E-01	1.330E-03	3.821E-01	7.983E-04
			100＜L≤200	4.542E-01	1.328E-03	4.542E-01	7.970E-04
			200＜L≤300	5.263E-01	1.327E-03	5.263E-01	7.962E-04
			300＜L≤400	5.985E-01	1.326E-03	5.985E-01	7.955E-04
			400＜L≤500	6.939E-01	1.325E-03	6.939E-01	7.952E-04
			500＜L≤600	7.516E-01	1.325E-03	7.516E-01	7.949E-04
			600＜L≤700	7.660E-01	1.325E-03	7.660E-01	7.948E-04
			700＜L≤800	8.237E-01	1.324E-03	8.237E-01	7.945E-04
			800＜L≤1000	9.953E-01	1.324E-03	9.953E-01	7.941E-04
			1000＜L≤1500	1.103E+00	1.323E-03	1.103E+00	7.938E-04
			1500＜L≤2000	1.290E+00	1.323E-03	1.290E+00	7.936E-04
			2000＜L≤3000	1.552E+00	1.322E-03	1.552E+00	7.933E-04
			3000＜L≤5000	1.985E+00	1.322E-03	1.985E+00	7.929E-04
			5000＜L≤10000	2.312E+00	1.321E-03	2.312E+00	7.925E-04
			10000＜L≤20000	3.274E+00	1.320E-03	3.274E+00	7.922E-04
			20000＜L≤30000	3.435E+00	1.320E-03	3.435E+00	7.921E-04
			L＞30000	1.819E+00	1.320E-03	1.819E+00	7.920E-04
		外浮顶罐	≤10000	2.201E+00	1.321E-03	2.201E+00	7.925E-04
			10000＜L≤20000	2.533E+00	1.320E-03	2.533E+00	7.922E-04
			20000＜L≤30000	2.656E+00	1.320E-03	2.656E+00	7.921E-04
			30000＜	3.354E+00	1.320E-03	3.354E+00	7.920E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	4.053E+00	1.320E-03	4.053E+00	7.918E-04
			L＞100000	5.083E+00	1.320E-03	5.083E+00	7.917E-04
		固定顶罐	≤100	3.675E-01	1.564E-03	/	/
			100＜L≤200	6.478E-01	1.589E-03	/	/
			200＜L≤300	8.981E-01	1.613E-03	/	/
			300＜L≤400	1.127E+00	1.638E-03	/	/
			400＜L≤500	1.356E+00	1.663E-03	/	/
			500＜L≤600	1.564E+00	1.688E-03	/	/
			600＜L≤700	1.823E+00	1.713E-03	/	/
			700＜L≤800	1.970E+00	1.738E-03	/	/
			800＜L≤1000	2.409E+00	1.788E-03	/	/
			1000＜L≤1500	3.426E+00	1.912E-03	/	/
			1500＜L≤2000	4.748E+00	2.036E-03	/	/
			2000＜L≤3000	6.984E+00	2.285E-03	/	/
			3000＜L≤5000	1.135E+01	2.607E-03	/	/
			5000＜L≤10000	2.032E+01	2.607E-03	/	/
			10000＜L≤20000	3.889E+01	2.607E-03	/	/
			L＞20000	4.347E+01	2.607E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	1.564E-03	1.095E-03	8.600E-04	8.288E-04	6.255E-04

	油	L＞100	1.589E-03	1.112E-03	8.737E-04	8.420E-04	6.354E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	7.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

北海市	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	4.004E-01	1.389E-03	4.004E-01	8.334E-04
			100＜L≤200	4.760E-01	1.387E-03	4.760E-01	8.322E-04
			200＜L≤300	5.515E-01	1.386E-03	5.515E-01	8.313E-04
			300＜L≤400	6.271E-01	1.384E-03	6.271E-01	8.307E-04
			400＜L≤500	7.271E-01	1.384E-03	7.271E-01	8.303E-04
			500＜L≤600	7.876E-01	1.383E-03	7.876E-01	8.300E-04
			600＜L≤700	8.027E-01	1.383E-03	8.027E-01	8.299E-04
			700＜L≤800	8.632E-01	1.383E-03	8.632E-01	8.296E-04
			800＜L≤1000	1.043E+00	1.382E-03	1.043E+00	8.292E-04
			1000＜L≤1500	1.156E+00	1.382E-03	1.156E+00	8.289E-04
			1500＜L≤2000	1.352E+00	1.381E-03	1.352E+00	8.287E-04
			2000＜L≤3000	1.627E+00	1.381E-03	1.627E+00	8.284E-04
			3000＜L≤5000	2.080E+00	1.380E-03	2.080E+00	8.280E-04
			5000＜L≤10000	2.422E+00	1.379E-03	2.422E+00	8.276E-04
			10000＜L≤20000	3.431E+00	1.379E-03	3.431E+00	8.273E-04
			20000＜L≤30000	3.600E+00	1.379E-03	3.600E+00	8.273E-04
			L＞30000	1.798E+00	1.378E-03	1.798E+00	8.271E-04
		外浮顶罐	≤10000	2.787E+00	1.379E-03	2.787E+00	8.276E-04
			10000＜L≤20000	3.147E+00	1.379E-03	3.147E+00	8.273E-04
			20000＜L≤30000	3.279E+00	1.379E-03	3.279E+00	8.273E-04
			30000＜	4.034E+00	1.378E-03	4.034E+00	8.271E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	4.789E+00	1.378E-03	4.789E+00	8.269E-04
			L＞100000	5.901E+00	1.378E-03	5.901E+00	8.269E-04
		固定顶罐	≤100	3.102E-01	1.633E-03	/	/
			100＜L≤200	5.453E-01	1.659E-03	/	/
			200＜L≤300	7.549E-01	1.685E-03	/	/
			300＜L≤400	9.463E-01	1.711E-03	/	/
			400＜L≤500	1.137E+00	1.737E-03	/	/
			500＜L≤600	1.312E+00	1.763E-03	/	/
			600＜L≤700	1.528E+00	1.789E-03	/	/
			700＜L≤800	1.650E+00	1.815E-03	/	/
			800＜L≤1000	2.017E+00	1.867E-03	/	/
			1000＜L≤1500	2.865E+00	1.997E-03	/	/
			1500＜L≤2000	3.969E+00	2.127E-03	/	/
			2000＜L≤3000	5.832E+00	2.387E-03	/	/
			3000＜L≤5000	9.471E+00	2.722E-03	/	/
			5000＜L≤10000	1.692E+01	2.722E-03	/	/
			10000＜L≤20000	3.233E+01	2.722E-03	/	/
			L＞20000	3.612E+01	2.722E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	1.633E-03	1.143E-03	8.982E-04	8.655E-04	6.532E-04

	油	L＞100	1.659E-03	1.161E-03	9.125E-04	8.793E-04	6.636E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	7.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

防城港市	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	3.946E-01	1.370E-03	3.946E-01	8.221E-04
			100＜L≤200	4.690E-01	1.368E-03	4.690E-01	8.208E-04
			200＜L≤300	5.435E-01	1.367E-03	5.435E-01	8.199E-04
			300＜L≤400	6.180E-01	1.366E-03	6.180E-01	8.193E-04
			400＜L≤500	7.165E-01	1.365E-03	7.165E-01	8.190E-04
			500＜L≤600	7.761E-01	1.364E-03	7.761E-01	8.186E-04
			600＜L≤700	7.910E-01	1.364E-03	7.910E-01	8.186E-04
			700＜L≤800	8.506E-01	1.364E-03	8.506E-01	8.183E-04
			800＜L≤1000	1.028E+00	1.363E-03	1.028E+00	8.179E-04
			1000＜L≤1500	1.139E+00	1.363E-03	1.139E+00	8.176E-04
			1500＜L≤2000	1.332E+00	1.362E-03	1.332E+00	8.173E-04
			2000＜L≤3000	1.603E+00	1.362E-03	1.603E+00	8.170E-04
			3000＜L≤5000	2.050E+00	1.361E-03	2.050E+00	8.167E-04
			5000＜L≤10000	2.387E+00	1.360E-03	2.387E+00	8.162E-04
			10000＜L≤20000	3.381E+00	1.360E-03	3.381E+00	8.159E-04
			20000＜L≤30000	3.548E+00	1.360E-03	3.548E+00	8.159E-04
			L＞30000	1.802E+00	1.360E-03	1.802E+00	8.157E-04
		外浮顶罐	≤10000	3.120E+00	1.360E-03	3.120E+00	8.162E-04
			10000＜L≤20000	3.484E+00	1.360E-03	3.484E+00	8.159E-04
			20000＜L≤30000	3.615E+00	1.360E-03	3.615E+00	8.159E-04
			30000＜	4.377E+00	1.360E-03	4.377E+00	8.157E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	5.136E+00	1.359E-03	5.136E+00	8.156E-04
			L＞100000	6.255E+00	1.359E-03	6.255E+00	8.155E-04
		固定顶罐	≤100	2.514E-01	1.611E-03	/	/
			100＜L≤200	4.422E-01	1.636E-03	/	/
			200＜L≤300	6.125E-01	1.662E-03	/	/
			300＜L≤400	7.680E-01	1.688E-03	/	/
			400＜L≤500	9.233E-01	1.713E-03	/	/
			500＜L≤600	1.065E+00	1.739E-03	/	/
			600＜L≤700	1.241E+00	1.764E-03	/	/
			700＜L≤800	1.340E+00	1.790E-03	/	/
			800＜L≤1000	1.638E+00	1.841E-03	/	/
			1000＜L≤1500	2.328E+00	1.970E-03	/	/
			1500＜L≤2000	3.226E+00	2.098E-03	/	/
			2000＜L≤3000	4.742E+00	2.354E-03	/	/
			3000＜L≤5000	7.703E+00	2.685E-03	/	/
			5000＜L≤10000	1.377E+01	2.685E-03	/	/
			10000＜L≤20000	2.632E+01	2.685E-03	/	/
			L＞20000	2.941E+01	2.685E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	1.611E-03	1.127E-03	8.859E-04	8.537E-04	6.443E-04

	油	L＞100	1.636E-03	1.145E-03	9.000E-04	8.673E-04	6.545E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	7.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

钦州市	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	3.855E-01	1.346E-03	3.855E-01	8.078E-04
			100＜L≤200	4.582E-01	1.344E-03	4.582E-01	8.065E-04
			200＜L≤300	5.310E-01	1.343E-03	5.310E-01	8.057E-04
			300＜L≤400	6.037E-01	1.342E-03	6.037E-01	8.050E-04
			400＜L≤500	7.000E-01	1.341E-03	7.000E-01	8.047E-04
			500＜L≤600	7.582E-01	1.341E-03	7.582E-01	8.043E-04
			600＜L≤700	7.728E-01	1.340E-03	7.728E-01	8.043E-04
			700＜L≤800	8.310E-01	1.340E-03	8.310E-01	8.040E-04
			800＜L≤1000	1.004E+00	1.339E-03	1.004E+00	8.036E-04
			1000＜L≤1500	1.113E+00	1.339E-03	1.113E+00	8.033E-04
			1500＜L≤2000	1.301E+00	1.338E-03	1.301E+00	8.030E-04
			2000＜L≤3000	1.566E+00	1.338E-03	1.566E+00	8.027E-04
			3000＜L≤5000	2.003E+00	1.337E-03	2.003E+00	8.024E-04
			5000＜L≤10000	2.332E+00	1.337E-03	2.332E+00	8.020E-04
			10000＜L≤20000	3.303E+00	1.336E-03	3.303E+00	8.017E-04
			20000＜L≤30000	3.466E+00	1.336E-03	3.466E+00	8.016E-04
			L＞30000	1.806E+00	1.336E-03	1.806E+00	8.014E-04
		外浮顶罐	≤10000	3.300E+00	1.337E-03	3.300E+00	8.020E-04
			10000＜L≤20000	3.661E+00	1.336E-03	3.661E+00	8.017E-04
			20000＜L≤30000	3.790E+00	1.336E-03	3.790E+00	8.016E-04
			30000＜	4.545E+00	1.336E-03	4.545E+00	8.014E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	5.296E+00	1.336E-03	5.296E+00	8.013E-04
			L＞100000	6.403E+00	1.335E-03	6.403E+00	8.012E-04
		固定顶罐	≤100	3.050E-01	1.582E-03	/	/
			100＜L≤200	5.372E-01	1.608E-03	/	/
			200＜L≤300	7.445E-01	1.633E-03	/	/
			300＜L≤400	9.340E-01	1.658E-03	/	/
			400＜L≤500	1.123E+00	1.683E-03	/	/
			500＜L≤600	1.296E+00	1.708E-03	/	/
			600＜L≤700	1.510E+00	1.734E-03	/	/
			700＜L≤800	1.632E+00	1.759E-03	/	/
			800＜L≤1000	1.995E+00	1.809E-03	/	/
			1000＜L≤1500	2.836E+00	1.935E-03	/	/
			1500＜L≤2000	3.930E+00	2.061E-03	/	/
			2000＜L≤3000	5.779E+00	2.313E-03	/	/
			3000＜L≤5000	9.393E+00	2.638E-03	/	/
			5000＜L≤10000	1.680E+01	2.638E-03	/	/
			10000＜L≤20000	3.214E+01	2.638E-03	/	/
			L＞20000	3.592E+01	2.638E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	1.582E-03	1.108E-03	8.704E-04	8.387E-04	6.330E-04

	油	L＞100	1.608E-03	1.125E-03	8.842E-04	8.520E-04	6.431E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	7.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

贵港市	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	3.809E-01	1.328E-03	3.809E-01	7.970E-04
			100＜L≤200	4.529E-01	1.326E-03	4.529E-01	7.958E-04
			200＜L≤300	5.248E-01	1.325E-03	5.248E-01	7.949E-04
			300＜L≤400	5.967E-01	1.324E-03	5.967E-01	7.943E-04
			400＜L≤500	6.918E-01	1.323E-03	6.918E-01	7.939E-04
			500＜L≤600	7.493E-01	1.323E-03	7.493E-01	7.936E-04
			600＜L≤700	7.637E-01	1.323E-03	7.637E-01	7.935E-04
			700＜L≤800	8.212E-01	1.322E-03	8.212E-01	7.933E-04
			800＜L≤1000	9.923E-01	1.321E-03	9.923E-01	7.929E-04
			1000＜L≤1500	1.100E+00	1.321E-03	1.100E+00	7.926E-04
			1500＜L≤2000	1.286E+00	1.321E-03	1.286E+00	7.923E-04
			2000＜L≤3000	1.548E+00	1.320E-03	1.548E+00	7.920E-04
			3000＜L≤5000	1.979E+00	1.319E-03	1.979E+00	7.917E-04
			5000＜L≤10000	2.305E+00	1.319E-03	2.305E+00	7.912E-04
			10000＜L≤20000	3.265E+00	1.318E-03	3.265E+00	7.909E-04
			20000＜L≤30000	3.425E+00	1.318E-03	3.425E+00	7.909E-04
			L＞30000	1.814E+00	1.318E-03	1.814E+00	7.907E-04
		外浮顶罐	≤10000	2.306E+00	1.319E-03	2.306E+00	7.912E-04
			10000＜L≤20000	2.640E+00	1.318E-03	2.640E+00	7.909E-04
			20000＜L≤30000	2.764E+00	1.318E-03	2.764E+00	7.909E-04
			30000＜	3.465E+00	1.318E-03	3.465E+00	7.907E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	4.167E+00	1.318E-03	4.167E+00	7.906E-04
			L＞100000	5.203E+00	1.317E-03	5.203E+00	7.905E-04
		固定顶罐	≤100	3.242E-01	1.561E-03	/	/
			100＜L≤200	5.715E-01	1.586E-03	/	/
			200＜L≤300	7.924E-01	1.611E-03	/	/
			300＜L≤400	9.943E-01	1.636E-03	/	/
			400＜L≤500	1.196E+00	1.661E-03	/	/
			500＜L≤600	1.380E+00	1.685E-03	/	/
			600＜L≤700	1.608E+00	1.710E-03	/	/
			700＜L≤800	1.738E+00	1.735E-03	/	/
			800＜L≤1000	2.126E+00	1.785E-03	/	/
			1000＜L≤1500	3.023E+00	1.909E-03	/	/
			1500＜L≤2000	4.190E+00	2.033E-03	/	/
			2000＜L≤3000	6.163E+00	2.282E-03	/	/
			3000＜L≤5000	1.002E+01	2.603E-03	/	/
			5000＜L≤10000	1.793E+01	2.603E-03	/	/
			10000＜L≤20000	3.432E+01	2.603E-03	/	/
			L＞20000	3.837E+01	2.603E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	1.561E-03	1.093E-03	8.587E-04	8.275E-04	6.245E-04

	油	L＞100	1.586E-03	1.110E-03	8.724E-04	8.406E-04	6.344E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	7.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

玉林市	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	3.982E-01	1.371E-03	3.982E-01	8.227E-04
			100＜L≤200	4.734E-01	1.369E-03	4.734E-01	8.215E-04
			200＜L≤300	5.486E-01	1.368E-03	5.486E-01	8.206E-04
			300＜L≤400	6.238E-01	1.367E-03	6.238E-01	8.200E-04
			400＜L≤500	7.232E-01	1.366E-03	7.232E-01	8.196E-04
			500＜L≤600	7.834E-01	1.365E-03	7.834E-01	8.193E-04
			600＜L≤700	7.984E-01	1.365E-03	7.984E-01	8.192E-04
			700＜L≤800	8.585E-01	1.365E-03	8.585E-01	8.189E-04
			800＜L≤1000	1.037E+00	1.364E-03	1.037E+00	8.185E-04
			1000＜L≤1500	1.150E+00	1.364E-03	1.150E+00	8.182E-04
			1500＜L≤2000	1.344E+00	1.363E-03	1.344E+00	8.180E-04
			2000＜L≤3000	1.618E+00	1.363E-03	1.618E+00	8.177E-04
			3000＜L≤5000	2.069E+00	1.362E-03	2.069E+00	8.173E-04
			5000＜L≤10000	2.409E+00	1.361E-03	2.409E+00	8.169E-04
			10000＜L≤20000	3.413E+00	1.361E-03	3.413E+00	8.166E-04
			20000＜L≤30000	3.581E+00	1.361E-03	3.581E+00	8.166E-04
			L＞30000	1.816E+00	1.361E-03	1.816E+00	8.164E-04
		外浮顶罐	≤10000	1.849E+00	1.361E-03	1.849E+00	8.169E-04
			10000＜L≤20000	2.181E+00	1.361E-03	2.181E+00	8.166E-04
			20000＜L≤30000	2.307E+00	1.361E-03	2.307E+00	8.166E-04
			30000＜	3.007E+00	1.361E-03	3.007E+00	8.164E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	3.710E+00	1.360E-03	3.710E+00	8.162E-04
			L＞100000	4.749E+00	1.360E-03	4.749E+00	8.162E-04
		固定顶罐	≤100	3.516E-01	1.612E-03	/	/
			100＜L≤200	6.186E-01	1.638E-03	/	/
			200＜L≤300	8.568E-01	1.663E-03	/	/
			300＜L≤400	1.074E+00	1.689E-03	/	/
			400＜L≤500	1.291E+00	1.715E-03	/	/
			500＜L≤600	1.490E+00	1.740E-03	/	/
			600＜L≤700	1.735E+00	1.766E-03	/	/
			700＜L≤800	1.875E+00	1.791E-03	/	/
			800＜L≤1000	2.292E+00	1.843E-03	/	/
			1000＜L≤1500	3.257E+00	1.971E-03	/	/
			1500＜L≤2000	4.511E+00	2.099E-03	/	/
			2000＜L≤3000	6.632E+00	2.356E-03	/	/
			3000＜L≤5000	1.077E+01	2.687E-03	/	/
			5000＜L≤10000	1.926E+01	2.687E-03	/	/
			10000＜L≤20000	3.681E+01	2.687E-03	/	/
			L＞20000	4.113E+01	2.687E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	1.612E-03	1.128E-03	8.866E-04	8.543E-04	6.448E-04

	油	L＞100	1.638E-03	1.146E-03	9.007E-04	8.679E-04	6.550E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	7.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

百色市	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	3.986E-01	1.359E-03	3.986E-01	8.153E-04
			100＜L≤200	4.739E-01	1.357E-03	4.739E-01	8.140E-04
			200＜L≤300	5.492E-01	1.355E-03	5.492E-01	8.131E-04
			300＜L≤400	6.244E-01	1.354E-03	6.244E-01	8.125E-04
			400＜L≤500	7.240E-01	1.354E-03	7.240E-01	8.122E-04
			500＜L≤600	7.842E-01	1.353E-03	7.842E-01	8.118E-04
			600＜L≤700	7.992E-01	1.353E-03	7.992E-01	8.118E-04
			700＜L≤800	8.594E-01	1.352E-03	8.594E-01	8.115E-04
			800＜L≤1000	1.038E+00	1.352E-03	1.038E+00	8.111E-04
			1000＜L≤1500	1.151E+00	1.351E-03	1.151E+00	8.108E-04
			1500＜L≤2000	1.346E+00	1.351E-03	1.346E+00	8.105E-04
			2000＜L≤3000	1.620E+00	1.350E-03	1.620E+00	8.102E-04
			3000＜L≤5000	2.071E+00	1.350E-03	2.071E+00	8.099E-04
			5000＜L≤10000	2.412E+00	1.349E-03	2.412E+00	8.094E-04
			10000＜L≤20000	3.416E+00	1.349E-03	3.416E+00	8.091E-04
			20000＜L≤30000	3.584E+00	1.349E-03	3.584E+00	8.091E-04
			L＞30000	1.835E+00	1.348E-03	1.835E+00	8.089E-04
		外浮顶罐	≤10000	1.745E+00	1.349E-03	1.745E+00	8.094E-04
			10000＜L≤20000	2.073E+00	1.349E-03	2.073E+00	8.091E-04
			20000＜L≤30000	2.198E+00	1.349E-03	2.198E+00	8.091E-04
			30000＜	2.892E+00	1.348E-03	2.892E+00	8.089E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	3.589E+00	1.348E-03	3.589E+00	8.088E-04
			L＞100000	4.620E+00	1.348E-03	4.620E+00	8.087E-04
		固定顶罐	≤100	3.612E-01	1.597E-03	/	/
			100＜L≤200	6.358E-01	1.623E-03	/	/
			200＜L≤300	8.808E-01	1.648E-03	/	/
			300＜L≤400	1.105E+00	1.674E-03	/	/
			400＜L≤500	1.328E+00	1.699E-03	/	/
			500＜L≤600	1.532E+00	1.724E-03	/	/
			600＜L≤700	1.785E+00	1.750E-03	/	/
			700＜L≤800	1.929E+00	1.775E-03	/	/
			800＜L≤1000	2.358E+00	1.826E-03	/	/
			1000＜L≤1500	3.352E+00	1.953E-03	/	/
			1500＜L≤2000	4.644E+00	2.080E-03	/	/
			2000＜L≤3000	6.828E+00	2.334E-03	/	/
			3000＜L≤5000	1.109E+01	2.662E-03	/	/
			5000＜L≤10000	1.984E+01	2.662E-03	/	/
			10000＜L≤20000	3.793E+01	2.662E-03	/	/
			L＞20000	4.239E+01	2.662E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	1.597E-03	1.118E-03	8.785E-04	8.466E-04	6.389E-04

	油	L＞100	1.623E-03	1.136E-03	8.925E-04	8.600E-04	6.491E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	7.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

贺州市	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	3.629E-01	1.276E-03	3.629E-01	7.657E-04
			100＜L≤200	4.315E-01	1.274E-03	4.315E-01	7.645E-04
			200＜L≤300	5.000E-01	1.273E-03	5.000E-01	7.636E-04
			300＜L≤400	5.685E-01	1.272E-03	5.685E-01	7.630E-04
			400＜L≤500	6.591E-01	1.271E-03	6.591E-01	7.626E-04
			500＜L≤600	7.139E-01	1.270E-03	7.139E-01	7.623E-04
			600＜L≤700	7.276E-01	1.270E-03	7.276E-01	7.622E-04
			700＜L≤800	7.824E-01	1.270E-03	7.824E-01	7.619E-04
			800＜L≤1000	9.454E-01	1.269E-03	9.454E-01	7.615E-04
			1000＜L≤1500	1.048E+00	1.269E-03	1.048E+00	7.612E-04
			1500＜L≤2000	1.225E+00	1.268E-03	1.225E+00	7.610E-04
			2000＜L≤3000	1.475E+00	1.268E-03	1.475E+00	7.607E-04
			3000＜L≤5000	1.886E+00	1.267E-03	1.886E+00	7.603E-04
			5000＜L≤10000	2.196E+00	1.266E-03	2.196E+00	7.599E-04
			10000＜L≤20000	3.110E+00	1.266E-03	3.110E+00	7.596E-04
			20000＜L≤30000	3.263E+00	1.266E-03	3.263E+00	7.596E-04
			L＞30000	1.825E+00	1.266E-03	1.825E+00	7.594E-04
		外浮顶罐	≤10000	2.415E+00	1.266E-03	2.415E+00	7.599E-04
			10000＜L≤20000	2.739E+00	1.266E-03	2.739E+00	7.596E-04
			20000＜L≤30000	2.858E+00	1.266E-03	2.858E+00	7.596E-04
			30000＜	3.537E+00	1.266E-03	3.537E+00	7.594E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	4.216E+00	1.265E-03	4.216E+00	7.592E-04
			L＞100000	5.217E+00	1.265E-03	5.217E+00	7.592E-04
		固定顶罐	≤100	3.405E-01	1.499E-03	/	/
			100＜L≤200	6.018E-01	1.523E-03	/	/
			200＜L≤300	8.357E-01	1.547E-03	/	/
			300＜L≤400	1.050E+00	1.571E-03	/	/
			400＜L≤500	1.264E+00	1.595E-03	/	/
			500＜L≤600	1.459E+00	1.619E-03	/	/
			600＜L≤700	1.700E+00	1.643E-03	/	/
			700＜L≤800	1.839E+00	1.666E-03	/	/
			800＜L≤1000	2.251E+00	1.714E-03	/	/
			1000＜L≤1500	3.204E+00	1.833E-03	/	/
			1500＜L≤2000	4.442E+00	1.953E-03	/	/
			2000＜L≤3000	6.540E+00	2.191E-03	/	/
			3000＜L≤5000	1.065E+01	2.500E-03	/	/
			5000＜L≤10000	1.908E+01	2.500E-03	/	/
			10000＜L≤20000	3.658E+01	2.500E-03	/	/
			L＞20000	4.092E+01	2.500E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	1.499E-03	1.050E-03	8.247E-04	7.947E-04	5.998E-04

	油	L＞100	1.523E-03	1.066E-03	8.378E-04	8.073E-04	6.093E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	7.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

河池市	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	3.739E-01	1.282E-03	3.739E-01	7.693E-04
			100＜L≤200	4.444E-01	1.280E-03	4.444E-01	7.681E-04
			200＜L≤300	5.150E-01	1.279E-03	5.150E-01	7.672E-04
			300＜L≤400	5.856E-01	1.278E-03	5.856E-01	7.666E-04
			400＜L≤500	6.789E-01	1.277E-03	6.789E-01	7.662E-04
			500＜L≤600	7.354E-01	1.276E-03	7.354E-01	7.659E-04
			600＜L≤700	7.495E-01	1.276E-03	7.495E-01	7.658E-04
			700＜L≤800	8.060E-01	1.276E-03	8.060E-01	7.656E-04
			800＜L≤1000	9.738E-01	1.275E-03	9.738E-01	7.652E-04
			1000＜L≤1500	1.080E+00	1.275E-03	1.080E+00	7.648E-04
			1500＜L≤2000	1.262E+00	1.274E-03	1.262E+00	7.646E-04
			2000＜L≤3000	1.519E+00	1.274E-03	1.519E+00	7.643E-04
			3000＜L≤5000	1.942E+00	1.273E-03	1.942E+00	7.639E-04
			5000＜L≤10000	2.262E+00	1.273E-03	2.262E+00	7.635E-04
			10000＜L≤20000	3.204E+00	1.272E-03	3.204E+00	7.632E-04
			20000＜L≤30000	3.362E+00	1.272E-03	3.362E+00	7.632E-04
			L＞30000	1.853E+00	1.272E-03	1.853E+00	7.630E-04
		外浮顶罐	≤10000	1.736E+00	1.273E-03	1.736E+00	7.635E-04
			10000＜L≤20000	2.047E+00	1.272E-03	2.047E+00	7.632E-04
			20000＜L≤30000	2.165E+00	1.272E-03	2.165E+00	7.632E-04
			30000＜	2.823E+00	1.272E-03	2.823E+00	7.630E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	3.483E+00	1.271E-03	3.483E+00	7.629E-04
			L＞100000	4.458E+00	1.271E-03	4.458E+00	7.628E-04
		固定顶罐	≤100	2.682E-01	1.507E-03	/	/
			100＜L≤200	4.738E-01	1.531E-03	/	/
			200＜L≤300	6.578E-01	1.555E-03	/	/
			300＜L≤400	8.261E-01	1.579E-03	/	/
			400＜L≤500	9.944E-01	1.603E-03	/	/
			500＜L≤600	1.148E+00	1.627E-03	/	/
			600＜L≤700	1.338E+00	1.651E-03	/	/
			700＜L≤800	1.447E+00	1.675E-03	/	/
			800＜L≤1000	1.771E+00	1.722E-03	/	/
			1000＜L≤1500	2.520E+00	1.842E-03	/	/
			1500＜L≤2000	3.494E+00	1.962E-03	/	/
			2000＜L≤3000	5.143E+00	2.202E-03	/	/
			3000＜L≤5000	8.371E+00	2.512E-03	/	/
			5000＜L≤10000	1.500E+01	2.512E-03	/	/
			10000＜L≤20000	2.875E+01	2.512E-03	/	/
			L＞20000	3.216E+01	2.512E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	1.507E-03	1.055E-03	8.286E-04	7.985E-04	6.027E-04

	油	L＞100	1.531E-03	1.071E-03	8.418E-04	8.112E-04	6.122E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	7.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

来宾市	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	3.723E-01	1.307E-03	3.723E-01	7.842E-04
			100＜L≤200	4.426E-01	1.305E-03	4.426E-01	7.830E-04
			200＜L≤300	5.129E-01	1.304E-03	5.129E-01	7.821E-04
			300＜L≤400	5.832E-01	1.302E-03	5.832E-01	7.815E-04
			400＜L≤500	6.761E-01	1.302E-03	6.761E-01	7.811E-04
			500＜L≤600	7.324E-01	1.301E-03	7.324E-01	7.808E-04
			600＜L≤700	7.464E-01	1.301E-03	7.464E-01	7.807E-04
			700＜L≤800	8.026E-01	1.301E-03	8.026E-01	7.805E-04
			800＜L≤1000	9.698E-01	1.300E-03	9.698E-01	7.801E-04
			1000＜L≤1500	1.075E+00	1.300E-03	1.075E+00	7.797E-04
			1500＜L≤2000	1.257E+00	1.299E-03	1.257E+00	7.795E-04
			2000＜L≤3000	1.513E+00	1.299E-03	1.513E+00	7.792E-04
			3000＜L≤5000	1.934E+00	1.298E-03	1.934E+00	7.788E-04
			5000＜L≤10000	2.252E+00	1.297E-03	2.252E+00	7.784E-04
			10000＜L≤20000	3.191E+00	1.297E-03	3.191E+00	7.781E-04
			20000＜L≤30000	3.348E+00	1.297E-03	3.348E+00	7.781E-04
			L＞30000	1.815E+00	1.296E-03	1.815E+00	7.779E-04
		外浮顶罐	≤10000	1.933E+00	1.297E-03	1.933E+00	7.784E-04
			10000＜L≤20000	2.250E+00	1.297E-03	2.250E+00	7.781E-04
			20000＜L≤30000	2.369E+00	1.297E-03	2.369E+00	7.781E-04
			30000＜	3.036E+00	1.296E-03	3.036E+00	7.779E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	3.706E+00	1.296E-03	3.706E+00	7.778E-04
			L＞100000	4.694E+00	1.296E-03	4.694E+00	7.777E-04
		固定顶罐	≤100	3.304E-01	1.536E-03	/	/
			100＜L≤200	5.831E-01	1.560E-03	/	/
			200＜L≤300	8.090E-01	1.585E-03	/	/
			300＜L≤400	1.016E+00	1.609E-03	/	/
			400＜L≤500	1.222E+00	1.634E-03	/	/
			500＜L≤600	1.411E+00	1.658E-03	/	/
			600＜L≤700	1.644E+00	1.683E-03	/	/
			700＜L≤800	1.777E+00	1.707E-03	/	/
			800＜L≤1000	2.174E+00	1.756E-03	/	/
			1000＜L≤1500	3.093E+00	1.878E-03	/	/
			1500＜L≤2000	4.287E+00	2.000E-03	/	/
			2000＜L≤3000	6.308E+00	2.245E-03	/	/
			3000＜L≤5000	1.026E+01	2.561E-03	/	/
			5000＜L≤10000	1.837E+01	2.561E-03	/	/
			10000＜L≤20000	3.519E+01	2.561E-03	/	/
			L＞20000	3.935E+01	2.561E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	1.536E-03	1.075E-03	8.448E-04	8.140E-04	6.144E-04

	油	L＞100	1.560E-03	1.092E-03	8.582E-04	8.270E-04	6.242E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	7.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

崇左市	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	3.883E-01	1.319E-03	3.883E-01	7.912E-04
			100＜L≤200	4.616E-01	1.317E-03	4.616E-01	7.899E-04
			200＜L≤300	5.349E-01	1.315E-03	5.349E-01	7.890E-04
			300＜L≤400	6.082E-01	1.314E-03	6.082E-01	7.884E-04
			400＜L≤500	7.051E-01	1.313E-03	7.051E-01	7.881E-04
			500＜L≤600	7.638E-01	1.313E-03	7.638E-01	7.877E-04
			600＜L≤700	7.784E-01	1.313E-03	7.784E-01	7.877E-04
			700＜L≤800	8.371E-01	1.312E-03	8.371E-01	7.874E-04
			800＜L≤1000	1.011E+00	1.312E-03	1.011E+00	7.870E-04
			1000＜L≤1500	1.121E+00	1.311E-03	1.121E+00	7.867E-04
			1500＜L≤2000	1.311E+00	1.311E-03	1.311E+00	7.864E-04
			2000＜L≤3000	1.578E+00	1.310E-03	1.578E+00	7.861E-04
			3000＜L≤5000	2.017E+00	1.310E-03	2.017E+00	7.858E-04
			5000＜L≤10000	2.349E+00	1.309E-03	2.349E+00	7.853E-04
			10000＜L≤20000	3.327E+00	1.308E-03	3.327E+00	7.850E-04
			20000＜L≤30000	3.491E+00	1.308E-03	3.491E+00	7.850E-04
			L＞30000	1.858E+00	1.308E-03	1.858E+00	7.848E-04
		外浮顶罐	≤10000	1.803E+00	1.309E-03	1.803E+00	7.853E-04
			10000＜L≤20000	2.126E+00	1.308E-03	2.126E+00	7.850E-04
			20000＜L≤30000	2.249E+00	1.308E-03	2.249E+00	7.850E-04
			30000＜	2.932E+00	1.308E-03	2.932E+00	7.848E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	3.617E+00	1.308E-03	3.617E+00	7.847E-04
			L＞100000	4.630E+00	1.308E-03	4.630E+00	7.846E-04
		固定顶罐	≤100	3.361E-01	1.550E-03	/	/
			100＜L≤200	5.927E-01	1.574E-03	/	/
			200＜L≤300	8.220E-01	1.599E-03	/	/
			300＜L≤400	1.032E+00	1.624E-03	/	/
			400＜L≤500	1.241E+00	1.648E-03	/	/
			500＜L≤600	1.432E+00	1.673E-03	/	/
			600＜L≤700	1.669E+00	1.698E-03	/	/
			700＜L≤800	1.804E+00	1.722E-03	/	/
			800＜L≤1000	2.207E+00	1.772E-03	/	/
			1000＜L≤1500	3.139E+00	1.895E-03	/	/
			1500＜L≤2000	4.350E+00	2.018E-03	/	/
			2000＜L≤3000	6.400E+00	2.265E-03	/	/
			3000＜L≤5000	1.041E+01	2.583E-03	/	/
			5000＜L≤10000	1.863E+01	2.583E-03	/	/
			10000＜L≤20000	3.567E+01	2.583E-03	/	/
			L＞20000	3.988E+01	2.583E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	1.550E-03	1.085E-03	8.523E-04	8.213E-04	6.199E-04

	油	L＞100	1.574E-03	1.102E-03	8.659E-04	8.344E-04	6.297E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	7.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

海南省

油品储运销行业系数手册

海口市	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	4.318E-01	1.467E-03	4.318E-01	7.333E-04
			100＜L≤200	5.133E-01	1.465E-03	5.133E-01	7.323E-04
			200＜L≤300	5.949E-01	1.463E-03	5.949E-01	7.316E-04
			300＜L≤400	6.764E-01	1.462E-03	6.764E-01	7.310E-04
			400＜L≤500	7.842E-01	1.462E-03	7.842E-01	7.308E-04
			500＜L≤600	8.494E-01	1.461E-03	8.494E-01	7.305E-04
			600＜L≤700	8.657E-01	1.461E-03	8.657E-01	7.304E-04
			700＜L≤800	9.309E-01	1.460E-03	9.309E-01	7.302E-04
			800＜L≤1000	1.125E+00	1.460E-03	1.125E+00	7.299E-04
			1000＜L≤1500	1.247E+00	1.459E-03	1.247E+00	7.296E-04
			1500＜L≤2000	1.458E+00	1.459E-03	1.458E+00	7.294E-04
			2000＜L≤3000	1.755E+00	1.458E-03	1.755E+00	7.291E-04
			3000＜L≤5000	2.244E+00	1.458E-03	2.244E+00	7.288E-04
			5000＜L≤10000	2.612E+00	1.457E-03	2.612E+00	7.285E-04
			10000＜L≤20000	3.701E+00	1.456E-03	3.701E+00	7.282E-04
			20000＜L≤30000	3.883E+00	1.456E-03	3.883E+00	7.282E-04
			L＞30000	1.798E+00	1.456E-03	1.798E+00	7.281E-04
		外浮顶罐	≤10000	2.122E+00	1.457E-03	2.122E+00	7.285E-04
			10000＜L≤20000	2.486E+00	1.456E-03	2.486E+00	7.282E-04
			20000＜L≤30000	2.623E+00	1.456E-03	2.623E+00	7.282E-04
			30000＜	3.390E+00	1.456E-03	3.390E+00	7.281E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	4.160E+00	1.456E-03	4.160E+00	7.279E-04
			L＞100000	5.296E+00	1.456E-03	5.296E+00	7.279E-04
		固定顶罐	≤100	3.144E-01	1.725E-03	/	/
			100＜L≤200	5.507E-01	1.753E-03	/	/
			200＜L≤300	7.608E-01	1.780E-03	/	/
			300＜L≤400	9.524E-01	1.807E-03	/	/
			400＜L≤500	1.143E+00	1.835E-03	/	/
			500＜L≤600	1.318E+00	1.862E-03	/	/
			600＜L≤700	1.534E+00	1.890E-03	/	/
			700＜L≤800	1.656E+00	1.917E-03	/	/
			800＜L≤1000	2.022E+00	1.972E-03	/	/
			1000＜L≤1500	2.869E+00	2.109E-03	/	/
			1500＜L≤2000	3.972E+00	2.247E-03	/	/
			2000＜L≤3000	5.831E+00	2.521E-03	/	/
			3000＜L≤5000	9.455E+00	2.874E-03	/	/
			5000＜L≤10000	1.686E+01	2.874E-03	/	/
			10000＜L≤20000	3.214E+01	2.874E-03	/	/
			L＞20000	3.588E+01	2.874E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	1.725E-03	1.121E-03	6.900E-04	6.555E-04	5.175E-04

	油	L＞100	1.753E-03	1.139E-03	7.010E-04	6.660E-04	5.258E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	6.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

儋州市	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	4.318E-01	1.467E-03	4.318E-01	7.333E-04
			100＜L≤200	5.133E-01	1.465E-03	5.133E-01	7.323E-04
			200＜L≤300	5.949E-01	1.463E-03	5.949E-01	7.316E-04
			300＜L≤400	6.764E-01	1.462E-03	6.764E-01	7.310E-04
			400＜L≤500	7.842E-01	1.462E-03	7.842E-01	7.308E-04
			500＜L≤600	8.494E-01	1.461E-03	8.494E-01	7.305E-04
			600＜L≤700	8.657E-01	1.461E-03	8.657E-01	7.304E-04
			700＜L≤800	9.309E-01	1.460E-03	9.309E-01	7.302E-04
			800＜L≤1000	1.125E+00	1.460E-03	1.125E+00	7.299E-04
			1000＜L≤1500	1.247E+00	1.459E-03	1.247E+00	7.296E-04
			1500＜L≤2000	1.458E+00	1.459E-03	1.458E+00	7.294E-04
			2000＜L≤3000	1.755E+00	1.458E-03	1.755E+00	7.291E-04
			3000＜L≤5000	2.244E+00	1.458E-03	2.244E+00	7.288E-04
			5000＜L≤10000	2.612E+00	1.457E-03	2.612E+00	7.285E-04
			10000＜L≤20000	3.701E+00	1.456E-03	3.701E+00	7.282E-04
			20000＜L≤30000	3.883E+00	1.456E-03	3.883E+00	7.282E-04
			L＞30000	1.798E+00	1.456E-03	1.798E+00	7.281E-04
		外浮顶罐	≤10000	2.122E+00	1.457E-03	2.122E+00	7.285E-04
			10000＜L≤20000	2.486E+00	1.456E-03	2.486E+00	7.282E-04
			20000＜L≤30000	2.623E+00	1.456E-03	2.623E+00	7.282E-04
			30000＜L≤50000	3.390E+00	1.456E-03	3.390E+00	7.281E-04

			50000＜L≤100000	4.160E+00	1.456E-03	4.160E+00	7.279E-04
			L＞100000	5.296E+00	1.456E-03	5.296E+00	7.279E-04
		固定顶罐	≤100	3.144E-01	1.725E-03	/	/
			100＜L≤200	5.507E-01	1.753E-03	/	/
			200＜L≤300	7.608E-01	1.780E-03	/	/
			300＜L≤400	9.524E-01	1.807E-03	/	/
			400＜L≤500	1.143E+00	1.835E-03	/	/
			500＜L≤600	1.318E+00	1.862E-03	/	/
			600＜L≤700	1.534E+00	1.890E-03	/	/
			700＜L≤800	1.656E+00	1.917E-03	/	/
			800＜L≤1000	2.022E+00	1.972E-03	/	/
			1000＜L≤1500	2.869E+00	2.109E-03	/	/
			1500＜L≤2000	3.972E+00	2.247E-03	/	/
			2000＜L≤3000	5.831E+00	2.521E-03	/	/
			3000＜L≤5000	9.455E+00	2.874E-03	/	/
			5000＜L≤10000	1.686E+01	2.874E-03	/	/
			10000＜L≤20000	3.214E+01	2.874E-03	/	/
			L＞20000	3.588E+01	2.874E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽油	≤100	1.725E-03	1.121E-03	6.900E-04	6.555E-04	5.175E-04
		L＞100	1.753E-03	1.139E-03	7.010E-04	6.660E-04	5.258E-04

	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/
油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）			
				无油气回收装置	有油气回收装置		
	汽油	/	/	1.000E-04	6.000E-05		
	柴油	/	/	5.000E-05	/		

三亚市	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	4.483E-01	1.496E-03	4.483E-01	8.975E-04
			100＜L≤200	5.329E-01	1.494E-03	5.329E-01	8.962E-04
			200＜L≤300	6.175E-01	1.492E-03	6.175E-01	8.953E-04
			300＜L≤400	7.022E-01	1.491E-03	7.022E-01	8.947E-04
			400＜L≤500	8.141E-01	1.491E-03	8.141E-01	8.944E-04
			500＜L≤600	8.818E-01	1.490E-03	8.818E-01	8.940E-04
			600＜L≤700	8.987E-01	1.490E-03	8.987E-01	8.940E-04
			700＜L≤800	9.664E-01	1.489E-03	9.664E-01	8.937E-04
			800＜L≤1000	1.168E+00	1.489E-03	1.168E+00	8.933E-04
			1000＜L≤1500	1.295E+00	1.488E-03	1.295E+00	8.930E-04
			1500＜L≤2000	1.513E+00	1.488E-03	1.513E+00	8.927E-04
			2000＜L≤3000	1.821E+00	1.487E-03	1.821E+00	8.924E-04
			3000＜L≤5000	2.329E+00	1.487E-03	2.329E+00	8.921E-04
			5000＜L≤10000	2.712E+00	1.486E-03	2.712E+00	8.916E-04
			10000＜L≤20000	3.842E+00	1.486E-03	3.842E+00	8.913E-04
			20000＜L≤30000	4.031E+00	1.486E-03	4.031E+00	8.913E-04
			L＞30000	1.812E+00	1.485E-03	1.812E+00	8.911E-04
		外浮顶罐	≤10000	1.512E+00	1.486E-03	1.512E+00	8.916E-04
			10000＜L≤20000	1.862E+00	1.486E-03	1.862E+00	8.913E-04
			20000＜L≤30000	1.999E+00	1.486E-03	1.999E+00	8.913E-04
			30000＜	2.745E+00	1.485E-03	2.745E+00	8.911E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	3.494E+00	1.485E-03	3.494E+00	8.910E-04
			L＞100000	4.607E+00	1.485E-03	4.607E+00	8.909E-04
		固定顶罐	≤100	4.827E-01	1.760E-03	/	/
			100＜L≤200	8.445E-01	1.788E-03	/	/
			200＜L≤300	1.166E+00	1.816E-03	/	/
			300＜L≤400	1.459E+00	1.844E-03	/	/
			400＜L≤500	1.751E+00	1.872E-03	/	/
			500＜L≤600	2.017E+00	1.900E-03	/	/
			600＜L≤700	2.348E+00	1.928E-03	/	/
			700＜L≤800	2.534E+00	1.956E-03	/	/
			800＜L≤1000	3.094E+00	2.012E-03	/	/
			1000＜L≤1500	4.387E+00	2.151E-03	/	/
			1500＜L≤2000	6.072E+00	2.291E-03	/	/
			2000＜L≤3000	8.910E+00	2.571E-03	/	/
			3000＜L≤5000	1.444E+01	2.930E-03	/	/
			5000＜L≤10000	2.573E+01	2.930E-03	/	/
			10000＜L≤20000	4.903E+01	2.930E-03	/	/
			L＞20000	5.470E+01	2.930E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	1.760E-03	1.232E-03	9.678E-04	9.326E-04	7.038E-04

	油	L＞100	1.788E-03	1.251E-03	9.832E-04	9.474E-04	7.150E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	7.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

三沙市	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	4.483E-01	1.496E-03	4.483E-01	8.975E-04
			100＜L≤200	5.329E-01	1.494E-03	5.329E-01	8.962E-04
			200＜L≤300	6.175E-01	1.492E-03	6.175E-01	8.953E-04
			300＜L≤400	7.022E-01	1.491E-03	7.022E-01	8.947E-04
			400＜L≤500	8.141E-01	1.491E-03	8.141E-01	8.944E-04
			500＜L≤600	8.818E-01	1.490E-03	8.818E-01	8.940E-04
			600＜L≤700	8.987E-01	1.490E-03	8.987E-01	8.940E-04
			700＜L≤800	9.664E-01	1.489E-03	9.664E-01	8.937E-04
			800＜L≤1000	1.168E+00	1.489E-03	1.168E+00	8.933E-04
			1000＜L≤1500	1.295E+00	1.488E-03	1.295E+00	8.930E-04
			1500＜L≤2000	1.513E+00	1.488E-03	1.513E+00	8.927E-04
			2000＜L≤3000	1.821E+00	1.487E-03	1.821E+00	8.924E-04
			3000＜L≤5000	2.329E+00	1.487E-03	2.329E+00	8.921E-04
			5000＜L≤10000	2.712E+00	1.486E-03	2.712E+00	8.916E-04
			10000＜L≤20000	3.842E+00	1.486E-03	3.842E+00	8.913E-04
			20000＜L≤30000	4.031E+00	1.486E-03	4.031E+00	8.913E-04
			L＞30000	1.812E+00	1.485E-03	1.812E+00	8.911E-04
		外浮顶罐	≤10000	1.512E+00	1.486E-03	1.512E+00	8.916E-04
			10000＜L≤20000	1.862E+00	1.486E-03	1.862E+00	8.913E-04
			20000＜L≤30000	1.999E+00	1.486E-03	1.999E+00	8.913E-04
			30000＜L≤50000	2.745E+00	1.485E-03	2.745E+00	8.911E-04

			50000＜L≤100000	3.494E+00	1.485E-03	3.494E+00	8.910E-04
			L＞100000	4.607E+00	1.485E-03	4.607E+00	8.909E-04
		固定顶罐	≤100	4.827E-01	1.760E-03	/	/
			100＜L≤200	8.445E-01	1.788E-03	/	/
			200＜L≤300	1.166E+00	1.816E-03	/	/
			300＜L≤400	1.459E+00	1.844E-03	/	/
			400＜L≤500	1.751E+00	1.872E-03	/	/
			500＜L≤600	2.017E+00	1.900E-03	/	/
			600＜L≤700	2.348E+00	1.928E-03	/	/
			700＜L≤800	2.534E+00	1.956E-03	/	/
			800＜L≤1000	3.094E+00	2.012E-03	/	/
			1000＜L≤1500	4.387E+00	2.151E-03	/	/
			1500＜L≤2000	6.072E+00	2.291E-03	/	/
			2000＜L≤3000	8.910E+00	2.571E-03	/	/
			3000＜L≤5000	1.444E+01	2.930E-03	/	/
			5000＜L≤10000	2.573E+01	2.930E-03	/	/
			10000＜L≤20000	4.903E+01	2.930E-03	/	/
			L＞20000	5.470E+01	2.930E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽油	≤100	1.760E-03	1.232E-03	9.678E-04	9.326E-04	7.038E-04
		L＞100	1.788E-03	1.251E-03	9.832E-04	9.474E-04	7.150E-04

	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/
油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）			
				无油气回收装置	有油气回收装置		
	汽油	/	/	1.000E-04	7.000E-05		
	柴油	/	/	5.000E-05	/		

重庆市

油品储运销行业系数手册

重庆市	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	3.475E-01	1.219E-03	3.475E-01	6.093E-04
			100＜L≤200	4.131E-01	1.216E-03	4.131E-01	6.082E-04
			200＜L≤300	4.786E-01	1.215E-03	4.786E-01	6.075E-04
			300＜L≤400	5.442E-01	1.214E-03	5.442E-01	6.070E-04
			400＜L≤500	6.310E-01	1.213E-03	6.310E-01	6.067E-04
			500＜L≤600	6.835E-01	1.213E-03	6.835E-01	6.064E-04
			600＜L≤700	6.966E-01	1.213E-03	6.966E-01	6.063E-04
			700＜L≤800	7.491E-01	1.212E-03	7.491E-01	6.061E-04
			800＜L≤1000	9.051E-01	1.212E-03	9.051E-01	6.058E-04
			1000＜L≤1500	1.003E+00	1.211E-03	1.003E+00	6.055E-04
			1500＜L≤2000	1.173E+00	1.211E-03	1.173E+00	6.053E-04
			2000＜L≤3000	1.412E+00	1.210E-03	1.412E+00	6.051E-04
			3000＜L≤5000	1.805E+00	1.210E-03	1.805E+00	6.048E-04
			5000＜L≤10000	2.102E+00	1.209E-03	2.102E+00	6.044E-04
			10000＜L≤20000	2.978E+00	1.208E-03	2.978E+00	6.042E-04
			20000＜L≤30000	3.124E+00	1.208E-03	3.124E+00	6.041E-04
			L＞30000	1.852E+00	1.208E-03	1.852E+00	6.040E-04
		外浮顶罐	≤10000	1.342E+00	1.209E-03	1.342E+00	6.044E-04
			10000＜L≤20000	1.621E+00	1.208E-03	1.621E+00	6.042E-04
			20000＜L≤30000	1.729E+00	1.208E-03	1.729E+00	6.041E-04
			30000＜	2.321E+00	1.208E-03	2.321E+00	6.040E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	2.916E+00	1.208E-03	2.916E+00	6.039E-04
			L＞100000	3.797E+00	1.208E-03	3.797E+00	6.038E-04
		固定顶罐	≤100	2.389E-01	1.431E-03	/	/
			100＜L≤200	4.235E-01	1.454E-03	/	/
			200＜L≤300	5.891E-01	1.477E-03	/	/
			300＜L≤400	7.408E-01	1.499E-03	/	/
			400＜L≤500	8.926E-01	1.522E-03	/	/
			500＜L≤600	1.031E+00	1.545E-03	/	/
			600＜L≤700	1.202E+00	1.568E-03	/	/
			700＜L≤800	1.301E+00	1.591E-03	/	/
			800＜L≤1000	1.594E+00	1.636E-03	/	/
			1000＜L≤1500	2.271E+00	1.750E-03	/	/
			1500＜L≤2000	3.151E+00	1.864E-03	/	/
			2000＜L≤3000	4.643E+00	2.092E-03	/	/
			3000＜L≤5000	7.568E+00	2.387E-03	/	/
			5000＜L≤10000	1.359E+01	2.387E-03	/	/
			10000＜L≤20000	2.610E+01	2.387E-03	/	/
			L＞20000	2.922E+01	2.387E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	1.431E-03	9.302E-04	5.724E-04	5.438E-04	4.293E-04

	油	L＞100	1.454E-03	9.450E-04	5.816E-04	5.525E-04	4.362E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/
油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）			
				无油气回收装置	有油气回收装置		
	汽油	/	/	1.000E-04	6.000E-05		
	柴油	/	/	5.000E-05	/		

四川省

油品储运销行业系数手册

成都市	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	3.312E-01	1.145E-03	3.312E-01	5.723E-04
			100＜L≤200	3.938E-01	1.143E-03	3.938E-01	5.713E-04
			200＜L≤300	4.563E-01	1.141E-03	4.563E-01	5.706E-04
			300＜L≤400	5.188E-01	1.140E-03	5.188E-01	5.700E-04
			400＜L≤500	6.015E-01	1.139E-03	6.015E-01	5.697E-04
			500＜L≤600	6.516E-01	1.139E-03	6.516E-01	5.695E-04
			600＜L≤700	6.641E-01	1.139E-03	6.641E-01	5.694E-04
			700＜L≤800	7.141E-01	1.138E-03	7.141E-01	5.692E-04
			800＜L≤1000	8.628E-01	1.138E-03	8.628E-01	5.689E-04
			1000＜L≤1500	9.566E-01	1.137E-03	9.566E-01	5.686E-04
			1500＜L≤2000	1.118E+00	1.137E-03	1.118E+00	5.684E-04
			2000＜L≤3000	1.346E+00	1.136E-03	1.346E+00	5.681E-04
			3000＜L≤5000	1.721E+00	1.136E-03	1.721E+00	5.678E-04
			5000＜L≤10000	2.004E+00	1.135E-03	2.004E+00	5.675E-04
			10000＜L≤20000	2.839E+00	1.134E-03	2.839E+00	5.672E-04
			20000＜L≤30000	2.978E+00	1.134E-03	2.978E+00	5.672E-04
			L＞30000	1.912E+00	1.134E-03	1.912E+00	5.670E-04
		外浮顶罐	≤10000	1.364E+00	1.135E-03	1.364E+00	5.675E-04
			10000＜L≤20000	1.633E+00	1.134E-03	1.633E+00	5.672E-04
			20000＜L≤30000	1.737E+00	1.134E-03	1.737E+00	5.672E-04
			30000＜	2.307E+00	1.134E-03	2.307E+00	5.670E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	2.880E+00	1.134E-03	2.880E+00	5.669E-04
			L＞100000	3.729E+00	1.134E-03	3.729E+00	5.669E-04
		固定顶罐	≤100	2.497E-01	1.344E-03	/	/
			100＜L≤200	4.444E-01	1.365E-03	/	/
			200＜L≤300	6.196E-01	1.386E-03	/	/
			300＜L≤400	7.805E-01	1.408E-03	/	/
			400＜L≤500	9.418E-01	1.429E-03	/	/
			500＜L≤600	1.089E+00	1.450E-03	/	/
			600＜L≤700	1.270E+00	1.472E-03	/	/
			700＜L≤800	1.376E+00	1.493E-03	/	/
			800＜L≤1000	1.687E+00	1.536E-03	/	/
			1000＜L≤1500	2.408E+00	1.643E-03	/	/
			1500＜L≤2000	3.343E+00	1.750E-03	/	/
			2000＜L≤3000	4.933E+00	1.964E-03	/	/
			3000＜L≤5000	8.055E+00	2.241E-03	/	/
			5000＜L≤10000	1.450E+01	2.241E-03	/	/
			10000＜L≤20000	2.792E+01	2.241E-03	/	/
			L＞20000	3.130E+01	2.241E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	1.344E-03	8.733E-04	5.374E-04	5.105E-04	4.031E-04

	油	L＞100	1.365E-03	8.872E-04	5.460E-04	5.187E-04	4.095E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/
油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）			
				无油气回收装置	有油气回收装置		
	汽油	/	/	1.000E-04	6.000E-05		
	柴油	/	/	5.000E-05	/		

自贡市	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	3.453E-01	1.203E-03	3.453E-01	7.217E-04
			100＜L≤200	4.104E-01	1.201E-03	4.104E-01	7.204E-04
			200＜L≤300	4.756E-01	1.199E-03	4.756E-01	7.196E-04
			300＜L≤400	5.408E-01	1.198E-03	5.408E-01	7.189E-04
			400＜L≤500	6.270E-01	1.198E-03	6.270E-01	7.186E-04
			500＜L≤600	6.791E-01	1.197E-03	6.791E-01	7.182E-04
			600＜L≤700	6.922E-01	1.197E-03	6.922E-01	7.182E-04
			700＜L≤800	7.443E-01	1.196E-03	7.443E-01	7.179E-04
			800＜L≤1000	8.993E-01	1.196E-03	8.993E-01	7.175E-04
			1000＜L≤1500	9.971E-01	1.195E-03	9.971E-01	7.172E-04
			1500＜L≤2000	1.165E+00	1.195E-03	1.165E+00	7.169E-04
			2000＜L≤3000	1.403E+00	1.194E-03	1.403E+00	7.166E-04
			3000＜L≤5000	1.794E+00	1.194E-03	1.794E+00	7.163E-04
			5000＜L≤10000	2.089E+00	1.193E-03	2.089E+00	7.158E-04
			10000＜L≤20000	2.959E+00	1.193E-03	2.959E+00	7.156E-04
			20000＜L≤30000	3.104E+00	1.193E-03	3.104E+00	7.155E-04
			L＞30000	1.873E+00	1.192E-03	1.873E+00	7.153E-04
		外浮顶罐	≤10000	1.421E+00	1.193E-03	1.421E+00	7.158E-04
			10000＜L≤20000	1.702E+00	1.193E-03	1.702E+00	7.156E-04
			20000＜L≤30000	1.810E+00	1.193E-03	1.810E+00	7.155E-04
			30000＜	2.405E+00	1.192E-03	2.405E+00	7.153E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	3.002E+00	1.192E-03	3.002E+00	7.152E-04
			L＞100000	3.886E+00	1.192E-03	3.886E+00	7.151E-04
		固定顶罐	≤100	2.516E-01	1.412E-03	/	/
			100＜L≤200	4.463E-01	1.435E-03	/	/
			200＜L≤300	6.211E-01	1.457E-03	/	/
			300＜L≤400	7.813E-01	1.480E-03	/	/
			400＜L≤500	9.417E-01	1.502E-03	/	/
			500＜L≤600	1.088E+00	1.525E-03	/	/
			600＜L≤700	1.269E+00	1.547E-03	/	/
			700＜L≤800	1.374E+00	1.570E-03	/	/
			800＜L≤1000	1.682E+00	1.615E-03	/	/
			1000＜L≤1500	2.398E+00	1.727E-03	/	/
			1500＜L≤2000	3.328E+00	1.840E-03	/	/
			2000＜L≤3000	4.905E+00	2.064E-03	/	/
			3000＜L≤5000	7.998E+00	2.356E-03	/	/
			5000＜L≤10000	1.437E+01	2.356E-03	/	/
			10000＜L≤20000	2.761E+01	2.356E-03	/	/
			L＞20000	3.093E+01	2.356E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	1.412E-03	9.887E-04	7.768E-04	7.486E-04	5.650E-04

	油	L＞100	1.435E-03	1.004E-03	7.892E-04	7.605E-04	5.740E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	7.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

攀枝花市	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	4.345E-01	1.307E-03	4.345E-01	7.840E-04
			100＜L≤200	5.165E-01	1.305E-03	5.165E-01	7.828E-04
			200＜L≤300	5.985E-01	1.303E-03	5.985E-01	7.819E-04
			300＜L≤400	6.805E-01	1.302E-03	6.805E-01	7.813E-04
			400＜L≤500	7.890E-01	1.302E-03	7.890E-01	7.810E-04
			500＜L≤600	8.546E-01	1.301E-03	8.546E-01	7.806E-04
			600＜L≤700	8.710E-01	1.301E-03	8.710E-01	7.805E-04
			700＜L≤800	9.367E-01	1.300E-03	9.367E-01	7.803E-04
			800＜L≤1000	1.132E+00	1.300E-03	1.132E+00	7.799E-04
			1000＜L≤1500	1.255E+00	1.299E-03	1.255E+00	7.796E-04
			1500＜L≤2000	1.467E+00	1.299E-03	1.467E+00	7.793E-04
			2000＜L≤3000	1.765E+00	1.298E-03	1.765E+00	7.790E-04
			3000＜L≤5000	2.257E+00	1.298E-03	2.257E+00	7.787E-04
			5000＜L≤10000	2.628E+00	1.297E-03	2.628E+00	7.782E-04
			10000＜L≤20000	3.723E+00	1.297E-03	3.723E+00	7.779E-04
			20000＜L≤30000	3.907E+00	1.296E-03	3.907E+00	7.779E-04
			L＞30000	2.106E+00	1.296E-03	2.106E+00	7.777E-04
		外浮顶罐	≤10000	2.017E+00	1.297E-03	2.017E+00	7.782E-04
			10000＜L≤20000	2.379E+00	1.297E-03	2.379E+00	7.779E-04
			20000＜L≤30000	2.516E+00	1.296E-03	2.516E+00	7.779E-04
			30000＜	3.281E+00	1.296E-03	3.281E+00	7.777E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	4.048E+00	1.296E-03	4.048E+00	7.776E-04
			L＞100000	5.181E+00	1.296E-03	5.181E+00	7.775E-04
		固定顶罐	≤100	6.600E-01	1.535E-03	/	/
			100＜L≤200	1.165E+00	1.560E-03	/	/
			200＜L≤300	1.616E+00	1.584E-03	/	/
			300＜L≤400	2.029E+00	1.609E-03	/	/
			400＜L≤500	2.441E+00	1.633E-03	/	/
			500＜L≤600	2.818E+00	1.657E-03	/	/
			600＜L≤700	3.283E+00	1.682E-03	/	/
			700＜L≤800	3.550E+00	1.706E-03	/	/
			800＜L≤1000	4.343E+00	1.755E-03	/	/
			1000＜L≤1500	6.179E+00	1.877E-03	/	/
			1500＜L≤2000	8.564E+00	1.999E-03	/	/
			2000＜L≤3000	1.260E+01	2.243E-03	/	/
			3000＜L≤5000	2.050E+01	2.552E-03	/	/
			5000＜L≤10000	3.671E+01	2.552E-03	/	/
			10000＜L≤20000	7.031E+01	2.552E-03	/	/
			L＞20000	7.863E+01	2.552E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	1.535E-03	1.075E-03	8.444E-04	8.137E-04	6.141E-04

	油	L＞100	1.560E-03	1.092E-03	8.578E-04	8.266E-04	6.239E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	7.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

泸州市	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	3.413E-01	1.199E-03	3.413E-01	7.192E-04
			100＜L≤200	4.057E-01	1.197E-03	4.057E-01	7.179E-04
			200＜L≤300	4.702E-01	1.195E-03	4.702E-01	7.171E-04
			300＜L≤400	5.346E-01	1.194E-03	5.346E-01	7.165E-04
			400＜L≤500	6.198E-01	1.194E-03	6.198E-01	7.161E-04
			500＜L≤600	6.714E-01	1.193E-03	6.714E-01	7.158E-04
			600＜L≤700	6.842E-01	1.193E-03	6.842E-01	7.157E-04
			700＜L≤800	7.358E-01	1.192E-03	7.358E-01	7.154E-04
			800＜L≤1000	8.890E-01	1.192E-03	8.890E-01	7.150E-04
			1000＜L≤1500	9.857E-01	1.191E-03	9.857E-01	7.147E-04
			1500＜L≤2000	1.152E+00	1.191E-03	1.152E+00	7.145E-04
			2000＜L≤3000	1.387E+00	1.190E-03	1.387E+00	7.142E-04
			3000＜L≤5000	1.773E+00	1.190E-03	1.773E+00	7.138E-04
			5000＜L≤10000	2.065E+00	1.189E-03	2.065E+00	7.134E-04
			10000＜L≤20000	2.925E+00	1.188E-03	2.925E+00	7.131E-04
			20000＜L≤30000	3.069E+00	1.188E-03	3.069E+00	7.130E-04
			L＞30000	1.861E+00	1.188E-03	1.861E+00	7.129E-04
		外浮顶罐	≤10000	1.318E+00	1.189E-03	1.318E+00	7.134E-04
			10000＜L≤20000	1.592E+00	1.188E-03	1.592E+00	7.131E-04
			20000＜L≤30000	1.698E+00	1.188E-03	1.698E+00	7.130E-04
			30000＜	2.280E+00	1.188E-03	2.280E+00	7.129E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	2.864E+00	1.188E-03	2.864E+00	7.127E-04
			L＞100000	3.729E+00	1.188E-03	3.729E+00	7.127E-04
		固定顶罐	≤100	2.472E-01	1.408E-03	/	/
			100＜L≤200	4.385E-01	1.430E-03	/	/
			200＜L≤300	6.104E-01	1.452E-03	/	/
			300＜L≤400	7.680E-01	1.475E-03	/	/
			400＜L≤500	9.257E-01	1.497E-03	/	/
			500＜L≤600	1.070E+00	1.520E-03	/	/
			600＜L≤700	1.247E+00	1.542E-03	/	/
			700＜L≤800	1.350E+00	1.564E-03	/	/
			800＜L≤1000	1.654E+00	1.609E-03	/	/
			1000＜L≤1500	2.358E+00	1.721E-03	/	/
			1500＜L≤2000	3.272E+00	1.833E-03	/	/
			2000＜L≤3000	4.824E+00	2.057E-03	/	/
			3000＜L≤5000	7.866E+00	2.348E-03	/	/
			5000＜L≤10000	1.414E+01	2.348E-03	/	/
			10000＜L≤20000	2.717E+01	2.348E-03	/	/
			L＞20000	3.043E+01	2.348E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	1.408E-03	9.853E-04	7.741E-04	7.460E-04	5.630E-04

	油	L＞100	1.430E-03	1.001E-03	7.865E-04	7.579E-04	5.720E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	7.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

德阳市	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	3.231E-01	1.121E-03	3.231E-01	6.726E-04
			100＜L≤200	3.841E-01	1.119E-03	3.841E-01	6.714E-04
			200＜L≤300	4.450E-01	1.118E-03	4.450E-01	6.705E-04
			300＜L≤400	5.060E-01	1.117E-03	5.060E-01	6.699E-04
			400＜L≤500	5.867E-01	1.116E-03	5.867E-01	6.696E-04
			500＜L≤600	6.355E-01	1.115E-03	6.355E-01	6.692E-04
			600＜L≤700	6.477E-01	1.115E-03	6.477E-01	6.692E-04
			700＜L≤800	6.965E-01	1.115E-03	6.965E-01	6.689E-04
			800＜L≤1000	8.415E-01	1.114E-03	8.415E-01	6.685E-04
			1000＜L≤1500	9.330E-01	1.114E-03	9.330E-01	6.682E-04
			1500＜L≤2000	1.091E+00	1.113E-03	1.091E+00	6.679E-04
			2000＜L≤3000	1.313E+00	1.113E-03	1.313E+00	6.676E-04
			3000＜L≤5000	1.679E+00	1.112E-03	1.679E+00	6.673E-04
			5000＜L≤10000	1.954E+00	1.111E-03	1.954E+00	6.668E-04
			10000＜L≤20000	2.769E+00	1.111E-03	2.769E+00	6.665E-04
			20000＜L≤30000	2.905E+00	1.111E-03	2.905E+00	6.665E-04
			L＞30000	1.917E+00	1.111E-03	1.917E+00	6.663E-04
		外浮顶罐	≤10000	1.500E+00	1.111E-03	1.500E+00	6.668E-04
			10000＜L≤20000	1.769E+00	1.111E-03	1.769E+00	6.665E-04
			20000＜L≤30000	1.871E+00	1.111E-03	1.871E+00	6.665E-04
			30000＜	2.439E+00	1.111E-03	2.439E+00	6.663E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	3.010E+00	1.110E-03	3.010E+00	6.662E-04
			L＞100000	3.853E+00	1.110E-03	3.853E+00	6.661E-04
		固定顶罐	≤100	2.501E-01	1.316E-03	/	/
			100＜L≤200	4.457E-01	1.337E-03	/	/
			200＜L≤300	6.220E-01	1.358E-03	/	/
			300＜L≤400	7.839E-01	1.378E-03	/	/
			400＜L≤500	9.462E-01	1.399E-03	/	/
			500＜L≤600	1.094E+00	1.420E-03	/	/
			600＜L≤700	1.277E+00	1.441E-03	/	/
			700＜L≤800	1.384E+00	1.462E-03	/	/
			800＜L≤1000	1.697E+00	1.504E-03	/	/
			1000＜L≤1500	2.423E+00	1.609E-03	/	/
			1500＜L≤2000	3.365E+00	1.714E-03	/	/
			2000＜L≤3000	4.968E+00	1.923E-03	/	/
			3000＜L≤5000	8.117E+00	2.194E-03	/	/
			5000＜L≤10000	1.463E+01	2.194E-03	/	/
			10000＜L≤20000	2.819E+01	2.194E-03	/	/
			L＞20000	3.162E+01	2.194E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	1.316E-03	9.209E-04	7.236E-04	6.973E-04	5.262E-04

	油	L＞100	1.337E-03	9.356E-04	7.351E-04	7.084E-04	5.346E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	7.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

绵阳市	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	3.303E-01	1.142E-03	3.303E-01	6.853E-04
			100＜L≤200	3.927E-01	1.140E-03	3.927E-01	6.841E-04
			200＜L≤300	4.550E-01	1.139E-03	4.550E-01	6.832E-04
			300＜L≤400	5.174E-01	1.138E-03	5.174E-01	6.826E-04
			400＜L≤500	5.999E-01	1.137E-03	5.999E-01	6.822E-04
			500＜L≤600	6.498E-01	1.136E-03	6.498E-01	6.819E-04
			600＜L≤700	6.622E-01	1.136E-03	6.622E-01	6.818E-04
			700＜L≤800	7.121E-01	1.136E-03	7.121E-01	6.815E-04
			800＜L≤1000	8.604E-01	1.135E-03	8.604E-01	6.811E-04
			1000＜L≤1500	9.540E-01	1.135E-03	9.540E-01	6.808E-04
			1500＜L≤2000	1.115E+00	1.134E-03	1.115E+00	6.806E-04
			2000＜L≤3000	1.342E+00	1.134E-03	1.342E+00	6.803E-04
			3000＜L≤5000	1.716E+00	1.133E-03	1.716E+00	6.799E-04
			5000＜L≤10000	1.998E+00	1.132E-03	1.998E+00	6.795E-04
			10000＜L≤20000	2.831E+00	1.132E-03	2.831E+00	6.792E-04
			20000＜L≤30000	2.970E+00	1.132E-03	2.970E+00	6.792E-04
			L＞30000	1.915E+00	1.132E-03	1.915E+00	6.790E-04
		外浮顶罐	≤10000	1.276E+00	1.132E-03	1.276E+00	6.795E-04
			10000＜L≤20000	1.541E+00	1.132E-03	1.541E+00	6.792E-04
			20000＜L≤30000	1.644E+00	1.132E-03	1.644E+00	6.792E-04
			30000＜	2.206E+00	1.132E-03	2.206E+00	6.790E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	2.772E+00	1.131E-03	2.772E+00	6.788E-04
			L＞100000	3.609E+00	1.131E-03	3.609E+00	6.788E-04
		固定顶罐	≤100	3.011E-01	1.341E-03	/	/
			100＜L≤200	5.359E-01	1.362E-03	/	/
			200＜L≤300	7.473E-01	1.383E-03	/	/
			300＜L≤400	9.413E-01	1.405E-03	/	/
			400＜L≤500	1.136E+00	1.426E-03	/	/
			500＜L≤600	1.313E+00	1.447E-03	/	/
			600＜L≤700	1.532E+00	1.469E-03	/	/
			700＜L≤800	1.660E+00	1.490E-03	/	/
			800＜L≤1000	2.034E+00	1.533E-03	/	/
			1000＜L≤1500	2.905E+00	1.639E-03	/	/
			1500＜L≤2000	4.032E+00	1.746E-03	/	/
			2000＜L≤3000	5.951E+00	1.959E-03	/	/
			3000＜L≤5000	9.718E+00	2.236E-03	/	/
			5000＜L≤10000	1.750E+01	2.236E-03	/	/
			10000＜L≤20000	3.370E+01	2.236E-03	/	/
			L＞20000	3.778E+01	2.236E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	1.341E-03	9.384E-04	7.373E-04	7.105E-04	5.362E-04

	油	L＞100	1.362E-03	9.534E-04	7.491E-04	7.218E-04	5.448E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	7.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

广元市	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	3.178E-01	1.110E-03	3.178E-01	6.663E-04
			100＜L≤200	3.778E-01	1.108E-03	3.778E-01	6.650E-04
			200＜L≤300	4.377E-01	1.107E-03	4.377E-01	6.642E-04
			300＜L≤400	4.977E-01	1.106E-03	4.977E-01	6.636E-04
			400＜L≤500	5.771E-01	1.105E-03	5.771E-01	6.632E-04
			500＜L≤600	6.251E-01	1.105E-03	6.251E-01	6.629E-04
			600＜L≤700	6.371E-01	1.105E-03	6.371E-01	6.628E-04
			700＜L≤800	6.851E-01	1.104E-03	6.851E-01	6.625E-04
			800＜L≤1000	8.277E-01	1.104E-03	8.277E-01	6.621E-04
			1000＜L≤1500	9.177E-01	1.103E-03	9.177E-01	6.618E-04
			1500＜L≤2000	1.073E+00	1.103E-03	1.073E+00	6.616E-04
			2000＜L≤3000	1.291E+00	1.102E-03	1.291E+00	6.613E-04
			3000＜L≤5000	1.651E+00	1.102E-03	1.651E+00	6.609E-04
			5000＜L≤10000	1.922E+00	1.101E-03	1.922E+00	6.605E-04
			10000＜L≤20000	2.723E+00	1.100E-03	2.723E+00	6.602E-04
			20000＜L≤30000	2.857E+00	1.100E-03	2.857E+00	6.601E-04
			L＞30000	1.918E+00	1.100E-03	1.918E+00	6.600E-04
		外浮顶罐	≤10000	1.562E+00	1.101E-03	1.562E+00	6.605E-04
			10000＜L≤20000	1.829E+00	1.100E-03	1.829E+00	6.602E-04
			20000＜L≤30000	1.930E+00	1.100E-03	1.930E+00	6.601E-04
			30000＜	2.495E+00	1.100E-03	2.495E+00	6.600E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	3.061E+00	1.100E-03	3.061E+00	6.598E-04
			L＞100000	3.897E+00	1.100E-03	3.897E+00	6.598E-04
		固定顶罐	≤100	2.997E-01	1.303E-03	/	/
			100＜L≤200	5.344E-01	1.324E-03	/	/
			200＜L≤300	7.460E-01	1.344E-03	/	/
			300＜L≤400	9.404E-01	1.365E-03	/	/
			400＜L≤500	1.135E+00	1.386E-03	/	/
			500＜L≤600	1.313E+00	1.407E-03	/	/
			600＜L≤700	1.532E+00	1.427E-03	/	/
			700＜L≤800	1.661E+00	1.448E-03	/	/
			800＜L≤1000	2.037E+00	1.490E-03	/	/
			1000＜L≤1500	2.910E+00	1.593E-03	/	/
			1500＜L≤2000	4.041E+00	1.697E-03	/	/
			2000＜L≤3000	5.968E+00	1.904E-03	/	/
			3000＜L≤5000	9.754E+00	2.173E-03	/	/
			5000＜L≤10000	1.759E+01	2.173E-03	/	/
			10000＜L≤20000	3.391E+01	2.173E-03	/	/
			L＞20000	3.803E+01	2.173E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	1.303E-03	9.121E-04	7.166E-04	6.906E-04	5.212E-04

	油	L＞100	1.324E-03	9.266E-04	7.280E-04	7.016E-04	5.295E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	7.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

遂宁市	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	3.322E-01	1.168E-03	3.322E-01	7.009E-04
			100＜L≤200	3.950E-01	1.166E-03	3.950E-01	6.997E-04
			200＜L≤300	4.577E-01	1.165E-03	4.577E-01	6.988E-04
			300＜L≤400	5.204E-01	1.164E-03	5.204E-01	6.982E-04
			400＜L≤500	6.034E-01	1.163E-03	6.034E-01	6.978E-04
			500＜L≤600	6.536E-01	1.162E-03	6.536E-01	6.975E-04
			600＜L≤700	6.661E-01	1.162E-03	6.661E-01	6.974E-04
			700＜L≤800	7.163E-01	1.162E-03	7.163E-01	6.971E-04
			800＜L≤1000	8.655E-01	1.161E-03	8.655E-01	6.967E-04
			1000＜L≤1500	9.595E-01	1.161E-03	9.595E-01	6.964E-04
			1500＜L≤2000	1.122E+00	1.160E-03	1.122E+00	6.962E-04
			2000＜L≤3000	1.350E+00	1.160E-03	1.350E+00	6.959E-04
			3000＜L≤5000	1.726E+00	1.159E-03	1.726E+00	6.955E-04
			5000＜L≤10000	2.010E+00	1.158E-03	2.010E+00	6.951E-04
			10000＜L≤20000	2.847E+00	1.158E-03	2.847E+00	6.948E-04
			20000＜L≤30000	2.987E+00	1.158E-03	2.987E+00	6.948E-04
			L＞30000	1.874E+00	1.158E-03	1.874E+00	6.946E-04
		外浮顶罐	≤10000	1.368E+00	1.158E-03	1.368E+00	6.951E-04
			10000＜L≤20000	1.638E+00	1.158E-03	1.638E+00	6.948E-04
			20000＜L≤30000	1.742E+00	1.158E-03	1.742E+00	6.948E-04
			30000＜	2.314E+00	1.158E-03	2.314E+00	6.946E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	2.889E+00	1.157E-03	2.889E+00	6.944E-04
			L＞100000	3.740E+00	1.157E-03	3.740E+00	6.944E-04
		固定顶罐	≤100	2.546E-01	1.371E-03	/	/
			100＜L≤200	4.526E-01	1.393E-03	/	/
			200＜L≤300	6.305E-01	1.415E-03	/	/
			300＜L≤400	7.938E-01	1.437E-03	/	/
			400＜L≤500	9.573E-01	1.459E-03	/	/
			500＜L≤600	1.107E+00	1.481E-03	/	/
			600＜L≤700	1.291E+00	1.502E-03	/	/
			700＜L≤800	1.398E+00	1.524E-03	/	/
			800＜L≤1000	1.713E+00	1.568E-03	/	/
			1000＜L≤1500	2.444E+00	1.677E-03	/	/
			1500＜L≤2000	3.392E+00	1.786E-03	/	/
			2000＜L≤3000	5.003E+00	2.004E-03	/	/
			3000＜L≤5000	8.165E+00	2.288E-03	/	/
			5000＜L≤10000	1.469E+01	2.288E-03	/	/
			10000＜L≤20000	2.826E+01	2.288E-03	/	/
			L＞20000	3.166E+01	2.288E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	1.371E-03	9.600E-04	7.543E-04	7.268E-04	5.486E-04

	油	L＞100	1.393E-03	9.753E-04	7.663E-04	7.384E-04	5.573E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	7.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

内江市	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	3.328E-01	1.170E-03	3.328E-01	7.021E-04
			100＜L≤200	3.956E-01	1.168E-03	3.956E-01	7.009E-04
			200＜L≤300	4.584E-01	1.167E-03	4.584E-01	7.000E-04
			300＜L≤400	5.213E-01	1.166E-03	5.213E-01	6.994E-04
			400＜L≤500	6.044E-01	1.165E-03	6.044E-01	6.990E-04
			500＜L≤600	6.546E-01	1.164E-03	6.546E-01	6.987E-04
			600＜L≤700	6.672E-01	1.164E-03	6.672E-01	6.986E-04
			700＜L≤800	7.175E-01	1.164E-03	7.175E-01	6.983E-04
			800＜L≤1000	8.669E-01	1.163E-03	8.669E-01	6.979E-04
			1000＜L≤1500	9.611E-01	1.163E-03	9.611E-01	6.976E-04
			1500＜L≤2000	1.123E+00	1.162E-03	1.123E+00	6.974E-04
			2000＜L≤3000	1.352E+00	1.162E-03	1.352E+00	6.971E-04
			3000＜L≤5000	1.729E+00	1.161E-03	1.729E+00	6.967E-04
			5000＜L≤10000	2.013E+00	1.160E-03	2.013E+00	6.963E-04
			10000＜L≤20000	2.852E+00	1.160E-03	2.852E+00	6.960E-04
			20000＜L≤30000	2.992E+00	1.160E-03	2.992E+00	6.960E-04
			L＞30000	1.873E+00	1.160E-03	1.873E+00	6.958E-04
		外浮顶罐	≤10000	1.457E+00	1.160E-03	1.457E+00	6.963E-04
			10000＜L≤20000	1.731E+00	1.160E-03	1.731E+00	6.960E-04
			20000＜L≤30000	1.835E+00	1.160E-03	1.835E+00	6.960E-04
			30000＜	2.415E+00	1.160E-03	2.415E+00	6.958E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	2.996E+00	1.159E-03	2.996E+00	6.957E-04
			L＞100000	3.857E+00	1.159E-03	3.857E+00	6.956E-04
		固定顶罐	≤100	2.526E-01	1.374E-03	/	/
			100＜L≤200	4.489E-01	1.396E-03	/	/
			200＜L≤300	6.254E-01	1.418E-03	/	/
			300＜L≤400	7.873E-01	1.439E-03	/	/
			400＜L≤500	9.495E-01	1.461E-03	/	/
			500＜L≤600	1.098E+00	1.483E-03	/	/
			600＜L≤700	1.280E+00	1.505E-03	/	/
			700＜L≤800	1.386E+00	1.527E-03	/	/
			800＜L≤1000	1.699E+00	1.571E-03	/	/
			1000＜L≤1500	2.424E+00	1.680E-03	/	/
			1500＜L≤2000	3.364E+00	1.789E-03	/	/
			2000＜L≤3000	4.961E+00	2.008E-03	/	/
			3000＜L≤5000	8.096E+00	2.292E-03	/	/
			5000＜L≤10000	1.456E+01	2.292E-03	/	/
			10000＜L≤20000	2.802E+01	2.292E-03	/	/
			L＞20000	3.139E+01	2.292E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	1.374E-03	9.617E-04	7.556E-04	7.281E-04	5.495E-04

	油	L＞100	1.396E-03	9.770E-04	7.676E-04	7.397E-04	5.583E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	7.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

乐山市	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	3.450E-01	1.191E-03	3.450E-01	7.143E-04
			100＜L≤200	4.101E-01	1.188E-03	4.101E-01	7.131E-04
			200＜L≤300	4.752E-01	1.187E-03	4.752E-01	7.122E-04
			300＜L≤400	5.403E-01	1.186E-03	5.403E-01	7.116E-04
			400＜L≤500	6.265E-01	1.185E-03	6.265E-01	7.112E-04
			500＜L≤600	6.786E-01	1.185E-03	6.786E-01	7.109E-04
			600＜L≤700	6.916E-01	1.185E-03	6.916E-01	7.108E-04
			700＜L≤800	7.437E-01	1.184E-03	7.437E-01	7.105E-04
			800＜L≤1000	8.986E-01	1.184E-03	8.986E-01	7.101E-04
			1000＜L≤1500	9.962E-01	1.183E-03	9.962E-01	7.098E-04
			1500＜L≤2000	1.164E+00	1.183E-03	1.164E+00	7.096E-04
			2000＜L≤3000	1.402E+00	1.182E-03	1.402E+00	7.093E-04
			3000＜L≤5000	1.792E+00	1.182E-03	1.792E+00	7.089E-04
			5000＜L≤10000	2.087E+00	1.181E-03	2.087E+00	7.085E-04
			10000＜L≤20000	2.956E+00	1.180E-03	2.956E+00	7.082E-04
			20000＜L≤30000	3.102E+00	1.180E-03	3.102E+00	7.082E-04
			L＞30000	1.890E+00	1.180E-03	1.890E+00	7.080E-04
		外浮顶罐	≤10000	1.247E+00	1.181E-03	1.247E+00	7.085E-04
			10000＜L≤20000	1.520E+00	1.180E-03	1.520E+00	7.082E-04
			20000＜L≤30000	1.626E+00	1.180E-03	1.626E+00	7.082E-04
			30000＜	2.207E+00	1.180E-03	2.207E+00	7.080E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	2.791E+00	1.180E-03	2.791E+00	7.078E-04
			L＞100000	3.657E+00	1.180E-03	3.657E+00	7.078E-04
		固定顶罐	≤100	2.401E-01	1.398E-03	/	/
			100＜L≤200	4.263E-01	1.420E-03	/	/
			200＜L≤300	5.935E-01	1.442E-03	/	/
			300＜L≤400	7.468E-01	1.465E-03	/	/
			400＜L≤500	9.003E-01	1.487E-03	/	/
			500＜L≤600	1.040E+00	1.509E-03	/	/
			600＜L≤700	1.213E+00	1.531E-03	/	/
			700＜L≤800	1.314E+00	1.554E-03	/	/
			800＜L≤1000	1.609E+00	1.598E-03	/	/
			1000＜L≤1500	2.295E+00	1.709E-03	/	/
			1500＜L≤2000	3.184E+00	1.821E-03	/	/
			2000＜L≤3000	4.695E+00	2.043E-03	/	/
			3000＜L≤5000	7.657E+00	2.331E-03	/	/
			5000＜L≤10000	1.376E+01	2.331E-03	/	/
			10000＜L≤20000	2.646E+01	2.331E-03	/	/
			L＞20000	2.964E+01	2.331E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	1.398E-03	9.785E-04	7.689E-04	7.409E-04	5.592E-04

	油	L＞100	1.420E-03	9.941E-04	7.811E-04	7.527E-04	5.681E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	7.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

南充市	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	3.249E-01	1.152E-03	3.249E-01	6.912E-04
			100＜L≤200	3.862E-01	1.150E-03	3.862E-01	6.899E-04
			200＜L≤300	4.475E-01	1.148E-03	4.475E-01	6.891E-04
			300＜L≤400	5.088E-01	1.147E-03	5.088E-01	6.885E-04
			400＜L≤500	5.900E-01	1.147E-03	5.900E-01	6.881E-04
			500＜L≤600	6.390E-01	1.146E-03	6.390E-01	6.878E-04
			600＜L≤700	6.513E-01	1.146E-03	6.513E-01	6.877E-04
			700＜L≤800	7.003E-01	1.146E-03	7.003E-01	6.874E-04
			800＜L≤1000	8.462E-01	1.145E-03	8.462E-01	6.870E-04
			1000＜L≤1500	9.382E-01	1.145E-03	9.382E-01	6.867E-04
			1500＜L≤2000	1.097E+00	1.144E-03	1.097E+00	6.865E-04
			2000＜L≤3000	1.320E+00	1.144E-03	1.320E+00	6.862E-04
			3000＜L≤5000	1.688E+00	1.143E-03	1.688E+00	6.858E-04
			5000＜L≤10000	1.965E+00	1.142E-03	1.965E+00	6.854E-04
			10000＜L≤20000	2.784E+00	1.142E-03	2.784E+00	6.851E-04
			20000＜L≤30000	2.921E+00	1.142E-03	2.921E+00	6.850E-04
			L＞30000	1.872E+00	1.141E-03	1.872E+00	6.849E-04
		外浮顶罐	≤10000	1.872E+00	1.142E-03	1.872E+00	6.854E-04
			10000＜L≤20000	2.154E+00	1.142E-03	2.154E+00	6.851E-04
			20000＜L≤30000	2.259E+00	1.142E-03	2.259E+00	6.850E-04
			30000＜	2.852E+00	1.141E-03	2.852E+00	6.849E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	3.446E+00	1.141E-03	3.446E+00	6.847E-04
			L＞100000	4.322E+00	1.141E-03	4.322E+00	6.847E-04
		固定顶罐	≤100	2.434E-01	1.352E-03	/	/
			100＜L≤200	4.330E-01	1.374E-03	/	/
			200＜L≤300	6.036E-01	1.395E-03	/	/
			300＜L≤400	7.602E-01	1.417E-03	/	/
			400＜L≤500	9.171E-01	1.438E-03	/	/
			500＜L≤600	1.060E+00	1.460E-03	/	/
			600＜L≤700	1.237E+00	1.481E-03	/	/
			700＜L≤800	1.340E+00	1.503E-03	/	/
			800＜L≤1000	1.642E+00	1.546E-03	/	/
			1000＜L≤1500	2.344E+00	1.653E-03	/	/
			1500＜L≤2000	3.253E+00	1.761E-03	/	/
			2000＜L≤3000	4.800E+00	1.976E-03	/	/
			3000＜L≤5000	7.837E+00	2.256E-03	/	/
			5000＜L≤10000	1.411E+01	2.256E-03	/	/
			10000＜L≤20000	2.716E+01	2.256E-03	/	/
			L＞20000	3.044E+01	2.256E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	1.352E-03	9.465E-04	7.437E-04	7.167E-04	5.409E-04

	油	L＞100	1.374E-03	9.616E-04	7.555E-04	7.281E-04	5.495E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	7.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

眉山市	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	3.381E-01	1.173E-03	3.381E-01	7.036E-04
			100＜L≤200	4.019E-01	1.171E-03	4.019E-01	7.023E-04
			200＜L≤300	4.657E-01	1.169E-03	4.657E-01	7.015E-04
			300＜L≤400	5.295E-01	1.168E-03	5.295E-01	7.008E-04
			400＜L≤500	6.139E-01	1.167E-03	6.139E-01	7.005E-04
			500＜L≤600	6.650E-01	1.167E-03	6.650E-01	7.001E-04
			600＜L≤700	6.778E-01	1.167E-03	6.778E-01	7.001E-04
			700＜L≤800	7.288E-01	1.166E-03	7.288E-01	6.998E-04
			800＜L≤1000	8.806E-01	1.166E-03	8.806E-01	6.994E-04
			1000＜L≤1500	9.763E-01	1.165E-03	9.763E-01	6.991E-04
			1500＜L≤2000	1.141E+00	1.165E-03	1.141E+00	6.989E-04
			2000＜L≤3000	1.374E+00	1.164E-03	1.374E+00	6.985E-04
			3000＜L≤5000	1.756E+00	1.164E-03	1.756E+00	6.982E-04
			5000＜L≤10000	2.045E+00	1.163E-03	2.045E+00	6.978E-04
			10000＜L≤20000	2.897E+00	1.162E-03	2.897E+00	6.975E-04
			20000＜L≤30000	3.040E+00	1.162E-03	3.040E+00	6.974E-04
			L＞30000	1.888E+00	1.162E-03	1.888E+00	6.972E-04
		外浮顶罐	≤10000	9.834E-01	1.163E-03	9.834E-01	6.978E-04
			10000＜L≤20000	1.239E+00	1.162E-03	1.239E+00	6.975E-04
			20000＜L≤30000	1.341E+00	1.162E-03	1.341E+00	6.974E-04
			30000＜	1.888E+00	1.162E-03	1.888E+00	6.972E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	2.439E+00	1.162E-03	2.439E+00	6.971E-04
			L＞100000	3.257E+00	1.162E-03	3.257E+00	6.970E-04
		固定顶罐	≤100	2.597E-01	1.377E-03	/	/
			100＜L≤200	4.614E-01	1.399E-03	/	/
			200＜L≤300	6.427E-01	1.421E-03	/	/
			300＜L≤400	8.090E-01	1.442E-03	/	/
			400＜L≤500	9.757E-01	1.464E-03	/	/
			500＜L≤600	1.128E+00	1.486E-03	/	/
			600＜L≤700	1.315E+00	1.508E-03	/	/
			700＜L≤800	1.424E+00	1.530E-03	/	/
			800＜L≤1000	1.745E+00	1.574E-03	/	/
			1000＜L≤1500	2.490E+00	1.684E-03	/	/
			1500＜L≤2000	3.455E+00	1.793E-03	/	/
			2000＜L≤3000	5.096E+00	2.012E-03	/	/
			3000＜L≤5000	8.316E+00	2.296E-03	/	/
			5000＜L≤10000	1.496E+01	2.296E-03	/	/
			10000＜L≤20000	2.877E+01	2.296E-03	/	/
			L＞20000	3.224E+01	2.296E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	1.377E-03	9.637E-04	7.572E-04	7.297E-04	5.507E-04

	油	L＞100	1.399E-03	9.791E-04	7.693E-04	7.413E-04	5.595E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	7.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

宜宾市	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	3.503E-01	1.216E-03	3.503E-01	7.299E-04
			100＜L≤200	4.165E-01	1.214E-03	4.165E-01	7.286E-04
			200＜L≤300	4.826E-01	1.213E-03	4.826E-01	7.278E-04
			300＜L≤400	5.488E-01	1.212E-03	5.488E-01	7.271E-04
			400＜L≤500	6.362E-01	1.211E-03	6.362E-01	7.268E-04
			500＜L≤600	6.892E-01	1.211E-03	6.892E-01	7.264E-04
			600＜L≤700	7.024E-01	1.211E-03	7.024E-01	7.264E-04
			700＜L≤800	7.553E-01	1.210E-03	7.553E-01	7.261E-04
			800＜L≤1000	9.126E-01	1.209E-03	9.126E-01	7.257E-04
			1000＜L≤1500	1.012E+00	1.209E-03	1.012E+00	7.254E-04
			1500＜L≤2000	1.183E+00	1.209E-03	1.183E+00	7.251E-04
			2000＜L≤3000	1.424E+00	1.208E-03	1.424E+00	7.248E-04
			3000＜L≤5000	1.820E+00	1.207E-03	1.820E+00	7.245E-04
			5000＜L≤10000	2.120E+00	1.207E-03	2.120E+00	7.240E-04
			10000＜L≤20000	3.002E+00	1.206E-03	3.002E+00	7.238E-04
			20000＜L≤30000	3.150E+00	1.206E-03	3.150E+00	7.237E-04
			L＞30000	1.869E+00	1.206E-03	1.869E+00	7.235E-04
		外浮顶罐	≤10000	1.266E+00	1.207E-03	1.266E+00	7.240E-04
			10000＜L≤20000	1.544E+00	1.206E-03	1.544E+00	7.238E-04
			20000＜L≤30000	1.652E+00	1.206E-03	1.652E+00	7.237E-04
			30000＜	2.242E+00	1.206E-03	2.242E+00	7.235E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	2.835E+00	1.206E-03	2.835E+00	7.234E-04
			L＞100000	3.714E+00	1.206E-03	3.714E+00	7.233E-04
		固定顶罐	≤100	2.574E-01	1.429E-03	/	/
			100＜L≤200	4.562E-01	1.451E-03	/	/
			200＜L≤300	6.346E-01	1.474E-03	/	/
			300＜L≤400	7.982E-01	1.497E-03	/	/
			400＜L≤500	9.618E-01	1.520E-03	/	/
			500＜L≤600	1.111E+00	1.542E-03	/	/
			600＜L≤700	1.296E+00	1.565E-03	/	/
			700＜L≤800	1.402E+00	1.588E-03	/	/
			800＜L≤1000	1.717E+00	1.633E-03	/	/
			1000＜L≤1500	2.447E+00	1.747E-03	/	/
			1500＜L≤2000	3.395E+00	1.861E-03	/	/
			2000＜L≤3000	5.004E+00	2.088E-03	/	/
			3000＜L≤5000	8.156E+00	2.383E-03	/	/
			5000＜L≤10000	1.465E+01	2.383E-03	/	/
			10000＜L≤20000	2.813E+01	2.383E-03	/	/
			L＞20000	3.150E+01	2.383E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	1.429E-03	1.000E-03	7.857E-04	7.572E-04	5.715E-04

	油	L＞100	1.451E-03	1.016E-03	7.983E-04	7.692E-04	5.806E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	7.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

广安市	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	3.284E-01	1.155E-03	3.284E-01	6.932E-04
			100＜L≤200	3.904E-01	1.153E-03	3.904E-01	6.920E-04
			200＜L≤300	4.524E-01	1.152E-03	4.524E-01	6.911E-04
			300＜L≤400	5.144E-01	1.151E-03	5.144E-01	6.905E-04
			400＜L≤500	5.964E-01	1.150E-03	5.964E-01	6.901E-04
			500＜L≤600	6.460E-01	1.150E-03	6.460E-01	6.898E-04
			600＜L≤700	6.584E-01	1.150E-03	6.584E-01	6.897E-04
			700＜L≤800	7.080E-01	1.149E-03	7.080E-01	6.894E-04
			800＜L≤1000	8.555E-01	1.148E-03	8.555E-01	6.890E-04
			1000＜L≤1500	9.485E-01	1.148E-03	9.485E-01	6.887E-04
			1500＜L≤2000	1.109E+00	1.147E-03	1.109E+00	6.885E-04
			2000＜L≤3000	1.334E+00	1.147E-03	1.334E+00	6.882E-04
			3000＜L≤5000	1.706E+00	1.146E-03	1.706E+00	6.878E-04
			5000＜L≤10000	1.987E+00	1.146E-03	1.987E+00	6.874E-04
			10000＜L≤20000	2.814E+00	1.145E-03	2.814E+00	6.871E-04
			20000＜L≤30000	2.953E+00	1.145E-03	2.953E+00	6.871E-04
			L＞30000	1.883E+00	1.145E-03	1.883E+00	6.869E-04
		外浮顶罐	≤10000	1.798E+00	1.146E-03	1.798E+00	6.874E-04
			10000＜L≤20000	2.080E+00	1.145E-03	2.080E+00	6.871E-04
			20000＜L≤30000	2.186E+00	1.145E-03	2.186E+00	6.871E-04
			30000＜	2.780E+00	1.145E-03	2.780E+00	6.869E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	3.375E+00	1.145E-03	3.375E+00	6.867E-04
			L＞100000	4.254E+00	1.144E-03	4.254E+00	6.867E-04
		固定顶罐	≤100	2.514E-01	1.356E-03	/	/
			100＜L≤200	4.471E-01	1.378E-03	/	/
			200＜L≤300	6.232E-01	1.399E-03	/	/
			300＜L≤400	7.848E-01	1.421E-03	/	/
			400＜L≤500	9.467E-01	1.442E-03	/	/
			500＜L≤600	1.095E+00	1.464E-03	/	/
			600＜L≤700	1.277E+00	1.486E-03	/	/
			700＜L≤800	1.383E+00	1.507E-03	/	/
			800＜L≤1000	1.695E+00	1.550E-03	/	/
			1000＜L≤1500	2.419E+00	1.658E-03	/	/
			1500＜L≤2000	3.358E+00	1.766E-03	/	/
			2000＜L≤3000	4.954E+00	1.982E-03	/	/
			3000＜L≤5000	8.087E+00	2.262E-03	/	/
			5000＜L≤10000	1.456E+01	2.262E-03	/	/
			10000＜L≤20000	2.802E+01	2.262E-03	/	/
			L＞20000	3.140E+01	2.262E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	1.356E-03	9.493E-04	7.459E-04	7.188E-04	5.425E-04

	油	L＞100	1.378E-03	9.644E-04	7.578E-04	7.302E-04	5.511E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	7.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

达州市	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	3.339E-01	1.175E-03	3.339E-01	7.049E-04
			100＜L≤200	3.969E-01	1.173E-03	3.969E-01	7.036E-04
			200＜L≤300	4.599E-01	1.171E-03	4.599E-01	7.028E-04
			300＜L≤400	5.230E-01	1.170E-03	5.230E-01	7.021E-04
			400＜L≤500	6.064E-01	1.170E-03	6.064E-01	7.018E-04
			500＜L≤600	6.568E-01	1.169E-03	6.568E-01	7.015E-04
			600＜L≤700	6.694E-01	1.169E-03	6.694E-01	7.014E-04
			700＜L≤800	7.198E-01	1.169E-03	7.198E-01	7.011E-04
			800＜L≤1000	8.697E-01	1.168E-03	8.697E-01	7.007E-04
			1000＜L≤1500	9.643E-01	1.167E-03	9.643E-01	7.004E-04
			1500＜L≤2000	1.127E+00	1.167E-03	1.127E+00	7.002E-04
			2000＜L≤3000	1.357E+00	1.166E-03	1.357E+00	6.998E-04
			3000＜L≤5000	1.735E+00	1.166E-03	1.735E+00	6.995E-04
			5000＜L≤10000	2.020E+00	1.165E-03	2.020E+00	6.991E-04
			10000＜L≤20000	2.861E+00	1.165E-03	2.861E+00	6.988E-04
			20000＜L≤30000	3.002E+00	1.165E-03	3.002E+00	6.987E-04
			L＞30000	1.871E+00	1.164E-03	1.871E+00	6.985E-04
		外浮顶罐	≤10000	1.207E+00	1.165E-03	1.207E+00	6.991E-04
			10000＜L≤20000	1.471E+00	1.165E-03	1.471E+00	6.988E-04
			20000＜L≤30000	1.574E+00	1.165E-03	1.574E+00	6.987E-04
			30000＜	2.136E+00	1.164E-03	2.136E+00	6.986E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	2.702E+00	1.164E-03	2.702E+00	6.984E-04
			L＞100000	3.539E+00	1.164E-03	3.539E+00	6.983E-04
		固定顶罐	≤100	2.512E-01	1.379E-03	/	/
			100＜L≤200	4.463E-01	1.401E-03	/	/
			200＜L≤300	6.216E-01	1.423E-03	/	/
			300＜L≤400	7.825E-01	1.445E-03	/	/
			400＜L≤500	9.436E-01	1.467E-03	/	/
			500＜L≤600	1.091E+00	1.489E-03	/	/
			600＜L≤700	1.272E+00	1.511E-03	/	/
			700＜L≤800	1.378E+00	1.533E-03	/	/
			800＜L≤1000	1.688E+00	1.577E-03	/	/
			1000＜L≤1500	2.408E+00	1.687E-03	/	/
			1500＜L≤2000	3.341E+00	1.796E-03	/	/
			2000＜L≤3000	4.928E+00	2.016E-03	/	/
			3000＜L≤5000	8.041E+00	2.301E-03	/	/
			5000＜L≤10000	1.446E+01	2.301E-03	/	/
			10000＜L≤20000	2.782E+01	2.301E-03	/	/
			L＞20000	3.117E+01	2.301E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	1.379E-03	9.655E-04	7.586E-04	7.310E-04	5.517E-04

	油	L＞100	1.401E-03	9.808E-04	7.707E-04	7.426E-04	5.605E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	7.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

雅安市	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	3.252E-01	1.109E-03	3.252E-01	6.656E-04
			100＜L≤200	3.866E-01	1.107E-03	3.866E-01	6.644E-04
			200＜L≤300	4.480E-01	1.106E-03	4.480E-01	6.635E-04
			300＜L≤400	5.094E-01	1.105E-03	5.094E-01	6.629E-04
			400＜L≤500	5.906E-01	1.104E-03	5.906E-01	6.626E-04
			500＜L≤600	6.397E-01	1.104E-03	6.397E-01	6.622E-04
			600＜L≤700	6.520E-01	1.104E-03	6.520E-01	6.622E-04
			700＜L≤800	7.011E-01	1.103E-03	7.011E-01	6.619E-04
			800＜L≤1000	8.471E-01	1.102E-03	8.471E-01	6.615E-04
			1000＜L≤1500	9.392E-01	1.102E-03	9.392E-01	6.612E-04
			1500＜L≤2000	1.098E+00	1.102E-03	1.098E+00	6.609E-04
			2000＜L≤3000	1.321E+00	1.101E-03	1.321E+00	6.606E-04
			3000＜L≤5000	1.690E+00	1.100E-03	1.690E+00	6.603E-04
			5000＜L≤10000	1.967E+00	1.100E-03	1.967E+00	6.598E-04
			10000＜L≤20000	2.787E+00	1.099E-03	2.787E+00	6.595E-04
			20000＜L≤30000	2.924E+00	1.099E-03	2.924E+00	6.595E-04
			L＞30000	1.955E+00	1.099E-03	1.955E+00	6.593E-04
		外浮顶罐	≤10000	1.097E+00	1.100E-03	1.097E+00	6.598E-04
			10000＜L≤20000	1.351E+00	1.099E-03	1.351E+00	6.595E-04
			20000＜L≤30000	1.450E+00	1.099E-03	1.450E+00	6.595E-04
			30000＜	1.991E+00	1.099E-03	1.991E+00	6.593E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	2.535E+00	1.099E-03	2.535E+00	6.592E-04
			L＞100000	3.342E+00	1.099E-03	3.342E+00	6.591E-04
		固定顶罐	≤100	2.360E-01	1.302E-03	/	/
			100＜L≤200	4.208E-01	1.322E-03	/	/
			200＜L≤300	5.874E-01	1.343E-03	/	/
			300＜L≤400	7.406E-01	1.364E-03	/	/
			400＜L≤500	8.941E-01	1.385E-03	/	/
			500＜L≤600	1.034E+00	1.405E-03	/	/
			600＜L≤700	1.207E+00	1.426E-03	/	/
			700＜L≤800	1.308E+00	1.447E-03	/	/
			800＜L≤1000	1.604E+00	1.488E-03	/	/
			1000＜L≤1500	2.292E+00	1.592E-03	/	/
			1500＜L≤2000	3.183E+00	1.696E-03	/	/
			2000＜L≤3000	4.700E+00	1.903E-03	/	/
			3000＜L≤5000	7.682E+00	2.171E-03	/	/
			5000＜L≤10000	1.385E+01	2.171E-03	/	/
			10000＜L≤20000	2.670E+01	2.171E-03	/	/
			L＞20000	2.995E+01	2.171E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	1.302E-03	9.112E-04	7.160E-04	6.899E-04	5.207E-04

	油	L＞100	1.322E-03	9.257E-04	7.274E-04	7.009E-04	5.290E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	7.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

巴中市	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	3.308E-01	1.162E-03	3.308E-01	6.972E-04
			100＜L≤200	3.932E-01	1.160E-03	3.932E-01	6.959E-04
			200＜L≤300	4.557E-01	1.158E-03	4.557E-01	6.950E-04
			300＜L≤400	5.181E-01	1.157E-03	5.181E-01	6.944E-04
			400＜L≤500	6.007E-01	1.157E-03	6.007E-01	6.941E-04
			500＜L≤600	6.507E-01	1.156E-03	6.507E-01	6.937E-04
			600＜L≤700	6.631E-01	1.156E-03	6.631E-01	6.937E-04
			700＜L≤800	7.131E-01	1.156E-03	7.131E-01	6.934E-04
			800＜L≤1000	8.616E-01	1.155E-03	8.616E-01	6.930E-04
			1000＜L≤1500	9.553E-01	1.154E-03	9.553E-01	6.927E-04
			1500＜L≤2000	1.117E+00	1.154E-03	1.117E+00	6.924E-04
			2000＜L≤3000	1.344E+00	1.154E-03	1.344E+00	6.921E-04
			3000＜L≤5000	1.719E+00	1.153E-03	1.719E+00	6.918E-04
			5000＜L≤10000	2.001E+00	1.152E-03	2.001E+00	6.913E-04
			10000＜L≤20000	2.835E+00	1.152E-03	2.835E+00	6.910E-04
			20000＜L≤30000	2.974E+00	1.152E-03	2.974E+00	6.910E-04
			L＞30000	1.888E+00	1.151E-03	1.888E+00	6.908E-04
		外浮顶罐	≤10000	1.362E+00	1.152E-03	1.362E+00	6.913E-04
			10000＜L≤20000	1.631E+00	1.152E-03	1.631E+00	6.910E-04
			20000＜L≤30000	1.734E+00	1.152E-03	1.734E+00	6.910E-04
			30000＜	2.304E+00	1.151E-03	2.304E+00	6.908E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	2.876E+00	1.151E-03	2.876E+00	6.907E-04
			L＞100000	3.723E+00	1.151E-03	3.723E+00	6.906E-04
		固定顶罐	≤100	2.803E-01	1.364E-03	/	/
			100＜L≤200	4.984E-01	1.386E-03	/	/
			200＜L≤300	6.946E-01	1.407E-03	/	/
			300＜L≤400	8.745E-01	1.429E-03	/	/
			400＜L≤500	1.055E+00	1.451E-03	/	/
			500＜L≤600	1.219E+00	1.472E-03	/	/
			600＜L≤700	1.422E+00	1.494E-03	/	/
			700＜L≤800	1.541E+00	1.516E-03	/	/
			800＜L≤1000	1.888E+00	1.559E-03	/	/
			1000＜L≤1500	2.694E+00	1.668E-03	/	/
			1500＜L≤2000	3.739E+00	1.776E-03	/	/
			2000＜L≤3000	5.516E+00	1.993E-03	/	/
			3000＜L≤5000	9.004E+00	2.275E-03	/	/
			5000＜L≤10000	1.620E+01	2.275E-03	/	/
			10000＜L≤20000	3.118E+01	2.275E-03	/	/
			L＞20000	3.494E+01	2.275E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	1.364E-03	9.547E-04	7.502E-04	7.229E-04	5.456E-04

	油	L＞100	1.386E-03	9.699E-04	7.621E-04	7.344E-04	5.542E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	7.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

资阳市	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	3.367E-01	1.176E-03	3.367E-01	7.059E-04
			100＜L≤200	4.003E-01	1.174E-03	4.003E-01	7.046E-04
			200＜L≤300	4.638E-01	1.173E-03	4.638E-01	7.038E-04
			300＜L≤400	5.274E-01	1.172E-03	5.274E-01	7.032E-04
			400＜L≤500	6.115E-01	1.171E-03	6.115E-01	7.028E-04
			500＜L≤600	6.623E-01	1.171E-03	6.623E-01	7.025E-04
			600＜L≤700	6.750E-01	1.171E-03	6.750E-01	7.024E-04
			700＜L≤800	7.259E-01	1.170E-03	7.259E-01	7.021E-04
			800＜L≤1000	8.771E-01	1.170E-03	8.771E-01	7.017E-04
			1000＜L≤1500	9.724E-01	1.169E-03	9.724E-01	7.014E-04
			1500＜L≤2000	1.137E+00	1.169E-03	1.137E+00	7.012E-04
			2000＜L≤3000	1.368E+00	1.168E-03	1.368E+00	7.009E-04
			3000＜L≤5000	1.749E+00	1.168E-03	1.749E+00	7.005E-04
			5000＜L≤10000	2.037E+00	1.167E-03	2.037E+00	7.001E-04
			10000＜L≤20000	2.885E+00	1.166E-03	2.885E+00	6.998E-04
			20000＜L≤30000	3.027E+00	1.166E-03	3.027E+00	6.997E-04
			L＞30000	1.889E+00	1.166E-03	1.889E+00	6.996E-04
		外浮顶罐	≤10000	1.563E+00	1.167E-03	1.563E+00	7.001E-04
			10000＜L≤20000	1.844E+00	1.166E-03	1.844E+00	6.998E-04
			20000＜L≤30000	1.950E+00	1.166E-03	1.950E+00	6.997E-04
			30000＜	2.542E+00	1.166E-03	2.542E+00	6.996E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	3.137E+00	1.166E-03	3.137E+00	6.994E-04
			L＞100000	4.015E+00	1.166E-03	4.015E+00	6.994E-04
		固定顶罐	≤100	2.999E-01	1.381E-03	/	/
			100＜L≤200	5.328E-01	1.403E-03	/	/
			200＜L≤300	7.421E-01	1.425E-03	/	/
			300＜L≤400	9.341E-01	1.447E-03	/	/
			400＜L≤500	1.126E+00	1.469E-03	/	/
			500＜L≤600	1.302E+00	1.491E-03	/	/
			600＜L≤700	1.518E+00	1.513E-03	/	/
			700＜L≤800	1.644E+00	1.535E-03	/	/
			800＜L≤1000	2.015E+00	1.579E-03	/	/
			1000＜L≤1500	2.874E+00	1.689E-03	/	/
			1500＜L≤2000	3.988E+00	1.799E-03	/	/
			2000＜L≤3000	5.882E+00	2.019E-03	/	/
			3000＜L≤5000	9.597E+00	2.303E-03	/	/
			5000＜L≤10000	1.726E+01	2.303E-03	/	/
			10000＜L≤20000	3.320E+01	2.303E-03	/	/
			L＞20000	3.719E+01	2.303E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	1.381E-03	9.668E-04	7.596E-04	7.320E-04	5.525E-04

	油	L＞100	1.403E-03	9.822E-04	7.717E-04	7.437E-04	5.613E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	7.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

阿坝州	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	3.303E-01	1.142E-03	3.303E-01	6.853E-04
			100＜L≤200	3.927E-01	1.140E-03	3.927E-01	6.841E-04
			200＜L≤300	4.550E-01	1.139E-03	4.550E-01	6.832E-04
			300＜L≤400	5.174E-01	1.138E-03	5.174E-01	6.826E-04
			400＜L≤500	5.999E-01	1.137E-03	5.999E-01	6.822E-04
			500＜L≤600	6.498E-01	1.136E-03	6.498E-01	6.819E-04
			600＜L≤700	6.622E-01	1.136E-03	6.622E-01	6.818E-04
			700＜L≤800	7.121E-01	1.136E-03	7.121E-01	6.815E-04
			800＜L≤1000	8.604E-01	1.135E-03	8.604E-01	6.811E-04
			1000＜L≤1500	9.540E-01	1.135E-03	9.540E-01	6.808E-04
			1500＜L≤2000	1.115E+00	1.134E-03	1.115E+00	6.806E-04
			2000＜L≤3000	1.342E+00	1.134E-03	1.342E+00	6.803E-04
			3000＜L≤5000	1.716E+00	1.133E-03	1.716E+00	6.799E-04
			5000＜L≤10000	1.998E+00	1.132E-03	1.998E+00	6.795E-04
			10000＜L≤20000	2.831E+00	1.132E-03	2.831E+00	6.792E-04
			20000＜L≤30000	2.970E+00	1.132E-03	2.970E+00	6.792E-04
			L＞30000	1.915E+00	1.132E-03	1.915E+00	6.790E-04
		外浮顶罐	≤10000	1.446E+00	1.132E-03	1.446E+00	6.795E-04
			10000＜L≤20000	1.718E+00	1.132E-03	1.718E+00	6.792E-04
			20000＜L≤30000	1.822E+00	1.132E-03	1.822E+00	6.792E-04
			30000＜	2.397E+00	1.132E-03	2.397E+00	6.790E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	2.974E+00	1.131E-03	2.974E+00	6.788E-04
			L＞100000	3.828E+00	1.131E-03	3.828E+00	6.788E-04
		固定顶罐	≤100	3.011E-01	1.341E-03	/	/
			100＜L≤200	5.359E-01	1.362E-03	/	/
			200＜L≤300	7.473E-01	1.383E-03	/	/
			300＜L≤400	9.413E-01	1.405E-03	/	/
			400＜L≤500	1.136E+00	1.426E-03	/	/
			500＜L≤600	1.313E+00	1.447E-03	/	/
			600＜L≤700	1.532E+00	1.469E-03	/	/
			700＜L≤800	1.660E+00	1.490E-03	/	/
			800＜L≤1000	2.034E+00	1.533E-03	/	/
			1000＜L≤1500	2.905E+00	1.639E-03	/	/
			1500＜L≤2000	4.032E+00	1.746E-03	/	/
			2000＜L≤3000	5.951E+00	1.959E-03	/	/
			3000＜L≤5000	9.718E+00	2.236E-03	/	/
			5000＜L≤10000	1.750E+01	2.236E-03	/	/
			10000＜L≤20000	3.370E+01	2.236E-03	/	/
			L＞20000	3.778E+01	2.236E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	1.341E-03	9.384E-04	7.373E-04	7.105E-04	5.362E-04

	油	L＞100	1.362E-03	9.534E-04	7.491E-04	7.218E-04	5.448E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	7.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

甘孜州	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	3.252E-01	1.109E-03	3.252E-01	6.656E-04
			100＜L≤200	3.866E-01	1.107E-03	3.866E-01	6.644E-04
			200＜L≤300	4.480E-01	1.106E-03	4.480E-01	6.635E-04
			300＜L≤400	5.094E-01	1.105E-03	5.094E-01	6.629E-04
			400＜L≤500	5.906E-01	1.104E-03	5.906E-01	6.626E-04
			500＜L≤600	6.397E-01	1.104E-03	6.397E-01	6.622E-04
			600＜L≤700	6.520E-01	1.104E-03	6.520E-01	6.622E-04
			700＜L≤800	7.011E-01	1.103E-03	7.011E-01	6.619E-04
			800＜L≤1000	8.471E-01	1.102E-03	8.471E-01	6.615E-04
			1000＜L≤1500	9.392E-01	1.102E-03	9.392E-01	6.612E-04
			1500＜L≤2000	1.098E+00	1.102E-03	1.098E+00	6.609E-04
			2000＜L≤3000	1.321E+00	1.101E-03	1.321E+00	6.606E-04
			3000＜L≤5000	1.690E+00	1.100E-03	1.690E+00	6.603E-04
			5000＜L≤10000	1.967E+00	1.100E-03	1.967E+00	6.598E-04
			10000＜L≤20000	2.787E+00	1.099E-03	2.787E+00	6.595E-04
			20000＜L≤30000	2.924E+00	1.099E-03	2.924E+00	6.595E-04
			L＞30000	1.955E+00	1.099E-03	1.955E+00	6.593E-04
		外浮顶罐	≤10000	1.688E+00	1.100E-03	1.688E+00	6.598E-04
			10000＜L≤20000	1.965E+00	1.099E-03	1.965E+00	6.595E-04
			20000＜L≤30000	2.069E+00	1.099E-03	2.069E+00	6.595E-04
			30000＜	2.652E+00	1.099E-03	2.652E+00	6.593E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	3.237E+00	1.099E-03	3.237E+00	6.592E-04
			L＞100000	4.100E+00	1.099E-03	4.100E+00	6.591E-04
		固定顶罐	≤100	2.360E-01	1.302E-03	/	/
			100＜L≤200	4.208E-01	1.322E-03	/	/
			200＜L≤300	5.874E-01	1.343E-03	/	/
			300＜L≤400	7.406E-01	1.364E-03	/	/
			400＜L≤500	8.941E-01	1.385E-03	/	/
			500＜L≤600	1.034E+00	1.405E-03	/	/
			600＜L≤700	1.207E+00	1.426E-03	/	/
			700＜L≤800	1.308E+00	1.447E-03	/	/
			800＜L≤1000	1.604E+00	1.488E-03	/	/
			1000＜L≤1500	2.292E+00	1.592E-03	/	/
			1500＜L≤2000	3.183E+00	1.696E-03	/	/
			2000＜L≤3000	4.700E+00	1.903E-03	/	/
			3000＜L≤5000	7.682E+00	2.171E-03	/	/
			5000＜L≤10000	1.385E+01	2.171E-03	/	/
			10000＜L≤20000	2.670E+01	2.171E-03	/	/
			L＞20000	2.995E+01	2.171E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	1.302E-03	9.112E-04	7.160E-04	6.899E-04	5.207E-04

	油	L＞100	1.322E-03	9.257E-04	7.274E-04	7.009E-04	5.290E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	7.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

凉山州	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	4.345E-01	1.307E-03	4.345E-01	7.840E-04
			100＜L≤200	5.165E-01	1.305E-03	5.165E-01	7.828E-04
			200＜L≤300	5.985E-01	1.303E-03	5.985E-01	7.819E-04
			300＜L≤400	6.805E-01	1.302E-03	6.805E-01	7.813E-04
			400＜L≤500	7.890E-01	1.302E-03	7.890E-01	7.810E-04
			500＜L≤600	8.546E-01	1.301E-03	8.546E-01	7.806E-04
			600＜L≤700	8.710E-01	1.301E-03	8.710E-01	7.805E-04
			700＜L≤800	9.367E-01	1.300E-03	9.367E-01	7.803E-04
			800＜L≤1000	1.132E+00	1.300E-03	1.132E+00	7.799E-04
			1000＜L≤1500	1.255E+00	1.299E-03	1.255E+00	7.796E-04
			1500＜L≤2000	1.467E+00	1.299E-03	1.467E+00	7.793E-04
			2000＜L≤3000	1.765E+00	1.298E-03	1.765E+00	7.790E-04
			3000＜L≤5000	2.257E+00	1.298E-03	2.257E+00	7.787E-04
			5000＜L≤10000	2.628E+00	1.297E-03	2.628E+00	7.782E-04
			10000＜L≤20000	3.723E+00	1.297E-03	3.723E+00	7.779E-04
			20000＜L≤30000	3.907E+00	1.296E-03	3.907E+00	7.779E-04
			L＞30000	2.106E+00	1.296E-03	2.106E+00	7.777E-04
		外浮顶罐	≤10000	1.902E+00	1.297E-03	1.902E+00	7.782E-04
			10000＜L≤20000	2.259E+00	1.297E-03	2.259E+00	7.779E-04
			20000＜L≤30000	2.396E+00	1.296E-03	2.396E+00	7.779E-04
			30000＜	3.152E+00	1.296E-03	3.152E+00	7.777E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	3.912E+00	1.296E-03	3.912E+00	7.776E-04
			L＞100000	5.035E+00	1.296E-03	5.035E+00	7.775E-04
		固定顶罐	≤100	6.600E-01	1.535E-03	/	/
			100＜L≤200	1.165E+00	1.560E-03	/	/
			200＜L≤300	1.616E+00	1.584E-03	/	/
			300＜L≤400	2.029E+00	1.609E-03	/	/
			400＜L≤500	2.441E+00	1.633E-03	/	/
			500＜L≤600	2.818E+00	1.657E-03	/	/
			600＜L≤700	3.283E+00	1.682E-03	/	/
			700＜L≤800	3.550E+00	1.706E-03	/	/
			800＜L≤1000	4.343E+00	1.755E-03	/	/
			1000＜L≤1500	6.179E+00	1.877E-03	/	/
			1500＜L≤2000	8.564E+00	1.999E-03	/	/
			2000＜L≤3000	1.260E+01	2.243E-03	/	/
			3000＜L≤5000	2.050E+01	2.552E-03	/	/
			5000＜L≤10000	3.671E+01	2.552E-03	/	/
			10000＜L≤20000	7.031E+01	2.552E-03	/	/
			L＞20000	7.863E+01	2.552E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	1.535E-03	1.075E-03	8.444E-04	8.137E-04	6.141E-04

	油	L＞100	1.560E-03	1.092E-03	8.578E-04	8.266E-04	6.239E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	7.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

贵州省

油品储运销行业系数手册

贵阳市	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	3.357E-01	1.074E-03	3.357E-01	5.370E-04
			100＜L≤200	3.991E-01	1.072E-03	3.991E-01	5.360E-04
			200＜L≤300	4.625E-01	1.071E-03	4.625E-01	5.353E-04
			300＜L≤400	5.258E-01	1.070E-03	5.258E-01	5.348E-04
			400＜L≤500	6.097E-01	1.069E-03	6.097E-01	5.345E-04
			500＜L≤600	6.604E-01	1.068E-03	6.604E-01	5.342E-04
			600＜L≤700	6.730E-01	1.068E-03	6.730E-01	5.341E-04
			700＜L≤800	7.237E-01	1.068E-03	7.237E-01	5.339E-04
			800＜L≤1000	8.745E-01	1.067E-03	8.745E-01	5.336E-04
			1000＜L≤1500	9.695E-01	1.067E-03	9.695E-01	5.333E-04
			1500＜L≤2000	1.133E+00	1.066E-03	1.133E+00	5.331E-04
			2000＜L≤3000	1.364E+00	1.066E-03	1.364E+00	5.328E-04
			3000＜L≤5000	1.744E+00	1.065E-03	1.744E+00	5.326E-04
			5000＜L≤10000	2.031E+00	1.064E-03	2.031E+00	5.322E-04
			10000＜L≤20000	2.877E+00	1.064E-03	2.877E+00	5.319E-04
			20000＜L≤30000	3.018E+00	1.064E-03	3.018E+00	5.319E-04
			L＞30000	2.097E+00	1.064E-03	2.097E+00	5.318E-04
		外浮顶罐	≤10000	2.337E+00	1.064E-03	2.337E+00	5.322E-04
			10000＜L≤20000	2.639E+00	1.064E-03	2.639E+00	5.319E-04
			20000＜L≤30000	2.749E+00	1.064E-03	2.749E+00	5.319E-04
			30000＜	3.383E+00	1.064E-03	3.383E+00	5.318E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	4.015E+00	1.063E-03	4.015E+00	5.317E-04
			L＞100000	4.948E+00	1.063E-03	4.948E+00	5.316E-04
		固定顶罐	≤100	2.238E-01	1.260E-03	/	/
			100＜L≤200	4.000E-01	1.280E-03	/	/
			200＜L≤300	5.590E-01	1.300E-03	/	/
			300＜L≤400	7.054E-01	1.320E-03	/	/
			400＜L≤500	8.522E-01	1.340E-03	/	/
			500＜L≤600	9.862E-01	1.360E-03	/	/
			600＜L≤700	1.151E+00	1.380E-03	/	/
			700＜L≤800	1.248E+00	1.400E-03	/	/
			800＜L≤1000	1.531E+00	1.440E-03	/	/
			1000＜L≤1500	2.190E+00	1.541E-03	/	/
			1500＜L≤2000	3.043E+00	1.641E-03	/	/
			2000＜L≤3000	4.496E+00	1.841E-03	/	/
			3000＜L≤5000	7.357E+00	2.099E-03	/	/
			5000＜L≤10000	1.328E+01	2.099E-03	/	/
			10000＜L≤20000	2.565E+01	2.099E-03	/	/
			L＞20000	2.879E+01	2.099E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	1.260E-03	8.189E-04	5.039E-04	4.787E-04	3.780E-04

	油	L＞100	1.280E-03	8.319E-04	5.120E-04	4.864E-04	3.840E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	6.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

六盘水市	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	3.412E-01	1.063E-03	3.412E-01	6.378E-04
			100＜L≤200	4.056E-01	1.061E-03	4.056E-01	6.365E-04
			200＜L≤300	4.700E-01	1.059E-03	4.700E-01	6.357E-04
			300＜L≤400	5.344E-01	1.058E-03	5.344E-01	6.350E-04
			400＜L≤500	6.196E-01	1.058E-03	6.196E-01	6.347E-04
			500＜L≤600	6.712E-01	1.057E-03	6.712E-01	6.343E-04
			600＜L≤700	6.840E-01	1.057E-03	6.840E-01	6.343E-04
			700＜L≤800	7.356E-01	1.057E-03	7.356E-01	6.340E-04
			800＜L≤1000	8.887E-01	1.056E-03	8.887E-01	6.336E-04
			1000＜L≤1500	9.854E-01	1.055E-03	9.854E-01	6.333E-04
			1500＜L≤2000	1.152E+00	1.055E-03	1.152E+00	6.330E-04
			2000＜L≤3000	1.386E+00	1.055E-03	1.386E+00	6.327E-04
			3000＜L≤5000	1.773E+00	1.054E-03	1.773E+00	6.324E-04
			5000＜L≤10000	2.064E+00	1.053E-03	2.064E+00	6.319E-04
			10000＜L≤20000	2.924E+00	1.053E-03	2.924E+00	6.317E-04
			20000＜L≤30000	3.068E+00	1.053E-03	3.068E+00	6.316E-04
			L＞30000	2.166E+00	1.052E-03	2.166E+00	6.314E-04
		外浮顶罐	≤10000	1.318E+00	1.053E-03	1.318E+00	6.319E-04
			10000＜L≤20000	1.592E+00	1.053E-03	1.592E+00	6.317E-04
			20000＜L≤30000	1.698E+00	1.053E-03	1.698E+00	6.316E-04
			30000＜	2.279E+00	1.052E-03	2.279E+00	6.314E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	2.863E+00	1.052E-03	2.863E+00	6.313E-04
			L＞100000	3.728E+00	1.052E-03	3.728E+00	6.312E-04
		固定顶罐	≤100	2.751E-01	1.247E-03	/	/
			100＜L≤200	4.919E-01	1.266E-03	/	/
			200＜L≤300	6.877E-01	1.286E-03	/	/
			300＜L≤400	8.680E-01	1.306E-03	/	/
			400＜L≤500	1.049E+00	1.326E-03	/	/
			500＜L≤600	1.214E+00	1.346E-03	/	/
			600＜L≤700	1.417E+00	1.366E-03	/	/
			700＜L≤800	1.537E+00	1.385E-03	/	/
			800＜L≤1000	1.886E+00	1.425E-03	/	/
			1000＜L≤1500	2.698E+00	1.524E-03	/	/
			1500＜L≤2000	3.749E+00	1.623E-03	/	/
			2000＜L≤3000	5.541E+00	1.822E-03	/	/
			3000＜L≤5000	9.069E+00	2.076E-03	/	/
			5000＜L≤10000	1.638E+01	2.076E-03	/	/
			10000＜L≤20000	3.165E+01	2.076E-03	/	/
			L＞20000	3.553E+01	2.076E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	1.247E-03	8.726E-04	6.856E-04	6.607E-04	4.986E-04

	油	L＞100	1.266E-03	8.865E-04	6.965E-04	6.712E-04	5.066E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	7.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

遵义市	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	3.301E-01	1.090E-03	3.301E-01	6.543E-04
			100＜L≤200	3.924E-01	1.088E-03	3.924E-01	6.530E-04
			200＜L≤300	4.547E-01	1.087E-03	4.547E-01	6.522E-04
			300＜L≤400	5.170E-01	1.086E-03	5.170E-01	6.515E-04
			400＜L≤500	5.994E-01	1.085E-03	5.994E-01	6.512E-04
			500＜L≤600	6.493E-01	1.085E-03	6.493E-01	6.508E-04
			600＜L≤700	6.617E-01	1.085E-03	6.617E-01	6.508E-04
			700＜L≤800	7.116E-01	1.084E-03	7.116E-01	6.505E-04
			800＜L≤1000	8.598E-01	1.083E-03	8.598E-01	6.501E-04
			1000＜L≤1500	9.532E-01	1.083E-03	9.532E-01	6.498E-04
			1500＜L≤2000	1.114E+00	1.083E-03	1.114E+00	6.495E-04
			2000＜L≤3000	1.341E+00	1.082E-03	1.341E+00	6.492E-04
			3000＜L≤5000	1.715E+00	1.081E-03	1.715E+00	6.489E-04
			5000＜L≤10000	1.997E+00	1.081E-03	1.997E+00	6.484E-04
			10000＜L≤20000	2.829E+00	1.080E-03	2.829E+00	6.482E-04
			20000＜L≤30000	2.968E+00	1.080E-03	2.968E+00	6.481E-04
			L＞30000	2.029E+00	1.080E-03	2.029E+00	6.479E-04
		外浮顶罐	≤10000	1.622E+00	1.081E-03	1.622E+00	6.484E-04
			10000＜L≤20000	1.900E+00	1.080E-03	1.900E+00	6.482E-04
			20000＜L≤30000	2.005E+00	1.080E-03	2.005E+00	6.481E-04
			30000＜	2.591E+00	1.080E-03	2.591E+00	6.479E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	3.179E+00	1.080E-03	3.179E+00	6.478E-04
			L＞100000	4.048E+00	1.080E-03	4.048E+00	6.477E-04
		固定顶罐	≤100	2.176E-01	1.279E-03	/	/
			100＜L≤200	3.885E-01	1.300E-03	/	/
			200＜L≤300	5.427E-01	1.320E-03	/	/
			300＜L≤400	6.844E-01	1.340E-03	/	/
			400＜L≤500	8.267E-01	1.361E-03	/	/
			500＜L≤600	9.564E-01	1.381E-03	/	/
			600＜L≤700	1.116E+00	1.401E-03	/	/
			700＜L≤800	1.210E+00	1.422E-03	/	/
			800＜L≤1000	1.484E+00	1.462E-03	/	/
			1000＜L≤1500	2.122E+00	1.564E-03	/	/
			1500＜L≤2000	2.947E+00	1.666E-03	/	/
			2000＜L≤3000	4.354E+00	1.870E-03	/	/
			3000＜L≤5000	7.121E+00	2.132E-03	/	/
			5000＜L≤10000	1.285E+01	2.132E-03	/	/
			10000＜L≤20000	2.479E+01	2.132E-03	/	/
			L＞20000	2.782E+01	2.132E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	1.279E-03	8.955E-04	7.036E-04	6.780E-04	5.117E-04

	油	L＞100	1.300E-03	9.097E-04	7.148E-04	6.888E-04	5.198E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	7.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

安顺市	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	3.375E-01	1.059E-03	3.375E-01	6.353E-04
			100＜L≤200	4.012E-01	1.057E-03	4.012E-01	6.341E-04
			200＜L≤300	4.650E-01	1.055E-03	4.650E-01	6.332E-04
			300＜L≤400	5.287E-01	1.054E-03	5.287E-01	6.326E-04
			400＜L≤500	6.130E-01	1.054E-03	6.130E-01	6.322E-04
			500＜L≤600	6.639E-01	1.053E-03	6.639E-01	6.319E-04
			600＜L≤700	6.767E-01	1.053E-03	6.767E-01	6.318E-04
			700＜L≤800	7.277E-01	1.053E-03	7.277E-01	6.316E-04
			800＜L≤1000	8.792E-01	1.052E-03	8.792E-01	6.312E-04
			1000＜L≤1500	9.748E-01	1.051E-03	9.748E-01	6.308E-04
			1500＜L≤2000	1.139E+00	1.051E-03	1.139E+00	6.306E-04
			2000＜L≤3000	1.371E+00	1.050E-03	1.371E+00	6.303E-04
			3000＜L≤5000	1.754E+00	1.050E-03	1.754E+00	6.299E-04
			5000＜L≤10000	2.042E+00	1.049E-03	2.042E+00	6.295E-04
			10000＜L≤20000	2.892E+00	1.049E-03	2.892E+00	6.292E-04
			20000＜L≤30000	3.035E+00	1.049E-03	3.035E+00	6.292E-04
			L＞30000	2.154E+00	1.048E-03	2.154E+00	6.290E-04
		外浮顶罐	≤10000	2.246E+00	1.049E-03	2.246E+00	6.295E-04
			10000＜L≤20000	2.547E+00	1.049E-03	2.547E+00	6.292E-04
			20000＜L≤30000	2.657E+00	1.049E-03	2.657E+00	6.292E-04
			30000＜	3.289E+00	1.048E-03	3.289E+00	6.290E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	3.921E+00	1.048E-03	3.921E+00	6.289E-04
			L＞100000	4.852E+00	1.048E-03	4.852E+00	6.288E-04
		固定顶罐	≤100	2.148E-01	1.242E-03	/	/
			100＜L≤200	3.843E-01	1.262E-03	/	/
			200＜L≤300	5.373E-01	1.281E-03	/	/
			300＜L≤400	6.782E-01	1.301E-03	/	/
			400＜L≤500	8.197E-01	1.321E-03	/	/
			500＜L≤600	9.487E-01	1.341E-03	/	/
			600＜L≤700	1.107E+00	1.360E-03	/	/
			700＜L≤800	1.201E+00	1.380E-03	/	/
			800＜L≤1000	1.474E+00	1.420E-03	/	/
			1000＜L≤1500	2.109E+00	1.518E-03	/	/
			1500＜L≤2000	2.930E+00	1.617E-03	/	/
			2000＜L≤3000	4.332E+00	1.815E-03	/	/
			3000＜L≤5000	7.091E+00	2.068E-03	/	/
			5000＜L≤10000	1.281E+01	2.068E-03	/	/
			10000＜L≤20000	2.475E+01	2.068E-03	/	/
			L＞20000	2.779E+01	2.068E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	1.242E-03	8.692E-04	6.830E-04	6.581E-04	4.967E-04

	油	L＞100	1.262E-03	8.831E-04	6.938E-04	6.686E-04	5.046E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	7.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

毕节市	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	3.325E-01	1.037E-03	3.325E-01	6.221E-04
			100＜L≤200	3.953E-01	1.035E-03	3.953E-01	6.209E-04
			200＜L≤300	4.581E-01	1.033E-03	4.581E-01	6.200E-04
			300＜L≤400	5.208E-01	1.032E-03	5.208E-01	6.194E-04
			400＜L≤500	6.039E-01	1.032E-03	6.039E-01	6.190E-04
			500＜L≤600	6.541E-01	1.031E-03	6.541E-01	6.187E-04
			600＜L≤700	6.666E-01	1.031E-03	6.666E-01	6.186E-04
			700＜L≤800	7.169E-01	1.031E-03	7.169E-01	6.183E-04
			800＜L≤1000	8.662E-01	1.030E-03	8.662E-01	6.179E-04
			1000＜L≤1500	9.603E-01	1.029E-03	9.603E-01	6.176E-04
			1500＜L≤2000	1.122E+00	1.029E-03	1.122E+00	6.174E-04
			2000＜L≤3000	1.351E+00	1.028E-03	1.351E+00	6.171E-04
			3000＜L≤5000	1.728E+00	1.028E-03	1.728E+00	6.167E-04
			5000＜L≤10000	2.012E+00	1.027E-03	2.012E+00	6.163E-04
			10000＜L≤20000	2.850E+00	1.027E-03	2.850E+00	6.160E-04
			20000＜L≤30000	2.990E+00	1.027E-03	2.990E+00	6.160E-04
			L＞30000	2.176E+00	1.026E-03	2.176E+00	6.158E-04
		外浮顶罐	≤10000	1.121E+00	1.027E-03	1.121E+00	6.163E-04
			10000＜L≤20000	1.381E+00	1.027E-03	1.381E+00	6.160E-04
			20000＜L≤30000	1.483E+00	1.027E-03	1.483E+00	6.160E-04
			30000＜	2.036E+00	1.026E-03	2.036E+00	6.158E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	2.592E+00	1.026E-03	2.592E+00	6.157E-04
			L＞100000	3.417E+00	1.026E-03	3.417E+00	6.156E-04
		固定顶罐	≤100	2.600E-01	1.216E-03	/	/
			100＜L≤200	4.656E-01	1.235E-03	/	/
			200＜L≤300	6.516E-01	1.254E-03	/	/
			300＜L≤400	8.229E-01	1.274E-03	/	/
			400＜L≤500	9.950E-01	1.293E-03	/	/
			500＜L≤600	1.152E+00	1.312E-03	/	/
			600＜L≤700	1.345E+00	1.332E-03	/	/
			700＜L≤800	1.459E+00	1.351E-03	/	/
			800＜L≤1000	1.792E+00	1.390E-03	/	/
			1000＜L≤1500	2.564E+00	1.487E-03	/	/
			1500＜L≤2000	3.564E+00	1.583E-03	/	/
			2000＜L≤3000	5.271E+00	1.777E-03	/	/
			3000＜L≤5000	8.635E+00	2.024E-03	/	/
			5000＜L≤10000	1.562E+01	2.024E-03	/	/
			10000＜L≤20000	3.020E+01	2.024E-03	/	/
			L＞20000	3.392E+01	2.024E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	1.216E-03	8.510E-04	6.686E-04	6.443E-04	4.863E-04

	油	L＞100	1.235E-03	8.645E-04	6.793E-04	6.546E-04	4.940E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/
油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）			
				无油气回收装置	有油气回收装置		
	汽油	/	/	1.000E-04	7.000E-05		
	柴油	/	/	5.000E-05	/		

铜仁市	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	3.282E-01	1.159E-03	3.282E-01	6.957E-04
			100＜L≤200	3.901E-01	1.157E-03	3.901E-01	6.944E-04
			200＜L≤300	4.521E-01	1.156E-03	4.521E-01	6.936E-04
			300＜L≤400	5.140E-01	1.155E-03	5.140E-01	6.929E-04
			400＜L≤500	5.960E-01	1.154E-03	5.960E-01	6.926E-04
			500＜L≤600	6.456E-01	1.154E-03	6.456E-01	6.922E-04
			600＜L≤700	6.580E-01	1.154E-03	6.580E-01	6.922E-04
			700＜L≤800	7.075E-01	1.153E-03	7.075E-01	6.919E-04
			800＜L≤1000	8.549E-01	1.152E-03	8.549E-01	6.915E-04
			1000＜L≤1500	9.478E-01	1.152E-03	9.478E-01	6.912E-04
			1500＜L≤2000	1.108E+00	1.152E-03	1.108E+00	6.909E-04
			2000＜L≤3000	1.333E+00	1.151E-03	1.333E+00	6.906E-04
			3000＜L≤5000	1.705E+00	1.150E-03	1.705E+00	6.903E-04
			5000＜L≤10000	1.985E+00	1.150E-03	1.985E+00	6.898E-04
			10000＜L≤20000	2.812E+00	1.149E-03	2.812E+00	6.896E-04
			20000＜L≤30000	2.951E+00	1.149E-03	2.951E+00	6.895E-04
			L＞30000	1.871E+00	1.149E-03	1.871E+00	6.893E-04
		外浮顶罐	≤10000	1.268E+00	1.150E-03	1.268E+00	6.898E-04
			10000＜L≤20000	1.531E+00	1.149E-03	1.531E+00	6.896E-04
			20000＜L≤30000	1.633E+00	1.149E-03	1.633E+00	6.895E-04
			30000＜	2.192E+00	1.149E-03	2.192E+00	6.893E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	2.754E+00	1.149E-03	2.754E+00	6.892E-04
			L＞100000	3.586E+00	1.149E-03	3.586E+00	6.891E-04
		固定顶罐	≤100	2.561E-01	1.361E-03	/	/
			100＜L≤200	4.554E-01	1.383E-03	/	/
			200＜L≤300	6.347E-01	1.404E-03	/	/
			300＜L≤400	7.992E-01	1.426E-03	/	/
			400＜L≤500	9.641E-01	1.448E-03	/	/
			500＜L≤600	1.115E+00	1.469E-03	/	/
			600＜L≤700	1.300E+00	1.491E-03	/	/
			700＜L≤800	1.408E+00	1.513E-03	/	/
			800＜L≤1000	1.725E+00	1.556E-03	/	/
			1000＜L≤1500	2.462E+00	1.664E-03	/	/
			1500＜L≤2000	3.418E+00	1.773E-03	/	/
			2000＜L≤3000	5.042E+00	1.989E-03	/	/
			3000＜L≤5000	8.231E+00	2.270E-03	/	/
			5000＜L≤10000	1.481E+01	2.270E-03	/	/
			10000＜L≤20000	2.850E+01	2.270E-03	/	/
			L＞20000	3.195E+01	2.270E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	1.361E-03	9.527E-04	7.486E-04	7.214E-04	5.444E-04

	油	L＞100	1.383E-03	9.679E-04	7.605E-04	7.328E-04	5.531E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	7.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

黔西南州	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	3.375E-01	1.059E-03	3.375E-01	6.353E-04
			100＜L≤200	4.012E-01	1.057E-03	4.012E-01	6.341E-04
			200＜L≤300	4.650E-01	1.055E-03	4.650E-01	6.332E-04
			300＜L≤400	5.287E-01	1.054E-03	5.287E-01	6.326E-04
			400＜L≤500	6.130E-01	1.054E-03	6.130E-01	6.322E-04
			500＜L≤600	6.639E-01	1.053E-03	6.639E-01	6.319E-04
			600＜L≤700	6.767E-01	1.053E-03	6.767E-01	6.318E-04
			700＜L≤800	7.277E-01	1.053E-03	7.277E-01	6.316E-04
			800＜L≤1000	8.792E-01	1.052E-03	8.792E-01	6.312E-04
			1000＜L≤1500	9.748E-01	1.051E-03	9.748E-01	6.308E-04
			1500＜L≤2000	1.139E+00	1.051E-03	1.139E+00	6.306E-04
			2000＜L≤3000	1.371E+00	1.050E-03	1.371E+00	6.303E-04
			3000＜L≤5000	1.754E+00	1.050E-03	1.754E+00	6.299E-04
			5000＜L≤10000	2.042E+00	1.049E-03	2.042E+00	6.295E-04
			10000＜L≤20000	2.892E+00	1.049E-03	2.892E+00	6.292E-04
			20000＜L≤30000	3.035E+00	1.049E-03	3.035E+00	6.292E-04
			L＞30000	2.154E+00	1.048E-03	2.154E+00	6.290E-04
		外浮顶罐	≤10000	1.477E+00	1.049E-03	1.477E+00	6.295E-04
			10000＜L≤20000	1.755E+00	1.049E-03	1.755E+00	6.292E-04
			20000＜L≤30000	1.861E+00	1.049E-03	1.861E+00	6.292E-04
			30000＜	2.449E+00	1.048E-03	2.449E+00	6.290E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	3.039E+00	1.048E-03	3.039E+00	6.289E-04
			L＞100000	3.912E+00	1.048E-03	3.912E+00	6.288E-04
		固定顶罐	≤100	2.148E-01	1.242E-03	/	/
			100＜L≤200	3.843E-01	1.262E-03	/	/
			200＜L≤300	5.373E-01	1.281E-03	/	/
			300＜L≤400	6.782E-01	1.301E-03	/	/
			400＜L≤500	8.197E-01	1.321E-03	/	/
			500＜L≤600	9.487E-01	1.341E-03	/	/
			600＜L≤700	1.107E+00	1.360E-03	/	/
			700＜L≤800	1.201E+00	1.380E-03	/	/
			800＜L≤1000	1.474E+00	1.420E-03	/	/
			1000＜L≤1500	2.109E+00	1.518E-03	/	/
			1500＜L≤2000	2.930E+00	1.617E-03	/	/
			2000＜L≤3000	4.332E+00	1.815E-03	/	/
			3000＜L≤5000	7.091E+00	2.068E-03	/	/
			5000＜L≤10000	1.281E+01	2.068E-03	/	/
			10000＜L≤20000	2.475E+01	2.068E-03	/	/
			L＞20000	2.779E+01	2.068E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	1.242E-03	8.692E-04	6.830E-04	6.581E-04	4.967E-04

	油	L＞100	1.262E-03	8.831E-04	6.938E-04	6.686E-04	5.046E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	7.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

黔东南州	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	3.357E-01	1.074E-03	3.357E-01	6.444E-04
			100＜L≤200	3.991E-01	1.072E-03	3.991E-01	6.432E-04
			200＜L≤300	4.625E-01	1.071E-03	4.625E-01	6.423E-04
			300＜L≤400	5.258E-01	1.070E-03	5.258E-01	6.417E-04
			400＜L≤500	6.097E-01	1.069E-03	6.097E-01	6.414E-04
			500＜L≤600	6.604E-01	1.068E-03	6.604E-01	6.410E-04
			600＜L≤700	6.730E-01	1.068E-03	6.730E-01	6.410E-04
			700＜L≤800	7.237E-01	1.068E-03	7.237E-01	6.407E-04
			800＜L≤1000	8.745E-01	1.067E-03	8.745E-01	6.403E-04
			1000＜L≤1500	9.695E-01	1.067E-03	9.695E-01	6.400E-04
			1500＜L≤2000	1.133E+00	1.066E-03	1.133E+00	6.397E-04
			2000＜L≤3000	1.364E+00	1.066E-03	1.364E+00	6.394E-04
			3000＜L≤5000	1.744E+00	1.065E-03	1.744E+00	6.391E-04
			5000＜L≤10000	2.031E+00	1.064E-03	2.031E+00	6.386E-04
			10000＜L≤20000	2.877E+00	1.064E-03	2.877E+00	6.383E-04
			20000＜L≤30000	3.018E+00	1.064E-03	3.018E+00	6.383E-04
			L＞30000	2.097E+00	1.064E-03	2.097E+00	6.381E-04
		外浮顶罐	≤10000	1.559E+00	1.064E-03	1.559E+00	6.386E-04
			10000＜L≤20000	1.838E+00	1.064E-03	1.838E+00	6.383E-04
			20000＜L≤30000	1.944E+00	1.064E-03	1.944E+00	6.383E-04
			30000＜	2.535E+00	1.064E-03	2.535E+00	6.381E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	3.127E+00	1.063E-03	3.127E+00	6.380E-04
			L＞100000	4.003E+00	1.063E-03	4.003E+00	6.379E-04
		固定顶罐	≤100	2.238E-01	1.260E-03	/	/
			100＜L≤200	4.000E-01	1.280E-03	/	/
			200＜L≤300	5.590E-01	1.300E-03	/	/
			300＜L≤400	7.054E-01	1.320E-03	/	/
			400＜L≤500	8.522E-01	1.340E-03	/	/
			500＜L≤600	9.862E-01	1.360E-03	/	/
			600＜L≤700	1.151E+00	1.380E-03	/	/
			700＜L≤800	1.248E+00	1.400E-03	/	/
			800＜L≤1000	1.531E+00	1.440E-03	/	/
			1000＜L≤1500	2.190E+00	1.541E-03	/	/
			1500＜L≤2000	3.043E+00	1.641E-03	/	/
			2000＜L≤3000	4.496E+00	1.841E-03	/	/
			3000＜L≤5000	7.357E+00	2.099E-03	/	/
			5000＜L≤10000	1.328E+01	2.099E-03	/	/
			10000＜L≤20000	2.565E+01	2.099E-03	/	/
			L＞20000	2.879E+01	2.099E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	1.260E-03	8.819E-04	6.929E-04	6.677E-04	5.039E-04

	油	L＞100	1.280E-03	8.959E-04	7.039E-04	6.783E-04	5.120E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	7.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

黔南州	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	3.357E-01	1.074E-03	3.357E-01	6.444E-04
			100＜L≤200	3.991E-01	1.072E-03	3.991E-01	6.432E-04
			200＜L≤300	4.625E-01	1.071E-03	4.625E-01	6.423E-04
			300＜L≤400	5.258E-01	1.070E-03	5.258E-01	6.417E-04
			400＜L≤500	6.097E-01	1.069E-03	6.097E-01	6.414E-04
			500＜L≤600	6.604E-01	1.068E-03	6.604E-01	6.410E-04
			600＜L≤700	6.730E-01	1.068E-03	6.730E-01	6.410E-04
			700＜L≤800	7.237E-01	1.068E-03	7.237E-01	6.407E-04
			800＜L≤1000	8.745E-01	1.067E-03	8.745E-01	6.403E-04
			1000＜L≤1500	9.695E-01	1.067E-03	9.695E-01	6.400E-04
			1500＜L≤2000	1.133E+00	1.066E-03	1.133E+00	6.397E-04
			2000＜L≤3000	1.364E+00	1.066E-03	1.364E+00	6.394E-04
			3000＜L≤5000	1.744E+00	1.065E-03	1.744E+00	6.391E-04
			5000＜L≤10000	2.031E+00	1.064E-03	2.031E+00	6.386E-04
			10000＜L≤20000	2.877E+00	1.064E-03	2.877E+00	6.383E-04
			20000＜L≤30000	3.018E+00	1.064E-03	3.018E+00	6.383E-04
			L＞30000	2.097E+00	1.064E-03	2.097E+00	6.381E-04
		外浮顶罐	≤10000	1.297E+00	1.064E-03	1.297E+00	6.386E-04
			10000＜L≤20000	1.566E+00	1.064E-03	1.566E+00	6.383E-04
			20000＜L≤30000	1.670E+00	1.064E-03	1.670E+00	6.383E-04
			30000＜	2.242E+00	1.064E-03	2.242E+00	6.381E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	2.817E+00	1.063E-03	2.817E+00	6.380E-04
			L＞100000	3.668E+00	1.063E-03	3.668E+00	6.379E-04
		固定顶罐	≤100	2.238E-01	1.260E-03	/	/
			100＜L≤200	4.000E-01	1.280E-03	/	/
			200＜L≤300	5.590E-01	1.300E-03	/	/
			300＜L≤400	7.054E-01	1.320E-03	/	/
			400＜L≤500	8.522E-01	1.340E-03	/	/
			500＜L≤600	9.862E-01	1.360E-03	/	/
			600＜L≤700	1.151E+00	1.380E-03	/	/
			700＜L≤800	1.248E+00	1.400E-03	/	/
			800＜L≤1000	1.531E+00	1.440E-03	/	/
			1000＜L≤1500	2.190E+00	1.541E-03	/	/
			1500＜L≤2000	3.043E+00	1.641E-03	/	/
			2000＜L≤3000	4.496E+00	1.841E-03	/	/
			3000＜L≤5000	7.357E+00	2.099E-03	/	/
			5000＜L≤10000	1.328E+01	2.099E-03	/	/
			10000＜L≤20000	2.565E+01	2.099E-03	/	/
			L＞20000	2.879E+01	2.099E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	1.260E-03	8.819E-04	6.929E-04	6.677E-04	5.039E-04

	油	L＞100	1.280E-03	8.959E-04	7.039E-04	6.783E-04	5.120E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	7.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

云南省

油品储运销行业系数手册

昆明市	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	3.792E-01	1.108E-03	3.792E-01	5.540E-04
			100＜L≤200	4.508E-01	1.106E-03	4.508E-01	5.529E-04
			200＜L≤300	5.224E-01	1.104E-03	5.224E-01	5.522E-04
			300＜L≤400	5.940E-01	1.103E-03	5.940E-01	5.517E-04
			400＜L≤500	6.887E-01	1.103E-03	6.887E-01	5.514E-04
			500＜L≤600	7.460E-01	1.102E-03	7.460E-01	5.511E-04
			600＜L≤700	7.603E-01	1.102E-03	7.603E-01	5.511E-04
			700＜L≤800	8.176E-01	1.102E-03	8.176E-01	5.508E-04
			800＜L≤1000	9.878E-01	1.101E-03	9.878E-01	5.505E-04
			1000＜L≤1500	1.095E+00	1.100E-03	1.095E+00	5.502E-04
			1500＜L≤2000	1.280E+00	1.100E-03	1.280E+00	5.500E-04
			2000＜L≤3000	1.541E+00	1.100E-03	1.541E+00	5.498E-04
			3000＜L≤5000	1.970E+00	1.099E-03	1.970E+00	5.495E-04
			5000＜L≤10000	2.294E+00	1.098E-03	2.294E+00	5.491E-04
			10000＜L≤20000	3.250E+00	1.098E-03	3.250E+00	5.489E-04
			20000＜L≤30000	3.410E+00	1.098E-03	3.410E+00	5.489E-04
			L＞30000	2.289E+00	1.097E-03	2.289E+00	5.487E-04
		外浮顶罐	≤10000	2.409E+00	1.098E-03	2.409E+00	5.491E-04
			10000＜L≤20000	2.744E+00	1.098E-03	2.744E+00	5.489E-04
			20000＜L≤30000	2.868E+00	1.098E-03	2.868E+00	5.489E-04
			30000＜	3.572E+00	1.097E-03	3.572E+00	5.487E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	4.276E+00	1.097E-03	4.276E+00	5.486E-04
			L＞100000	5.315E+00	1.097E-03	5.315E+00	5.485E-04
		固定顶罐	≤100	4.560E-01	1.300E-03	/	/
			100＜L≤200	8.133E-01	1.320E-03	/	/
			200＜L≤300	1.135E+00	1.341E-03	/	/
			300＜L≤400	1.431E+00	1.362E-03	/	/
			400＜L≤500	1.728E+00	1.382E-03	/	/
			500＜L≤600	1.999E+00	1.403E-03	/	/
			600＜L≤700	2.333E+00	1.424E-03	/	/
			700＜L≤800	2.529E+00	1.444E-03	/	/
			800＜L≤1000	3.101E+00	1.486E-03	/	/
			1000＜L≤1500	4.431E+00	1.589E-03	/	/
			1500＜L≤2000	6.154E+00	1.692E-03	/	/
			2000＜L≤3000	9.088E+00	1.899E-03	/	/
			3000＜L≤5000	1.486E+01	2.160E-03	/	/
			5000＜L≤10000	2.679E+01	2.160E-03	/	/
			10000＜L≤20000	5.165E+01	2.160E-03	/	/
			L＞20000	5.794E+01	2.160E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	1.300E-03	8.448E-04	5.199E-04	4.939E-04	3.899E-04

	油	L＞100	1.320E-03	8.583E-04	5.282E-04	5.018E-04	3.961E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	6.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

曲靖市	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	3.860E-01	1.114E-03	3.860E-01	6.685E-04
			100＜L≤200	4.589E-01	1.112E-03	4.589E-01	6.673E-04
			200＜L≤300	5.318E-01	1.111E-03	5.318E-01	6.664E-04
			300＜L≤400	6.047E-01	1.110E-03	6.047E-01	6.658E-04
			400＜L≤500	7.011E-01	1.109E-03	7.011E-01	6.654E-04
			500＜L≤600	7.594E-01	1.109E-03	7.594E-01	6.651E-04
			600＜L≤700	7.739E-01	1.108E-03	7.739E-01	6.650E-04
			700＜L≤800	8.322E-01	1.108E-03	8.322E-01	6.648E-04
			800＜L≤1000	1.006E+00	1.107E-03	1.006E+00	6.644E-04
			1000＜L≤1500	1.115E+00	1.107E-03	1.115E+00	6.640E-04
			1500＜L≤2000	1.303E+00	1.106E-03	1.303E+00	6.638E-04
			2000＜L≤3000	1.569E+00	1.106E-03	1.569E+00	6.635E-04
			3000＜L≤5000	2.006E+00	1.105E-03	2.006E+00	6.631E-04
			5000＜L≤10000	2.335E+00	1.105E-03	2.335E+00	6.627E-04
			10000＜L≤20000	3.308E+00	1.104E-03	3.308E+00	6.624E-04
			20000＜L≤30000	3.471E+00	1.104E-03	3.471E+00	6.624E-04
			L＞30000	2.294E+00	1.104E-03	2.294E+00	6.622E-04
		外浮顶罐	≤10000	1.897E+00	1.105E-03	1.897E+00	6.627E-04
			10000＜L≤20000	2.222E+00	1.104E-03	2.222E+00	6.624E-04
			20000＜L≤30000	2.345E+00	1.104E-03	2.345E+00	6.624E-04
			30000＜	3.031E+00	1.104E-03	3.031E+00	6.622E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	3.719E+00	1.103E-03	3.719E+00	6.621E-04
			L＞100000	4.735E+00	1.103E-03	4.735E+00	6.620E-04
		固定顶罐	≤100	4.120E-01	1.307E-03	/	/
			100＜L≤200	7.345E-01	1.328E-03	/	/
			200＜L≤300	1.025E+00	1.349E-03	/	/
			300＜L≤400	1.292E+00	1.370E-03	/	/
			400＜L≤500	1.560E+00	1.390E-03	/	/
			500＜L≤600	1.805E+00	1.411E-03	/	/
			600＜L≤700	2.105E+00	1.432E-03	/	/
			700＜L≤800	2.282E+00	1.453E-03	/	/
			800＜L≤1000	2.798E+00	1.494E-03	/	/
			1000＜L≤1500	3.998E+00	1.598E-03	/	/
			1500＜L≤2000	5.551E+00	1.702E-03	/	/
			2000＜L≤3000	8.197E+00	1.910E-03	/	/
			3000＜L≤5000	1.340E+01	2.173E-03	/	/
			5000＜L≤10000	2.415E+01	2.173E-03	/	/
			10000＜L≤20000	4.656E+01	2.173E-03	/	/
			L＞20000	5.222E+01	2.173E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	1.307E-03	9.151E-04	7.190E-04	6.929E-04	5.229E-04

	油	L＞100	1.328E-03	9.296E-04	7.304E-04	7.039E-04	5.312E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	7.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

玉溪市	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	3.882E-01	1.141E-03	3.882E-01	6.847E-04
			100＜L≤200	4.615E-01	1.139E-03	4.615E-01	6.834E-04
			200＜L≤300	5.348E-01	1.138E-03	5.348E-01	6.826E-04
			300＜L≤400	6.080E-01	1.137E-03	6.080E-01	6.819E-04
			400＜L≤500	7.050E-01	1.136E-03	7.050E-01	6.816E-04
			500＜L≤600	7.636E-01	1.135E-03	7.636E-01	6.813E-04
			600＜L≤700	7.783E-01	1.135E-03	7.783E-01	6.812E-04
			700＜L≤800	8.369E-01	1.135E-03	8.369E-01	6.809E-04
			800＜L≤1000	1.011E+00	1.134E-03	1.011E+00	6.805E-04
			1000＜L≤1500	1.121E+00	1.134E-03	1.121E+00	6.802E-04
			1500＜L≤2000	1.310E+00	1.133E-03	1.310E+00	6.800E-04
			2000＜L≤3000	1.577E+00	1.133E-03	1.577E+00	6.797E-04
			3000＜L≤5000	2.017E+00	1.132E-03	2.017E+00	6.793E-04
			5000＜L≤10000	2.349E+00	1.131E-03	2.349E+00	6.789E-04
			10000＜L≤20000	3.327E+00	1.131E-03	3.327E+00	6.786E-04
			20000＜L≤30000	3.490E+00	1.131E-03	3.490E+00	6.785E-04
			L＞30000	2.238E+00	1.131E-03	2.238E+00	6.784E-04
		外浮顶罐	≤10000	2.125E+00	1.131E-03	2.125E+00	6.789E-04
			10000＜L≤20000	2.459E+00	1.131E-03	2.459E+00	6.786E-04
			20000＜L≤30000	2.583E+00	1.131E-03	2.583E+00	6.785E-04
			30000＜	3.286E+00	1.131E-03	3.286E+00	6.784E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	3.990E+00	1.130E-03	3.990E+00	6.782E-04
			L＞100000	5.029E+00	1.130E-03	5.029E+00	6.781E-04
		固定顶罐	≤100	4.488E-01	1.339E-03	/	/
			100＜L≤200	7.989E-01	1.360E-03	/	/
			200＜L≤300	1.114E+00	1.382E-03	/	/
			300＜L≤400	1.403E+00	1.403E-03	/	/
			400＜L≤500	1.693E+00	1.424E-03	/	/
			500＜L≤600	1.958E+00	1.446E-03	/	/
			600＜L≤700	2.284E+00	1.467E-03	/	/
			700＜L≤800	2.475E+00	1.488E-03	/	/
			800＜L≤1000	3.033E+00	1.531E-03	/	/
			1000＜L≤1500	4.331E+00	1.637E-03	/	/
			1500＜L≤2000	6.013E+00	1.744E-03	/	/
			2000＜L≤3000	8.873E+00	1.957E-03	/	/
			3000＜L≤5000	1.449E+01	2.227E-03	/	/
			5000＜L≤10000	2.610E+01	2.227E-03	/	/
			10000＜L≤20000	5.026E+01	2.227E-03	/	/
			L＞20000	5.634E+01	2.227E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	1.339E-03	9.374E-04	7.366E-04	7.098E-04	5.357E-04

	油	L＞100	1.360E-03	9.523E-04	7.483E-04	7.211E-04	5.442E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/
油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）			
				无油气回收装置	有油气回收装置		
	汽油	/	/	1.000E-04	7.000E-05		
	柴油	/	/	5.000E-05	/		

保山市	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	3.985E-01	1.175E-03	3.985E-01	7.052E-04
			100＜L≤200	4.737E-01	1.173E-03	4.737E-01	7.039E-04
			200＜L≤300	5.489E-01	1.172E-03	5.489E-01	7.031E-04
			300＜L≤400	6.241E-01	1.171E-03	6.241E-01	7.024E-04
			400＜L≤500	7.236E-01	1.170E-03	7.236E-01	7.021E-04
			500＜L≤600	7.838E-01	1.170E-03	7.838E-01	7.017E-04
			600＜L≤700	7.988E-01	1.169E-03	7.988E-01	7.017E-04
			700＜L≤800	8.590E-01	1.169E-03	8.590E-01	7.014E-04
			800＜L≤1000	1.038E+00	1.168E-03	1.038E+00	7.010E-04
			1000＜L≤1500	1.151E+00	1.168E-03	1.151E+00	7.007E-04
			1500＜L≤2000	1.345E+00	1.167E-03	1.345E+00	7.004E-04
			2000＜L≤3000	1.619E+00	1.167E-03	1.619E+00	7.001E-04
			3000＜L≤5000	2.070E+00	1.166E-03	2.070E+00	6.998E-04
			5000＜L≤10000	2.411E+00	1.166E-03	2.411E+00	6.993E-04
			10000＜L≤20000	3.415E+00	1.165E-03	3.415E+00	6.990E-04
			20000＜L≤30000	3.583E+00	1.165E-03	3.583E+00	6.990E-04
			L＞30000	2.219E+00	1.165E-03	2.219E+00	6.988E-04
		外浮顶罐	≤10000	1.744E+00	1.166E-03	1.744E+00	6.993E-04
			10000＜L≤20000	2.072E+00	1.165E-03	2.072E+00	6.990E-04
			20000＜L≤30000	2.197E+00	1.165E-03	2.197E+00	6.990E-04
			30000＜	2.891E+00	1.165E-03	2.891E+00	6.988E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	3.588E+00	1.164E-03	3.588E+00	6.987E-04
			L＞100000	4.618E+00	1.164E-03	4.618E+00	6.986E-04
		固定顶罐	≤100	4.865E-01	1.380E-03	/	/
			100＜L≤200	8.644E-01	1.401E-03	/	/
			200＜L≤300	1.204E+00	1.423E-03	/	/
			300＜L≤400	1.516E+00	1.445E-03	/	/
			400＜L≤500	1.828E+00	1.467E-03	/	/
			500＜L≤600	2.113E+00	1.489E-03	/	/
			600＜L≤700	2.464E+00	1.511E-03	/	/
			700＜L≤800	2.668E+00	1.533E-03	/	/
			800＜L≤1000	3.269E+00	1.577E-03	/	/
			1000＜L≤1500	4.664E+00	1.687E-03	/	/
			1500＜L≤2000	6.473E+00	1.796E-03	/	/
			2000＜L≤3000	9.546E+00	2.016E-03	/	/
			3000＜L≤5000	1.558E+01	2.293E-03	/	/
			5000＜L≤10000	2.802E+01	2.293E-03	/	/
			10000＜L≤20000	5.389E+01	2.293E-03	/	/
			L＞20000	6.038E+01	2.293E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	1.380E-03	9.657E-04	7.588E-04	7.312E-04	5.518E-04

	油	L＞100	1.401E-03	9.810E-04	7.708E-04	7.428E-04	5.606E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	7.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

昭通市	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	3.424E-01	1.017E-03	3.424E-01	6.100E-04
			100＜L≤200	4.070E-01	1.015E-03	4.070E-01	6.088E-04
			200＜L≤300	4.716E-01	1.013E-03	4.716E-01	6.079E-04
			300＜L≤400	5.363E-01	1.012E-03	5.363E-01	6.073E-04
			400＜L≤500	6.218E-01	1.012E-03	6.218E-01	6.070E-04
			500＜L≤600	6.735E-01	1.011E-03	6.735E-01	6.066E-04
			600＜L≤700	6.864E-01	1.011E-03	6.864E-01	6.065E-04
			700＜L≤800	7.381E-01	1.010E-03	7.381E-01	6.063E-04
			800＜L≤1000	8.918E-01	1.010E-03	8.918E-01	6.059E-04
			1000＜L≤1500	9.887E-01	1.009E-03	9.887E-01	6.056E-04
			1500＜L≤2000	1.156E+00	1.009E-03	1.156E+00	6.053E-04
			2000＜L≤3000	1.391E+00	1.008E-03	1.391E+00	6.050E-04
			3000＜L≤5000	1.779E+00	1.008E-03	1.779E+00	6.047E-04
			5000＜L≤10000	2.071E+00	1.007E-03	2.071E+00	6.042E-04
			10000＜L≤20000	2.934E+00	1.007E-03	2.934E+00	6.039E-04
			20000＜L≤30000	3.078E+00	1.007E-03	3.078E+00	6.039E-04
			L＞30000	2.308E+00	1.006E-03	2.308E+00	6.037E-04
		外浮顶罐	≤10000	1.499E+00	1.007E-03	1.499E+00	6.042E-04
			10000＜L≤20000	1.780E+00	1.007E-03	1.780E+00	6.039E-04
			20000＜L≤30000	1.888E+00	1.007E-03	1.888E+00	6.039E-04
			30000＜	2.484E+00	1.006E-03	2.484E+00	6.037E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	3.083E+00	1.006E-03	3.083E+00	6.036E-04
			L＞100000	3.968E+00	1.006E-03	3.968E+00	6.035E-04
		固定顶罐	≤100	3.740E-01	1.192E-03	/	/
			100＜L≤200	6.707E-01	1.211E-03	/	/
			200＜L≤300	9.394E-01	1.230E-03	/	/
			300＜L≤400	1.187E+00	1.249E-03	/	/
			400＜L≤500	1.436E+00	1.268E-03	/	/
			500＜L≤600	1.663E+00	1.287E-03	/	/
			600＜L≤700	1.942E+00	1.305E-03	/	/
			700＜L≤800	2.108E+00	1.324E-03	/	/
			800＜L≤1000	2.588E+00	1.362E-03	/	/
			1000＜L≤1500	3.706E+00	1.457E-03	/	/
			1500＜L≤2000	5.153E+00	1.552E-03	/	/
			2000＜L≤3000	7.624E+00	1.742E-03	/	/
			3000＜L≤5000	1.250E+01	1.982E-03	/	/
			5000＜L≤10000	2.262E+01	1.982E-03	/	/
			10000＜L≤20000	4.379E+01	1.982E-03	/	/
			L＞20000	4.920E+01	1.982E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	1.192E-03	8.342E-04	6.555E-04	6.316E-04	4.767E-04

	油	L＞100	1.211E-03	8.475E-04	6.659E-04	6.417E-04	4.843E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	7.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

丽江市	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	3.743E-01	1.045E-03	3.743E-01	6.270E-04
			100＜L≤200	4.450E-01	1.043E-03	4.450E-01	6.257E-04
			200＜L≤300	5.156E-01	1.041E-03	5.156E-01	6.249E-04
			300＜L≤400	5.863E-01	1.040E-03	5.863E-01	6.242E-04
			400＜L≤500	6.798E-01	1.040E-03	6.798E-01	6.239E-04
			500＜L≤600	7.363E-01	1.039E-03	7.363E-01	6.235E-04
			600＜L≤700	7.504E-01	1.039E-03	7.504E-01	6.235E-04
			700＜L≤800	8.069E-01	1.039E-03	8.069E-01	6.232E-04
			800＜L≤1000	9.750E-01	1.038E-03	9.750E-01	6.228E-04
			1000＜L≤1500	1.081E+00	1.037E-03	1.081E+00	6.225E-04
			1500＜L≤2000	1.264E+00	1.037E-03	1.264E+00	6.222E-04
			2000＜L≤3000	1.521E+00	1.037E-03	1.521E+00	6.219E-04
			3000＜L≤5000	1.945E+00	1.036E-03	1.945E+00	6.216E-04
			5000＜L≤10000	2.264E+00	1.035E-03	2.264E+00	6.211E-04
			10000＜L≤20000	3.208E+00	1.035E-03	3.208E+00	6.208E-04
			20000＜L≤30000	3.366E+00	1.035E-03	3.366E+00	6.208E-04
			L＞30000	2.447E+00	1.034E-03	2.447E+00	6.206E-04
		外浮顶罐	≤10000	2.605E+00	1.035E-03	2.605E+00	6.211E-04
			10000＜L≤20000	2.942E+00	1.035E-03	2.942E+00	6.208E-04
			20000＜L≤30000	3.065E+00	1.035E-03	3.065E+00	6.208E-04
			30000＜	3.772E+00	1.034E-03	3.772E+00	6.206E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	4.477E+00	1.034E-03	4.477E+00	6.205E-04
			L＞100000	5.517E+00	1.034E-03	5.517E+00	6.204E-04
		固定顶罐	≤100	5.058E-01	1.225E-03	/	/
			100＜L≤200	9.055E-01	1.244E-03	/	/
			200＜L≤300	1.267E+00	1.264E-03	/	/
			300＜L≤400	1.600E+00	1.283E-03	/	/
			400＜L≤500	1.934E+00	1.303E-03	/	/
			500＜L≤600	2.239E+00	1.322E-03	/	/
			600＜L≤700	2.614E+00	1.342E-03	/	/
			700＜L≤800	2.836E+00	1.361E-03	/	/
			800＜L≤1000	3.481E+00	1.400E-03	/	/
			1000＜L≤1500	4.982E+00	1.498E-03	/	/
			1500＜L≤2000	6.924E+00	1.595E-03	/	/
			2000＜L≤3000	1.024E+01	1.790E-03	/	/
			3000＜L≤5000	1.677E+01	2.034E-03	/	/
			5000＜L≤10000	3.032E+01	2.034E-03	/	/
			10000＜L≤20000	5.861E+01	2.034E-03	/	/
			L＞20000	6.583E+01	2.034E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	1.225E-03	8.575E-04	6.737E-04	6.492E-04	4.900E-04

	油	L＞100	1.244E-03	8.711E-04	6.844E-04	6.596E-04	4.978E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	7.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

普洱市	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	4.188E-01	1.262E-03	4.188E-01	7.574E-04
			100＜L≤200	4.978E-01	1.260E-03	4.978E-01	7.561E-04
			200＜L≤300	5.769E-01	1.259E-03	5.769E-01	7.553E-04
			300＜L≤400	6.560E-01	1.258E-03	6.560E-01	7.546E-04
			400＜L≤500	7.605E-01	1.257E-03	7.605E-01	7.543E-04
			500＜L≤600	8.238E-01	1.257E-03	8.238E-01	7.539E-04
			600＜L≤700	8.396E-01	1.256E-03	8.396E-01	7.539E-04
			700＜L≤800	9.028E-01	1.256E-03	9.028E-01	7.536E-04
			800＜L≤1000	1.091E+00	1.255E-03	1.091E+00	7.532E-04
			1000＜L≤1500	1.209E+00	1.255E-03	1.209E+00	7.529E-04
			1500＜L≤2000	1.414E+00	1.254E-03	1.414E+00	7.526E-04
			2000＜L≤3000	1.702E+00	1.254E-03	1.702E+00	7.523E-04
			3000＜L≤5000	2.176E+00	1.253E-03	2.176E+00	7.520E-04
			5000＜L≤10000	2.534E+00	1.253E-03	2.534E+00	7.516E-04
			10000＜L≤20000	3.589E+00	1.252E-03	3.589E+00	7.513E-04
			20000＜L≤30000	3.765E+00	1.252E-03	3.765E+00	7.512E-04
			L＞30000	2.120E+00	1.252E-03	2.120E+00	7.510E-04
		外浮顶罐	≤10000	1.314E+00	1.253E-03	1.314E+00	7.516E-04
			10000＜L≤20000	1.636E+00	1.252E-03	1.636E+00	7.513E-04
			20000＜L≤30000	1.763E+00	1.252E-03	1.763E+00	7.512E-04
			30000＜	2.451E+00	1.252E-03	2.451E+00	7.510E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	3.142E+00	1.252E-03	3.142E+00	7.509E-04
			L＞100000	4.169E+00	1.251E-03	4.169E+00	7.508E-04
		固定顶罐	≤100	4.931E-01	1.483E-03	/	/
			100＜L≤200	8.720E-01	1.506E-03	/	/
			200＜L≤300	1.211E+00	1.530E-03	/	/
			300＜L≤400	1.522E+00	1.553E-03	/	/
			400＜L≤500	1.833E+00	1.577E-03	/	/
			500＜L≤600	2.117E+00	1.601E-03	/	/
			600＜L≤700	2.467E+00	1.624E-03	/	/
			700＜L≤800	2.669E+00	1.648E-03	/	/
			800＜L≤1000	3.266E+00	1.695E-03	/	/
			1000＜L≤1500	4.651E+00	1.813E-03	/	/
			1500＜L≤2000	6.450E+00	1.931E-03	/	/
			2000＜L≤3000	9.498E+00	2.166E-03	/	/
			3000＜L≤5000	1.547E+01	2.465E-03	/	/
			5000＜L≤10000	2.773E+01	2.465E-03	/	/
			10000＜L≤20000	5.319E+01	2.465E-03	/	/
			L＞20000	5.952E+01	2.465E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	1.483E-03	1.038E-03	8.155E-04	7.858E-04	5.931E-04

	油	L＞100	1.506E-03	1.054E-03	8.285E-04	7.983E-04	6.025E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	7.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

临沧市	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	4.074E-01	1.213E-03	4.074E-01	7.280E-04
			100＜L≤200	4.843E-01	1.211E-03	4.843E-01	7.267E-04
			200＜L≤300	5.612E-01	1.210E-03	5.612E-01	7.259E-04
			300＜L≤400	6.381E-01	1.209E-03	6.381E-01	7.253E-04
			400＜L≤500	7.398E-01	1.208E-03	7.398E-01	7.249E-04
			500＜L≤600	8.013E-01	1.208E-03	8.013E-01	7.246E-04
			600＜L≤700	8.167E-01	1.207E-03	8.167E-01	7.245E-04
			700＜L≤800	8.782E-01	1.207E-03	8.782E-01	7.242E-04
			800＜L≤1000	1.061E+00	1.206E-03	1.061E+00	7.238E-04
			1000＜L≤1500	1.176E+00	1.206E-03	1.176E+00	7.235E-04
			1500＜L≤2000	1.375E+00	1.205E-03	1.375E+00	7.233E-04
			2000＜L≤3000	1.655E+00	1.205E-03	1.655E+00	7.230E-04
			3000＜L≤5000	2.116E+00	1.204E-03	2.116E+00	7.226E-04
			5000＜L≤10000	2.464E+00	1.204E-03	2.464E+00	7.222E-04
			10000＜L≤20000	3.491E+00	1.203E-03	3.491E+00	7.219E-04
			20000＜L≤30000	3.663E+00	1.203E-03	3.663E+00	7.218E-04
			L＞30000	2.176E+00	1.203E-03	2.176E+00	7.217E-04
		外浮顶罐	≤10000	1.374E+00	1.204E-03	1.374E+00	7.222E-04
			10000＜L≤20000	1.692E+00	1.203E-03	1.692E+00	7.219E-04
			20000＜L≤30000	1.817E+00	1.203E-03	1.817E+00	7.218E-04
			30000＜	2.494E+00	1.203E-03	2.494E+00	7.217E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	3.175E+00	1.203E-03	3.175E+00	7.215E-04
			L＞100000	4.186E+00	1.202E-03	4.186E+00	7.215E-04
		固定顶罐	≤100	5.519E-01	1.425E-03	/	/
			100＜L≤200	9.785E-01	1.447E-03	/	/
			200＜L≤300	1.361E+00	1.470E-03	/	/
			300＜L≤400	1.712E+00	1.493E-03	/	/
			400＜L≤500	2.064E+00	1.515E-03	/	/
			500＜L≤600	2.384E+00	1.538E-03	/	/
			600＜L≤700	2.780E+00	1.561E-03	/	/
			700＜L≤800	3.009E+00	1.583E-03	/	/
			800＜L≤1000	3.685E+00	1.629E-03	/	/
			1000＜L≤1500	5.253E+00	1.742E-03	/	/
			1500＜L≤2000	7.287E+00	1.855E-03	/	/
			2000＜L≤3000	1.074E+01	2.082E-03	/	/
			3000＜L≤5000	1.751E+01	2.368E-03	/	/
			5000＜L≤10000	3.145E+01	2.368E-03	/	/
			10000＜L≤20000	6.041E+01	2.368E-03	/	/
			L＞20000	6.764E+01	2.368E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	1.425E-03	9.973E-04	7.836E-04	7.551E-04	5.699E-04

	油	L＞100	1.447E-03	1.013E-03	7.960E-04	7.671E-04	5.789E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	7.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

文山州	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	3.882E-01	1.141E-03	3.882E-01	6.847E-04
			100＜L≤200	4.615E-01	1.139E-03	4.615E-01	6.834E-04
			200＜L≤300	5.348E-01	1.138E-03	5.348E-01	6.826E-04
			300＜L≤400	6.080E-01	1.137E-03	6.080E-01	6.819E-04
			400＜L≤500	7.050E-01	1.136E-03	7.050E-01	6.816E-04
			500＜L≤600	7.636E-01	1.135E-03	7.636E-01	6.813E-04
			600＜L≤700	7.783E-01	1.135E-03	7.783E-01	6.812E-04
			700＜L≤800	8.369E-01	1.135E-03	8.369E-01	6.809E-04
			800＜L≤1000	1.011E+00	1.134E-03	1.011E+00	6.805E-04
			1000＜L≤1500	1.121E+00	1.134E-03	1.121E+00	6.802E-04
			1500＜L≤2000	1.310E+00	1.133E-03	1.310E+00	6.800E-04
			2000＜L≤3000	1.577E+00	1.133E-03	1.577E+00	6.797E-04
			3000＜L≤5000	2.017E+00	1.132E-03	2.017E+00	6.793E-04
			5000＜L≤10000	2.349E+00	1.131E-03	2.349E+00	6.789E-04
			10000＜L≤20000	3.327E+00	1.131E-03	3.327E+00	6.786E-04
			20000＜L≤30000	3.490E+00	1.131E-03	3.490E+00	6.785E-04
			L＞30000	2.238E+00	1.131E-03	2.238E+00	6.784E-04
		外浮顶罐	≤10000	2.702E+00	1.131E-03	2.702E+00	6.789E-04
			10000＜L≤20000	3.051E+00	1.131E-03	3.051E+00	6.786E-04
			20000＜L≤30000	3.179E+00	1.131E-03	3.179E+00	6.785E-04
			30000＜	3.911E+00	1.131E-03	3.911E+00	6.784E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	4.643E+00	1.130E-03	4.643E+00	6.782E-04
			L＞100000	5.722E+00	1.130E-03	5.722E+00	6.781E-04
		固定顶罐	≤100	4.488E-01	1.339E-03	/	/
			100＜L≤200	7.989E-01	1.360E-03	/	/
			200＜L≤300	1.114E+00	1.382E-03	/	/
			300＜L≤400	1.403E+00	1.403E-03	/	/
			400＜L≤500	1.693E+00	1.424E-03	/	/
			500＜L≤600	1.958E+00	1.446E-03	/	/
			600＜L≤700	2.284E+00	1.467E-03	/	/
			700＜L≤800	2.475E+00	1.488E-03	/	/
			800＜L≤1000	3.033E+00	1.531E-03	/	/
			1000＜L≤1500	4.331E+00	1.637E-03	/	/
			1500＜L≤2000	6.013E+00	1.744E-03	/	/
			2000＜L≤3000	8.873E+00	1.957E-03	/	/
			3000＜L≤5000	1.449E+01	2.227E-03	/	/
			5000＜L≤10000	2.610E+01	2.227E-03	/	/
			10000＜L≤20000	5.026E+01	2.227E-03	/	/
			L＞20000	5.634E+01	2.227E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	1.339E-03	9.374E-04	7.366E-04	7.098E-04	5.357E-04

	油	L＞100	1.360E-03	9.523E-04	7.483E-04	7.211E-04	5.442E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	7.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

红河州	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	3.882E-01	1.141E-03	3.882E-01	6.847E-04
			100＜L≤200	4.615E-01	1.139E-03	4.615E-01	6.834E-04
			200＜L≤300	5.348E-01	1.138E-03	5.348E-01	6.826E-04
			300＜L≤400	6.080E-01	1.137E-03	6.080E-01	6.819E-04
			400＜L≤500	7.050E-01	1.136E-03	7.050E-01	6.816E-04
			500＜L≤600	7.636E-01	1.135E-03	7.636E-01	6.813E-04
			600＜L≤700	7.783E-01	1.135E-03	7.783E-01	6.812E-04
			700＜L≤800	8.369E-01	1.135E-03	8.369E-01	6.809E-04
			800＜L≤1000	1.011E+00	1.134E-03	1.011E+00	6.805E-04
			1000＜L≤1500	1.121E+00	1.134E-03	1.121E+00	6.802E-04
			1500＜L≤2000	1.310E+00	1.133E-03	1.310E+00	6.800E-04
			2000＜L≤3000	1.577E+00	1.133E-03	1.577E+00	6.797E-04
			3000＜L≤5000	2.017E+00	1.132E-03	2.017E+00	6.793E-04
			5000＜L≤10000	2.349E+00	1.131E-03	2.349E+00	6.789E-04
			10000＜L≤20000	3.327E+00	1.131E-03	3.327E+00	6.786E-04
			20000＜L≤30000	3.490E+00	1.131E-03	3.490E+00	6.785E-04
			L＞30000	2.238E+00	1.131E-03	2.238E+00	6.784E-04
		外浮顶罐	≤10000	4.122E+00	1.131E-03	4.122E+00	6.789E-04
			10000＜L≤20000	4.501E+00	1.131E-03	4.501E+00	6.786E-04
			20000＜L≤30000	4.634E+00	1.131E-03	4.634E+00	6.785E-04
			30000＜	5.425E+00	1.131E-03	5.425E+00	6.784E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	6.209E+00	1.130E-03	6.209E+00	6.782E-04
			L＞100000	7.363E+00	1.130E-03	7.363E+00	6.781E-04
		固定顶罐	≤100	4.488E-01	1.339E-03	/	/
			100＜L≤200	7.989E-01	1.360E-03	/	/
			200＜L≤300	1.114E+00	1.382E-03	/	/
			300＜L≤400	1.403E+00	1.403E-03	/	/
			400＜L≤500	1.693E+00	1.424E-03	/	/
			500＜L≤600	1.958E+00	1.446E-03	/	/
			600＜L≤700	2.284E+00	1.467E-03	/	/
			700＜L≤800	2.475E+00	1.488E-03	/	/
			800＜L≤1000	3.033E+00	1.531E-03	/	/
			1000＜L≤1500	4.331E+00	1.637E-03	/	/
			1500＜L≤2000	6.013E+00	1.744E-03	/	/
			2000＜L≤3000	8.873E+00	1.957E-03	/	/
			3000＜L≤5000	1.449E+01	2.227E-03	/	/
			5000＜L≤10000	2.610E+01	2.227E-03	/	/
			10000＜L≤20000	5.026E+01	2.227E-03	/	/
			L＞20000	5.634E+01	2.227E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	1.339E-03	9.374E-04	7.366E-04	7.098E-04	5.357E-04

	油	L＞100	1.360E-03	9.523E-04	7.483E-04	7.211E-04	5.442E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	7.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

西双版纳州	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	4.074E-01	1.213E-03	4.074E-01	7.280E-04
			100＜L≤200	4.843E-01	1.211E-03	4.843E-01	7.267E-04
			200＜L≤300	5.612E-01	1.210E-03	5.612E-01	7.259E-04
			300＜L≤400	6.381E-01	1.209E-03	6.381E-01	7.253E-04
			400＜L≤500	7.398E-01	1.208E-03	7.398E-01	7.249E-04
			500＜L≤600	8.013E-01	1.208E-03	8.013E-01	7.246E-04
			600＜L≤700	8.167E-01	1.207E-03	8.167E-01	7.245E-04
			700＜L≤800	8.782E-01	1.207E-03	8.782E-01	7.242E-04
			800＜L≤1000	1.061E+00	1.206E-03	1.061E+00	7.238E-04
			1000＜L≤1500	1.176E+00	1.206E-03	1.176E+00	7.235E-04
			1500＜L≤2000	1.375E+00	1.205E-03	1.375E+00	7.233E-04
			2000＜L≤3000	1.655E+00	1.205E-03	1.655E+00	7.230E-04
			3000＜L≤5000	2.116E+00	1.204E-03	2.116E+00	7.226E-04
			5000＜L≤10000	2.464E+00	1.204E-03	2.464E+00	7.222E-04
			10000＜L≤20000	3.491E+00	1.203E-03	3.491E+00	7.219E-04
			20000＜L≤30000	3.663E+00	1.203E-03	3.663E+00	7.218E-04
			L＞30000	2.176E+00	1.203E-03	2.176E+00	7.217E-04
		外浮顶罐	≤10000	1.095E+00	1.204E-03	1.095E+00	7.222E-04
			10000＜L≤20000	1.398E+00	1.203E-03	1.398E+00	7.219E-04
			20000＜L≤30000	1.519E+00	1.203E-03	1.519E+00	7.218E-04

			30000＜L≤50000	2.169E+00	1.203E-03	2.169E+00	7.217E-04
			50000＜L≤100000	2.822E+00	1.203E-03	2.822E+00	7.215E-04
			L＞100000	3.795E+00	1.202E-03	3.795E+00	7.215E-04
		固定顶罐	≤100	5.519E-01	1.425E-03	/	/
			100＜L≤200	9.785E-01	1.447E-03	/	/
			200＜L≤300	1.361E+00	1.470E-03	/	/
			300＜L≤400	1.712E+00	1.493E-03	/	/
			400＜L≤500	2.064E+00	1.515E-03	/	/
			500＜L≤600	2.384E+00	1.538E-03	/	/
			600＜L≤700	2.780E+00	1.561E-03	/	/
			700＜L≤800	3.009E+00	1.583E-03	/	/
			800＜L≤1000	3.685E+00	1.629E-03	/	/
			1000＜L≤1500	5.253E+00	1.742E-03	/	/
			1500＜L≤2000	7.287E+00	1.855E-03	/	/
			2000＜L≤3000	1.074E+01	2.082E-03	/	/
			3000＜L≤5000	1.751E+01	2.368E-03	/	/
			5000＜L≤10000	3.145E+01	2.368E-03	/	/
			10000＜L≤20000	6.041E+01	2.368E-03	/	/
			L＞20000	6.764E+01	2.368E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统

	汽油	≤100	1.425E-03	9.973E-04	7.836E-04	7.551E-04	5.699E-04
		L＞100	1.447E-03	1.013E-03	7.960E-04	7.671E-04	5.789E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	7.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

楚雄州	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	3.792E-01	1.108E-03	3.792E-01	6.648E-04
			100＜L≤200	4.508E-01	1.106E-03	4.508E-01	6.635E-04
			200＜L≤300	5.224E-01	1.104E-03	5.224E-01	6.627E-04
			300＜L≤400	5.940E-01	1.103E-03	5.940E-01	6.620E-04
			400＜L≤500	6.887E-01	1.103E-03	6.887E-01	6.617E-04
			500＜L≤600	7.460E-01	1.102E-03	7.460E-01	6.613E-04
			600＜L≤700	7.603E-01	1.102E-03	7.603E-01	6.613E-04
			700＜L≤800	8.176E-01	1.102E-03	8.176E-01	6.610E-04
			800＜L≤1000	9.878E-01	1.101E-03	9.878E-01	6.606E-04
			1000＜L≤1500	1.095E+00	1.100E-03	1.095E+00	6.603E-04
			1500＜L≤2000	1.280E+00	1.100E-03	1.280E+00	6.601E-04
			2000＜L≤3000	1.541E+00	1.100E-03	1.541E+00	6.597E-04
			3000＜L≤5000	1.970E+00	1.099E-03	1.970E+00	6.594E-04
			5000＜L≤10000	2.294E+00	1.098E-03	2.294E+00	6.590E-04
			10000＜L≤20000	3.250E+00	1.098E-03	3.250E+00	6.587E-04
			20000＜L≤30000	3.410E+00	1.098E-03	3.410E+00	6.586E-04
			L＞30000	2.289E+00	1.097E-03	2.289E+00	6.584E-04
		外浮顶罐	≤10000	1.660E+00	1.098E-03	1.660E+00	6.590E-04
			10000＜L≤20000	1.972E+00	1.098E-03	1.972E+00	6.587E-04
			20000＜L≤30000	2.091E+00	1.098E-03	2.091E+00	6.586E-04
			30000＜	2.752E+00	1.097E-03	2.752E+00	6.584E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	3.414E+00	1.097E-03	3.414E+00	6.583E-04
			L＞100000	4.395E+00	1.097E-03	4.395E+00	6.582E-04
		固定顶罐	≤100	4.560E-01	1.300E-03	/	/
			100＜L≤200	8.133E-01	1.320E-03	/	/
			200＜L≤300	1.135E+00	1.341E-03	/	/
			300＜L≤400	1.431E+00	1.362E-03	/	/
			400＜L≤500	1.728E+00	1.382E-03	/	/
			500＜L≤600	1.999E+00	1.403E-03	/	/
			600＜L≤700	2.333E+00	1.424E-03	/	/
			700＜L≤800	2.529E+00	1.444E-03	/	/
			800＜L≤1000	3.101E+00	1.486E-03	/	/
			1000＜L≤1500	4.431E+00	1.589E-03	/	/
			1500＜L≤2000	6.154E+00	1.692E-03	/	/
			2000＜L≤3000	9.088E+00	1.899E-03	/	/
			3000＜L≤5000	1.486E+01	2.160E-03	/	/
			5000＜L≤10000	2.679E+01	2.160E-03	/	/
			10000＜L≤20000	5.165E+01	2.160E-03	/	/
			L＞20000	5.794E+01	2.160E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	1.300E-03	9.098E-04	7.149E-04	6.889E-04	5.199E-04

	油	L＞100	1.320E-03	9.243E-04	7.262E-04	6.998E-04	5.282E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	7.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

大理州	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	4.254E-01	1.175E-03	4.254E-01	7.052E-04
			100＜L≤200	5.057E-01	1.173E-03	5.057E-01	7.039E-04
			200＜L≤300	5.860E-01	1.172E-03	5.860E-01	7.031E-04
			300＜L≤400	6.663E-01	1.171E-03	6.663E-01	7.024E-04
			400＜L≤500	7.725E-01	1.170E-03	7.725E-01	7.021E-04
			500＜L≤600	8.368E-01	1.170E-03	8.368E-01	7.017E-04
			600＜L≤700	8.528E-01	1.169E-03	8.528E-01	7.017E-04
			700＜L≤800	9.171E-01	1.169E-03	9.171E-01	7.014E-04
			800＜L≤1000	1.108E+00	1.168E-03	1.108E+00	7.010E-04
			1000＜L≤1500	1.229E+00	1.168E-03	1.229E+00	7.007E-04
			1500＜L≤2000	1.436E+00	1.167E-03	1.436E+00	7.004E-04
			2000＜L≤3000	1.728E+00	1.167E-03	1.728E+00	7.001E-04
			3000＜L≤5000	2.210E+00	1.166E-03	2.210E+00	6.998E-04
			5000＜L≤10000	2.574E+00	1.166E-03	2.574E+00	6.993E-04
			10000＜L≤20000	3.645E+00	1.165E-03	3.645E+00	6.990E-04
			20000＜L≤30000	3.825E+00	1.165E-03	3.825E+00	6.990E-04
			L＞30000	2.349E+00	1.165E-03	2.349E+00	6.988E-04
		外浮顶罐	≤10000	3.093E+00	1.166E-03	3.093E+00	6.993E-04
			10000＜L≤20000	3.479E+00	1.165E-03	3.479E+00	6.990E-04
			20000＜L≤30000	3.620E+00	1.165E-03	3.620E+00	6.990E-04
			30000＜	4.429E+00	1.165E-03	4.429E+00	6.988E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	5.236E+00	1.164E-03	5.236E+00	6.987E-04
			L＞100000	6.426E+00	1.164E-03	6.426E+00	6.986E-04
		固定顶罐	≤100	5.167E-01	1.380E-03	/	/
			100＜L≤200	9.180E-01	1.401E-03	/	/
			200＜L≤300	1.279E+00	1.423E-03	/	/
			300＜L≤400	1.610E+00	1.445E-03	/	/
			400＜L≤500	1.941E+00	1.467E-03	/	/
			500＜L≤600	2.244E+00	1.489E-03	/	/
			600＜L≤700	2.617E+00	1.511E-03	/	/
			700＜L≤800	2.834E+00	1.533E-03	/	/
			800＜L≤1000	3.472E+00	1.577E-03	/	/
			1000＜L≤1500	4.953E+00	1.687E-03	/	/
			1500＜L≤2000	6.874E+00	1.796E-03	/	/
			2000＜L≤3000	1.014E+01	2.016E-03	/	/
			3000＜L≤5000	1.654E+01	2.290E-03	/	/
			5000＜L≤10000	2.976E+01	2.290E-03	/	/
			10000＜L≤20000	5.723E+01	2.290E-03	/	/
			L＞20000	6.413E+01	2.290E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	1.380E-03	9.657E-04	7.588E-04	7.312E-04	5.518E-04

	油	L＞100	1.401E-03	9.810E-04	7.708E-04	7.428E-04	5.606E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	7.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

德宏州	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	3.057E-01	1.045E-03	3.057E-01	6.270E-04
			100＜L≤200	3.634E-01	1.043E-03	3.634E-01	6.257E-04
			200＜L≤300	4.211E-01	1.041E-03	4.211E-01	6.249E-04
			300＜L≤400	4.788E-01	1.040E-03	4.788E-01	6.242E-04
			400＜L≤500	5.552E-01	1.040E-03	5.552E-01	6.239E-04
			500＜L≤600	6.013E-01	1.039E-03	6.013E-01	6.235E-04
			600＜L≤700	6.129E-01	1.039E-03	6.129E-01	6.235E-04
			700＜L≤800	6.590E-01	1.039E-03	6.590E-01	6.232E-04
			800＜L≤1000	7.963E-01	1.038E-03	7.963E-01	6.228E-04
			1000＜L≤1500	8.828E-01	1.037E-03	8.828E-01	6.225E-04
			1500＜L≤2000	1.032E+00	1.037E-03	1.032E+00	6.222E-04
			2000＜L≤3000	1.242E+00	1.037E-03	1.242E+00	6.219E-04
			3000＜L≤5000	1.588E+00	1.036E-03	1.588E+00	6.216E-04
			5000＜L≤10000	1.849E+00	1.035E-03	1.849E+00	6.211E-04
			10000＜L≤20000	2.620E+00	1.035E-03	2.620E+00	6.208E-04
			20000＜L≤30000	2.749E+00	1.035E-03	2.749E+00	6.208E-04
			L＞30000	2.035E+00	1.034E-03	2.035E+00	6.206E-04
		外浮顶罐	≤10000	8.892E-01	1.035E-03	8.892E-01	6.211E-04
			10000＜L≤20000	1.121E+00	1.035E-03	1.121E+00	6.208E-04
			20000＜L≤30000	1.212E+00	1.035E-03	1.212E+00	6.208E-04
			30000＜	1.707E+00	1.034E-03	1.707E+00	6.206E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	2.205E+00	1.034E-03	2.205E+00	6.205E-04
			L＞100000	2.945E+00	1.034E-03	2.945E+00	6.204E-04
		固定顶罐	≤100	4.284E-01	1.225E-03	/	/
			100＜L≤200	7.670E-01	1.244E-03	/	/
			200＜L≤300	1.073E+00	1.264E-03	/	/
			300＜L≤400	1.355E+00	1.283E-03	/	/
			400＜L≤500	1.638E+00	1.303E-03	/	/
			500＜L≤600	1.897E+00	1.322E-03	/	/
			600＜L≤700	2.214E+00	1.342E-03	/	/
			700＜L≤800	2.402E+00	1.361E-03	/	/
			800＜L≤1000	2.949E+00	1.400E-03	/	/
			1000＜L≤1500	4.220E+00	1.498E-03	/	/
			1500＜L≤2000	5.865E+00	1.595E-03	/	/
			2000＜L≤3000	8.673E+00	1.790E-03	/	/
			3000＜L≤5000	1.420E+01	2.041E-03	/	/
			5000＜L≤10000	2.568E+01	2.041E-03	/	/
			10000＜L≤20000	4.965E+01	2.041E-03	/	/
			L＞20000	5.576E+01	2.041E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	1.225E-03	8.575E-04	6.737E-04	6.492E-04	4.900E-04

	油	L＞100	1.244E-03	8.711E-04	6.844E-04	6.596E-04	4.978E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	7.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

怒江州	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	3.669E-01	1.175E-03	3.669E-01	7.052E-04
			100＜L≤200	4.362E-01	1.173E-03	4.362E-01	7.039E-04
			200＜L≤300	5.054E-01	1.172E-03	5.054E-01	7.031E-04
			300＜L≤400	5.747E-01	1.171E-03	5.747E-01	7.024E-04
			400＜L≤500	6.663E-01	1.170E-03	6.663E-01	7.021E-04
			500＜L≤600	7.217E-01	1.170E-03	7.217E-01	7.017E-04
			600＜L≤700	7.356E-01	1.169E-03	7.356E-01	7.017E-04
			700＜L≤800	7.910E-01	1.169E-03	7.910E-01	7.014E-04
			800＜L≤1000	9.557E-01	1.168E-03	9.557E-01	7.010E-04
			1000＜L≤1500	1.060E+00	1.168E-03	1.060E+00	7.007E-04
			1500＜L≤2000	1.239E+00	1.167E-03	1.239E+00	7.004E-04
			2000＜L≤3000	1.491E+00	1.167E-03	1.491E+00	7.001E-04
			3000＜L≤5000	1.906E+00	1.166E-03	1.906E+00	6.998E-04
			5000＜L≤10000	2.220E+00	1.166E-03	2.220E+00	6.993E-04
			10000＜L≤20000	3.144E+00	1.165E-03	3.144E+00	6.990E-04
			20000＜L≤30000	3.299E+00	1.165E-03	3.299E+00	6.990E-04
			L＞30000	2.063E+00	1.165E-03	2.063E+00	6.988E-04
		外浮顶罐	≤10000	1.606E+00	1.166E-03	1.606E+00	6.993E-04
			10000＜L≤20000	1.908E+00	1.165E-03	1.908E+00	6.990E-04
			20000＜L≤30000	2.023E+00	1.165E-03	2.023E+00	6.990E-04
			30000＜	2.662E+00	1.165E-03	2.662E+00	6.988E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	3.303E+00	1.164E-03	3.303E+00	6.987E-04
			L＞100000	4.252E+00	1.164E-03	4.252E+00	6.986E-04
		固定顶罐	≤100	4.525E-01	1.380E-03	/	/
			100＜L≤200	8.041E-01	1.401E-03	/	/
			200＜L≤300	1.120E+00	1.423E-03	/	/
			300＜L≤400	1.410E+00	1.445E-03	/	/
			400＜L≤500	1.700E+00	1.467E-03	/	/
			500＜L≤600	1.965E+00	1.489E-03	/	/
			600＜L≤700	2.292E+00	1.511E-03	/	/
			700＜L≤800	2.482E+00	1.533E-03	/	/
			800＜L≤1000	3.041E+00	1.577E-03	/	/
			1000＜L≤1500	4.339E+00	1.687E-03	/	/
			1500＜L≤2000	6.021E+00	1.796E-03	/	/
			2000＜L≤3000	8.880E+00	2.016E-03	/	/
			3000＜L≤5000	1.449E+01	2.297E-03	/	/
			5000＜L≤10000	2.606E+01	2.297E-03	/	/
			10000＜L≤20000	5.013E+01	2.297E-03	/	/
			L＞20000	5.617E+01	2.297E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	1.380E-03	9.657E-04	7.588E-04	7.312E-04	5.518E-04

	油	L＞100	1.401E-03	9.810E-04	7.708E-04	7.428E-04	5.606E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	7.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

迪庆州	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	4.711E-01	1.045E-03	4.711E-01	6.270E-04
			100＜L≤200	5.600E-01	1.043E-03	5.600E-01	6.257E-04
			200＜L≤300	6.489E-01	1.041E-03	6.489E-01	6.249E-04
			300＜L≤400	7.378E-01	1.040E-03	7.378E-01	6.242E-04
			400＜L≤500	8.555E-01	1.040E-03	8.555E-01	6.239E-04
			500＜L≤600	9.266E-01	1.039E-03	9.266E-01	6.235E-04
			600＜L≤700	9.444E-01	1.039E-03	9.444E-01	6.235E-04
			700＜L≤800	1.016E+00	1.039E-03	1.016E+00	6.232E-04
			800＜L≤1000	1.227E+00	1.038E-03	1.227E+00	6.228E-04
			1000＜L≤1500	1.360E+00	1.037E-03	1.360E+00	6.225E-04
			1500＜L≤2000	1.590E+00	1.037E-03	1.590E+00	6.222E-04
			2000＜L≤3000	1.914E+00	1.037E-03	1.914E+00	6.219E-04
			3000＜L≤5000	2.447E+00	1.036E-03	2.447E+00	6.216E-04
			5000＜L≤10000	2.850E+00	1.035E-03	2.850E+00	6.211E-04
			10000＜L≤20000	4.037E+00	1.035E-03	4.037E+00	6.208E-04
			20000＜L≤30000	4.235E+00	1.035E-03	4.235E+00	6.208E-04
			L＞30000	3.000E+00	1.034E-03	3.000E+00	6.206E-04
		外浮顶罐	≤10000	2.852E+00	1.035E-03	2.852E+00	6.211E-04
			10000＜L≤20000	3.264E+00	1.035E-03	3.264E+00	6.208E-04
			20000＜L≤30000	3.417E+00	1.035E-03	3.417E+00	6.208E-04
			30000＜	4.285E+00	1.034E-03	4.285E+00	6.206E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	5.153E+00	1.034E-03	5.153E+00	6.205E-04
			L＞100000	6.434E+00	1.034E-03	6.434E+00	6.204E-04
		固定顶罐	≤100	6.285E-01	1.225E-03	/	/
			100＜L≤200	1.125E+00	1.244E-03	/	/
			200＜L≤300	1.574E+00	1.264E-03	/	/
			300＜L≤400	1.988E+00	1.283E-03	/	/
			400＜L≤500	2.403E+00	1.303E-03	/	/
			500＜L≤600	2.782E+00	1.322E-03	/	/
			600＜L≤700	3.248E+00	1.342E-03	/	/
			700＜L≤800	3.524E+00	1.361E-03	/	/
			800＜L≤1000	4.325E+00	1.400E-03	/	/
			1000＜L≤1500	6.190E+00	1.498E-03	/	/
			1500＜L≤2000	8.603E+00	1.595E-03	/	/
			2000＜L≤3000	1.272E+01	1.790E-03	/	/
			3000＜L≤5000	2.083E+01	2.024E-03	/	/
			5000＜L≤10000	3.767E+01	2.024E-03	/	/
			10000＜L≤20000	7.282E+01	2.024E-03	/	/
			L＞20000	8.179E+01	2.024E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	1.225E-03	8.575E-04	6.737E-04	6.492E-04	4.900E-04

	油	L＞100	1.244E-03	8.711E-04	6.844E-04	6.596E-04	4.978E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	7.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

陕西省

油品储运销行业系数手册

西安市	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	3.007E-01	1.090E-03	3.007E-01	5.452E-04
			100＜L≤200	3.575E-01	1.088E-03	3.575E-01	5.441E-04
			200＜L≤300	4.143E-01	1.087E-03	4.143E-01	5.434E-04
			300＜L≤400	4.711E-01	1.086E-03	4.711E-01	5.429E-04
			400＜L≤500	5.462E-01	1.085E-03	5.462E-01	5.426E-04
			500＜L≤600	5.916E-01	1.085E-03	5.916E-01	5.423E-04
			600＜L≤700	6.029E-01	1.084E-03	6.029E-01	5.422E-04
			700＜L≤800	6.484E-01	1.084E-03	6.484E-01	5.420E-04
			800＜L≤1000	7.834E-01	1.083E-03	7.834E-01	5.417E-04
			1000＜L≤1500	8.686E-01	1.083E-03	8.686E-01	5.414E-04
			1500＜L≤2000	1.015E+00	1.082E-03	1.015E+00	5.412E-04
			2000＜L≤3000	1.222E+00	1.082E-03	1.222E+00	5.410E-04
			3000＜L≤5000	1.563E+00	1.081E-03	1.563E+00	5.407E-04
			5000＜L≤10000	1.819E+00	1.081E-03	1.819E+00	5.403E-04
			10000＜L≤20000	2.577E+00	1.080E-03	2.577E+00	5.401E-04
			20000＜L≤30000	2.704E+00	1.080E-03	2.704E+00	5.400E-04
			L＞30000	1.882E+00	1.080E-03	1.882E+00	5.399E-04
		外浮顶罐	≤10000	1.821E+00	1.081E-03	1.821E+00	5.403E-04
			10000＜L≤20000	2.084E+00	1.080E-03	2.084E+00	5.401E-04
			20000＜L≤30000	2.182E+00	1.080E-03	2.182E+00	5.400E-04
			30000＜	2.736E+00	1.080E-03	2.736E+00	5.399E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	3.290E+00	1.080E-03	3.290E+00	5.398E-04
			L＞100000	4.108E+00	1.079E-03	4.108E+00	5.397E-04
		固定顶罐	≤100	3.236E-01	1.279E-03	/	/
			100＜L≤200	5.778E-01	1.299E-03	/	/
			200＜L≤300	8.071E-01	1.320E-03	/	/
			300＜L≤400	1.018E+00	1.340E-03	/	/
			400＜L≤500	1.229E+00	1.360E-03	/	/
			500＜L≤600	1.422E+00	1.381E-03	/	/
			600＜L≤700	1.660E+00	1.401E-03	/	/
			700＜L≤800	1.800E+00	1.421E-03	/	/
			800＜L≤1000	2.208E+00	1.462E-03	/	/
			1000＜L≤1500	3.156E+00	1.564E-03	/	/
			1500＜L≤2000	4.384E+00	1.665E-03	/	/
			2000＜L≤3000	6.476E+00	1.869E-03	/	/
			3000＜L≤5000	1.059E+01	2.133E-03	/	/
			5000＜L≤10000	1.911E+01	2.133E-03	/	/
			10000＜L≤20000	3.688E+01	2.133E-03	/	/
			L＞20000	4.138E+01	2.133E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	1.279E-03	8.313E-04	5.116E-04	4.860E-04	3.837E-04

	油	L＞100	1.299E-03	8.445E-04	5.197E-04	4.937E-04	3.898E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	6.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

铜川市	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	2.748E-01	9.595E-04	2.748E-01	5.757E-04
			100＜L≤200	3.267E-01	9.575E-04	3.267E-01	5.745E-04
			200＜L≤300	3.786E-01	9.560E-04	3.786E-01	5.736E-04
			300＜L≤400	4.305E-01	9.550E-04	4.305E-01	5.730E-04
			400＜L≤500	4.991E-01	9.544E-04	4.991E-01	5.726E-04
			500＜L≤600	5.406E-01	9.538E-04	5.406E-01	5.723E-04
			600＜L≤700	5.510E-01	9.537E-04	5.510E-01	5.722E-04
			700＜L≤800	5.925E-01	9.533E-04	5.925E-01	5.720E-04
			800＜L≤1000	7.159E-01	9.526E-04	7.159E-01	5.716E-04
			1000＜L≤1500	7.937E-01	9.521E-04	7.937E-01	5.713E-04
			1500＜L≤2000	9.278E-01	9.517E-04	9.278E-01	5.710E-04
			2000＜L≤3000	1.117E+00	9.512E-04	1.117E+00	5.707E-04
			3000＜L≤5000	1.428E+00	9.506E-04	1.428E+00	5.703E-04
			5000＜L≤10000	1.663E+00	9.498E-04	1.663E+00	5.699E-04
			10000＜L≤20000	2.355E+00	9.494E-04	2.355E+00	5.696E-04
			20000＜L≤30000	2.471E+00	9.493E-04	2.471E+00	5.696E-04
			L＞30000	2.026E+00	9.490E-04	2.026E+00	5.694E-04
		外浮顶罐	≤10000	1.913E+00	9.498E-04	1.913E+00	5.699E-04
			10000＜L≤20000	2.160E+00	9.494E-04	2.160E+00	5.696E-04
			20000＜L≤30000	2.251E+00	9.493E-04	2.251E+00	5.696E-04
			30000＜	2.769E+00	9.490E-04	2.769E+00	5.694E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	3.287E+00	9.488E-04	3.287E+00	5.693E-04
			L＞100000	4.051E+00	9.486E-04	4.051E+00	5.692E-04
		固定顶罐	≤100	3.255E-01	1.124E-03	/	/
			100＜L≤200	5.858E-01	1.142E-03	/	/
			200＜L≤300	8.223E-01	1.160E-03	/	/
			300＜L≤400	1.041E+00	1.178E-03	/	/
			400＜L≤500	1.260E+00	1.195E-03	/	/
			500＜L≤600	1.461E+00	1.213E-03	/	/
			600＜L≤700	1.707E+00	1.231E-03	/	/
			700＜L≤800	1.854E+00	1.249E-03	/	/
			800＜L≤1000	2.279E+00	1.285E-03	/	/
			1000＜L≤1500	3.269E+00	1.374E-03	/	/
			1500＜L≤2000	4.548E+00	1.464E-03	/	/
			2000＜L≤3000	6.739E+00	1.642E-03	/	/
			3000＜L≤5000	1.107E+01	1.874E-03	/	/
			5000＜L≤10000	2.009E+01	1.874E-03	/	/
			10000＜L≤20000	3.899E+01	1.874E-03	/	/
			L＞20000	4.386E+01	1.874E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	1.124E-03	7.867E-04	6.182E-04	5.957E-04	4.496E-04

	油	L＞100	1.142E-03	7.993E-04	6.280E-04	6.051E-04	4.567E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	7.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

宝鸡市	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	3.003E-01	1.064E-03	3.003E-01	6.386E-04
			100＜L≤200	3.570E-01	1.062E-03	3.570E-01	6.373E-04
			200＜L≤300	4.137E-01	1.061E-03	4.137E-01	6.365E-04
			300＜L≤400	4.704E-01	1.060E-03	4.704E-01	6.358E-04
			400＜L≤500	5.454E-01	1.059E-03	5.454E-01	6.355E-04
			500＜L≤600	5.907E-01	1.059E-03	5.907E-01	6.352E-04
			600＜L≤700	6.021E-01	1.058E-03	6.021E-01	6.351E-04
			700＜L≤800	6.474E-01	1.058E-03	6.474E-01	6.348E-04
			800＜L≤1000	7.823E-01	1.057E-03	7.823E-01	6.344E-04
			1000＜L≤1500	8.673E-01	1.057E-03	8.673E-01	6.341E-04
			1500＜L≤2000	1.014E+00	1.056E-03	1.014E+00	6.339E-04
			2000＜L≤3000	1.220E+00	1.056E-03	1.220E+00	6.335E-04
			3000＜L≤5000	1.560E+00	1.055E-03	1.560E+00	6.332E-04
			5000＜L≤10000	1.817E+00	1.055E-03	1.817E+00	6.328E-04
			10000＜L≤20000	2.574E+00	1.054E-03	2.574E+00	6.325E-04
			20000＜L≤30000	2.700E+00	1.054E-03	2.700E+00	6.324E-04
			L＞30000	1.932E+00	1.054E-03	1.932E+00	6.322E-04
		外浮顶罐	≤10000	1.085E+00	1.055E-03	1.085E+00	6.328E-04
			10000＜L≤20000	1.323E+00	1.054E-03	1.323E+00	6.325E-04
			20000＜L≤30000	1.416E+00	1.054E-03	1.416E+00	6.324E-04
			30000＜	1.922E+00	1.054E-03	1.922E+00	6.322E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	2.430E+00	1.054E-03	2.430E+00	6.321E-04
			L＞100000	3.183E+00	1.053E-03	3.183E+00	6.320E-04
		固定顶罐	≤100	3.224E-01	1.248E-03	/	/
			100＜L≤200	5.766E-01	1.268E-03	/	/
			200＜L≤300	8.061E-01	1.288E-03	/	/
			300＜L≤400	1.017E+00	1.308E-03	/	/
			400＜L≤500	1.229E+00	1.328E-03	/	/
			500＜L≤600	1.423E+00	1.347E-03	/	/
			600＜L≤700	1.661E+00	1.367E-03	/	/
			700＜L≤800	1.801E+00	1.387E-03	/	/
			800＜L≤1000	2.211E+00	1.427E-03	/	/
			1000＜L≤1500	3.162E+00	1.526E-03	/	/
			1500＜L≤2000	4.393E+00	1.625E-03	/	/
			2000＜L≤3000	6.494E+00	1.824E-03	/	/
			3000＜L≤5000	1.063E+01	2.082E-03	/	/
			5000＜L≤10000	1.920E+01	2.082E-03	/	/
			10000＜L≤20000	3.709E+01	2.082E-03	/	/
			L＞20000	4.163E+01	2.082E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	1.248E-03	8.737E-04	6.865E-04	6.615E-04	4.993E-04

	油	L＞100	1.268E-03	8.876E-04	6.974E-04	6.720E-04	5.072E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	7.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

咸阳市	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	2.864E-01	1.045E-03	2.864E-01	6.268E-04
			100＜L≤200	3.405E-01	1.043E-03	3.405E-01	6.255E-04
			200＜L≤300	3.946E-01	1.041E-03	3.946E-01	6.247E-04
			300＜L≤400	4.487E-01	1.040E-03	4.487E-01	6.240E-04
			400＜L≤500	5.202E-01	1.039E-03	5.202E-01	6.237E-04
			500＜L≤600	5.635E-01	1.039E-03	5.635E-01	6.233E-04
			600＜L≤700	5.743E-01	1.039E-03	5.743E-01	6.233E-04
			700＜L≤800	6.175E-01	1.038E-03	6.175E-01	6.230E-04
			800＜L≤1000	7.462E-01	1.038E-03	7.462E-01	6.226E-04
			1000＜L≤1500	8.273E-01	1.037E-03	8.273E-01	6.223E-04
			1500＜L≤2000	9.670E-01	1.037E-03	9.670E-01	6.220E-04
			2000＜L≤3000	1.164E+00	1.036E-03	1.164E+00	6.217E-04
			3000＜L≤5000	1.488E+00	1.036E-03	1.488E+00	6.214E-04
			5000＜L≤10000	1.733E+00	1.035E-03	1.733E+00	6.209E-04
			10000＜L≤20000	2.455E+00	1.034E-03	2.455E+00	6.207E-04
			20000＜L≤30000	2.576E+00	1.034E-03	2.576E+00	6.206E-04
			L＞30000	1.898E+00	1.034E-03	1.898E+00	6.204E-04
		外浮顶罐	≤10000	1.568E+00	1.035E-03	1.568E+00	6.209E-04
			10000＜L≤20000	1.814E+00	1.034E-03	1.814E+00	6.207E-04
			20000＜L≤30000	1.906E+00	1.034E-03	1.906E+00	6.206E-04
			30000＜	2.425E+00	1.034E-03	2.425E+00	6.204E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	2.944E+00	1.034E-03	2.944E+00	6.203E-04
			L＞100000	3.711E+00	1.034E-03	3.711E+00	6.202E-04
		固定顶罐	≤100	3.559E-01	1.225E-03	/	/
			100＜L≤200	6.372E-01	1.244E-03	/	/
			200＜L≤300	8.915E-01	1.264E-03	/	/
			300＜L≤400	1.126E+00	1.283E-03	/	/
			400＜L≤500	1.361E+00	1.303E-03	/	/
			500＜L≤600	1.575E+00	1.322E-03	/	/
			600＜L≤700	1.839E+00	1.342E-03	/	/
			700＜L≤800	1.995E+00	1.361E-03	/	/
			800＜L≤1000	2.449E+00	1.400E-03	/	/
			1000＜L≤1500	3.505E+00	1.497E-03	/	/
			1500＜L≤2000	4.872E+00	1.595E-03	/	/
			2000＜L≤3000	7.204E+00	1.790E-03	/	/
			3000＜L≤5000	1.180E+01	2.043E-03	/	/
			5000＜L≤10000	2.133E+01	2.043E-03	/	/
			10000＜L≤20000	4.123E+01	2.043E-03	/	/
			L＞20000	4.631E+01	2.043E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	1.225E-03	8.573E-04	6.736E-04	6.491E-04	4.899E-04

	油	L＞100	1.244E-03	8.710E-04	6.843E-04	6.594E-04	4.977E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	7.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

渭南市	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	2.902E-01	1.037E-03	2.902E-01	6.219E-04
			100＜L≤200	3.449E-01	1.034E-03	3.449E-01	6.207E-04
			200＜L≤300	3.997E-01	1.033E-03	3.997E-01	6.198E-04
			300＜L≤400	4.545E-01	1.032E-03	4.545E-01	6.192E-04
			400＜L≤500	5.270E-01	1.031E-03	5.270E-01	6.188E-04
			500＜L≤600	5.708E-01	1.031E-03	5.708E-01	6.185E-04
			600＜L≤700	5.817E-01	1.031E-03	5.817E-01	6.184E-04
			700＜L≤800	6.256E-01	1.030E-03	6.256E-01	6.182E-04
			800＜L≤1000	7.558E-01	1.030E-03	7.558E-01	6.178E-04
			1000＜L≤1500	8.380E-01	1.029E-03	8.380E-01	6.175E-04
			1500＜L≤2000	9.795E-01	1.029E-03	9.795E-01	6.172E-04
			2000＜L≤3000	1.179E+00	1.028E-03	1.179E+00	6.169E-04
			3000＜L≤5000	1.508E+00	1.028E-03	1.508E+00	6.165E-04
			5000＜L≤10000	1.755E+00	1.027E-03	1.755E+00	6.161E-04
			10000＜L≤20000	2.487E+00	1.026E-03	2.487E+00	6.158E-04
			20000＜L≤30000	2.609E+00	1.026E-03	2.609E+00	6.158E-04
			L＞30000	1.940E+00	1.026E-03	1.940E+00	6.156E-04
		外浮顶罐	≤10000	1.506E+00	1.027E-03	1.506E+00	6.161E-04
			10000＜L≤20000	1.753E+00	1.026E-03	1.753E+00	6.158E-04
			20000＜L≤30000	1.846E+00	1.026E-03	1.846E+00	6.158E-04
			30000＜	2.366E+00	1.026E-03	2.366E+00	6.156E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	2.888E+00	1.026E-03	2.888E+00	6.155E-04
			L＞100000	3.658E+00	1.026E-03	3.658E+00	6.154E-04
		固定顶罐	≤100	2.906E-01	1.215E-03	/	/
			100＜L≤200	5.205E-01	1.235E-03	/	/
			200＜L≤300	7.285E-01	1.254E-03	/	/
			300＜L≤400	9.201E-01	1.273E-03	/	/
			400＜L≤500	1.113E+00	1.292E-03	/	/
			500＜L≤600	1.288E+00	1.312E-03	/	/
			600＜L≤700	1.504E+00	1.331E-03	/	/
			700＜L≤800	1.632E+00	1.350E-03	/	/
			800＜L≤1000	2.003E+00	1.389E-03	/	/
			1000＜L≤1500	2.867E+00	1.486E-03	/	/
			1500＜L≤2000	3.985E+00	1.582E-03	/	/
			2000＜L≤3000	5.894E+00	1.776E-03	/	/
			3000＜L≤5000	9.656E+00	2.027E-03	/	/
			5000＜L≤10000	1.746E+01	2.027E-03	/	/
			10000＜L≤20000	3.377E+01	2.027E-03	/	/
			L＞20000	3.794E+01	2.027E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	1.215E-03	8.506E-04	6.683E-04	6.440E-04	4.861E-04

	油	L＞100	1.235E-03	8.642E-04	6.790E-04	6.543E-04	4.938E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	7.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

延安市	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	2.614E-01	9.176E-04	2.614E-01	5.506E-04
			100＜L≤200	3.107E-01	9.155E-04	3.107E-01	5.493E-04
			200＜L≤300	3.601E-01	9.141E-04	3.601E-01	5.485E-04
			300＜L≤400	4.094E-01	9.131E-04	4.094E-01	5.478E-04
			400＜L≤500	4.747E-01	9.125E-04	4.747E-01	5.475E-04
			500＜L≤600	5.142E-01	9.119E-04	5.142E-01	5.472E-04
			600＜L≤700	5.240E-01	9.118E-04	5.240E-01	5.471E-04
			700＜L≤800	5.635E-01	9.113E-04	5.635E-01	5.468E-04
			800＜L≤1000	6.809E-01	9.107E-04	6.809E-01	5.464E-04
			1000＜L≤1500	7.549E-01	9.102E-04	7.549E-01	5.461E-04
			1500＜L≤2000	8.824E-01	9.098E-04	8.824E-01	5.459E-04
			2000＜L≤3000	1.062E+00	9.092E-04	1.062E+00	5.455E-04
			3000＜L≤5000	1.358E+00	9.087E-04	1.358E+00	5.452E-04
			5000＜L≤10000	1.581E+00	9.079E-04	1.581E+00	5.448E-04
			10000＜L≤20000	2.240E+00	9.074E-04	2.240E+00	5.445E-04
			20000＜L≤30000	2.350E+00	9.074E-04	2.350E+00	5.444E-04
			L＞30000	2.050E+00	9.071E-04	2.050E+00	5.442E-04
		外浮顶罐	≤10000	1.285E+00	9.079E-04	1.285E+00	5.448E-04
			10000＜L≤20000	1.505E+00	9.074E-04	1.505E+00	5.445E-04
			20000＜L≤30000	1.588E+00	9.074E-04	1.588E+00	5.444E-04
			30000＜	2.052E+00	9.071E-04	2.052E+00	5.442E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	2.518E+00	9.069E-04	2.518E+00	5.441E-04
			L＞100000	3.206E+00	9.067E-04	3.206E+00	5.440E-04
		固定顶罐	≤100	4.140E-01	1.074E-03	/	/
			100＜L≤200	7.473E-01	1.091E-03	/	/
			200＜L≤300	1.051E+00	1.108E-03	/	/
			300＜L≤400	1.331E+00	1.125E-03	/	/
			400＜L≤500	1.614E+00	1.142E-03	/	/
			500＜L≤600	1.872E+00	1.160E-03	/	/
			600＜L≤700	2.187E+00	1.177E-03	/	/
			700＜L≤800	2.378E+00	1.194E-03	/	/
			800＜L≤1000	2.926E+00	1.228E-03	/	/
			1000＜L≤1500	4.202E+00	1.313E-03	/	/
			1500＜L≤2000	5.850E+00	1.399E-03	/	/
			2000＜L≤3000	8.676E+00	1.570E-03	/	/
			3000＜L≤5000	1.427E+01	1.791E-03	/	/
			5000＜L≤10000	2.596E+01	1.791E-03	/	/
			10000＜L≤20000	5.048E+01	1.791E-03	/	/
			L＞20000	5.686E+01	1.791E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	1.074E-03	7.519E-04	5.908E-04	5.693E-04	4.297E-04

	油	L＞100	1.091E-03	7.639E-04	6.002E-04	5.784E-04	4.365E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	7.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

汉中市	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	3.097E-01	1.098E-03	3.097E-01	6.587E-04
			100＜L≤200	3.682E-01	1.096E-03	3.682E-01	6.574E-04
			200＜L≤300	4.266E-01	1.094E-03	4.266E-01	6.566E-04
			300＜L≤400	4.851E-01	1.093E-03	4.851E-01	6.559E-04
			400＜L≤500	5.624E-01	1.093E-03	5.624E-01	6.556E-04
			500＜L≤600	6.092E-01	1.092E-03	6.092E-01	6.553E-04
			600＜L≤700	6.209E-01	1.092E-03	6.209E-01	6.552E-04
			700＜L≤800	6.677E-01	1.092E-03	6.677E-01	6.549E-04
			800＜L≤1000	8.067E-01	1.091E-03	8.067E-01	6.545E-04
			1000＜L≤1500	8.944E-01	1.090E-03	8.944E-01	6.542E-04
			1500＜L≤2000	1.045E+00	1.090E-03	1.045E+00	6.540E-04
			2000＜L≤3000	1.258E+00	1.089E-03	1.258E+00	6.537E-04
			3000＜L≤5000	1.609E+00	1.089E-03	1.609E+00	6.533E-04
			5000＜L≤10000	1.874E+00	1.088E-03	1.874E+00	6.529E-04
			10000＜L≤20000	2.654E+00	1.088E-03	2.654E+00	6.526E-04
			20000＜L≤30000	2.785E+00	1.088E-03	2.785E+00	6.525E-04
			L＞30000	1.907E+00	1.087E-03	1.907E+00	6.524E-04
		外浮顶罐	≤10000	9.009E-01	1.088E-03	9.009E-01	6.529E-04
			10000＜L≤20000	1.135E+00	1.088E-03	1.135E+00	6.526E-04
			20000＜L≤30000	1.228E+00	1.088E-03	1.228E+00	6.525E-04
			30000＜	1.730E+00	1.087E-03	1.730E+00	6.524E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	2.234E+00	1.087E-03	2.234E+00	6.522E-04
			L＞100000	2.984E+00	1.087E-03	2.984E+00	6.521E-04
		固定顶罐	≤100	2.703E-01	1.288E-03	/	/
			100＜L≤200	4.824E-01	1.308E-03	/	/
			200＜L≤300	6.737E-01	1.329E-03	/	/
			300＜L≤400	8.496E-01	1.349E-03	/	/
			400＜L≤500	1.026E+00	1.370E-03	/	/
			500＜L≤600	1.187E+00	1.390E-03	/	/
			600＜L≤700	1.385E+00	1.411E-03	/	/
			700＜L≤800	1.502E+00	1.431E-03	/	/
			800＜L≤1000	1.842E+00	1.472E-03	/	/
			1000＜L≤1500	2.632E+00	1.575E-03	/	/
			1500＜L≤2000	3.656E+00	1.677E-03	/	/
			2000＜L≤3000	5.400E+00	1.882E-03	/	/
			3000＜L≤5000	8.829E+00	2.148E-03	/	/
			5000＜L≤10000	1.593E+01	2.148E-03	/	/
			10000＜L≤20000	3.072E+01	2.148E-03	/	/
			L＞20000	3.447E+01	2.148E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	1.288E-03	9.015E-04	7.083E-04	6.826E-04	5.152E-04

	油	L＞100	1.308E-03	9.159E-04	7.196E-04	6.934E-04	5.234E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	7.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

榆林市	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	2.603E-01	9.092E-04	2.603E-01	5.455E-04
			100＜L≤200	3.095E-01	9.071E-04	3.095E-01	5.443E-04
			200＜L≤300	3.586E-01	9.057E-04	3.586E-01	5.434E-04
			300＜L≤400	4.078E-01	9.046E-04	4.078E-01	5.428E-04
			400＜L≤500	4.728E-01	9.041E-04	4.728E-01	5.424E-04
			500＜L≤600	5.121E-01	9.035E-04	5.121E-01	5.421E-04
			600＜L≤700	5.219E-01	9.034E-04	5.219E-01	5.420E-04
			700＜L≤800	5.613E-01	9.029E-04	5.613E-01	5.418E-04
			800＜L≤1000	6.782E-01	9.023E-04	6.782E-01	5.414E-04
			1000＜L≤1500	7.519E-01	9.017E-04	7.519E-01	5.410E-04
			1500＜L≤2000	8.788E-01	9.013E-04	8.788E-01	5.408E-04
			2000＜L≤3000	1.058E+00	9.008E-04	1.058E+00	5.405E-04
			3000＜L≤5000	1.353E+00	9.002E-04	1.353E+00	5.401E-04
			5000＜L≤10000	1.575E+00	8.995E-04	1.575E+00	5.397E-04
			10000＜L≤20000	2.231E+00	8.990E-04	2.231E+00	5.394E-04
			20000＜L≤30000	2.341E+00	8.990E-04	2.341E+00	5.394E-04
			L＞30000	2.076E+00	8.986E-04	2.076E+00	5.392E-04
		外浮顶罐	≤10000	2.059E+00	8.995E-04	2.059E+00	5.397E-04
			10000＜L≤20000	2.299E+00	8.990E-04	2.299E+00	5.394E-04
			20000＜L≤30000	2.386E+00	8.990E-04	2.386E+00	5.394E-04
			30000＜	2.888E+00	8.987E-04	2.888E+00	5.392E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	3.389E+00	8.984E-04	3.389E+00	5.391E-04
			L＞100000	4.127E+00	8.983E-04	4.127E+00	5.390E-04
		固定顶罐	≤100	3.530E-01	1.064E-03	/	/
			100＜L≤200	6.376E-01	1.081E-03	/	/
			200＜L≤300	8.969E-01	1.098E-03	/	/
			300＜L≤400	1.137E+00	1.115E-03	/	/
			400＜L≤500	1.378E+00	1.132E-03	/	/
			500＜L≤600	1.599E+00	1.149E-03	/	/
			600＜L≤700	1.868E+00	1.166E-03	/	/
			700＜L≤800	2.032E+00	1.183E-03	/	/
			800＜L≤1000	2.500E+00	1.216E-03	/	/
			1000＜L≤1500	3.591E+00	1.301E-03	/	/
			1500＜L≤2000	5.000E+00	1.386E-03	/	/
			2000＜L≤3000	7.418E+00	1.555E-03	/	/
			3000＜L≤5000	1.220E+01	1.774E-03	/	/
			5000＜L≤10000	2.221E+01	1.774E-03	/	/
			10000＜L≤20000	4.322E+01	1.774E-03	/	/
			L＞20000	4.868E+01	1.774E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	1.064E-03	7.449E-04	5.853E-04	5.640E-04	4.257E-04

	油	L＞100	1.081E-03	7.567E-04	5.946E-04	5.730E-04	4.324E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	7.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

安康市	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	3.127E-01	1.131E-03	3.127E-01	6.786E-04
			100＜L≤200	3.718E-01	1.129E-03	3.718E-01	6.773E-04
			200＜L≤300	4.308E-01	1.127E-03	4.308E-01	6.764E-04
			300＜L≤400	4.898E-01	1.126E-03	4.898E-01	6.758E-04
			400＜L≤500	5.679E-01	1.126E-03	5.679E-01	6.755E-04
			500＜L≤600	6.151E-01	1.125E-03	6.151E-01	6.751E-04
			600＜L≤700	6.269E-01	1.125E-03	6.269E-01	6.751E-04
			700＜L≤800	6.742E-01	1.125E-03	6.742E-01	6.748E-04
			800＜L≤1000	8.146E-01	1.124E-03	8.146E-01	6.744E-04
			1000＜L≤1500	9.031E-01	1.123E-03	9.031E-01	6.741E-04
			1500＜L≤2000	1.056E+00	1.123E-03	1.056E+00	6.738E-04
			2000＜L≤3000	1.271E+00	1.123E-03	1.271E+00	6.735E-04
			3000＜L≤5000	1.625E+00	1.122E-03	1.625E+00	6.732E-04
			5000＜L≤10000	1.892E+00	1.121E-03	1.892E+00	6.727E-04
			10000＜L≤20000	2.680E+00	1.121E-03	2.680E+00	6.724E-04
			20000＜L≤30000	2.812E+00	1.121E-03	2.812E+00	6.724E-04
			L＞30000	1.854E+00	1.120E-03	1.854E+00	6.722E-04
		外浮顶罐	≤10000	1.130E+00	1.121E-03	1.130E+00	6.727E-04
			10000＜L≤20000	1.378E+00	1.121E-03	1.378E+00	6.724E-04
			20000＜L≤30000	1.474E+00	1.121E-03	1.474E+00	6.724E-04
			30000＜	2.001E+00	1.120E-03	2.001E+00	6.722E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	2.530E+00	1.120E-03	2.530E+00	6.721E-04
			L＞100000	3.315E+00	1.120E-03	3.315E+00	6.720E-04
		固定顶罐	≤100	3.049E-01	1.327E-03	/	/
			100＜L≤200	5.430E-01	1.348E-03	/	/
			200＜L≤300	7.575E-01	1.369E-03	/	/
			300＜L≤400	9.544E-01	1.391E-03	/	/
			400＜L≤500	1.152E+00	1.412E-03	/	/
			500＜L≤600	1.332E+00	1.433E-03	/	/
			600＜L≤700	1.554E+00	1.454E-03	/	/
			700＜L≤800	1.684E+00	1.475E-03	/	/
			800＜L≤1000	2.064E+00	1.517E-03	/	/
			1000＜L≤1500	2.948E+00	1.623E-03	/	/
			1500＜L≤2000	4.093E+00	1.728E-03	/	/
			2000＜L≤3000	6.042E+00	1.940E-03	/	/
			3000＜L≤5000	9.870E+00	2.214E-03	/	/
			5000＜L≤10000	1.778E+01	2.214E-03	/	/
			10000＜L≤20000	3.426E+01	2.214E-03	/	/
			L＞20000	3.841E+01	2.214E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	1.327E-03	9.290E-04	7.299E-04	7.034E-04	5.309E-04

	油	L＞100	1.348E-03	9.438E-04	7.416E-04	7.146E-04	5.393E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	7.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

商洛市	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	2.935E-01	1.034E-03	2.935E-01	6.206E-04
			100＜L≤200	3.489E-01	1.032E-03	3.489E-01	6.194E-04
			200＜L≤300	4.044E-01	1.031E-03	4.044E-01	6.185E-04
			300＜L≤400	4.598E-01	1.030E-03	4.598E-01	6.179E-04
			400＜L≤500	5.331E-01	1.029E-03	5.331E-01	6.176E-04
			500＜L≤600	5.774E-01	1.029E-03	5.774E-01	6.172E-04
			600＜L≤700	5.885E-01	1.029E-03	5.885E-01	6.172E-04
			700＜L≤800	6.328E-01	1.028E-03	6.328E-01	6.169E-04
			800＜L≤1000	7.646E-01	1.027E-03	7.646E-01	6.165E-04
			1000＜L≤1500	8.477E-01	1.027E-03	8.477E-01	6.162E-04
			1500＜L≤2000	9.909E-01	1.027E-03	9.909E-01	6.159E-04
			2000＜L≤3000	1.193E+00	1.026E-03	1.193E+00	6.156E-04
			3000＜L≤5000	1.525E+00	1.025E-03	1.525E+00	6.153E-04
			5000＜L≤10000	1.776E+00	1.025E-03	1.776E+00	6.148E-04
			10000＜L≤20000	2.515E+00	1.024E-03	2.515E+00	6.145E-04
			20000＜L≤30000	2.639E+00	1.024E-03	2.639E+00	6.145E-04
			L＞30000	1.964E+00	1.024E-03	1.964E+00	6.143E-04
		外浮顶罐	≤10000	1.691E+00	1.025E-03	1.691E+00	6.148E-04
			10000＜L≤20000	1.946E+00	1.024E-03	1.946E+00	6.145E-04
			20000＜L≤30000	2.041E+00	1.024E-03	2.041E+00	6.145E-04
			30000＜	2.577E+00	1.024E-03	2.577E+00	6.143E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	3.113E+00	1.024E-03	3.113E+00	6.142E-04
			L＞100000	3.905E+00	1.024E-03	3.905E+00	6.141E-04
		固定顶罐	≤100	3.534E-01	1.213E-03	/	/
			100＜L≤200	6.331E-01	1.232E-03	/	/
			200＜L≤300	8.862E-01	1.251E-03	/	/
			300＜L≤400	1.119E+00	1.271E-03	/	/
			400＜L≤500	1.353E+00	1.290E-03	/	/
			500＜L≤600	1.567E+00	1.309E-03	/	/
			600＜L≤700	1.829E+00	1.328E-03	/	/
			700＜L≤800	1.985E+00	1.348E-03	/	/
			800＜L≤1000	2.437E+00	1.386E-03	/	/
			1000＜L≤1500	3.489E+00	1.483E-03	/	/
			1500＜L≤2000	4.849E+00	1.579E-03	/	/
			2000＜L≤3000	7.173E+00	1.772E-03	/	/
			3000＜L≤5000	1.175E+01	2.022E-03	/	/
			5000＜L≤10000	2.125E+01	2.022E-03	/	/
			10000＜L≤20000	4.111E+01	2.022E-03	/	/
			L＞20000	4.617E+01	2.022E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	1.213E-03	8.489E-04	6.670E-04	6.427E-04	4.851E-04

	油	L＞100	1.232E-03	8.624E-04	6.776E-04	6.529E-04	4.928E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	7.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

甘肃省

油品储运销行业系数手册

兰州市	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	2.618E-01	8.617E-04	2.618E-01	4.309E-04
			100＜L≤200	3.112E-01	8.597E-04	3.112E-01	4.298E-04
			200＜L≤300	3.607E-01	8.582E-04	3.607E-01	4.291E-04
			300＜L≤400	4.101E-01	8.572E-04	4.101E-01	4.286E-04
			400＜L≤500	4.755E-01	8.566E-04	4.755E-01	4.283E-04
			500＜L≤600	5.150E-01	8.560E-04	5.150E-01	4.280E-04
			600＜L≤700	5.249E-01	8.559E-04	5.249E-01	4.280E-04
			700＜L≤800	5.644E-01	8.555E-04	5.644E-01	4.277E-04
			800＜L≤1000	6.820E-01	8.548E-04	6.820E-01	4.274E-04
			1000＜L≤1500	7.561E-01	8.543E-04	7.561E-01	4.271E-04
			1500＜L≤2000	8.838E-01	8.539E-04	8.838E-01	4.269E-04
			2000＜L≤3000	1.064E+00	8.533E-04	1.064E+00	4.267E-04
			3000＜L≤5000	1.360E+00	8.528E-04	1.360E+00	4.264E-04
			5000＜L≤10000	1.584E+00	8.520E-04	1.584E+00	4.260E-04
			10000＜L≤20000	2.244E+00	8.515E-04	2.244E+00	4.258E-04
			20000＜L≤30000	2.354E+00	8.515E-04	2.354E+00	4.257E-04
			L＞30000	2.221E+00	8.512E-04	2.221E+00	4.256E-04
		外浮顶罐	≤10000	1.216E+00	8.520E-04	1.216E+00	4.260E-04
			10000＜L≤20000	1.434E+00	8.515E-04	1.434E+00	4.258E-04
			20000＜L≤30000	1.516E+00	8.515E-04	1.516E+00	4.257E-04
			30000＜	1.977E+00	8.512E-04	1.977E+00	4.256E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	2.439E+00	8.510E-04	2.439E+00	4.255E-04
			L＞100000	3.122E+00	8.508E-04	3.122E+00	4.254E-04
		固定顶罐	≤100	4.206E-01	1.008E-03	/	/
			100＜L≤200	7.622E-01	1.024E-03	/	/
			200＜L≤300	1.074E+00	1.040E-03	/	/
			300＜L≤400	1.363E+00	1.056E-03	/	/
			400＜L≤500	1.655E+00	1.072E-03	/	/
			500＜L≤600	1.921E+00	1.088E-03	/	/
			600＜L≤700	2.246E+00	1.104E-03	/	/
			700＜L≤800	2.445E+00	1.120E-03	/	/
			800＜L≤1000	3.011E+00	1.152E-03	/	/
			1000＜L≤1500	4.332E+00	1.232E-03	/	/
			1500＜L≤2000	6.036E+00	1.312E-03	/	/
			2000＜L≤3000	8.966E+00	1.473E-03	/	/
			3000＜L≤5000	1.478E+01	1.679E-03	/	/
			5000＜L≤10000	2.696E+01	1.679E-03	/	/
			10000＜L≤20000	5.261E+01	1.679E-03	/	/
			L＞20000	5.933E+01	1.679E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	1.008E-03	6.551E-04	4.032E-04	3.830E-04	3.024E-04

	油	L＞100	1.024E-03	6.656E-04	4.096E-04	3.891E-04	3.072E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	6.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

嘉峪关市	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	2.628E-01	8.871E-04	2.628E-01	5.322E-04
			100＜L≤200	3.124E-01	8.850E-04	3.124E-01	5.310E-04
			200＜L≤300	3.621E-01	8.835E-04	3.621E-01	5.301E-04
			300＜L≤400	4.117E-01	8.825E-04	4.117E-01	5.295E-04
			400＜L≤500	4.773E-01	8.819E-04	4.773E-01	5.291E-04
			500＜L≤600	5.170E-01	8.814E-04	5.170E-01	5.288E-04
			600＜L≤700	5.269E-01	8.812E-04	5.269E-01	5.287E-04
			700＜L≤800	5.666E-01	8.808E-04	5.666E-01	5.285E-04
			800＜L≤1000	6.846E-01	8.801E-04	6.846E-01	5.281E-04
			1000＜L≤1500	7.590E-01	8.796E-04	7.590E-01	5.278E-04
			1500＜L≤2000	8.872E-01	8.792E-04	8.872E-01	5.275E-04
			2000＜L≤3000	1.068E+00	8.787E-04	1.068E+00	5.272E-04
			3000＜L≤5000	1.366E+00	8.781E-04	1.366E+00	5.269E-04
			5000＜L≤10000	1.590E+00	8.774E-04	1.590E+00	5.264E-04
			10000＜L≤20000	2.252E+00	8.769E-04	2.252E+00	5.261E-04
			20000＜L≤30000	2.363E+00	8.768E-04	2.363E+00	5.261E-04
			L＞30000	2.165E+00	8.765E-04	2.165E+00	5.259E-04
		外浮顶罐	≤10000	1.829E+00	8.774E-04	1.829E+00	5.264E-04
			10000＜L≤20000	2.066E+00	8.769E-04	2.066E+00	5.261E-04
			20000＜L≤30000	2.152E+00	8.768E-04	2.152E+00	5.261E-04
			30000＜	2.648E+00	8.765E-04	2.648E+00	5.259E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	3.144E+00	8.763E-04	3.144E+00	5.258E-04
			L＞100000	3.874E+00	8.762E-04	3.874E+00	5.257E-04
		固定顶罐	≤100	3.935E-01	1.038E-03	/	/
			100＜L≤200	7.119E-01	1.054E-03	/	/
			200＜L≤300	1.002E+00	1.071E-03	/	/
			300＜L≤400	1.271E+00	1.087E-03	/	/
			400＜L≤500	1.542E+00	1.104E-03	/	/
			500＜L≤600	1.789E+00	1.120E-03	/	/
			600＜L≤700	2.092E+00	1.137E-03	/	/
			700＜L≤800	2.276E+00	1.153E-03	/	/
			800＜L≤1000	2.801E+00	1.186E-03	/	/
			1000＜L≤1500	4.027E+00	1.269E-03	/	/
			1500＜L≤2000	5.608E+00	1.351E-03	/	/
			2000＜L≤3000	8.325E+00	1.516E-03	/	/
			3000＜L≤5000	1.371E+01	1.729E-03	/	/
			5000＜L≤10000	2.498E+01	1.729E-03	/	/
			10000＜L≤20000	4.866E+01	1.729E-03	/	/
			L＞20000	5.485E+01	1.729E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	1.038E-03	7.265E-04	5.708E-04	5.501E-04	4.151E-04

	油	L＞100	1.054E-03	7.380E-04	5.799E-04	5.588E-04	4.217E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	7.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

金昌市	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	2.511E-01	8.018E-04	2.511E-01	4.811E-04
			100＜L≤200	2.985E-01	7.997E-04	2.985E-01	4.798E-04
			200＜L≤300	3.459E-01	7.983E-04	3.459E-01	4.790E-04
			300＜L≤400	3.934E-01	7.972E-04	3.934E-01	4.783E-04
			400＜L≤500	4.561E-01	7.966E-04	4.561E-01	4.780E-04
			500＜L≤600	4.940E-01	7.961E-04	4.940E-01	4.776E-04
			600＜L≤700	5.035E-01	7.959E-04	5.035E-01	4.776E-04
			700＜L≤800	5.414E-01	7.955E-04	5.414E-01	4.773E-04
			800＜L≤1000	6.541E-01	7.948E-04	6.541E-01	4.769E-04
			1000＜L≤1500	7.253E-01	7.943E-04	7.253E-01	4.766E-04
			1500＜L≤2000	8.477E-01	7.939E-04	8.477E-01	4.763E-04
			2000＜L≤3000	1.020E+00	7.934E-04	1.020E+00	4.760E-04
			3000＜L≤5000	1.305E+00	7.928E-04	1.305E+00	4.757E-04
			5000＜L≤10000	1.519E+00	7.921E-04	1.519E+00	4.752E-04
			10000＜L≤20000	2.152E+00	7.916E-04	2.152E+00	4.750E-04
			20000＜L≤30000	2.258E+00	7.915E-04	2.258E+00	4.749E-04
			L＞30000	2.352E+00	7.912E-04	2.352E+00	4.747E-04
		外浮顶罐	≤10000	2.847E+00	7.921E-04	2.847E+00	4.752E-04
			10000＜L≤20000	3.095E+00	7.916E-04	3.095E+00	4.750E-04
			20000＜L≤30000	3.181E+00	7.915E-04	3.181E+00	4.749E-04
			30000＜	3.699E+00	7.912E-04	3.699E+00	4.747E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	4.212E+00	7.910E-04	4.212E+00	4.746E-04
			L＞100000	4.967E+00	7.909E-04	4.967E+00	4.745E-04
		固定顶罐	≤100	3.468E-01	9.368E-04	/	/
			100＜L≤200	6.314E-01	9.517E-04	/	/
			200＜L≤300	8.923E-01	9.665E-04	/	/
			300＜L≤400	1.135E+00	9.814E-04	/	/
			400＜L≤500	1.380E+00	9.963E-04	/	/
			500＜L≤600	1.603E+00	1.011E-03	/	/
			600＜L≤700	1.875E+00	1.026E-03	/	/
			700＜L≤800	2.044E+00	1.041E-03	/	/
			800＜L≤1000	2.520E+00	1.071E-03	/	/
			1000＜L≤1500	3.633E+00	1.145E-03	/	/
			1500＜L≤2000	5.067E+00	1.220E-03	/	/
			2000＜L≤3000	7.540E+00	1.369E-03	/	/
			3000＜L≤5000	1.246E+01	1.560E-03	/	/
			5000＜L≤10000	2.282E+01	1.560E-03	/	/
			10000＜L≤20000	4.468E+01	1.560E-03	/	/
			L＞20000	5.048E+01	1.560E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	9.368E-04	6.557E-04	5.152E-04	4.965E-04	3.747E-04

	油	L＞100	9.517E-04	6.662E-04	5.234E-04	5.044E-04	3.807E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	7.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

白银市	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	2.781E-01	8.936E-04	2.781E-01	5.362E-04
			100＜L≤200	3.306E-01	8.916E-04	3.306E-01	5.349E-04
			200＜L≤300	3.831E-01	8.901E-04	3.831E-01	5.341E-04
			300＜L≤400	4.356E-01	8.891E-04	4.356E-01	5.334E-04
			400＜L≤500	5.051E-01	8.885E-04	5.051E-01	5.331E-04
			500＜L≤600	5.471E-01	8.879E-04	5.471E-01	5.328E-04
			600＜L≤700	5.576E-01	8.878E-04	5.576E-01	5.327E-04
			700＜L≤800	5.996E-01	8.874E-04	5.996E-01	5.324E-04
			800＜L≤1000	7.245E-01	8.867E-04	7.245E-01	5.320E-04
			1000＜L≤1500	8.032E-01	8.862E-04	8.032E-01	5.317E-04
			1500＜L≤2000	9.388E-01	8.858E-04	9.388E-01	5.315E-04
			2000＜L≤3000	1.130E+00	8.852E-04	1.130E+00	5.311E-04
			3000＜L≤5000	1.445E+00	8.847E-04	1.445E+00	5.308E-04
			5000＜L≤10000	1.683E+00	8.839E-04	1.683E+00	5.304E-04
			10000＜L≤20000	2.383E+00	8.834E-04	2.383E+00	5.301E-04
			20000＜L≤30000	2.501E+00	8.834E-04	2.501E+00	5.300E-04
			L＞30000	2.242E+00	8.831E-04	2.242E+00	5.298E-04
		外浮顶罐	≤10000	1.444E+00	8.839E-04	1.444E+00	5.304E-04
			10000＜L≤20000	1.680E+00	8.834E-04	1.680E+00	5.301E-04
			20000＜L≤30000	1.769E+00	8.834E-04	1.769E+00	5.300E-04
			30000＜	2.268E+00	8.831E-04	2.268E+00	5.298E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	2.768E+00	8.829E-04	2.768E+00	5.297E-04
			L＞100000	3.506E+00	8.827E-04	3.506E+00	5.296E-04
		固定顶罐	≤100	3.400E-01	1.046E-03	/	/
			100＜L≤200	6.148E-01	1.062E-03	/	/
			200＜L≤300	8.654E-01	1.079E-03	/	/
			300＜L≤400	1.097E+00	1.096E-03	/	/
			400＜L≤500	1.331E+00	1.112E-03	/	/
			500＜L≤600	1.544E+00	1.129E-03	/	/
			600＜L≤700	1.805E+00	1.146E-03	/	/
			700＜L≤800	1.963E+00	1.162E-03	/	/
			800＜L≤1000	2.416E+00	1.195E-03	/	/
			1000＜L≤1500	3.473E+00	1.279E-03	/	/
			1500＜L≤2000	4.836E+00	1.362E-03	/	/
			2000＜L≤3000	7.178E+00	1.528E-03	/	/
			3000＜L≤5000	1.182E+01	1.742E-03	/	/
			5000＜L≤10000	2.152E+01	1.742E-03	/	/
			10000＜L≤20000	4.191E+01	1.742E-03	/	/
			L＞20000	4.723E+01	1.742E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	1.046E-03	7.320E-04	5.752E-04	5.543E-04	4.183E-04

	油	L＞100	1.062E-03	7.437E-04	5.843E-04	5.631E-04	4.250E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	7.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

天水市	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	2.904E-01	9.812E-04	2.904E-01	5.887E-04
			100＜L≤200	3.452E-01	9.792E-04	3.452E-01	5.875E-04
			200＜L≤300	4.000E-01	9.777E-04	4.000E-01	5.866E-04
			300＜L≤400	4.548E-01	9.767E-04	4.548E-01	5.860E-04
			400＜L≤500	5.273E-01	9.761E-04	5.273E-01	5.857E-04
			500＜L≤600	5.712E-01	9.755E-04	5.712E-01	5.853E-04
			600＜L≤700	5.821E-01	9.754E-04	5.821E-01	5.852E-04
			700＜L≤800	6.260E-01	9.750E-04	6.260E-01	5.850E-04
			800＜L≤1000	7.563E-01	9.743E-04	7.563E-01	5.846E-04
			1000＜L≤1500	8.386E-01	9.738E-04	8.386E-01	5.843E-04
			1500＜L≤2000	9.802E-01	9.734E-04	9.802E-01	5.840E-04
			2000＜L≤3000	1.180E+00	9.729E-04	1.180E+00	5.837E-04
			3000＜L≤5000	1.509E+00	9.723E-04	1.509E+00	5.834E-04
			5000＜L≤10000	1.757E+00	9.715E-04	1.757E+00	5.829E-04
			10000＜L≤20000	2.488E+00	9.711E-04	2.488E+00	5.826E-04
			20000＜L≤30000	2.611E+00	9.710E-04	2.611E+00	5.826E-04
			L＞30000	2.073E+00	9.707E-04	2.073E+00	5.824E-04
		外浮顶罐	≤10000	1.195E+00	9.715E-04	1.195E+00	5.829E-04
			10000＜L≤20000	1.431E+00	9.711E-04	1.431E+00	5.826E-04
			20000＜L≤30000	1.522E+00	9.710E-04	1.522E+00	5.826E-04
			30000＜	2.022E+00	9.707E-04	2.022E+00	5.824E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	2.525E+00	9.705E-04	2.525E+00	5.823E-04
			L＞100000	3.268E+00	9.703E-04	3.268E+00	5.822E-04
		固定顶罐	≤100	3.469E-01	1.150E-03	/	/
			100＜L≤200	6.235E-01	1.168E-03	/	/
			200＜L≤300	8.744E-01	1.186E-03	/	/
			300＜L≤400	1.106E+00	1.205E-03	/	/
			400＜L≤500	1.339E+00	1.223E-03	/	/
			500＜L≤600	1.551E+00	1.241E-03	/	/
			600＜L≤700	1.812E+00	1.259E-03	/	/
			700＜L≤800	1.968E+00	1.278E-03	/	/
			800＜L≤1000	2.418E+00	1.314E-03	/	/
			1000＜L≤1500	3.466E+00	1.406E-03	/	/
			1500＜L≤2000	4.821E+00	1.497E-03	/	/
			2000＜L≤3000	7.139E+00	1.680E-03	/	/
			3000＜L≤5000	1.172E+01	1.916E-03	/	/
			5000＜L≤10000	2.124E+01	1.916E-03	/	/
			10000＜L≤20000	4.118E+01	1.916E-03	/	/
			L＞20000	4.631E+01	1.916E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	1.150E-03	8.048E-04	6.323E-04	6.093E-04	4.599E-04

	油	L＞100	1.168E-03	8.176E-04	6.424E-04	6.190E-04	4.672E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	7.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

武威市	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	2.773E-01	9.159E-04	2.773E-01	5.495E-04
			100＜L≤200	3.297E-01	9.138E-04	3.297E-01	5.483E-04
			200＜L≤300	3.820E-01	9.124E-04	3.820E-01	5.474E-04
			300＜L≤400	4.344E-01	9.113E-04	4.344E-01	5.468E-04
			400＜L≤500	5.036E-01	9.107E-04	5.036E-01	5.464E-04
			500＜L≤600	5.455E-01	9.102E-04	5.455E-01	5.461E-04
			600＜L≤700	5.560E-01	9.101E-04	5.560E-01	5.460E-04
			700＜L≤800	5.978E-01	9.096E-04	5.978E-01	5.458E-04
			800＜L≤1000	7.224E-01	9.089E-04	7.224E-01	5.454E-04
			1000＜L≤1500	8.009E-01	9.084E-04	8.009E-01	5.451E-04
			1500＜L≤2000	9.361E-01	9.080E-04	9.361E-01	5.448E-04
			2000＜L≤3000	1.127E+00	9.075E-04	1.127E+00	5.445E-04
			3000＜L≤5000	1.441E+00	9.069E-04	1.441E+00	5.442E-04
			5000＜L≤10000	1.678E+00	9.062E-04	1.678E+00	5.437E-04
			10000＜L≤20000	2.376E+00	9.057E-04	2.376E+00	5.434E-04
			20000＜L≤30000	2.493E+00	9.057E-04	2.493E+00	5.434E-04
			L＞30000	2.181E+00	9.053E-04	2.181E+00	5.432E-04
		外浮顶罐	≤10000	1.288E+00	9.062E-04	1.288E+00	5.437E-04
			10000＜L≤20000	1.518E+00	9.057E-04	1.518E+00	5.434E-04
			20000＜L≤30000	1.606E+00	9.057E-04	1.606E+00	5.434E-04
			30000＜	2.094E+00	9.053E-04	2.094E+00	5.432E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	2.583E+00	9.051E-04	2.583E+00	5.431E-04
			L＞100000	3.307E+00	9.050E-04	3.307E+00	5.430E-04
		固定顶罐	≤100	3.805E-01	1.072E-03	/	/
			100＜L≤200	6.869E-01	1.089E-03	/	/
			200＜L≤300	9.660E-01	1.106E-03	/	/
			300＜L≤400	1.224E+00	1.123E-03	/	/
			400＜L≤500	1.484E+00	1.140E-03	/	/
			500＜L≤600	1.721E+00	1.157E-03	/	/
			600＜L≤700	2.011E+00	1.174E-03	/	/
			700＜L≤800	2.187E+00	1.191E-03	/	/
			800＜L≤1000	2.690E+00	1.225E-03	/	/
			1000＜L≤1500	3.864E+00	1.311E-03	/	/
			1500＜L≤2000	5.379E+00	1.396E-03	/	/
			2000＜L≤3000	7.979E+00	1.566E-03	/	/
			3000＜L≤5000	1.312E+01	1.786E-03	/	/
			5000＜L≤10000	2.387E+01	1.786E-03	/	/
			10000＜L≤20000	4.644E+01	1.786E-03	/	/
			L＞20000	5.231E+01	1.786E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	1.072E-03	7.504E-04	5.896E-04	5.682E-04	4.288E-04

	油	L＞100	1.089E-03	7.624E-04	5.990E-04	5.772E-04	4.356E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	7.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

张掖市	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	2.635E-01	8.920E-04	2.635E-01	5.352E-04
			100＜L≤200	3.132E-01	8.899E-04	3.132E-01	5.339E-04
			200＜L≤300	3.629E-01	8.885E-04	3.629E-01	5.331E-04
			300＜L≤400	4.127E-01	8.874E-04	4.127E-01	5.324E-04
			400＜L≤500	4.785E-01	8.868E-04	4.785E-01	5.321E-04
			500＜L≤600	5.183E-01	8.863E-04	5.183E-01	5.318E-04
			600＜L≤700	5.282E-01	8.861E-04	5.282E-01	5.317E-04
			700＜L≤800	5.680E-01	8.857E-04	5.680E-01	5.314E-04
			800＜L≤1000	6.863E-01	8.850E-04	6.863E-01	5.310E-04
			1000＜L≤1500	7.609E-01	8.845E-04	7.609E-01	5.307E-04
			1500＜L≤2000	8.894E-01	8.841E-04	8.894E-01	5.305E-04
			2000＜L≤3000	1.071E+00	8.836E-04	1.071E+00	5.301E-04
			3000＜L≤5000	1.369E+00	8.830E-04	1.369E+00	5.298E-04
			5000＜L≤10000	1.594E+00	8.823E-04	1.594E+00	5.294E-04
			10000＜L≤20000	2.258E+00	8.818E-04	2.258E+00	5.291E-04
			20000＜L≤30000	2.369E+00	8.817E-04	2.369E+00	5.290E-04
			L＞30000	2.162E+00	8.814E-04	2.162E+00	5.288E-04
		外浮顶罐	≤10000	2.256E+00	8.823E-04	2.256E+00	5.294E-04
			10000＜L≤20000	2.502E+00	8.818E-04	2.502E+00	5.291E-04
			20000＜L≤30000	2.591E+00	8.817E-04	2.591E+00	5.290E-04
			30000＜	3.107E+00	8.814E-04	3.107E+00	5.288E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	3.620E+00	8.812E-04	3.620E+00	5.287E-04
			L＞100000	4.377E+00	8.811E-04	4.377E+00	5.286E-04
		固定顶罐	≤100	4.514E-01	1.044E-03	/	/
			100＜L≤200	8.164E-01	1.060E-03	/	/
			200＜L≤300	1.149E+00	1.077E-03	/	/
			300＜L≤400	1.457E+00	1.093E-03	/	/
			400＜L≤500	1.768E+00	1.110E-03	/	/
			500＜L≤600	2.051E+00	1.127E-03	/	/
			600＜L≤700	2.397E+00	1.143E-03	/	/
			700＜L≤800	2.608E+00	1.160E-03	/	/
			800＜L≤1000	3.209E+00	1.193E-03	/	/
			1000＜L≤1500	4.613E+00	1.276E-03	/	/
			1500＜L≤2000	6.425E+00	1.359E-03	/	/
			2000＜L≤3000	9.536E+00	1.525E-03	/	/
			3000＜L≤5000	1.570E+01	1.739E-03	/	/
			5000＜L≤10000	2.860E+01	1.739E-03	/	/
			10000＜L≤20000	5.570E+01	1.739E-03	/	/
			L＞20000	6.278E+01	1.739E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	1.044E-03	7.305E-04	5.740E-04	5.531E-04	4.175E-04

	油	L＞100	1.060E-03	7.421E-04	5.831E-04	5.619E-04	4.241E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	7.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

平凉市	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	2.723E-01	9.067E-04	2.723E-01	5.440E-04
			100＜L≤200	3.237E-01	9.046E-04	3.237E-01	5.428E-04
			200＜L≤300	3.751E-01	9.032E-04	3.751E-01	5.419E-04
			300＜L≤400	4.265E-01	9.021E-04	4.265E-01	5.413E-04
			400＜L≤500	4.945E-01	9.015E-04	4.945E-01	5.409E-04
			500＜L≤600	5.356E-01	9.010E-04	5.356E-01	5.406E-04
			600＜L≤700	5.459E-01	9.009E-04	5.459E-01	5.405E-04
			700＜L≤800	5.870E-01	9.004E-04	5.870E-01	5.403E-04
			800＜L≤1000	7.093E-01	8.997E-04	7.093E-01	5.398E-04
			1000＜L≤1500	7.864E-01	8.992E-04	7.864E-01	5.395E-04
			1500＜L≤2000	9.192E-01	8.988E-04	9.192E-01	5.393E-04
			2000＜L≤3000	1.106E+00	8.983E-04	1.106E+00	5.390E-04
			3000＜L≤5000	1.415E+00	8.977E-04	1.415E+00	5.386E-04
			5000＜L≤10000	1.647E+00	8.970E-04	1.647E+00	5.382E-04
			10000＜L≤20000	2.333E+00	8.965E-04	2.333E+00	5.379E-04
			20000＜L≤30000	2.448E+00	8.965E-04	2.448E+00	5.379E-04
			L＞30000	2.162E+00	8.961E-04	2.162E+00	5.377E-04
		外浮顶罐	≤10000	1.895E+00	8.970E-04	1.895E+00	5.382E-04
			10000＜L≤20000	2.140E+00	8.965E-04	2.140E+00	5.379E-04
			20000＜L≤30000	2.230E+00	8.965E-04	2.230E+00	5.379E-04
			30000＜	2.744E+00	8.961E-04	2.744E+00	5.377E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	3.257E+00	8.959E-04	3.257E+00	5.376E-04
			L＞100000	4.013E+00	8.958E-04	4.013E+00	5.375E-04
		固定顶罐	≤100	3.109E-01	1.061E-03	/	/
			100＜L≤200	5.616E-01	1.078E-03	/	/
			200＜L≤300	7.901E-01	1.095E-03	/	/
			300＜L≤400	1.001E+00	1.112E-03	/	/
			400＜L≤500	1.214E+00	1.129E-03	/	/
			500＜L≤600	1.408E+00	1.146E-03	/	/
			600＜L≤700	1.646E+00	1.162E-03	/	/
			700＜L≤800	1.790E+00	1.179E-03	/	/
			800＜L≤1000	2.202E+00	1.213E-03	/	/
			1000＜L≤1500	3.164E+00	1.297E-03	/	/
			1500＜L≤2000	4.406E+00	1.382E-03	/	/
			2000＜L≤3000	6.537E+00	1.551E-03	/	/
			3000＜L≤5000	1.076E+01	1.768E-03	/	/
			5000＜L≤10000	1.957E+01	1.768E-03	/	/
			10000＜L≤20000	3.810E+01	1.768E-03	/	/
			L＞20000	4.292E+01	1.768E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	1.061E-03	7.429E-04	5.837E-04	5.624E-04	4.245E-04

	油	L＞100	1.078E-03	7.547E-04	5.930E-04	5.714E-04	4.312E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	7.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

酒泉市	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	2.628E-01	8.871E-04	2.628E-01	5.322E-04
			100＜L≤200	3.124E-01	8.850E-04	3.124E-01	5.310E-04
			200＜L≤300	3.621E-01	8.835E-04	3.621E-01	5.301E-04
			300＜L≤400	4.117E-01	8.825E-04	4.117E-01	5.295E-04
			400＜L≤500	4.773E-01	8.819E-04	4.773E-01	5.291E-04
			500＜L≤600	5.170E-01	8.814E-04	5.170E-01	5.288E-04
			600＜L≤700	5.269E-01	8.812E-04	5.269E-01	5.287E-04
			700＜L≤800	5.666E-01	8.808E-04	5.666E-01	5.285E-04
			800＜L≤1000	6.846E-01	8.801E-04	6.846E-01	5.281E-04
			1000＜L≤1500	7.590E-01	8.796E-04	7.590E-01	5.278E-04
			1500＜L≤2000	8.872E-01	8.792E-04	8.872E-01	5.275E-04
			2000＜L≤3000	1.068E+00	8.787E-04	1.068E+00	5.272E-04
			3000＜L≤5000	1.366E+00	8.781E-04	1.366E+00	5.269E-04
			5000＜L≤10000	1.590E+00	8.774E-04	1.590E+00	5.264E-04
			10000＜L≤20000	2.252E+00	8.769E-04	2.252E+00	5.261E-04
			20000＜L≤30000	2.363E+00	8.768E-04	2.363E+00	5.261E-04
			L＞30000	2.165E+00	8.765E-04	2.165E+00	5.259E-04
		外浮顶罐	≤10000	1.829E+00	8.774E-04	1.829E+00	5.264E-04
			10000＜L≤20000	2.066E+00	8.769E-04	2.066E+00	5.261E-04
			20000＜L≤30000	2.152E+00	8.768E-04	2.152E+00	5.261E-04
			30000＜	2.648E+00	8.765E-04	2.648E+00	5.259E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	3.144E+00	8.763E-04	3.144E+00	5.258E-04
			L＞100000	3.874E+00	8.762E-04	3.874E+00	5.257E-04
		固定顶罐	≤100	3.935E-01	1.038E-03	/	/
			100＜L≤200	7.119E-01	1.054E-03	/	/
			200＜L≤300	1.002E+00	1.071E-03	/	/
			300＜L≤400	1.271E+00	1.087E-03	/	/
			400＜L≤500	1.542E+00	1.104E-03	/	/
			500＜L≤600	1.789E+00	1.120E-03	/	/
			600＜L≤700	2.092E+00	1.137E-03	/	/
			700＜L≤800	2.276E+00	1.153E-03	/	/
			800＜L≤1000	2.801E+00	1.186E-03	/	/
			1000＜L≤1500	4.027E+00	1.269E-03	/	/
			1500＜L≤2000	5.608E+00	1.351E-03	/	/
			2000＜L≤3000	8.325E+00	1.516E-03	/	/
			3000＜L≤5000	1.371E+01	1.729E-03	/	/
			5000＜L≤10000	2.498E+01	1.729E-03	/	/
			10000＜L≤20000	4.866E+01	1.729E-03	/	/
			L＞20000	5.485E+01	1.729E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	1.038E-03	7.265E-04	5.708E-04	5.501E-04	4.151E-04

	油	L＞100	1.054E-03	7.380E-04	5.799E-04	5.588E-04	4.217E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	7.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

庆阳市	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	2.771E-01	9.236E-04	2.771E-01	5.542E-04
			100＜L≤200	3.294E-01	9.215E-04	3.294E-01	5.529E-04
			200＜L≤300	3.818E-01	9.201E-04	3.818E-01	5.521E-04
			300＜L≤400	4.341E-01	9.191E-04	4.341E-01	5.514E-04
			400＜L≤500	5.033E-01	9.185E-04	5.033E-01	5.511E-04
			500＜L≤600	5.451E-01	9.179E-04	5.451E-01	5.508E-04
			600＜L≤700	5.556E-01	9.178E-04	5.556E-01	5.507E-04
			700＜L≤800	5.974E-01	9.173E-04	5.974E-01	5.504E-04
			800＜L≤1000	7.219E-01	9.167E-04	7.219E-01	5.500E-04
			1000＜L≤1500	8.003E-01	9.162E-04	8.003E-01	5.497E-04
			1500＜L≤2000	9.355E-01	9.158E-04	9.355E-01	5.495E-04
			2000＜L≤3000	1.126E+00	9.152E-04	1.126E+00	5.491E-04
			3000＜L≤5000	1.440E+00	9.147E-04	1.440E+00	5.488E-04
			5000＜L≤10000	1.677E+00	9.139E-04	1.677E+00	5.484E-04
			10000＜L≤20000	2.375E+00	9.134E-04	2.375E+00	5.481E-04
			20000＜L≤30000	2.492E+00	9.134E-04	2.492E+00	5.480E-04
			L＞30000	2.149E+00	9.131E-04	2.149E+00	5.478E-04
		外浮顶罐	≤10000	1.597E+00	9.139E-04	1.597E+00	5.484E-04
			10000＜L≤20000	1.837E+00	9.134E-04	1.837E+00	5.481E-04
			20000＜L≤30000	1.927E+00	9.134E-04	1.927E+00	5.480E-04
			30000＜	2.433E+00	9.131E-04	2.433E+00	5.478E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	2.939E+00	9.129E-04	2.939E+00	5.477E-04
			L＞100000	3.687E+00	9.127E-04	3.687E+00	5.476E-04
		固定顶罐	≤100	2.786E-01	1.081E-03	/	/
			100＜L≤200	5.028E-01	1.098E-03	/	/
			200＜L≤300	7.068E-01	1.116E-03	/	/
			300＜L≤400	8.953E-01	1.133E-03	/	/
			400＜L≤500	1.085E+00	1.150E-03	/	/
			500＜L≤600	1.259E+00	1.167E-03	/	/
			600＜L≤700	1.471E+00	1.184E-03	/	/
			700＜L≤800	1.599E+00	1.202E-03	/	/
			800＜L≤1000	1.967E+00	1.236E-03	/	/
			1000＜L≤1500	2.824E+00	1.322E-03	/	/
			1500＜L≤2000	3.931E+00	1.408E-03	/	/
			2000＜L≤3000	5.830E+00	1.580E-03	/	/
			3000＜L≤5000	9.586E+00	1.802E-03	/	/
			5000＜L≤10000	1.743E+01	1.802E-03	/	/
			10000＜L≤20000	3.389E+01	1.802E-03	/	/
			L＞20000	3.816E+01	1.802E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	1.081E-03	7.569E-04	5.947E-04	5.731E-04	4.325E-04

	油	L＞100	1.098E-03	7.689E-04	6.042E-04	5.822E-04	4.394E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	7.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

定西市	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	2.782E-01	8.805E-04	2.782E-01	5.283E-04
			100＜L≤200	3.307E-01	8.784E-04	3.307E-01	5.270E-04
			200＜L≤300	3.833E-01	8.770E-04	3.833E-01	5.262E-04
			300＜L≤400	4.358E-01	8.759E-04	4.358E-01	5.255E-04
			400＜L≤500	5.053E-01	8.753E-04	5.053E-01	5.252E-04
			500＜L≤600	5.473E-01	8.748E-04	5.473E-01	5.249E-04
			600＜L≤700	5.578E-01	8.746E-04	5.578E-01	5.248E-04
			700＜L≤800	5.998E-01	8.742E-04	5.998E-01	5.245E-04
			800＜L≤1000	7.247E-01	8.735E-04	7.247E-01	5.241E-04
			1000＜L≤1500	8.035E-01	8.730E-04	8.035E-01	5.238E-04
			1500＜L≤2000	9.392E-01	8.726E-04	9.392E-01	5.236E-04
			2000＜L≤3000	1.130E+00	8.721E-04	1.130E+00	5.232E-04
			3000＜L≤5000	1.446E+00	8.715E-04	1.446E+00	5.229E-04
			5000＜L≤10000	1.683E+00	8.708E-04	1.683E+00	5.225E-04
			10000＜L≤20000	2.384E+00	8.703E-04	2.384E+00	5.222E-04
			20000＜L≤30000	2.502E+00	8.702E-04	2.502E+00	5.221E-04
			L＞30000	2.290E+00	8.699E-04	2.290E+00	5.219E-04
		外浮顶罐	≤10000	1.218E+00	8.708E-04	1.218E+00	5.225E-04
			10000＜L≤20000	1.447E+00	8.703E-04	1.447E+00	5.222E-04
			20000＜L≤30000	1.534E+00	8.702E-04	1.534E+00	5.221E-04
			30000＜	2.019E+00	8.699E-04	2.019E+00	5.219E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	2.505E+00	8.697E-04	2.505E+00	5.218E-04
			L＞100000	3.224E+00	8.696E-04	3.224E+00	5.217E-04
		固定顶罐	≤100	3.492E-01	1.030E-03	/	/
			100＜L≤200	6.320E-01	1.046E-03	/	/
			200＜L≤300	8.900E-01	1.063E-03	/	/
			300＜L≤400	1.129E+00	1.079E-03	/	/
			400＜L≤500	1.370E+00	1.096E-03	/	/
			500＜L≤600	1.590E+00	1.112E-03	/	/
			600＜L≤700	1.858E+00	1.128E-03	/	/
			700＜L≤800	2.022E+00	1.145E-03	/	/
			800＜L≤1000	2.489E+00	1.178E-03	/	/
			1000＜L≤1500	3.579E+00	1.259E-03	/	/
			1500＜L≤2000	4.985E+00	1.341E-03	/	/
			2000＜L≤3000	7.401E+00	1.505E-03	/	/
			3000＜L≤5000	1.219E+01	1.715E-03	/	/
			5000＜L≤10000	2.222E+01	1.715E-03	/	/
			10000＜L≤20000	4.330E+01	1.715E-03	/	/
			L＞20000	4.881E+01	1.715E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	1.030E-03	7.211E-04	5.666E-04	5.460E-04	4.120E-04

	油	L＞100	1.046E-03	7.325E-04	5.756E-04	5.546E-04	4.186E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	7.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

陇南市	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	3.335E-01	1.095E-03	3.335E-01	6.573E-04
			100＜L≤200	3.964E-01	1.093E-03	3.964E-01	6.560E-04
			200＜L≤300	4.594E-01	1.092E-03	4.594E-01	6.552E-04
			300＜L≤400	5.223E-01	1.091E-03	5.223E-01	6.545E-04
			400＜L≤500	6.056E-01	1.090E-03	6.056E-01	6.542E-04
			500＜L≤600	6.559E-01	1.090E-03	6.559E-01	6.538E-04
			600＜L≤700	6.685E-01	1.090E-03	6.685E-01	6.538E-04
			700＜L≤800	7.189E-01	1.089E-03	7.189E-01	6.535E-04
			800＜L≤1000	8.686E-01	1.088E-03	8.686E-01	6.531E-04
			1000＜L≤1500	9.630E-01	1.088E-03	9.630E-01	6.528E-04
			1500＜L≤2000	1.126E+00	1.088E-03	1.126E+00	6.525E-04
			2000＜L≤3000	1.355E+00	1.087E-03	1.355E+00	6.522E-04
			3000＜L≤5000	1.733E+00	1.086E-03	1.733E+00	6.519E-04
			5000＜L≤10000	2.017E+00	1.086E-03	2.017E+00	6.514E-04
			10000＜L≤20000	2.858E+00	1.085E-03	2.858E+00	6.512E-04
			20000＜L≤30000	2.998E+00	1.085E-03	2.998E+00	6.511E-04
			L＞30000	2.056E+00	1.085E-03	2.056E+00	6.509E-04
		外浮顶罐	≤10000	1.639E+00	1.086E-03	1.639E+00	6.514E-04
			10000＜L≤20000	1.920E+00	1.085E-03	1.920E+00	6.512E-04
			20000＜L≤30000	2.026E+00	1.085E-03	2.026E+00	6.511E-04
			30000＜	2.618E+00	1.085E-03	2.618E+00	6.509E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	3.212E+00	1.085E-03	3.212E+00	6.508E-04
			L＞100000	4.090E+00	1.085E-03	4.090E+00	6.507E-04
		固定顶罐	≤100	3.469E-01	1.285E-03	/	/
			100＜L≤200	6.192E-01	1.305E-03	/	/
			200＜L≤300	8.648E-01	1.326E-03	/	/
			300＜L≤400	1.091E+00	1.346E-03	/	/
			400＜L≤500	1.317E+00	1.367E-03	/	/
			500＜L≤600	1.524E+00	1.387E-03	/	/
			600＜L≤700	1.778E+00	1.408E-03	/	/
			700＜L≤800	1.928E+00	1.428E-03	/	/
			800＜L≤1000	2.365E+00	1.469E-03	/	/
			1000＜L≤1500	3.380E+00	1.571E-03	/	/
			1500＜L≤2000	4.694E+00	1.673E-03	/	/
			2000＜L≤3000	6.934E+00	1.878E-03	/	/
			3000＜L≤5000	1.134E+01	2.141E-03	/	/
			5000＜L≤10000	2.046E+01	2.141E-03	/	/
			10000＜L≤20000	3.946E+01	2.141E-03	/	/
			L＞20000	4.428E+01	2.141E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	1.285E-03	8.995E-04	7.068E-04	6.811E-04	5.140E-04

	油	L＞100	1.305E-03	9.138E-04	7.180E-04	6.919E-04	5.222E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	7.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

临夏回族自治州	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	2.888E-01	8.954E-04	2.888E-01	5.372E-04
			100＜L≤200	3.433E-01	8.933E-04	3.433E-01	5.360E-04
			200＜L≤300	3.978E-01	8.919E-04	3.978E-01	5.351E-04
			300＜L≤400	4.523E-01	8.908E-04	4.523E-01	5.345E-04
			400＜L≤500	5.244E-01	8.902E-04	5.244E-01	5.341E-04
			500＜L≤600	5.680E-01	8.897E-04	5.680E-01	5.338E-04
			600＜L≤700	5.789E-01	8.896E-04	5.789E-01	5.337E-04
			700＜L≤800	6.225E-01	8.891E-04	6.225E-01	5.335E-04
			800＜L≤1000	7.522E-01	8.884E-04	7.522E-01	5.331E-04
			1000＜L≤1500	8.340E-01	8.879E-04	8.340E-01	5.328E-04
			1500＜L≤2000	9.748E-01	8.875E-04	9.748E-01	5.325E-04
			2000＜L≤3000	1.173E+00	8.870E-04	1.173E+00	5.322E-04
			3000＜L≤5000	1.500E+00	8.864E-04	1.500E+00	5.319E-04
			5000＜L≤10000	1.747E+00	8.857E-04	1.747E+00	5.314E-04
			10000＜L≤20000	2.475E+00	8.852E-04	2.475E+00	5.311E-04
			20000＜L≤30000	2.596E+00	8.851E-04	2.596E+00	5.311E-04
			L＞30000	2.323E+00	8.848E-04	2.323E+00	5.309E-04
		外浮顶罐	≤10000	9.738E-01	8.857E-04	9.738E-01	5.314E-04
			10000＜L≤20000	1.199E+00	8.852E-04	1.199E+00	5.311E-04
			20000＜L≤30000	1.288E+00	8.851E-04	1.288E+00	5.311E-04

			30000＜L≤50000	1.768E+00	8.848E-04	1.768E+00	5.309E-04
			50000＜L≤100000	2.251E+00	8.846E-04	2.251E+00	5.308E-04
			L＞100000	2.967E+00	8.845E-04	2.967E+00	5.307E-04
		固定顶罐	≤100	3.577E-01	1.048E-03	/	/
			100＜L≤200	6.467E-01	1.064E-03	/	/
			200＜L≤300	9.101E-01	1.081E-03	/	/
			300＜L≤400	1.154E+00	1.098E-03	/	/
			400＜L≤500	1.400E+00	1.114E-03	/	/
			500＜L≤600	1.624E+00	1.131E-03	/	/
			600＜L≤700	1.898E+00	1.148E-03	/	/
			700＜L≤800	2.065E+00	1.164E-03	/	/
			800＜L≤1000	2.540E+00	1.198E-03	/	/
			1000＜L≤1500	3.651E+00	1.281E-03	/	/
			1500＜L≤2000	5.085E+00	1.364E-03	/	/
			2000＜L≤3000	7.546E+00	1.531E-03	/	/
			3000＜L≤5000	1.242E+01	1.744E-03	/	/
			5000＜L≤10000	2.262E+01	1.744E-03	/	/
			10000＜L≤20000	4.405E+01	1.744E-03	/	/
			L＞20000	4.964E+01	1.744E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统

	汽油	≤100	1.048E-03	7.335E-04	5.763E-04	5.553E-04	4.191E-04
		L＞100	1.064E-03	7.451E-04	5.855E-04	5.642E-04	4.258E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	7.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

甘南州	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	3.179E-01	8.375E-04	3.179E-01	5.025E-04
			100＜L≤200	3.779E-01	8.354E-04	3.779E-01	5.013E-04
			200＜L≤300	4.379E-01	8.340E-04	4.379E-01	5.004E-04
			300＜L≤400	4.979E-01	8.329E-04	4.979E-01	4.998E-04
			400＜L≤500	5.773E-01	8.324E-04	5.773E-01	4.994E-04
			500＜L≤600	6.253E-01	8.318E-04	6.253E-01	4.991E-04
			600＜L≤700	6.373E-01	8.317E-04	6.373E-01	4.990E-04
			700＜L≤800	6.853E-01	8.312E-04	6.853E-01	4.987E-04
			800＜L≤1000	8.280E-01	8.306E-04	8.280E-01	4.983E-04
			1000＜L≤1500	9.180E-01	8.300E-04	9.180E-01	4.980E-04
			1500＜L≤2000	1.073E+00	8.296E-04	1.073E+00	4.978E-04
			2000＜L≤3000	1.292E+00	8.291E-04	1.292E+00	4.975E-04
			3000＜L≤5000	1.652E+00	8.285E-04	1.652E+00	4.971E-04
			5000＜L≤10000	1.923E+00	8.278E-04	1.923E+00	4.967E-04
			10000＜L≤20000	2.724E+00	8.273E-04	2.724E+00	4.964E-04
			20000＜L≤30000	2.858E+00	8.273E-04	2.858E+00	4.964E-04
			L＞30000	2.768E+00	8.269E-04	2.768E+00	4.962E-04
		外浮顶罐	≤10000	1.309E+00	8.278E-04	1.309E+00	4.967E-04
			10000＜L≤20000	1.567E+00	8.273E-04	1.567E+00	4.964E-04
			20000＜L≤30000	1.666E+00	8.273E-04	1.666E+00	4.964E-04
			30000＜	2.214E+00	8.269E-04	2.214E+00	4.962E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	2.764E+00	8.267E-04	2.764E+00	4.960E-04
			L＞100000	3.578E+00	8.266E-04	3.578E+00	4.960E-04
		固定顶罐	≤100	4.263E-01	9.792E-04	/	/
			100＜L≤200	7.739E-01	9.948E-04	/	/
			200＜L≤300	1.092E+00	1.010E-03	/	/
			300＜L≤400	1.387E+00	1.026E-03	/	/
			400＜L≤500	1.685E+00	1.041E-03	/	/
			500＜L≤600	1.956E+00	1.057E-03	/	/
			600＜L≤700	2.288E+00	1.073E-03	/	/
			700＜L≤800	2.492E+00	1.088E-03	/	/
			800＜L≤1000	3.069E+00	1.119E-03	/	/
			1000＜L≤1500	4.420E+00	1.197E-03	/	/
			1500＜L≤2000	6.160E+00	1.275E-03	/	/
			2000＜L≤3000	9.158E+00	1.431E-03	/	/
			3000＜L≤5000	1.511E+01	1.625E-03	/	/
			5000＜L≤10000	2.760E+01	1.625E-03	/	/
			10000＜L≤20000	5.394E+01	1.625E-03	/	/
			L＞20000	6.087E+01	1.625E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	9.792E-04	6.854E-04	5.386E-04	5.190E-04	3.917E-04

	油	L＞100	9.948E-04	6.963E-04	5.471E-04	5.272E-04	3.979E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	7.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

青海省

油品储运销行业系数手册

西宁市	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	2.700E-01	8.267E-04	2.700E-01	4.133E-04
			100＜L≤200	3.209E-01	8.246E-04	3.209E-01	4.123E-04
			200＜L≤300	3.719E-01	8.232E-04	3.719E-01	4.116E-04
			300＜L≤400	4.229E-01	8.221E-04	4.229E-01	4.111E-04
			400＜L≤500	4.903E-01	8.215E-04	4.903E-01	4.108E-04
			500＜L≤600	5.310E-01	8.210E-04	5.310E-01	4.105E-04
			600＜L≤700	5.412E-01	8.208E-04	5.412E-01	4.104E-04
			700＜L≤800	5.820E-01	8.204E-04	5.820E-01	4.102E-04
			800＜L≤1000	7.032E-01	8.197E-04	7.032E-01	4.099E-04
			1000＜L≤1500	7.797E-01	8.192E-04	7.797E-01	4.096E-04
			1500＜L≤2000	9.113E-01	8.188E-04	9.113E-01	4.094E-04
			2000＜L≤3000	1.097E+00	8.183E-04	1.097E+00	4.091E-04
			3000＜L≤5000	1.403E+00	8.177E-04	1.403E+00	4.089E-04
			5000＜L≤10000	1.633E+00	8.170E-04	1.633E+00	4.085E-04
			10000＜L≤20000	2.314E+00	8.165E-04	2.314E+00	4.082E-04
			20000＜L≤30000	2.427E+00	8.164E-04	2.427E+00	4.082E-04
			L＞30000	2.421E+00	8.161E-04	2.421E+00	4.081E-04
		外浮顶罐	≤10000	9.104E-01	8.170E-04	9.104E-01	4.085E-04
			10000＜L≤20000	1.121E+00	8.165E-04	1.121E+00	4.082E-04
			20000＜L≤30000	1.204E+00	8.164E-04	1.204E+00	4.082E-04
			30000＜	1.653E+00	8.161E-04	1.653E+00	4.081E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	2.104E+00	8.159E-04	2.104E+00	4.079E-04
			L＞100000	2.774E+00	8.158E-04	2.774E+00	4.079E-04
		固定顶罐	≤100	4.152E-01	9.663E-04	/	/
			100＜L≤200	7.544E-01	9.816E-04	/	/
			200＜L≤300	1.065E+00	9.970E-04	/	/
			300＜L≤400	1.353E+00	1.012E-03	/	/
			400＜L≤500	1.644E+00	1.028E-03	/	/
			500＜L≤600	1.910E+00	1.043E-03	/	/
			600＜L≤700	2.234E+00	1.058E-03	/	/
			700＜L≤800	2.433E+00	1.074E-03	/	/
			800＜L≤1000	2.998E+00	1.105E-03	/	/
			1000＜L≤1500	4.318E+00	1.181E-03	/	/
			1500＜L≤2000	6.020E+00	1.258E-03	/	/
			2000＜L≤3000	8.952E+00	1.412E-03	/	/
			3000＜L≤5000	1.478E+01	1.608E-03	/	/
			5000＜L≤10000	2.702E+01	1.608E-03	/	/
			10000＜L≤20000	5.282E+01	1.608E-03	/	/
			L＞20000	5.964E+01	1.608E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	9.663E-04	6.281E-04	3.865E-04	3.672E-04	2.899E-04

	油	L＞100	9.816E-04	6.381E-04	3.927E-04	3.730E-04	2.945E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	6.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

海东地区	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	2.671E-01	8.253E-04	2.671E-01	4.952E-04
			100＜L≤200	3.176E-01	8.232E-04	3.176E-01	4.939E-04
			200＜L≤300	3.680E-01	8.218E-04	3.680E-01	4.931E-04
			300＜L≤400	4.184E-01	8.208E-04	4.184E-01	4.925E-04
			400＜L≤500	4.851E-01	8.202E-04	4.851E-01	4.921E-04
			500＜L≤600	5.255E-01	8.196E-04	5.255E-01	4.918E-04
			600＜L≤700	5.356E-01	8.195E-04	5.356E-01	4.917E-04
			700＜L≤800	5.759E-01	8.190E-04	5.759E-01	4.914E-04
			800＜L≤1000	6.958E-01	8.184E-04	6.958E-01	4.910E-04
			1000＜L≤1500	7.715E-01	8.179E-04	7.715E-01	4.907E-04
			1500＜L≤2000	9.017E-01	8.175E-04	9.017E-01	4.905E-04
			2000＜L≤3000	1.085E+00	8.169E-04	1.085E+00	4.902E-04
			3000＜L≤5000	1.388E+00	8.164E-04	1.388E+00	4.898E-04
			5000＜L≤10000	1.616E+00	8.156E-04	1.616E+00	4.894E-04
			10000＜L≤20000	2.289E+00	8.151E-04	2.289E+00	4.891E-04
			20000＜L≤30000	2.402E+00	8.151E-04	2.402E+00	4.890E-04
			L＞30000	2.397E+00	8.148E-04	2.397E+00	4.889E-04
		外浮顶罐	≤10000	1.777E+00	8.156E-04	1.777E+00	4.894E-04
			10000＜L≤20000	2.016E+00	8.151E-04	2.016E+00	4.891E-04
			20000＜L≤30000	2.103E+00	8.151E-04	2.103E+00	4.890E-04
			30000＜	2.603E+00	8.148E-04	2.603E+00	4.889E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	3.103E+00	8.146E-04	3.103E+00	4.887E-04
			L＞100000	3.840E+00	8.144E-04	3.840E+00	4.887E-04
		固定顶罐	≤100	4.055E-01	9.647E-04	/	/
			100＜L≤200	7.369E-01	9.801E-04	/	/
			200＜L≤300	1.040E+00	9.954E-04	/	/
			300＜L≤400	1.322E+00	1.011E-03	/	/
			400＜L≤500	1.606E+00	1.026E-03	/	/
			500＜L≤600	1.866E+00	1.041E-03	/	/
			600＜L≤700	2.182E+00	1.057E-03	/	/
			700＜L≤800	2.377E+00	1.072E-03	/	/
			800＜L≤1000	2.929E+00	1.103E-03	/	/
			1000＜L≤1500	4.219E+00	1.179E-03	/	/
			1500＜L≤2000	5.882E+00	1.256E-03	/	/
			2000＜L≤3000	8.747E+00	1.410E-03	/	/
			3000＜L≤5000	1.444E+01	1.606E-03	/	/
			5000＜L≤10000	2.640E+01	1.606E-03	/	/
			10000＜L≤20000	5.163E+01	1.606E-03	/	/
			L＞20000	5.829E+01	1.606E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	9.647E-04	6.753E-04	5.306E-04	5.113E-04	3.859E-04

	油	L＞100	9.801E-04	6.860E-04	5.390E-04	5.194E-04	3.920E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	7.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

海北州	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	2.561E-01	7.010E-04	2.561E-01	4.206E-04
			100＜L≤200	3.045E-01	6.989E-04	3.045E-01	4.194E-04
			200＜L≤300	3.528E-01	6.975E-04	3.528E-01	4.185E-04
			300＜L≤400	4.012E-01	6.965E-04	4.012E-01	4.179E-04
			400＜L≤500	4.651E-01	6.959E-04	4.651E-01	4.175E-04
			500＜L≤600	5.038E-01	6.953E-04	5.038E-01	4.172E-04
			600＜L≤700	5.135E-01	6.952E-04	5.135E-01	4.171E-04
			700＜L≤800	5.521E-01	6.947E-04	5.521E-01	4.168E-04
			800＜L≤1000	6.671E-01	6.941E-04	6.671E-01	4.164E-04
			1000＜L≤1500	7.397E-01	6.936E-04	7.397E-01	4.161E-04
			1500＜L≤2000	8.646E-01	6.931E-04	8.646E-01	4.159E-04
			2000＜L≤3000	1.041E+00	6.926E-04	1.041E+00	4.156E-04
			3000＜L≤5000	1.331E+00	6.921E-04	1.331E+00	4.152E-04
			5000＜L≤10000	1.549E+00	6.913E-04	1.549E+00	4.148E-04
			10000＜L≤20000	2.195E+00	6.908E-04	2.195E+00	4.145E-04
			20000＜L≤30000	2.303E+00	6.908E-04	2.303E+00	4.145E-04
			L＞30000	2.843E+00	6.905E-04	2.843E+00	4.143E-04
		外浮顶罐	≤10000	2.278E+00	6.913E-04	2.278E+00	4.148E-04
			10000＜L≤20000	2.520E+00	6.908E-04	2.520E+00	4.145E-04
			20000＜L≤30000	2.606E+00	6.908E-04	2.606E+00	4.145E-04
			30000＜	3.111E+00	6.905E-04	3.111E+00	4.143E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	3.613E+00	6.903E-04	3.613E+00	4.142E-04
			L＞100000	4.353E+00	6.901E-04	4.353E+00	4.141E-04
		固定顶罐	≤100	3.693E-01	8.173E-04	/	/
			100＜L≤200	6.780E-01	8.303E-04	/	/
			200＜L≤300	9.630E-01	8.433E-04	/	/
			300＜L≤400	1.229E+00	8.563E-04	/	/
			400＜L≤500	1.499E+00	8.693E-04	/	/
			500＜L≤600	1.744E+00	8.823E-04	/	/
			600＜L≤700	2.043E+00	8.953E-04	/	/
			700＜L≤800	2.232E+00	9.083E-04	/	/
			800＜L≤1000	2.758E+00	9.343E-04	/	/
			1000＜L≤1500	3.992E+00	9.992E-04	/	/
			1500＜L≤2000	5.577E+00	1.064E-03	/	/
			2000＜L≤3000	8.328E+00	1.194E-03	/	/
			3000＜L≤5000	1.383E+01	1.358E-03	/	/
			5000＜L≤10000	2.550E+01	1.358E-03	/	/
			10000＜L≤20000	5.030E+01	1.358E-03	/	/
			L＞20000	5.702E+01	1.358E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	8.173E-04	5.721E-04	4.495E-04	4.332E-04	3.269E-04

	油	L＞100	8.303E-04	5.812E-04	4.567E-04	4.401E-04	3.321E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	7.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

黄南州	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	2.293E-01	6.996E-04	2.293E-01	4.197E-04
			100＜L≤200	2.726E-01	6.975E-04	2.726E-01	4.185E-04
			200＜L≤300	3.159E-01	6.961E-04	3.159E-01	4.176E-04
			300＜L≤400	3.592E-01	6.950E-04	3.592E-01	4.170E-04
			400＜L≤500	4.164E-01	6.944E-04	4.164E-01	4.167E-04
			500＜L≤600	4.511E-01	6.939E-04	4.511E-01	4.163E-04
			600＜L≤700	4.597E-01	6.938E-04	4.597E-01	4.163E-04
			700＜L≤800	4.944E-01	6.933E-04	4.944E-01	4.160E-04
			800＜L≤1000	5.973E-01	6.926E-04	5.973E-01	4.156E-04
			1000＜L≤1500	6.623E-01	6.921E-04	6.623E-01	4.153E-04
			1500＜L≤2000	7.741E-01	6.917E-04	7.741E-01	4.150E-04
			2000＜L≤3000	9.317E-01	6.912E-04	9.317E-01	4.147E-04
			3000＜L≤5000	1.191E+00	6.906E-04	1.191E+00	4.144E-04
			5000＜L≤10000	1.387E+00	6.899E-04	1.387E+00	4.139E-04
			10000＜L≤20000	1.965E+00	6.894E-04	1.965E+00	4.136E-04
			20000＜L≤30000	2.062E+00	6.893E-04	2.062E+00	4.136E-04
			L＞30000	2.550E+00	6.890E-04	2.550E+00	4.134E-04
		外浮顶罐	≤10000	1.004E+00	6.899E-04	1.004E+00	4.139E-04
			10000＜L≤20000	1.192E+00	6.894E-04	1.192E+00	4.136E-04
			20000＜L≤30000	1.265E+00	6.893E-04	1.265E+00	4.136E-04
			30000＜	1.664E+00	6.890E-04	1.664E+00	4.134E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	2.065E+00	6.888E-04	2.065E+00	4.133E-04
			L＞100000	2.658E+00	6.887E-04	2.658E+00	4.132E-04
		固定顶罐	≤100	3.371E-01	8.157E-04	/	/
			100＜L≤200	6.189E-01	8.286E-04	/	/
			200＜L≤300	8.791E-01	8.416E-04	/	/
			300＜L≤400	1.122E+00	8.546E-04	/	/
			400＜L≤500	1.368E+00	8.675E-04	/	/
			500＜L≤600	1.593E+00	8.805E-04	/	/
			600＜L≤700	1.866E+00	8.935E-04	/	/
			700＜L≤800	2.038E+00	9.064E-04	/	/
			800＜L≤1000	2.518E+00	9.324E-04	/	/
			1000＜L≤1500	3.645E+00	9.972E-04	/	/
			1500＜L≤2000	5.093E+00	1.062E-03	/	/
			2000＜L≤3000	7.605E+00	1.192E-03	/	/
			3000＜L≤5000	1.263E+01	1.357E-03	/	/
			5000＜L≤10000	2.329E+01	1.357E-03	/	/
			10000＜L≤20000	4.595E+01	1.357E-03	/	/
			L＞20000	5.209E+01	1.357E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	8.157E-04	5.710E-04	4.486E-04	4.323E-04	3.263E-04

	油	L＞100	8.286E-04	5.800E-04	4.557E-04	4.392E-04	3.315E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	7.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

海南州	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	3.131E-01	8.275E-04	3.131E-01	4.965E-04
			100＜L≤200	3.722E-01	8.254E-04	3.722E-01	4.953E-04
			200＜L≤300	4.313E-01	8.240E-04	4.313E-01	4.944E-04
			300＜L≤400	4.904E-01	8.230E-04	4.904E-01	4.938E-04
			400＜L≤500	5.686E-01	8.224E-04	5.686E-01	4.934E-04
			500＜L≤600	6.159E-01	8.218E-04	6.159E-01	4.931E-04
			600＜L≤700	6.277E-01	8.217E-04	6.277E-01	4.930E-04
			700＜L≤800	6.750E-01	8.212E-04	6.750E-01	4.927E-04
			800＜L≤1000	8.156E-01	8.206E-04	8.156E-01	4.923E-04
			1000＜L≤1500	9.043E-01	8.201E-04	9.043E-01	4.920E-04
			1500＜L≤2000	1.057E+00	8.197E-04	1.057E+00	4.918E-04
			2000＜L≤3000	1.272E+00	8.191E-04	1.272E+00	4.915E-04
			3000＜L≤5000	1.627E+00	8.186E-04	1.627E+00	4.911E-04
			5000＜L≤10000	1.894E+00	8.178E-04	1.894E+00	4.907E-04
			10000＜L≤20000	2.683E+00	8.173E-04	2.683E+00	4.904E-04
			20000＜L≤30000	2.815E+00	8.173E-04	2.815E+00	4.904E-04
			L＞30000	2.788E+00	8.170E-04	2.788E+00	4.902E-04
		外浮顶罐	≤10000	1.626E+00	8.178E-04	1.626E+00	4.907E-04
			10000＜L≤20000	1.892E+00	8.173E-04	1.892E+00	4.904E-04
			20000＜L≤30000	1.992E+00	8.173E-04	1.992E+00	4.904E-04
			30000＜	2.554E+00	8.170E-04	2.554E+00	4.902E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	3.116E+00	8.168E-04	3.116E+00	4.901E-04
			L＞100000	3.948E+00	8.166E-04	3.948E+00	4.900E-04
		固定顶罐	≤100	4.684E-01	9.673E-04	/	/
			100＜L≤200	8.511E-01	9.827E-04	/	/
			200＜L≤300	1.201E+00	9.980E-04	/	/
			300＜L≤400	1.526E+00	1.013E-03	/	/
			400＜L≤500	1.855E+00	1.029E-03	/	/
			500＜L≤600	2.154E+00	1.044E-03	/	/
			600＜L≤700	2.520E+00	1.060E-03	/	/
			700＜L≤800	2.744E+00	1.075E-03	/	/
			800＜L≤1000	3.381E+00	1.106E-03	/	/
			1000＜L≤1500	4.871E+00	1.183E-03	/	/
			1500＜L≤2000	6.791E+00	1.259E-03	/	/
			2000＜L≤3000	1.010E+01	1.413E-03	/	/
			3000＜L≤5000	1.667E+01	1.605E-03	/	/
			5000＜L≤10000	3.047E+01	1.605E-03	/	/
			10000＜L≤20000	5.957E+01	1.605E-03	/	/
			L＞20000	6.726E+01	1.605E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	9.673E-04	6.771E-04	5.320E-04	5.127E-04	3.869E-04

	油	L＞100	9.827E-04	6.879E-04	5.405E-04	5.208E-04	3.931E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	7.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

果洛州	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	3.247E-01	6.998E-04	3.247E-01	4.199E-04
			100＜L≤200	3.860E-01	6.977E-04	3.860E-01	4.186E-04
			200＜L≤300	4.472E-01	6.963E-04	4.472E-01	4.178E-04
			300＜L≤400	5.085E-01	6.952E-04	5.085E-01	4.171E-04
			400＜L≤500	5.896E-01	6.946E-04	5.896E-01	4.168E-04
			500＜L≤600	6.386E-01	6.941E-04	6.386E-01	4.164E-04
			600＜L≤700	6.509E-01	6.939E-04	6.509E-01	4.164E-04
			700＜L≤800	6.999E-01	6.935E-04	6.999E-01	4.161E-04
			800＜L≤1000	8.457E-01	6.928E-04	8.457E-01	4.157E-04
			1000＜L≤1500	9.376E-01	6.923E-04	9.376E-01	4.154E-04
			1500＜L≤2000	1.096E+00	6.919E-04	1.096E+00	4.151E-04
			2000＜L≤3000	1.319E+00	6.914E-04	1.319E+00	4.148E-04
			3000＜L≤5000	1.687E+00	6.908E-04	1.687E+00	4.145E-04
			5000＜L≤10000	1.964E+00	6.901E-04	1.964E+00	4.140E-04
			10000＜L≤20000	2.782E+00	6.896E-04	2.782E+00	4.138E-04
			20000＜L≤30000	2.919E+00	6.895E-04	2.919E+00	4.137E-04
			L＞30000	3.587E+00	6.892E-04	3.587E+00	4.135E-04
		外浮顶罐	≤10000	1.966E+00	6.901E-04	1.966E+00	4.140E-04
			10000＜L≤20000	2.250E+00	6.896E-04	2.250E+00	4.138E-04
			20000＜L≤30000	2.355E+00	6.895E-04	2.355E+00	4.137E-04
			30000＜	2.953E+00	6.892E-04	2.953E+00	4.135E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	3.552E+00	6.890E-04	3.552E+00	4.134E-04
			L＞100000	4.434E+00	6.889E-04	4.434E+00	4.133E-04
		固定顶罐	≤100	4.313E-01	8.159E-04	/	/
			100＜L≤200	7.918E-01	8.289E-04	/	/
			200＜L≤300	1.125E+00	8.418E-04	/	/
			300＜L≤400	1.435E+00	8.548E-04	/	/
			400＜L≤500	1.750E+00	8.678E-04	/	/
			500＜L≤600	2.038E+00	8.807E-04	/	/
			600＜L≤700	2.387E+00	8.937E-04	/	/
			700＜L≤800	2.607E+00	9.067E-04	/	/
			800＜L≤1000	3.222E+00	9.326E-04	/	/
			1000＜L≤1500	4.663E+00	9.975E-04	/	/
			1500＜L≤2000	6.516E+00	1.062E-03	/	/
			2000＜L≤3000	9.730E+00	1.192E-03	/	/
			3000＜L≤5000	1.616E+01	1.349E-03	/	/
			5000＜L≤10000	2.980E+01	1.349E-03	/	/
			10000＜L≤20000	5.878E+01	1.349E-03	/	/
			L＞20000	6.664E+01	1.349E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	8.159E-04	5.711E-04	4.487E-04	4.324E-04	3.264E-04

	油	L＞100	8.289E-04	5.802E-04	4.559E-04	4.393E-04	3.315E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	7.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

玉树州	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	4.094E-01	8.273E-04	4.094E-01	4.964E-04
			100＜L≤200	4.867E-01	8.252E-04	4.867E-01	4.951E-04
			200＜L≤300	5.640E-01	8.238E-04	5.640E-01	4.943E-04
			300＜L≤400	6.413E-01	8.227E-04	6.413E-01	4.936E-04
			400＜L≤500	7.435E-01	8.222E-04	7.435E-01	4.933E-04
			500＜L≤600	8.053E-01	8.216E-04	8.053E-01	4.930E-04
			600＜L≤700	8.208E-01	8.215E-04	8.208E-01	4.929E-04
			700＜L≤800	8.826E-01	8.210E-04	8.826E-01	4.926E-04
			800＜L≤1000	1.066E+00	8.204E-04	1.066E+00	4.922E-04
			1000＜L≤1500	1.182E+00	8.199E-04	1.182E+00	4.919E-04
			1500＜L≤2000	1.382E+00	8.194E-04	1.382E+00	4.917E-04
			2000＜L≤3000	1.663E+00	8.189E-04	1.663E+00	4.914E-04
			3000＜L≤5000	2.127E+00	8.183E-04	2.127E+00	4.910E-04
			5000＜L≤10000	2.477E+00	8.176E-04	2.477E+00	4.906E-04
			10000＜L≤20000	3.508E+00	8.171E-04	3.508E+00	4.903E-04
			20000＜L≤30000	3.681E+00	8.171E-04	3.681E+00	4.902E-04
			L＞30000	3.587E+00	8.168E-04	3.587E+00	4.901E-04
		外浮顶罐	≤10000	2.600E+00	8.176E-04	2.600E+00	4.906E-04
			10000＜L≤20000	2.962E+00	8.171E-04	2.962E+00	4.903E-04
			20000＜L≤30000	3.096E+00	8.171E-04	3.096E+00	4.902E-04
			30000＜	3.856E+00	8.168E-04	3.856E+00	4.901E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	4.616E+00	8.165E-04	4.616E+00	4.899E-04
			L＞100000	5.738E+00	8.164E-04	5.738E+00	4.898E-04
		固定顶罐	≤100	5.874E-01	9.670E-04	/	/
			100＜L≤200	1.067E+00	9.824E-04	/	/
			200＜L≤300	1.507E+00	9.978E-04	/	/
			300＜L≤400	1.914E+00	1.013E-03	/	/
			400＜L≤500	2.326E+00	1.029E-03	/	/
			500＜L≤600	2.701E+00	1.044E-03	/	/
			600＜L≤700	3.160E+00	1.059E-03	/	/
			700＜L≤800	3.442E+00	1.075E-03	/	/
			800＜L≤1000	4.241E+00	1.105E-03	/	/
			1000＜L≤1500	6.109E+00	1.182E-03	/	/
			1500＜L≤2000	8.516E+00	1.259E-03	/	/
			2000＜L≤3000	1.266E+01	1.413E-03	/	/
			3000＜L≤5000	2.090E+01	1.595E-03	/	/
			5000＜L≤10000	3.821E+01	1.595E-03	/	/
			10000＜L≤20000	7.471E+01	1.595E-03	/	/
			L＞20000	8.435E+01	1.595E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	9.670E-04	6.769E-04	5.319E-04	5.125E-04	3.868E-04

	油	L＞100	9.824E-04	6.877E-04	5.403E-04	5.207E-04	3.930E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	7.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

海西州	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	3.119E-01	8.285E-04	3.119E-01	4.971E-04
			100＜L≤200	3.708E-01	8.264E-04	3.708E-01	4.959E-04
			200＜L≤300	4.297E-01	8.250E-04	4.297E-01	4.950E-04
			300＜L≤400	4.885E-01	8.239E-04	4.885E-01	4.944E-04
			400＜L≤500	5.664E-01	8.234E-04	5.664E-01	4.940E-04
			500＜L≤600	6.135E-01	8.228E-04	6.135E-01	4.937E-04
			600＜L≤700	6.253E-01	8.227E-04	6.253E-01	4.936E-04
			700＜L≤800	6.724E-01	8.222E-04	6.724E-01	4.933E-04
			800＜L≤1000	8.124E-01	8.216E-04	8.124E-01	4.929E-04
			1000＜L≤1500	9.008E-01	8.210E-04	9.008E-01	4.926E-04
			1500＜L≤2000	1.053E+00	8.206E-04	1.053E+00	4.924E-04
			2000＜L≤3000	1.267E+00	8.201E-04	1.267E+00	4.921E-04
			3000＜L≤5000	1.621E+00	8.195E-04	1.621E+00	4.917E-04
			5000＜L≤10000	1.887E+00	8.188E-04	1.887E+00	4.913E-04
			10000＜L≤20000	2.673E+00	8.183E-04	2.673E+00	4.910E-04
			20000＜L≤30000	2.804E+00	8.183E-04	2.804E+00	4.910E-04
			L＞30000	2.778E+00	8.179E-04	2.778E+00	4.908E-04
		外浮顶罐	≤10000	2.171E+00	8.188E-04	2.171E+00	4.913E-04
			10000＜L≤20000	2.452E+00	8.183E-04	2.452E+00	4.910E-04
			20000＜L≤30000	2.554E+00	8.183E-04	2.554E+00	4.910E-04
			30000＜	3.143E+00	8.179E-04	3.143E+00	4.908E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	3.731E+00	8.177E-04	3.731E+00	4.906E-04
			L＞100000	4.597E+00	8.176E-04	4.597E+00	4.906E-04
		固定顶罐	≤100	4.725E-01	9.684E-04	/	/
			100＜L≤200	8.586E-01	9.838E-04	/	/
			200＜L≤300	1.212E+00	9.992E-04	/	/
			300＜L≤400	1.540E+00	1.015E-03	/	/
			400＜L≤500	1.871E+00	1.030E-03	/	/
			500＜L≤600	2.173E+00	1.045E-03	/	/
			600＜L≤700	2.541E+00	1.061E-03	/	/
			700＜L≤800	2.768E+00	1.076E-03	/	/
			800＜L≤1000	3.411E+00	1.107E-03	/	/
			1000＜L≤1500	4.913E+00	1.184E-03	/	/
			1500＜L≤2000	6.849E+00	1.261E-03	/	/
			2000＜L≤3000	1.018E+01	1.415E-03	/	/
			3000＜L≤5000	1.681E+01	1.607E-03	/	/
			5000＜L≤10000	3.073E+01	1.607E-03	/	/
			10000＜L≤20000	6.007E+01	1.607E-03	/	/
			L＞20000	6.782E+01	1.607E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	9.684E-04	6.779E-04	5.326E-04	5.133E-04	3.874E-04

	油	L＞100	9.838E-04	6.887E-04	5.411E-04	5.214E-04	3.935E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	7.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

宁夏回族自治区

油品储运销行业系数手册

银川市	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	2.719E-01	9.441E-04	2.719E-01	4.721E-04
			100＜L≤200	3.232E-01	9.421E-04	3.232E-01	4.710E-04
			200＜L≤300	3.745E-01	9.406E-04	3.745E-01	4.703E-04
			300＜L≤400	4.258E-01	9.396E-04	4.258E-01	4.698E-04
			400＜L≤500	4.937E-01	9.390E-04	4.937E-01	4.695E-04
			500＜L≤600	5.348E-01	9.384E-04	5.348E-01	4.692E-04
			600＜L≤700	5.451E-01	9.383E-04	5.451E-01	4.692E-04
			700＜L≤800	5.861E-01	9.379E-04	5.861E-01	4.689E-04
			800＜L≤1000	7.082E-01	9.372E-04	7.082E-01	4.686E-04
			1000＜L≤1500	7.852E-01	9.367E-04	7.852E-01	4.683E-04
			1500＜L≤2000	9.178E-01	9.363E-04	9.178E-01	4.681E-04
			2000＜L≤3000	1.105E+00	9.357E-04	1.105E+00	4.679E-04
			3000＜L≤5000	1.413E+00	9.352E-04	1.413E+00	4.676E-04
			5000＜L≤10000	1.645E+00	9.344E-04	1.645E+00	4.672E-04
			10000＜L≤20000	2.330E+00	9.340E-04	2.330E+00	4.670E-04
			20000＜L≤30000	2.445E+00	9.339E-04	2.445E+00	4.669E-04
			L＞30000	2.064E+00	9.336E-04	2.064E+00	4.668E-04
		外浮顶罐	≤10000	1.262E+00	9.344E-04	1.262E+00	4.672E-04
			10000＜L≤20000	1.489E+00	9.340E-04	1.489E+00	4.670E-04
			20000＜L≤30000	1.575E+00	9.339E-04	1.575E+00	4.669E-04
			30000＜	2.053E+00	9.336E-04	2.053E+00	4.668E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	2.533E+00	9.334E-04	2.533E+00	4.667E-04
			L＞100000	3.242E+00	9.332E-04	3.242E+00	4.666E-04
		固定顶罐	≤100	3.852E-01	1.106E-03	/	/
			100＜L≤200	6.942E-01	1.123E-03	/	/
			200＜L≤300	9.751E-01	1.141E-03	/	/
			300＜L≤400	1.234E+00	1.158E-03	/	/
			400＜L≤500	1.496E+00	1.176E-03	/	/
			500＜L≤600	1.734E+00	1.193E-03	/	/
			600＜L≤700	2.026E+00	1.211E-03	/	/
			700＜L≤800	2.202E+00	1.229E-03	/	/
			800＜L≤1000	2.707E+00	1.264E-03	/	/
			1000＜L≤1500	3.885E+00	1.352E-03	/	/
			1500＜L≤2000	5.406E+00	1.439E-03	/	/
			2000＜L≤3000	8.013E+00	1.615E-03	/	/
			3000＜L≤5000	1.317E+01	1.843E-03	/	/
			5000＜L≤10000	2.392E+01	1.843E-03	/	/
			10000＜L≤20000	4.646E+01	1.843E-03	/	/
			L＞20000	5.229E+01	1.843E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	1.106E-03	7.186E-04	4.422E-04	4.201E-04	3.317E-04

	油	L＞100	1.123E-03	7.300E-04	4.492E-04	4.268E-04	3.369E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	6.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

石嘴山市	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	2.620E-01	9.167E-04	2.620E-01	5.500E-04
			100＜L≤200	3.115E-01	9.147E-04	3.115E-01	5.488E-04
			200＜L≤300	3.610E-01	9.132E-04	3.610E-01	5.479E-04
			300＜L≤400	4.105E-01	9.122E-04	4.105E-01	5.473E-04
			400＜L≤500	4.759E-01	9.116E-04	4.759E-01	5.470E-04
			500＜L≤600	5.155E-01	9.110E-04	5.155E-01	5.466E-04
			600＜L≤700	5.254E-01	9.109E-04	5.254E-01	5.466E-04
			700＜L≤800	5.649E-01	9.105E-04	5.649E-01	5.463E-04
			800＜L≤1000	6.826E-01	9.098E-04	6.826E-01	5.459E-04
			1000＜L≤1500	7.568E-01	9.093E-04	7.568E-01	5.456E-04
			1500＜L≤2000	8.846E-01	9.089E-04	8.846E-01	5.453E-04
			2000＜L≤3000	1.065E+00	9.084E-04	1.065E+00	5.450E-04
			3000＜L≤5000	1.362E+00	9.078E-04	1.362E+00	5.447E-04
			5000＜L≤10000	1.585E+00	9.071E-04	1.585E+00	5.442E-04
			10000＜L≤20000	2.246E+00	9.066E-04	2.246E+00	5.439E-04
			20000＜L≤30000	2.356E+00	9.065E-04	2.356E+00	5.439E-04
			L＞30000	2.068E+00	9.062E-04	2.068E+00	5.437E-04
		外浮顶罐	≤10000	1.147E+00	9.071E-04	1.147E+00	5.442E-04
			10000＜L≤20000	1.363E+00	9.066E-04	1.363E+00	5.439E-04
			20000＜L≤30000	1.445E+00	9.065E-04	1.445E+00	5.439E-04
			30000＜	1.901E+00	9.062E-04	1.901E+00	5.437E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	2.359E+00	9.060E-04	2.359E+00	5.436E-04
			L＞100000	3.037E+00	9.059E-04	3.037E+00	5.435E-04
		固定顶罐	≤100	4.434E-01	1.073E-03	/	/
			100＜L≤200	8.004E-01	1.090E-03	/	/
			200＜L≤300	1.126E+00	1.107E-03	/	/
			300＜L≤400	1.426E+00	1.124E-03	/	/
			400＜L≤500	1.729E+00	1.141E-03	/	/
			500＜L≤600	2.005E+00	1.158E-03	/	/
			600＜L≤700	2.343E+00	1.175E-03	/	/
			700＜L≤800	2.548E+00	1.192E-03	/	/
			800＜L≤1000	3.134E+00	1.227E-03	/	/
			1000＜L≤1500	4.502E+00	1.312E-03	/	/
			1500＜L≤2000	6.267E+00	1.397E-03	/	/
			2000＜L≤3000	9.296E+00	1.568E-03	/	/
			3000＜L≤5000	1.529E+01	1.789E-03	/	/
			5000＜L≤10000	2.781E+01	1.789E-03	/	/
			10000＜L≤20000	5.410E+01	1.789E-03	/	/
			L＞20000	6.093E+01	1.789E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	1.073E-03	7.511E-04	5.902E-04	5.687E-04	4.292E-04

	油	L＞100	1.090E-03	7.631E-04	5.996E-04	5.778E-04	4.361E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	7.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

吴忠市	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	2.821E-01	9.697E-04	2.821E-01	5.818E-04
			100＜L≤200	3.354E-01	9.676E-04	3.354E-01	5.806E-04
			200＜L≤300	3.886E-01	9.662E-04	3.886E-01	5.797E-04
			300＜L≤400	4.419E-01	9.651E-04	4.419E-01	5.791E-04
			400＜L≤500	5.123E-01	9.645E-04	5.123E-01	5.787E-04
			500＜L≤600	5.549E-01	9.640E-04	5.549E-01	5.784E-04
			600＜L≤700	5.656E-01	9.639E-04	5.656E-01	5.783E-04
			700＜L≤800	6.082E-01	9.634E-04	6.082E-01	5.781E-04
			800＜L≤1000	7.348E-01	9.628E-04	7.348E-01	5.777E-04
			1000＜L≤1500	8.147E-01	9.622E-04	8.147E-01	5.773E-04
			1500＜L≤2000	9.523E-01	9.618E-04	9.523E-01	5.771E-04
			2000＜L≤3000	1.146E+00	9.613E-04	1.146E+00	5.768E-04
			3000＜L≤5000	1.466E+00	9.607E-04	1.466E+00	5.764E-04
			5000＜L≤10000	1.707E+00	9.600E-04	1.707E+00	5.760E-04
			10000＜L≤20000	2.418E+00	9.595E-04	2.418E+00	5.757E-04
			20000＜L≤30000	2.537E+00	9.595E-04	2.537E+00	5.757E-04
			L＞30000	2.068E+00	9.591E-04	2.068E+00	5.755E-04
		外浮顶罐	≤10000	1.465E+00	9.600E-04	1.465E+00	5.760E-04
			10000＜L≤20000	1.705E+00	9.595E-04	1.705E+00	5.757E-04
			20000＜L≤30000	1.795E+00	9.595E-04	1.795E+00	5.757E-04
			30000＜	2.301E+00	9.591E-04	2.301E+00	5.755E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	2.808E+00	9.589E-04	2.808E+00	5.754E-04
			L＞100000	3.557E+00	9.588E-04	3.557E+00	5.753E-04
		固定顶罐	≤100	4.041E-01	1.136E-03	/	/
			100＜L≤200	7.270E-01	1.154E-03	/	/
			200＜L≤300	1.020E+00	1.172E-03	/	/
			300＜L≤400	1.291E+00	1.190E-03	/	/
			400＜L≤500	1.563E+00	1.208E-03	/	/
			500＜L≤600	1.811E+00	1.226E-03	/	/
			600＜L≤700	2.115E+00	1.244E-03	/	/
			700＜L≤800	2.298E+00	1.262E-03	/	/
			800＜L≤1000	2.824E+00	1.298E-03	/	/
			1000＜L≤1500	4.050E+00	1.389E-03	/	/
			1500＜L≤2000	5.634E+00	1.479E-03	/	/
			2000＜L≤3000	8.346E+00	1.659E-03	/	/
			3000＜L≤5000	1.370E+01	1.893E-03	/	/
			5000＜L≤10000	2.486E+01	1.893E-03	/	/
			10000＜L≤20000	4.822E+01	1.893E-03	/	/
			L＞20000	5.425E+01	1.893E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	1.136E-03	7.951E-04	6.247E-04	6.020E-04	4.543E-04

	油	L＞100	1.154E-03	8.077E-04	6.346E-04	6.116E-04	4.616E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	7.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

固原市	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	2.642E-01	8.600E-04	2.642E-01	5.160E-04
			100＜L≤200	3.141E-01	8.579E-04	3.141E-01	5.148E-04
			200＜L≤300	3.640E-01	8.565E-04	3.640E-01	5.139E-04
			300＜L≤400	4.139E-01	8.555E-04	4.139E-01	5.133E-04
			400＜L≤500	4.798E-01	8.549E-04	4.798E-01	5.129E-04
			500＜L≤600	5.198E-01	8.543E-04	5.198E-01	5.126E-04
			600＜L≤700	5.297E-01	8.542E-04	5.297E-01	5.125E-04
			700＜L≤800	5.696E-01	8.537E-04	5.696E-01	5.122E-04
			800＜L≤1000	6.883E-01	8.531E-04	6.883E-01	5.118E-04
			1000＜L≤1500	7.631E-01	8.526E-04	7.631E-01	5.115E-04
			1500＜L≤2000	8.919E-01	8.522E-04	8.919E-01	5.113E-04
			2000＜L≤3000	1.074E+00	8.516E-04	1.074E+00	5.110E-04
			3000＜L≤5000	1.373E+00	8.511E-04	1.373E+00	5.106E-04
			5000＜L≤10000	1.599E+00	8.503E-04	1.599E+00	5.102E-04
			10000＜L≤20000	2.264E+00	8.498E-04	2.264E+00	5.099E-04
			20000＜L≤30000	2.376E+00	8.498E-04	2.376E+00	5.099E-04
			L＞30000	2.246E+00	8.495E-04	2.246E+00	5.097E-04
		外浮顶罐	≤10000	1.678E+00	8.503E-04	1.678E+00	5.102E-04
			10000＜L≤20000	1.912E+00	8.498E-04	1.912E+00	5.099E-04
			20000＜L≤30000	1.998E+00	8.498E-04	1.998E+00	5.099E-04
			30000＜	2.489E+00	8.495E-04	2.489E+00	5.097E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	2.979E+00	8.493E-04	2.979E+00	5.096E-04
			L＞100000	3.703E+00	8.491E-04	3.703E+00	5.095E-04
		固定顶罐	≤100	3.107E-01	1.006E-03	/	/
			100＜L≤200	5.631E-01	1.022E-03	/	/
			200＜L≤300	7.937E-01	1.038E-03	/	/
			300＜L≤400	1.007E+00	1.054E-03	/	/
			400＜L≤500	1.223E+00	1.070E-03	/	/
			500＜L≤600	1.420E+00	1.086E-03	/	/
			600＜L≤700	1.660E+00	1.102E-03	/	/
			700＜L≤800	1.807E+00	1.118E-03	/	/
			800＜L≤1000	2.225E+00	1.150E-03	/	/
			1000＜L≤1500	3.201E+00	1.230E-03	/	/
			1500＜L≤2000	4.461E+00	1.310E-03	/	/
			2000＜L≤3000	6.627E+00	1.470E-03	/	/
			3000＜L≤5000	1.092E+01	1.676E-03	/	/
			5000＜L≤10000	1.993E+01	1.676E-03	/	/
			10000＜L≤20000	3.889E+01	1.676E-03	/	/
			L＞20000	4.386E+01	1.676E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	1.006E-03	7.041E-04	5.532E-04	5.331E-04	4.024E-04

	油	L＞100	1.022E-03	7.153E-04	5.620E-04	5.416E-04	4.088E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	7.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

中卫市	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	2.715E-01	9.331E-04	2.715E-01	5.599E-04
			100＜L≤200	3.228E-01	9.311E-04	3.228E-01	5.586E-04
			200＜L≤300	3.740E-01	9.296E-04	3.740E-01	5.578E-04
			300＜L≤400	4.253E-01	9.286E-04	4.253E-01	5.571E-04
			400＜L≤500	4.931E-01	9.280E-04	4.931E-01	5.568E-04
			500＜L≤600	5.341E-01	9.274E-04	5.341E-01	5.565E-04
			600＜L≤700	5.443E-01	9.273E-04	5.443E-01	5.564E-04
			700＜L≤800	5.853E-01	9.269E-04	5.853E-01	5.561E-04
			800＜L≤1000	7.072E-01	9.262E-04	7.072E-01	5.557E-04
			1000＜L≤1500	7.841E-01	9.257E-04	7.841E-01	5.554E-04
			1500＜L≤2000	9.165E-01	9.253E-04	9.165E-01	5.552E-04
			2000＜L≤3000	1.103E+00	9.247E-04	1.103E+00	5.548E-04
			3000＜L≤5000	1.411E+00	9.242E-04	1.411E+00	5.545E-04
			5000＜L≤10000	1.643E+00	9.234E-04	1.643E+00	5.541E-04
			10000＜L≤20000	2.327E+00	9.230E-04	2.327E+00	5.538E-04
			20000＜L≤30000	2.441E+00	9.229E-04	2.441E+00	5.537E-04
			L＞30000	2.095E+00	9.226E-04	2.095E+00	5.535E-04
		外浮顶罐	≤10000	1.807E+00	9.234E-04	1.807E+00	5.541E-04
			10000＜L≤20000	2.049E+00	9.230E-04	2.049E+00	5.538E-04
			20000＜L≤30000	2.138E+00	9.229E-04	2.138E+00	5.537E-04
			30000＜	2.646E+00	9.226E-04	2.646E+00	5.536E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	3.154E+00	9.224E-04	3.154E+00	5.534E-04
			L＞100000	3.903E+00	9.222E-04	3.903E+00	5.533E-04
		固定顶罐	≤100	4.262E-01	1.092E-03	/	/
			100＜L≤200	7.686E-01	1.110E-03	/	/
			200＜L≤300	1.080E+00	1.127E-03	/	/
			300＜L≤400	1.368E+00	1.145E-03	/	/
			400＜L≤500	1.658E+00	1.162E-03	/	/
			500＜L≤600	1.922E+00	1.179E-03	/	/
			600＜L≤700	2.246E+00	1.197E-03	/	/
			700＜L≤800	2.441E+00	1.214E-03	/	/
			800＜L≤1000	3.002E+00	1.249E-03	/	/
			1000＜L≤1500	4.310E+00	1.336E-03	/	/
			1500＜L≤2000	5.998E+00	1.422E-03	/	/
			2000＜L≤3000	8.894E+00	1.596E-03	/	/
			3000＜L≤5000	1.462E+01	1.821E-03	/	/
			5000＜L≤10000	2.657E+01	1.821E-03	/	/
			10000＜L≤20000	5.164E+01	1.821E-03	/	/
			L＞20000	5.814E+01	1.821E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	1.092E-03	7.647E-04	6.009E-04	5.790E-04	4.370E-04

	油	L＞100	1.110E-03	7.769E-04	6.104E-04	5.882E-04	4.439E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	7.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

新疆维吾尔自治区

油品储运销行业系数手册

乌鲁木齐市	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	2.370E-01	8.942E-04	2.370E-01	4.471E-04
			100＜L≤200	2.817E-01	8.922E-04	2.817E-01	4.461E-04
			200＜L≤300	3.265E-01	8.907E-04	3.265E-01	4.454E-04
			300＜L≤400	3.712E-01	8.897E-04	3.712E-01	4.448E-04
			400＜L≤500	4.304E-01	8.891E-04	4.304E-01	4.445E-04
			500＜L≤600	4.662E-01	8.885E-04	4.662E-01	4.443E-04
			600＜L≤700	4.751E-01	8.884E-04	4.751E-01	4.442E-04
			700＜L≤800	5.109E-01	8.880E-04	5.109E-01	4.440E-04
			800＜L≤1000	6.173E-01	8.873E-04	6.173E-01	4.436E-04
			1000＜L≤1500	6.845E-01	8.868E-04	6.845E-01	4.434E-04
			1500＜L≤2000	8.000E-01	8.864E-04	8.000E-01	4.432E-04
			2000＜L≤3000	9.630E-01	8.858E-04	9.630E-01	4.429E-04
			3000＜L≤5000	1.231E+00	8.853E-04	1.231E+00	4.426E-04
			5000＜L≤10000	1.434E+00	8.845E-04	1.434E+00	4.423E-04
			10000＜L≤20000	2.031E+00	8.840E-04	2.031E+00	4.420E-04
			20000＜L≤30000	2.131E+00	8.840E-04	2.131E+00	4.420E-04
			L＞30000	1.923E+00	8.837E-04	1.923E+00	4.418E-04
		外浮顶罐	≤10000	9.757E-01	8.845E-04	9.757E-01	4.423E-04
			10000＜L≤20000	1.168E+00	8.840E-04	1.168E+00	4.420E-04
			20000＜L≤30000	1.242E+00	8.840E-04	1.242E+00	4.420E-04

			30000＜L≤50000	1.651E+00	8.837E-04	1.651E+00	4.418E-04
			50000＜L≤100000	2.061E+00	8.835E-04	2.061E+00	4.417E-04
			L＞100000	2.668E+00	8.833E-04	2.668E+00	4.417E-04
		固定顶罐	≤100	2.474E-01	1.046E-03	/	/
			100＜L≤200	4.473E-01	1.063E-03	/	/
			200＜L≤300	6.296E-01	1.080E-03	/	/
			300＜L≤400	7.982E-01	1.096E-03	/	/
			400＜L≤500	9.683E-01	1.113E-03	/	/
			500＜L≤600	1.123E+00	1.130E-03	/	/
			600＜L≤700	1.313E+00	1.146E-03	/	/
			700＜L≤800	1.428E+00	1.163E-03	/	/
			800＜L≤1000	1.758E+00	1.196E-03	/	/
			1000＜L≤1500	2.526E+00	1.280E-03	/	/
			1500＜L≤2000	3.518E+00	1.363E-03	/	/
			2000＜L≤3000	5.221E+00	1.529E-03	/	/
			3000＜L≤5000	8.595E+00	1.747E-03	/	/
			5000＜L≤10000	1.565E+01	1.747E-03	/	/
			10000＜L≤20000	3.048E+01	1.747E-03	/	/
			L＞20000	3.435E+01	1.747E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统

	汽油	≤100	1.046E-03	6.802E-04	4.186E-04	3.977E-04	3.139E-04
		L＞100	1.063E-03	6.910E-04	4.252E-04	4.040E-04	3.189E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	6.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

克拉玛依市	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	2.282E-01	8.829E-04	2.282E-01	5.297E-04
			100＜L≤200	2.712E-01	8.808E-04	2.712E-01	5.285E-04
			200＜L≤300	3.143E-01	8.794E-04	3.143E-01	5.276E-04
			300＜L≤400	3.574E-01	8.783E-04	3.574E-01	5.270E-04
			400＜L≤500	4.143E-01	8.777E-04	4.143E-01	5.266E-04
			500＜L≤600	4.488E-01	8.772E-04	4.488E-01	5.263E-04
			600＜L≤700	4.574E-01	8.770E-04	4.574E-01	5.262E-04
			700＜L≤800	4.919E-01	8.766E-04	4.919E-01	5.260E-04
			800＜L≤1000	5.943E-01	8.759E-04	5.943E-01	5.256E-04
			1000＜L≤1500	6.589E-01	8.754E-04	6.589E-01	5.253E-04
			1500＜L≤2000	7.702E-01	8.750E-04	7.702E-01	5.250E-04
			2000＜L≤3000	9.270E-01	8.745E-04	9.270E-01	5.247E-04
			3000＜L≤5000	1.185E+00	8.739E-04	1.185E+00	5.243E-04
			5000＜L≤10000	1.380E+00	8.732E-04	1.380E+00	5.239E-04
			10000＜L≤20000	1.955E+00	8.727E-04	1.955E+00	5.236E-04
			20000＜L≤30000	2.051E+00	8.726E-04	2.051E+00	5.236E-04
			L＞30000	1.885E+00	8.723E-04	1.885E+00	5.234E-04
		外浮顶罐	≤10000	1.449E+00	8.732E-04	1.449E+00	5.239E-04
			10000＜L≤20000	1.651E+00	8.727E-04	1.651E+00	5.236E-04
			20000＜L≤30000	1.725E+00	8.726E-04	1.725E+00	5.236E-04

			30000＜L≤50000	2.149E+00	8.723E-04	2.149E+00	5.234E-04
			50000＜L≤100000	2.573E+00	8.721E-04	2.573E+00	5.233E-04
			L＞100000	3.198E+00	8.720E-04	3.198E+00	5.232E-04
		固定顶罐	≤100	2.182E-01	1.033E-03	/	/
			100＜L≤200	3.949E-01	1.049E-03	/	/
			200＜L≤300	5.560E-01	1.066E-03	/	/
			300＜L≤400	7.052E-01	1.082E-03	/	/
			400＜L≤500	8.557E-01	1.099E-03	/	/
			500＜L≤600	9.929E-01	1.115E-03	/	/
			600＜L≤700	1.161E+00	1.132E-03	/	/
			700＜L≤800	1.263E+00	1.148E-03	/	/
			800＜L≤1000	1.554E+00	1.181E-03	/	/
			1000＜L≤1500	2.235E+00	1.263E-03	/	/
			1500＜L≤2000	3.113E+00	1.345E-03	/	/
			2000＜L≤3000	4.621E+00	1.509E-03	/	/
			3000＜L≤5000	7.611E+00	1.725E-03	/	/
			5000＜L≤10000	1.387E+01	1.725E-03	/	/
			10000＜L≤20000	2.703E+01	1.725E-03	/	/
			L＞20000	3.047E+01	1.725E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统

	汽油	≤100	1.033E-03	7.231E-04	5.682E-04	5.475E-04	4.132E-04
		L＞100	1.049E-03	7.346E-04	5.772E-04	5.562E-04	4.198E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	7.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

石河子市	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	2.267E-01	8.823E-04	2.267E-01	5.294E-04
			100＜L≤200	2.695E-01	8.802E-04	2.695E-01	5.281E-04
			200＜L≤300	3.123E-01	8.788E-04	3.123E-01	5.273E-04
			300＜L≤400	3.551E-01	8.777E-04	3.551E-01	5.266E-04
			400＜L≤500	4.117E-01	8.772E-04	4.117E-01	5.263E-04
			500＜L≤600	4.459E-01	8.766E-04	4.459E-01	5.260E-04
			600＜L≤700	4.545E-01	8.765E-04	4.545E-01	5.259E-04
			700＜L≤800	4.887E-01	8.760E-04	4.887E-01	5.256E-04
			800＜L≤1000	5.905E-01	8.754E-04	5.905E-01	5.252E-04
			1000＜L≤1500	6.547E-01	8.749E-04	6.547E-01	5.249E-04
			1500＜L≤2000	7.653E-01	8.744E-04	7.653E-01	5.247E-04
			2000＜L≤3000	9.211E-01	8.739E-04	9.211E-01	5.244E-04
			3000＜L≤5000	1.178E+00	8.733E-04	1.178E+00	5.240E-04
			5000＜L≤10000	1.371E+00	8.726E-04	1.371E+00	5.236E-04
			10000＜L≤20000	1.943E+00	8.721E-04	1.943E+00	5.233E-04
			20000＜L≤30000	2.038E+00	8.721E-04	2.038E+00	5.232E-04
			L＞30000	1.877E+00	8.718E-04	1.877E+00	5.231E-04
		外浮顶罐	≤10000	1.177E+00	8.726E-04	1.177E+00	5.236E-04
			10000＜L≤20000	1.370E+00	8.721E-04	1.370E+00	5.233E-04
			20000＜L≤30000	1.442E+00	8.721E-04	1.442E+00	5.232E-04
			30000＜	1.849E+00	8.718E-04	1.849E+00	5.231E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	2.256E+00	8.715E-04	2.256E+00	5.229E-04
			L＞100000	2.858E+00	8.714E-04	2.858E+00	5.228E-04
		固定顶罐	≤100	2.230E-01	1.032E-03	/	/
			100＜L≤200	4.035E-01	1.049E-03	/	/
			200＜L≤300	5.682E-01	1.065E-03	/	/
			300＜L≤400	7.207E-01	1.082E-03	/	/
			400＜L≤500	8.745E-01	1.098E-03	/	/
			500＜L≤600	1.015E+00	1.114E-03	/	/
			600＜L≤700	1.186E+00	1.131E-03	/	/
			700＜L≤800	1.291E+00	1.147E-03	/	/
			800＜L≤1000	1.589E+00	1.180E-03	/	/
			1000＜L≤1500	2.284E+00	1.262E-03	/	/
			1500＜L≤2000	3.182E+00	1.344E-03	/	/
			2000＜L≤3000	4.723E+00	1.508E-03	/	/
			3000＜L≤5000	7.779E+00	1.724E-03	/	/
			5000＜L≤10000	1.418E+01	1.724E-03	/	/
			10000＜L≤20000	2.763E+01	1.724E-03	/	/
			L＞20000	3.114E+01	1.724E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	1.032E-03	7.226E-04	5.678E-04	5.471E-04	4.129E-04

	油	L＞100	1.049E-03	7.341E-04	5.768E-04	5.558E-04	4.195E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	7.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

阿拉尔市	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	2.820E-01	9.764E-04	2.820E-01	5.859E-04
			100＜L≤200	3.352E-01	9.744E-04	3.352E-01	5.846E-04
			200＜L≤300	3.884E-01	9.729E-04	3.884E-01	5.838E-04
			300＜L≤400	4.417E-01	9.719E-04	4.417E-01	5.831E-04
			400＜L≤500	5.121E-01	9.713E-04	5.121E-01	5.828E-04
			500＜L≤600	5.547E-01	9.707E-04	5.547E-01	5.824E-04
			600＜L≤700	5.653E-01	9.706E-04	5.653E-01	5.824E-04
			700＜L≤800	6.079E-01	9.702E-04	6.079E-01	5.821E-04
			800＜L≤1000	7.345E-01	9.695E-04	7.345E-01	5.817E-04
			1000＜L≤1500	8.143E-01	9.690E-04	8.143E-01	5.814E-04
			1500＜L≤2000	9.519E-01	9.686E-04	9.519E-01	5.811E-04
			2000＜L≤3000	1.146E+00	9.680E-04	1.146E+00	5.808E-04
			3000＜L≤5000	1.465E+00	9.675E-04	1.465E+00	5.805E-04
			5000＜L≤10000	1.706E+00	9.667E-04	1.706E+00	5.800E-04
			10000＜L≤20000	2.416E+00	9.662E-04	2.416E+00	5.797E-04
			20000＜L≤30000	2.535E+00	9.662E-04	2.535E+00	5.797E-04
			L＞30000	2.039E+00	9.659E-04	2.039E+00	5.795E-04
		外浮顶罐	≤10000	1.161E+00	9.667E-04	1.161E+00	5.800E-04
			10000＜L≤20000	1.390E+00	9.662E-04	1.390E+00	5.797E-04
			20000＜L≤30000	1.478E+00	9.662E-04	1.478E+00	5.797E-04
			30000＜	1.964E+00	9.659E-04	1.964E+00	5.795E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	2.452E+00	9.657E-04	2.452E+00	5.794E-04
			L＞100000	3.174E+00	9.655E-04	3.174E+00	5.793E-04
		固定顶罐	≤100	2.126E-01	1.144E-03	/	/
			100＜L≤200	3.822E-01	1.162E-03	/	/
			200＜L≤300	5.362E-01	1.180E-03	/	/
			300＜L≤400	6.782E-01	1.198E-03	/	/
			400＜L≤500	8.212E-01	1.217E-03	/	/
			500＜L≤600	9.515E-01	1.235E-03	/	/
			600＜L≤700	1.111E+00	1.253E-03	/	/
			700＜L≤800	1.207E+00	1.271E-03	/	/
			800＜L≤1000	1.483E+00	1.308E-03	/	/
			1000＜L≤1500	2.127E+00	1.399E-03	/	/
			1500＜L≤2000	2.958E+00	1.490E-03	/	/
			2000＜L≤3000	4.382E+00	1.671E-03	/	/
			3000＜L≤5000	7.192E+00	1.907E-03	/	/
			5000＜L≤10000	1.304E+01	1.907E-03	/	/
			10000＜L≤20000	2.529E+01	1.907E-03	/	/
			L＞20000	2.845E+01	1.907E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	1.144E-03	8.007E-04	6.291E-04	6.063E-04	4.576E-04

	油	L＞100	1.162E-03	8.134E-04	6.391E-04	6.159E-04	4.648E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	7.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

吐鲁番市	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	3.094E-01	1.146E-03	3.094E-01	6.873E-04
			100＜L≤200	3.678E-01	1.143E-03	3.678E-01	6.861E-04
			200＜L≤300	4.262E-01	1.142E-03	4.262E-01	6.852E-04
			300＜L≤400	4.846E-01	1.141E-03	4.846E-01	6.846E-04
			400＜L≤500	5.619E-01	1.140E-03	5.619E-01	6.842E-04
			500＜L≤600	6.086E-01	1.140E-03	6.086E-01	6.839E-04
			600＜L≤700	6.203E-01	1.140E-03	6.203E-01	6.838E-04
			700＜L≤800	6.670E-01	1.139E-03	6.670E-01	6.836E-04
			800＜L≤1000	8.060E-01	1.139E-03	8.060E-01	6.832E-04
			1000＜L≤1500	8.936E-01	1.138E-03	8.936E-01	6.829E-04
			1500＜L≤2000	1.044E+00	1.138E-03	1.044E+00	6.826E-04
			2000＜L≤3000	1.257E+00	1.137E-03	1.257E+00	6.823E-04
			3000＜L≤5000	1.608E+00	1.137E-03	1.608E+00	6.820E-04
			5000＜L≤10000	1.872E+00	1.136E-03	1.872E+00	6.815E-04
			10000＜L≤20000	2.652E+00	1.135E-03	2.652E+00	6.812E-04
			20000＜L≤30000	2.782E+00	1.135E-03	2.782E+00	6.812E-04
			L＞30000	1.823E+00	1.135E-03	1.823E+00	6.810E-04
		外浮顶罐	≤10000	1.118E+00	1.136E-03	1.118E+00	6.815E-04
			10000＜L≤20000	1.363E+00	1.135E-03	1.363E+00	6.812E-04
			20000＜L≤30000	1.459E+00	1.135E-03	1.459E+00	6.812E-04
			30000＜	1.980E+00	1.135E-03	1.980E+00	6.810E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	2.503E+00	1.135E-03	2.503E+00	6.809E-04
			L＞100000	3.280E+00	1.135E-03	3.280E+00	6.808E-04
		固定顶罐	≤100	1.281E-01	1.344E-03	/	/
			100＜L≤200	2.280E-01	1.366E-03	/	/
			200＜L≤300	3.179E-01	1.387E-03	/	/
			300＜L≤400	4.004E-01	1.409E-03	/	/
			400＜L≤500	4.831E-01	1.430E-03	/	/
			500＜L≤600	5.586E-01	1.451E-03	/	/
			600＜L≤700	6.516E-01	1.473E-03	/	/
			700＜L≤800	7.060E-01	1.494E-03	/	/
			800＜L≤1000	8.653E-01	1.537E-03	/	/
			1000＜L≤1500	1.235E+00	1.644E-03	/	/
			1500＜L≤2000	1.715E+00	1.751E-03	/	/
			2000＜L≤3000	2.531E+00	1.964E-03	/	/
			3000＜L≤5000	4.132E+00	2.243E-03	/	/
			5000＜L≤10000	7.441E+00	2.243E-03	/	/
			10000＜L≤20000	1.433E+01	2.243E-03	/	/
			L＞20000	1.606E+01	2.243E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	1.344E-03	9.411E-04	7.394E-04	7.125E-04	5.377E-04

	油	L＞100	1.366E-03	9.560E-04	7.512E-04	7.238E-04	5.463E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	7.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

哈密	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	2.691E-01	9.617E-04	2.691E-01	5.770E-04
			100＜L≤200	3.199E-01	9.596E-04	3.199E-01	5.758E-04
			200＜L≤300	3.707E-01	9.582E-04	3.707E-01	5.749E-04
			300＜L≤400	4.215E-01	9.571E-04	4.215E-01	5.743E-04
			400＜L≤500	4.887E-01	9.565E-04	4.887E-01	5.739E-04
			500＜L≤600	5.293E-01	9.560E-04	5.293E-01	5.736E-04
			600＜L≤700	5.395E-01	9.558E-04	5.395E-01	5.735E-04
			700＜L≤800	5.801E-01	9.554E-04	5.801E-01	5.732E-04
			800＜L≤1000	7.009E-01	9.547E-04	7.009E-01	5.728E-04
			1000＜L≤1500	7.771E-01	9.542E-04	7.771E-01	5.725E-04
			1500＜L≤2000	9.084E-01	9.538E-04	9.084E-01	5.723E-04
			2000＜L≤3000	1.093E+00	9.533E-04	1.093E+00	5.720E-04
			3000＜L≤5000	1.398E+00	9.527E-04	1.398E+00	5.716E-04
			5000＜L≤10000	1.628E+00	9.520E-04	1.628E+00	5.712E-04
			10000＜L≤20000	2.306E+00	9.515E-04	2.306E+00	5.709E-04
			20000＜L≤30000	2.419E+00	9.514E-04	2.419E+00	5.709E-04
			L＞30000	1.990E+00	9.511E-04	1.990E+00	5.707E-04
		外浮顶罐	≤10000	1.178E+00	9.520E-04	1.178E+00	5.712E-04
			10000＜L≤20000	1.399E+00	9.515E-04	1.399E+00	5.709E-04
			20000＜L≤30000	1.484E+00	9.514E-04	1.484E+00	5.709E-04
			30000＜	1.952E+00	9.511E-04	1.952E+00	5.707E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	2.423E+00	9.509E-04	2.423E+00	5.705E-04
			L＞100000	3.119E+00	9.508E-04	3.119E+00	5.705E-04
		固定顶罐	≤100	2.968E-01	1.126E-03	/	/
			100＜L≤200	5.342E-01	1.144E-03	/	/
			200＜L≤300	7.498E-01	1.162E-03	/	/
			300＜L≤400	9.488E-01	1.180E-03	/	/
			400＜L≤500	1.149E+00	1.198E-03	/	/
			500＜L≤600	1.332E+00	1.216E-03	/	/
			600＜L≤700	1.556E+00	1.234E-03	/	/
			700＜L≤800	1.690E+00	1.252E-03	/	/
			800＜L≤1000	2.077E+00	1.288E-03	/	/
			1000＜L≤1500	2.980E+00	1.377E-03	/	/
			1500＜L≤2000	4.146E+00	1.467E-03	/	/
			2000＜L≤3000	6.143E+00	1.646E-03	/	/
			3000＜L≤5000	1.009E+01	1.878E-03	/	/
			5000＜L≤10000	1.831E+01	1.878E-03	/	/
			10000＜L≤20000	3.553E+01	1.878E-03	/	/
			L＞20000	3.997E+01	1.878E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	1.126E-03	7.885E-04	6.195E-04	5.970E-04	4.506E-04

	油	L＞100	1.144E-03	8.010E-04	6.294E-04	6.065E-04	4.577E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	7.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

昌吉州	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	2.170E-01	8.514E-04	2.170E-01	5.108E-04
			100＜L≤200	2.579E-01	8.493E-04	2.579E-01	5.096E-04
			200＜L≤300	2.989E-01	8.479E-04	2.989E-01	5.087E-04
			300＜L≤400	3.398E-01	8.468E-04	3.398E-01	5.081E-04
			400＜L≤500	3.940E-01	8.463E-04	3.940E-01	5.078E-04
			500＜L≤600	4.268E-01	8.457E-04	4.268E-01	5.074E-04
			600＜L≤700	4.350E-01	8.456E-04	4.350E-01	5.073E-04
			700＜L≤800	4.678E-01	8.451E-04	4.678E-01	5.071E-04
			800＜L≤1000	5.652E-01	8.445E-04	5.652E-01	5.067E-04
			1000＜L≤1500	6.266E-01	8.439E-04	6.266E-01	5.064E-04
			1500＜L≤2000	7.324E-01	8.435E-04	7.324E-01	5.061E-04
			2000＜L≤3000	8.816E-01	8.430E-04	8.816E-01	5.058E-04
			3000＜L≤5000	1.127E+00	8.424E-04	1.127E+00	5.055E-04
			5000＜L≤10000	1.313E+00	8.417E-04	1.313E+00	5.050E-04
			10000＜L≤20000	1.859E+00	8.412E-04	1.859E+00	5.047E-04
			20000＜L≤30000	1.951E+00	8.412E-04	1.951E+00	5.047E-04
			L＞30000	1.876E+00	8.408E-04	1.876E+00	5.045E-04
		外浮顶罐	≤10000	1.126E+00	8.417E-04	1.126E+00	5.050E-04
			10000＜L≤20000	1.311E+00	8.412E-04	1.311E+00	5.047E-04
			20000＜L≤30000	1.380E+00	8.412E-04	1.380E+00	5.047E-04
			30000＜	1.770E+00	8.409E-04	1.770E+00	5.045E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	2.160E+00	8.406E-04	2.160E+00	5.044E-04
			L＞100000	2.736E+00	8.405E-04	2.736E+00	5.043E-04
		固定顶罐	≤100	2.943E-01	9.957E-04	/	/
			100＜L≤200	5.338E-01	1.012E-03	/	/
			200＜L≤300	7.527E-01	1.027E-03	/	/
			300＜L≤400	9.555E-01	1.043E-03	/	/
			400＜L≤500	1.160E+00	1.059E-03	/	/
			500＜L≤600	1.347E+00	1.075E-03	/	/
			600＜L≤700	1.575E+00	1.091E-03	/	/
			700＜L≤800	1.715E+00	1.107E-03	/	/
			800＜L≤1000	2.112E+00	1.138E-03	/	/
			1000＜L≤1500	3.040E+00	1.217E-03	/	/
			1500＜L≤2000	4.236E+00	1.297E-03	/	/
			2000＜L≤3000	6.294E+00	1.455E-03	/	/
			3000＜L≤5000	1.038E+01	1.663E-03	/	/
			5000＜L≤10000	1.895E+01	1.663E-03	/	/
			10000＜L≤20000	3.699E+01	1.663E-03	/	/
			L＞20000	4.173E+01	1.663E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	9.957E-04	6.970E-04	5.476E-04	5.277E-04	3.983E-04

	油	L＞100	1.012E-03	7.081E-04	5.564E-04	5.361E-04	4.046E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	7.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

伊犁州	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	1.430E-01	5.886E-04	1.430E-01	3.532E-04
			100＜L≤200	1.700E-01	5.865E-04	1.700E-01	3.519E-04
			200＜L≤300	1.970E-01	5.851E-04	1.970E-01	3.511E-04
			300＜L≤400	2.240E-01	5.840E-04	2.240E-01	3.504E-04
			400＜L≤500	2.597E-01	5.835E-04	2.597E-01	3.501E-04
			500＜L≤600	2.813E-01	5.829E-04	2.813E-01	3.497E-04
			600＜L≤700	2.867E-01	5.828E-04	2.867E-01	3.497E-04
			700＜L≤800	3.083E-01	5.823E-04	3.083E-01	3.494E-04
			800＜L≤1000	3.725E-01	5.817E-04	3.725E-01	3.490E-04
			1000＜L≤1500	4.130E-01	5.812E-04	4.130E-01	3.487E-04
			1500＜L≤2000	4.828E-01	5.807E-04	4.828E-01	3.484E-04
			2000＜L≤3000	5.811E-01	5.802E-04	5.811E-01	3.481E-04
			3000＜L≤5000	7.430E-01	5.796E-04	7.430E-01	3.478E-04
			5000＜L≤10000	8.652E-01	5.789E-04	8.652E-01	3.473E-04
			10000＜L≤20000	1.226E+00	5.784E-04	1.226E+00	3.471E-04
			20000＜L≤30000	1.286E+00	5.784E-04	1.286E+00	3.470E-04
			L＞30000	1.961E+00	5.781E-04	1.961E+00	3.468E-04
		外浮顶罐	≤10000	9.083E-01	5.789E-04	9.083E-01	3.473E-04
			10000＜L≤20000	1.035E+00	5.784E-04	1.035E+00	3.471E-04
			20000＜L≤30000	1.081E+00	5.784E-04	1.081E+00	3.470E-04
			30000＜	1.347E+00	5.781E-04	1.347E+00	3.468E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	1.613E+00	5.778E-04	1.613E+00	3.467E-04
			L＞100000	2.004E+00	5.777E-04	2.004E+00	3.466E-04
		固定顶罐	≤100	2.936E-01	6.842E-04	/	/
			100＜L≤200	5.444E-01	6.951E-04	/	/
			200＜L≤300	7.782E-01	7.060E-04	/	/
			300＜L≤400	9.974E-01	7.168E-04	/	/
			400＜L≤500	1.221E+00	7.277E-04	/	/
			500＜L≤600	1.425E+00	7.386E-04	/	/
			600＜L≤700	1.671E+00	7.495E-04	/	/
			700＜L≤800	1.831E+00	7.604E-04	/	/
			800＜L≤1000	2.269E+00	7.821E-04	/	/
			1000＜L≤1500	3.301E+00	8.365E-04	/	/
			1500＜L≤2000	4.624E+00	8.909E-04	/	/
			2000＜L≤3000	6.936E+00	9.998E-04	/	/
			3000＜L≤5000	1.159E+01	1.143E-03	/	/
			5000＜L≤10000	2.158E+01	1.143E-03	/	/
			10000＜L≤20000	4.299E+01	1.143E-03	/	/
			L＞20000	4.898E+01	1.143E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	6.842E-04	4.789E-04	3.763E-04	3.626E-04	2.737E-04

	油	L＞100	6.951E-04	4.866E-04	3.823E-04	3.684E-04	2.780E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	7.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

塔城	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	2.360E-01	8.871E-04	2.360E-01	5.323E-04
			100＜L≤200	2.806E-01	8.851E-04	2.806E-01	5.310E-04
			200＜L≤300	3.251E-01	8.836E-04	3.251E-01	5.302E-04
			300＜L≤400	3.697E-01	8.826E-04	3.697E-01	5.296E-04
			400＜L≤500	4.286E-01	8.820E-04	4.286E-01	5.292E-04
			500＜L≤600	4.643E-01	8.814E-04	4.643E-01	5.289E-04
			600＜L≤700	4.732E-01	8.813E-04	4.732E-01	5.288E-04
			700＜L≤800	5.088E-01	8.809E-04	5.088E-01	5.285E-04
			800＜L≤1000	6.148E-01	8.802E-04	6.148E-01	5.281E-04
			1000＜L≤1500	6.816E-01	8.797E-04	6.816E-01	5.278E-04
			1500＜L≤2000	7.967E-01	8.793E-04	7.967E-01	5.276E-04
			2000＜L≤3000	9.590E-01	8.788E-04	9.590E-01	5.273E-04
			3000＜L≤5000	1.226E+00	8.782E-04	1.226E+00	5.269E-04
			5000＜L≤10000	1.428E+00	8.775E-04	1.428E+00	5.265E-04
			10000＜L≤20000	2.023E+00	8.770E-04	2.023E+00	5.262E-04
			20000＜L≤30000	2.122E+00	8.769E-04	2.122E+00	5.261E-04
			L＞30000	1.931E+00	8.766E-04	1.931E+00	5.260E-04
		外浮顶罐	≤10000	1.570E+00	8.775E-04	1.570E+00	5.265E-04
			10000＜L≤20000	1.781E+00	8.770E-04	1.781E+00	5.262E-04
			20000＜L≤30000	1.858E+00	8.769E-04	1.858E+00	5.261E-04
			30000＜	2.300E+00	8.766E-04	2.300E+00	5.260E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	2.742E+00	8.764E-04	2.742E+00	5.258E-04
			L＞100000	3.393E+00	8.763E-04	3.393E+00	5.258E-04
		固定顶罐	≤100	2.709E-01	1.038E-03	/	/
			100＜L≤200	4.901E-01	1.055E-03	/	/
			200＜L≤300	6.900E-01	1.071E-03	/	/
			300＜L≤400	8.749E-01	1.088E-03	/	/
			400＜L≤500	1.062E+00	1.104E-03	/	/
			500＜L≤600	1.232E+00	1.121E-03	/	/
			600＜L≤700	1.440E+00	1.137E-03	/	/
			700＜L≤800	1.566E+00	1.154E-03	/	/
			800＜L≤1000	1.928E+00	1.187E-03	/	/
			1000＜L≤1500	2.771E+00	1.269E-03	/	/
			1500＜L≤2000	3.860E+00	1.352E-03	/	/
			2000＜L≤3000	5.730E+00	1.517E-03	/	/
			3000＜L≤5000	9.434E+00	1.733E-03	/	/
			5000＜L≤10000	1.719E+01	1.733E-03	/	/
			10000＜L≤20000	3.349E+01	1.733E-03	/	/
			L＞20000	3.774E+01	1.733E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	1.038E-03	7.267E-04	5.710E-04	5.502E-04	4.152E-04

	油	L＞100	1.055E-03	7.382E-04	5.800E-04	5.589E-04	4.218E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	7.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

阿勒泰州	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	2.077E-01	7.878E-04	2.077E-01	4.727E-04
			100＜L≤200	2.470E-01	7.857E-04	2.470E-01	4.714E-04
			200＜L≤300	2.862E-01	7.843E-04	2.862E-01	4.706E-04
			300＜L≤400	3.254E-01	7.832E-04	3.254E-01	4.699E-04
			400＜L≤500	3.773E-01	7.826E-04	3.773E-01	4.696E-04
			500＜L≤600	4.086E-01	7.821E-04	4.086E-01	4.693E-04
			600＜L≤700	4.165E-01	7.820E-04	4.165E-01	4.692E-04
			700＜L≤800	4.479E-01	7.815E-04	4.479E-01	4.689E-04
			800＜L≤1000	5.411E-01	7.809E-04	5.411E-01	4.685E-04
			1000＜L≤1500	5.999E-01	7.803E-04	5.999E-01	4.682E-04
			1500＜L≤2000	7.013E-01	7.799E-04	7.013E-01	4.680E-04
			2000＜L≤3000	8.441E-01	7.794E-04	8.441E-01	4.676E-04
			3000＜L≤5000	1.079E+00	7.788E-04	1.079E+00	4.673E-04
			5000＜L≤10000	1.257E+00	7.781E-04	1.257E+00	4.669E-04
			10000＜L≤20000	1.780E+00	7.776E-04	1.780E+00	4.666E-04
			20000＜L≤30000	1.868E+00	7.776E-04	1.868E+00	4.665E-04
			L＞30000	1.980E+00	7.772E-04	1.980E+00	4.663E-04
		外浮顶罐	≤10000	1.258E+00	7.781E-04	1.258E+00	4.669E-04
			10000＜L≤20000	1.440E+00	7.776E-04	1.440E+00	4.666E-04
			20000＜L≤30000	1.507E+00	7.776E-04	1.507E+00	4.665E-04
			30000＜	1.890E+00	7.772E-04	1.890E+00	4.663E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	2.273E+00	7.770E-04	2.273E+00	4.662E-04
			L＞100000	2.837E+00	7.769E-04	2.837E+00	4.661E-04
		固定顶罐	≤100	2.917E-01	9.203E-04	/	/
			100＜L≤200	5.317E-01	9.350E-04	/	/
			200＜L≤300	7.520E-01	9.496E-04	/	/
			300＜L≤400	9.566E-01	9.642E-04	/	/
			400＜L≤500	1.164E+00	9.789E-04	/	/
			500＜L≤600	1.352E+00	9.935E-04	/	/
			600＜L≤700	1.582E+00	1.008E-03	/	/
			700＜L≤800	1.725E+00	1.023E-03	/	/
			800＜L≤1000	2.127E+00	1.052E-03	/	/
			1000＜L≤1500	3.068E+00	1.125E-03	/	/
			1500＜L≤2000	4.281E+00	1.198E-03	/	/
			2000＜L≤3000	6.373E+00	1.345E-03	/	/
			3000＜L≤5000	1.054E+01	1.536E-03	/	/
			5000＜L≤10000	1.931E+01	1.536E-03	/	/
			10000＜L≤20000	3.785E+01	1.536E-03	/	/
			L＞20000	4.278E+01	1.536E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	9.203E-04	6.442E-04	5.062E-04	4.878E-04	3.681E-04

	油	L＞100	9.350E-04	6.545E-04	5.142E-04	4.955E-04	3.740E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	7.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

博尔塔拉州	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	2.426E-01	9.115E-04	2.426E-01	5.469E-04
			100＜L≤200	2.883E-01	9.095E-04	2.883E-01	5.457E-04
			200＜L≤300	3.341E-01	9.080E-04	3.341E-01	5.448E-04
			300＜L≤400	3.799E-01	9.070E-04	3.799E-01	5.442E-04
			400＜L≤500	4.405E-01	9.064E-04	4.405E-01	5.438E-04
			500＜L≤600	4.771E-01	9.058E-04	4.771E-01	5.435E-04
			600＜L≤700	4.863E-01	9.057E-04	4.863E-01	5.434E-04
			700＜L≤800	5.229E-01	9.053E-04	5.229E-01	5.432E-04
			800＜L≤1000	6.318E-01	9.046E-04	6.318E-01	5.427E-04
			1000＜L≤1500	7.005E-01	9.041E-04	7.005E-01	5.424E-04
			1500＜L≤2000	8.188E-01	9.037E-04	8.188E-01	5.422E-04
			2000＜L≤3000	9.856E-01	9.031E-04	9.856E-01	5.419E-04
			3000＜L≤5000	1.260E+00	9.026E-04	1.260E+00	5.415E-04
			5000＜L≤10000	1.467E+00	9.018E-04	1.467E+00	5.411E-04
			10000＜L≤20000	2.079E+00	9.013E-04	2.079E+00	5.408E-04
			20000＜L≤30000	2.181E+00	9.013E-04	2.181E+00	5.408E-04
			L＞30000	1.921E+00	9.010E-04	1.921E+00	5.406E-04
		外浮顶罐	≤10000	1.062E+00	9.018E-04	1.062E+00	5.411E-04
			10000＜L≤20000	1.261E+00	9.013E-04	1.261E+00	5.408E-04
			20000＜L≤30000	1.338E+00	9.013E-04	1.338E+00	5.408E-04

			30000＜L≤50000	1.760E+00	9.010E-04	1.760E+00	5.406E-04
			50000＜L≤100000	2.184E+00	9.008E-04	2.184E+00	5.405E-04
			L＞100000	2.811E+00	9.006E-04	2.811E+00	5.404E-04
		固定顶罐	≤100	2.047E-01	1.067E-03	/	/
			100＜L≤200	3.698E-01	1.084E-03	/	/
			200＜L≤300	5.200E-01	1.101E-03	/	/
			300＜L≤400	6.590E-01	1.118E-03	/	/
			400＜L≤500	7.990E-01	1.135E-03	/	/
			500＜L≤600	9.267E-01	1.152E-03	/	/
			600＜L≤700	1.083E+00	1.169E-03	/	/
			700＜L≤800	1.178E+00	1.186E-03	/	/
			800＜L≤1000	1.449E+00	1.220E-03	/	/
			1000＜L≤1500	2.081E+00	1.305E-03	/	/
			1500＜L≤2000	2.898E+00	1.389E-03	/	/
			2000＜L≤3000	4.299E+00	1.559E-03	/	/
			3000＜L≤5000	7.072E+00	1.781E-03	/	/
			5000＜L≤10000	1.287E+01	1.781E-03	/	/
			10000＜L≤20000	2.503E+01	1.781E-03	/	/
			L＞20000	2.820E+01	1.781E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统

	汽油	≤100	1.067E-03	7.469E-04	5.868E-04	5.655E-04	4.268E-04
		L＞100	1.084E-03	7.588E-04	5.962E-04	5.745E-04	4.336E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	7.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

巴音郭楞州	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	1.384E-01	5.903E-04	1.384E-01	3.542E-04
			100＜L≤200	1.645E-01	5.883E-04	1.645E-01	3.530E-04
			200＜L≤300	1.906E-01	5.868E-04	1.906E-01	3.521E-04
			300＜L≤400	2.167E-01	5.858E-04	2.167E-01	3.515E-04
			400＜L≤500	2.513E-01	5.852E-04	2.513E-01	3.511E-04
			500＜L≤600	2.722E-01	5.846E-04	2.722E-01	3.508E-04
			600＜L≤700	2.774E-01	5.845E-04	2.774E-01	3.507E-04
			700＜L≤800	2.983E-01	5.841E-04	2.983E-01	3.504E-04
			800＜L≤1000	3.604E-01	5.834E-04	3.604E-01	3.500E-04
			1000＜L≤1500	3.996E-01	5.829E-04	3.996E-01	3.497E-04
			1500＜L≤2000	4.670E-01	5.825E-04	4.670E-01	3.495E-04
			2000＜L≤3000	5.622E-01	5.819E-04	5.622E-01	3.492E-04
			3000＜L≤5000	7.188E-01	5.814E-04	7.188E-01	3.488E-04
			5000＜L≤10000	8.370E-01	5.806E-04	8.370E-01	3.484E-04
			10000＜L≤20000	1.186E+00	5.801E-04	1.186E+00	3.481E-04
			20000＜L≤30000	1.244E+00	5.801E-04	1.244E+00	3.481E-04
			L＞30000	1.897E+00	5.798E-04	1.897E+00	3.479E-04
		外浮顶罐	≤10000	8.376E-01	5.806E-04	8.376E-01	3.484E-04
			10000＜L≤20000	9.588E-01	5.801E-04	9.588E-01	3.481E-04
			20000＜L≤30000	1.004E+00	5.801E-04	1.004E+00	3.481E-04

			30000＜L≤50000	1.259E+00	5.798E-04	1.259E+00	3.479E-04
			50000＜L≤100000	1.514E+00	5.796E-04	1.514E+00	3.477E-04
			L＞100000	1.890E+00	5.794E-04	1.890E+00	3.477E-04
		固定顶罐	≤100	2.954E-01	6.862E-04	/	/
			100＜L≤200	5.478E-01	6.971E-04	/	/
			200＜L≤300	7.829E-01	7.080E-04	/	/
			300＜L≤400	1.003E+00	7.189E-04	/	/
			400＜L≤500	1.228E+00	7.298E-04	/	/
			500＜L≤600	1.433E+00	7.408E-04	/	/
			600＜L≤700	1.681E+00	7.517E-04	/	/
			700＜L≤800	1.842E+00	7.626E-04	/	/
			800＜L≤1000	2.282E+00	7.844E-04	/	/
			1000＜L≤1500	3.320E+00	8.390E-04	/	/
			1500＜L≤2000	4.650E+00	8.935E-04	/	/
			2000＜L≤3000	6.975E+00	1.003E-03	/	/
			3000＜L≤5000	1.165E+01	1.147E-03	/	/
			5000＜L≤10000	2.170E+01	1.147E-03	/	/
			10000＜L≤20000	4.322E+01	1.147E-03	/	/
			L＞20000	4.923E+01	1.147E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统

	汽油	≤100	6.862E-04	4.803E-04	3.774E-04	3.637E-04	2.745E-04
		L＞100	6.971E-04	4.880E-04	3.834E-04	3.695E-04	2.788E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	7.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

阿克苏	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失(吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	2.858E-01	9.762E-04	2.858E-01	5.857E-04
			100＜L≤200	3.397E-01	9.741E-04	3.397E-01	5.845E-04
			200＜L≤300	3.937E-01	9.727E-04	3.937E-01	5.836E-04
			300＜L≤400	4.476E-01	9.716E-04	4.476E-01	5.830E-04
			400＜L≤500	5.190E-01	9.710E-04	5.190E-01	5.826E-04
			500＜L≤600	5.622E-01	9.705E-04	5.622E-01	5.823E-04
			600＜L≤700	5.730E-01	9.704E-04	5.730E-01	5.822E-04
			700＜L≤800	6.161E-01	9.699E-04	6.161E-01	5.819E-04
			800＜L≤1000	7.444E-01	9.692E-04	7.444E-01	5.815E-04
			1000＜L≤1500	8.254E-01	9.687E-04	8.254E-01	5.812E-04
			1500＜L≤2000	9.647E-01	9.683E-04	9.647E-01	5.810E-04
			2000＜L≤3000	1.161E+00	9.678E-04	1.161E+00	5.807E-04
			3000＜L≤5000	1.485E+00	9.672E-04	1.485E+00	5.803E-04
			5000＜L≤10000	1.729E+00	9.665E-04	1.729E+00	5.799E-04
			10000＜L≤20000	2.449E+00	9.660E-04	2.449E+00	5.796E-04
			20000＜L≤30000	2.570E+00	9.659E-04	2.570E+00	5.796E-04
			L＞30000	2.064E+00	9.656E-04	2.064E+00	5.794E-04
		外浮顶罐	≤10000	1.251E+00	9.665E-04	1.251E+00	5.799E-04
			10000＜L≤20000	1.486E+00	9.660E-04	1.486E+00	5.796E-04
			20000＜L≤30000	1.576E+00	9.659E-04	1.576E+00	5.796E-04
			30000＜	2.074E+00	9.656E-04	2.074E+00	5.794E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	2.573E+00	9.654E-04	2.573E+00	5.793E-04
			L＞100000	3.312E+00	9.653E-04	3.312E+00	5.792E-04
		固定顶罐	≤100	2.134E-01	1.144E-03	/	/
			100＜L≤200	3.837E-01	1.162E-03	/	/
			200＜L≤300	5.382E-01	1.180E-03	/	/
			300＜L≤400	6.808E-01	1.198E-03	/	/
			400＜L≤500	8.242E-01	1.216E-03	/	/
			500＜L≤600	9.551E-01	1.235E-03	/	/
			600＜L≤700	1.116E+00	1.253E-03	/	/
			700＜L≤800	1.212E+00	1.271E-03	/	/
			800＜L≤1000	1.489E+00	1.307E-03	/	/
			1000＜L≤1500	2.135E+00	1.398E-03	/	/
			1500＜L≤2000	2.970E+00	1.489E-03	/	/
			2000＜L≤3000	4.398E+00	1.671E-03	/	/
			3000＜L≤5000	7.219E+00	1.906E-03	/	/
			5000＜L≤10000	1.309E+01	1.906E-03	/	/
			10000＜L≤20000	2.539E+01	1.906E-03	/	/
			L＞20000	2.855E+01	1.906E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	c	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	1.144E-03	8.005E-04	6.290E-04	6.061E-04	4.574E-04

	油	L＞100	1.162E-03	8.133E-04	6.390E-04	6.157E-04	4.647E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	7.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

克孜勒苏州	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	3.934E-01	9.894E-04	3.934E-01	5.936E-04
			100＜L≤200	4.676E-01	9.873E-04	4.676E-01	5.924E-04
			200＜L≤300	5.419E-01	9.859E-04	5.419E-01	5.915E-04
			300＜L≤400	6.162E-01	9.848E-04	6.162E-01	5.909E-04
			400＜L≤500	7.144E-01	9.842E-04	7.144E-01	5.905E-04
			500＜L≤600	7.738E-01	9.837E-04	7.738E-01	5.902E-04
			600＜L≤700	7.887E-01	9.836E-04	7.887E-01	5.901E-04
			700＜L≤800	8.481E-01	9.831E-04	8.481E-01	5.899E-04
			800＜L≤1000	1.025E+00	9.824E-04	1.025E+00	5.895E-04
			1000＜L≤1500	1.136E+00	9.819E-04	1.136E+00	5.892E-04
			1500＜L≤2000	1.328E+00	9.815E-04	1.328E+00	5.889E-04
			2000＜L≤3000	1.598E+00	9.810E-04	1.598E+00	5.886E-04
			3000＜L≤5000	2.044E+00	9.804E-04	2.044E+00	5.883E-04
			5000＜L≤10000	2.380E+00	9.797E-04	2.380E+00	5.878E-04
			10000＜L≤20000	3.371E+00	9.792E-04	3.371E+00	5.875E-04
			20000＜L≤30000	3.537E+00	9.791E-04	3.537E+00	5.875E-04
			L＞30000	2.729E+00	9.788E-04	2.729E+00	5.873E-04
		外浮顶罐	≤10000	1.826E+00	9.797E-04	1.826E+00	5.878E-04
			10000＜L≤20000	2.154E+00	9.792E-04	2.154E+00	5.875E-04
			20000＜L≤30000	2.278E+00	9.791E-04	2.278E+00	5.875E-04

			30000＜L≤50000	2.970E+00	9.788E-04	2.970E+00	5.873E-04
			50000＜L≤100000	3.665E+00	9.786E-04	3.665E+00	5.872E-04
			L＞100000	4.691E+00	9.785E-04	4.691E+00	5.871E-04
		固定顶罐	≤100	2.341E-01	1.159E-03	/	/
			100＜L≤200	4.205E-01	1.178E-03	/	/
			200＜L≤300	5.895E-01	1.196E-03	/	/
			300＜L≤400	7.454E-01	1.214E-03	/	/
			400＜L≤500	9.023E-01	1.233E-03	/	/
			500＜L≤600	1.045E+00	1.251E-03	/	/
			600＜L≤700	1.221E+00	1.270E-03	/	/
			700＜L≤800	1.326E+00	1.288E-03	/	/
			800＜L≤1000	1.629E+00	1.325E-03	/	/
			1000＜L≤1500	2.334E+00	1.417E-03	/	/
			1500＜L≤2000	3.247E+00	1.509E-03	/	/
			2000＜L≤3000	4.807E+00	1.694E-03	/	/
			3000＜L≤5000	7.886E+00	1.922E-03	/	/
			5000＜L≤10000	1.429E+01	1.922E-03	/	/
			10000＜L≤20000	2.770E+01	1.922E-03	/	/
			L＞20000	3.115E+01	1.922E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统

	汽油	≤100	1.159E-03	8.114E-04	6.376E-04	6.144E-04	4.637E-04
		L＞100	1.178E-03	8.243E-04	6.477E-04	6.241E-04	4.711E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	7.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

喀什	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	2.998E-01	9.875E-04	2.998E-01	5.925E-04
			100＜L≤200	3.564E-01	9.854E-04	3.564E-01	5.912E-04
			200＜L≤300	4.130E-01	9.840E-04	4.130E-01	5.904E-04
			300＜L≤400	4.696E-01	9.829E-04	4.696E-01	5.897E-04
			400＜L≤500	5.445E-01	9.823E-04	5.445E-01	5.894E-04
			500＜L≤600	5.898E-01	9.818E-04	5.898E-01	5.891E-04
			600＜L≤700	6.011E-01	9.816E-04	6.011E-01	5.890E-04
			700＜L≤800	6.464E-01	9.812E-04	6.464E-01	5.887E-04
			800＜L≤1000	7.810E-01	9.805E-04	7.810E-01	5.883E-04
			1000＜L≤1500	8.659E-01	9.800E-04	8.659E-01	5.880E-04
			1500＜L≤2000	1.012E+00	9.796E-04	1.012E+00	5.878E-04
			2000＜L≤3000	1.218E+00	9.791E-04	1.218E+00	5.874E-04
			3000＜L≤5000	1.558E+00	9.785E-04	1.558E+00	5.871E-04
			5000＜L≤10000	1.814E+00	9.778E-04	1.814E+00	5.867E-04
			10000＜L≤20000	2.569E+00	9.773E-04	2.569E+00	5.864E-04
			20000＜L≤30000	2.696E+00	9.772E-04	2.696E+00	5.863E-04
			L＞30000	2.130E+00	9.769E-04	2.130E+00	5.861E-04
		外浮顶罐	≤10000	1.392E+00	9.778E-04	1.392E+00	5.867E-04
			10000＜L≤20000	1.642E+00	9.773E-04	1.642E+00	5.864E-04
			20000＜L≤30000	1.737E+00	9.772E-04	1.737E+00	5.863E-04
			30000＜	2.264E+00	9.769E-04	2.264E+00	5.861E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	2.793E+00	9.767E-04	2.793E+00	5.860E-04
			L＞100000	3.576E+00	9.766E-04	3.576E+00	5.859E-04
		固定顶罐	≤100	2.082E-01	1.157E-03	/	/
			100＜L≤200	3.741E-01	1.175E-03	/	/
			200＜L≤300	5.245E-01	1.194E-03	/	/
			300＜L≤400	6.632E-01	1.212E-03	/	/
			400＜L≤500	8.028E-01	1.231E-03	/	/
			500＜L≤600	9.301E-01	1.249E-03	/	/
			600＜L≤700	1.086E+00	1.267E-03	/	/
			700＜L≤800	1.180E+00	1.286E-03	/	/
			800＜L≤1000	1.449E+00	1.323E-03	/	/
			1000＜L≤1500	2.077E+00	1.415E-03	/	/
			1500＜L≤2000	2.889E+00	1.507E-03	/	/
			2000＜L≤3000	4.278E+00	1.690E-03	/	/
			3000＜L≤5000	7.019E+00	1.927E-03	/	/
			5000＜L≤10000	1.272E+01	1.927E-03	/	/
			10000＜L≤20000	2.466E+01	1.927E-03	/	/
			L＞20000	2.773E+01	1.927E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	1.157E-03	8.099E-04	6.363E-04	6.132E-04	4.628E-04

	油	L＞100	1.175E-03	8.227E-04	6.464E-04	6.229E-04	4.701E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	7.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

和田	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	3.128E-01	1.011E-03	3.128E-01	6.069E-04
			100＜L≤200	3.718E-01	1.009E-03	3.718E-01	6.056E-04
			200＜L≤300	4.309E-01	1.008E-03	4.309E-01	6.048E-04
			300＜L≤400	4.899E-01	1.007E-03	4.899E-01	6.041E-04
			400＜L≤500	5.681E-01	1.006E-03	5.681E-01	6.038E-04
			500＜L≤600	6.153E-01	1.006E-03	6.153E-01	6.034E-04
			600＜L≤700	6.271E-01	1.006E-03	6.271E-01	6.034E-04
			700＜L≤800	6.743E-01	1.005E-03	6.743E-01	6.031E-04
			800＜L≤1000	8.148E-01	1.004E-03	8.148E-01	6.027E-04
			1000＜L≤1500	9.034E-01	1.004E-03	9.034E-01	6.024E-04
			1500＜L≤2000	1.056E+00	1.004E-03	1.056E+00	6.021E-04
			2000＜L≤3000	1.271E+00	1.003E-03	1.271E+00	6.018E-04
			3000＜L≤5000	1.625E+00	1.002E-03	1.625E+00	6.015E-04
			5000＜L≤10000	1.892E+00	1.002E-03	1.892E+00	6.010E-04
			10000＜L≤20000	2.681E+00	1.001E-03	2.681E+00	6.008E-04
			20000＜L≤30000	2.813E+00	1.001E-03	2.813E+00	6.007E-04
			L＞30000	2.156E+00	1.001E-03	2.156E+00	6.005E-04
		外浮顶罐	≤10000	1.624E+00	1.002E-03	1.624E+00	6.010E-04
			10000＜L≤20000	1.890E+00	1.001E-03	1.890E+00	6.008E-04
			20000＜L≤30000	1.990E+00	1.001E-03	1.990E+00	6.007E-04
			30000＜	2.551E+00	1.001E-03	2.551E+00	6.005E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	3.113E+00	1.001E-03	3.113E+00	6.004E-04
			L＞100000	3.944E+00	1.001E-03	3.944E+00	6.003E-04
		固定顶罐	≤100	2.580E-01	1.185E-03	/	/
			100＜L≤200	4.629E-01	1.204E-03	/	/
			200＜L≤300	6.485E-01	1.223E-03	/	/
			300＜L≤400	8.196E-01	1.242E-03	/	/
			400＜L≤500	9.915E-01	1.261E-03	/	/
			500＜L≤600	1.148E+00	1.280E-03	/	/
			600＜L≤700	1.341E+00	1.298E-03	/	/
			700＜L≤800	1.456E+00	1.317E-03	/	/
			800＜L≤1000	1.788E+00	1.355E-03	/	/
			1000＜L≤1500	2.561E+00	1.449E-03	/	/
			1500＜L≤2000	3.560E+00	1.543E-03	/	/
			2000＜L≤3000	5.269E+00	1.732E-03	/	/
			3000＜L≤5000	8.638E+00	1.974E-03	/	/
			5000＜L≤10000	1.564E+01	1.974E-03	/	/
			10000＜L≤20000	3.028E+01	1.974E-03	/	/
			L＞20000	3.403E+01	1.974E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	1.185E-03	8.297E-04	6.519E-04	6.282E-04	4.741E-04

	油	L＞100	1.204E-03	8.429E-04	6.623E-04	6.382E-04	4.817E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	7.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

图木舒克市	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	2.857E-01	9.882E-04	2.857E-01	5.929E-04
			100＜L≤200	3.397E-01	9.861E-04	3.397E-01	5.916E-04
			200＜L≤300	3.936E-01	9.846E-04	3.936E-01	5.908E-04
			300＜L≤400	4.475E-01	9.836E-04	4.475E-01	5.902E-04
			400＜L≤500	5.189E-01	9.830E-04	5.189E-01	5.898E-04
			500＜L≤600	5.620E-01	9.825E-04	5.620E-01	5.895E-04
			600＜L≤700	5.728E-01	9.823E-04	5.728E-01	5.894E-04
			700＜L≤800	6.160E-01	9.819E-04	6.160E-01	5.891E-04
			800＜L≤1000	7.442E-01	9.812E-04	7.442E-01	5.887E-04
			1000＜L≤1500	8.252E-01	9.807E-04	8.252E-01	5.884E-04
			1500＜L≤2000	9.645E-01	9.803E-04	9.645E-01	5.882E-04
			2000＜L≤3000	1.161E+00	9.798E-04	1.161E+00	5.879E-04
			3000＜L≤5000	1.484E+00	9.792E-04	1.484E+00	5.875E-04
			5000＜L≤10000	1.729E+00	9.785E-04	1.729E+00	5.871E-04
			10000＜L≤20000	2.449E+00	9.780E-04	2.449E+00	5.868E-04
			20000＜L≤30000	2.569E+00	9.779E-04	2.569E+00	5.867E-04
			L＞30000	2.036E+00	9.776E-04	2.036E+00	5.866E-04
		外浮顶罐	≤10000	1.251E+00	9.785E-04	1.251E+00	5.871E-04
			10000＜L≤20000	1.486E+00	9.780E-04	1.486E+00	5.868E-04
			20000＜L≤30000	1.576E+00	9.779E-04	1.576E+00	5.867E-04

			30000＜L≤50000	2.073E+00	9.776E-04	2.073E+00	5.866E-04
			50000＜L≤100000	2.573E+00	9.774E-04	2.573E+00	5.864E-04
			L＞100000	3.311E+00	9.773E-04	3.311E+00	5.864E-04
		固定顶罐	≤100	1.817E-01	1.158E-03	/	/
			100＜L≤200	3.264E-01	1.176E-03	/	/
			200＜L≤300	4.577E-01	1.195E-03	/	/
			300＜L≤400	5.788E-01	1.213E-03	/	/
			400＜L≤500	7.006E-01	1.231E-03	/	/
			500＜L≤600	8.116E-01	1.250E-03	/	/
			600＜L≤700	9.479E-01	1.268E-03	/	/
			700＜L≤800	1.029E+00	1.287E-03	/	/
			800＜L≤1000	1.265E+00	1.323E-03	/	/
			1000＜L≤1500	1.813E+00	1.416E-03	/	/
			1500＜L≤2000	2.521E+00	1.508E-03	/	/
			2000＜L≤3000	3.733E+00	1.692E-03	/	/
			3000＜L≤5000	6.124E+00	1.930E-03	/	/
			5000＜L≤10000	1.110E+01	1.930E-03	/	/
			10000＜L≤20000	2.151E+01	1.930E-03	/	/
			L＞20000	2.419E+01	1.930E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统

	汽油	≤100	1.158E-03	8.104E-04	6.368E-04	6.136E-04	4.631E-04
		L＞100	1.176E-03	8.233E-04	6.469E-04	6.234E-04	4.705E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	7.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

五家渠市	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	2.178E-01	8.514E-04	2.178E-01	5.108E-04
			100＜L≤200	2.589E-01	8.493E-04	2.589E-01	5.096E-04
			200＜L≤300	3.000E-01	8.479E-04	3.000E-01	5.087E-04
			300＜L≤400	3.411E-01	8.468E-04	3.411E-01	5.081E-04
			400＜L≤500	3.955E-01	8.463E-04	3.955E-01	5.078E-04
			500＜L≤600	4.284E-01	8.457E-04	4.284E-01	5.074E-04
			600＜L≤700	4.366E-01	8.456E-04	4.366E-01	5.073E-04
			700＜L≤800	4.695E-01	8.451E-04	4.695E-01	5.071E-04
			800＜L≤1000	5.672E-01	8.445E-04	5.672E-01	5.067E-04
			1000＜L≤1500	6.289E-01	8.439E-04	6.289E-01	5.064E-04
			1500＜L≤2000	7.351E-01	8.435E-04	7.351E-01	5.061E-04
			2000＜L≤3000	8.848E-01	8.430E-04	8.848E-01	5.058E-04
			3000＜L≤5000	1.131E+00	8.424E-04	1.131E+00	5.055E-04
			5000＜L≤10000	1.317E+00	8.417E-04	1.317E+00	5.050E-04
			10000＜L≤20000	1.866E+00	8.412E-04	1.866E+00	5.047E-04
			20000＜L≤30000	1.958E+00	8.412E-04	1.958E+00	5.047E-04
			L＞30000	1.883E+00	8.408E-04	1.883E+00	5.045E-04
		外浮顶罐	≤10000	8.965E-01	8.417E-04	8.965E-01	5.050E-04
			10000＜L≤20000	1.074E+00	8.412E-04	1.074E+00	5.047E-04
			20000＜L≤30000	1.142E+00	8.412E-04	1.142E+00	5.047E-04
			30000＜	1.517E+00	8.409E-04	1.517E+00	5.045E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	1.894E+00	8.406E-04	1.894E+00	5.044E-04
			L＞100000	2.451E+00	8.405E-04	2.451E+00	5.043E-04
		固定顶罐	≤100	2.949E-01	9.957E-04	/	/
			100＜L≤200	5.349E-01	1.012E-03	/	/
			200＜L≤300	7.543E-01	1.027E-03	/	/
			300＜L≤400	9.575E-01	1.043E-03	/	/
			400＜L≤500	1.163E+00	1.059E-03	/	/
			500＜L≤600	1.350E+00	1.075E-03	/	/
			600＜L≤700	1.579E+00	1.091E-03	/	/
			700＜L≤800	1.719E+00	1.107E-03	/	/
			800＜L≤1000	2.116E+00	1.138E-03	/	/
			1000＜L≤1500	3.046E+00	1.217E-03	/	/
			1500＜L≤2000	4.245E+00	1.297E-03	/	/
			2000＜L≤3000	6.308E+00	1.455E-03	/	/
			3000＜L≤5000	1.040E+01	1.663E-03	/	/
			5000＜L≤10000	1.899E+01	1.663E-03	/	/
			10000＜L≤20000	3.707E+01	1.663E-03	/	/
			L＞20000	4.182E+01	1.663E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	9.957E-04	6.970E-04	5.476E-04	5.277E-04	3.983E-04

	油	L＞100	1.012E-03	7.081E-04	5.564E-04	5.361E-04	4.046E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	7.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

西藏自治区

油品储运销行业系数手册

拉萨市	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	2.760E-01	7.257E-04	2.760E-01	3.628E-04
			100＜L≤200	3.281E-01	7.236E-04	3.281E-01	3.618E-04
			200＜L≤300	3.802E-01	7.222E-04	3.802E-01	3.611E-04
			300＜L≤400	4.323E-01	7.211E-04	4.323E-01	3.606E-04
			400＜L≤500	5.012E-01	7.205E-04	5.012E-01	3.603E-04
			500＜L≤600	5.429E-01	7.200E-04	5.429E-01	3.600E-04
			600＜L≤700	5.533E-01	7.199E-04	5.533E-01	3.599E-04
			700＜L≤800	5.950E-01	7.194E-04	5.950E-01	3.597E-04
			800＜L≤1000	7.189E-01	7.187E-04	7.189E-01	3.594E-04
			1000＜L≤1500	7.970E-01	7.182E-04	7.970E-01	3.591E-04
			1500＜L≤2000	9.316E-01	7.178E-04	9.316E-01	3.589E-04
			2000＜L≤3000	1.121E+00	7.173E-04	1.121E+00	3.586E-04
			3000＜L≤5000	1.434E+00	7.167E-04	1.434E+00	3.584E-04
			5000＜L≤10000	1.670E+00	7.160E-04	1.670E+00	3.580E-04
			10000＜L≤20000	2.365E+00	7.155E-04	2.365E+00	3.577E-04
			20000＜L≤30000	2.481E+00	7.154E-04	2.481E+00	3.577E-04
			L＞30000	2.928E+00	7.151E-04	2.928E+00	3.576E-04
		外浮顶罐	≤10000	1.753E+00	7.160E-04	1.753E+00	3.580E-04
			10000＜L≤20000	1.997E+00	7.155E-04	1.997E+00	3.577E-04
			20000＜L≤30000	2.087E+00	7.154E-04	2.087E+00	3.577E-04
			30000＜	2.599E+00	7.151E-04	2.599E+00	3.576E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	3.112E+00	7.149E-04	3.112E+00	3.575E-04
			L＞100000	3.868E+00	7.148E-04	3.868E+00	3.574E-04
		固定顶罐	≤100	4.082E-01	8.466E-04	/	/
			100＜L≤200	7.477E-01	8.600E-04	/	/
			200＜L≤300	1.061E+00	8.735E-04	/	/
			300＜L≤400	1.352E+00	8.869E-04	/	/
			400＜L≤500	1.648E+00	9.004E-04	/	/
			500＜L≤600	1.917E+00	9.138E-04	/	/
			600＜L≤700	2.245E+00	9.273E-04	/	/
			700＜L≤800	2.451E+00	9.408E-04	/	/
			800＜L≤1000	3.026E+00	9.677E-04	/	/
			1000＜L≤1500	4.376E+00	1.035E-03	/	/
			1500＜L≤2000	6.112E+00	1.102E-03	/	/
			2000＜L≤3000	9.118E+00	1.237E-03	/	/
			3000＜L≤5000	1.512E+01	1.405E-03	/	/
			5000＜L≤10000	2.783E+01	1.405E-03	/	/
			10000＜L≤20000	5.479E+01	1.405E-03	/	/
			L＞20000	6.206E+01	1.405E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	8.466E-04	5.503E-04	3.386E-04	3.217E-04	2.540E-04

	油	L＞100	8.600E-04	5.590E-04	3.440E-04	3.268E-04	2.580E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	6.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

昌都	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	3.079E-01	8.148E-04	3.079E-01	4.889E-04
			100＜L≤200	3.661E-01	8.127E-04	3.661E-01	4.876E-04
			200＜L≤300	4.242E-01	8.113E-04	4.242E-01	4.868E-04
			300＜L≤400	4.823E-01	8.102E-04	4.823E-01	4.861E-04
			400＜L≤500	5.592E-01	8.096E-04	5.592E-01	4.858E-04
			500＜L≤600	6.057E-01	8.091E-04	6.057E-01	4.854E-04
			600＜L≤700	6.173E-01	8.089E-04	6.173E-01	4.854E-04
			700＜L≤800	6.638E-01	8.085E-04	6.638E-01	4.851E-04
			800＜L≤1000	8.021E-01	8.078E-04	8.021E-01	4.847E-04
			1000＜L≤1500	8.893E-01	8.073E-04	8.893E-01	4.844E-04
			1500＜L≤2000	1.039E+00	8.069E-04	1.039E+00	4.841E-04
			2000＜L≤3000	1.251E+00	8.064E-04	1.251E+00	4.838E-04
			3000＜L≤5000	1.600E+00	8.058E-04	1.600E+00	4.835E-04
			5000＜L≤10000	1.863E+00	8.051E-04	1.863E+00	4.830E-04
			10000＜L≤20000	2.639E+00	8.046E-04	2.639E+00	4.827E-04
			20000＜L≤30000	2.769E+00	8.045E-04	2.769E+00	4.827E-04
			L＞30000	2.786E+00	8.042E-04	2.786E+00	4.825E-04
		外浮顶罐	≤10000	3.054E+00	8.051E-04	3.054E+00	4.830E-04
			10000＜L≤20000	3.351E+00	8.046E-04	3.351E+00	4.827E-04
			20000＜L≤30000	3.455E+00	8.045E-04	3.455E+00	4.827E-04
			30000＜	4.074E+00	8.042E-04	4.074E+00	4.825E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	4.689E+00	8.040E-04	4.689E+00	4.824E-04
			L＞100000	5.595E+00	8.039E-04	5.595E+00	4.823E-04
		固定顶罐	≤100	5.460E-01	9.522E-04	/	/
			100＜L≤200	9.931E-01	9.674E-04	/	/
			200＜L≤300	1.403E+00	9.825E-04	/	/
			300＜L≤400	1.783E+00	9.976E-04	/	/
			400＜L≤500	2.167E+00	1.013E-03	/	/
			500＜L≤600	2.517E+00	1.028E-03	/	/
			600＜L≤700	2.945E+00	1.043E-03	/	/
			700＜L≤800	3.208E+00	1.058E-03	/	/
			800＜L≤1000	3.954E+00	1.088E-03	/	/
			1000＜L≤1500	5.698E+00	1.164E-03	/	/
			1500＜L≤2000	7.946E+00	1.240E-03	/	/
			2000＜L≤3000	1.182E+01	1.391E-03	/	/
			3000＜L≤5000	1.952E+01	1.581E-03	/	/
			5000＜L≤10000	3.571E+01	1.581E-03	/	/
			10000＜L≤20000	6.988E+01	1.581E-03	/	/
			L＞20000	7.892E+01	1.581E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	9.522E-04	6.666E-04	5.237E-04	5.047E-04	3.809E-04

	油	L＞100	9.674E-04	6.772E-04	5.321E-04	5.127E-04	3.869E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	7.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

山南	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	4.023E-01	8.907E-04	4.023E-01	5.344E-04
			100＜L≤200	4.783E-01	8.886E-04	4.783E-01	5.332E-04
			200＜L≤300	5.542E-01	8.872E-04	5.542E-01	5.323E-04
			300＜L≤400	6.302E-01	8.862E-04	6.302E-01	5.317E-04
			400＜L≤500	7.306E-01	8.856E-04	7.306E-01	5.313E-04
			500＜L≤600	7.914E-01	8.850E-04	7.914E-01	5.310E-04
			600＜L≤700	8.066E-01	8.849E-04	8.066E-01	5.309E-04
			700＜L≤800	8.673E-01	8.844E-04	8.673E-01	5.307E-04
			800＜L≤1000	1.048E+00	8.838E-04	1.048E+00	5.303E-04
			1000＜L≤1500	1.162E+00	8.833E-04	1.162E+00	5.300E-04
			1500＜L≤2000	1.358E+00	8.829E-04	1.358E+00	5.297E-04
			2000＜L≤3000	1.635E+00	8.823E-04	1.635E+00	5.294E-04
			3000＜L≤5000	2.090E+00	8.818E-04	2.090E+00	5.291E-04
			5000＜L≤10000	2.434E+00	8.810E-04	2.434E+00	5.286E-04
			10000＜L≤20000	3.448E+00	8.805E-04	3.448E+00	5.283E-04
			20000＜L≤30000	3.617E+00	8.805E-04	3.617E+00	5.283E-04
			L＞30000	3.206E+00	8.802E-04	3.206E+00	5.281E-04
		外浮顶罐	≤10000	3.578E+00	8.810E-04	3.578E+00	5.286E-04
			10000＜L≤20000	3.958E+00	8.805E-04	3.958E+00	5.283E-04
			20000＜L≤30000	4.093E+00	8.805E-04	4.093E+00	5.283E-04
			30000＜	4.886E+00	8.802E-04	4.886E+00	5.281E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	5.676E+00	8.800E-04	5.676E+00	5.280E-04
			L＞100000	6.838E+00	8.798E-04	6.838E+00	5.279E-04
		固定顶罐	≤100	6.843E-01	1.042E-03	/	/
			100＜L≤200	1.238E+00	1.059E-03	/	/
			200＜L≤300	1.742E+00	1.075E-03	/	/
			300＜L≤400	2.209E+00	1.092E-03	/	/
			400＜L≤500	2.680E+00	1.108E-03	/	/
			500＜L≤600	3.109E+00	1.125E-03	/	/
			600＜L≤700	3.634E+00	1.142E-03	/	/
			700＜L≤800	3.954E+00	1.158E-03	/	/
			800＜L≤1000	4.866E+00	1.191E-03	/	/
			1000＜L≤1500	6.994E+00	1.274E-03	/	/
			1500＜L≤2000	9.741E+00	1.357E-03	/	/
			2000＜L≤3000	1.446E+01	1.523E-03	/	/
			3000＜L≤5000	2.380E+01	1.723E-03	/	/
			5000＜L≤10000	4.336E+01	1.723E-03	/	/
			10000＜L≤20000	8.446E+01	1.723E-03	/	/
			L＞20000	9.519E+01	1.723E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	1.042E-03	7.295E-04	5.732E-04	5.524E-04	4.169E-04

	油	L＞100	1.059E-03	7.411E-04	5.823E-04	5.611E-04	4.235E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	7.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

日喀则	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	3.206E-01	7.977E-04	3.206E-01	4.786E-04
			100＜L≤200	3.811E-01	7.957E-04	3.811E-01	4.774E-04
			200＜L≤300	4.417E-01	7.942E-04	4.417E-01	4.765E-04
			300＜L≤400	5.022E-01	7.932E-04	5.022E-01	4.759E-04
			400＜L≤500	5.823E-01	7.926E-04	5.823E-01	4.755E-04
			500＜L≤600	6.307E-01	7.920E-04	6.307E-01	4.752E-04
			600＜L≤700	6.428E-01	7.919E-04	6.428E-01	4.751E-04
			700＜L≤800	6.912E-01	7.915E-04	6.912E-01	4.749E-04
			800＜L≤1000	8.352E-01	7.908E-04	8.352E-01	4.745E-04
			1000＜L≤1500	9.259E-01	7.903E-04	9.259E-01	4.742E-04
			1500＜L≤2000	1.082E+00	7.899E-04	1.082E+00	4.739E-04
			2000＜L≤3000	1.303E+00	7.893E-04	1.303E+00	4.736E-04
			3000＜L≤5000	1.666E+00	7.888E-04	1.666E+00	4.733E-04
			5000＜L≤10000	1.940E+00	7.880E-04	1.940E+00	4.728E-04
			10000＜L≤20000	2.748E+00	7.875E-04	2.748E+00	4.725E-04
			20000＜L≤30000	2.883E+00	7.875E-04	2.883E+00	4.725E-04
			L＞30000	3.002E+00	7.872E-04	3.002E+00	4.723E-04
		外浮顶罐	≤10000	2.133E+00	7.880E-04	2.133E+00	4.728E-04
			10000＜L≤20000	2.419E+00	7.875E-04	2.419E+00	4.725E-04
			20000＜L≤30000	2.524E+00	7.875E-04	2.524E+00	4.725E-04
			30000＜	3.124E+00	7.872E-04	3.124E+00	4.723E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	3.725E+00	7.870E-04	3.725E+00	4.722E-04
			L＞100000	4.609E+00	7.868E-04	4.609E+00	4.721E-04
		固定顶罐	≤100	5.173E-01	9.319E-04	/	/
			100＜L≤200	9.420E-01	9.467E-04	/	/
			200＜L≤300	1.332E+00	9.616E-04	/	/
			300＜L≤400	1.693E+00	9.764E-04	/	/
			400＜L≤500	2.059E+00	9.912E-04	/	/
			500＜L≤600	2.393E+00	1.006E-03	/	/
			600＜L≤700	2.800E+00	1.021E-03	/	/
			700＜L≤800	3.052E+00	1.036E-03	/	/
			800＜L≤1000	3.762E+00	1.065E-03	/	/
			1000＜L≤1500	5.425E+00	1.139E-03	/	/
			1500＜L≤2000	7.567E+00	1.213E-03	/	/
			2000＜L≤3000	1.126E+01	1.361E-03	/	/
			3000＜L≤5000	1.861E+01	1.545E-03	/	/
			5000＜L≤10000	3.409E+01	1.545E-03	/	/
			10000＜L≤20000	6.679E+01	1.545E-03	/	/
			L＞20000	7.547E+01	1.545E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	9.319E-04	6.524E-04	5.126E-04	4.939E-04	3.728E-04

	油	L＞100	9.467E-04	6.627E-04	5.207E-04	5.018E-04	3.787E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	7.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

那曲	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	3.546E-01	7.950E-04	3.546E-01	4.770E-04
			100＜L≤200	4.216E-01	7.929E-04	4.216E-01	4.758E-04
			200＜L≤300	4.885E-01	7.915E-04	4.885E-01	4.749E-04
			300＜L≤400	5.554E-01	7.905E-04	5.554E-01	4.743E-04
			400＜L≤500	6.440E-01	7.899E-04	6.440E-01	4.739E-04
			500＜L≤600	6.975E-01	7.893E-04	6.975E-01	4.736E-04
			600＜L≤700	7.109E-01	7.892E-04	7.109E-01	4.735E-04
			700＜L≤800	7.645E-01	7.887E-04	7.645E-01	4.732E-04
			800＜L≤1000	9.237E-01	7.881E-04	9.237E-01	4.728E-04
			1000＜L≤1500	1.024E+00	7.876E-04	1.024E+00	4.725E-04
			1500＜L≤2000	1.197E+00	7.872E-04	1.197E+00	4.723E-04
			2000＜L≤3000	1.441E+00	7.866E-04	1.441E+00	4.720E-04
			3000＜L≤5000	1.842E+00	7.861E-04	1.842E+00	4.716E-04
			5000＜L≤10000	2.145E+00	7.853E-04	2.145E+00	4.712E-04
			10000＜L≤20000	3.039E+00	7.848E-04	3.039E+00	4.709E-04
			20000＜L≤30000	3.188E+00	7.848E-04	3.188E+00	4.709E-04
			L＞30000	3.295E+00	7.845E-04	3.295E+00	4.707E-04
		外浮顶罐	≤10000	2.579E+00	7.853E-04	2.579E+00	4.712E-04
			10000＜L≤20000	2.900E+00	7.848E-04	2.900E+00	4.709E-04
			20000＜L≤30000	3.018E+00	7.848E-04	3.018E+00	4.709E-04
			30000＜	3.692E+00	7.845E-04	3.692E+00	4.707E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	4.365E+00	7.843E-04	4.365E+00	4.706E-04
			L＞100000	5.357E+00	7.841E-04	5.357E+00	4.705E-04
		固定顶罐	≤100	6.912E-01	9.288E-04	/	/
			100＜L≤200	1.259E+00	9.436E-04	/	/
			200＜L≤300	1.780E+00	9.583E-04	/	/
			300＜L≤400	2.264E+00	9.731E-04	/	/
			400＜L≤500	2.753E+00	9.879E-04	/	/
			500＜L≤600	3.199E+00	1.003E-03	/	/
			600＜L≤700	3.743E+00	1.017E-03	/	/
			700＜L≤800	4.080E+00	1.032E-03	/	/
			800＜L≤1000	5.030E+00	1.062E-03	/	/
			1000＜L≤1500	7.254E+00	1.136E-03	/	/
			1500＜L≤2000	1.012E+01	1.209E-03	/	/
			2000＜L≤3000	1.506E+01	1.357E-03	/	/
			3000＜L≤5000	2.489E+01	1.537E-03	/	/
			5000＜L≤10000	4.560E+01	1.537E-03	/	/
			10000＜L≤20000	8.935E+01	1.537E-03	/	/
			L＞20000	1.010E+02	1.537E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	9.288E-04	6.502E-04	5.108E-04	4.923E-04	3.715E-04

	油	L＞100	9.436E-04	6.605E-04	5.190E-04	5.001E-04	3.774E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	7.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

阿里	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	2.907E-01	6.908E-04	2.907E-01	4.145E-04
			100＜L≤200	3.455E-01	6.887E-04	3.455E-01	4.132E-04
			200＜L≤300	4.004E-01	6.873E-04	4.004E-01	4.124E-04
			300＜L≤400	4.553E-01	6.862E-04	4.553E-01	4.117E-04
			400＜L≤500	5.278E-01	6.856E-04	5.278E-01	4.114E-04
			500＜L≤600	5.717E-01	6.851E-04	5.717E-01	4.111E-04
			600＜L≤700	5.827E-01	6.850E-04	5.827E-01	4.110E-04
			700＜L≤800	6.266E-01	6.845E-04	6.266E-01	4.107E-04
			800＜L≤1000	7.571E-01	6.839E-04	7.571E-01	4.103E-04
			1000＜L≤1500	8.394E-01	6.833E-04	8.394E-01	4.100E-04
			1500＜L≤2000	9.812E-01	6.829E-04	9.812E-01	4.098E-04
			2000＜L≤3000	1.181E+00	6.824E-04	1.181E+00	4.094E-04
			3000＜L≤5000	1.510E+00	6.818E-04	1.510E+00	4.091E-04
			5000＜L≤10000	1.758E+00	6.811E-04	1.758E+00	4.087E-04
			10000＜L≤20000	2.491E+00	6.806E-04	2.491E+00	4.084E-04
			20000＜L≤30000	2.613E+00	6.806E-04	2.613E+00	4.083E-04
			L＞30000	3.289E+00	6.802E-04	3.289E+00	4.081E-04
		外浮顶罐	≤10000	2.782E+00	6.811E-04	2.782E+00	4.087E-04
			10000＜L≤20000	3.060E+00	6.806E-04	3.060E+00	4.084E-04
			20000＜L≤30000	3.159E+00	6.806E-04	3.159E+00	4.083E-04
			30000＜	3.740E+00	6.802E-04	3.740E+00	4.081E-04

			L≤50000				
			50000＜L≤100000	4.317E+00	6.800E-04	4.317E+00	4.080E-04
			L＞100000	5.167E+00	6.799E-04	5.167E+00	4.079E-04
		固定顶罐	≤100	3.731E-01	8.052E-04	/	/
			100＜L≤200	6.854E-01	8.180E-04	/	/
			200＜L≤300	9.741E-01	8.308E-04	/	/
			300＜L≤400	1.243E+00	8.436E-04	/	/
			400＜L≤500	1.517E+00	8.564E-04	/	/
			500＜L≤600	1.766E+00	8.692E-04	/	/
			600＜L≤700	2.069E+00	8.820E-04	/	/
			700＜L≤800	2.261E+00	8.948E-04	/	/
			800＜L≤1000	2.794E+00	9.204E-04	/	/
			1000＜L≤1500	4.046E+00	9.844E-04	/	/
			1500＜L≤2000	5.654E+00	1.048E-03	/	/
			2000＜L≤3000	8.446E+00	1.176E-03	/	/
			3000＜L≤5000	1.403E+01	1.334E-03	/	/
			5000＜L≤10000	2.590E+01	1.334E-03	/	/
			10000＜L≤20000	5.112E+01	1.334E-03	/	/
			L＞20000	5.798E+01	1.334E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L（立方米）	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽	≤100	8.052E-04	5.636E-04	4.429E-04	4.268E-04	3.221E-04

	油	L＞100	8.180E-04	5.726E-04	4.499E-04	4.335E-04	3.272E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/

油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L（立方米）	运输过程损失（吨/吨运输量）	
				无油气回收装置	有油气回收装置
	汽油	/	/	1.000E-04	7.000E-05
	柴油	/	/	5.000E-05	/

林芝	燃料	储罐类型	储罐大小	无油气回收装置		有油气回收装置	
			罐容L（立方米）	静置损失（吨/年）	工作过程损失（吨/吨周转量）	静置损失(吨/年)	工作过程损失（吨/吨周转量）
储油库	汽油	内浮顶罐	≤100	2.584E-01	7.359E-04	2.584E-01	4.415E-04
			100＜L≤200	3.072E-01	7.338E-04	3.072E-01	4.403E-04
			200＜L≤300	3.560E-01	7.324E-04	3.560E-01	4.394E-04
			300＜L≤400	4.048E-01	7.314E-04	4.048E-01	4.388E-04
			400＜L≤500	4.694E-01	7.308E-04	4.694E-01	4.385E-04
			500＜L≤600	5.084E-01	7.302E-04	5.084E-01	4.381E-04
			600＜L≤700	5.181E-01	7.301E-04	5.181E-01	4.381E-04
			700＜L≤800	5.572E-01	7.296E-04	5.572E-01	4.378E-04
			800＜L≤1000	6.732E-01	7.290E-04	6.732E-01	4.374E-04
			1000＜L≤1500	7.464E-01	7.285E-04	7.464E-01	4.371E-04
			1500＜L≤2000	8.724E-01	7.280E-04	8.724E-01	4.368E-04
			2000＜L≤3000	1.050E+00	7.275E-04	1.050E+00	4.365E-04
			3000＜L≤5000	1.343E+00	7.270E-04	1.343E+00	4.362E-04
			5000＜L≤10000	1.564E+00	7.262E-04	1.564E+00	4.357E-04
			10000＜L≤20000	2.215E+00	7.257E-04	2.215E+00	4.354E-04
			20000＜L≤30000	2.324E+00	7.257E-04	2.324E+00	4.354E-04
			L＞30000	2.678E+00	7.254E-04	2.678E+00	4.352E-04

		外浮顶罐	≤10000	1.342E+00	7.262E-04	1.342E+00	4.357E-04
			10000＜L≤20000	1.562E+00	7.257E-04	1.562E+00	4.354E-04
			20000＜L≤30000	1.644E+00	7.257E-04	1.644E+00	4.354E-04
			30000＜L≤50000	2.108E+00	7.254E-04	2.108E+00	4.352E-04
			50000＜L≤100000	2.572E+00	7.251E-04	2.572E+00	4.351E-04
			L＞100000	3.258E+00	7.250E-04	3.258E+00	4.350E-04
		固定顶罐	≤100	3.500E-01	8.588E-04	/	/
			100＜L≤200	6.405E-01	8.724E-04	/	/
			200＜L≤300	9.082E-01	8.861E-04	/	/
			300＜L≤400	1.157E+00	8.997E-04	/	/
			400＜L≤500	1.410E+00	9.134E-04	/	/
			500＜L≤600	1.640E+00	9.270E-04	/	/
			600＜L≤700	1.920E+00	9.407E-04	/	/
			700＜L≤800	2.096E+00	9.544E-04	/	/
			800＜L≤1000	2.587E+00	9.817E-04	/	/
			1000＜L≤1500	3.740E+00	1.050E-03	/	/
			1500＜L≤2000	5.222E+00	1.118E-03	/	/
			2000＜L≤3000	7.788E+00	1.255E-03	/	/
			3000＜L≤5000	1.291E+01	1.428E-03	/	/
			5000＜L≤10000	2.374E+01	1.428E-03	/	/

			10000＜L≤20000	4.670E+01	1.428E-03	/	/
			L＞20000	5.288E+01	1.428E-03	/	/
	原油	/	/	/	1.720E-03	/	/
	柴油	/	/	/	5.000E-05	/	/
加油站	燃料	总罐容L(立方米)	工作过程损失（吨/吨销售量）				
			无油气回收装置	仅有一阶段油气回收装置	同时具有一阶段、二阶段油气回收装置	一阶段+二阶段+后处理装置	一阶段+二阶段+后处理装置+在线监测系统
	汽油	≤100	8.588E-04	6.011E-04	4.723E-04	4.551E-04	3.435E-04
		L＞100	8.724E-04	6.107E-04	4.798E-04	4.624E-04	3.490E-04
	柴油	/	8.000E-05	/	/	/	/
油罐车	燃料	储罐类型	总罐容L(立方米)	运输过程损失（吨/吨运输量）			
				无油气回收装置	有油气回收装置		
	汽油	/	/	1.000E-04	7.000E-05		
	柴油	/	/	5.000E-05	/		