

2662 专项化学用品制造行业
系数手册
(初稿)

2019 年 4 月

2662 专项化学用品制造行业系数手册

1.适用范围

本手册给出了《统计上使用的产品分类目录》中专项化学用品制造业氨基酸、KDS-101 清洗剂、工业用脂肪酸、抗氧抗腐剂 T202、皮革鞣剂、过氧化氢等的产污系数，可用于第二次全国污染源普查合专项化学用品制造业污染源污染物产生量和排放量的核算。

涉及的污染物总体上包括：工业废水量、化学需氧量、氨氮、总氮、挥发酚和总磷；工业废气量、废气颗粒物、二氧化硫、氮氧化物和挥发性有机物，不同产品之间的污染物种类差别较大。

2 注意事项

2.1 多种生产工艺或多类产品企业的产排污核算

工业废水量、化学需氧量、氨氮、总氮、挥发酚和总磷；工业废气量、废气颗粒物、二氧化硫、氮氧化物和挥发性有机物：污染物产生量与产品产量有关，根据不同核算环节计算产污量后，再根据企业末端治理设和运行情况计算各污染物的排污量。

企业某污染物指标的产生量、排放量为各核算环节产生量、排放量之和。

在企业实际排放量计算过程中，如果存在废水回用的情况，需要在利用产排污核算公式的基础上扣除废水回用的部分。公式如下：

实际排放量=计算排放量 × (1-废水回用率)

2.2 采用多种废气治理设施组合处理企业的排污量核算

企业采用多种废气治理设施组合处理的排污量核算：在排污量计算选择末端治理技术时，若没有对应的组合治理技术，以主要治理技术为准。

2.3 系数表中未涉及的产污系数及污染治理效率

本手册涵盖专项化学用品制造业产品中的氨基酸、KDS-101 清洗剂、工业用脂肪酸、抗氧抗腐剂 T202、皮革鞣剂、过氧化氢，这些产品涵盖水处理化学品、造纸化学品、皮革化学品、油脂化学品、油田化学品、生物工程化学品、日化产品专用化学品等。

对于其它专项化学用品生产装置，或系数表单中未涉及的处理方法，企业可根据实际情况参考具有相似工艺和相似原料的组合确定产污系数，同时也可以进行现场监测、咨询行业组织或专家。

当被调查的专项化学用品合成装置的废水处理方法与表中所给方法不一致时，首先根据当地或本行业环保部门的监测报告进行核算；如果没有监测报告的，可以开展现场监测或按处理设施处理效率进行核算。如果无废水治理设施，排污系数等于产污系数。

2.4 其他需要说明的问题

(1) 本手册只需考虑企业产品的产量，力求简单、清楚，易于使用。使用本手册计算得出的产排污量可能与单个调查企业有一定出入，但总体符合行业水平。

(2) 对于工况未达到 75%生产负荷的生产装置，其污染物产污系数和排污系数不适用于本手册提供的系数，一般可根据原辅材料消耗情况，采用物料衡算方法计算污染物产生量，有监测条件的企业可开展现场监测或根据历史监测数据核算。

(3) 装置废水产出后基本是经过预处理后集中处理，部分企业对经末端治理后的废水进行回用，本系数表单所列的排污系数未考虑污水回用情况，在进行污染源普查时各企业可以根据实际情况处理，在企业实际排放量计算过程中，如果存在废水回用的情况，需要在利用产排污核算公式的基础上扣除废水回用的部分。公式如下。

$$\text{实际排放量} = \text{计算排放量} \times (1 - \text{废水回用率})$$

(4) 生产非单一产品企业污染物产排量核算

专项化学用品制造各企业所包含的产品不尽相同，其中多数企业包含多种产品的制造，本手册以专项化学用品制造产品分类为依据，然后按照相似产品进行总体计算，对应企业进行核算时应将产品按照大类进行区分，再分别计算加和。

(5) 本手册挥发性有机物的末端治理技术考虑了 65%的捕集效率。

(6) 本手册所提供的工业废水量、工业废气量系数仅供校核参考，不作为企业填报依据

3. 污染物排放量核算方法

3.1 计算工段污染物产生量

(1) 根据产品、原料、生产过程中产污的主导生产工艺、企业规模（企业生产产能）这一个组合查找和确定所对应的某一个污染物的产污系数。

(2) 根据该污染物的产污系数计量单位：单位产品产量，调用企业实际产品产量或原料用量。

例如某组合内化学需氧量的产污系数单位为：克/吨-产品，则计算产生量时需要调用企业实际产品产量。

(3) 污染物产生量按以下公式进行计算：

污染物产生量 = 污染物对应的产污系数 × 产品产量（原料用量）

$$G_{产i} = P_{产} \times M_i$$

其中，

$G_{产i}$ -工段 i 某污染物的平均产生量

$P_{产}$ -工段某污染物对应的产污系数

M_i -工段 i 的产品总量

3.2 计算工段污染物去除量

(1) 根据企业对某一个污染物所采用的治理技术查找和选择相应的治理技术平均去除效率；

(2) 根据所填报的污染治理设施实际运行率参数及其计算公式得出该企业某一污染物的治理设施实际运行率（ k 值）。

(3) 利用污染物去除量计算公式（如下）进行计算：

污染物去除量 = 污染物产生量 × 污染物去除率 = 污染物产生量 × 治理技术平均去除效率 × 治理设施实际运行率

$$R_{\text{减}i} = G_{\text{产}i} \times \eta_T \times k_T$$

其中： $R_{\text{减}i}$ -工段 i 某污染物的去除量

η_T -工段 i 某污染物采用的末端治理技术的平均去除效率

k_T -工段 i 某污染物采用的末端治理设施的实际运行率

3.3 计算工段污染物排放量

污染物排放量 = 污染物产生量 - 污染物去除量 = 污染物对应的产污系数 × 产品产量 - 污染物产生量 × 治理技术平均去除效率 × 治理设施实际运行率

3.4 计算企业污染物排放量

同一企业某污染物全年的污染物产生（排放）总量为该企业同年实际生产的全部工艺（工段）、产品、原料、规模污染物产生（排放量）之和。

$$E_{\text{排}} = G_{\text{产}} - R_{\text{减}} = \sum (G_{\text{产}i} - R_{\text{减}i}) = \sum [P_{\text{产}} \times M_i (1 - \eta_T \times k_T)]$$

4. 污染物排放量核算案例

某企业主要从事双氧水（27.5%）生产，该企业以 2-乙基蒽醌和磷酸三辛酯为主要原料，生产工艺采用蒽醌法，年产量（生产规模）10 万吨。该企业废水的污染治理技术采用物理化学法+厌氧生物处理法+活性污泥法，涉及的污染包括化学需氧量、氨氮等。

本核算示例以废水中化学需氧量为例，说明该企业化学需氧量排放量的计算方法。

(1) 查找专项化学用品制造在《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)中所属的行业类别及代码。查询结果：专项化学用品制造合成橡胶 2662。

(2) 在《工业污染源产品、原料、工艺基本信息表》中查找到 2662 双氧水中对应的产品、原料与工艺及其代码填入普查报表中的 G101-2、G101-3 表。

(3) 根据该企业填报的产品、原料、工艺、规模信息，查找到对应的产污系数组合，以该组合中化学需氧量指标为例说明计算过程。

1) 化学需氧量产生量计算

①查找产污系数及其计量单位

主要产品为：双氧水 (27.5%)，主要原料为：2-乙基蒽醌和磷酸三辛酯，主要工艺为：蒽醌法，组合中化学需氧量的产污系数为 34.9，单位为克/吨产品。

②获取企业产品产量与原料用量

实际填报情况：该企业主要产品双氧水 (27.5%) 2017 年产量为 10 万吨，填入普查报表 G106-1 表。

③计算化学需氧量产生量

由于查询到的组合中，化学需氧量产污系数的单位为克/吨产品，因此在核算产生量时采用产品产量。

$$\begin{aligned} \text{化学需氧量产生量} &= \text{产污系数} \times \text{产品产量} \\ &= 34.9 \text{ 克/吨} \times 100000 \text{ 吨} = 3490000 \text{ 克} = 3490 \text{ 千克} \end{aligned}$$

2) 化学需氧量去除量计算

①查找治理技术平均去除效率

由于该企业化学需氧量治理技术物理化学法+厌氧生物处理法+活性污泥法，查询该方法的平均去除效率为 90%。

②计算污染治理技术实际运行率

根据产污系数组合查询结果，该组合中化学需氧量物理化学法+厌氧生物处理法+活性污泥法对应的污染治理设施实际运行参数分别为：设施年运行小时数(小时/年)、污染处理设备年耗电量（千瓦时）和污染处理设备功率（千瓦）。

根据查询结果，该组合中化学需氧量物理化学法+厌氧生物处理法+活性污泥法对应的污染治理设施实际运行率计算公式为：

$$k = \text{污染处理设备年耗电量} / (\text{污染处理设备功率} \times \text{年运行小时数})$$

获取企业实际填报情况如下：污染处理设备 2017 年耗电量 26730 千瓦时，设备功率为 5.5 千瓦，运行时间 5000 时。

则，该企业的化学需氧量处理设备实际运行率为：

$$k = 26730 \text{ 千瓦时} / (5.5 \text{ 千瓦} \times 5000 \text{ 时}) = 0.972$$

③计算化学需氧量去除量：

$$\text{化学需氧量去除量} = 3490 \text{ 千克} \times 90\% \times 0.972 = 3053 \text{ 千克}$$

3) 化学需氧量排放量计算

化学需氧量排放量 = 3490 千克 - 3053 千克 = 437 千克

上述信息填入普查报表中 G106-1 表，其中污染物产生量及计量单位、污染物排放量及计量单位为计算填报；产品产量、原料用量、污染治理设施实际运行参数一数值、参数二数值、参数三数值按企业实际情况填报；其他信息依据查询结果填报。

5.产污系数及污染治理效率表

2662 专项化学用品制造业

核算环节	产品名称	原料名称	工艺名称	规模等级	污染物类别	污染物指标项	单位	产污系数	末端治理技术	末端治理技术效率(%)	末端治理设施实际运行率(K值)计算公式				
/	氨基酸	焦谷氨酸 乙胺 乙醇	化学合成	所有规模	废水	工业废水量	吨/吨-产品	90.8	/	0	k=设施年耗电量(千瓦时)/(设备功率(千瓦)×年运行小时数(小时))				
						化学需氧量	克/吨-产品	4.42×10^4	物理化学法+生物处理法+活性污泥法	90					
						氨氮	克/吨-产品	4.77×10^3	物理化学法+生物处理法+活性污泥法	95					
										总氮	克/吨-产品	5.90×10^3	物理化学法+生物处理法+活性污泥法	64	
					废气	工业废气量	标立方/吨—产品	1.29×10^4	/	0					
						挥发性有机物	千克/吨-产品	0.395	氧化法	40	k=设施年耗电量(千瓦时)/(设备功率(千瓦)×年运行小时数(小时))				
/	KDS-101 清洗剂	羟基乙叉 二磷酸 水解聚马 来酸酐 硫酸锌	化学合成	所有规模	废水	工业废水量	吨/吨-产品	1.01×10^2	/	0	k=设施年耗电量(千瓦时)/(设备功率(千瓦)×年运行小时数(小时))				
						化学需氧量	克/吨-产品	4.63×10^4	物理化学法+生物处理法+活性污泥法	90					
						总磷	克/吨-产品	1.19×10^3	物理化学法+生物处理法+活性污泥法	77					
	工业用脂 肪酸	油脂	水解工艺	所有规模	废水	工业废水量	吨/吨-产品	1.30	/	0					

2662 专项化学用品制造业（续 1）

核算环节	产品名称	原料名称	工艺名称	规模等级	污染物类别	污染物指标	单位	产污系数	末端治理技术	末端治理技术效率 (%)	末端治理设施实际运行率 (K 值) 计算公式
/	工业用脂肪酸	油脂	水解工艺	所有规模	废水	化学需氧量	克/吨-产品	2.65×10^4	物理化学法+生物处理法+活性污泥法	90	k=设施年耗电量(千瓦时)/(设备功率(千瓦)×年运行小时数(小时))
						氨氮	克/吨-产品	147	物理化学法+生物处理法+活性污泥法	95	
/	抗氧化剂 T202	丁醇 辛醇 硫磷酸 锌	化学合成	所有规模	废水	工业废水量	吨/吨-产品	0.736	/	0	k=设施年耗电量(千瓦时)/(设备功率(千瓦)×年运行小时数(小时))
						化学需氧量	克/吨-产品	2.95×10^2	物理化学法+生物处理法+活性污泥法	90	
						氨氮	克/吨-产品	7.25	物理化学法+生物处理法+活性污泥法	80	
						总氮	克/吨-产品	13.0	物理化学法+生物处理法+活性污泥法	47	
					总磷	克/吨-产品	1.40	物理化学法+生物处理法+活性污泥法	94		
					废气	工业废气量	标立方/吨-产品	4.76×10^4	/	0	
						颗粒物	千克/吨-产品	6.40×10^{-2}	单筒旋风除尘法	48	k=设施年耗电量(千瓦时)/(设备功率(千瓦)×年运行小时数(小时))
						二氧化硫	千克/吨-产品	0.278	炉内脱硫法	88	
氮氧化物	千克/吨-产品	0.721	直排	0							

2662 专项化学用品制造业（续 2）

核算环节	产品名称	原料名称	工艺名称	规模等级	污染物类别	污染物指标项	单位	产污系数	末端治理技术	末端治理技术效率(%)	末端治理设施实际运行率(K值)计算公式
/	皮革糅剂	尿素 三聚氰胺 双氰胺 甲醛	缩聚	所有规模	废水	工业废水量	吨/吨-产品	0.990	/	0	k=设施年耗电量(千瓦时)/(设备功率(千瓦)×年运行小时数(小时))
						化学需氧量	克/吨-产品	172	物理化学法+好氧生物处理法+活性污泥法	96	
						氨氮	克/吨-产品	11.7	物理化学法+好氧生物处理法+活性污泥法	79	
					废气	工业废气量	标立方/吨—产品	1.43×10^4	/	0	k=设施年耗电量(千瓦时)/(设备功率(千瓦)×年运行小时数(小时))
						颗粒物	千克/吨-产品	9.02	湿法除尘法	97	
						二氧化硫	千克/吨-产品	0.969	双碱法	70	
						挥发性有机物	千克/吨-产品	0.094	直排	/	
/	双氧水	2-乙基蒽醌 磷酸三辛酯 溶剂油	蒽醌法	所有规模	废水	工业废水量	吨/吨-产品	0.150	/	0	k=设施年耗电量(千瓦时)/(设备功率(千瓦)×年运行小时数(小时))
						化学需氧量	克/吨-产品	34.9	物理化学法+催化氧化+生物处理法	89	
						氨氮	克/吨-产品	1.39	物理化学法+催化氧化+生物处理法	86	
						总氮	克/吨-产品	1.39	物理化学法+催化氧化+生物处理法	50	
						挥发酚	克/吨-产品	0.242	直排	0	

2662 专项化学用品制造业（续 3）

核算环节	产品名称	原料名称	工艺名称	规模等级	污染物类别	污染物指标项	单位	产污系数	末端治理技术	末端治理技术效率 (%)	末端治理设施实际运行率 (K 值) 计算公式
/	双氧水	2-乙基蒽醌磷酸三辛酯溶剂油	蒽醌法	所有规模	废气	工业废气量	标立方/吨—产品	2.58×10^3	/	0	
						颗粒物	千克/吨-产品	1.6×10^{-2}	直排	/	
						挥发性有机物	千克/吨-产品	1.28	冷凝+碳纤维回收	40	k=设施年耗电量(千瓦时)/(设备功率(千瓦)×年运行小时数(小时))